

Xerox® D95A/D125
Copiador/Impressora



Copiador/Impressora Xerox® D95A/D125 Capacidade para imprimir mais



Impressão mais rápida. Impressão por menos.

Para ambientes com grande volume de impressão, como reprografias comuns e departamentos de reprografia centralizados, bem como para os setores do ensino, cuidados de saúde e muitos outros, a Xerox® concebeu o copiador/impressora a preto e branco Xerox® D95A/D125, que se destaca naquilo que é mais importante, ou seja: aumenta a produtividade, reduz os custos e excede as exigentes expectativas dos clientes.

Com o Xerox® D95A/D125 o seu negócio cresce, pois este permite-lhe concentrar-se naquilo que faz melhor: a produção de um trabalho fantástico. Iremos ajudá-lo a produzi-lo com maior rapidez e economia.

O copiador/impressora Xerox® D95A/D125 possui as funções e as capacidades mais inovadoras do setor, oferecendo-lhe a flexibilidade para escolher a sua velocidade de impressão, as opções do servidor e as capacidades de alimentação e finalização de suportes de impressão mais adequadas ao seu caso:

- Rápidas velocidades de impressão de 100 à 125 páginas por minuto (ppm).
- Digitalização a cores de elevado desempenho com uma única passagem até 200 imagens por minuto (ipm).

- Controlador integrado standard. O D95A/D125 também lhe permite escolher entre dois potentes servidores, concebidos para satisfazer as suas necessidades individuais.

- Facilidade de utilização.
- Um conjunto robusto de opções de finalização inline.
- Várias opções de alimentação e manuseamento de papel para aumentar a sua produtividade.

A tecnologia de Toner EA exclusiva da Xerox desempenha um papel fundamental na prestação do copiador/impressora D95A/D125 em termos de qualidade de imagem superior:

- O toner de agregação em emulsão (EA) é processado quimicamente, o que permite obter as partículas mais pequenas e uniformes, para trabalhos de linhas altamente precisos.
- Permite-lhe obter os mais elevados níveis de pormenor, com o texto e os meios tons mais nítidos, e pretos bem pretos e consistentes.
- A duração mais longa do fotocondutor e os requisitos de toner mais reduzidos por página aumentam ainda mais o contributo do copiador/impressora D95A/D125 para a sustentabilidade ambiental.



Inovadoras soluções de produção para assegurar um presente e um futuro mais ecológico.

Para mais informações acerca do nosso compromisso para com a sustentabilidade ambiental, consulte www.xerox.com/environment

Faça os negócios crescer com desempenho e fiabilidade com que pode contar.

Concebido para todos os tipos de ambientes dinâmicos – desde reprografias comerciais e lojas de venda de fotocópias, passando por escolas e escritórios de advogados – o copiador/impressora D95A/D125 destaca-se sempre que a velocidade, a qualidade de imagem e a facilidade de utilização são essenciais para aumentar a eficiência e reduzir os custos.

Velocidade e produtividade

Tempo é dinheiro, e o copiador/impressora D95A/D125 ajuda-o a poupar nos dois.

- Motores de impressão de alta velocidade permitem produzir de 100, até 125 páginas por minuto.
- Um scanner rápido a cores, de uma única passagem e equipado com duas cabeças, digitaliza a velocidades até 200 imagens por minuto.
- Digitalização/receção em simultâneo, rasterização e processamento de impressão oferecem uma produção máxima.
- O alimentador automático de documentos com capacidade para 250 folhas, assegura a produção com máxima eficiência, até dos trabalhos com tiragens mais longas.
- A função Construir Trabalho permite programar facilmente diferentes tipos de página num mesmo documento.
- Converta documentos em papel em ficheiros TIFF, JPEG e PDF que pode armazenar ou enviar.
- A digitalização standard a cores permite enviar os documentos a cores por e-mail ou através da distribuição digital de ficheiros (JPEG, TIFF, PDF).

Qualidade de imagem

Se o negócio da sua empresa é a impressão, a inigualável qualidade de imagem do copiador/impressora D95A/D125 contribui em muito para manter a fidelidade dos seus clientes.

- A resolução de impressão de 2400 x 2400 dpi proporciona uma reprodução consistente e de alta qualidade de texto, áreas sólidas, fotografias e gráficos.
- A digitalização a cores com uma resolução de digitalização de 600 x 600 dpi com cinzentos de 8 bits (256 sombras) produz cópias idênticas aos originais.

Fácil utilização

Com o copiador/impressora D95A/D125 começará a obter rapidamente um excepcional retorno do seu investimento.

- Utilizando uma grande tela touchscreen colorida, a interface do utilizador permite a programação simples de trabalhos sofisticados, com botões posicionados intuitivamente.
- As capacidades de abastecer durante o funcionamento, recolher os trabalhos durante o funcionamento e de troca em funcionamento permitem-lhe alimentar papel ou recolher documentos acabados com a impressora a funcionar.
- Com várias opções de destino, os utilizadores podem digitalizar e guardar ou digitalizar e enviar os documentos rapidamente, com um simples passo. As folhas de fluxo de trabalhos inovadoras permitem adotar este procedimento, distribuindo ou enviando os trabalhos automaticamente por e-mail.
- Para uma maior conveniência, pode imprimir a partir de qualquer unidade* USB comum e gravar em qualquer unidade USB comum.
- O copiador/impressora permite utilizar qualquer fluxo de dados, a qualquer momento, incluindo Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® e PPML.



Fiabilidade

Todos os componentes do copiador/impressora D95A/D125 foram concebidos tendo em vista um máximo tempo de atividade e uma vida longa. Até mesmo as afinações e operações de rotina realizadas por si para manter o equipamento a funcionar são mais fáceis de executar.

Se necessitar de assistência, pode contar com o nosso serviço de classe mundial para lhe prestar o apoio de que necessita.

Cative os seus clientes e conquiste mais trabalhos.

Utilizando o copiator/impressora D95A/D125, irá criar aplicações adequadas às suas necessidades de negócio específicas ou orientadas para uma gama abrangente de setores. As suas potentes capacidades de manuseio de papel, de alimentação e de finalização oferecem-lhe a flexibilidade de que necessita para produzir produtos acabados dinâmicos – precisamente onde necessita – que satisfazem os seus requisitos internos, cativam os seus clientes e captam para si novos negócios e mais lucros.

Destaques sobre a alimentação e o manuseamento de papel:

- Aumente a produtividade produzindo tiragens longas ininterruptamente, acrescentando um alimentador de alta capacidade A4 opcional, ou optando por um alimentador de alta capacidade com uma ou duas bandejas* para grandes formatos.
- Chame a atenção e maximize o impacto dos seus documentos de elevado valor adicionando capas ou inserções totalmente a cores (até 200 folhas) através do módulo de inserção pós-processamento comum.
- Utilize a bandeja bypass para imprimir em formatos e gramagens adicionais (até 250 folhas).

Aumente as suas capacidades com as opções de finalização inline do copiator/impressora D95A/D125:

- Agrafamento em comprimentos variáveis (até 100 folhas) – 24 escolhas de agrafos para conjuntos agrafados da mais alta qualidade.
- Perfuração – 2/4 – poupa tempo e dinheiro.
- O Módulo de Interface funciona como uma "central de comunicações" sempre que optar por ter mais do que um finalizador ligado ao seu copiator/impressora. Permite executar funções essenciais como arrefecimento de suportes de impressão, redução da curvatura e comunicação com o módulo de finalização.
- O GBC® AdvancedPunch™* oferece uma gama versátil de estilos de perfuração, para que possa criar documentos internamente, prontos para uma encadernação profissional.

- O empilhador de alta capacidade* empilha impecavelmente até 5000 folhas em formato A4. É fornecido um carrinho móvel para um transporte e uma descarga mais fácil.

- Bi-fólio, dobragem em C, dobragem em Z e dobragem em Z para engenharia (dobrado de forma enquadrar-se em conjuntos de documentos em formato A4) poupam tempo e aumentam a sua produtividade.

- As opções de finalização de booklets são ideais para calendários e booklets grandes – até 25 folhas (100 páginas com imposição).

- Use o Xerox® Perfect Binder* para produzir livros e manuais encadernados e aparados de forma profissional com dimensões entre 148 x 203 mm e 216 x 297 mm e com 20 a 400 páginas (10 a 200 folhas com imposição).

- O módulo de corte SquareFold® vinca as capas e apara as folhas na perfeição, de modo a garantir um acabamento profissional. Crie booklets com lombada quadrada, que podem ser completamente abertos e que são fáceis de manusear, empilhar e armazenar.

- O Plockmatic Pro30™ Booklet Maker permite-lhe dobrar uma folha, individualmente, ou agrafar na lombada e dobrar entre 2 e 30 folhas, produzindo booklets até 120 páginas (80 g/m²). Aumente as suas capacidades de criação de booklets adicionando o módulo de corte SquareFold® e o alimentador de capas (disponível apenas nas configurações do finalizador standard Plus).

- O Xerox® Tape Binder* permite encadernar booklets até 125 folhas de papel de 80 g/m². Crie documentos com um aspeto profissional que proporcionam bons resultados, como propostas de vendas, relatórios anuais, manuais de curso e outros.

- Produza documentos impressos e encadernados premindo apenas um botão com o GBC® eBinder 200*. Esta solução automatizada permite produzir livros encadernados de forma "plana" e com estilo. O eBinder 200 permite a perfuração e encadernação de uma grande diversidade de suportes de impressão.

Opções de alimentação



Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas
2000 folhas por bandeja
(total de 4000 folhas): formato A4



Alimentador de alta capacidade para grandes formatos
2000 folhas: até SRA3



Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas para grandes formatos*
2000 folhas por bandeja (total de 4000 folhas): até SRA3

*Apenas na configuração D125.

Flexibilidade para todos os ambientes.



- 1** Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas para grandes formatos*
- 2** Bandeja bypass com capacidade para 250 folhas
- 3** Scanner de 200 ipm com digitalização standard a cores
- 4** Resolução de impressão até 2400 x 2400 dpi
- 5** Bandeja A4 com capacidade para 1100 folhas
- 6** Bandeja A4 com capacidade para 1600 folhas
- 7** Bandejas de formato standard e personalizado até SRA3 com capacidade até 2 x 550 folhas
- 8** Módulo de interface
- 9** GBC® AdvancedPunch™
- 10** Empilhador de alta capacidade*
- 11** Módulo de dobragem opcional dobragem em C, dobragem em Z, dobragem em Z para engenharia
- 12** Módulo de inserção pós-processamento standard com capacidade para 200 folhas
- 13** Finalizador do Booklet Maker Perfuração Bandeja superior para 500 folhas
- 14** Módulo de corte Xerox® SquareFold®

Opções de finalização



Finalizador standard com dobragem C/Z opcional

- 2/4 furos, empilhador com capacidade para 3000 folhas, interposição com capacidade para 200 folhas, agrafamento simples ou duplo com comprimento variável e capacidade para 100 folhas



Finalizador do Booklet Maker com dobragem C/Z opcional

- Todas as funções do finalizador standard, e ainda uma bandeja do finalizador com capacidade para 2000 folhas, criação de booklets até 25 folhas (100 páginas)



Módulo de Interface e GBC® AdvancedPunch™**



Módulo de Interface e Empilhador de Alta Capacidade

- Empilhador de trabalhos separados em espinha com capacidade para 5000 folhas



Xerox® Perfect Binder*

- Encadernação perfeita de livros com 20 a 400 páginas



Xerox® SquareFold Trimmer

- Disponível com finalizador do Booklet Maker, SquareFold até 25 folhas (100 páginas) para aparar entre 2 e 20 mm

Opções de finalização avançadas



Finalizador Standard Plus

- Inclui as funções do finalizador standard e dobragem em C/Z opcional, bem como a DFA (Document Finishing Architecture), a arquitetura de finalização de documentos necessária para permitir uma opção de finalização avançada adicional



GBC® eBinder 200™

- Empilhamento, perfuração e encadernação de booklets GBC



Encadernador de fita Xerox®

- Encadernação de booklets até 125 folhas de papel de 80 g/m²
- Recargas individuais de fita para (425) encadernações de 297 mm
- Compatível com Plockmatic Pro30™ Booklet Maker



Plockmatic Pro30™ Booklet Maker

- Diversas opções disponíveis, incluindo SquareFold, alimentador de capas, módulo para aparar folhas e unidade Bleed Trim
- Combine com o Xerox® Tape Binder para obter ainda mais capacidades na criação de booklets

Escolha de servidores de impressão aumenta as suas capacidades.

Servidor integrado de cópia/impressão standard

Irá obter um workflow simples, com uma tela touchscreen fácil de utilizar, integração com o FreeFlow®, funções excelentes e pequenas dimensões:

- **Digitalização de qualidade superior.** Crie ficheiros com texto pesquisável no equipamento para um acesso fácil – a tecnologia de compressão reduz a sobrecarga de rede.
- **Faça a gestão do seu equipamento remotamente.** O CentreWare® IS Embedded Web Server automatiza a instalação, a configuração da função de resolução de problemas e a atualização.
- **Diversos conjuntos de cópias com separadores.** Produza diversos conjuntos separados ou não separados, com divisórias para uma distribuição mais fácil.
- **Segurança.** Um conjunto alargado de funções de segurança num equipamento compacto.
- **Modos de cópia, gravação/impressão e eliminação.** Seleccione "copiar e guardar" na tela touchscreen e, à medida que vai produzindo as cópias, as imagens do documento e as definições são guardadas na caixa de correio/pasta.
- **Pré-visualização de miniaturas.** Veja uma miniatura de um trabalho de cópia/digitalização no própria tela.
- **Carimbos Bates (sequenciais).** Gera cópias com descritores alfa-numéricos em cada página.
- **Extensible Interface Platform® (EIP).** Permite aceder facilmente a soluções que aumentam a produtividade a partir da própria tela do copiadador/impressora.



Servidor de cópia/impressão integrado

Servidor de impressão Xerox® FreeFlow® opcional

Poderá usufruir de capacidades e de sinergias inigualáveis em todo o nosso portfólio a preto e branco, a cores e em cor de destaque, para além de um conjunto de funções de qualidade superior:

- **Capacidade e velocidade de processamento.** Receção, rasterização e impressão de vários trabalhos em simultâneo ou como um trabalho de streaming longo.
- **Envie trabalhos a partir de qualquer lugar.** De aplicações no ambiente de trabalho, ligações TCP/IP baseadas em host, da Internet, de CD-ROM, de dispositivos USB portáteis e de componentes opcionais do FreeFlow Suite.
- **Evolutiva.** Começa com a capacidade de produção e um workflow que lhe é comum a um preço fantástico e acrescenta depois apenas as capacidades de que necessita.
- **Fichas de trabalho automáticas e workflows de trabalhos personalizados.** As filas e as pastas de atalho permitem-lhe otimizar o seu workflow.
- **Imprima aquilo que quiser, quando quiser e onde quiser.** Aceita de origem a maioria dos fluxos de dados transacionais, incluindo IPDS, LCDS e VIPP.
- **Segurança forte.** Fornecida através da plataforma baseada em UNIX e do controlo flexível que define parâmetros para utilizadores e grupos.



Xerox® FreeFlow Print Server

Xerox® EX Print Server, powered by Fiery® opcional

Irá obter uma ótima produtividade sempre que forem necessários prazos de entrega exigentes, make-ready flexível e produção de alta qualidade:

- **Velocidade e produtividade.** O hardware e a tecnologia central avançados otimizam a produção, mantendo o equipamento a funcionar às velocidades nominais.
- **Interface do utilizador Fiery.** A interface do utilizador intuitiva do Fiery® Command WorkStation® simplifica as tarefas complexas, independentemente da experiência do operador.
- **Faça a gestão de uma ou de todas as suas impressoras equipadas com Fiery.** Centralize a gestão de trabalhos.
- **Produtividade melhorada.** Capacidades avançadas para a gestão de filas de impressão.
- **Capacidades FreeFlow, envio automático de trabalhos.** Reduza os custos transacionais e o tempo de configuração de trabalhos.
- **Capacidade para trabalhar com dados variáveis** utilizando utilitários de workflow abertos e evolutivos, de iniciais a avançados, compatíveis com FreeForm™, PPML, PDF/VT, VI Compose e Speciality Imaging que inclui marcas de MicroTexto e marcas de Correlação.



Xerox® EX Print Server, powered by Fiery

As aplicações ideais para o seu ambiente.

O equipamento D95A/D125 permite-lhe fazer mais. Desenvolva aplicações inovadoras que lhe permitem gerar negócios, agora e no futuro.

Gráficas para trabalhos rápidos, em franchise ou gráficas internas nas empresas

Entre as aplicações, encontram-se trabalhos complexos, manuais, colaterais, catálogos, newsletters e formulários.

- Produza os materiais de alta qualidade de que os seus clientes necessitam.
- Cumpra prazos de entrega mais rápidos.
- Ofereça mais aplicações e serviços, incluindo documentos absolutamente planos e com encadernação profissional, bem como booklets com dobragem em quadrado.
- Ofereça personalização utilizando software opcional 1:1.
- Aceita suportes de impressão com revestimento/extra-pesados.

Ensino

Entre as aplicações possíveis, encontram-se materiais curriculares dos professores, manuais, diretórios de estudantes, materiais de curso e anuários.

- Criação de diversos conjuntos separados ou não separados, com divisórias, para distribuir nas salas de aula; os conjuntos podem ser acabados com furos ou agrafos.
- Encadernação perfeitamente plana permite a rotação em 360 graus.

- Velocidade de cópia rápida e capacidade abrangente de suportes de impressão deixa aos professores e assistentes mais tempo para a sala de aula.
- Obtenha comunicações melhores e mais eficazes com digitalização completamente a cores e capacidades scan-to-email.
- Crie álbuns de recordações de baixo custo, e inclua cor onde for necessário.

Jurídico, seguros e cuidados de saúde

Algumas das utilizações incluem documentos de prova, investigação e gestão de casos, bem como agendas e newsletters.

- Os carimbos Bates integrados permitem-lhe produzir cópias com uma descrição de 16 dígitos alfanuméricos em cada página.
- A função Reduce-to-Fit permite copiar de uma margem até à outra.
- Aumente a produtividade utilizando software de processamento, arquivo e carimbos de documentos.
- Comunique mais rápida e eficazmente digitalizando para e-mail.
- Crie publicações de escritório e documentos de impressão transacional.

Escritórios de serviços ou centros de dados

As utilizações incluem extratos, faturas e agendas.

- Crie livros e manuais com encadernação de fita.
- O servidor de impressão FreeFlow® opcional oferece publicação transacional (IPDS/LCDS) e suporte para impressão de fluxos de dados personalizados.
- A elevada fiabilidade permite-lhe cumprir prazos apertados.
- Crie aplicações de elevado valor e grande impacto nas suas próprias instalações utilizando inserções a cores, personalização e finalização in-line.

Escritório

Algumas aplicações incluem newsletters, folhetos, apresentações, relatórios e correspondência.

- A sua facilidade de utilização garante atividades de cópia, digitalização e impressão sem qualquer problema.
- Capacidade alargada para suportes de impressão, opções de perfuração in-line, agrafamento, dobragem e criação de booklets reduzem a mão-de-obra e garantem resultados consistentes.
- O GBC® eBinder 200™ permite-lhe fazer alterações imediatas em apresentações e relatórios, bem como produzir rapidamente documentos encadernados.
- Funções de segurança protegem os seus dados e cumprem as normas de segurança da sua empresa.



Separação



Separadores



Booklet com acerto Squarefold



Bifólio, dobragem em C, dobragem em Z



Encadernação perfeita



Perfuração Die Set



Inserções a cores, agrafamento e dobragem em Z para engenharia

Especificações do copiador/impressora Xerox® D95A/D125

Motores de impressão

- Motor Xerográfico a preto e branco
- Velocidades de impressão
 - 100/125 ppm – A4
 - 56/56/69/78 ppm – B4
 - 50/50/55/62 ppm – A3
 - 34/34/34/34 ppm – SRA3
- Tempo de saída da primeira cópia
 - D95A/D125 3 segundos
- Impressão de uma ou duas faces
- Resolução RIP até 1200 x 1200 dpi e resolução até 2400 x 2400 dpi com trama de meios-tons de 106 lpi (predefinição) ou 150 lpi (modo de alta qualidade)
- Registo da frente para o verso
 - D95A: +/- 1,8 mm
 - D125: +/- 1,0 mm
- Capacidades de leitura automática do contador (AMR) (quando disponível)
- Imprimir de/Gravar para USB (opcional)

Armazenamento de documentos

- Disco rígido de 80 GB ou superior com 14,6 GB para armazenamento de documentos

Scanner/Alimentador de Documentos

- Scanner com cabeça dupla
 - Digitalização de 200 ipm a cores e a preto e branco, simplex/duplex
- Resolução de digitalização ótica de 600 x 600 dpi a 8 bits de cinzento (256 sombras)
- Digitalização de acordo com as normas do setor, em PDF, JPEG, TIFF ou TIFF de várias páginas; suporta LDAP
- Scan to Email com notificação de entrega de e-mail
- Scan to Network File Server
- Alimentador automático de documentos duplex para 250 folhas
- Formatos de produção: A5 a A3
- Gramagens de produção:
 - Uma face ou duplex: 52 a 200 g/m²
- Kit PDF Scan opcional

Alimentação de papel

Gramagens e capacidade:

- **Bandeja 1***: 1100 folhas – A4
- **Bandeja 2***: 1600 folhas – A4
- **Bandejas 3-4***: 550 folhas cada uma – 140 x 182 mm (A5) a 330 x 488 mm (SRA3)
- **Bandeja 5 Bandeja Bypass**: 250 folhas – 100 x 148 mm a 330 x 488 mm; 52 g/m² até 253 g/m²
- **Alimentador de alta capacidade opcional**: 2 bandejas, 2000 folhas cada – A4; 52 a 216 g/m²
- **Opcional Alimentador de alta capacidade com 1 bandeja para formatos maiores**: 2 000 folhas – 182 x 210 mm a 330 x 488 mm (SRA3); 64 a 253 g/m²
- **Opcional Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas para formatos maiores**: 4 000 folhas 182 x 182 mm a 330 x 488 mm (SRA3); 52 a 253 g/m²
- **Suportes de papel com revestimento**: Consulte o Documento de Expectativas do Cliente para mais informações sobre o papel com revestimento aprovado pela Xerox®

Finalizador standard

- Agrafamento em várias posições: simples ou duplo com comprimento variável, com capacidade para 100 folhas
- 2 e 4 furos; 4 furos suecos
- Capacidade do empilhador: 3000 folhas (80 g/m²); Bandeja superior: 500 folhas (80 g/m²)
- Interposer com capacidade para 200 folhas pré-impressas e preenchidas
 - A4 a A3; 52 a 220 g/m²

Finalizador do Booklet Maker opcional

Inclui funções do finalizador standard com um empilhador de 2000 folhas, e ainda:

- Cria automaticamente booklets até 25 folhas (100 faces impressas, com agrafamento na lombada)
 - A4, B4, A3 e SRA3

Módulo de corte Xerox® SquareFold® opcional

- Dobragem em quadrado até 25 folhas (100 páginas)
- Aparar a face entre 2 e 20 mm em intervalos de 0,1 mm
- 60 a 300 g/m² (sem revestimento); 106 a 300 g/m² (com revestimento)
- Formatos de papel permitidos: 216 x 279 mm a 330 x 457 mm
- Disponível apenas no finalizador do criador de booklets

Empilhador de alta capacidade opcional com carrinho deslizante**

- Bandeja do empilhador para trabalhos separados em espinha com capacidade para 5000 folhas; B5 LEF até SRA3
- Bandeja superior com capacidade para 500 folhas, inclui um carrinho deslizante; carrinhos adicionais disponíveis

Dobragem opcional

- Dobragem em C e dobragem em Z – A4
- Impressão no interior ou no exterior de folhas dobradas
- Dobra papel A3 em Z para inserção em conjuntos de documentos A4 (dobragem em Z para engenharia)
- Disponível com finalizador standard, finalizador do criador de booklets e finalizador standard Plus

GBC® AdvancedPunch™*** opcional

- Papel permitido: A4 Long Edge Feed (alimentação apenas pelo lado mais longo – 297 mm)
- 75 a 216 g/m²
- Estão disponíveis vários conjuntos de cortantes substituíveis pelo utilizador

Xerox® Perfect Binder** opcional

- Livros com 20 a 400 páginas / 10 a 200 folhas com imposição (baseado em papel de 80 g/m²)
- Páginas de texto: Sem revestimento: 64 a 105 g/m²; Com revestimento: 90 a 105 g/m² (Com revestimento 106 a 163 g/m² pode ser usado como folha intermédia [máximo de 10 folhas por livro])
- Capa: Sem revestimento: 90 a 300 g/m²; Com revestimento: 90 a 300 g/m² (até 330 x 488 mm / B5 a SRA3)
- Formatos personalizados: 148 x 203 mm a 216 x 297 mm

Soluções de finalização adicionais (DFA)

Finalizador Standard Plus** opcional

- Empilhador com capacidade para 2000 folhas (80 g/m²)
- As mesmas funções que o finalizador standard com a arquitetura DFA integrada necessária para permitir realizar uma série de opções de finalização inline de outros fornecedores, incluindo as indicadas abaixo:

GBC eBinder 200™*** opcional

- Empilhamento, perfuração e encadernação de booklets completamente planos (A4)
- Elementos de encadernação auto-ajustáveis (tamanho único) disponíveis em preto, azul marinho, branco e gelo/transparente

Encadernador de Fita Xerox®*** opcional

- Encadernação entre 10 e 125 folhas de papel de 80 g/m²
- Recargas individuais de fita para (425) encadernações de 297 mm
- Pode ser combinado com o Plockmatic Pro30™ Booklet Maker
- As fitas de encadernação estão disponíveis nas cores preto, branco e azul escuro

Plockmatic Pro30™ Booklet Maker opcional

- Agrafamento na lombada e dobragem, entre 2 folhas e 30 folhas, produzindo booklets até 120 páginas (80 g/m²) ou simplesmente dobragem de uma folha individual
- Disponíveis SquareFold Trimmer e Alimentador de Capas
- Bleed Trimmer opcional com rotação e vinco (RCT30)
- Pode ser combinado com o Xerox® Tape Binder

Segurança de dados

- Impressão segura standard, autenticação com LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF com proteção por password, encriptação FIPS 140-2, e-mail com encriptação S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail sobre SSL, sobreposição de imagem (3x ou 1x, imediata, programada, a pedido) encriptação dos dados do disco rígido, registo de auditoria CAC opcional, Secure Access Unified ID System®
- Preparado para IPv6
- Encriptação de 256 bits
- Certificação Common Criteria (pendente)

Requisitos Elétricos***

- Motor de impressão:
 - Alimentação de 208-240 VCA, 60/50 Hz, 15/13 amp
 - Classificação KVA: Consumo máximo de energia: 2,8-3,1 KVA
 - Certificação de agências: conformidade CSA, CE, NEMKO, WEEE
- Alimentação/Finalização opcional:
 - Cada um dos módulos requer alimentação elétrica de 100-240 VCA, 60/50 Hz

Servidores de impressão opcionais

Servidor integrado de cópia/impressão standard

Especificações de hardware

- Disco rígido de 80 GB, 2 GB RAM
- Ecrã tátil plano a cores de 264 mm
- Interface Ethernet (10 MBTX/seg e 100 MBTX/seg)

Xerox® FreeFlow® Print Server

Xerox® EX Print Server, powered by Fiery®

Para mais informações acerca das capacidades e das especificações do servidor de impressão, consulte www.xerox.com.

* Capacidade baseada entre 52 g/m² e 216 g/m²

** Disponível apenas nas configurações D125

*** Consulte o Documento de Planeamento da Instalação para obter dados sobre a instalação