

Imprimante Couleur

Phaser™ 240

Supérieure en qualité,
vitesse et coût



Remerciements à Freightliner Corporation.



La Phaser 240 a été reconnue pour ses performances exceptionnelles par les plus grands magazines professionnels.

Donnez la meilleure image de vous-même
Rien ne met plus en valeur vos présentations et rapports que la couleur. La couleur constitue un avantage très net et la Phaser 240 est la garantie d'une impression couleur haute performance requise par les applications des groupes de travail.

L'imprimante couleur conçue pour votre groupe de travail

Connectivité réseau: la Phaser 240 intègre le langage Adobe™ PostScript™ niveau 2. Vous pouvez la partager entre utilisateurs de PC, MAC et stations de travail. L'interface Ethernet est compatible Novell® NetWare®, EtherTalk™ et TCP/IP™. Tous les ports sont actifs simultanément. Envoyez votre travail à l'impression et la Phaser 240 se charge du changement de ports et de protocoles automatiquement.

Vitesse: avec une vitesse d'impression de deux pages par minute, vous n'aurez aucun mal à satisfaire la demande des groupes de travail quels qu'ils soient. La Phaser 240 ne bloque pas l'ordinateur en raison du traitement d'images. Cela permet de maintenir la productivité de votre groupe de travail.

Bacs d'alimentation multiples: l'imprimante Phaser 240 compacte s'intègre parfaitement à tout environnement de travail. Elle est équipée d'un double bac d'alimentation pour une commodité et une efficacité accrues. Il

n'est plus nécessaire de quitter votre ordinateur; grâce à ce double bac, vous pouvez choisir le support d'impression (transparents ou papier) à partir du clavier.

Haute capacité: la Phaser 240 permet d'imprimer jusqu'à 342 pages couleur avec un seul rouleau de transfert. De plus, elle fonctionne sans nécessiter l'intervention d'un opérateur. Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur votre travail et non sur l'imprimante. Grâce à notre rouleau de transfert ColorCoat™ exclusif, vous pouvez même réaliser des impressions couleur sur du papier laser ordinaire.

Pourquoi ne pas choisir ce qu'il y a de mieux?

Il est vrai que la Phaser 240 offre une superbe qualité d'impression couleur en 300 dpi sur du papier laser ordinaire. Cependant, nous avons poussé la technologie du transfert thermique encore plus loin. Il suffit maintenant d'ajouter 8 Mo de mémoire pour permettre une impression couleur TekColor SuperCell 600™ dans une résolution de 600 x 300 dpi définissable par l'utilisateur. SuperCell 600 améliore chacun des aspects d'une page imprimée: netteté des détails, qualité du contraste, ombrage, saturation des couleurs. Pour prendre rendez-vous et assister à une démonstration des avantages de la Phaser 240 pour votre groupe de travail, appelez votre distributeur dès maintenant.



Tektronix



Caractéristiques de l'imprimante couleur Phaser™ 240

Technologie couleur Imprimante couleur à transfert thermique, 300 dpi. Ajoutez 8Mo de mémoire vive pour imprimer en 600 x 300 dpi. Certifiée EPA Energy Star pour une faible consommation d'énergie.

Vitesse d'impression 2 pages par minute en 300 dpi, 1 page par minute en 600 x 300 dpi.

Contrôle de la couleur La correction dynamique TekColor permet de simuler les couleurs affichées à l'écran, de régler les couleurs afin d'obtenir les transparents les plus clairs ou de simuler les sorties sous presse à imprimer. Simulations de couleurs unies certifiées PANTONE®*, normes de couleurs internationales CIE et compatibilité avec les systèmes de gestion de couleurs ICM et Apple ColorSync.

Mémoire 5 Mo en standard, extensibles à 21 Mo.

Interfaces réseau *En standard* : Parallèle et LocalTalk. *En option* : Interface Ethernet compatible EtherTalk, Novell NetWare et TCP/IP. Tous les ports sont actifs simultanément avec gestion de file d'attente automatique.

Contrôleur Processeur RISC AMD 29000 16 MHz avec mémoire entrelacée.

Langages Adobe PostScript niveau 2 garantissant une compatibilité avec les applications logicielles PC et Mac les plus courants. Accepte également les émulations HP-GL et PCL® 5 (monochrome).

Polices 17 polices résidentes, extensibles à 39 ; possibilité de télécharger des polices supplémentaires en mémoire; support intégré des polices PostScript des types 1 et 3 ainsi que des polices TrueType™.

Connectivité réseau Windows/DOS et OS/2 ; Mac et stations de travail.

Pilotes d'imprimantes *En standard*: PC et Macintosh. *En option* : Stations de travail: Sun, Silicon Graphics, Hewlett-Packard, IBM et DEC.

Types de supports Papiers thermiques Tektronix et transparents. Possibilité d'impression sur papier laser avec un rouleau de transfert ColorCoat. Capacité du bac d'alimentation: 100 feuilles de papier, 50 feuilles de transparents.

Bac inférieur Unité vendue en option permettant l'ajout d'un bac d'alimentation supplémentaire.

Formats des supports et zones d'impression
A4 perforé : surface d'impression: 200 x 287 mm
A4: sur face d'impression: 200 x 271 mm

Durée de vie des rouleaux de transfert Trois couleurs: 342 pages par rouleau; ColorCoat: 214 pages par rouleau; Noir: 880 pages par rouleau.

Garantie/Assistance TekColor Care, notre système d'assistance complet fournit une garantie d'un an (retour atelier dans le pays où l'imprimante a été achetée), une assistance téléphonique et un service de bibliothèque de

référence par télécopie. Pour une assistance complémentaire, Tektronix propose plusieurs programmes d'assistance étendus.

*Marque du standard de vérification de Pantone Inc. pour la reproduction des couleurs et les matériaux de reproduction des couleurs.

POUR COMMANDER Phaser 240

L'imprimante est livrée avec les éléments suivants: un bac d'alimentation pour support perforé; un cordon d'alimentation; un kit de démarrage comprenant du papier perforé, un film transparent et un échantillon de rouleau de transfert trois couleurs; les instructions d'installation; le manuel de l'utilisateur; un kit de nettoyage; des utilitaires et des pilotes sur disquette accompagnés d'un manuel d'instructions. Référence: Z240.

OPTIONS

Kit métrique de démarrage

Support A4 et bac d'alimentation A4 en remplacement de la norme propriétaire américaine. Option 01.

Bac inférieur (pour double bac d'alimentation)

Option 03 ou 4681FTA.

Ajout de 4 Mo de RAM

(Pour un total de 9 Mo) Permet une accélération de la vitesse de traitement des images ainsi qu'une augmentation de la capacité de stockage de polices. Référence 4690F4M.

Ajout de 8 Mo de RAM

(Pour un total de 13 Mo) Nécessaire pour la prise en charge de SuperCell 600, l'impression couleur en 600 x 300 dpi. Référence 4681F8M.

Ajout de 16 Mo de RAM

(Pour un total de 21 Mo) Mémoire maximale pour une vitesse optimale de traitement des images et de téléchargement des polices. Idéale pour les applications d'impression les plus exigeantes. Référence 4685F16.

Ajout de 22 polices

(Pour un total de 39) Référence 4681F1F.

Kit de démarrage avec papier laser

Rouleau de transfert ColorCoat, bac d'alimentation A4, 500 feuilles de papier laser perforées de première qualité.

Référence 4681FSS Option 01 pour un kit A4.

Ethernet Novell, EtherTalk

Interface Ethernet compatible Novell NetWare et EtherTalk

Référence 4680FP1.

Ethernet TCP/IP

Protocole TCP/IP pour interface Ethernet (nécessite l'interface 4680FP1). Référence 4680FP2.

Options du service Warranty Plus™

Installation et configuration. Options S0.

Un an de maintenance sur place. Option S1.

Deux ans de maintenance sur place. Option S2.

Trois ans de maintenance sur place. Option S3.

Quatre ans de maintenance sur place. Option S4.

Cinq ans de maintenance sur place. Option S5.

Argentina: (54) 1 805-2700; Australia: (02) 888-7066; België en Luxemburg: 02 725 96 10; Brazil: 55 11 543-1911; Canada: 416 747-5000; Caribbean: 407 692-9900; Chile: 562 235-1190; Danmark: 44 53 54 55; Deutschland: 0221 9477-0; E. Europe, Near East and Eire: +44 1628 403627; Egypt: 0261 9291; España: (1) 372 6012; France: 1 69 86 81 81; Gulf Region: 971 2 318 813; Hong Kong: 852 2585 6688; India: 80 226-5470; Indonesia: 62 21 520-1432; Israel: 3 645-8777; Italia: (02) 25086.499; Japan: 3-3448-4872; Korea: 82 (2) 528-5299; Kuwait: +965 2 436 045; Malaysia: (60) 3 293-9322 or (60) 3 293-6000; México: 52 5 564-6649 or 52 5 628-1000 or 52 8 333-6622; Nederland: (02503) 95555; New Zealand: 9 415-6928; Norge: 22 07 00 00; Österreich: +44 1628 403627; Pakistan: 92 21 455-5915; Philippines: (63) 2 890-0111; Puerto Rico: 809 792-5139; Saudi Arabia: 01 477 1650; Schweiz: 042 21 91 92; Singapore: (65) 356-3900 or (65) 469-8833 or 475-5200 or 278-8988 or 748-3668; S. Africa: 11 444-7716; Suomi: 90 4783 4220; Sverige: 08 629 65 01; S. Korea: (82) 2 538-9942; Taiwan: (886) 2 765-6362; Thailand: 66 2 308-2900; U.K.: 01628 403600; U.S.: 503 682-7377

