

Stampante a colori Phaser® 300X



La stampante a colori più versatile del mondo

- Risultati professionali su qualsiasi tipo di carta
- Eccellente qualità dei colori per qualsiasi applicazione
- Stampe a basso costo su supporti di qualsiasi formato, da 100 x 150 a 305 x 457 mm
- La più premiata del settore – oggi persino migliorata
- Profili Euroscale, SWOP, SNAP e presse commerciali
- PhaserMatch™ per creare profili dei colori personalizzati e controllo prove colore



Chickamaugus County Tourism Association



Norm Thomson Outfitters

Il mezzo giusto per il vostro messaggio

La stampante a colori Phaser 300X può stampare su qualsiasi tipo di carta – comune o ruvida e lavorata: carta 40–200gm, carta intestata, carta per libri, testi, lettere, copertine, vellum di bozza, carta riciclata, trasparenze Tektronix o qualsiasi altro supporto che abbia un aspetto interessante. È proprio la stampante più versatile del mondo.

Stampa PostScript

La stampante 300X è una risorsa condivisa ed economica progettata per supportare Mac, PC e workstation. La tecnologia originale Adobe® PostScript®, l'interprete di stampa multipiattaforma leader nel settore, è incorporata in ogni unità.



Stampa a basso costo

Il costo per copia delle cartucce di inchiostro solido Tektronix ColorStix® è veramente stupefacente. Potete dire addio ai pasticci e ai problemi delle stampanti a getto d'inchiostro liquido e dimenticare le spese delle stampanti a sublimazione termica. Le cartucce di inchiostro solido ColorStix® sono pulite e di facile impiego. Basta inserirle negli alloggiamenti contrassegnati dagli appositi codici di colore e forma e la stampante 300X è nuovamente pronta a lavorare a pieno ritmo.



Inchiostro solido che rispetta l'ambiente

Le stampe a colori prodotte dalla stampante 300X sono state progettate per garantire un considerevole impatto sulle aziende e un impatto limitato sull'ambiente. Le originali cartucce di inchiostro solido ColorStix® sono atossiche e facili da usare. Inoltre, i materiali di scarto sono minimi per facilitarvi la vita. E, ovviamente, l'imballaggio è riciclabile.

Prove grafiche su carta comune

La qualità della stampa a colori della stampante 300X è veramente costante. I colori stampati con le ultime modifiche della mattina corrisponderanno ai colori che si dovranno stampare con le ultime modifiche del pomeriggio. E grazie al software Tekcolor™ PhaserMatch™ per la creazione di profili colore personalizzati, si potrà persino risparmiare denaro nel processo. Il controllo del colore direttamente dalla vostra scrivania non è mai stato così accurato, comodo ed economico.



Stampa su doppia pagina con margini al vivo.

Finalmente la stampa su due lati
È facile stampare su due lati con la stampante a colori Phaser 300X. Basta voltare la pagina – per qualsiasi copertura e formato – e stampare il secondo lato.



Prestazioni da premio

Le stampanti a colori Tektronix per formato A3/tabloid hanno ottenuto elogi e riconoscimenti da parte di decine di riviste leader nel settore tra le quali: Macworld, MacUser, MacWeek, Publish, PC Magazine e Cadalyst.

Stampa a velocità da record

Siete incalzati dai tempi stretti? Non c'è da preoccuparsi, la stampante Phaser 300X non è una stampante a getto d'inchiostro liquido. È veloce. Gli ingegneri Tektronix l'hanno progettata per i gruppi di lavoro con imponenti moli di lavoro. È una delle più veloci stampanti a colori per formato A3/tabloid in circolazione. Configurata con 22MB di RAM, è dotata di abbondante memoria per assicurare download veloci di file ricchi di grafica. La memoria interleaved di Tektronix elabora i file di immagini complesse a velocità da primato. Anche le prestazioni del motore di stampa sono degne di nota: un'intera pagina A4 con colori di alta qualità può essere stampata in un solo minuto.



Un formato per tutti

È possibile stampare su carta di qualsiasi formato dal cartolina (100 x 150 mm) al formato A3, al tabloid-extra (305 x 457 mm) o qualsiasi misura intermedia. Con la stampante 300X, si possono stampare doppie pagine con abbondante spazio per immagini al vivo.

Bozze grafiche di imballaggi, depliant e brochure postali su ogni tipo di carta.



Cartolina



A4



Tabloid-extra

Anche le immagini più complesse vengono stampate velocemente.

Comandi di controllo del colore per la simulazione tipografica.



We strive to be the best by achieving the highest standards of quality in all that we do.

All of us here at Schaad Seed & Flower are extremely proud to bring you this years selection of what we consider our finest seeds yet. For over 20 years we've been breeding and producing the best flower varieties in the world. We have worked diligently to earn 16 All-America Selections awards and 8 Fleuroselect medals. These achievements confirm the strength of our founding vision: Through environmentally sound practices, bring to people around the world the best seeds to beautify their gardens and by extension, their lives.

Founded on the cornerstone of creative research and environmental awareness, Schaad Seeds is in the forefront of the flower breed-

ing industry. Using the most advanced and environmentally sound techniques, we have introduced superior flower varieties that are adaptable worldwide.

One of our guiding principles here at Schaad Seed & Flower is to contribute positively to our communities and environment. Our successes in breeding and producing the best flower varieties in the world would not be possible without our close and supportive relationship to our neighbors and the environment. We make significant investments in protecting wildlife and wildlands in the form of grants to conservation organizations locally and globally. We research and implement wide-ranging conservation practices at our facilities. And we



participate in educational programs that incorporate environmental concerns into science and agricultural curricula.

We are currently hard at work to initiate a new program. One that will bring us closer to our community, both in spirit and kind. We have



Caratteristiche

Tecnologia del colore Stampante a colori a getto d'inchiostro solido. Dimensioni: 340 x 690 x 649.

Connettività Macintosh, PC Windows/DOS, OS/2 e UNIX.

Interfacce di rete Standard: Porta SCSI per disco fisso esterno, Seriale RS-232, Parallela e AppleTalk; Opzionale: Interfaccia Ethernet con supporto per protocolli TCP/IP, Novell® NetWare®, EtherTalk™. Tutte le porte e i protocolli sono attivi simultaneamente.

Dimensioni dei supporti da 100 x 150 a 305 x 457 mm.

Superficie massima di stampa 297 x 445 mm. Può ospitare un foglio a pagine doppie con immagini al vivo.

Velocità di stampa A4

Modalità Standard: 1 minuto,
Modalità Enhanced: 2 minuti,
Modalità Premium: 4 minuti.

Alimentazione supporti Alimentazione automatica della carta da 60 a 178 gm. Fino a 210 x 297 mm (formato A4), (Formato A) dal vassoio opzionale formato Lettera; fino a 305 x 457 mm dal vassoio Universal. È consentita l'alimentazione manuale di carta sottile o pesante di spessore variabile da 0,076 a 0,254 mm.

Interprete Emulazione HP-GL e Adobe PostScript Level 2 originale, con selezione automatica dell'interprete. L'emulazione monocromatica PCL5 è facoltativa.

Controller Processore RISC a 24 MHz con memoria interleaved.

TekColor Dynamic Correction

Fornisce una simulazione accurata delle macchine tipografiche commerciali. Scegliere le simulazioni standard per stampe Euroscale, SWOP (Publication grade), SNAP (Newsprint) o Commerciali. TekColor e Adobe Brilliant Screens migliorano la stampa di immagini fotografiche garantendo la qualità dei dettagli delle zone di massima luminosità, dei toni intermedi e delle ombre. Grazie al software PhaserMatch™ si può regolare perfettamente la curva di riproduzione del colore, la curva della densità del colore e il dot gain per creare profili personalizzati per la propria stampa. Standard del colore: PANTONE®* – simulazioni approvate dei colori solidi, colori Adobe® PostScript® Level 2 indipendenti dal dispositivo, standard internazionali di colore CIE e supporto per i sistemi di gestione del colore ICM e Apple ColorSync.

Memoria standard 10 Mbyte espandibile a 22 Mbyte.

Driver stampanti Standard: Macintosh e Windows; il plug-in PhaserPrint™ fornisce il download diretto da Adobe Photoshop, versione Macintosh; *Opzionale:* driver per stazioni di lavoro SUN, SGI, HP, IBM e DEC.

Font 39 font residenti; è possibile effettuare il download di font aggiuntivi; supporto incorporato per font PostScript Type 1, Type 3 e TrueType™; la porta SCSI supporta la memorizzazione di font aggiuntivi su disco rigido esterno.

Garanzia/Assistenza TekColor Care, il nostro sistema di assistenza completo, comprende servizi online, assistenza tecnica telefonica, biblioteca di consultazione fax a richiesta, una newsletter per l'utente e una garanzia di un anno.

* Marchio di controllo degli standard Pantone Inc. per la riproduzione del colore e per i materiali di riproduzione del colore.

Informazioni sugli ordini

La stampante Phaser 300X comprende un processore RISC a 24 MHz; un cavo di alimentazione; un manuale per l'utente, un kit di pulizia; i driver e le utility con manuale delle istruzioni; un vassoio di alimentazione Universal (regolabile per i supporti di formato A4, A, A3, Tabloid e Tabloid Extra); un kit di campionario dei supporti composto da: carta per dattilografia, carta per copertine e pellicola per trasparenze Tektronix.

Configurazione	Phaser 300X Configurazione di base	Phaser 300X con Caratteristiche Avanzate
Memoria	10MB	22MB
PhaserMatch™	–	Si
Interfaccia Ethernet	–	Si
Kit di avviamento ColorStix	–	Si

Phaser 300X Configurazione di base: comprende 10 MByte di RAM e supporta l'elaborazione della maggior parte dei file PostScript.

Phaser 300X con caratteristiche avanzate: raccomandata per la maggior parte delle applicazioni. Dotazione di serie: software di matching del colore PhaserMatch, 22 Mbyte di RAM, interfaccia interna Ethernet e kit di avviamento inchiostro solido ColorStix®. La memoria massima fornisce:

- Capacità di elaborare file PostScript complessi
- Capacità di stampare su doppia pagina con margini al vivo
- Caricamento dei file a velocità massima.
- Elaborazione delle immagini più veloce.
- Velocità massima di trasmissione dei dati per gli ambienti in rete.
- Prestazione ottimale del plug-in di PhotoShop
- Spazio aggiuntivo per memorizzare i font da download.

Europa

Phaser 300X: Configurazione di base: Codice Z300XA

Phaser 300X: Funzioni estese: Codice Z300XB

Accessori opzionali

Kit di avviamento inchiostro solido

ColorStix (compreso nell'ordine Z300XB) Questo kit comprende 8 cartucce di inchiostro solido ColorStix per ciascuno dei seguenti colori: ciano, giallo, magenta e nero. Codice: Opzione 01

Memoria aggiuntiva (non richiesta per Z300XB) È possibile aumentare la quantità di RAM disponibile con SIMM da 4 Mbyte. Per stampare la superficie massima d'immagine su carta Tabloid-extra sono necessari 14 Mbyte. Per la maggior parte delle applicazioni si raccomandano 22 Mbyte. La memoria aggiuntiva è necessaria per il software PhaserMatch e fornisce prestazioni di stampa più veloci, l'elaborazione di qualunque file complesso PostScript

nonché l'emulazione PCL5 monocromatico (Codice: Opzione CL) SIMM Tektronix da 4 Mbyte – Codice: 4690F4M

Interfaccia Ethernet (compresa in Z300XB) Interfaccia interna Ethernet con supporto per protocolli TCP/IP, Novell Netware, EtherTalk. Necessaria per il software PhaserMatch. Codice: Opzione 1 (4680FP1)

Cavo parallelo/Centronics

Cavo parallelo bidirezionale ad alta densità: Necessario per collegarsi alla porta parallela della stampante. Codice 012-1468-00

Vassoi di alimentazione supporti

Vassoio di alimentazione dei supporti formato Lettera (regolabile per supporti formato A4 e A). Codice 436-0224-01.

Vassoio di alimentazione Universal (regolabile per i supporti formato A3, Tabloid e Tabloid Extra). Codice 436-0222-02 (compreso nella stampante)

Software per workstation

Fornisce la possibilità di stampare più velocemente le immagini raster con un'interfaccia grafica utente di facile impiego per il controllo tramite pulsanti delle funzioni della stampante

Software PhaserPrint™

Supporta: SUN (Solaris 1.x e 2.x), SGI, HP 9000, IBM RS/6000 e DEC (ULTRIX e Alpha OSF/1). Codice 4690F20

Software EasyCopy/X

DEC OpenVMS AXP. Codice 4690F27
DEC OpenVMS VAX. Codice 4690F29

Software PhaserSym™

VMS Print Symbiont. Codice 4690F41

Aggiornamenti

È possibile effettuare un upgrade delle stampanti della generazione precedente per ottenere le stesse capacità di elaborazione delle immagini del modello Phaser 300X. Per installare il software PhaserMatch sono necessari 22 Mbyte di RAM e un'interfaccia interna Ethernet.

Per l'upgrade di una Phaser 300i (o di una Phaser III PXI su cui è già stato effettuato un upgrade a Phaser 300i). Codice Z300XUP

Per l'upgrade di una Phaser III PXI, numero di serie B10xxxx, Codice 4698BRD

Per l'upgrade di una Phaser III PXI, numero di serie B0xxxxx, Codice 4698BRD Opzione 01

Programma di assistenza TekColor Care

Programma di garanzia estesa TekColor Care con copertura di parti di ricambio e manodopera (installazione e setup). Codice 46S0
Assistenza TekColor Care sul posto di un anno. Codice 46AS1
Assistenza TekColor Care sul posto di due anni. Codice 46AS2
Assistenza TekColor Care sul posto di tre anni. Codice 46AS3

Per ulteriori informazioni

Chiamate HAL, la nostra biblioteca automatizzata di riferimento, e riceverete via fax informazioni tecniche di supporto e documenti di vendita relativi alle nostre stampanti a colori. Il numero nel Regno Unito è il +44 1908 681839.

Chiamate il Bulletin Board negli USA 503 685 4504 per ricevere via modem i driver delle stampanti e il software.

Internet

Worldwide Web:
http://www.tek.com/Color_Printers/

Assistenza tecnica:
support@ColorPrinters.tek.com

Informazioni prodotto:
information@ColorPrinters.tek.com
CompuServe: Go: Tektronix

Sede europea:

Tektronix Europe
Fourth Avenue
Globe Park
Marlow
Bucks SL71YD
Regno Unito

Italia

Tektronix S.p.A.
Via 11 Febbraio,99
20090 Vimodrone MI
Tel: 02 25086.499
Fax: 02 25086.480

Svizzera

Tektronix International A.G.
Gubelstrasse 11
Postfach 2142
CH6302 Zug
Tel: +41 41 711 91 92
Fax: +41 41 711 77 84

Per informazioni sulle nazioni non elencate, contattate la sede degli USA al numero 503 6827377 oppure la Tektronix Europa al numero +44 1628 403640.

Alcuni dei prodotti, opzioni o servizi elencati in questa pubblicazione potrebbero non essere disponibili al di fuori degli USA. Molti articoli opzionali possono essere acquistati come aggiornamenti in un momento successivo. Rivolgetevi al rivenditore della Tektronix per ulteriori informazioni.