

Xerox® Phaser® 3020 и  
Xerox® WorkCentre™ 3025  
Letter / A4  
Черно-белый принтер и  
многофункциональное устройство



## Принтер Xerox® Phaser® 3020 и многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre™ 3025

Впечатляющие результаты. Минимальная стоимость.

# Принтер Xerox® Phaser® 3020 и многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre™ 3025

**Даже если у Вас небольшой бизнес, у Вас могут быть большие потребности.** Очень компактный принтер Phaser 3020 и многофункциональное устройство WorkCentre 3025 разрабатывались с учетом индивидуальных потребностей пользователей. Поэтому они легко устанавливаются, просты в повседневной работе и обладают высокой скоростью печати. WorkCentre 3025 вдобавок повышает производительность офисной работы — в одном надежном устройстве вы получаете функции печати, копирования, сканирования и факса по разумной цене.

## Прямой доступ отовсюду.

- **Отлично размещается.** Благодаря компактности принтер Phaser 3020 и многофункциональное устройство WorkCentre 3025 хорошо размещаются в тесных местах.
- **Это несложно.** Эти устройства можно устанавливать в любом удобном месте благодаря встроенному интерфейсу Wi-Fi.
- **Не видно. Но всегда под контролем.** Вы всегда знаете, как выполняется работа печати и сколько осталось тонера, и можете быстро получить доступ с компьютера к системе онлайн-поддержки с помощью приложения Xerox® CentreWare® IS.
- **Интуитивно понятный интерфейс.** С интуитивно понятной передней панели устройства легко выполнять повседневные задачи.
- **Никаких лишних модулей.** В обоих устройствах применяется один легко заменяемый, универсальный картридж — это упрощает управление расходными материалами и сводит к минимуму время на их замену.

## Стабильность работы.

- **Высокая производительность.** Устройства Phaser 3020 и WorkCentre 3025 легко справляются с большой нагрузкой.
- **Минимум ожидания.** Печать со скоростью 20 стр/мин позволяет вам уделять больше времени вашим клиентам и меньше тратить время в ожидании.
- **Высокоэффективность. Разумная цена.** Выбирая один из этих устройств с интерфейсом USB, Ethernet (WorkCentre 3025NI) и встроенным модулем Wi-Fi, вы получаете потрясающие результаты и богатый набор стандартных функций.
- **Небольшой размер. Максимальная отдача.** Устройство WorkCentre 3025, обладающий наименьшей занимаемой площадью в своем классе, не только экономит место, но и сокращает энергопотребление и затраты на расходные материалы за счет консолидации функций нескольких офисных устройств.

## Передовая технология.

- **Функция Wi-Fi Direct.** Теперь можно с мобильных телефонов, планшетов и портативных компьютеров устанавливать с принтером безопасное соединение даже при отсутствии беспроводной сети.
- **Визуальное воздействие.** Текст и графика с разрешением печати до 1200 x 1200 точек на дюйм в режиме повышенного качества усиливают визуальный эффект важных материалов.
- **Повышенная мощность.** Благодаря процессору с тактовой частотой 600 МГц и объему памяти 128 МБ вы можете быстро и эффективно выполнять сложные проекты. И не приходится ждать.



**Высокая производительность.** Многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre™ 3025 объединяет в себе четыре важных для офиса функции — копирование, сканирование, факсимильную связь и печать.

### Особенности WorkCentre 3025:

- Возможность подключения из любого места в офисе к очень компактному устройству WorkCentre 3025 с беспроводным интерфейсом.
- Простая работа с настройками и функциями устройства благодаря интуитивно понятной передней панели с ЖК-дисплеем.
- Быстрое выполнение многостраничных работ копирования, сканирования и факса на материалах размером от 5,8 x 5,8 до 8,5 x 14 дюймов (от 148 x 148 до 216 x 356 мм) с использованием автоматического податчика оригиналов на 40 листов.\*
- Сканирование оригиналов в цвете и оттенках серого с разрешением до 600 x 600 точек на дюйм и сохранение полученных изображений в формате PDF, JPEG или TIFF.
- Функции копирования включают подборку копий, копирование удостоверений, печать изображений нескольких страниц на одном листе, автоподавление фона и режим «фото».
- Устройство WorkCentre 3025\* оснащено различными стандартными функциями, включая факсимильную связь со скоростью 33,6 Кбит/с и сжатием методом MH/MR/MMR/JBIG.



WorkCentre 3025. Копирование. Печать. Сканирование. Факс.\*

\* Факс и автоподатчик ADF предусмотрены только для модели WorkCentre 3025NI.

### Характеристики принтера Phaser 3020


- Скорость печати для формата Letter до 21 стр/мин, для формата A4 до 20 стр/мин
- Встроенный интерфейс беспроводного подключения
- Разрешение 600 x 600 точек на дюйм, 1200 x 1200 (в режиме повышенного качества изображения)
- Мощный процессор с частотой 600 МГц
- Быстрый вывод первой страницы — от 8,5 с

#### Размеры (Ш x Д x В):

331 x 215 x 188 мм (13,1 x 8,5 x 7,4 дюйма)

#### Вес:

4,1 кг



### Характеристики устройства WorkCentre 3025

- Скорость печати и копирования для формата Letter до 21 стр/мин, для формата A4 до 20 стр/мин
- Встроенный интерфейс беспроводного подключения
- Скорость печати до 1200 x 1200 точек на дюйм (в режиме повышенного качества изображения)
- Мощный процессор с частотой 600 МГц
- Быстрый вывод первой страницы; печать: от 8,5 с; копирование: от 10 с
- Сканирование в цвете, оттенках серого или черно-белом режиме с разрешением до 600 x 600 точек на дюйм

#### Размеры (Ш x Д x В):

406 x 360 x 309 мм (16 x 14,2 x 12,2 дюйма)

#### Вес:

8,6 кг

# Xerox® Phaser® 3020 и Xerox® WorkCentre™ 3025

| Характеристики устройства          | Phaser 3020BI   | WorkCentre 3025BI   | WorkCentre 3025NI   |
|------------------------------------|---|---|---|
| Скорость                           | До 21 стр/мин для формата Letter, до 20 стр/мин для формата А4  |   |   |
| Максимальная нагрузка <sup>1</sup> | До 15 000 страниц в месяц   |   |   |
| Процессор / объем памяти           | 600 МГц / 128 МБ  | 600 МГц / 128 МБ  |   |
| Подключение                        | Wi-Fi b/g/n, высокоскоростной порт USB 2.0  |   | 10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, высокоскоростной порт USB 2.0  |
| Печать и копирование               | 600 x 600 точек на дюйм (до 1200 x 1200 в режиме повышенного качества изображения)  | Печать: 600 x 600 точек на дюйм (до 1200 x 1200 в режиме повышенного качества изображения); Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм   |   |
| Разрешение                         |   |   |   |
| Время вывода первой страницы       | от 8,5 с  | Печать: от 8,5 с; копирование: от 10 с  |   |
| Языки описания страниц             | GDI   |   |   |
| Функции печати                     | Режим экономии тонера, печать брошюр, печать плакатов, пропуск пустых страниц, печать нескольких страниц на листе, масштабирование, уменьшение/увеличение, по размеру страницы, водяные знаки, наложения, страницы нестандартного размера, порядок печати, улучшение краев, настройка яркости, настройка контраста, выбор бумаги по параметрам, настройки рационального режима в драйвере устройства (только для модели WorkCentre 3025), двунаправленная связь в драйвере устройства, контроль работ, сохранение и вызов настроек драйвера |   |   |
| Печать с мобильных устройств       | Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack  |   |   |
| Сканирование                       | Нет   | Сканирование с помощью драйвера TWAIN/WIA, сканирование на компьютер, сканирование с помощью служб WSD, разрешение до 600 x 600 точек на дюйм, цветной режим, черно-белый режим, 8-битные оттенки серого, формат PDF/JPEG/TIFF  |   |
| Функции                            |   |   |   |
| Факс                               | Нет   | Встроенный факс <sup>2</sup> , сетевой факс, сжатие MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная передача, отправка цветных факсов, фильтр нежелательных факсов, условный звонок, адресная книга факса, пересылка факсов на другой факсимильный аппарат, защищенный прием факсов, пересылка принятых факсов на компьютер |   |
| Безопасность                       | IPsec, WPA2 персональный, фильтрация адресов IPv4 и IPv6, фильтрация MAC-адресов, SNMPv3, включение портов USB  |   |   |
| Загрузка бумаги                    | Нет   | Стекло экспонирования   | Автоматический податчик оригиналов (ADF): 40 листов; пользовательские размеры: 148 x 148 – 216 x 356 мм (5,8 x 5,8 – 8,5 x 14 дюймов) |
| Стандартные возможности            | Основная подача: до 150 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 – 216 x 356 мм (3 x 5 – 8,5 x 14 дюймов)<br>Ручная подача: 1 лист; пользовательские размеры: 76 x 127 – 216 x 356 мм (3 x 5 – 8,5 x 14 дюймов)   |   |   |
| Вывод бумаги                       | 100 листов  |   |   |
| Автоматическая двусторонняя печать | Ручной режим  |   |   |
| Гарантия                           | Один год по месту установки (в зависимости от региона)  |   |   |

<sup>1</sup> Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается. <sup>2</sup> Требуется аналоговая телефонная линия

## Управление устройством

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®

## Драйверы устройства

Microsoft® Windows® 8 (32-/64-разр.), 7 (32-/64-разр.), Vista (32-/64-разр.), XP (32-/64-разр.), 2008 Server (32-/64-разр.), 2003 Server (32-/64-разр.), 2008R2 (64-разр.); Mac OS® 10.5- 10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15

## Подача материалов

Автоматический податчик оригиналов: 60–105 г/м<sup>2</sup>; основная подача: 60–163 г/м<sup>2</sup>; слот ручной подачи: 60–163 г/м<sup>2</sup>

## Типы материалов

Обычная, плотная, тонкая бумага, конверты, наклейки, картотечная, хлопковая, цветная бумага, бланки, переработанная, высокосортная, архивная бумага

## Характеристики среды

Температура: 50–90°F (10–32°C); влажность: 20–80%; звуковое давление: 3025NI: при печати: 50,0 дБ(А), в режиме ожидания: 26 дБ(А); ADF: 53 дБ(А); 3020/3025BI: при печати: 50,0 дБ(А), в режиме ожидания: 26 дБ(А); время разогрева (из режима энергосбережения): от 30 с

## Характеристики электропитания

Питание: 110–127 В, 50/60 Гц, 5,0 А или 220–240 В, 50/60 Гц, 2,5 А; энергопотребление при непрерывной печати: 313 Вт; в режиме готовности (ожидания): 37 Вт; в режиме энергосбережения (сна): 2,3 Вт

## Размеры (Ш x Д x В)

**Phaser 3020:** 331 x 215 x 188 мм (13,1 x 8,5 x 7,4 дюйма), вес: 4,1 кг

**WorkCentre 3025NI:** 406 x 360 x 309 мм

(16 x 14,2 x 12,2 дюйма), вес: 8,6 кг

**WorkCentre 3025BI:** 406 x 360 x 257 мм

(16 x 14,2 x 10,1 дюйма), вес: 7,5 кг

## Сертификаты

Указан в UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2-е изд., FDA/CDRH – лазерный продукт класса 1, FCC часть 15, класс В, Канада ICES-003, класс В, с эмблемой CE, Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, EN 60950-1, 2-е изд., EN 60825-1 – лазерный продукт класса 1, Директива по электромагнитной совместимости (EMC) 2004/108/EC, EN 55024, класс В, EN 55022, класс В, Директива по ограничению использования опасных веществ (RoHS) 2011/65/EC, Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) 2012/19/EC, сертифицирован по стандарту ENERGY STAR®, сертификация Citrix Ready, NOM, ЕврАзЭС (ГОСТ), знак GS, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint

## Комплект поставки

- Принтер Phaser 3020 или многофункциональное устройство WorkCentre 3025
- Тонер-картридж (ресурс 700 страниц<sup>1</sup>)
- Краткое руководство по установке, компакт-диск с драйверами и документацией (руководство пользователя, руководство системного администратора)
- Программное обеспечение (Nuance Paperport и Image Retriever для WC 3025, для модели WC 3025NI дополнительно ABBYY FineReader Professional)
- Кабель питания
- Кабель USB
- Шнур для факса (WorkCentre 3025NI)

## Программа переработки расходных материалов

Пользователи расходных материалов для устройств Phaser 3020 и WorkCentre 3025 являются участниками программы переработки расходных материалов Xerox Green World Alliance. Дополнительные сведения см. на сайте программы Green World Alliance по адресу [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa).

## Расходные материалы

Тонер-картридж: 1 500 страниц<sup>1</sup> 106R02773  
Двойная упаковка тонер-картриджей: 2 x 1 500 страниц<sup>1</sup> 106R03048

<sup>1</sup> Стандартных страниц в среднем. Заявленный ресурс по стандарту ISO/IEC 19752. Ресурс зависит от изображения, области заполнения и режима печати.

Для получения более подробной информации посетите сайт по адресу [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

© Xerox Corporation, 2014 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® и WorkCentre являются товарными знаками корпорации Xerox в США и других странах. Являясь партнером ENERGY STAR®, корпорация Xerox определила, что этот продукт соответствует нормам ENERGY STAR в области эффективного использования энергии. ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными знаками. 7/14 BR10683 302BR-01RA

