

d'imprimante Xerox® Phaser® 3330



Spécifications système		Phaser 3330
Vitesse en recto A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Jusqu'à 40 ppm Jusqu'à 34 ppm	
Vitesse en recto verso A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 17 ppm	
Cycle opératoire mensuel¹	Jusqu'à 80 000 pages / mois	
Volume d'impression moyen mensuel recommandé²	Jusqu'à 6,000 pages	
Processeur	1 GHz	
Mémoire	512 Mo	
Connectivité	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-T Wi-fi	
Gestion du papier		
Magasin pour départ manuel		
Capacité³	50 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	60 à 220 g/m ²	
Types de support	Archivage Standard (Bond) Cartonné Personnalisé Enveloppes Fort grammage Étiquettes Léger Ordinaire Pré-imprimé Recyclé Transparents	
Magasin 1		
Capacité³	250 feuilles	
Formats	Formats personnalisés 99 x 147 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	60 à 163 g/m ²	
Types de support	Archivage Standard (Bond) Cartonné Fort grammage Léger Ordinaire Recyclé	
Magasin supplémentaire		
Capacité³	550 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	60 à 163 g/m ²	

d'imprimante Xerox® Phaser® 3330

Magasin supplémentaire	
Types de support	Archivage Standard (Bond) Cartonné Fort grammage Léger Ordinaire Recyclé
Capacité totale	
Capacité standard du périphérique ³	300 feuilles
Capacité totale du périphérique ³	850 feuilles
Production de papier	
Capacité de production ³	150 feuilles
Recto verso automatique	Standard
Caractéristiques du périphérique	
Alimentation électrique	
Europe	220-240 VCA +/- 10 %, 50/60 Hz +/- 3 Hz, 5 A
Consommation électrique	
Fonctionnement ⁴	Maximum 700 watts
Mode Veille ⁴	Maximum 50 watts
Mode Hors tension ⁴	Maximum 0,1 watts
Mode Veille prolongée ⁴	Maximum 3,5 watts
Préchauffage (depuis le mode Veille prolongée)	À la vitesse de 35 secondes
Conditions de fonctionnement	
Variation de température Stockage Fonctionnement	0 °C à 40 °C 10 °C à 32 °C
Humidité relative	20 % à 80 %
Niveaux de puissance sonore Fonctionnement En veille	54 dB(A) ou moins 26 dB(A) ou moins
Niveaux de pression sonore Fonctionnement En veille	54 dB(A) ou moins 26 dB(A) ou moins
Dimensions et poids (hors emballage)	
Phaser 3330	Largeur: 366 mm Profondeur: 366 mm Hauteur: 289,6 mm Poids: 10,6 kg
Magasin 550 feuilles	Largeur: 366 mm Profondeur: 454 mm Hauteur: 146 mm Poids: 5,36 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	
Phaser 3330	Largeur: 449,6 mm Profondeur: 449,6 mm Hauteur: 403,9 mm Poids: 12,84 kg
Magasin 550 feuilles	Largeur: 563 mm Profondeur: 497 mm Hauteur: 285 mm Poids: 7,62 kg

Certification du système/Conformité	
Certifications	<p>FCC partie 15, classe A FCC partie 68 Marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/CE, 2004/108/CE et 1999/5/CE UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition Section 508 NOM Marquage GS EAC Directive RoHS 2011/65/UE Directive DEEE 2012/19/UE Certification Citrix™ Cerner (évaluation en cours) Certification Apple® AirPrint® 1.5 Google Cloud Print™ (le périphérique est compatible/testé, mais n'a pas été certifié précédemment) Certification Mopria® Certifié Wi-Fi Alliance Blue Angel MEDITÉCH ENERGY STAR® ECOLOGO® EPEAT (États-Unis) Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications.</p>
Impression	
Temps de sortie de première page	À la vitesse de 6.5 secondes ⁵
Résolution	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp qualité d'image
Langages de description de page	<p>Compatible PostScript 3 PCL® 5e, 6 PDF Direct TIFF JPEG</p>
Zone d'impression maximale	4 mm de tous les bords
Fonctions d'impression	<p>Filigranes Assemblage Impression recto verso automatique Impression multipose Impression d'affiches Impression de fascicules Formats de page personnalisés Ajustement à la page Mise à l'échelle Mode Brouillon Impression Earth Smart Impression depuis USB Programmation de travaux Impression depuis le disque dur local Enregistrement Enregistrement et impression</p>
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression mobile à partir d'un port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL</p>
Systèmes d'exploitation	<p>Microsoft® Windows® Vista et versions ultérieures Mac OS™ 10.8.x et versions ultérieures Différentes distributions Linux® et Unix</p>
Protocoles réseau	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Netware : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle serveur) AppleTalk®; EtherTalk® Réseaux Microsoft Windows sur IP Bonjour® / Airprint® IPv6 FTP sécurisé Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés</p>
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
Polices	<p>136 polices PostScript 111 polices PCL évolutives 1 police Bitmap PCL</p>

Solutions mobiles et apps de périphérique mobile					
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.				
Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.				
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Avec AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi du bureau.				
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au web. ⁶				
Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plug-in Xerox® Print Service Plug-in for Android KitKat (4.4 ou version supérieure) rationalise l'impression mobile sans qu'il soit nécessaire de recourir à des applications tierces ou à des pilotes d'imprimante supplémentaires. Imprimez facilement des photos, pages web et documents quand votre appareil est connecté aux imprimantes multifonctions compatibles ConnectKey à l'aide d'un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression sécurisée à l'aide d'un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du portail Google Play™.				
Sécurité					
Fonctions de sécurité	802.1X HTTPS sécurisé (SSL/TLS) IPP sécurisé Impression sécurisée SSL Filtrage IP IPv6 SNMP v3 IPsec WEP (64/128 bits) WPA2-PSK (AES) WPA / WPA2-Personal WPA / WPA2-Enterprise				
Sécurité wi-fi					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Méthode d'authentification</th> <th>Cryptage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mode ouvert WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA2™ Enterprise Autres méthodes d'authentification WPA Enterprise : <ul style="list-style-type: none"> • PEAPVO MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHAP </td> <td>WEP 64/128 bits ASCII/HEX TKIP AES TKIP AES</td> </tr> </tbody> </table>	Méthode d'authentification	Cryptage	Mode ouvert WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA2™ Enterprise Autres méthodes d'authentification WPA Enterprise : <ul style="list-style-type: none"> • PEAPVO MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHAP 	WEP 64/128 bits ASCII/HEX TKIP AES TKIP AES
Méthode d'authentification	Cryptage				
Mode ouvert WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA2™ Enterprise Autres méthodes d'authentification WPA Enterprise : <ul style="list-style-type: none"> • PEAPVO MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHAP 	WEP 64/128 bits ASCII/HEX TKIP AES TKIP AES				
Gestion du périphérique					
Xerox® CentreWare® Web					
État du périphérique	Serveur web intégré <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu du magasin • État des consommables 				
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion complète des travaux de la file d'attente d'impression (suspendre, libérer, promouvoir et supprimer)				
Soumission de travaux	Fichiers prêts pour l'impression (PS, PCL®5c/6, PDF, TIFF) Sélection des options de sortie				
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance.				
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer 6, 7 Firefox® 2., 3 Safari® 3.0				
Xerox® CentreWare® Internet Services – page web sur les périphériques intégrés					
	<ul style="list-style-type: none"> • Une application serveur en ligne pour administrateurs réseau qui permet une gestion des appareils sur la base d'un navigateur web depuis n'importe quel poste de travail, sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées via SNMP, de tous les fabricants • Offre une aide pour la détection et l'installation des périphériques, les vérifications de l'état et le dépannage, les mises à niveau produit ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des actifs. 				

d'imprimante Xerox® Phaser® 3330

Comptabilisation standard Xerox®		
Suivi	Utilisation de l'impression	
Comptabilisation	Jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateur (ID) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 500 comptes de groupe (service)	
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils. • Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard. 	
Services d'impression à distance		
Relevé automatique des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.	
Contenu du coffret		
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante Phaser 3330 • Cartouche d'impression à capacité standard : 2 600 pages⁷ • CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut), pilotes d'impression et garantie • Guide d'installation • Guide d'utilisation rapide • Cordon d'alimentation 	
Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de référence
Consommables		
Cartouches d'impression très haute capacité	15 000 en standard pages ⁷	106R03624
Cartouches d'impression haute capacité	8 500 en standard pages ⁷	106R03622
Cartouches d'impression à capacité standard	2 600 en standard pages ⁷	106R03620
Cartouche tambour	30 000 en standard pages ⁸	101R00555
Accessoires		
Magasin 550 feuilles	097N02254	
Kit d'activation Near Field Communication (NFC)	097N02255	
Phaser 3330 kit cache lecteur	497K18010	

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Volume d'impression mensuel régulier escompté.

³ La capacité du papier s'entend pour un support de 75 g/m² ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'impression.

⁵ Impression depuis USB.

⁶ Selon l'appareil mobile, les versions ou le fournisseur, il peut être nécessaire de télécharger gratuitement l'application depuis le magasin approprié pour l'appareil mobile.

⁷ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁸ Nombre approximatif de pages. Volumes basés sur des pages de format A4 de 75 g/m². Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.

d'imprimante Xerox® Phaser® 3330

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/about-xerox/recycling.



©2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, et Phaser® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mopria est une marque de Mopria Alliance. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques enregistrées aux États-Unis. Les informations présentées dans cette brochure sont sujettes à modification sans préavis.
11/17 BR19338 333SS-01FE