

Xerox® Phaser® 4622
A4
Svartvittskrivare



Phaser 4622 Svartvittskrivare

Prisvärd arbetshäst med hög produktivitet.

Xerox® Phaser® 4622 skrivare

Skriv ut mer på kortare tid. Med Phaser 4622 får du hög produktivitet till ett förmånligt pris. Arbetsgruppen får en tillförlitlig och trogen arbetshäst som gör sitt jobb sida efter sida, år efter år.

Snabb och flexibel.

Med nya Phaser 4622 jobbar du snabbt, flexibelt och effektivt utan att behöva kompromissa med utskriftskvaliteten.

- **Hög prestanda.** Med 62 sid/min och en månatlig utskriftsvolym på upp till 275 000 sidor är det lättare än någonsin att arbeta produktivt.
- **Snabb.** Första sidan skrivs ut bara 7,8 sekunder efter att du har klickat på Skriv ut.
- **Snabb databehandling.** Flyttalsprocessor med dubbla kärnor ger snabb databehandling.
- **Skarp och tydlig utskrift.** Med upp till 1200 x 1200 dpi upplösning blir varje dokument perfekt.
- **Tyst drift.** Phaser 4622 är mycket tyst, och stör omgivningen minimalt.

Flexibel och anpassningsbar.

Phaser 4622 har många funktioner som standard och som tillval.

- **Mobil utskrift.** Med inbyggt stöd för Apple Airprint har du tillgång till många populära verktyg för mobil utskrift.
- **Enkelhet.** Tack vare den lättanvända manöverpanelen och den automatiska konfigureringsfunktionen är du igång på några minuter.
- **Skriv ut med vilka material som helst.** Du kan skriva ut på nästan allt; från OH-film till kartong, kuvert och etiketter och mycket mer.
- **Flexibel pappershantering.** Pappersmagasinet för 550 ark kan användas med pappersstorlekar från 98,6 x 148,5 mm till 216 x 356 mm.
- **Efterbehandling.** Efterbehandlingsenheten för 500 ark som finns¹ som tillval kan häfta upp till 50 ark automatiskt.
- **Problemfri hantering av komplexa dokument.** Standardminnet på 256 MB kan vid behov utökas till 768 MB.

Ett grönare kontor.


Phaser 4622 är en prisvärd och effektiv maskin som är skonsam mot miljön.

- **Lägre pappersförbrukning.** Effektiv, smidig dubbelsidig utskrift kan minska pappersförbrukningen till hälften samtidigt som du sparar tid och pengar.
- **Lägre papperskostnad.** Med enkelsidig utskrift och flera sidor per ark kan du minska både pappersförbrukning och kostnader.
- **Effektivare användning av förbrukningsmaterial.** Du behöver bara byta de förbrukningsmaterial som är slut, vilket innebär att alla förbrukningskomponenter utnyttjas maximalt.
- **Långlivad trumma.** Trumman har extra lång livslängd vilket betyder att du inte behöver byta den så ofta. Detta ger både mindre avfall och lägre kostnad.

¹ Trycksidan nedåt

Phaser® 4622 Fakta i korthet

- Upp till 62 sid/min
- Första sidan på bara 7,8 sekunder
- Trådlös anslutning som tillval med stöd för WPA 2 Enterprise
- Inbyggt stöd för Airprint
- Automatisk dubbelsidig utskrift
- Papperskapacitet 550 ark (kan utökas till 3 750 ark)



Phaser 4622DN (på bilden)
B x D x H:
476 x 541 x 420 mm
Vikt:
34,6 kg



Fokusera på det som behöver göras. Med den effektiva, produktiva och säkra Xerox Phaser 4622 kan även de mest krävande arbetsgrupper få mer gjort på kortare tid med en enda prisvärd, säker enhet.

Övervakning och kostnadskontroll via nätverket.

- **Enkel att ansluta.** Inbyggt stöd för Ethernet 10/100/1000Base-T.
- **Flexibel placering.** Tack vare trådlös anslutning (tillval) kan Phaser 4622 placeras exakt där den behövs.
- **Skrivarhantering direkt från datorn.** Med Xerox® CentreWare® Internet Services och Xerox® CentreWare® Web gör att du kan hantera viktiga skrivarfunktioner direkt från datorn.

Utbyggnadsbar och synnerligen prisvärd.

Standard:

- 1 100-arks kombimagasin (magasin 1)
- 2 550-arks magasin (magasin 2)
- 3 Port för USB-minne
- 4 Automatisk dubbelsidig utskrift

Tillval:

- 5 500-arks efterbehandlingsenhet med häftning (trycksidan nedåt)
- 6 Brevlåda med fyra fack
- 7 Trådlös nätverksadapter
- 8 550-arks magasin (magasin 3 och 4)
- 9 2 000-arks högkapacitetsmagasin (med stativ)
- 10 Stativ

Skydda viktiga data.

Phaser 4622 har branschledande säkerhetsfunktioner som effektivt kan minska säkerhetsriskerna relaterade till dokument och annan företagsinformation.

- **Orubblig säkerhet.** Med inbyggt stöd för IPv6 och IPsec uppfyller Phaser 4622 strängast tänkbara säkerhetsstandarder.
- **Konfidentiella data förblir konfidentiella.** Med dataöverskrivningsfunktionen raderas utskrivna dokument från skrivarens minne, vilket gör att obehöriga inte kan komma åt känslig information.
- **Skyddar aktiva dokument.** Protokollet för hårddiskkryptering är branschens modernaste, och skyddar innehållet i dokument som lagras i skrivarens minne.
- **Frigör dokumenten när du är klar.** Med funktionen för säker utskrift hålls utskriftsjobbet kvar i utskriftskön tills ägaren frisläpper det vid maskinen.
- **Trådlös säkerhet.** WPA 2 Enterprise (tillval) ger överlägsen säkerhet i miljöer med trådlös anslutning.



Xerox® Phaser® 4622

Svartvittskrivare

Specifikationer	Phaser 4622DN
Hastighet	Upp till 62 sid/min
Maximal utskriftsvolym ¹	275 000 sidor/månad ¹
Hårddisk/Processor/Minne	320 GB hårddisk (tillval)/600 MHz ARM-processor med dubbla kärnor/256 MB (standard), 768 MB (max)
Anslutningar	10/100/1000BaseT Ethernet, USB 2.0, trådlös 802.11n-anslutning med WPA 2 Enterprise (tillval)
Utskrift	
Upplösning (max)	600 x 600 dpi; upp till 1200 x 1200 dpi med förbättrad utskriftskvalitet
Utskrift av första sidan	7,8 sekunder
Skrivarspråk	PCL® 6, PCL 5e, PostScript 3-emulering, PDF, Epson
Utskriftsfunktioner	256 gråtoner, vattenmärken, flera sidor per ark, anpassade pappersstorlekar, skalning, förminskning/förstoring, tonersparläge, utskrift från USB-minne, företrädesfunktion, sortering, säker utskrift, personlig utskrift, automatisk dubbelsidig utskrift
Pappersinmatning	
Standard	Magasin 1 (kombimagasin): 100 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm
Tillval	Magasin 2: 550 ark, anpassade storlekar: 98,6 x 148,5 mm till 216 x 356 mm
	Magasin 3: 550 ark, anpassade storlekar: 139,7 x 210 mm till 216 x 356 mm
	Magasin 4: 550 ark, anpassade storlekar: 139,7 x 210 mm till 216 x 356 mm
	Magasin 5: 550 ark, anpassade storlekar: 139,7 x 210 mm till 216 x 356 mm
	Magasin 6: 550 ark, anpassade storlekar: 139,7 x 210 mm till 216 x 356 mm
	Höghkapacitetsmagasin (magasin 1-4): 2 000 ark, standardstorlek: A4
Pappersutmatning/ efterbehandlingsenhet	
Standard	500 ark
Tillval (valfritt)	Efterbehandlingsenhet: 500-arks utmatning, 50-arks häftning (trycksidan nedåt)
	Brevlåda: Fyra 100-arks fack
Automatisk dubbelsidig utskrift	Standard
Garanti	Ett års på plats-garanti ²

¹ Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. ² Produkter som köps med PagePack-serviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.

Skrivaradministration och övervakning

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, e-postrapportering om tonerpåfyllning

Skrivardrivrutiner

Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2012, Mac® OS 10.5 och högre, olika Linux-variantier inklusive Red Hat® Enterprise 4,5, Sun Microsystems Solaris™ 9,10, Fedora™ Core 1-11, SUSE, IBM AIX®5, HP-LUX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Säkerhet

Säker HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X, IPv6-kompatibilitet, nätverksautentisering, SNMPv3, dataöverskrivning, transaktionslogg, Xerox Secure Access Unified ID System® (tillval), IP-filtrering, WPA 2 Enterprise

Teckensnitt

136 PostScript®-teckensnitt, 93 PCL®-teckensnitt

Pappershantering

Magasin 1 (kombimagasin): 60–220 g/m² magasin 2-6: 60–163 g/m², höghkapacitetsmagasin: 60–90 g/m². Utskriftsmaterial: vanligt papper, hålåt, OH-film, förtryckt, tjockt, återvunnet, bond, etiketter, arkiv, kartong

Driftmiljö

Drift: 10 °C till 32 °C, förvaring: 20 °C till 40 °C. Relativ fuktighet: 20 % till 80 %. Ljudtrycksnivå: utskrift: 58 dB(A), utskriftsklar: 30 dB(A). Uppvärmningstid (från energisparläge): första sidan: 45 sekunder, manöverpanel aktiverad och programmerbar: 2 sekunder, uppvärmningstid (från att maskinen slås på): 65 sekunder, manöverpanel aktiverad och programmerbar: 54 sekunder (max)

Strömförsörjning

220-240 V AC, 50/60 Hz. Effektförbrukning: utskrift: 900 W, vänteläge: 120 W, energisparläge: 2,8 W

Mått (B x D x H)

4622DN: 476 x 541 x 420 mm. Vikt: 34,6 kg

Certifieringar

UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2:a utgåvan, FDA/CDRH – klass 1-laser, FCC Part 15, klass A, Kanada ICES-003, klass A, CE-märkt, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC, EN 60950-1, 2:a utgåvan, EN 60825-1 – klass 1-laser, EMC-direktiv 2004/108/E, EN 55022, klass A, EN 55024, RoHS-direktiv 2011/65/EC, WEEE-direktiv 2002/96/EC, ENERGY STAR-godkänd, avsnitt 508-godkänd, Blue Angel-certifierad*, TAA-godkänd (YDN-konfiguration krävs), Apple® Airprint-certifierad

Medföljande delar

- Phaser 4622 skrivare
- Tonerkassett (10 000 sidor)
- Trumma (80 000 sidor)
- CD-skiva med programvara och dokumentation
- Nätkabel

Förbrukningsmaterial

Tonerkassett, standard:	106R01533
13 000 sidor**	
Tonerkassett, höghkapacitet:	106R01535
30 000 sidor**	
TAA-godkänd tonerkassett, höghkapacitet	106R02638
30 000**	
Häftklammerkassett:	008R12941
3 kassetter à 15 000 klammer	
Underhållsmaterial	
Rengöringsenhet, 110 V: 150 000 sidor***	115R00069
Rengöringsenhet, 220 V: 150 000 sidor***	115R00070
Xerox® Smart Kit®-trumma: 80 000 sidor***	113R00762
TAA-godkänd trumma	
80 000***	113R00769
Tillval	
Hårddisk: 320 GB	097N02157
550-arks magasin	097N01874
2 000-arks höghkapacitetsmagasin (med stativ)	097N01875
Efterbehandlings- och häftfunktion	097N01876
Brevlåda med fyra fack	097N01877
Stativ	097N01916
512 MB minne	097N01878
Trådlös nätverksadaptör	097N01880

* Phaser 4622V_ADN är en Blue Angel-godkänd konfiguration med 52 sid/min.

** Standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19752. Sidantalet kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

*** Ungefärligt sidantal. Uppgivet sidantal avser A4-papper (75 g/m²). Antal sidor varierar med typ av utskriftsmaterial, pappersstorlek, pappersvikt, sidorientering och användningsmönster.

Mer information finns på www.xerox.com/office

©2015 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, XEROX med figurmärke®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Smart Kit® och Xerox Secure Access Unified ID System® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Produktinformation och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 4/15 BR8441 462BR-02WC

