


Xerox® Phaser®

5550

ασπρόμαυρος

εκτυπωτής

A3



Phaser® 5550

Εκτυπωτής

Η αγνή δύναμη της
εκτύπωσης



Εκτυπωτής Xerox® Phaser® 5550

Εκτυπώστε περισσότερα, εκτυπώστε πιο γρήγορα. Καθώς είναι παραγωγικός, αξιόπιστος και διαθέτει διάφορα στοιχεία για μεγαλύτερη εξοικονόμηση, ο εκτυπωτής Xerox® Phaser 5550 αποδίδει τα μέγιστα σε κάθε γραφείο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα υψηλών εκτυπωτικών απαιτήσεων για διαφορετικές εφαρμογές.

Ισχυρή απόδοση

Εργαστείτε δυναμικά με τον Phaser 5550 – τον εκτυπωτή A3 που παρέχει τον υπέρτατο συνδυασμό κορυφαίας απόδοσης και εντυπωσιακής ποιότητας εκτύπωσης.

50
σελ./
λεπτό

- **Γρήγορη εκτύπωση μέχρι 50 σελ./λεπτό.** Χειρίζεται γρήγορα ακόμα και τους πιο απαιτητικούς φόρτους εργασίας, για εκτύπωση μονής και διπλής όψης.
- **Πραγματική ανάλυση 1200 x 1200 dpi.** Η υψηλή ανάλυση εκτύπωσης με την αποκλειστική τεχνολογία γραφίτη EA-HG της Xerox εξασφαλίζουν αντίτυπα καταπληκτικής ποιότητας, χωρίς να υποβαθμίζεται η καταπληκτική απόδοση του εκτυπωτή.
- **Οι περίπλοκες εργασίες εκτύπωσης είναι πλέον πιο εύκολες.** Περιλαμβάνει πολυσέλιδες εργασίες με γραφικά, εικόνες και γραφήματα – χάρη σε έναν ισχυρό επεξεργαστή 500 MHz.
- **Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας 6,5 δευτερόλεπτων.** Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να περιμένετε, ακόμα και όταν το δίκτυο είναι απασχολημένο.
- **Εξειδικευμένα μεγέθη υλικών και επιπλέον εξελιγμένες δυνατότητες εκτύπωσης.** Η σελοποίηση, η δημιουργία φυλλαδίων και η εκτύπωση χωρίς περιθώρια αποτελούν στάνταρ δυνατότητες που θα σας βοηθήσουν να διεκπεραιώνετε πιο εύκολα περίπλοκες εκτυπωτικές ανάγκες. Προσθέστε έναν finisher για συρραφή και διάτρηση.

Έξυπνη, αξιόπιστη λειτουργία

Ο εκτυπωτής Phaser 5550 διατίθεται με έξυπνες δυνατότητες αιχμής που απλοποιούν την εγκατάσταση και την καθημερινή χρήση. Καθώς ενσωματώνει ανθεκτικά εξαρτήματα, μπορείτε να βασίζεστε σε ολική αξιοπιστία κάθε εργάσιμη ημέρα.

- **Εύκολη παραγωγή μεγάλων όγκων εργασίας.** Με ισχυρό μηνιαίο φόρτο εργασίας των 300.000 σελίδων, χειρίζεται με ευκολία τις εργασίες εκτύπωσης.
- **Xerox® Installer.** Εγκαθιστά αυτόματα και ρυθμίζει τις παραμέτρους του εκτυπωτή για εύκολη σύνδεση στο δίκτυο, ώστε να ξεκινήσετε την εργασία μέσα σε λίγα λεπτά.
- **Τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν ασφαλή.** Με ενσωματωμένη υποστήριξη για τα 802.1x και IPv6, τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα ασφάλειας δικτύου.
- **Η διαχείριση της δικτυακής εκτύπωσης είναι πλέον ευκολότερη.** Οι χρήσιμες δυνατότητες, όπως ο εσωτερικός web server Xerox® CentreWare® IS, επιτρέπουν στους χρήστες να διαχειρίζονται τη συσκευή από τους υπολογιστές τους ενώ οι ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποιούν τους διαχειριστές για συνήθη προβλήματα, όπως χαμηλή στάθμη γραφίτη, πριν επηρεάσουν την εργασία.
- **Ηλεκτρονική αντιμετώπιση προβλημάτων Xerox® PhaserSMART®.** Παρέχει πρόσβαση όλο το 24ωρο, κάθε ημέρα, στην ηλεκτρονική γνωσιακή βάση της Xerox®, για γρήγορες λύσεις, ώστε να επιστρέψετε στην εργασία σας το συντομότερο δυνατό. Επίσης, το σύστημα Xerox® PrintingScout® παρέχει άμεσα,

αναδύομενα μηνύματα, απευθείας στην επιφάνεια εργασίας σας σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα με την εκτύπωση.

Αξία με κάθε λειτουργία

Είναι απλό: Ο εκτυπωτής Phaser 5550 παρέχει περισσότερα για τα χρήματά σας από κάθε άλλον εκτυπωτή στην κατηγορία του, ενώ με το χαμηλό κόστος λειτουργίας παραμένει οικονομικός.

- **Ανταγωνιστικό συνολικό κόστος κατοχής.** Οφείλεται στην προσιτή τιμή αγοράς του εκτυπωτή και το χαμηλό κόστος ανά σελίδα.
- **Αναλώσιμα διαρκείας.** Ο μεγαλύτερος χρόνος αδιάλειπτης λειτουργίας και ο διαχωρισμός του τυμπάνου εκτύπωσης από την κασέτα γραφίτη επιτρέπουν τη βελτιστοποιημένη χρήση κάθε συστατικού.
- **Σταθερή απόδοση χωρίς προβλήματα.** Πρόκειται για έναν εκτυπωτή με αναμενόμενη συχνότητα αποτυχίας μόλις μία φορά κάθε 500.000 αντίτυπα.
- **Συνολική αξία.** Διατίθεται με εκτεταμένα εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή, μνήμη μέχρι 1 GB, Adobe® PostScript® 3™ και άλλα πολλά.
- **Εργαλείο ανάλυσης χρήσης και λογιστικά.** Για να συλλέγετε, να οργανώνετε και να αναλύετε τα δεδομένα χρήσης, για πιο στενό έλεγχο του κόστους.
- **Στάνταρ εγγύηση ενός έτους.** Παρέχει τη σιγουριά ότι θα εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας για εξαιρετική αξιοπιστία και απόδοση.

Σύντομα στοιχεία για τον Phaser 5550

- Εκτύπωση μέχρι 50 σελ./λεπτό
- Πραγματική ανάλυση 1200 x 1200 dpi
- Ισχυρός επεξεργαστής 500 MHz
- Ανθεκτικός φόρτος εργασίας 300.000 σελίδες/μήνα
- Μνήμη 256 MB, επεκτάσιμη στο 1 GB
- Εμφάνιση πρώτης σελίδας σε 6,5 δευτερόλεπτα



5550B, N, DN:
640 x 525 x 498 mm
5550DT:
640 x 525 x 778 mm



Phaser 5550 DT με τροφοδότη 1.000 φύλλων



Απλή παρακολούθηση της χρήσης

Εξαιρετικός για τη διαχείριση του προϋπολογισμού, ο εσωτερικός web server Xerox® CentreWare® IS περιλαμβάνει δυνατότητες λογιστικών για γρήγορη και εύκολη παρακολούθηση της χρήσης της συσκευής και τον προγραμματισμό των μελλοντικών αναγκών σε αναλώσιμα.

Εκτεταμένες δυνατότητες χειρισμού χαρτιού και τελικής επεξεργασίας

Πολλές επιλογές εισόδου και εξόδου για εκτύπωση υψηλού όγκου. Εκτυπώστε σε μεγάλη σειρά υλικών – από καρτ ποστάλ μέχρι Α3, βάρους μεταξύ 60 έως 215 gsm, φακέλους, ετικέτες, κάρτες και διαφάνειες.



Τροφοδότηση χαρτιού

- 1 Δίσκος 1 - 100 φύλλων (δίσκος διαφορετικών μεγεθών) για εξειδικευμένες εργασίες εκτύπωσης
- 2 Εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης (στάνταρ με τις συνθέσεις DN/DT/DX)
- 3 Δύο δίσκοι των 500 φύλλων (ρύθμιση στα 297 x 432 mm)
- 4 Ο τροφοδότης 1.000 φύλλων παρέχει δύο πρόσθετους δίσκους Α3 (στάνταρ στη σύνθεση DT/DX)
- 5 Προαιρετικός τροφοδότης 2.000 φύλλων (Α4) (απαιτεί εγκατεστημένο τροφοδότη των 1.000 φύλλων)*
- 6 Προαιρετικός δίσκος φακέλων (δεν εμφανίζεται)

* Στάνταρ στο DX

Συνδεσιμότητα

- 7 Συνδεσιμότητα 10/100/1000 Ethernet (στάνταρ στις συνθέσεις N/DN/DT/DX)
- 8 Το προαιρετικό κιτ παραγωγικότητας (περιλαμβάνει σκληρό δίσκο 40 GB) παρέχει περισσότερες δυνατότητες εκτύπωσης*
- 9 Προαιρετικός προσαρμογέας ασύρματου δικτύου

Έξοδος χαρτιού

- 10 Δίσκος εξόδου 500 φύλλων με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω
- 11 Προαιρετικό finisher 3.500 φύλλων για συρραφή/διάτρηση (διατίθεται επίσης στοιβακτής 3.500 φύλλων)*



Xerox® Συνθέσεις του εκτυπωτή Phaser® 5550

Phaser 5550B	Phaser 5550N	Phaser 5550DN	Phaser 5550DT	Phaser 5550DX	Επιλογές
<ul style="list-style-type: none"> 3 δίσκοι, χωρητικότητα 1.100 φύλλα Συνδεσιμότητα USB και παράλληλη 	<p>Όπως το μοντέλο 5550B και επιπλέον:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet 	<p>Όπως το μοντέλο 5550B και επιπλέον:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 	<p>Όπως το μοντέλο 5550B και επιπλέον:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Τροφοδότης 1.000 φύλλων (συνολική χωρητικότητα 2.100 φύλλων) 	<p>Όπως το μοντέλο 5550B και επιπλέον:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Τροφοδότης 1.000 φύλλων Κιτ παραγωγικότητας (περιλαμβάνει σκληρό δίσκο 40 GB) Τροφοδότης 2.000 φύλλων (συνολική χωρητικότητα 4.100 φύλλων) Finisher 3.500 φύλλων 	<ul style="list-style-type: none"> Δίσκος φακέλων Κιτ παραγωγικότητας Τροφοδότης 1000 και 2000 φύλλων Στοιβακτής 3.500 φύλλων Finisher 3500 φύλλων για συρραφή και διάτρηση Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου

Xerox® Phaser® 5550



	5550B	5550N	5550DN	5550DT	5550DX
Ταχύτητα	Μέχρι 50 σελ./λεπτό (A4)		Μέχρι 50 σελ./λεπτό μίας όψης, 50 είδωλα/λεπτό διπλής όψης (A4)		
Φόρτος εργασίας	Μέχρι 300.000 σελίδες/μήνα				
Χειρισμός χαρτιού	Δίσκος 1 (MPT): 100 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 89 x 98 mm έως 297 x 432 mm Δίσκος 2: 500 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm έως 297 x 432 mm Δίσκος 3: 500 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm έως 297 x 432 mm Δίσκος 4-5: 1.000 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm έως 297 x 432 mm Δίσκος 6: τροφοδότης 2.000 φύλλων. Μεγέθη: A4 Δίσκος φακέλων: Εξειδικευμένα μεγέθη: 98 x 148 mm έως 162 x 241 mm				
Τροφοδότηση χαρτιού	Στάνταρ				
Προαιρετικά	Δίσκος 6: τροφοδότης 2.000 φύλλων. Μεγέθη: A4 Δίσκος φακέλων: Εξειδικευμένα μεγέθη: 98 x 148 mm έως 162 x 241 mm				
Εξοδος χαρτιού	500 φύλλα				
Προαιρετικά	Στοιβακτής: στοιβακτής 3.000 φύλλων με πάνω δίσκο 500 φύλλων Finisher: στοιβακτής 3.000 φύλλων με πάνω δίσκο 500 φύλλων, συρραφή πολλών θέσεων για 50 φύλλα και διάτρηση 2/4 οπών				
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Προαιρετικά		Στάνταρ		
Εκτύπωση	Μόλις 6,5 δευτερόλεπτα				
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας	Πραγματική ανάλυση 1200 x 1200 dpi				
Ανάλυση (μέγ.)	500 MHz				
Επεξεργαστής	256 MB / 1 GB				
Μνήμη (στάνταρ / μέγ.)	10/100/1000 Base-T Ethernet, παράλληλη, USB 2.0				
Συνδεσιμότητα	Παράλληλη, USB 2.0		10/100/1000 Base-T Ethernet, παράλληλη, USB 2.0		
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, προσομοίωση PCL® 6 / PCL® 5e, Direct PDF (με μνήμη 512 MB και προαιρετικό σκληρό δίσκο)				
Λειτουργίες εκτύπωσης	Στάνταρ Έξυπνοι δίσκοι, εκτύπωση φυλλαδίων, εκτύπωση χωρίς περιθώρια, αρνητικό είδωλο, αντικατοπτρισμένο είδωλο, κλιμάκωση, υδατογραφήματα, αυτόματη προσαρμογή, σελίδες εξειδικευμένου μεγέθους, εξύφυλλα, διαχωριστικά, μνήμη RAM για σελιδοποίηση, N-υρ, ειδοποίηση ολοκλήρωσης της εργασίας Δ/Δ Απομακρυσμένη εκτύπωση, λογιστικά εργασιών				
Προαιρετικά	Με το kit παραγωγικότητας (περιλαμβάνει σκληρό δίσκο των 40 GB) είναι δυνατή η ασφαλής εκτύπωση/ εκτύπωση δοκιμίου/ προσωπική εκτύπωση/ αποθηκευμένη εκτύπωση, σελιδοποίηση από σκληρό δίσκο, εκτύπωση με, εκτύπωση απευθείας σε PDF, επέκταση αποθήκευσης γραμματοσειρών/φορμών				
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη				

Διαχείριση συσκευής*

Ενοσωματωμένος Web Server Xerox® CentreWare® IS, CentreWare® Web, Xerox® NDPS Gateway, Xerox® Usage Analysis Tool, ειδοποίηση μέσω e-mail MailLink, σύστημα ενημέρωσης Xerox® PrintingScout®, Xerox® PhaserSMART®

(* δεν διατίθεται με το μοντέλο 5550B)

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X έκδοση 10.3 ή νεώτερες, Novell Netware® 5.x/6.5 (NDPS μόνο), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris® 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή Xerox Walk-Up® με Windows 2000 ή νεώτερες εκδόσεις

Δυνατότητες γραμματοσειρών

139 γραμματοσειρές PostScript®, 83 γραμματοσειρές PCL®

Χειρισμός μέσων

Δίσκοι 1, 3–6: 60–215 gsm
Αντίτυπα διπλής όψης: 60–163 gsm
Δίσκος 2: 60–105 gsm
Τύποι υλικού: Απλό χαρτί, φάκελοι, ετικέτες, διαφάνειες, χαρτόνι

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 5° έως 32°C
Υγρασία: 15% έως 85%
Πίεση ήχου: Εκτύπωση: 54 dB(A). Σε αναμονή: 22 dB(A)
Ισχύς ήχου: Εκτύπωση: 7,19 B. Σε αναμονή: 5,0 B
Χρόνος προθέρμανσης (από λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας): Μόλις 37 δευτερόλεπτα
Ελάχιστος χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας από κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας: 45 δευτ/τα

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος: Εκτύπωση: 900 W. Σε αναμονή: 105 W. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 11 W.

Διαστάσεις (ΠxBxΥ)

5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm
Βάρος: 44,1 kg
5550DT: 640 x 525 x 778 mm
Βάρος: 64 kg

Πιστοποιήσεις

Καταχωρημένος κατά UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1η Έκδοση, FDA/CDRH – Προϊόν Laser Class 1, FCC Part 15, Class A, ICES-003 για Καναδά, Class A, σήμανση CE, Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK, EN 60950-1, 1η Έκδοση, EN 60825-1 – Προϊόν Laser Class 1, Οδηγία EMC 2004/108/EK, EN 55022, Class A, EN 55024, Οδηγία RoHS 2002/95/EK, Οδηγία WEEE 2002/96/EK

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εκτυπωτής Phaser 5550
- Κασέτα γραφίτη (ικανότητα εκτύπωσης 35.000 σελίδων)
- Κασέτα τυμπάνου (ικανότητα εκτύπωσης 60.000 σελίδων)
- World Kit (περιλαμβάνει CD λογισμικού και τεκμηρίωσης, κάρτα εγγραφής, έντυπο εγγύησης)
- Καλώδιο τροφοδοσίας

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων

Τα αναλώσιμα για τον Phaser 5550 συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Program.

Αναλώσιμα

Κασέτα γραφίτη: 35.000 σελίδες¹ 106R01294
Κασέτα τυμπάνου: 60.000 σελίδες¹ 113R00670
Κασέτα συνδετήρων συρραπτικού (15.000) 008R12941

Προϊόντα για τακτική συντήρηση

Kit συντήρησης, 220V: 300.000 σελίδες² 109R00732

Επιλογές

Kit παραγωγικότητας (περιλαμβάνει σκληρό δίσκο 40 GB) 097503878
Kit αναβάθμισης 5550B σε N 097503879
Μονάδα διπλής όψης 097503220
Τροφοδότης 1.000 φύλλων 097503716
Τροφοδότης 2.000 φύλλων 097503717
Στοιβακτής 3.500 φύλλων με μετατόπιση εργασίας 097503719
Finisher 3.500 φύλλων 097503720
Δίσκος φακέλων 097503286
Μνήμη Phaser 256 MB 097503743
Μνήμη Phaser 512 MB 097503635
Μνήμη Flash 32 MB 097503880
Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου³:
- Προσαρμογέας τροφοδοτικού για Ευρώπη 097503741

¹ Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή κάλυψης και την κατάσταση εκτύπωσης.

² Σελίδες κατά προσέγγιση. Δηλωμένη απόδοση με βάση μέσο μέγεθος εργασίας 3 σελίδων A4. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια της εργασίας, το μέγεθος των υλικών και τον προσαρμογέα.

³ Δεν διατίθεται για το μοντέλο 5550B.



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office.