

Xerox® Phaser® 6020/6022 i
Xerox® WorkCentre™ 6025/6027
formatu A4
Kolorowa drukarka i
urządzenie wielofunkcyjne



Drukarka kolorowa Xerox® Phaser® 6020/6022 i kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre™ 6025/6027

Wygodny i wydajny druk w kolorze.



Drukarka kolorowa Xerox® Phaser® 6020/6022 i kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre™ 6025/6027

Ogrom pracy, niewiele czasu. Niewielkie drukarki Phaser® 6020/6022 i urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre™ 6025/6027 świetnie sprawdzają się w małych biurach, ponieważ łatwo i szybko tworzą wydruki z przykuwającymi uwagę kolorami. Dzięki czemu zespół może skupić się na tym, co istotne — sprawach zawodowych.

Wysoka wydajność.

- **Nieograniczone zasoby.** Efektywny procesor taktowany zegarem 525 MHz wyposażony w dużą ilość standardowej pamięci z łatwością obsługuje codzienne zadania, w tym strony pełne grafiki, zdjęć i wykresów.
- **Nadzwyczajna jakość obrazu.** Mechanizm druku Hi-Q LED, oferujący podwyższoną jakość obrazu 1200 x 2400 dpi, tworzy kolorowe wydruki o wysokiej rozdzielczości, precyzyjnie wyrównanych barwach i niesamowitym poziomie szczegółowości.
- **Kolor zgodny z oczekiwaniami.** Sterownik drukarki Xerox jest wyposażony w wydajne i łatwe w użyciu elementy sterujące, dzięki którym zarówno ekspert, jak i laik może w mgnieniu oka skorygować kolorystykę wydruku.
- **Szybsza realizacja i krótszy czas oczekiwania.** Drukarki Phaser 6022 i urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre 6027 drukują z prędkością 18 str./min zarówno w trybie kolorowym, jak i czarno-białym, natomiast drukarki Phaser 6020 i urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre 6025 tworzą 10 str./min w trybie kolorowym i 12 str./min w trybie czarno-białym. Czas oczekiwania na kolorowy wydruk w przypadku wszystkich czterech urządzeń wynosi 19 sekund.

Łatwiejsza codzienna praca.

- **Druk z dowolnego miejsca.** Wbudowana standardowa funkcja Wi-Fi wymaga tylko jednorazowej konfiguracji dotykowej, by umożliwić łączenie bez konieczności korzystania z kabli sieciowych. Wystarczy nacisnąć przycisk WPS na drukarce, następnie należy nacisnąć podobny przycisk na routerze z funkcją Wi-Fi, aby móc pracować i drukować w dowolnym miejscu.
- **Uproszczona łączność.** Za sprawą funkcji Wi-Fi Direct telefony komórkowe, tablety i laptopy mogą się teraz łączyć bezpośrednio z drukarką lub urządzeniem wielofunkcyjnym, nawet w przypadku braku sieci bezprzewodowej.
- **Usprawnione procedury.** Dzięki przydatnym funkcjom, takim jak nawigacyjna konfiguracja papieru, nie trzeba już zgadywać rozmiaru i typu papieru, zarówno w przypadku drukowania na zwykłym papierze biurowym, jak i kopertach i etykietach, co znacznie ułatwia pracę małym zespołom roboczym.
- **Apple® AirPrint™.** Wbudowana obsługa standardu Apple® AirPrint™ pozwala na pracę mobilną. Można dzięki temu drukować wiadomości e-mail, zdjęcia i ważne dokumenty biurowe bezpośrednio z urządzeń Apple iPhone i iPad.

Zawsze przewidywalne rezultaty.

- **Nieźródnana technika druku.** Zaawansowany mechanizm drukowania Hi-Q LED sprawdził się w wielu urządzeniach wyższej klasy, docenianych przez grafików, specjalistów zajmujących się obróbką obrazu i artystów.
- **Toner Xerox® EA-Eco.** Opracowany z myślą o intensywnych kolorach, wysokim poziomie szczegółowości, płynnych przejściach tonalnych i ostrych krawędziach tekstu. Charakteryzuje się wysokim połyskiem i wyrazistością, a dzięki niższej temperaturze utrwalania pozwala na oszczędność energii.
- **Wydajność druku.** W drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych zastosowano te same, łatwe do wymiany kasety z tonerem. Nie ma potrzeby kupowania, przechowywania i wymiany innych elementów eksploatacyjnych, co upraszcza obsługę i zarządzanie zapasami oraz skraca do minimum czas potrzebny na wymianę części.



Phaser 6020. Drukowanie.



Phaser 6022. Drukowanie.

Duże możliwości. Przystępna cena. Urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre™ 6025 i WorkCentre™ 6027 wykonują pracę bez chwili zawahania. Te kompaktowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne stanowiące połączenie kilku maszyn tworzą przykuwające wzrok materiały o niezrównanej jakości, a przy tym nie zabierają wiele miejsca.

- 1 Duży i intuicyjny kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala (WorkCentre 6027) upraszcza skomplikowane zadania, a łatwy w użyciu czterowierszowy ekran (WorkCentre 6025) ułatwia nawigację.
- 2 Wbudowana obsługa komunikacji bezprzewodowej umożliwia umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu w biurze. Kreator instalacji Wi-Fi, dostępny bezpośrednio na ekranie urządzenia, pozwala szybko i łatwo nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową.
- 3 Automatyczny podajnik dokumentów mieszczący 15 arkuszy umożliwia oszczędność czasu podczas kopiowania i skanowania dokumentów wielostronicowych*.
- 4 Funkcja skanowania w kolorze i skali szarości w rozdzielczości do 600 x 600 dpi szybko przekształca dokumenty papierowe w elektroniczne, które następnie można zapisać w wybranej lokalizacji w sieci lub wysłać bezpośrednio do odbiorców poczty e-mail.
- 5 Funkcje kopiowania obejmują między innymi kopiowanie kart identyfikacyjnych, rozjaśnianie i przyciemnianie, pomniejszanie i powiększanie, automatyczną eliminację tła i układanie.
- 6 Znajdujący się z przodu port USB pozwala użytkownikom drukować z dowolnej standardowej przenośnej pamięci USB lub skanować do niej.
- 7 Urządzenia oferują najczęściej używane funkcje faksu o szybkości 33,6 kb/s*.



WorkCentre 6025/6027. Kopiowanie. Drukowanie. Skanowanie. Faksowanie*. Poczta e-mail.

* Dostępne tylko w modelu WorkCentre 6027.

Główne cechy drukarki Phaser 6020/6022

- Podwyższona jakość obrazu (1200 x 2400 dpi)
- Wysoka wydajność miesięczna (30 000 stron)
- Symulacja kalibrowanych kolorów dodatkowych PANTONE®

Szer. x dł. x wys.:

Phaser 6020: 394 x 305 x 234 mm

Phaser 6022: 396 x 399 x 246 mm

Waga:

Phaser 6020: 10,5 kg

Phaser 6022: 12 kg



Główne cechy urządzenia wielofunkcyjnego WorkCentre 6025/6027

- Kopiowanie w rozdzielczości 600 x 600 dpi; drukowanie w podwyższonej jakości obrazu 1200 x 2400 dpi
- Symulacja kalibrowanych kolorów dodatkowych PANTONE®

Szer. x dł. x wys.:

WorkCentre 6025: 411 x 389 x 318 mm

WorkCentre 6027: 411 x 437 x 389 mm

Waga:

WorkCentre 6025: 13,8 kg

WorkCentre 6027: 16,9 kg

Dane techniczne urządzenia	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Prędkość	Do 10 str./min w kolorze / 12 str./min w czerni	Do 18 str./min w kolorze / 18 str./min w czerni	Do 10 str./min w kolorze / 12 str./min w czerni	Do 18 str./min w kolorze / 18 str./min w czerni
Wydajność miesięczna ¹	Do 30 000 stron/miesiąc			
Procesor / Pamięć	525 MHz / 128 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 512 MB
Łączność	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 High speed	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 High speed	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 High speed	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 High speed
Rozdzielczość druku i kopiowania	Drukowanie: Podwyższona jakość obrazu (do 1200 x 2400 dpi)		Drukowanie: Podwyższona jakość obrazu (do 1200 x 2400 dpi); Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi	
Czas drukowania pierwszej strony	19 s w kolorze / 19 s w czerni	13 s w kolorze / 12 s w czerni	19 s w kolorze / 19 s w czerni	13 s w kolorze / 12 s w czerni
Czas kopiowania pierwszej strony	nd.		Zaledwie 40 s w kolorze / 24 s w czerni	Zaledwie 30 s w kolorze / 20 s w czerni
Języki opisu strony	GDI	Zgodność z PostScript 3, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	Zgodność z PostScript 3, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Funkcje drukowania	Opcje obrazu (zawartość standardowa, zdjęcia, prezentacja, projekt, POP), regulacja równowagi kolorów, symulacje kalibrowanych kolorów dodatkowych PANTONE®, automatyczne rastrowanie (standardowe, dokładność, gradacja), kilka stron na arkuszu, niestandardowe rozmiary strony, dopasowanie do strony, skalowanie, zmniejszanie/powiększanie, tryb roboczy, układanie, dwukierunkowe sterowniki druku, monitorowanie prac			
Drukowanie z urządzeń mobilnych	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print
Skanowanie Miejsca docelowe	nd.		Skanowanie do komputera sieciowego (SMB/ FTP), skanowanie do poczty e-mail, WSD, aplikacja (TWAIN USB/sieć), WIA (skanowanie USB/WSD), system Mac w wersji 10.6 lub nowszej (USB/Network/Mac/ICA), USB	
Cechy			Rozdzielczość 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi (tylko TWAIN); wydruki kolorowe, czarno-białe, w skali szarości; obsługa plików PDF zawierających tylko obraz, wielo- i jednostronicowych plików TIFF, plików JPEG	
Faks Funkcje faksowania z panelu urządzenia ²	nd.		Przesył danych z prędkością 33,6 kb/s z kompresją MH, MR, MMR, JBIG lub 1-bitową, automatyczne wybieranie ponowne, automatyczne zmniejszanie, książka adresowa (do 99 pozycji adresowych), faksowanie grupowe, wysyłanie opóźnione, strona okładki, bezpieczny odbiór faksu, filtr niechcianych faksów, przekazywanie faksów (faks/e-mail/serwer za pośrednictwem protokołu SMB/FTP)	
Zabezpieczenia Standardowo	Bezpieczny protokół HTTPS (SSL/TLS), bezpieczny protokół IPP, SSL, filtrowanie IP, IPv6, WEP(klucz 64-/128-bitowy), WPA2-PSK (AES) i WPA/WPA2-PSK (tryb mieszany)	Bezpieczny protokół HTTPS (SSL/TLS), bezpieczny protokół IPP, SSL, filtrowanie IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(klucz 64-/128-bitowy), WPA2-PSK (AES) i WPA/WPA2-PSK (tryb mieszany)	Bezpieczny protokół HTTPS (SSL/TLS), bezpieczny protokół IPP, SSL, filtrowanie IP, IPv6, WEP(klucz 64-/128-bitowy), WPA2-PSK (AES) i WPA/WPA2-PSK (tryb mieszany)	Bezpieczny protokół HTTPS (SSL/TLS), bezpieczny protokół IPP, SSL, filtrowanie IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(klucz 64-/128-bitowy), WPA2-PSK (AES) i WPA/WPA2-PSK (tryb mieszany), uwierzytelnianie za pomocą książki adresów sieciowych (LDAP, Windows Kerberos)
Wejście papieru Standardowo	nd.		Szyba skanera	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 15 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm
			Taca priorytetowa: do 10 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm	nd.
	Taca główna: do 150 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm			
Wyjście papieru	100 arkuszy			
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja door to door			

¹ Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest uwzględniane. ² Wymagana analogowa linia telefoniczna.

Zarządzanie urządzeniami

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour

Sterowniki druku

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP®, 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® w wersji 10.5 lub nowszej; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Obsługa czcionek

Phaser 6020 / WorkCentre 6025: Nd.; Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 81 czcionek PostScript; 81 czcionek PCL

Obsługa nośników

Automatyczny podajnik dokumentów: 60-105 g/m²; Taca priorytetowa: 60 do 163 g/m² (WorkCentre 6025); Taca główna: 60 do 163 g/m²

Typy nośników

Zwykły, dokumentowy, lekki karton, lekki karton błyszczący, koperty, etykiety, makulaturowy, zwykły ponownie ładowany, dokumentowy ponownie ładowany, lekki karton ponownie ładowany, lekki karton błyszczący ponownie ładowany, makulaturowy ponownie ładowany

Warunki pracy

Temperatura: 10° do 32°C; Wilgotność: 10% do 85%; Poziomy hałas: Drukowanie: maksymalnie 49,1 dB(A), Tryb gotowości: maksymalnie 21,9 dB(A); Rozgrzewanie (z trybu oszczędzania energii): maksymalnie 35 sek.

Parametry elektryczne

Zasilanie: 220–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz 5 A lub 110–127 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, 7 A; Phaser 6020/6022: Drukowanie ciągłe (średnio): 220/340 W; Tryb gotowości: maksymalnie 45 W; Tryb energooszczędny: maksymalnie 10 W; Tryb uśpienia: maksymalnie 3,5 W; WorkCentre 6025/6027: Drukowanie ciągłe (średnio): 220/330 W; Tryb gotowości: maksymalnie 45 W; Tryb energooszczędny: maksymalnie 10 W; Tryb uśpienia: maksymalnie 3,5 W

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Waga: 10,9 kg; Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Waga: 12,4 kg; WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Waga: 14,5 kg; WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Waga: 16,9 kg

Atesty

FCC część 15, klasa B, FCC część 68, znak CE zgodny z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 1999/5/WE, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, wydanie 2, EAC/NOM, dyrektywa RoHS 2011/65/WE, dyrektywa WEEE 2012/19/WE, Pantone, ENERGY STAR®. Aby zobaczyć najnowszą listę atestów, zajrzyj na stronę www.xerox.com/OfficeCertifications.

Zawartość opakowania

- Drukarka Phaser 6020, drukarka Phaser 6022, urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 6025 lub urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 6027
 - Kaseta z tonerem (wydajność 500 stron**)
 - Skrócona instrukcja instalacji, skrócona instrukcja obsługi, płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją
 - Kabel zasilający
 - Kabel USB
 - Kabel faksu (WorkCentre 6027)
- Materiały eksploatacyjne**
Kasety z tonerem**:
- | | |
|--|-----------|
| Czarny: 2000 stron standardowych | 106R02763 |
| Niebieskozielony: 1000 stron standardowych | 106R02760 |
| Purpurowy: 1000 stron standardowych | 106R02761 |
| Żółty: 1000 stron standardowych | 106R02762 |

* Tylko sterownik Windows v3.

** Przęciętą liczbą standardowych stron. Deklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798. Wydajność różni się w zależności od obrazu, pokrycia i trybu drukowania

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office.



©2015 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® i WorkCentre to znaki towarowe firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Jako partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation określił, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi Stanów Zjednoczonych. 02/15 BR10416 602BR-02JA