

# Xerox® ColorQube® 8900

## Imprimante multifonction couleur

L'imprimante multifonction couleur ColorQube 8900 est basée sur de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



ColorQube 8900 est une imprimante multifonction complète dotée de capacités de copie/de numérisation/de télécopie<sup>1</sup> et d'impression recto-verso automatiques. Présentée avec le magasin papier standard de 525 feuilles.



Imprimante ColorQube 8900 présentée avec (2) magasins papier 525 feuilles en option, le magasin grande capacité de 1 800 feuilles et un module de finition de 650 feuilles.

Caractéristiques techniques du système		ColorQube 8900
<b>Vitesse en recto</b> Couleur et noir et blanc		Mode couleur rapide <sup>2</sup> : 44 ppm Mode standard <sup>2</sup> : 30 ppm Mode amélioré (par défaut) : 19 ppm Mode haute résolution : 6 ppm
<b>Vitesse en recto-verso</b> Couleur et noir et blanc		Mode couleur rapide <sup>2</sup> : 30 ppm Mode standard <sup>2</sup> : 25 ppm Mode amélioré (par défaut) : 18 ppm Mode haute résolution : 6 ppm
<b>Volume mensuel<sup>3</sup></b>		Jusqu'à 120 000 pages
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>4</sup></b>		2 000 à 15 000 pages
<b>Disque dur/Processeur/Mémoire</b>		80 Go minimum/1,33 GHz double cœur/1 Go
<b>Connectivité</b>		Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, wi-fi en option (avec le Kit de connectivité sans fil)
<b>Fonctionnalités du contrôleur</b>		Carnet d'adresses unifié, panneau de contrôle à distance, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'impression), clonage de configuration
Impression et copie		
<b>Résolution de copie et d'impression</b>		<b>Impression</b> : jusqu'à Xerox® 2400 FinePoint®; <b>Copie</b> : jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Temps de sortie de première impression</b>		<b>Impression</b> : 8,5 secondes en couleur ; <b>Copie</b> : 16 secondes couleur et noir et blanc
<b>Langages de description de page</b>		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS)®
<b>Fonctions d'impression</b>		Impression depuis USB, Paramètres de pilote Bouton vert, Identification des travaux, Création de cahiers, Conservation et rappel des paramètres de pilote, État bidirectionnel en temps réel, Mise à l'échelle, Surveillance des travaux, Colour By Words, Xerox® PrintBack, « Laissez passer », jeu d'échantillons, recto-verso intelligent, recto-verso automatique, correction automatique des couleurs, correction des couleurs personnalisée, correspondance des couleurs d'accompagnement
<b>Impression et applications mobiles</b>		<b>Standard</b> : Apple® AirPrint™, Certification Mopria® ; Téléchargement gratuit : Appli Xerox® Mobile Link, Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ ; <b>en option</b> : Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud

Numérisation				
<b>En standard</b>	<b>Destinations</b> : numérisation vers boîte aux lettres, numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers réseau ; <b>Formats de fichiers</b> : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; <b>Fonctions utiles</b> : numérisation vers accueil, fonction Single Touch Scan, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/plusieurs pages, PDF crypté/protégé par mot de passe, PDF linéarisé/ PDF/A			
<b>En option</b>	<b>Logiciels</b> : ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE et Professional ; d'autres solutions sont disponibles auprès des nombreux partenaires de Xerox Alliance			
Télécopie				
<b>Fonctionnalités en option</b>	Télécopieur intégré <sup>5</sup> , télécopieur LAN, télécopieur Internet, télécopieur serveur			
Sécurité				
<b>Caractéristiques standard</b>	McAfee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), écrasement du disque dur, cryptage 256 bits du disque dur (conformité FIPS 140-2), certification Critères communs (ISO 15408) (Code de base 071.160.202.26500), impression sécurisée avec suppression programmée, télécopie sécurisée <sup>1</sup> , numérisation sécurisée, courriers électroniques sécurisés, intégration Cisco® TrustSec (ISE), authentification réseau, SSL, SNMPv3, liste de contrôle, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur			
<b>Fonctionnalités en option</b>	Contrôle d'intégrité McAfee, Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET), Logiciel Xerox® PrintSafe			
Comptabilisation				
<b>Caractéristiques standard</b>	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie <sup>1</sup> et courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau			
<b>Fonctionnalités en option</b>	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, d'autres solutions sont disponibles auprès des nombreux partenaires de Xerox® Alliance			
Caractéristiques du périphérique				
<b>Langues du panneau de commande</b>	Anglais (États-Unis), français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois			
Accessoires				
<b>En option</b>	Magasin 525 feuilles Magasin grande capacité (HCF) 1 800 feuilles Support (avec rangement) Module de finition 650 feuilles Kit d'activation de carte à puce Kit de connectivité sans fil Kit d'activation de contrôle d'intégrité McAfee Interface pour périphérique étranger			
Caractéristiques électriques				
	Tension : 220-240 Vc.a. Fréquence : 50/60 Hz			
Consommation électrique				
<b>Impression (max.)</b>	1 213 watts			
<b>Impression (moyenne)</b>	297 watts			
<b>Mode Veille</b>	131 watts			
<b>Mode Économie d'énergie</b>	56 watts			
<b>Préchauffage (à partir du mode Économie d'énergie)</b>	2 minutes ou moins			
<b>Préchauffage à froid (à partir de la mise sous tension)</b>	12 minutes ou moins			
Conditions de fonctionnement				
<b>Variation de température</b>	10 à 32 °C			
<b>Humidité relative</b>	10 à 80 %			
Dimensions et poids				
	<b>Largeur</b>	<b>Profondeur</b>	<b>Hauteur</b>	<b>Poids</b>
<b>Unité de base 8900</b>	605 mm	594 mm	615 mm	46 kg
<b>Magasin 525 feuilles</b>	567 mm	432 mm	127 mm	
<b>Magasin grande capacité (HCF)</b>	718 mm	635 mm	368 mm	

Certifications	
	FCC partie 15, classe A FCC partie 68 Marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition GOST Certification Common Criteria (ISO 15408) (Code Base 071.160.202.26500) Certification Citrix® Compatible IPv6 Bonjour® Cerner MEDITECH SAP Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .
Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents recto-verso	
Capacité <sup>6</sup>	50 feuilles
Formats personnalisés	148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 120 g/m <sup>2</sup>
Magasin multifonction 1	
Capacité <sup>6</sup>	100 feuilles
Formats personnalisés	76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
Types de supports	Léger Papier ordinaire Cartonné léger Cartonné Perforé À en-tête Recyclé Pré-imprimé Transparents Étiquettes Enveloppes
Magasin 2	
Capacité <sup>6</sup>	525 feuilles
Formats	148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
Types de supports	Léger Papier ordinaire Cartonné léger Cartonné Perforé À en-tête Recyclé Pré-imprimé Étiquettes Enveloppes

<b>Magasins 525 feuilles en option (jusqu'à 3 magasins supplémentaires avec support ou 2 magasins supplémentaires avec magasin grande capacité)</b>	
Capacité <sup>6</sup>	525 feuilles chacun
Formats	148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
Types de supports	Léger Papier ordinaire Cartonné léger Cartonné Perforé À en-tête Recyclé Pré-imprimé Étiquettes Enveloppes
<b>Magasin grande capacité (en option)</b>	
Capacité <sup>6</sup>	1 800 feuilles
Formats	A4
Grammages	60 à 122 g/m <sup>2</sup>
Types de supports	Léger Papier ordinaire Perforé À en-tête Recyclé Pré-imprimé
<b>Capacité totale</b>	
Capacité standard <sup>6</sup>	625 feuilles
Capacité totale de l'appareil <sup>6</sup>	3 475 feuilles
<b>Sortie papier/ finition</b>	
<b>Sortie papier</b>	
Capacité de sortie standard <sup>6</sup>	350 feuilles
Capacité de sortie max. <sup>6</sup>	950 feuilles
<b>Finition</b>	
Agrafeuse externe (de série)	Jusqu'à 20 feuilles <sup>6</sup>
Module de finition 650 feuilles (en option)	Agrafage jusqu'à 50 feuilles <sup>6</sup> • Formats d'agrafage : A4 • Grammages d'agrafage : de 60 à 220 g/m <sup>2</sup>  Empilage décalé
<b>Copie</b>	
Temps de sortie de première copie (A4, depuis le plateau jusqu'au magasin central)	Seulement 16 secondes en couleur et en noir et blanc
Vitesse de copie	Jusqu'à 20 ipm
Scanner de documents	CAD R/V avec capacité de 50 feuilles
Faces (entrée:sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantité	1 à 9 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Accès simultané	Anticipation des besoins du programme pour que le travail soit démarré lors du traitement du travail de départ (copie, impression, télécopie <sup>1</sup> et numérisation)

<p><b>Fonctions de copie</b></p>	<p>Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et réglage de la taille de police)  Authentification pour les services (la copie couleur, par ex.)  Sélection automatique du papier  Réduction et agrandissement automatiques pour s'adapter au format de papier sélectionné  Basculement automatique du magasin  Recto-verso automatique  Création de cahiers  Assemblage des travaux  Assemblage  Couvertures  Séparateurs (vierges)  Effacement des marges  Copie de carte d'identité  Réglages de qualité d'image  Décalage d'image (avec option de centrage automatique)  Inversion d'image (image inversée ou image miroir)  Interruption des travaux volumineux  Multiposes (jusqu'à 15 colonnes sur 15 lignes)  Jeu d'échantillons  Enregistrement des paramètres de travail  Couleur unique  Agrafage  Transparents</p>	
<p><b>Impression</b></p>		
<p><b>Résolution d'impression</b></p>	<p><b>Pilote d'impression/Mode d'impression</b></p>	<p><b>Résolution</b></p>
	<p>Adobe® PostScript® 3™, mode rapide</p>	<p>188 x 400 ppp</p>
	<p>Adobe PostScript 3, mode standard</p>	<p>300 x 450 ppp</p>
	<p>Adobe PostScript 3, mode amélioré</p>	<p>525 x 450 ppp (par défaut)</p>
	<p>Adobe PostScript 3, mode haute résolution</p>	<p>525 x 2400 ppp (2400 FinePoint™)</p>
	<p>PCL, amélioré</p>	<p>600 x 600 ppp</p>
	<p>PCL, standard</p>	<p>600 x 400 ppp</p>
<p><b>Zone d'impression maximale</b></p>	<p>215 x 346 mm</p>	
<p><b>Fonctions d'impression</b></p>	<p>Paramétrage par défaut des applications  Activation/désactivation des pages de garde  État bidirectionnel en temps réel  Options de couleur personnalisées (Colour By Words)  Sélection de couverture  Impression différée (heure spécifique)  Autorisations d'utilisateur  Options d'image (couleur rapide, résolution standard, haute et améliorée)  Identification des travaux (identification d'impression ou bannière, identification d'impression dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages)  Télécopie par LAN¹  Disposition/Filigrane (copies multiposes jusqu'à 16 pages par feuille), multiposes, présentation/finition des cahiers, adaptation aux nouveaux formats)  Superpositions  Sélection du papier par attribut  Jeu d'échantillons  Travail enregistré (les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc)  Impression sécurisée avec suppression programmée  Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, autres pages spéciales)  Conservation et rappel des paramètres de pilote  Fonctionnalités pour la planète (paramètres (Xerox® Earth Smart, recto-verso, multiposes, désactivation des bannières, jeu d'échantillons intelligent, mise en attente de tous les travaux)</p>	
<p><b>Impression depuis USB</b></p>	<p>Permet l'impression Walk-Up depuis le port USB de type A du panneau avant  Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B  Formats pris en charge : PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL  Les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>	

<b>Systèmes d'exploitation</b>	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 et 64 bits) Windows Server 2003 R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 et R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 et R2 Windows Vista SP2 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8.1 (32 et 64 bits) Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 Linux Redhat Fedora Core 19 X86 Ubuntu 13.10 X64 openSUSE 13.1 X64
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle serveur) AppleTalk® : EtherTalk® Réseaux Microsoft Windows sur IP Apple Bonjour® IPv6 FTP sécurisé
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP/HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
<b>Polices</b>	PCL : 93 polices évolutives, police bitmap d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices Type 1, 2 polices maîtresses multiples
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des appareils Xerox® et non Xerox sur chaque nouveau site. Il suffit de connecter Mobile Express Driver à un nouveau réseau pour qu'il recherche automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrement de la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, enregistrement des paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un pilote d'impression universel qui permet aux administrateurs d'installer, de mettre à jour et de gérer les appareils Xerox® et non Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, déployer et gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Il utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Le pilote Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer de multiples pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ® et Pharos®, entre autres.
<b>Solutions d'impression</b>	
<b>Xerox® Mobile Print Cloud (en option)</b>	Xerox® Mobile Print Cloud gère les besoins des entreprises fonctionnant avec une main-d'œuvre mobile. Il vous permet de prendre une longueur d'avance sur vos besoins mobiles à venir, sans mettre des barrières au personnel, au budget ou à l'infrastructure. La mise en route ne prend que quelques minutes via le Cloud. Imprimez depuis n'importe quel périphérique mobile vers pratiquement toutes les marques d'imprimante. Une impression précise est possible avec le véritable rendu Microsoft® Office® et plus encore. Imprimez ce dont vous avez besoin, quand, là et comme vous en avez besoin.
<b>Solution Xerox® Mobile Print (en option)</b>	La solution d'impression mobile Xerox® est un choix idéal pour les sites présentant des exigences supplémentaires de contrôle et de sécurité avec un serveur en ligne. La solution d'impression mobile Xerox® permet aux utilisateurs d'imprimer depuis pratiquement tous les appareils mobiles vers quasiment toutes les marques d'imprimante ou d'imprimante multifonction sans pilotes ni complexité accrue. Saisissez simplement un code de libération (code PIN) sur le périphérique pour profiter d'une impression précise avec le véritable rendu Microsoft Office et d'autres options à utiliser sur votre serveur pour un déploiement privé, sur site.
<b>Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier numérique, la numérisation vers...</b>	
<b>Fonctionnalités</b>	Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, courrier électronique, numérisation vers X Nombre maximum de contacts : 5 000 Contacts : une ou plusieurs destinations possibles Favoris pour accéder plus rapidement aux numéros de télécopie, adresses électroniques, etc.

Informations complémentaires concernant la numérisation	
<b>Accès simultané</b>	Numérisation pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur <sup>1</sup> (priorité donnée au retour des originaux numérisés et à l'impression de travaux simultanés)
<b>Vitesse de numérisation</b>	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 40 ipm, A4 (210 x 297 mm) Couleur : numérisation jusqu'à 40 ipm, A4 (21 x 29,7 cm)
<b>Résolution</b>	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc), 8 bits (niveaux de gris), 24 bits (couleur)
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Plateau : jusqu'au format A4 CAD R/V : 216 x 356 mm
<b>Gestion des modèles de numérisation</b>	Prise en charge de 250 modèles Création de modèles de numérisation Xerox® CentreWare® IS et partage via le clonage de périphérique vers d'autres imprimantes multifonctions Options de rapport de confirmation
<b>Protocoles réseau</b>	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
<b>Compression de fichiers</b>	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR ; pages uniques ou multiples) PDF avec recherche textuelle et PDF/A (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, décompression [pour noir et blanc et dans MRC]) PDF linéarisé, PDF/A
<b>Champs de gestion documentaire (métadonnées)</b>	Fonctionnalités uniquement disponibles dans les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres)</li> <li>• Champs personnalisés qui apparaissent dans l'interface utilisateur pour la saisie de données variables</li> </ul>
<b>Fonctionnalités de numérisation</b>	Originaux multiformats Assemblage de numérisation Contrôle de la qualité de compression/taille du fichier Type d'original (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique de l'arrière-plan et des ombres Taille pour taille (pour les originaux multiformats) Prise en charge TWAIN Originaux reliés Effacement des marges Réduction/agrandissement Boutons de fonction Single Touch Scan (jusqu'à 10)
Numérisation vers courrier électronique (de série)	
<b>Fonctionnalités de numérisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CentreWare IS</li> <li>• Numérisation vers courrier électronique, cryptage S/MIME</li> <li>• Signature de courrier électronique (exige l'option carte à puce)</li> <li>• Numérisation automatique à soi-même</li> </ul>
<b>Accès annuaires</b>	Liste d'adresses via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules) Utilise le carnet d'adresse unifié
Numérisation vers... (de série)	
<b>Fonctionnalités</b>	Numérisation vers USB Numérisation vers un dossier réseau (en association avec les entrées du carnet d'adresses unifié)
Numérisation réseau : solutions logicielles	
<b>Xerox Scan to PC Desktop® Professional (en option)</b>	Offre bureautique composée d'outils perfectionnés d'imagerie documentaire, d'archivage, d'édition et d'organisation : <ul style="list-style-type: none"> <li>• PaperPort Professional : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fonctionnalité PDF complète</li> <li>– Processus PDF sécurisé de toutes les applications de numérisation</li> </ul> </li> <li>• OmniPage Pro Office (pour les installations PC/client) : logiciel professionnel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats</li> <li>• Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox® ColorQube dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail. Comprend également une fonction d'interrogation de la boîte de messagerie</li> </ul>

<b>Xerox® ConnectKey pour DocuShare® (en option)</b>	Xerox® ConnectKey pour DocuShare est une solution de numérisation vers un workflow en une étape. Elle simplifie tout votre travail en intégrant le contenu de vos documents papier dans les flux de gestion de votre société. Les utilisateurs peuvent facilement numériser des documents vers une collection DocuShare ou un dossier Windows, directement depuis l'imprimante multifonction.
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctionnalités</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Authentification étendue           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, LDAP</li> <li>– Authentification locale (base de données interne)</li> <li>– Authentification par carte à puce : prise en charge carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits)/.NET</li> </ul> </li> <li>• Données sécurisées           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fichiers PDF avec signature numérique dans le cadre de l'authentification par carte à puce</li> <li>– Numérisation cryptée vers courrier électronique</li> <li>– PDF crypté/protégé par mot de passe (avec les modèles de numérisation réseau et courrier électronique uniquement)</li> <li>– Impression sécurisée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)</li> <li>– Écrasement d'image immédiat</li> <li>– Écrasement d'image à la demande (programmé, manuel), avec nettoyage de la zone non utilisée du disque</li> <li>– Cryptage du disque dur 256 bits FIPS 140-2</li> </ul> </li> <li>• Autorisation étendue           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Accès SA en fonction des informations d'identification réseau</li> <li>– Autorisation par utilisateur et par service</li> <li>– Autorisations des utilisateurs requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (telles que l'accès à la couleur ou les restrictions horaires) : reflétées au niveau du pilote d'impression</li> </ul> </li> <li>• Accès réseau sécurisé</li> <li>• Filtre IP, IPsec, IPv6, SSL v3.0, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, intégration Cisco® TrustSec ISE, sécurité du périphérique           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sécurité intégrée McAfee®, désactivation des ports dont ports USB, Liste de contrôle, masquage du nom du travail d'impression, contrôle d'intégrité McAfee en option</li> </ul> </li> <li>• Certification Common Criteria ISO 15408</li> </ul>
<b>Télécopie (en option)</b>	
<b>Télécopieur intégré<sup>5</sup>, télécopieur LAN, télécopieur Internet, télécopieur serveur</b>	
<b>Vitesse de télécopie</b>	Jusqu'à 33,6 kbits/s (analogique)
<b>Mémoire</b>	Utilisation de la mémoire du périphérique
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp (super fine) Jusqu'à 200 x 200 ppp (fine) Jusqu'à 200 x 100 ppp (standard)
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Numérisation recto-verso Rapports Renumérotation automatique Réduction automatique Page de couverture Envoi différé Transfert de télécopie vers courrier électronique Réception mémoire Originaux multiformats Recherche dans le carnet d'adresses Interrogation Télécopie sécurisée Numéros abrégés (jusqu'à 200 individuels, 100 groupes)
<b>Gestion du périphérique</b>	
<b>Support de gestion</b>	SNMP Version 1, SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2

<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	<p>Une application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion du périphérique depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP (quel que soit le fabricant).</li> <li>• Elle facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources.</li> <li>• Elle requiert Windows XP, Vista ou Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et versions ultérieures.</li> <li>• Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®</li> </ul>
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Application passerelle serveur : outil centralisé d'administration
<b>Xerox® Device Manager</b>	<p>Xerox® Device Manager recueille et gère les données pertinentes pour prendre des décisions fondées, dans le cadre de l'environnement de gestion des appareils de votre entreprise. Il s'agit d'un outil unique permettant d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau, quel que soit leur fabricant, et ce pour toute votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surveillance et dépannage des périphériques</li> <li>• Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques</li> <li>• Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation</li> </ul>
<b>Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP</b>	<p>Xerox, associé à SAP par le biais de notre participation Gold au programme SAP Printer Vendor Programme, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. De plus, en votre qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles en téléchargement. <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a></p>
<b>Utilitaire intelligent pour codes-barres Xerox® SAP R/3 (en option)</b>	<p>Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. S'utilise en association avec les types de périphériques Xerox® PostScript pour environnement SAP et avec les polices de codes-barres du Xerox® Font Centre. Informations disponibles sur <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>.</p>
<b>Xerox® Barcode Pro PS (en option)</b>	<p>Permet une impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox® en stockant le logiciel Xerox et les polices de codes-barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet également d'imprimer des codes-barres à partir de n'importe quelle application (client SAP ou gros système) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles sur le site <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a></p>
<b>Services Internet CentreWare : pages Web intégrées fournies par le périphérique</b>	
<b>État du périphérique</b>	<p>Serveur Web intégré au contrôleur réseau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• État/contenu des magasins</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Alertes</li> </ul> <p>Panneau de contrôle à distance</p>
<b>Soumission de tâches</b>	<p>Fichiers prêts à être imprimés : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN</p> <p>Sélection de la fonction de sortie (recto-verso, couleur de sortie, assemblage, agrafage, perforation, pliage, orientation, destination de sortie)</p> <p>Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)</p>
<b>Administration des périphériques</b>	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
<b>Navigateurs</b>	<p>Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x</p> <p>Safari 5.x</p> <p>Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x</p> <p>Opera 11.x</p> <p>Chrome 12</p>
<b>Assistance</b>	Installation des pilotes d'impression/de numérisation et assistance en ligne via une page Web
<b>Langues prises en charge</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais
<b>Remote Print Services</b>	
<b>Relevés automatiques de compteurs</b>	<p>Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite à l'utilisateur final d'être impliqué et de perdre du temps et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps et en heure.</p>
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables</b>	<p>Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.</p>

Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® (de série)	
Suivi	Utilisation des copies, impressions, télécopies <sup>1</sup> , numérisations et courriers électroniques, facturation de couleur hybride
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils</li> <li>• Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard</li> </ul>
Options de comptabilisation : comptabilisation réseau - activation par un tiers	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur<sup>1</sup></li> <li>• D'autres solutions sont disponibles auprès des partenaires de Xerox® Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers pour établir de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>• Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers</li> <li>• Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur de comptabilisation</li> </ul>
Inclus dans la boîte	
	ColorQube 8900 Un bâtonnet d'encre solide de chaque couleur (cyan, magenta, jaune : 2 100 feuilles de capacité <sup>7</sup> ; noir : 2 250 feuilles de capacité) de la marque Xerox® Guide d'utilisation rapide CD documentation (avec un manuel d'utilisation, un manuel de prise en main, des pilotes d'imprimante et une déclaration de garantie) Cartouche d'agrafes (installée) Cordon d'alimentation européen

Consommables et options	Description	Numéro de commande
<b>Encre solide de marque Xerox®</b>	6 bâtonnets cyan : 16 900 pages <sup>7</sup>	108R01026
	6 bâtonnets magenta : 16 900 pages <sup>7</sup>	108R01027
	6 bâtonnets jaune : 16 900 pages <sup>7</sup>	108R01028
	6 bâtonnets noir : 18 900 pages <sup>7</sup>	108R01029
<b>Cartouches d'agrafes</b>	Cartouche d'agrafes (agrafeuse externe)	108R00823
	Cartouche d'agrafes	008R12964
<b>Éléments d'entretien régulier</b>	Unité de nettoyage de capacité standard : 10 000 pages	109R00784
	Unité de nettoyage de capacité étendue : 30 000 pages <sup>7</sup>	109R00783
<b>Accessoires</b>	Magasin 525 feuilles	097S04383
	Magasin grande capacité 1 800 feuilles	097S04382
	Support (avec rangement)	097S04388
	Module de finition bureautique 650 feuilles	097S04324
	Kit d'interface pour périphérique externe	097S04408
	Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)	498K17546
	Kit de contrôle d'intégrité McAfee	320S00665
	Kit de connectivité sans fil	497K11500
	Adaptateur de réseau sans fil (Europe) <sup>8</sup>	097S03741
	Adaptateur de réseau sans fil (Royaume-Uni)	097S03742

<sup>1</sup> En option.

<sup>2</sup> Les vitesses standard et couleur rapide sont disponibles pour l'impression PostScript uniquement. Les paramètres de copie sont limités aux vitesses haute résolution et mode amélioré.

<sup>3</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

<sup>4</sup> Volume d'impression mensuel régulier escompté.

<sup>5</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>6</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

<sup>7</sup> Pages standard moyenne. Rendement déclaré en conformité avec la méthode de calcul ISO/CEI 24711. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>8</sup> Adaptateur local requis pour le Danemark et la Suisse.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

