

Impresoras multifunción Xerox® AltaLink®

B8145/B8155/B8170



Las impresoras multifunción AltaLink® serie B8100 están fabricadas con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar/connectkey.

Especificaciones del sistema	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Velocidad	Hasta 45 ppm	Hasta 55 ppm	Hasta 72 ppm
Ciclo de trabajo mensual¹	Hasta 200 000 páginas	Hasta 250 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Disco duro / Procesador / Memoria	Mínimo 128 GB SSD / Opcional: 500 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz/4 GB de memoria del sistema		
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Xerox® opcional, NFC, Bluetooth (iBeacon)		
Características del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, configuración, clonado, función Fleet Orchestrator, control de configuración		
Copia e impresión			
Resolución de copia e impresión	Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp		
Tiempo de salida de la primera impresión (tan rápido como)	3.8 segundos	3.2 segundos	3.0 segundos
Tiempo de salida de la primera copia (tan rápido como) (desde el cristal de exposición/al estado de calentamiento)	4.4 segundos	3.7 segundos	3.2 segundos
Lenguaje de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Imprima desde repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive), impresión protegida cifrada, configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, estado bidireccional en tiempo real, escalado, supervisión de trabajos, parámetros preestablecidos de las aplicaciones, impresión a dos caras (predeterminada), cola de retención de trabajos, impresión de hojas largas (portadas), función Print Around, impresión alternativa		
Tecnología móvil y basada en la nube			
Conectividad móvil	interconexión de comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)		
Impresión móvil	AirPrint®, Mopria®, Servicio de impresión (Xerox® Print Service) para Android, Google Cloud Print, @PrintByXerox; Opcional: Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Escaneado móvil	AirPrint; Opcional: Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Aplicaciones móviles y Xerox® App Gallery	Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que pueden traducir, redactar, firmar electrónicamente, personalizar, imprimir, convertir, enrutar, colaborar y comunicarse. Visite www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Xerox® DocuShare® (xerox.com/ecm), XMPie® (xerox.com/XMPie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion).		
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para ahorrarle tiempo y dinero al cliente mediante el control efectivo de su base de equipos de impresión instalados. Todo esto ocurre mientras se proporciona productividad y movilidad al trabajador a través de flujos de trabajo robustos. Al ofrecer estas capacidades tanto en la versión del servidor local (Workplace Suite) como en la versión en la nube (Workplace Cloud) de esta solución, Xerox proporciona lo último en flexibilidad al cliente.		

Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Escaneado	
Funciones estándar	Destinos: Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB). Escanear para repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive)®, destinos SFTP, HTTP, HTTPS; Formatos de archivos: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Vista previa de escaneado, escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/ TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con clave, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), escaneado a carpeta, aplicaciones de 1 toque, soporte TWAIN
Funciones opcionales	Aplicación de escaneado para DocuShare® de Xerox® y otras soluciones disponibles a través de diversos Xerox Business Innovation Partners en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion
Fax	
Funciones estándar	Fax por Internet, Habilitación de fax de servidor de red, Creación de trabajos de fax
Funciones opcionales	Línea de fax (opciones de una línea o dos líneas disponibles, incluye fax LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico o recurso compartido SMB)
Seguridad	
Funciones estándar	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, control integrado (listas blancas) de McAfee®, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM®, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes en Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado autofirmado automático, integración con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automatizada a amenazas mediante la integración de McAfee® DXL/ Cisco® pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2. Acceso de usuarios y firewall interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM (módulo de plataforma segura), Unidad de almacenamiento cifrada para arranque de confianza (AES de 256 bits, FIPS 140-2), verificación de firmware, cifrado a nivel de trabajo a través de HTTPS y controladores, correo electrónico firmado bajo evaluación para la certificación de criterios Comunes (ISO 15408), impresión protegida cifrada
Funciones opcionales	Control de integridad McAfee®, kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)², lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen, seguridad de contenidos y gestión de impresión de Xerox® Workplace Cloud/Suite; puede obtener más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
Gestión de impresión	
Funciones estándar	Contabilidad estándar Xerox® (Copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), habilitación de contabilidad de red
Funciones opcionales	Xerox® Workplace Cloud/Suite y otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de diversos Xerox Business Innovation Partners. Servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®; puede obtener más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement

Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Funciones y accesorios

Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) en una sola pasada

que ahorra tiempo al escanear de forma simultánea ambos lados de los documentos de dos caras a una velocidad de hasta 250 de impresiones por minuto (ipm).




ENTRADA DE PAPEL*

Dos bandejas de papel regulable de 520 hojas (comunes con todas las configuraciones). La bandeja de papel 1 maneja tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg./A3 y la bandeja de papel 2 maneja tamaños de papel de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.



Kit de sobres (opcional; reemplaza a bandeja 1) permite la alimentación de hasta 60 sobres.



Configuración de bandeja en tándem de alta capacidad con capacidad para un total de 3140 hojas.

Bandeja especial que maneja hasta 100 horas; tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.



Alimentador de alta capacidad (opcional) con capacidad para 3000 hojas tamaño carta/A4, aumenta la capacidad máxima de papel hasta 6140 hojas.



IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

Kit de alimentación de hojas largas (opcional) con capacidad de imprimir tamaños de papel de 320 x 1320 mm/12.6 x 52 pulg.



INTERFAZ DE USUARIO



Pantalla táctil a color tipo tableta de 10.1 pulgadas personalizable que permite realizar tareas en solo unos toques. Pueda probarla en <https://www.xerox.com/AltaLink8100UI>.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



Lector de tarjetas RFID integrado de Xerox® (opcional) que añade autenticación basada en tarjetas con soporte para 90 tarjetas de acceso.



Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC) que permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles al panel de usuario de la AltaLink serie B8100 y que conecta rápidamente con el equipo multifunción.



Sensor de proximidad inteligente que detecta la cercanía de los usuarios. Ahorra energía durante los períodos inactivos y activa el dispositivo automáticamente cuando un usuario se acerca.

SALIDA DEL PAPEL/ACABADORAS*



Acabadora de oficina (opcional) que proporciona funciones de acabado avanzadas y capacidad opcional de realizar folletos de 60 páginas (2 a 15 hojas) con hendidura/doblez o con grapado central.



Acabadora Business Ready (BR) (opcional) que ofrece funciones de acabado avanzadas de gran valor.



Unidad de plegado en C/Z (opcional) que agrega plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad a la acabadora BR o a la acabadora BR con realizador de folletos.



Acabadora BR con realizador de folletos (opcional) que crea folletos con grapado central de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).



Bandeja de salida doble con desplazamiento (disponible cuando no hay acabadoras instaladas; bandeja de salida con desplazamiento simple con acabadoras).



Acabadora integrada de oficina (opcional con los modelos B8145/B8155) que permite el apilado de hasta 500 hojas y el engrapado en 2 posiciones de 50 hojas.



Engrapadora auxiliar (opcional) que engrapa hasta 50 hojas en material de impresión de 20 lb/75 g/m².

* Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Especificaciones del dispositivo			
Idiomas del panel de control	Inglés (EE. UU.), inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe		
Accesorios			
Opcionales	Alimentador de gran capacidad de 3000 hojas A4/carta Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1) Kit de transporte horizontal Acabadora Business Ready (BR) (requiere kit de transporte horizontal) Acabadora BR con realizador de folletos (requiere kit de transporte horizontal), Unidad de plegado en C/Z para acabadora BR o Acabadora BR con realizador de folletos Engrapadora auxiliar (incluye superficie de trabajo) Acabadora integrada de oficina (disponible con los modelos AltaLink B8145/B8155) Acabadora de oficina Realizador de folletos para acabadora de oficina Perforadora (2/3, 2/4, estilo sueco) Acabadora de oficina Kit de habilitación de tarjeta inteligente ² Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye fax LAN) Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Kit de Bluetooth Kit para la habilitación del control de integridad de McAfee® Kit de estante/teclado USB Kit de lector de tarjetas RFID integrado Xerox® Kit de fuentes Unicode Interfaz para dispositivos externos (también conocida como dispositivo de acceso auxiliar), es una interfaz para dispositivos de control de acceso de terceros, como máquinas de monedas y lectores de tarjetas Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas) HDD 500 GB		
Requisitos eléctricos	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Norteamérica	Voltaje: 110-127 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A		Voltaje: 110-127 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
Europa	Voltaje: 220-240 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A		Voltaje: 220-240 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A

Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Especificaciones del dispositivo (continuación)			
Consumo de energía	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
En funcionamiento (promedio)	115V: 717 vatios 230V: 674 vatios	115V: 806 vatios 230V: 760 vatios	115V: 929 vatios 230V: 908 vatios
Modo en espera	115V: 71 vatios 230V: 71 vatios	115V: 72 vatios 230V: 70.3 vatios	115V: 91.1 vatios 230V: 79 vatios
Modo de apagado automático/reposo	115V: 0.67 vatios 230V: 0.71 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 0 minutos)	115V: 0.67 vatios 230V: 0.71 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 0 minutos)	115V: 0.68 vatios 230V: 0.75 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 0 minutos)
Calentamiento (desde apagado)	En solo 85 segundos		
Recuperación desde el modo de reposo	En solo 4.5 segundos		
Entorno de funcionamiento			
Rango de temperatura requerido	10 a 28 °C (50 a 82 °F)		
Humedad relativa requerida	15% a 85%		
Niveles de potencia acústica	En funcionamiento: 63.7/64.2 dB(A) En espera: 4.0/4.0 dB(A)	En funcionamiento: 65.2/67.3 dB(A) En espera: 4.3/4.3 dB(A)	En funcionamiento: 70.4 dB(A) En espera: 4.3 dB(A)
Dimensiones y pesos			
Configuración básica	Ancho: 620 mm/24.4 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1130 mm/44.5 pulg. Peso: 129.5 kg/286 lb		Ancho: 620 mm/24.4 pulg. Profundidad: 793 mm/31.2 pulg. Altura: 1169 mm/46 pulg. Peso: 144.8 kg/319.2 lb
Con acabadora de oficina (con realizador de folletos)	Ancho: 1207 mm/47.5 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1130 mm/44.5 pulg. Peso: 168 kg/370.3 lb		Ancho: 1207 mm/47.5 pulg. Profundidad: 793 mm/31.2 pulg. Altura: 1169 mm/46 pulg. Peso: 184.2 kg/406 lb
Configuración básica con acabadora Business Ready (BR)	Ancho: 1395 mm/55 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1130 mm/44.5 pulg. Peso: 173.4 kg/382.3 lb		Ancho: 1395 mm/55 pulg. Profundidad: 723 mm/31.2 pulg. Altura: 1169 mm/46 pulg. Peso: 188.4 kg/415.4 lb
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos	Ancho: 1496.3 mm/59 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1130 mm/44.5 pulg. Peso: 190.4 kg/419.7 lb		Ancho: 1496.3 mm/59 pulg. Profundidad: 723 mm/31.2 pulg. Altura: 1169 mm/46 pulg. Peso: 205.6 kg/453.3 lb
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos y unidad de plegado en C/Z	Ancho: 1632 mm/64.3 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1130 mm/44.5 pulg. Peso: 240.7 kg/530.6 lb		Ancho: 1632 mm/64.3 pulg. Profundidad: 723 mm/31.2 pulg. Altura: 1169 mm/46 pulg. Peso: 255.9 kg/564.2 lb
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos, unidad de plegado en C/Z y alimentador de alta capacidad	Ancho: 2361 mm/93 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1130 mm/44.5 pulg. Peso: 271.6 kg/598.8 lb		Ancho: 2361 mm/93 pulg. Profundidad: 723 mm/31.2 pulg. Altura: 1169 mm/46 pulg. Peso: 287 kg/632.8 lb
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo			
Certificaciones	Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite xerox.com/OfficeCertifications		

Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Manipulación del papel	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Alimentador automático de documentos a 2 caras (DADF) de una sola pasada			
Capacidad³	130 hojas		250 hojas
Velocidad (hasta)	82 ppm en blanco y negro (1 cara) 141 ipm en blanco y negro (2 caras)		135 ppm en blanco y negro (1 cara) 250 ipm en blanco y negro (2 caras)
Tamaños de papel detectados	85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.		
Gramajes	Papel bond de 16 a 30 lb/60 a 128 g/m ²		
Bandeja especial (estándar)			
Capacidad³	100 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg./89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (ABC); Opcional: Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas)		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a papel de cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²		
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Cartulina recargada Personalizada Sobres Cartulina brillante Cartulina recargada brillante Cartulina gruesa Cartulina gruesa recargada Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa recargada brillante Perforado Etiquetas Con membrete Ligero Cartulina ligera Cartulina ligera recargada Cartulina ligera brillante Cartulina ligera recargada brillante Liso Liso-recargado Preimpreso Reciclado Transparencias		
Bandejas 1 y 2 (estándar)			
Capacidad³	520 hojas c/u		
Tamaños	Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a índice de 140 lb/52 a 300 g/m ²		
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Cartulina recargada Personalizada Sobres Cartulina brillante Cartulina recargada brillante Cartulina gruesa Cartulina gruesa recargada Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa recargada brillante Perforado Etiquetas Con membrete Ligero Cartulina ligera Cartulina ligera recargada Cartulina ligera brillante Cartulina ligera recargada brillante Liso Liso-recargado Preimpreso Reciclado Transparencias		

Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Manipulación del papel (continuación)	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Bandeja en tándem de alta capacidad (disponible con todos los modelos)			
Capacidad³	Bandeja 3: 867 hojas Bandeja 4: 1133 hojas		
Tamaños	8.5 x 11 pulg./A4, JIS B5, Ejecutivo (7.25 x 10.5 pulg.) ABL		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a índice de 140 lb/52 a 300 g/m ²		
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Personalizado Cartulina brillante Con perforaciones Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Simple Preimpreso		
Bandeja de sobres (opcional: reemplaza a la bandeja 1)			
Capacidad³	Hasta 60 sobres		
Tamaños	N.º 10 comercial (9.25 x 4.125 pulg.)/Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg.		
Gramajes	Papel bond de 20 a 24 lb/75 a 90 g/m ²		
Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional con todos los modelos)			
Capacidad³	3000 hojas		
Tamaños	Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. o 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5 ABL		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a índice de 140 lb/52 a 300 g/m ²		
Capacidad total			
Capacidad total del dispositivo³	Módulo de cuatro bandejas: 2180 hojas Módulo de cuatro bandejas con alimentador de alta capacidad: 5180 hojas Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad: 3140 hojas Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad con alimentador de alta capacidad: 6140 hojas		

Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Acabado	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Bandejas de salida (estándar) (bandejas de salida doble con desplazamiento no disponibles con la acabadora integrada de oficina y limitadas a una con la acabadora de oficina y las acabadoras BR)			
Capacidad de la bandeja de apilado³	Bandeja de salida doble con desplazamiento: hasta 250 hojas cada una Bandeja izquierda hacia arriba: hasta 100 hojas		
Acabadora integrada de oficina (opcional con AltaLink B8145/B8155)			
Capacidad de la bandeja de apilado³	500 hojas bond de 20 lb/80 g/m ² – 8.5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas bond de 20 lb/80 g/m ² – 11 x 17 pulg./A3		
Tamaños	89 x 98 mm a 297 x 432 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a papel de cubierta de 80 lb/52 a 300 g/m ²		
Engrapado	Posición simple/doble Engrapado automático: 50 hojas máximo: hojas tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubierta 220 g/m ²) 30 hojas máximo: hojas tamaño extra oficio/doble carta/A3/B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubierta 220 g/m ²)		
Acabadora de oficina (opcional)			
Capacidad de la bandeja de apilado³	2000 hojas sin engrapar o 1000 hojas con engrapado sencillo o 750 hojas con engrapado doble (8.5 x 11 pulg./A4)		
Tamaños de la bandeja de apilado	210 x 182 mm a 297 x 432 mm/8.3 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg.		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a papel de cubierta de 80 lb/52 a 300 g/m ²		
Engrapado en varias posiciones	50 hojas máximo: hojas tamaño A4/B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubierta 220 g/m ²) 30 hojas máximo: hojas tamaño extra oficio/A3/B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubierta 220 g/m ²)		
Perforación (opcional)	Norteamérica: 2/3 perforaciones Europa: 2/4 perforaciones Opcional: estilo "sueco" de 4 perforaciones		
Realizador de folletos para acabadora de oficina (hendidura/doble, engrapado por el centro) (opcional)			
Capacidad de la bandeja superior³	40 folletos (2 a 15 hojas por folleto; 20 lb/80 g/m ² o menos)		
Tamaños	Carta – 8.5 x 11 pulg./A4 ABC Extra oficio – 8.5 x 14 pulg./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pulg./A3 ABC		
Engrapado por el centro	2 a 15 hojas/8 a 60 páginas por folleto Papel bond de 16 a 24 lb/60 a 256 g/m ²		
Hendidura/doble	1 a 15 hojas/sin engrapar 60 a 105 g/m ²		
Acabadora Business Ready (BR) (opcional) (requiere kit de transporte horizontal)			
Capacidad³	Bandeja superior con desplazamiento 500 hojas Bandeja de apilado y engrapado: 3000 hojas sin engrapar o 100 juegos (engrapado en dos o cuatro posiciones) 11 x 17 pulg., 8.5 x 14 pulg./A3 o 200 juegos (engrapado en una sola posición) 8.5 x 11 pulg./A4.		
Tamaños	100 x 148 mm a 320 x 488 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 19.2 pulg. para la bandeja superior 182 x 203 mm a 320 x 488 mm/7.25 x 10.5 pulg. a 12.6 x 19 para apilado 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a papel de cubierta de 110 lb/60 a 300 g/m ²		
Engrapado	Engrapado en una sola posición y en varias posiciones Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m ² Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta, A3, A4, B4 y B5		
Perforación	Norteamérica: 2/3 perforaciones Europa: 2/4 perforaciones Opcional: estilo "sueco" de 4 perforaciones		
Acabadora BR con realizador de folletos (opcional) (requiere kit de transporte horizontal)			
Capacidad³	Bandeja superior con desplazamiento 500 hojas de 8.5 x 11 pulg./A4 no engrapadas Bandeja de apilado y engrapado: 1500 hojas de 8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg./A4/A3 sin engrapar o 200 juegos engrapados de 8.5 x 11 pulg. (engrapado en una sola posición o engrapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos engrapados de 11 x 17 pulg./A3		
Tamaños	100 x 148 mm a 320 x 488 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 19.2 pulg. para la bandeja superior 182 x 203 mm a 320 x 488 mm/7.25 x 10.5 pulg. a 12.6 x 19 para apilado 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a papel de cubierta de 110 lb/60 a 300 g/m ²		
Engrapado	Engrapado en una sola posición y en varias posiciones Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m ² Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta, A3, A4, B4 y B5		
Perforación	Norteamérica: 2/3 perforaciones Europa: 2/4 perforaciones Opcional: estilo "sueco" de 4 perforaciones		
Realizador de folletos	Engrapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas en 106 a 176 g/m ² estucado o 5 hojas en 177 a 220 g/m ² estucado) Plegado doble de hasta 5 hojas Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta A3, A4		

Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Acabado (continuación)	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Unidad de plegado en C/Z (opcional con acabadora BR y acabadora BR con realizador de folletos)			
Tipos	Plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad		
Capacidad⁴	40 hojas		
Tamaños	Plegado en C y plegado en Z: carta – 8.5 x 11 pulg./A4 ABC únicamente Plegado en Z por la mitad: doble carta – 11 x 17 pulg./A3 solamente		
Gramajes	Papel bond de 16 a 24 lb/64 a 90 g/m ²		
Bandejas de salida	Bandeja de sobres: plegado en C, plegado en Z y plegado triple Bandeja de apilado o bandeja superior: Plegado en Z por la mitad		
Engrapadora auxiliar (opcional; incluye superficie de trabajo⁷)			
Capacidad⁴	Engrapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere tomacorriente por separado		
Copia	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Tiempo de salida de la primera copia (desde el cristal de exposición/al calentamiento)	En solo 4.4 segundos	En solo 3.7 segundos	En solo 3.2 segundos
Caras (entrada: salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1		
Cantidad	1 a 9999		
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp		
Reducción/ampliación	Acercamiento y alejamiento variables de 25 % a 400% en incrementos de 1 %		
Simultaneidad	Programación anticipada para permitir que el trabajo se ponga en cola mientras se procesa el trabajo inicial (Copia, Impresión, Fax y Escaneado)		
Funciones de copiado	Anotaciones y sellado Bates™ Autenticación para servicios Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas (para ajustarse al tamaño de papel seleccionado) Cambio automático de bandeja Impresión automática a 2 caras/creación de folletos dúplex Creación de trabajo (habilita la programación a nivel de página y también le permite realizar pruebas de cada sección o eliminar la última sección a medida que se crea el trabajo) Clasificación Cubiertas (solo frontal, frontal y trasera, solo trasera, impresas por dentro y por fuera: en blanco o impresas) Separadores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda con funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copiado de tarjetas de identificación Ajustes de calidad de imagen Desplazamiento de imagen (con la opción de Centrado automático) Inversión de imagen (imagen negativa o espejo) Interrupción de trabajos extensos A varias caras (hasta 15 columnas por 15 filas) Juego de muestra Guardar ajustes del trabajo Un solo color Engrapado Transparencias		
Xerox® Copier Assistant®	Xerox® Copier Assistant® ofrece un alternativa basada en PC para la pantalla táctil de la interfaz de usuario. Al usarse en conjunto con una PC suministrada por el cliente, conectada a través del puerto USB, este software ofrece la función de texto a voz, ampliación de pantalla y fácil acceso al teclado de PC para funciones básicas y avanzadas de copiado. Cumple con la sección 508. Para obtener más información o descargar Xerox® Copier Assistant® de forma gratuita, visite xerox.com .		

Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Impresión	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Resolución (hasta)	1200 x 2400 ppp		
Funciones de impresión	<p>Valores predeterminados de las aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Selección de cubiertas</p> <p>Retardo de impresión (hora específica) Permisos de usuario</p> <p>Opciones de imagen (ahorro de tóner, resolución (estándar, mejorada, alta)</p> <p>Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas)</p> <p>Fax LAN (requiere el paquete de fax opcional)</p> <p>Diseño/marca de agua</p> <p>Varias páginas en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Hojas largas/cubiertas</p> <p>Acabado</p> <p>Ajuste al nuevo tamaño de papel</p> <p>Retención de todos los trabajos</p> <p>Selección de papel por atributo Juego de muestra</p> <p>Trabajos guardados</p> <p>Impresión protegida con eliminación programada</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)</p> <p>Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación</p> <p>Funciones de sostenibilidad (Configuraciones de Xerox® Earth Smart, impresión a dos caras, varias en 1, desactivación de portada e ID de impresión, juego de muestra Smart Sample, cola de retención de trabajos)</p> <p>Impresión a dos caras (predeterminada)</p> <p>Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive)</p>		
Impresión desde USB	<p>Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A en el panel frontal</p> <p>Compatible con la impresión directa desde la computadora a través de un puerto USB tipo B</p> <p>Compatible con los formatos de archivos: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL</p> <p>Los trabajos a color pueden imprimirse como blanco y negro</p>		
Sistemas operativos	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 y R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2016 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2019 (64 bits)</p> <p>Windows 7 (de 32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8 (de 32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8.1 (de 32 y 64 bits)</p> <p>Windows 10 (de 32 y 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.13, 10.14, 10.15</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p>		
Protocolos de red	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión en Internet, LPR/LPD, impresión socket básico (Raw Socket Printing)/puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Sistema de redes de Microsoft Windows a través de IP</p> <p>Bonjour®/AirPrint®</p> <p>IPv6</p> <p>La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar</p>		
Capacidad de fuentes	<p>PCL: 93 fuentes ajustables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (incluye el soporte de fuente Cyrillic) PostScript 3: 173 fuentes tipo 1, 2 fuentes maestras múltiples</p>		
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.</p>		
Xerox® Pull Print Driver	<p>Facilita a los administradores de TI la calificación, implementación y gestión de todos los dispositivos de impresión mediante un único controlador en un entorno de impresión Pull Print. Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador Xerox® Pull Print Driver amplía su comodidad a través de una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.</p>		
Libreta de direcciones unificada para fax, fax por Internet, correo electrónico y escaneado a...			
Funciones	<p>Servicios compatibles: fax, fax por Internet, correo electrónico, escaneado a</p> <p>cantidad máxima de contactos: 5000</p> <p>contactos: compatible con 1 o más destinos</p> <p>Favoritos para acceso rápido de todos los servicios compatibles</p>		

Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Escaneado	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Simultaneidad	Escanee mientras el sistema está imprimiendo, copiando o mientras se están transfiriendo trabajos de escaneado a red o a fax (la prioridad es para el retorno de originales escaneados y trabajos de impresión concurrentes)		
Velocidad de entrada (hasta)	82 ppm en blanco y negro y color (1 cara) 141 ipm en blanco y negro y color (2 caras)		135 ppm en blanco y negro y color (1 cara) 250 ipm en blanco y negro y color (2 caras)
Resolución	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp		
Profundidad de bit	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises), 24 bits (color)		
Área de escaneado máximo	11 x 17 pulg./A3		
Gestión de la plantilla de escaneado	Compatible con 250 plantillas de escaneado Cree plantillas de escaneado Xerox® CentreWare® IS y compártalas a través de la clonación de dispositivos con otras opciones de hoja de confirmación de equipos multifunción		
Protocolos de red	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS		
Compresión de archivos	TIFF color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF blanco y negro (compresión G3MH, G4 MMR - una o varias páginas) PDF con capacidad de búsqueda/OCR y PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, Deflación (para blanco y negro y dentro de MRC)) PDF/PDF/A linearizado		
Campos de administración de documentos (metadatos)	<ul style="list-style-type: none"> • Funciones disponibles únicamente en plantillas de Escaneado a archivo en red: • 1 a 6 campos de metadatos programables por plantilla de Escaneado a archivo en red y campos ilimitados dentro de la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre del campo, valor predeterminado y otras configuraciones • Los campos personalizados que se ven en la interfaz del usuario para la entrada de datos variables 		
Funciones de escaneado	Originales de varios tamaños Escaneado de creación de trabajos Vista previa de escaneado Control de tamaño del archivo/calidad de compresión Tipo de original (fotografía y texto, fotografía, texto, mapa, periódico/revista) Supresión automática de sombras y fondo Tamaño por tamaño (para originales de varios tamaños) Soporte TWAIN/Soporte WIA 2.0 Originales encuadernados Borrado de bordes Reducción/ampliación Botones de escaneado de un toque (hasta 10)		
Escaneado a correo electrónico (estándar)			
Funciones de escaneado	Firmas de correo electrónico (6 líneas cada una de un máx. de 128 caracteres), cuerpo de mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación del servidor web integrado de correo electrónico <ul style="list-style-type: none"> • Escaneado a correo electrónico cifrado con S/MIME • Firma de correo electrónico (requiere la opción de tarjeta inteligente) • Autoenviar a sí mismo 		
Acceso a directorios	Libreta de direcciones a través de LDAP (Directorio activo de Windows, Intercambio/Notas/Domino) Lista de direcciones del dispositivo		
Escaneado a (estándar)			
Funciones	Escaneado a USB Escaneado a carpeta de red (con sFTP/HTTP/HTTPS) Escaneado a inicio Escaneado a red (con sFTP/HTTP/HTTPS) Escaneado a correo electrónico Escaneado a PC/cliente de servidor (SMB o FTP) Escaneado a buzón de correo Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive) [®]		
Escaneado de flujo de trabajo (opcional)			
Software de escaneado	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2		
Scanning Apps y Xerox App Gallery	Escaneado a/de: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, Box®, aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android) Vea la lista completa de aplicaciones disponibles en la Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery		

Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Seguridad	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> - Autenticación de red para acceso a dispositivos y/o servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008), Windows Server 2012), NDS, Autenticación LDAP - Autenticación local (base de datos interna) - Autenticación con tarjeta inteligente – Compatible con tarjeta 144K CAC/PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NE - Datos protegidos - PDF firmado digitalmente (cuando se usa autenticación con tarjeta inteligente) - Cifrado y autenticación a servidor SMTP para escaneado a correo electrónico - PDF protegido por clave/cifrado (cuando se usa correo electrónico y plantillas de escaneado a red únicamente) - Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red) - Sobreescritura de imágenes inmediata/eliminación de trabajos segura mediante algoritmos aprobados - Sobreescritura de imagen a demanda (programada, manual), incluye la limpieza del área no utilizada del disco - Cifrado de disco duro de 256 bits FIPS 140-2, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> - Acceso SA basado en credenciales de red - Autorización por usuario por servicio - Los permisos de usuario requeridos para acceder a la impresión y a las funciones de impresión (p. ej., acceso al color, restricciones de tiempo) se reflejan en el controlador de impresión - Acceso seguro a la red • Control de configuración (supervisión y reparación, 29 configuraciones de seguridad): <ul style="list-style-type: none"> - Puerto USB frontal 2 - Puerto USB trasero 1 - Puerto USB trasero 2 - Control de acceso de restablecimiento de contraseña - 802.1x - Alertas de correo electrónico - direcciones de grupo 1, 2 y 3, habilitación, preferencias de grupo de destinatarios - Cola de retención de trabajos - Reimprimir trabajos guardados - Habilitación de Escaneado a buzón de correo - Longitud del código de acceso de fax - Tiempo de espera del sistema - Mostrar/Ocultar nombre de inicio de sesión - Contraseñas PostScript® - Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: habilitación - Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: descarga de software - Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: activación de funciones - Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: configuraciones de actualización del dispositivo - Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: hora de sincronización diaria - Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: envío automático de información de diagnóstico - Cifrado FIPS 140-2 - Activación/desactivación de actualizaciones de firmware (actualizar el firmware) - Actualización programada - Protocolos SNMP v1/v2: activación/desactivación de servicios - Servicios de escaneado en impresoras multifunción - Servicios de escaneado (TWAIN) de inicio remoto en impresoras multifunción - Gestión de flujos de trabajo de escaneado - Información de identificación personal - Ocultar nombres de trabajos - Información de identificación personal - Mostrar nombres de trabajos ocultos en informes de contabilidad de red - Información de identificación personal - Mostrar nombres de trabajos ocultos en registros de auditoría • IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, sFTP • Control integrado (listas blancas) de McAfee®, control de integridad McAfee® (opcional) • Inhabilitación de puertos incluidos puertos USB • Registro de auditoría • Ocultar nombres de trabajos de impresión • Compatibilidad con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco® • Compatibilidad con SIEM (gestión de eventos e información de seguridad) para McAfee Enterprise Security Manager LogRhythm y Splunk² • Certificación de criterios comunes del sistema completo de NIAP conforme al Perfil de protección de HD para dispositivos de documentos impresos v1.0 (HCD-PP v1.0)⁹ 		
Lector de tarjetas RFID integrado Xerox® (kit opcional)	Soporte integrado para la mayoría de las tarjetas de seguridad del sector, que ofrece seguridad adicional con lectores de tarjetas integrados de equipos multifunción en el panel del equipo multifunción.		

Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Fax	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Funciones de fax del servidor de red			
Compatibilidad	ITU (CCITT) grupo 3; Varias soluciones de socios comerciales de innovación de Xerox		
Área de escaneado máximo	11 x 17 pulg./A3		
Funciones de envío de fax	Escaneado a una o dos caras (hasta 11 x 17 pulg./A3) Agregar a la lista de envío (200 números máximo) Creación de trabajos, Envío retrasado (hora específica) Tipo de original (fotografía, texto o fotografía y texto)		
Funciones de impresión de fax	Impresión a 1 o 2 caras, Engrapado, Impresión protegida		
Resolución de transmisión	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp Estándar: 200 x 100 ppp		
Funciones de fax por internet			
Compatibilidad	Transmisión de documentos preparados para impresión directa a máquinas de fax por Internet remotas o clientes de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados a través de correo electrónico desde máquinas remotas de fax por internet o clientes de correo electrónico		
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada		
Envío y recepción	Envío: Página múltiple TIFF, PDF, PDF/A Recepción: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, Texto, PCL, PRN, JPEG		
Resolución	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp Profundidad de bit: 1 bit (blanco y negro)		
Protocolos de red	SMTP (enviar), POP3 (recibir)		
Cumplimiento	Cumple con ITU-T T.37		
Funciones de fax local (opcional; instalable por el cliente – 1 y 2 líneas)			
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3		
Velocidad/módems	Uno o dos módems V.34: 33 600 bps. Tiempo de transmisión: menos de 4 segundos por página con adaptador de terminal analógico ATA al utilizar T38 (opcional)		
Compresión/velocidad	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3		
Resolución	Envío local: Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 600 x 600 ppp Recepción: Acepta todos los tamaños		
Funciones de envío de fax	Fax LAN (fax desde el controlador de impresión) Reducción de la transmisión automática de fax Estado de trabajo página por página en la máquina Inicio retardado, Creación de trabajos, Favoritos Reenvío automático de memoria Portadas automáticas Fax PSTN Envío por lote (hasta capacidad de memoria) Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 5,000 contactos)		
Funciones de recepción de fax	Impresión a 1 o 2 caras Engrapado o sin engrapar Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, papel, encabezado)/automático Selección de bandeja de salida Hasta 200 buzones de correo protegidos por contraseña Recepción protegida Hora de recepción Retraso con respuesta automática		
Reenvío de fax	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax con Solo recibir		
Informes de fax	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de la transmisión, Fax pendiente, Informe de opciones, Informe de sobreescritura bajo demanda, Informe de buzón de entrada, Informe de transmisión		
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible		
Remarcación automática	Hasta 14 intentos (según requisitos de cada país) Intervalos de 1 a 25 minutos		
Reenvío automático	Hasta 5 intentos		

Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Gestión de dispositivos	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Compatibilidad de gestión	SNMP versión 1, SNMP versión 2c y SNMP versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC 3805, PWG Control de energía de sistemas de imágenes MIB, Fleet Orchestrator, Control de configuración
Web Xerox® CentreWare®	Una aplicación de servidor basada en la Web para los administradores de red que permite la administración de dispositivos basada en el explorador Web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante. • Proporciona ayuda con la detección e instalación de dispositivos, verificaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos. • Requiere Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y superiores. • Autodetección de servidor web Xerox® CentreWare® y descarga de archivos de configuraciones para instalación remota sin interacción.
Administrador de dispositivos de Xerox®	El administrador de dispositivos Xerox® y administra los datos que impulsan las decisiones basadas en hechos para su entorno de administración de dispositivos empresariales. Es una herramienta simple para instalar colas de impresión, así como configurar, administrar, supervisar y elaborar informes acerca de los dispositivos conectados localmente y en red, independientemente del proveedor, en toda su empresa. El administrador de dispositivos de Xerox® proporciona: <ul style="list-style-type: none"> • Solución de problemas y supervisión de dispositivos • Amplia generación de informes y detección de nuevos dispositivos • Capacidades de facturación, cobros y cargos • Autodetección de servidor del Administrador de dispositivos de Xerox® y descarga de archivos de configuraciones para instalación remota sin interacción
Fleet Orchestrator	La función Fleet Orchestrator brinda la capacidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí mediante una conexión segura equivalente (peer-to-peer). Pueden compartirse los siguientes datos: archivos de actualizaciones de software, archivos de clonación y archivos de aplicaciones de 1 toque.
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de puerta de enlace de servidor: herramienta de administración centralizada.
Tipos de dispositivos Xerox® para el entorno de SAP	Xerox, junto con SAP y a través de nuestra membresía Gold del Programa de proveedores de impresoras SAP, ofrece una conexión perfecta entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Como cliente SAP, usted se beneficia al contar con tipos de dispositivos Xerox® certificados por SAP, disponibles en el modelo de entrega de servicios en línea de SAP. Los tipos de dispositivos certificados por SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están disponibles para descarga. www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion
Tipos de dispositivos Xerox® para el servicio de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)	Ofrece inteligencia integrada de procesos que permite la impresión de códigos de barra sobre cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP y dentro de páginas con código del sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se usa junto con los tipos de dispositivos PostScript de Xerox® para el entorno SAP y fuentes de código de barras del centro de fuentes de Xerox®. Puede obtener más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Habilita la impresión PostScript inteligente en las impresoras multifunción de Xerox® al almacenar software de Xerox®, así como las fuentes del código de barras en el disco duro de la impresora. Permite la impresión de códigos de barras desde cualquier aplicación (SAP de cliente o computadora central) compatible con la impresión PostScript. Puede obtener más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion
Servidor web integrado Xerox® – Páginas web integradas en el dispositivo provistas por el dispositivo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en el controlador de red: <ul style="list-style-type: none"> • Contenido/estado de la bandeja • Estado de los consumibles • Alertas • Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para impresión: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selección de función de impresión (a 2 caras, compaginación, orientación, engrapado, perforado, plegado, destino de impresión) Opciones de entrega (inmediata, conjunto de muestras, demorado y seguro, guardar trabajo o reimprimir)
Administración de dispositivos	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo, función Fleet Orchestrator
Exploradores	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x a 53.x Opera 25.x a 53.x Chrome 48.x a 72.x
Soporte	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en support.xerox.com
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe
Servicios remotos	
Xerox® Automated Metre Readings (AMR)	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.
Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox® (estándar)	
Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	Hasta 2497 cuentas de usuarios (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas colectivas (departamento)
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • El administrador puede gestionar la función a través de la interfaz de usuario web o del panel de control del dispositivo en las herramientas. • El administrador tiene la capacidad de importar o exportar cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria.
Opciones de contabilidad – Contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor • Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite www.xerox.com • Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS • El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes • Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros • Hace interfaz con la terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario de contabilidad

Impresora multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Consumibles	Descripción	Rendimiento
Cartucho de tóner ⁶	Negro	52 000 páginas
Limpiador de banda de transferencia	1 conjunto	160 000 páginas
Segundo rodillo de transferencia de polarización	1 conjunto	200 000 páginas
Cartuchos de grapas	Para acabadora BR, acabadora integrada de oficina, acabadora de oficina LX y engrapadora auxiliar (1 cartucho por caja)	5000 cada cartucho
	Para realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5000 cada cartucho
	Para realizador de folletos de acabadora de oficina (8 cartuchos por caja)	2000 cada cartucho
Recambios de grapas	Para acabadora integrada de oficina, acabadora de oficina, acabadora BR y engrapadora auxiliar (3 recambios por caja)	5000 cada recambio
Xerox® Smart Kit®		
Cartucho del cilindro ⁵	1 cartucho por color	198 000 páginas
Contenedor de tóner desechable sin filtro de succión ⁶	1 cartucho (AltaLink B8145/8155)	121 000 páginas
Contenedor de tóner desechable con filtro de succión ⁶	1 cartucho (AltaLink B8170)	121 000 páginas

¹ Volumen máximo esperado para un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

² No disponible en todas las regiones.

³ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

⁴ Promedio de páginas estándar. Declarado de acuerdo con ISO / IEC 19798. El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, incluidos, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, la orientación del papel, el modo de ejecución, los tipos de aplicación, los volúmenes de impresión mensuales y el conjunto de calidad de imagen -puntos.

⁵ El rendimiento promedio del cilindro está basado en una extensión de trabajo de 5 páginas de 8.5 x 11 pulg./A4 ABL, con una división de las páginas de 35 % color/65 % blanco y negro.

⁶ El rendimiento del contenedor de tóner desechable variará en función del tipo de imagen, el % de cobertura de área y la extensión de trabajo.

⁷ Se vende por separado en algunas zonas geográficas.

⁸ Disponible después del lanzamiento a través de una actualización de software.

⁹ En evaluación; certificación prevista para el cuarto trimestre de 2020.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reúso/reciclado de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html.

Si desea más información, visítenos en <https://www.office.xerox.com/index/esar.html>.