

Imprimantes couleur multifonctions **xerox**TM AltaLink[®] de Xerox[®]

C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170



Les imprimantes couleur multifonctions AltaLink[®] de la série C8100 sont conçues avec la technologie ConnectKey[®] Xerox[®]. Pour plus d'informations, allez sur le site www.connectkey.fr.

| Spécifications du système | AltaLink [®] C8130 | AltaLink [®] C8135 | AltaLink [®] C8145 | AltaLink [®] C8155 | AltaLink [®] C8170 |
|--|---|-----------------------------|--|--|--|
| Vitesse | | | | | |
| Couleur/ noir et blanc | Jusqu'à 30/30 ppm | Jusqu'à 35/35 ppm | Jusqu'à 45/45 ppm | Jusqu'à 55/55 ppm | Jusqu'à 70/70 ppm |
| Cycle de service mensuel¹ | Jusqu'à 90 000 pages | Jusqu'à 110 000 pages | Jusqu'à 200 000 pages | Jusqu'à 300 000 pages | Jusqu'à 300 000 pages |
| Disque dur/ processeur/ mémoire | Minimum SSD 128 Go/ En option : Disque dur de 500 Go/ Processeur Intel [®] Atom [™] Quadricœur 1,91 GHz/ mémoire système de 4 Go (mémoire système de 8 Go sur AltaLink [®] C8170) | | | | |
| Connectivité | Ethernet 10/ 100/ 1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec adaptateur sans fil USB de Xerox [®] en option, kit sans fil double bande, connexion en communication en champ proche (NFC), Bluetooth (iBeacon) | | | | |
| Caractéristiques du contrôleur | Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration | | | | |
| Contrôleur en option | Serveur d'impression EX-c C8100 de Xerox [®] optimisé par Fiery [®] | | | | |
| Copie et impression | | | | | |
| Résolution de copie et d'impression | Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp | | | | |
| Temps de sortie de la première impression (pas plus de) | 5,7 secondes en couleur/ 4,2 secondes en noir et blanc | | 4,9 secondes en couleur/ 3,8 secondes en noir et blanc | 4,5 secondes en couleur/ 3,2 secondes en noir et blanc | 3,8 secondes en couleur/ 3,0 secondes en noir et blanc |
| Délai de sortie de la première copie (depuis la glace d'exposition/ état de préchauffage) (pas plus de) | 6,1 secondes en couleur/ 4,5 secondes en noir et blanc | | 5,5 secondes en couleur/ 4,4 secondes en noir et blanc | 4,7 secondes en couleur/ 3,7 secondes en noir et blanc | 4,0 secondes en couleur/ 3,2 secondes en noir et blanc |
| Langage de description de page (PDL) | Adobe [®] PostScript [®] 3 [™] , Adobe [®] PDF, PCL [®] 5c / PCL [®] 6 | | | | |
| Fonctions d'impression | Impression à partir d'USB, impression à partir de référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive), impression sécurisée chiffrée, réglages Earth Smart du pilote de Xerox [®] , identification des travaux, finition de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, impression longues feuilles (bannières), file d'attente intelligente, impression sur support de remplacement | | | | |
| Compatibilité mobile et cloud | | | | | |
| Connectivité mobile | Communications en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/ g/ n/ ac), AirPrint (iOS) avec iBeacon (Bluetooth) | | | | |
| Impression mobile | AirPrint [®] , Mopria [®] , Service d'impression Xerox [®] (Android), Appli @PrintByXerox ; En option : Appli Workplace Mobile Xerox [®] (iOS/ Android), AirPrint (iOS) avec iBeacon (Bluetooth) | | | | |
| Numérisation mobile | AirPrint [®] , Mopria [®] ; En option : Appli Workplace Mobile de Xerox [®] (iOS/ Android) | | | | |
| Applis mobiles et Galerie des Applis de Xerox[®] | Automatisation des processus quotidiens avec des applis qui traduisent, expurgent, eSign, personnalisent l'impression, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour accéder aux applis par secteur ou flux de travail. Logiciels et services : Xerox [®] DocuShare [®] (xerox.fr/ecm), XMPie [®] (https://www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Xerox [®] Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions) | | | | |
| Xerox[®] Workplace Suite et Xerox[®] Workplace Cloud | En option : La Xerox [®] Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de workflows. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités dans une version avec serveur (Workplace Suite) sur place ou dans le cloud (Workplace Cloud). | | | | |

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

| Numérisation | |
|-------------------------------------|---|
| Fonctions de base | Destinations : Numérisation vers USB/ e-mail/ réseau (FTP/ SMB), HTTP, HTTPS, SFTP ; Formats de fichier : PDF, PDF/ A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Aperçu de la numérisation, Numérisation vers répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/ XPS/ TIFF à page multiple, PDF protégé par mot de passe, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), Numérisation vers dossier, Applis 1 touche, Prise en charge TWAIN |
| Fonctionnalités en option | Numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) ² . Appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, et plusieurs solutions disponibles par divers Partenaires d'innovations d'affaires Xerox : www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression |
| Télécopie | |
| Fonctionnalités standard | Télécopie Internet, travail fusionné par télécopie, activation de télécopie sur serveur réseau |
| Fonctionnalités optionnelles | Télécopie libre-service (option une ligne et 2 lignes, inclut la télécopie réseau, la télécopie directe et la retransmission de télécopie vers E-mail ou SMB partagé) |
| Sécurité | |
| Fonctionnalités standards | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et E-mail chiffré, Contrôle par liste blanche intégré de McAfee® Vérification de firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager ² , LogRhythm SIEM ² , Splunk SIEM ² , Authentification de réseau, SNMPv3, authentification des messages par hachage SHA-256, TLS 1.1/ 1.2, Certificats de sécurité ECDSA, Certificat autosigné automatique, Cisco® Intégration ISE (Identity Services Engine), réponse automatique aux menaces via l'intégration McAfee® DXL/ Cisco® pxGrid, Authentification locale (base de données interne), Accès utilisateur et pare-feu interne, FIPS 140-2, filtrage de ports/ IP/ domaines, journal d'audit, contrôle d'accès, autorisations de l'utilisateur, Watchdog des configurations, TPM, Trusted Boot, stockage chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2), chiffrement de niveau de tâche HTTPS et pilotes, E-mail signé en cours d'évaluation pour la Certification selon les Critères communs (ISO 15408), impression sécurisée chiffrée |
| Fonctionnalités optionnelles | Contrôle d'intégrité McAfee®, kit d'activation de carte à puce (CAC/ PIV/ .NET) ³ , lecteur de cartes RFID E1.0 intégré de Xerox®, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) avec écrasement d'image, gestion d'impression et sécurité de contenu de la plateforme Workplace Cloud/ Suite Xerox® ; pour en savoir plus www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions |
| Gestion de l'impression | |
| Fonctionnalités standards | Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, e-mail), activation de Comptabilisation réseau |
| Fonctionnalités optionnelles | Workplace Cloud/ Suite Xerox® et diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos Partenaires d'innovations commerciales Xerox. Service de gestion d'impression virtuelle de Xerox® ; pour en savoir plus : www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement |

Caractéristiques et accessoires



Le chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (DADF) permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, jusqu'à 270 impressions par minute (ipm).

INTERFACE UTILISATEUR




L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de **10,1 pouces** personnalisable permet d'effectuer des tâches en quelques touches. Faites l'essai : xerox.com/AltaLink8100UI.

ALIMENTATION PAPIER⁴

Deux magasins ajustables de 520 feuilles (standard avec toutes les configurations). Le magasin 1 gère les formats jusqu'à 297 x 420 mm/ 11,7 x 17"/ A3 et le magasin 2 gère les formats jusqu'à 300 x 450mm/ 12 x 18"/ SRA3.



Kit pour enveloppes (en option ; remplace le magasin 1) accepte jusqu'à 60 enveloppes.



Configuration de bac tandem haute capacité peut accueillir jusqu'à 3 140 feuilles de papier.

Configuration à 4 magasins (disponible pour les appareils C8130/ C8135) contient jusqu'à 2 180 feuilles.

Départ manuel 100 feuilles ;
Formats personnalisés :
de 89 x 98 mm à
320 x 1 320 mm/ de
3,5 x 3,9" à 12,6 x 52"/



Magasin grande capacité (en option) :
contient 3 000 feuilles
de format 210 x 287 mm/
A4, ce qui augmente
la capacité maximale
à 6 140 feuilles.



TECHNOLOGIES INNOVANTES



Le lecteur de cartes intégré RFID de Xerox® (en option) apporte la fonction d'authentification avec plus de 90 cartes d'accès.



Communication en champ proche (NFC) Toucher pour coupler permet aux utilisateurs de coupler leur appareil mobile au panneau utilisateur de l'imprimante multifonction AltaLink de la Série C8100 pour bénéficier d'une connexion instantanée.



Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs à proximité. Il conserve l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement l'appareil lorsqu'un utilisateur s'approche.

RÉCEPTION/ FINITION⁴



Le module de finition de bureau (en option) offre des fonctions avancées de finition à prix avantageux. L'agrafage à cheval en option permet d'agrafer des brochures de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



Le module de finition Business Ready (BR) (en option) offre des fonctions de finition avancées à prix avantageux.



Le module de pli roulé/ accordéon (en option) ajoute le pli roulé, accordéon et demi-pli accordéon au module de finition BR ou au module de finition/ plieuse-brocheuse BR.



Le module de finition/ plieuse-brocheuse BR (en option) permet de créer des brochures agrafées à cheval de 64 pages (de 2 à 16 feuilles).

IMPRESSION LONGUE FEUILLE

Le Kit d'alimentation en longue feuille (en option) peut imprimer jusqu'à 320 x 1 320 mm/ 12,6 x 52".



Bac à décalage double (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé ; bac à décalage unique avec modules de finition).



Le module de finition Office intégré (en option avec les appareils C8130/ C8135/ C8145/ C8155) apporte une empileuse de 500 feuilles avec agrafage 2 positions de 50 feuilles.



L'agrafeuse d'appoint (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 75 g/ m²/ 20 lb

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

| Fiche technique de l'appareil | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Langues du panneau de commande | allemand, anglais américain, anglais international, arabe, catalan, danois, espagnol international, finnois, français international, grec, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais du Brésil, roumain, russe, suédois, tchèque, turc | | | | |
| Accessoires | | | | | |
| En option | <p>Magasin grande capacité 3 000 A4/ 8,5 x 11"</p> <p>Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)</p> <p>Kit de transport horizontal</p> <p>Module de finition BR (Business Ready) (kit de transport horizontal requis)</p> <p>Module de finition de brochures BR avec plieuse-brocheuse (kit de transport horizontal requis) (en option avec C8030, C8035, C8045, C8055, C8070)</p> <p>Module de pliage roulé/ accordéon pour le module de finition BR ou le module de finition BR avec plieuse-brocheuse</p> <p>Agrafeuse d'appoint (avec surface de travail)⁵</p> <p>Module de finition Office intégré (disponible avec AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155)</p> <p>Module de finition Office</p> <p>Module plieuse-brocheuse pour module de finition Office</p> <p>Perforateur (2/ 3, 2/ 4, perforation suédoise)</p> <p>Kit d'activation de carte à puce pour Module de finition Office³</p> <p>Serveur d'impression EX-c C8100 de Xerox® optimisé par Fiery®</p> <p>Télécopieur libre-service (option une ou deux lignes, incluant télécopie réseau)</p> <p>Wi-Fi/ Wi-Fi Direct avec kit sans fil double bande</p> <p>Kit Bluetooth</p> <p>Kit d'activation du contrôle d'intégrité McAfee®</p> <p>Clavier USB/ kit d'étagère</p> <p>Kit de lecteur de carte RFID E1.0 intégré de Xerox®</p> <p>Kit de polices Unicode</p> <p>Interface de dispositif externe, ou périphérique d'accès auxiliaire, conçue pour les périphériques d'accès auxiliaires de tierces parties, tels que compteurs de monnaie et lecteurs de cartes.</p> <p>Kit d'alimentation de feuilles longues (impression de bannières)</p> <p>Disque dur de 500 Go</p> <p>Kit d'activation de numérisation vers le cloud</p> | | | | |
| Exigences électriques | AltaLink® C8130 | AltaLink® C8135 | AltaLink® C8145 | AltaLink® C8155 | AltaLink® C8170 |
| Amérique du Nord | Tension : de 110 à 127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/- 3 %, 15 A | | | | Tension : de 110 à 127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/- 3 %, 20 A |
| Europe | Tension : 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/- 3 %, 10 A | | | | Tension : 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/- 3 %, 10 A |

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

| Fiche technique de l'appareil (suite) | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Consommation électrique | AltaLink® C8130 | AltaLink® C8135 | AltaLink® C8145 | AltaLink® C8155 | AltaLink® C8170 |
| En fonctionnement (moyenne) | 115V : 576 watts 230V : 586 watts | 115V : 600,3 watts 230V : 595,8 watts | 115V : 717 watts 230V : 674 watts | 115V : 806 watts 230V : 760 watts | 115V : 929 watts 230V : 908 watts |
| Mode Attente | 115V : 67 watts 230V : 71 watts | 115V : 64 watts 230V : 70 watts | 115V : 71 watts 230V : 71 watts | 115V : 72 watts 230V : 70,3 watts | 115V : 91,1 watts 230V : 79 watts |
| Mise hors tension automatique/ mode Veille | 115V : 0,69 watts 230V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes) | 115V : 0,69 watts 230V : 0,72 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes) | 115V : 0,67 watts 230V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes) | 115V : 0,67 watts 230V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes) | 115V : 0,68 watts 230V : 0,75 watts (délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minutes) |
| Préchauffage (depuis le démarrage) | Seulement 85 secondes | | | | |
| Récupération après mode Veille | Pas plus de 4,5 secondes | | | | |
| Conditions d'utilisation | | | | | |
| Gamme thermique exigée | de 10 à 28 °C/ de 50 à 82 °F | | | | |
| Humidité relative | de 15 % à 85 % | | | | |
| Niveaux de puissance acoustique | En fonctionnement : 63,7/ 64,2 dB(A) En Veille : 4,0/ 4,0 dB(A) | | En fonctionnement : 65,2/ 67,3 dB(A) En Veille : 4,3/ 4,3 dB(A) | | En fonctionnement : 70,4 dB (A) En attente : 4,3 dB (A) |
| Dimensions et poids | | | | | |
| Configuration de base | Largeur : 620 mm/ 24,4" Profondeur : 723 mm/ 28,5" Hauteur : 1 130 mm/ 44,5" Poids : 143,1 kg/ 316 lb | | | | Largeur : 620 mm/ 24,4" Profondeur : 793 mm/ 31,2" Hauteur : 1 169 mm/ 46" Poids : 159,7 kg/ 352,1 lb |
| Avec module de finition Office intégré (C8130, C8135, C8145, C8155) | Largeur : 819 mm/ 32,2" Profondeur : 723 mm/ 28,5" Hauteur : 1 130 mm/ 44,55" Poids : 154,2 kg/ 340 lb | | | | S. O. |
| Avec module de finition Office (avec plieuse-brocheuse) | Largeur : 1 207 mm/ 47,5" Profondeur : 723 mm/ 28,5" Hauteur : 1 130 mm/ 44,5" Poids : 182,5 kg/ 402,3 lb | | | | Largeur : 1207 mm/ 47,5" Profondeur : 793 mm/ 31,2" Hauteur : 1 169 mm/ 46" Poids : 199 kg/ 439 lb |
| Configuration de base avec module de finition Business Ready (BR) | Largeur : 1 395 mm/ 55" Profondeur : 723 mm/ 28,5" Hauteur : 1 130 mm/ 44,5" Poids : 187 kg/ 412,3 lb | | | | Largeur : 1 395 mm/ 55" Profondeur : 723 mm/ 31,2" Hauteur : 1 169 mm/ 46" Poids : 203,4 kg/ 448,4 lb |
| Configuration de base avec module de finition plieuse-brocheuse BR | Largeur : 1 496,3 mm/ 59" Profondeur : 723 mm/ 28,5" Hauteur : 44,5"/ 1 130 mm Poids : 204 kg/ 449,7 lb | | | | Largeur : 1 496,3 mm/ 59" Profondeur : 723 mm/ 31,2" Hauteur : 1 169 mm/ 46" Poids : 220,6 kg/ 486,3 lb |
| Configuration de base avec module de finition plieuse-brocheuse BR et module de pli roulé/ accordéon | Largeur : 1 632 mm/ 64,3" Profondeur : 723 mm/ 28,5" Hauteur : 1 130 mm/ 44,5" Poids : 254,3 kg/ 560,6 lb | | | | Largeur : 1 632 mm/ 64,3" Profondeur : 723 mm/ 31,2" Hauteur : 1 169 mm/ 46" Poids : 270,9 kg/ 597,2 lb |
| Configuration de base avec module de finition plieuse-brocheuse BR, magasin grande capacité et module de pliage roulé/ accordéon | Largeur : 2 361 mm/ 93" Profondeur : 723 mm/ 28,5" Hauteur : 1 130 mm/ 44,5" Poids : 285,2 kg/ 628,8 lb | | | | Largeur : 2 361 mm/ 93" Profondeur : 723 mm/ 31,2" Hauteur : 1 169 mm/ 46" Poids : 302 kg/ 665,8 lb |
| Certification du système/ conformité réglementaire | | | | | |
| Homologations | Pour consulter la liste actualisée des certifications, veuillez vous reporter à xerox.com/OfficeCertifications (en anglais) | | | | |

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

| Alimentation des supports | AltaLink® C8130 | AltaLink® C8135 | AltaLink® C8145 | AltaLink® C8155 | AltaLink® C8170 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage | | | | | |
| Capacité⁴ | 130 feuilles | | | | 250 feuilles |
| Vitesse (jusqu'à) | 82 ppm noir et blanc et couleur (recto) 141 ipm noir et blanc et couleur (recto verso) | | | | 135 ppm noir et blanc et couleur (recto) Jusqu'à 270 pages par minute - noir et blanc et couleur (recto verso) |
| Formats détectés | de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/ de 3,4 x 4,9" à 11,7 x 17" | | | | |
| Grammage | de 60 à 128 g/ m ² / de 16 à 32 lb bond | | | | |
| Départ manuel (standard) | | | | | |
| Capacité⁴ | 100 feuilles | | | | |
| Formats | Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 1320 mm (DPC)/ de 3,5 x 3,9" à 12,6 x 52" En option : Kit d'alimentation en feuilles longues (impression de bannières) | | | | |
| Grammage | de 52 à 300 g/ m ² / de 16 lb. bond à 110 lb. cover, Feuilles longues/ bannières (>483 mm/ 19") : de 106 à 256 g/ m ² / de 28lb bond à 120lb papier carte | | | | |
| Types de supports | <p>Bond Papier carte Support carte en continu Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Support carte brillant en continu Support carte épais Support carte épais en continu Support carte brillant épais Support carte brillant épais en continu Perforation Étiquettes Papier en-tête Léger Carte fine Support carte léger en continu Papier carte lustré léger Support carte brillant léger en continu Papier ordinaire Standard-en continu Préimprimé Recyclé Transparents</p> <p>Feuilles longues/ bannières : Papier carte Support carte en continu Papier carte léger Papier cartes léger en continu</p> | | | | |
| Magasins 1 et 2 (standard) | | | | | |
| Capacité⁴ | 520 feuilles chacun | | | | |
| Formats | Magasin 1 : Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm (DPC)/ de 5,5 x 7,2" à 11,7 x 17" Magasin 2 : Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)/ de 5,5 x 7,2" à 12 x 18" | | | | |
| Grammage | de 16 lb bond à 110 lb couverture/ 52 à 300 g/ m ² | | | | |
| Types de supports | <p>Bond Papier carte Support carte en continu Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Support carte brillant en continu Support carte épais Support carte épais en continu Support carte brillant épais Support carte brillant épais en continu Perforation Étiquettes Papier en-tête Léger Carte fine Support carte léger en continu Papier carte lustré léger Support carte brillant léger en continu Papier ordinaire Standard-en continu Préimprimé Recyclé Transparents</p> | | | | |

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

| Alimentation des supports (suite) | AltaLink® C8130 | AltaLink® C8135 | AltaLink® C8145 | AltaLink® C8155 | AltaLink® C8170 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Module 4 magasins (magasin 3 et 4) (disponible avec C8130/ C8135) | | | | | |
| Capacité⁴ | Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles | | | | |
| Formats | Magasins 3 et 4 : de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)/ De 5,5 x 7,2" à 12 x 18" | | | | |
| Grammage | de 52 à 300 g/ m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture | | | | |
| Types de supports | Bond Papier carte Support carte en continu Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Support carte brillant en continu Support carte épais Support carte épais en continu Support carte brillant épais Support carte brillant épais en continu Perforation Étiquettes Papier en-tête Léger Carte fine Support carte léger en continu Papier carte lustré léger Support carte brillant léger en continu Papier ordinaire Standard-en continu Préimprimé Recyclé Transparents | | | | |
| Module magasin tandem grande capacité (disponible avec tous les modèles) | | | | | |
| Capacité⁴ | Magasin 3 : 867 feuilles Magasin 4 : 1 133 feuilles | | | | |
| Formats | JIS B5, 7,25 x 10,5" DGC/ 8,5 x 11"/ A4 | | | | |
| Grammage | 52 à 300 g/ m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture | | | | |
| Types de supports | Bond Papier carte Personnalisé Papier carte lustré Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Papier carte lustré léger Ordinaire Préimprimé | | | | |
| Magasin pour enveloppes (en option – remplace magasin 1) | | | | | |
| Capacité⁴ | Jusqu' à 60 enveloppes | | | | |
| Formats | N° 10 commercial (9,25" x 4,125"), Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm/ de 3,9 x 5,8" à 6,4 x 9,5" | | | | |
| Grammage | 75 à 90 g/ m ² / de 20 lb. à 24 lb bond | | | | |
| Magasin grande capacité (MGC) (en option avec tous les modèles) | | | | | |
| Capacité⁴ | 3 000 feuilles | | | | |
| Formats | Formats standard : A4 ou B5 DGC/ 8,5 x 11" ou 7,25 x 10,25" | | | | |
| Grammage | 52 à 300 g/ m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture | | | | |
| Capacité totale | | | | | |
| Capacité totale de l'appareil⁴ | Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module 4 magasins avec magasin grande capacité : 5 180 feuilles Module magasin tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 6 140 feuilles | | | | |

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

| Finition | AltaLink® C8130 | AltaLink® C8135 | AltaLink® C8145 | AltaLink® C8155 | AltaLink® C8170 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition Office intégré et sont limités à un avec les modules Finition Office et Business Ready) | | | | | |
| Capacité du bac de réception⁴ | Bac à décalage double : jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche : Jusqu'à 100 feuilles | | | | |
| Module de finition Office intégré (en option avec AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155) | | | | | |
| Capacité du bac de réception⁴ | 500 feuilles 8,5 x 11"/ A4/ 20 lb bond/ 80 g/ m ² , ou 250 feuilles 20 lb bond/ 80 g/ m ² – 11 x 17"/ A3 | | | | |
| Formats | de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm/ de 3,5 x 3,9" à 11,7 x 17" | | | | |
| Grammage | 52 à 300 g/ m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture | | | | |
| Agrafage | Positions simple/ double Agrafage auto : 50 feuilles maximum : Lettre 8,5 x 11"/ A4/ B5 (moins de 90 g/ m ² ou deux feuilles couvertures 220 g/ m ²) 30 feuilles maximum : A3/ B4/ 8,5 x 14"/ 11 x 17" (moins de 90 g/ m ² ou 2 feuilles couvertures 220 g/ m ²) | | | | |
| Module de finition Office (en option) | | | | | |
| Capacité du bac de réception⁴ | 2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles avec agrafage simple ou 75 feuilles avec agrafage double (8,5 x 11"/ A4) | | | | |
| Dimensions du bac de réception | 210 x 182 mm à 297 x 432 mm/ 8,3 x 7,2" à 11,7 x 17" | | | | |
| Grammage | 52 à 300 g/ m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture | | | | |
| Agrafage multiposition | 50 feuilles maximum : Lettre 8,5 x 11"/ A4/ B5 (moins de 90 g/ m ² ou deux feuilles couvertures 220 g/ m ²) 30 feuilles maximum : 8,5 x 14"/ 11 x 17"/ A3/ B4 (moins de 90 g/ m ² ou 2 feuilles couvertures 220 g/ m ²) | | | | |
| Perforation (en option) | Amérique du Nord : Perforation à 2/ 3 trous Europe : Perforation 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous | | | | |
| Module de finition/ plieuse-brocheuse pour module de finition Office (rainure/ pli, agrafage à cheval) (en option) | | | | | |
| Capacité du bac supérieur⁴ | 40 brochures (de 2 à 15 feuilles par brochures de 20 lb/ 80 g/ m ² ou moins) | | | | |
| Formats | 8,5 x 11"/ A4 DPC, 8,5 x 14"/ B4 DPC, 11 x 17"/ A3 DPC | | | | |
| Agrafage piqure à cheval | 2 à 15 feuilles/ brochures de 8 à 60 pages de 60 à 256 g/ m ² / de 16 lb bond à 67 lb bond | | | | |
| Rainure/ pli | 1 à 15 feuilles/ sans agrafage 60 à 105 g/ m ² / 18 lb ordinaire à 28 lb ordinaire | | | | |
| Module de finition Business Ready (BR) en option (kit de transport horizontal requis) | | | | | |
| Capacité⁴ | Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac de réception feuilles agrafées : 3 000 feuilles sans agrafage ou 100 jeux (agrafage double ou 4 positions) 11 x 17", 8,5 x 14", A3 ou 200 jeux (agrafage simple) 8,5 x 11"/ A4 | | | | |
| Formats | de 100 x 148 mm à 320 x 488 mm/ de 8 x 5,8" à 12,6 x 19,2" pour le bac supérieur de 182 x 203 mm à 320 x 488 mm/ de 7,25 x 10,5" à 12,6 x 19" pour l'empilement de B5 à A3 de 7,25 x 10,5" à 11 x 17" pour agrafage | | | | |
| Grammage | 52 à 300 g/ m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture | | | | |
| Agrafage | Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/ 90 g/ m ² 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", A3, A4, B4 et B5 | | | | |
| Perforatrice | Amérique du Nord : Perforation à 2/ 3 trous Europe : Perforation 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous | | | | |
| Module de finition/ plieuse-brocheuse BR (en option) (kit de transport horizontal requis) | | | | | |
| Capacité⁴ | Bac à décalage supérieur : 500 feuilles de 8,5 x 11"/ A4 sans agrafage Bac de réception feuilles agrafées : 1 500 feuilles 8,5 x 11"/ 11 x 17"/ A4/ A3 sans agrafage ou 200 jeux agrafés de 8,5 x 11"/ A4 (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés de 11 x 17"/ A3 | | | | |
| Formats | de 100 x 148 mm à 320 x 488 mm/ de 8 x 5,8" à 12,6 x 19,2" pour le bac supérieur de 182 x 203 mm à 320 x 488 mm/ de 7,25 x 10,5" à 12,6 x 19" pour l'empilement de B5 à A3/ de 7,25 x 10,5" à 11 x 17" pour agrafage | | | | |
| Grammage | 52 à 300 g/ m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture | | | | |
| Agrafage | Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/ 90 g/ m ² 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", A3, A4, B4 et B5 | | | | |
| Perforatrice | Amérique du Nord : Perforation à 2/ 3 trous Europe : Perforation 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous | | | | |
| Module plieuse-brocheuse | Agrafage à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/ m ² couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/ m ² couchées) Pli double jusqu'à 5 feuilles Formats 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", A3, A4 pris en charge | | | | |

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

| Finition (suite) | AltaLink® C8130 | AltaLink® C8135 | AltaLink® C8145 | AltaLink® C8155 | AltaLink® C8170 |
|--|--|-----------------|---|---|---|
| Module de pli roulé/ accordéon (en option avec le module de finition BR et le module de finition/ plieuse-brocheuse BR) | | | | | |
| Types | Pli roulé, pli accordéon et pli accordéon replié | | | | |
| Capacité⁶ | 40 feuilles | | | | |
| Formats | Pli roulé et pli accordéon : 8,5 x 11"/ A4 DPC seulement Demi-pli accordéon : 11 x 17"/ A3 seulement | | | | |
| Grammage | 64 à 90 g/ m ² / de 16 lb. à 24 lb bond | | | | |
| Bacs de réception | Magasin pour enveloppes : Pli roulé et pli accordéon et pli triple Bac de réception ou supérieur : Pli accordéon replié | | | | |
| Agrafeuse d'appoint (en option – avec surface de travail⁵) | | | | | |
| Capacité⁶ | Agrafage 50 feuilles 5 000 agrafes Prise électrique supplémentaire requise | | | | |
| Copie | AltaLink® C8130 | AltaLink® C8135 | AltaLink® C8145 | AltaLink® C8155 | AltaLink® C8170 |
| Délai de sortie de la première impression (à partir de la glace d'exposition/ état réchauffé) | Pas plus de 6,1 secondes/ Pas plus de 4,5 secondes | | Pas plus de 5,5 secondes/ Pas plus de 4,4 secondes | Pas plus de 4,7 secondes/ Pas plus de 3,7 secondes | Pas plus de 4,0 secondes/ Pas plus de 3,2 secondes |
| Faces (entrée : sortie) | 1-1, 1-2, 2-2, 2-1 | | | | |
| Quantité | De 1 à 9 999 | | | | |
| Résolution (max) | Jusqu'à 600 x 600 ppp | | | | |
| Réduction/ agrandissement | Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % | | | | |
| Traitement simultané | Programmation anticipée pour permettre la mise en file d'attente du travail pendant le traitement du travail initial (copie, impression, télécopie et numérisation) | | | | |
| Fonctionnalités de copie | Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et ajustement de la taille de la police) Autorisation d'accès à des services (par exemple, copie couleur) Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques (en fonction du format du support choisi) Permutation automatique des magasins Recto verso automatique/ finition de brochures recto verso automatique Travail fusionné (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage) Couvertures (recto seulement, recto verso, verso seulement, impression intérieure extérieure : vierge ou imprimée) Séparateurs (vierge) Effacement des bords Aide pour les fonctions (texte et schémas) Reproduction de cartes d'identité Ajustements de la qualité d'image Décalage d'image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (négative ou miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées) Jeu échantillon Enregistrer paramètres de travail Couleur unique Agrafage Transparents | | | | |
| Assistant de copie Xerox® | Le logiciel Xerox® Copier Assistant® est une solution de rechange sur PC à l'écran tactile de l'appareil. Utilisé de concert avec un ordinateur fourni par le client et raccordé par le port USB, ce logiciel offre des fonctions de conversion texte-parole, de grossissement de texte et d'accès, depuis le clavier de l'ordinateur, à des fonctions de base et avancées pour la copie. Conforme à la Section 508. Pour en savoir plus ou pour télécharger l'Assistant de copie® Xerox® gratuit, visitez xerox.fr | | | | |

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

| Impression | AltaLink® C8130 | AltaLink® C8135 | AltaLink® C8145 | AltaLink® C8155 | AltaLink® C8170 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Résolution (jusqu'à) | 1200 x 2400 ppp | | | | |
| Fonctions d'impression | <p>Valeurs par défaut des applications Activation/ désactivation de page de garde Options d'ajustements couleur personnalisés (La couleur en quelques mots) Statut bidirectionnel en temps réel Sélection de couvertures Impression différée (heure spécifique) Permissions utilisateur Options d'image (économie de toner, résolution standard, améliorée, élevée) Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Télécopie sur réseau (nécessite le kit de télécopie en option) Mise en page/ filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Mise en page des brochures Longues feuilles/ bannières Finition Ajustement en fonction du format du support Mise en attente de tous les travaux Sélection du support par attribut Jeu échantillon Travail enregistré (les travaux couleur peuvent être imprimés en monochrome) Impression protégée avec suppression temporisée Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel de configuration du pilote Caractéristiques de durabilité (réglages « Earth Smart » de Xerox® recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et impression ID sur le document, jeux d'échantillons écologiques, retenir tous les travaux) Impression recto verso (par défaut) Impression à partir de référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive)</p> | | | | |
| Impression à partir d'USB | <p>Permet l'impression libre-service à partir du port USB type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL Les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p> | | | | |
| Systèmes d'exploitation | <p>Windows Server 2008 SP2 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 R2 (64 bits) Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8,1 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 Fedora® Core Ubuntu®</p> | | | | |
| Protocoles réseau | <p>TCP/ IP : HTTP/ HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/ LPD, impression Raw Socket/ Port 9100, IPv4/ IPv6, WSD Réseau Microsoft Windows sur IP Bonjour®/ AirPrint® IPv6 La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés</p> | | | | |
| Polices | <p>PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master</p> | | | | |
| Pilote Global Print® de Xerox® | <p>Ce pilote d'imprimante réellement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface uniforme et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression</p> | | | | |
| Pilote d'impression en mode Pull de Xerox® | <p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression Pull Print de Xerox® étend la commodité à un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres</p> | | | | |
| Répertoire unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers... | | | | | |
| Caractéristiques | <p>Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, e-mail et numérisation vers Contacts maximum : 5 000 Contacts : prise en charge d'une ou plusieurs destinations Favoris pour accéder rapidement à tous les services disponibles</p> | | | | |

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

| Numérisation | AltaLink® C8130 | AltaLink® C8135 | AltaLink® C8145 | AltaLink® C8155 | AltaLink® C8170 |
|--|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| Traitement simultané | Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant une télécopie (priorité aux documents numérisés et travaux d'impression simultanés) | | | | |
| Vitesse d'entrée (jusqu'à) | 82 ppm noir et blanc et couleur (recto) 141 ipm noir et blanc et couleur (recto verso) | | | 135 ppm noir et blanc et couleur (recto) 270 ipm noir et blanc et couleur (recto verso) | |
| Résolution | De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp | | | | |
| Profondeur de bits | 1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur) | | | | |
| Zone maximale de numérisation | A3/ 11 x 17" | | | | |
| Gestion des modèles de numérisation | Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles Création de modèles de numérisation des Services Internet CentreWare® de Xerox® et partage des modèles de numérisation au moyen du clonage des autres périphériques multifonctions Options feuille de confirmation | | | | |
| Protocoles réseau | SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS | | | | |
| Compression de fichier | TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/ ROC avec recherche textuelle et PDF/ A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour N/ B et à l'intérieur de MRC)) PDF/ PDF/ A linéarisé | | | | |
| Champs de gestion de document (métadonnées) | Fonctionnalités offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à six champs de métadonnées programmables par gabarit de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un gabarit – Un champ de métadonnées comprend le nom du champ, la valeur par défaut et d'autres paramètres Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur | | | | |
| Caractéristiques de numérisation | Travail de numérisation en amalgame avec originaux de formats mixtes Aperçu de la numérisation Contrôle de la compression qualité/ format fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/ magazine) Suppression automatique de fonds et d'ombres Format à format (pour les documents de formats différents) Prise en charge TWAIN et WIA 2.0 Documents reliés Effacement de bord Réduction/ agrandissement Touches de numérisation à une seule touche (jusqu'à 10) | | | | |
| Numérisation vers courrier électronique (standard) | | | | | |
| Caractéristiques de numérisation | <ul style="list-style-type: none"> Signatures de courriel (6 lignes de 128 caractères maximum), corps d'e-mail (personnalisable), Options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par e-mail Numérisation vers e-mail chiffré (S/ MIME) Signature des e-mails (option de cartes à puce requise) Envoi auto à soi-même | | | | |
| Répertoire | Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino) Carnet d'adresses de l'appareil | | | | |
| Numérisation vers... | | | | | |
| Fonctionnalités standards | Numérisation vers USB Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers PC/ Client serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers la boîte aux lettres | | | | |
| Fonctionnalités optionnelles | Numérisation native vers des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) ² . | | | | |
| Numérisation de flux de travaux (en option) | | | | | |
| Logiciel de numérisation | Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2 | | | | |
| Applis de numérisation et Galerie d'applis de Xerox | Numérisation vers/ depuis : Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, Box®, appli Workplace Mobile Xerox® (iOS/ Android). Consultez la liste complète des applis disponibles dans la galerie des applis de Xerox : xerox.com/AppGallery | | | | |

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

| Sécurité | AltaLink® C8130 | AltaLink® C8135 | AltaLink® C8145 | AltaLink® C8155 | AltaLink® C8170 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> - Authentification réseau pour accéder au périphérique ou aux services du périphérique avec Kerberos (UNIX/ Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP - Authentification locale (base de données interne) - Authentification avec carte à puce – prise en charge de carte 144k CAC/ vérification de l'identité (PIV) (clé de certificat 2 048 bits)/ .NET - Données sécurisées - PDF signé numériquement (lors de l'utilisation de l'authentification avec carte à puce) - Chiffrement et authentification sur serveur SMTP pour Numérisation vers un e-mail - PDF chiffré/ protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles d'e-mail et de numérisation réseau seulement) - Impression sécurisée (NIP jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) - Écrasement d'image immédiat/ suppression sécuritaire des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque - Chiffrement de disque dur FIPS 140-2 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> - Accès AS basés sur les justificatifs d'identité réseau - Autorisation par utilisateur et par service - Permissions de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restriction de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante - Accès réseau sécurisé • Surveillance de configuration (Watchdog surveille et corrige 29 paramètres de sécurité) : <ul style="list-style-type: none"> - Port USB avant 2 - Port USB arrière 1 - Port USB arrière 2 - Contrôle d'accès à la réinitialisation du mot de passe - 802.1x - Alertes e-mail - Groupes 1, 2 et 3 adresses, mise en service, préférences de groupe de destinataires - Mise en attente de tous les travaux - Réimprimer les travaux enregistrés - Mise en service de la numérisation vers boîte aux lettres - Longueur du code secret du télécopieur - Délai d'expiration du système - Afficher/ masquer le nom de connexion - Mots de passe PostScript® - Configuration des services à distance des consommables : Mise en service - Configuration des services à distance des consommables : Téléchargement de logiciel - Configuration des services à distance des consommables : Activation des fonctionnalités - Configuration des services à distance des consommables : Mettre à jour les paramètres de l'appareil - Configuration des services à distance des consommables : Heure de synchronisation quotidienne - Configuration des services à distance des consommables : Envoyer automatiquement des informations de diagnostic - Chiffrement FIPS 140-2 - Mises à jour du firmware (mise à niveau du firmware) Activer/ désactiver - Mise à niveau programmée - Protocoles SNMP V1/ V2 : Activer/ désactiver les services - Services de numérisation sur des imprimantes multifonctions - Démarrage à distance de Services de numérisation (TWAIN) sur des imprimantes multifonctions - Gestion des flux de travail de numérisation - PII - Masquer les noms des travaux - PII - Afficher les noms de travaux masqués dans les rapports de comptabilisation réseau - PII - Afficher les noms de travaux masqués dans les journaux d'audit • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP • Contrôle intégré par liste blanche McAfee®, Contrôle d'intégrité McAfee® (en option) • Désactivation des ports, ports USB inclus • Journal d'audit • Masquage des noms des travaux d'impression • Compatible avec le moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® • Prise en charge du Gestionnaire des informations et des événements de sécurité (SIEM) pour McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm et Splunk² • Certification Critères Communs pour l'ensemble du système certifié par NIAP avec profil de la protection HD pour copie papier v1.0 (HCD-PP v1.0)⁷ | | | | |
| Lecteur de carte intégré RFID E1.0 de Xerox® (Kit en option) | <p>Prise en charge intégrée pour la plupart des cartes de sécurité de l'industrie fournissant une sécurité supplémentaire avec des lecteurs de cartes d'imprimantes multifonctions intégrés dans le panneau de l'imprimante multifonction.</p> | | | | |

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

| Télécopie | AltaLink® C8130 | AltaLink® C8135 | AltaLink® C8145 | AltaLink® C8155 | AltaLink® C8170 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fonctions de télécopie sur serveur réseau | | | | | |
| Compatibilité | ITU (CCITT) groupe 3 ; diverses solutions de nos Partenaires d'innovations d'affaires Xerox | | | | |
| Zone maximale de numérisation | A3/ 11 x 17" | | | | |
| Caractéristiques d'envoi - télécopie | Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à A3/ 11 x 17") Ajout à la liste d'envoi (200 numéros maximum) Travail fusionné, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte) | | | | |
| Caractéristiques d'impression - télécopie | Impression recto ou recto verso, agrafage, impression sécurisée | | | | |
| Résolution de transmission | Très élevée : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Élevée : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp | | | | |
| Fonctions de télécopie Internet | | | | | |
| Compatibilité | Envoi direct de documents prêts pour impression à des télécopieurs Internet ou à des clients de messagerie (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par e-mail en provenance de télécopieurs Internet ou de clients e-mail | | | | |
| Répertoire | Utilise le répertoire d'adresses unifié | | | | |
| Envoi/ réception | Envoi : TIFF multipage, PDF, PDF/ A Réception : TIFF, MTIFF, PDF, PDF/ A, PS, texte, PCL, PRN, JPEG | | | | |
| Résolution | De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de bits : 1 bit (noir et blanc) | | | | |
| Protocoles réseau | SMTP (envoi), POP3 (réception) | | | | |
| Conformité | Conformité UIT-T T.37 | | | | |
| Fonctionnalités de télécopie en libre-service (en option ; installable par le client) – 1 et 2 lignes | | | | | |
| Compatibilité | UIT (CCITT) groupe 3 | | | | |
| Vitesse/ modems | Un ou deux modems V.34 : 33,6 kb/ s Transmission prenant moins de 4 secondes par page | | | | |
| Compression/ vitesse | MH/ G3, MR/ G3, MMR/ SG3, JBIG/ SG3 | | | | |
| Résolution | Envoi en libre-service : Standard : 200 x 100 ppp Élevée : 200 x 200 ppp Très élevée : 600 x 600 ppp Réception : Accepte tous les formats | | | | |
| Caractéristiques d'envoi - télécopie | Télécopie réseau local (télécopie à partir du pilote d'imprimante) Réduction automatique des télécopies État des travaux page par page affiché par l'appareil Envoi différé, travail en amalgame, favoris Retransmission automatique de la télécopie mémorisée Bordereaux de transmission automatiques Télécopieur RTPC Envoi par lots (en fonction de la mémoire) Carnet d'adresses de l'appareil (jusqu'à 5 000 contacts) | | | | |
| Caractéristiques de réception - télécopie | Impression recto ou recto verso, avec ou sans agrafage Mode d'impression à la réception – Manuel (format, marge, support, en-tête)/ auto Sélection automatique du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Tampon de réception Délai de réponse automatique | | | | |
| Retransmission de télécopie | Retransmission vers un e-mail ou un emplacement SMB Retransmission de télécopie sur réception seulement | | | | |
| Relevés de télécopie | Activités, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, rapport des options, rapport d'écrasement à la demande, rapport de boîtes aux lettres, rapport de diffusion | | | | |
| Répertoire | Utilise le répertoire d'adresses unifié Télécopie de groupe disponible | | | | |
| Recomposition automatique | Jusqu'à 14 tentatives (en fonction des exigences nationales) Intervalles de 1 à 25 minutes | | | | |
| Renvoi auto | Jusqu'à 5 tentatives | | | | |

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

| Gestion de périphériques | |
|--|--|
| Protocoles d'administration | DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/ POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS |
| Outils de gestion pris en charge | SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 sur TCP/ IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de configuration, Surveillance de configuration |
| CentreWare Web® Xerox® | Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail connecté au réseau, sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation <ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec toute imprimante gérée avec le protocole SNMP. • Simplifie la découverte et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel. • Nécessite Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et ultérieur. • Serveur web CentreWare® avec auto-détection Xerox® et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact. |
| Gestionnaire de périphériques Xerox® | Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® collecte et gère les données qui guident les décisions factuelles de votre gestion des appareils de l'environnement dans votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et établir des rapports sur les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans toute votre entreprise. Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® fournit : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi et dépannage de périphériques • Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques • Données sur l'utilisation, la rétrofacturation et la facturation • Serveur Gestionnaire de périphériques de Xerox® avec auto-détection et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact |
| Orchestrateur de parc | La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste. Les données suivantes peuvent être partagées : Fichiers de mise à jour des logiciels, fichiers clones, fichiers d'applis 1 touche. |
| NDPS/ NEPS de Novell | Passerelle de serveur : outil de gestion centralisée. |
| Types de périphériques de Xerox® pour environnement SAP | En collaboration avec SAP et grâce à son niveau d'adhésion dans le cadre du programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, Xerox garantit une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et appareils multifonctions de Xerox®. En tant que client SAP, vous bénéficiez du fait d'avoir des types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement disponibles à partir des modèles SAP prêts pour la livraison. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions de Xerox® sont offerts par téléchargement. www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression |
| Utilitaire d'impression intelligente de codes à barres de Xerox® pour SAP R/ 3 (en option) | Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour imprimer des codes à barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et dans les pages de codes Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Est utilisé avec les types de périphériques PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Pour en savoir plus : www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression |
| Barcode Pro PS de Xerox® (en option) | Met en œuvre de l'impression PostScript intelligente sur des imprimantes multifonctions Xerox® en stockant les logiciels et les polices de codes à barres Xerox® sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer les codes à barres à partir de n'importe quelle application (client ou ordinateur SAP principal) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles à www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression |
| Serveur web intégré de Xerox® – Pages web intégrées fournies par le périphérique | |
| État du périphérique | Serveur web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des consommables • Alertes • Panneau de commande à distance |
| Soumission des travaux | Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, réception couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de réception) Options de réception (immédiate, jeu épreuve, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression) |
| Administration des périphériques | Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance de l'appareil, Orchestrateur de parc |
| Navigateurs | Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x à 53.x Opera 25.x à 53.x Chrome 48.x à 72.x |
| Support | Installation des pilotes d'impression/ numérisation et assistance en ligne disponibles sur la page Web support.xerox.com |
| Langues prises en charge | anglais international, allemand, arabe, chinois simplifié, coréen, danois, espagnol international, finnois, français international, italien, japonais, néerlandais, norvégien, portugais du Brésil, russe, suédois |
| Services distants | |
| Relevés automatiques des compteurs Xerox® (AMR) | Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur final et assure que les lectures de compteurs sont précises et sans délai. |
| Rapprovisionnement automatisé des consommables Xerox® (ASR) | Commande automatiquement des consommables de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement le stock des consommables. |
| Comptabilisation | |
| Comptabilisation standard de Xerox® (Standard) | |
| Suivi | Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et e-mail |
| Comptabilisation | Jusqu'à 2 497 comptes d'utilisateurs (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services) |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • L'administrateur gère la fonction avec l'interface web de l'utilisateur ou le panneau de commande de l'appareil dans Outils. • L'administrateur peut importer ou exporter des comptes d'utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et les limites des utilisateurs grâce à des fichiers CSV standard. |
| Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation du système • Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie par serveur dans toute l'entreprise • De nombreuses solutions sont disponibles grâce aux Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour en savoir plus, visitez le site www.xerox.fr • Améliorations de la sécurité, grâce au protocole HTTPS • Demande d'authentification des comptes sur un serveur tiers permettant d'accéder à de grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau • Accès à un terminal tiers pour la comptabilisation |

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

| Serveur d'impression EX-c C8100 de Xerox® EX-c C8100 Print optimisé par Fiery® (en option) | |
|--|---|
| Processeur | AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quadricœur, cache 2M |
| Mémoire (SSE) | 2 Go |
| Disque système | Disque dur de 500 Go |
| Langage de description de page (PDL) | PostScript v 3020 |
| Caractéristiques | <p>Poste de travail Fiery Command pour clients Mac et Windows (fourni par le client)</p> <p>Pilotes Fiery pour Mac et Windows</p> <p>Prévisualisation des travaux</p> <p>Préréglages des travaux</p> <p>Amélioration de l'image</p> <p>Opérations de mise en file-RIP-Impression simultanées</p> <p>Impression recto verso automatique</p> <p>N en 1</p> <p>Filigranes</p> <p>Étalonnage</p> <p>PANTONE® Couleur activé</p> <p>Paramètres couleur expert : Profil, rendu et simulation</p> <p>Fiery FreeForm Create pour créer gratuitement des fichiers personnalisés</p> <p>Pieuse-brocheuse – Assistant de création de livrets</p> <p>Prise en charge standard des bannières/ longues feuilles</p> <p>Impression à partir d'une clé USB</p> <p>Effacement sécurisé</p> <p>Encodage des informations essentielles</p> <p>Impression sécurisée</p> <p>Authentification utilisateur</p> <p>Contrôles d'accès</p> <p>Sécurité PostScript</p> <p>Blocage de ports</p> <p>Filtrage IP</p> <p>Mises à jour de logiciels signées numériquement</p> <p>API Fiery</p> <p>S'intègre aux logiciels courants de comptabilité analytique, aux applications Comptabilisation standard Xerox, Applis de la Xerox App Gallery et bien plus encore</p> |
| Connectivité | 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T Ethernet |
| En option | Pack d'options Fiery (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Dossiers dynamiques, Imprimantes virtuelles), Dossiers dynamiques/ Imprimantes virtuelles Fiery, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite avec spectrophotomètre ES-2000 EFI, commutateur réseau pour connecter l'imprimante et le serveur Fiery au réseau |

Imprimante couleur multifonction AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155/ C8170 de Xerox®

| Consommables | Description | Rendement |
|--|---|--|
| Cartouche de toner⁶ | Noir Cyan Magenta Jaune | 59 000 pages 28 000 pages 28 000 pages 28 000 pages |
| Nettoyeur de courroie de transfert | 1 ensemble | 160 000 pages |
| Deuxième rouleau de transfert polarisé | 1 ensemble | 200 000 pages |
| Cartouche d'agrafes | Pour le module de finition BR, le module de finition Office intégré, le module de finition Office et l'agrafeuse d'appoint (1 cartouche par boîte) | 5 000 par cartouche |
| | Pour le module de finition avec plieuse-brocheuse BR (1 cartouche par boîte) | 5 000 par cartouche |
| | Pour le module de finition Office avec plieuse-brocheuse (8 cartouches par boîte) | 2 000 par cartouche |
| Agrafes de rechange | Pour le module de finition Office intégré, le module de finition Office, le module de finition BR et l'agrafeuse d'appoint (3 cartouches de rechange par boîte) | 5 000 chaque rechange |
| Filtre du ventilateur | 1 ensemble (AltaLink® C8170) | 500 000 pages |
| Kit Xerox® Smart® | | |
| Cartouche tambour⁸ | 1 cartouche par couleur | 180 000 pages |
| Contenant de récupération de toner sans filtre d'aspiration⁹ | 1 cartouche (AltaLink® C8130/ 35/ 45/ 55) | 69 000 pages |
| Contenant de récupération de toner avec filtre d'aspiration⁹ | 1 cartouche (AltaLink® C8170) | 69 000 pages |

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Disponible après le lancement via la mise à jour du logiciel.

³ Non disponible dans toutes les régions.

⁴ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/ 75 g/ m². Les capacités varient en fonction du grammage.

⁵ Vendu séparément dans certaines régions.

⁶ Nombre moyen de pages standards. Rendements déclarés conformément à la norme ISO/ IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

⁷ En cours d'évaluation ; certification prévue au 4^e trimestre 2020.

⁸ Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11" A4 DGC, avec une répartition des pages 35 % couleur/ 65 % noir et blanc.

⁹ Le rendement du contenant de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs consommables d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/ recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox. Pour en savoir plus : www.xerox.fr/gwa.

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/bureau.