

Xerox® AltaLink®

Impresoras multifunción a color

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



Las impresoras multifunción a color AltaLink® Serie C8100 están fabricadas con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar/connectkey.

Especificaciones del sistema	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Velocidad					
Color/blanco y negro	Hasta 30/30 ppm	Hasta 35/35 ppm	Hasta 45/45 ppm	Hasta 55/55 ppm	Hasta 70/70 ppm
Ciclo de trabajo mensual¹	Hasta 90 000 páginas	Hasta 110 000 páginas	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Disco duro / Procesador / Memoria	Mínimo 128 GB SSD / Opcional: 500 GB HDD / Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz / Memoria del sistema de 4 GB (Memoria del sistema de 8 GB AltaLink C8170)				
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi/ y Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Xerox® opcional, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Características del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, clonación de configuración, Fleet Orchestrator, control de configuración				
Controlador opcional	Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery®				
Copia e impresión					
Resolución de copia e impresión	Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp				
Tiempo de salida de la primera impresión (en solo)	5.7 segundos a color/4.2 segundos blanco y negro		4.9 segundos a color/3.8 segundos blanco y negro	4.5 segundos a color/3.2 segundos blanco y negro	3.8 segundos a color/3.0 segundos blanco y negro
Tiempo de salida de la primera copia (en solo) (desde el cristal de exposición, estado de calentamiento)	6.1 segundos a color/4.5 segundos blanco y negro		5.5 segundos a color/4.4 segundos blanco y negro	4.7 segundos a color/3.7 segundos blanco y negro	4.0 segundos a color/3.2 segundos blanco y negro
Lenguaje de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive), impresión protegida cifrada, configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, estado bidireccional en tiempo real, escalado, supervisión de trabajos, parámetros preestablecidos de las aplicaciones, impresión a dos caras (predeterminada), cola de retención de trabajos, impresión de pancartas en hojas grandes, función Print Around, impresión en papeles alternos				
Tecnología móvil y basada en la nube					
Conectividad móvil	Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)				
Impresión móvil	AirPrint®, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, Xerox® @PrintByXerox App; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), AirPrint (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)				
Escaneado móvil	AirPrint; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)				
Aplicaciones móviles y Xerox® App Gallery	Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que permitan traducir, redactar, firmar electrónicamente, personalizar impresiones, convertir, direccionar, colaborar y comunicar. Visite www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina donde encontrará aplicaciones de flujos de trabajo e industriales. Software y servicios: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm), XMPie® (www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion)				
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para ahorrarle tiempo y dinero al cliente mediante el control efectivo de su base de equipos de impresión instalados. Todo esto ocurre mientras se proporciona productividad y movilidad al trabajador a través de flujos de trabajo robustos. Al ofrecer estas capacidades tanto en la versión del servidor local (Workplace Suite) como en la versión en la nube (Workplace Cloud) de esta solución, Xerox proporciona lo último en flexibilidad al cliente.				

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Escaneado	
Funciones estándar	Destinos: Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Escaneado a2 repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive)®, destinos HTTP, HTTPS, SFTP Formatos de archivos: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funciones auxiliares: Previsualización de escaneado, escaneado a inicio PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con clave, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), escaneado a carpeta, aplicaciones de 1 toque, soporte TWAIN
Funciones opcionales	Xerox® Scanning App para DocuShare®, otras soluciones disponibles a través de diversos socios de innovación de negocios de Xerox en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion
Fax	
Funciones estándar	Fax por internet, creación de trabajos de fax, habilitación de fax de servidor de red
Funciones opcionales	Fax local (opciones de una línea o dos líneas disponibles, incluyen fax de LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico o SMB)
Seguridad	
Funciones estándar	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y cifrado de correo electrónico, control integrado (listas blancas) de McAfee®, verificación de firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM Splunk SIEM®, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes en Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, creación automática de certificados autofirmados, integración de los Servicios de Identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automatizada a amenazas a través de la integración de McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2. Acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM, cifrado de unidad de almacenamiento de arranque confiable (AES de 256 bits, FIPS 140-2), cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, correo electrónico firmado En evaluación para certificación de criterio común (ISO 15408), impresión protegida cifrada
Funciones opcionales	Control de integridad McAfee®, kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)², lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) con sobreescritura de imágenes, gestión de impresión y seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; obtenga más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
Gestión de impresión	
Funciones estándar	Contabilidad estándar Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), habilitación de contabilidad de red
Funciones opcionales	Xerox® Workplace Cloud/Suite, y otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de diversos socios de innovación de negocios de Xerox. Xerox® Virtual Print Management Service; obtenga más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Funciones y accesorios

Alimentador automático de documentos a dos caras en una sola pasada (DADF)

que ahorra tiempo al escanear de forma simultánea ambos lados de los documentos de dos caras con hasta 270 impresiones por minuto (ipm).



ENTRADA DE PAPEL¹

Dos bandejas de papel ajustables de 520 hojas (comunes con todas las configuraciones). La bandeja de papel 1 maneja tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg./A3 y la bandeja de papel 2 maneja tamaños de papel de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.



Kit de sobres (opcional, reemplaza a la bandeja 1) y permite la alimentación de hasta 60 sobres.



Configuración de bandeja tándem de alta capacidad con una capacidad total de papel de hasta 3140 hojas.

Configuración de módulo de cuatro bandejas (disponible para C8130/C8135) con una capacidad total de papel de hasta 2180 hojas.

Bandeja especial que maneja hasta 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/ 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.



Alimentador de alta capacidad (opcional) con una capacidad para 3000 hojas tamaño carta/A4, y que aumenta la capacidad máxima de papel hasta 6140 hojas.



IMPRESIÓN EN HOJAS GRANDES

Kit de alimentación de hojas grandes (opcional) que permite imprimir en papel de hasta 320 x 1320 mm/12.6 x 52 pulg.



INTERFAZ DE USUARIO



Pantalla táctil intuitiva a color de 10.1 pulgadas similar a la de una tableta que se puede personalizar y que le permite llevar a cabo tareas con tan solo unos cuantos toques. Pruébela en www.xerox.com/AltaLink8100UI.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



Lector de tarjetas RFID integrado de Xerox® (opcional) que añade autenticación basada en tarjetas con soporte para 90 tarjetas de acceso.



Interconexión en la Comunicación de campo cercano que permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles al panel de usuario de la AltaLink Serie C8100 y que conecta instantáneamente con el equipo multifunción.



Sensor de proximidad inteligente que detecta la cercanía de los usuarios. Conserva la energía durante períodos de inactividad y activa automáticamente el dispositivo cuando un usuario se acerca.

SALIDA DEL PAPEL/ACABADORAS¹



Acabadora de oficina (opcional) que proporciona funciones de acabado avanzadas y la capacidad opcional de realizar folletos con hendidura/doblez o con engrapado por el centro de 60 páginas (2 a 15 hojas).



Acabadora Business Ready (BR) (opcional) que ofrece funciones de acabado avanzadas de gran valor.



Unidad de plegado en C/Z (opcional) que agrega plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad a la acabadora BR o a la acabadora BR con realizador de folletos.



Acabadora BR con realizador de folletos (opcional) con capacidad de crear folletos con engrapado por el centro de 64 páginas (2 a 16 hojas).



Bandeja de salida doble con desplazamiento (disponible si no hay acabadoras instaladas; bandeja de salida sencilla con desplazamiento si hay acabadoras).



Acabadora de oficina integrada (opcional con los modelos C8130/C8135/ C8145/C8155) que permite el apilado de hasta 500 hojas y el engrapado de dos posiciones de 50 hojas.



Engrapadora auxiliar (opcional) que engrapa hasta 50 hojas de material de impresión de 20 lb/75 g/m².

¹ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Especificaciones del dispositivo					
Idiomas del panel de control	Inglés (EE. UU), inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe				
Accesorios					
Opcionales	Alimentador de alta capacidad para 3000 hojas carta/A4 Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1) Kit de transporte horizontal Acabadora Business Ready (BR) (requiere kit de transporte horizontal) Acabadora BR con realizador de folletos (requiere kit de transporte horizontal) unidad de plegado en C/Z para acabadora BR o acabadora BR con realizador de folletos Engrapadora auxiliar (incluye superficie de trabajo) ¹ Acabadora de oficina integrada (disponible con AltaLink C8130, C8135, C8145, C8155) Acabadora de oficina Realizador de folletos para la acabadora de oficina Perforación (2/3, 2/4, sueco) Acabadora de oficina Kit de habilitación de tarjeta inteligente ² Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax de LAN) Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Kit de Bluetooth Kit para la implementación del control de integridad de McAfee® Equipo de teclado/estante con USB Kit de lector de tarjetas RFID integrado Xerox® Equipo de fuente Unicode Dispositivo con interfaz de otro fabricante (también conocido como dispositivo de acceso auxiliar) es una interfaz para acceso a dispositivos de control, como máquinas tragamonedas y lectores de tarjetas, de otros fabricantes Kit de alimentación de hojas grandes (impresión de pancartas) HDD 500GB				
Requisitos eléctricos	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Norteamérica	Voltaje: 110-127 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A				Voltaje: 110-127 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
Europa	Voltaje: 220-240 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A				Voltaje: 220-240 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Especificaciones del dispositivo (continuación)					
Consumo de energía	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
En funcionamiento (promedio)	115V: 576 vatios 230V: 586 vatios	115V: 600.3 vatios 230V: 595.8 vatios	115V: 717 vatios 230V: 674 vatios	115V: 806 vatios 230V: 760 vatios	115V: 929 vatios 230V: 908 vatios
Modo en espera	115V: 67 vatios 230V: 71 vatios	115V: 64 vatios 230V: 70 vatios	115V: 71 vatios 230V: 71 vatios	115V: 72 vatios 230V: 70.3 vatios	115V: 91.1 vatios 230V: 79 vatios
Modo de apagado automático/reposo	115V: 0.69 vatios 230V: 0.71 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 0 minutos)	115V: 0.69 vatios 230V: 0.72 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 0 minutos)	115V: 0.67 vatios 230V: 0.71 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 0 minutos)	115V: 0.67 vatios 230V: 0.71 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 0 minutos)	115V: 0.68 vatios 230V: 0.75 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 0 minutos)
Calentamiento (desde apagado)	En solo 85 segundos				
Recuperación desde el modo de reposo	En solo 4,5 segundos				
Entorno de funcionamiento					
Rango de temperatura requerido	10 a 28 °C (50 a 82 °F)				
Humedad relativa requerida	15% a 85%				
Niveles de potencia acústica	En funcionamiento: 63.7 / 64.2 dB(A) En espera: 4.0 / 4.0 dB(A)		En funcionamiento: 65.2 / 67.3 dB(A) En espera: 4.3 / 4.3 dB(A)		En funcionamiento: 70.4 dB(A) En espera: 4.3 dB(A)
Dimensiones y pesos					
Configuración básica	Ancho: 620 mm/24.4 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1,130 mm/44.5 pulg. Peso: 143.1 kg/316 lb				Ancho: 620 mm/24.4 pulg. Profundidad: 793 mm/31.2 pulg. Altura: 1,169 mm/46 pulg. Peso: 159.7 kg/352.1 lb
Con acabadora de oficina integrada (C8130, C8135, C8145, C8155)	Ancho: 819 mm/32.2 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1,130 mm/44.55 pulg. Peso: 154.2 kg/340 lb				N/A
Con acabadora de oficina (con realizador de folletos)	Ancho: 1,207 mm/47.5 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1,130 mm/44.5 pulg. Peso: 182.5 kg/402.3 lb				Ancho: 1,207 mm/47.5 pulg. Profundidad: 793 mm/31.2 pulg. Altura: 1,169 mm/46 pulg. Peso: 199 kg/439 lb
Configuración básica con acabadora Business Ready (BR)	Ancho: 1,395 mm/55 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1,130 mm/44.5 pulg. Peso: 412.3 lb/187 kg				Ancho: 1,395 mm/55 pulg. Profundidad: 723 mm/31.2 pulg. Altura: 1,169 mm/46 pulg. Peso: 203.4 kg/448.4 lb
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos	Ancho: 1,496.3 mm/59 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1,130 mm/44.5 pulg. Peso: 204 kg/449.7 lb				Ancho: 1,496.3 mm/59 pulg. Profundidad: 723 mm/31.2 pulg. Altura: 1,169 mm/46 pulg. Peso: 220.6 kg/486.3 lb
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos y unidad de plegado en C/Z	Ancho: 1,632 mm/64.3 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1,130 mm/44.5 pulg. Peso: 254.3 kg/560.6 lb				Ancho: 1,632 mm/64.3 pulg. Profundidad: 723 mm/31.2 pulg. Altura: 1,169 mm/46 pulg. Peso: 270.9 kg/597.2 lb
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos, unidad de plegado en C/Z y alimentador de alta capacidad	Ancho: 2,361 mm/93 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1,130 mm/44.5 pulg. Peso: 285.2 kg/628.8 lb				Ancho: 2,361 mm/93 pulg. Profundidad: 723 mm/31.2 pulg. Altura: 1,169 mm/46 pulg. Peso: 302 kg/665.8 lb
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo					
Certificaciones	Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite xerox.com/OfficeCertifications				

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Manipulación del papel	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Alimentador automático de documentos a 2 caras (DADF) de una sola pasada					
Capacidad³	130 hojas				250 hojas
Velocidad (Hasta)	82 ppm en blanco y negro y color (una cara) 141 ipm en blanco y negro y color (dos caras)				135 ppm en blanco y negro y color (una cara) 270 ipm en blanco y negro y color (dos caras)
Tamaños de papel detectados	85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.				
Gramajes	Bond de 16 a 32 lb/60 a 128 g/m ²				
Bandeja especial (estándar)					
Capacidad³	100 hojas				
Tamaños	Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg. (ABC); Opcional: Kit de alimentación de hojas grandes (impresión de pancartas)				
Gramajes	Bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²				
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Cartulina recargada Personalizado Sobres Cartulina brillante Cartulina recargada brillante Cartulina gruesa Cartulina gruesa recargada Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa recargada brillante Perforado Etiquetas Con membrete Liviano Cartulina liviana Cartulina liviana recargada Cartulina liviana brillante Cartulina liviana recargada brillante Común Común, recargado Preimpreso Reciclado Transparencias				
Bandejas 1 y 2 (estándar)					
Capacidad³	520 hojas c/u				
Tamaños	Bandeja 1: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg. (ABC) Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)				
Gramajes	Bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²				
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Cartulina recargada Personalizado Sobres Cartulina brillante Cartulina recargada brillante Cartulina gruesa Cartulina gruesa recargada Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa recargada brillante Perforado Etiquetas Con membrete Liviano Cartulina liviana Cartulina liviana recargada Cartulina liviana brillante Cartulina liviana recargada brillante Común Común, recargado Preimpreso Reciclado Transparencias				

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Manipulación del papel (continuación)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Módulo de cuatro bandejas (bandejas 3 y 4) (disponible con C8130/C8135)					
Capacidad³	Bandeja 3: 520 hojas Bandeja 4: 520 hojas				
Tamaños	Bandejas 3 y 4: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)				
Gramajes	Bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²				
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Cartulina recargada Personalizado Sobres Cartulina brillante Cartulina recargada brillante Cartulina gruesa Cartulina gruesa recargada Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa recargada brillante Perforado Etiquetas Con membrete Liviano Cartulina liviana Cartulina liviana recargada Cartulina liviana brillante Cartulina liviana recargada brillante Común Común, recargado Preimpreso Reciclado Transparencias				
Bandeja en tándem de alta capacidad (disponible con todos los modelos)					
Capacidad³	Bandeja 3: 867 hojas Bandeja 4: 1,133 hojas				
Tamaños	8.5 x 11 pulg./A4, JIS B5, Ejecutivo (7.25 x 10.5 pulg.) ABL				
Gramajes	Bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²				
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Personalizado Cartulina brillante Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina liviana Cartulina liviana brillante Común Preimpreso				
Bandeja de sobres (opcional: reemplaza a la bandeja 1)					
Capacidad³	Hasta 60 sobres				
Tamaños	N.º 10 comercial (9.25 x 4.125 pulg.)/Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg.				
Gramajes	20 a 24 lb bond/75 a 90 g/m ²				
Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional con todos los modelos)					
Capacidad³	3,000 hojas				
Tamaños	Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. o 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5 ABL				
Gramajes	Bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²				
Capacidad total					
Capacidad total del dispositivo³	Módulo de cuatro bandejas: 2180 hojas Módulo de cuatro bandejas con alimentador de alta capacidad: 5180 hojas Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad: 3140 hojas Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad con alimentador de alta capacidad: 6140 hojas				

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Acabado	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Bandejas de salida (estándar) (Bandejas de salida doble con desplazamiento no disponibles con acabadora de oficina integrada y limitada a una con acabadora de oficina y acabadora BR)					
Capacidad de la bandeja de apilado³	Bandeja de salida doble con desplazamiento: Hasta 250 hojas cada una Bandeja izquierda hacia arriba: Hasta 100 hojas				
Acabadora de oficina integrada (opcional con AltaLink C8130/ C8135/ C8145/ C8155)					
Capacidad de la bandeja de apilado³	500 hojas bond de 20 lb/80 g/m ² – 8.5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas bond de 20 lb/80 g/m ² – 11 x 17 pulg./A3				
Tamaños	89 x 98 mm a 297 x 432 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.				
Gramajes	16 lb bond a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²				
Engrapado	Una o dos posiciones Engrapado automático: 50 hojas máximo: hojas tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubierta 220 g/m ²) 30 hojas máximo: hojas tamaño extra oficio/doble carta/A3/B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubierta 220 g/m ²)				
Acabadora para oficina (opcional)					
Capacidad de la bandeja de apilado³	2000 hojas sin engrapar o 1000 hojas con engrapado sencillo o 750 hojas con engrapado doble (8.5 x 11 pulg./A4)				
Tamaños de la bandeja de apilado	210 x 182 mm a 297 x 432 mm/8.3 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg.				
Gramajes	16 lb bond a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²				
Engrapado en varias posiciones	50 hojas máximo: hojas tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²) 30 hojas máximo: hojas tamaño extra oficio/doble carta/A3/B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²)				
Perforación (opcional)	Norteamérica: 2/3 perforaciones Europa: 2/4 perforaciones Opcional: 4 perforaciones "suecas"				
Realizador de folletos para acabadora de oficina (hendidura/doble, engrapado por el centro) (opcional)					
Capacidad de la bandeja superior³	40 folletos (2 a 15 hojas por folleto; 20 lb/80 g/m ² o menos)				
Tamaños	Carta – 8.5 x 11 pulg./A4 ABC Extra oficio – 8.5 x 14 pulg./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pulg./A3 ABC				
Engrapado por el centro	2 a 15 hojas/8 a 60 páginas por folleto 16 a 67 lb bond/60 a 256 g/m ²				
Hendidura/doble	1 a 15 hojas/sin engrapar 18 a 28 lb bond/60 a 105 g/m ²				
Acabadora Business Ready (BR) opcional (requiere kit de transporte horizontal)					
Capacidad³	Bandeja superior con desplazamiento 500 hojas Bandeja de apilado y engrapado: 3000 hojas sin engrapar o 100 juegos (engrapado en dos o cuatro posiciones) 11 x 17 pulg., 8.5 x 14 pulg./A3 o 200 juegos (engrapado en una sola posición) 8.5 x 11 pulg./A4.				
Tamaños	100 x 148 mm a 320 x 488 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 19.2 pulg. para bandeja superior 182 x 203 mm a 320 x 488 mm/7.25 x 10.5 pulg. a 12.6 x 19 pulg. para apilado 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado				
Gramajes	16 lb bond a 110 lb cubierta/52 a 300 g/m ²				
Engrapado	Engrapado en una sola posición y en varias posiciones Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m ² Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta, A3, A4, B4 y B5				
Perforación	Norteamérica: 2/3 perforaciones Europa: 2/4 perforaciones Opcional: 4 perforaciones "suecas"				
Acabadora BR con realizador de folletos opcional (requiere kit de transporte horizontal)					
Capacidad³	Bandeja superior con desplazamiento 500 hojas de 8.5 x 11 pulg./A4 sin engrapar Bandeja de apilado y engrapado: 1500 hojas de 8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg./A4/A3 sin engrapar o 200 juegos engrapados de 8.5 x 11 pulg./A4 (engrapado en una sola posición o engrapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos engrapados de 11 x 17 pulg./A3				
Tamaños	100 x 148 mm a 320 x 488 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 19.2 pulg. para bandeja superior 182 x 203 mm a 320 x 488 mm/7.25 x 10.5 pulg. a 12.6 x 19 pulg. para apilado 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado				
Gramajes	16 lb bond a 110 lb cubierta/52 a 300 g/m ²				
Engrapado	Engrapado en una sola posición y en varias posiciones Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m ² Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta, A3, A4, B4 y B5				
Perforación	Norteamérica: 2/3 perforaciones Europa: 2/4 perforaciones Opcional: 4 perforaciones "suecas"				
Realizador de folletos	Engrapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas en 106 a 176 g/m ² estucado o 5 hojas en 177 a 220 g/m ² estucado) Plegado doble de hasta 5 hojas Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta A3, A4				

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Acabado (continuación)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Unidad de plegado en C/Z (opcional con acabadora BR y acabadora BR con realizador de folletos)					
Tipos	Plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad				
Capacidad⁴	40 hojas				
Tamaños	Plegado en C y plegado en Z: Carta – 8,5 x 11 pulg./A4 ABC únicamente Plegado en Z por la mitad: Doble carta – 11 x 17 pulg./A3 solamente				
Gramajes	16 lb a 24 lb bond/64 a 90 g/m ²				
Bandejas de salida	Bandeja de sobres: Plegado en C, plegado en Z y plegado triple Bandeja de apilado o bandeja superior: Plegado en Z por la mitad				
Engrapadora auxiliar (opcional - incluye superficie de trabajo⁷)					
Capacidad⁴	Engrapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere tomacorriente por separado				
Copia	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Tiempo de salida de la primera copia (desde el cristal de exposición/ estado de calentamiento color/ blanco y negro)	En solo 6.1 segundos/ En solo 4,5 segundos		En solo 5,5 segundos/ En solo 4,4 segundos	En solo 4,7 segundos/ En solo 3,7 segundos	En solo 4,0 segundos/ En solo 3,2 segundos
Caras (entrada: salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Cantidad	1 a 9999				
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp				
Reducción/ampliación	Acercamiento y alejamiento variables de 25% a 400% en incrementos de 1%				
Simultaneidad	Programación anticipada para permitir que el trabajo quede en espera mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)				
Funciones de copia	Anotación y sellado Bates™ (con capacidad de color y ajuste de tamaño de fuente) Autenticación para servicios (p. ej. copia a color) Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas (para ajustarse al tamaño de papel seleccionado) Cambio automático de bandeja Impresión automática a 2 caras/creación de folletos dúplex Creación de trabajo (habilita la programación a nivel de página y también le permite realizar pruebas de cada sección o eliminar la última sección a medida que se crea el trabajo) Clasificación Cubiertas (sólo cubierta, cubierta y contracubierta, solo contracubierta, impresas por dentro y por fuera: en blanco o impresas) Divisores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda con funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copiado de tarjetas de identificación Ajustes de calidad de imagen Desplazamiento de imagen (con la opción de centrado automático) Inversión de imagen (imagen negativa o espejo) Interrupción de trabajos extensos A varias caras (hasta 15 columnas por 15 filas) Juego de muestra Guardar ajustes del trabajo Un solo color Engrapado Transparencias				
Xerox® Copier Assistant®	El software Xerox® Copier Assistant® ofrece una alternativa basada en PC para la pantalla táctil de la interfaz de usuario. Al usarse en conjunto con una PC suministrada por el cliente, conectada a través del puerto USB, este software ofrece la función de texto a voz, ampliación de pantalla y fácil acceso al teclado de PC para funciones básicas y avanzadas de copiado. Cumple con la sección 508. Para obtener más información o para descargar Xerox® Copier Assistant de forma gratuita, visite xerox.com				

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Impresión	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Resolución (hasta)	1200 x 2400 ppp				
Funciones de impresión	<p>Valores predeterminados de las aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Opciones de color personalizado (Colour By Words) Estado bidireccional en tiempo real</p> <p>Selección de cubiertas</p> <p>Retardo de impresión (hora específica) Permisos de usuario</p> <p>Opciones de imagen (ahorro de tóner, resolución (estándar, mejorada, alta))</p> <p>Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas)</p> <p>Fax LAN (requiere el paquete de fax opcional)</p> <p>Diseño/marca de agua</p> <p>Varias páginas en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Hojas grandes/Pancartas</p> <p>Acabado</p> <p>Ajuste al nuevo tamaño de papel</p> <p>Retención de todos los trabajos</p> <p>Selección de papel por atributo Juego de muestra</p> <p>Trabajos guardados (los trabajos a color pueden imprimirse como monocromo)</p> <p>Impresión protegida con eliminación programada</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)</p> <p>Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación</p> <p>Funciones de sostenibilidad (Configuraciones Xerox® Earth Smart, impresión a dos caras, varias en 1, desactivación de portada e ID de impresión, juego de muestra Smart Sample, cola de retención de trabajos)</p> <p>Impresión a dos caras (predeterminada)</p> <p>Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive)</p>				
Impresión desde USB	<p>Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A en el panel frontal</p> <p>Compatible con la impresión directa desde la computadora a través de un puerto USB tipo B</p> <p>Compatible con los formatos de archivos: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL</p> <p>Los trabajos a color pueden imprimirse como blanco y negro</p>				
Sistemas operativos	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 y R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2016 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2019 (64 bits)</p> <p>Windows 7 (de 32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8 (de 32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8.1 (de 32 y 64 bits)</p> <p>Windows 10 (de 32 y 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.13, 10.14, 10.15</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p>				
Protocolos de red	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión en Internet, LPR/LPD, impresión socket básico (Raw Socket Printing)/puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD Sistema de redes de Microsoft Windows a través de IP</p> <p>Bonjour® / AirPrint®</p> <p>IPv6</p> <p>La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar</p>				
Capacidad de fuentes	PCL: 93 fuentes ajustables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (incluye el soporte de fuente Cyrillic) PostScript 3: 173 fuentes tipo 1, 2 fuentes maestras múltiples				
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.				
Xerox® Pull Print Driver	Facilita a los administradores de TI la calificación, implementación y gestión de todos los dispositivos de impresión mediante un único controlador en un entorno de impresión Pull Print. Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. Xerox® Pull Print Driver amplía su comodidad a través de una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.				
Libreta de direcciones unificada para fax, fax por Internet, correo electrónico y escaneado a...					
Funciones	<p>Servicios compatibles: fax, fax por Internet, correo electrónico, escaneado a</p> <p>Cantidad máxima de contactos: 5000</p> <p>Contactos: Compatible con 1 o más destinos</p> <p>Favoritos para acceso rápido de todos los servicios compatibles</p>				

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Escaneado	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Simultaneidad	Escanee mientras el sistema está imprimiendo, copiando o mientras se están transfiriendo trabajos de escaneado a red o a fax (la prioridad es para el retorno de originales escaneados y trabajos de impresión concurrentes)				
Velocidad de entrada (hasta)	82 ppm en blanco y negro y color (una cara) 141 ipm en blanco y negro y color (dos caras)				135 ppm en blanco y negro y color (una cara) 270 ipm en blanco y negro y color (dos caras)
Resolución	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp				
Profundidad de bit	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises), 24 bits (color)				
Área de escaneado máximo	11 x 17 pulg./A3				
Gestión de la plantilla de escaneado	Compatible con 250 plantillas de escaneado Cree plantilla de escaneado Xerox® CentreWare® IS y compártalas a través del clonado de dispositivos con otras opciones de hoja de confirmación de equipos multifunción				
Protocolos de red	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compresión de archivos	TIFF color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF blanco y negro (compresión G3MH, G4 MMR – una o varias páginas) PDF con capacidad de búsqueda/OCR y PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, Deflación (para blanco y negro y dentro de MRC)) PDF/PDF/A linearizado				
Campos de administración de documentos (Metadatos)	Funciones disponibles únicamente en plantillas de escaneado a archivo en red: <ul style="list-style-type: none"> • 1 a 6 campos de metadatos programables por plantilla de escaneado a archivo en red y campos ilimitados dentro de la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre del campo, valor predeterminado y otras configuraciones • Los campos personalizados que se ven en la interfaz del usuario para la entrada de datos variables 				
Funciones de escaneado	Originales de varios tamaños Escaneado de creación de trabajos Previsualización de escaneado Control de tamaño del archivo/calidad de compresión Tipo de original (fotografía y texto, fotografía, texto, mapa, periódico/revista) Supresión automática de sombras y fondo Tamaño por tamaño (para originales de varios tamaños) Soporte TWAIN/Soporte WIA 2.0 Originales encuadernados Borrado de bordes Reducción/ampliación Botones de escaneado de un toque (hasta 10)				
Escaneado a correo electrónico (estándar)					
Funciones de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> • Firmas de correo electrónico (6 líneas cada una de máx. 128 caracteres), cuerpo de mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación Embedded Web Server de correo electrónico • Escaneado a correo electrónico Cifrado con S/MIME • Firma de correo electrónico (requiere la opción de tarjeta inteligente) • Envío automático a sí mismo 				
Acceso a directorios	Libreta de direcciones a través de LDAP (Directorio activo de Windows, Intercambio/Notas/Dominó) Lista de direcciones del dispositivo				
Escaneado a (estándar)					
Funciones	Escaneado a USB Escaneado a carpeta de red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguros) Escaneado a inicio Escaneado a red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguros) Escaneado a correo electrónico Escaneado a PC/cliente de servidor (SMB o FTP) Escaneado a buzón de correo Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive) ⁸				
Escaneado de flujo de trabajo (opcional)					
Software de escaneado	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery	Escaneado a/de: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Ver la lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery				

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Seguridad	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> - Autenticación de red para acceso a dispositivos y/o servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, Autenticación LDAP - Autenticación local (base de datos interna) - Autenticación con tarjeta inteligente – Compatible con tarjeta 144k CAC / PIV clave de certificado de 2048 bits) / .NET - Datos protegidos - PDF firmado digitalmente (cuando se usa autenticación con tarjeta inteligente) - Cifrado y autenticación a servidor SMTP para escaneado a correo electrónico - PDF protegido por clave/cifrado (cuando se usa correo electrónico y plantillas de escaneado a red únicamente) - Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red) - Sobreescritura de imágenes inmediata/eliminación de trabajos segura mediante algoritmos aprobados - Sobreescritura de imagen a demanda (programada, manual), incluye la limpieza del área no utilizada del disco - FIPS 140-2 Cifrado de disco duro de 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autorización ampliada <ul style="list-style-type: none"> - Acceso SA basado en credenciales de red - Autorización por usuario por servicio - Los permisos de usuario requeridos para acceder a Imprimir y a las funciones de Imprimir (p. ej. acceso a color o restricciones de tiempo) se reflejan en el controlador de la impresora - Acceso seguro a la red • Control de configuración (supervisión y reparación, 29 configuraciones de seguridad): <ul style="list-style-type: none"> - Puerto USB 2 frontal - Puerto USB 1 trasero - Puerto USB 2 trasero - Control de acceso de restablecimiento de contraseñas - 802.1x - Alertas de correo electrónico - Direcciones de grupo 1, 2 y 3, habilitación, Preferencias de destinatarios - Cola de retención de trabajos - Reimpresión de trabajos guardados - Escaneado a buzón de correo, habilitación - Longitud de contraseña de fax - Tiempo de espera del sistema - Mostrar/Ocultar nombre de inicio de sesión - Contraseñas de PostScript® - Configuración de servicios remotos Suministros/consumibles: Habilitación - Configuración de servicios remotos Suministros/consumibles: Descarga de software - Configuración de servicios remotos Suministros/consumibles: Activación de funciones - Configuración de servicios remotos Suministros/consumibles: Actualización de configuración de dispositivos - Configuración de servicios remotos Suministros/consumibles: Tiempo de sincronización diaria - Configuración de servicios remotos Suministros/consumibles: Información de diagnóstico con envío automático - Cifrado de FIPS 140-2 - Actualizaciones de firmware (Mejora de firmware) Activación/desactivación - Actualización programada - Protocolos SNMP V1/V2: Servicios de activación/desactivación - Servicios de escaneado en equipos multifunción - Arranque remoto (TWAIN) Servicios de escaneado en equipos multifunción - Gestión de flujos de trabajo de escaneado - PII - Ocultar nombres de trabajos - PII - Mostrar nombres de trabajos ocultos en informes de contabilidad de red - PII - Mostrar nombres de trabajos ocultos en registros de auditoría • IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP • Control integrado de McAfee® (listas blancas), control de integridad de McAfee® (opcional) • Deshabilitación de puertos incluidos puertos USB • Registro de auditoría • Ocultar nombres de trabajos de impresión • Compatibilidad con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco® • Soporte de Gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) de McAfee Enterprise Security Manager LogRhythm y Splunk² • Certificación de criterios comunes del sistema completo de NIAP conforme al Perfil de protección de HD para dispositivos de documentos impresos v1.0 (HCD-PP v1.0)⁹ 				
Lector de tarjetas RFID integrado Xerox® (kit opcional)	<p>Soporte integrado para la mayoría de las tarjetas de seguridad del sector, que ofrece seguridad adicional con lectores de tarjetas integrados de equipos multifunción en el panel del equipo multifunción.</p>				

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Fax	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Funciones de fax del servidor de red					
Compatibilidad	ITU (CCITT) grupo 3; varias soluciones de socios comerciales de innovación de Xerox				
Área de escaneado máximo	11 x 17 pulg./A3				
Funciones de envío de fax	Escaneado a una o dos caras (hasta 11 x 17 pulg./A3) Agregar a la lista de envío (200 números máximo) Creación de trabajos, envío retrasado (hora específica) tipo de original (fotografía, texto o fotografía y texto)				
Funciones de impresión de fax	Impresión a 1 o 2 caras, engrapado, impresión protegida				
Resolución de transmisión	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp Estándar: 200 x 100 ppp				
Funciones de fax por internet					
Compatibilidad	Transmisión de documentos preparados para impresión directa a máquinas de fax por Internet remotas o clientes de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados a través de correo electrónico desde máquinas remotas de fax por internet o clientes de correo electrónico				
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada				
Envío y recepción	Envío: Página múltiple TIFF, PDF, PDF/A Recepción: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, Texto, PCL, PRN, JPEG				
Resolución	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp Profundidad de bit: 1 bit (blanco y negro)				
Protocolos de red	SMTP (enviar), POP3 (recibir)				
Cumplimiento	Cumple con ITU-T T.37				
Funciones de fax local (Opcional; instalable por el cliente – 1 y 2 líneas)					
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3				
Velocidad/módems	Uno o dos módems V.34: 33600 bps. Tiempo de transmisión: menos de 4 segundos por página				
Compresión/velocidad	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Resolución	Envío local: Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 600 x 600 ppp Recepción: Acepta todos los tamaños				
Funciones de envío de fax	Fax LAN (fax desde el controlador de impresión) Reducción de la transmisión automática de fax Estado de trabajo página por página en la máquina Inicio retardado, Creación de trabajos, Favoritos Reenvío automático de memoria Portadas automáticas Fax PSTN Envío por lote (hasta capacidad de memoria) Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 5000 contactos)				
Funciones de recepción de fax	Impresión a 1 o 2 caras Engrapado o sin engrapar Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, papel, encabezado)/automático Selección de bandeja de salida Hasta 200 buzones de correo protegidos por contraseña Recepción protegida Hora de recepción Retraso con respuesta automática				
Reenvío de fax	Reenvío a correo electrónico o SMB Reenvío a fax de otra ubicación solo recepción				
Informes de fax	Actividad, lista de números marcados, directorio de grupos, confirmación de la transmisión, fax pendiente, informe de opciones, informe de sobreescritura bajo demanda, informe de buzón de entrada, informe de transmisión				
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible				
Remarcación automática	Hasta 14 intentos (según requisitos de cada país) Intervalos de 1 a 25 minutos				
Reenvío automático	Hasta 5 intentos				

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestión de dispositivos	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Compatibilidad de gestión	SNMP Versión 1. SNMP versión 2c y SNMP versión 3 a través de TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 3805, PWG control de energía de sistemas de imágenes MIB, Fleet Orchestrator, control de configuración
Web Xerox® CentreWare®	Una aplicación de servidor basada en la Web para los administradores de red que permite la administración de dispositivos basada en el explorador Web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante. • Proporciona ayuda con la detección e instalación de dispositivos, verificaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos. • Requiere Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y superiores. • Detección automática del servidor web Xerox® CentreWare® y descarga de archivos de configuraciones para instalación remota sin interacción.
Administrador de dispositivos de Xerox®	El administrador de dispositivos Xerox® recopila y administra los datos que impulsan las decisiones basadas en hechos para su entorno de administración de dispositivos empresariales. Es una herramienta simple para instalar colas de impresión, así como configurar, administrar, supervisar y elaborar informes acerca de los dispositivos conectados localmente y en red, independientemente del proveedor, en toda su empresa. El Administrador de dispositivos Xerox® proporciona: <ul style="list-style-type: none"> • Solución de problemas y supervisión de dispositivos • Extensa presentación de informes y detección de nuevos dispositivos • Capacidades de facturación, cobros y cargos • Autodetección de servidor del Administrador de dispositivos Xerox® y descarga de archivos de configuraciones para instalación remota sin interacción
Fleet Orchestrator	La función Fleet Orchestrator brinda la capacidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí mediante una conexión segura equivalente (peer-to-peer). Pueden compartirse los siguientes datos: Archivos de actualizaciones de software, archivos de clonación y archivos de aplicaciones de 1 toque.
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de puerta de enlace de servidor: herramienta de administración centralizada.
Tipos de dispositivos Xerox® para el entorno de SAP	Xerox, junto con SAP y a través de nuestra membresía Gold del Programa de proveedores de impresoras SAP, ofrece una conexión perfecta entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Como cliente SAP, usted se beneficia al contar con tipos de dispositivos Xerox® certificados por SAP, disponibles en el modelo de entrega de servicios en línea de SAP. Los tipos de dispositivos certificados por SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están disponibles para descarga. www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion
Tipos de dispositivos Xerox® para el servicio de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)	Ofrece inteligencia integrada de procesos que permite la impresión de códigos de barra sobre cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP y dentro de páginas con código del sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se usa junto con los tipos de dispositivos PostScript de Xerox® para el entorno SAP y fuentes de código de barras del centro de fuentes de Xerox®. Puede obtener más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Habilita la impresión PostScript inteligente en las impresoras multifunción Xerox® al almacenar software de Xerox®, así como las fuentes del código de barras en el disco duro de la impresora. Permite la impresión de códigos de barras desde cualquier aplicación (SAP de cliente o computadora central) compatible con la impresión PostScript. Puede obtener más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion
Servidor web integrado Xerox® – Páginas web integradas en el dispositivo, provistas por el dispositivo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en el controlador de red <ul style="list-style-type: none"> • Contenido/estado de la bandeja • Estado de los consumibles • Alertas • Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para impresión: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selección de función de impresión (a 2 caras, color de impresión, compaginación, orientación, engrapado, perforado, plegado, destino de impresión) Opciones de entrega (inmediata, conjunto de muestras, demorado y seguro, guardar trabajo o reimprimir)
Administración de dispositivos	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo, Fleet Orchestrator
Exploradores	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x a 53.x Opera 25.x a 53.x Chrome 48.x a 72.x
Soporte	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en support.xerox.com
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores (AMR) de Xerox®	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.
Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox® (estándar)	
Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	Hasta 2497 cuentas de usuarios (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas colectivas (departamento)
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • El administrador puede gestionar la función a través de la interfaz de usuario web o del panel de control del dispositivo en las herramientas. • El administrador tiene la capacidad de importar o exportar cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria.
Opciones de contabilidad – Contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor • Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite www.xerox.com • Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS • El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes • Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros • Hace interfaz con la terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario de contabilidad

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery® (Opcional)	
Procesador	Procesador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, 2 M caché
Memoria (ESS)	2 GB
Disco del sistema	HDD 500 GB
Lenguaje de descripción de páginas	PostScript v 3020
Funciones	<p>Estación de trabajo de comando Fiery para clientes Mac y Windows (provisto por el cliente)</p> <p>Controladores Fiery para Mac y Windows</p> <p>Previsualización de trabajos</p> <p>Valores prefijados de trabajos</p> <p>Mejora de imágenes</p> <p>SpoolRIP: impresión simultánea</p> <p>Impresión automática a 2 caras</p> <p>Várias en 1</p> <p>Marcas de agua</p> <p>Calibración</p> <p>Con color PANTONE®</p> <p>Configuraciones expertas de color: Perfiles, reproducción y simulación</p> <p>Fiery FreeForm Create para crear archivos personalizados de manera gratuita</p> <p>Realizador de folletos – asistente de folletos para creación de folletos</p> <p>Soporte estándar para pancartas en hojas grandes</p> <p>Impresión desde la unidad flash USB</p> <p>Borrado seguro</p> <p>Cifrado de información crítica</p> <p>Impresión protegida</p> <p>Autenticación del usuario</p> <p>Controles de acceso</p> <p>Seguridad PostScript</p> <p>Bloqueo de puertos</p> <p>Filtrado de IP</p> <p>Actualizaciones de software firmado digitalmente</p> <p>Fiery API</p> <p>Se integra con el software común de contabilidad de costos, la contabilidad estándar de Xerox, las aplicaciones Xerox App Gallery, y mucho más</p>
Conectividad	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Opcionales	Opciones de Fiery (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Hot Folders, impresión virtual), Fiery Hot Folders/impresión virtual, Fiery Spot-On, Suite de perfiles de color Fiery con el espectrofotómetro EFI ES-2000, cambio de red para conectar la impresora y el servidor Fiery a la red

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Consumibles	Descripción	Rendimiento
Cartucho de tóner⁶	Negro Cian Magenta Amarillo	59 000 páginas 28.000 páginas 28.000 páginas 28.000 páginas
Limpiador de banda de transferencia	1 conjunto	160 000 páginas
Segundo rodillo de transferencia de polarización	1 conjunto	200 000 páginas
Cartuchos de grapas	Para acabadora BR, acabadora integrada de oficina, acabadora de oficina y engrapadora auxiliar (1 cartucho por caja)	5 000 cada cartucho
	Para realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5 000 cada cartucho
	Para realizador de folletos de acabadora para oficina (8 cartuchos por caja)	2 000 cada cartucho
Recambios de grapas	Para acabadora integrada de oficina, acabadora de oficina, acabadora BR y engrapadora auxiliar (3 recambios por caja)	5 000 cada recambio
Filtro del ventilador	1 ensamble (AltaLink C8170)	500 000 páginas
Xerox® Smart Kit⁹		
Cartucho del cilindro⁵	1 cartucho por color	180 000 páginas
Contenedor de tóner desechable con filtro de succión⁶	1 cartucho (AltaLink C8130/35/45/55)	69 000 páginas
Contenedor de tóner desechable con filtro de succión⁶	1 cartucho (AltaLink C8170)	69 000 páginas

¹ Volumen máximo esperado para un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

² Promedio de páginas estándar. Declarado de acuerdo con ISO / IEC 19798. El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, incluidos, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, la orientación del papel, el modo de ejecución, los tipos de aplicación, los volúmenes de impresión mensuales y el conjunto de calidad de imagen -puntos.

³ No disponible en todas las regiones.

⁴ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

⁵ En algunas regiones se vende por separado.

⁶ Suposiciones: Páginas estándar promedio. Declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798. El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, la orientación del papel, el modo de funcionamiento, los tipos de aplicaciones, los volúmenes de impresión mensual y los puntos de ajuste de calidad de imagen.

⁷ En evaluación; certificación esperada en el cuarto trimestre de 2020.

⁸ El rendimiento promedio del cilindro está basado en una extensión de trabajo de 5 páginas de 8.5 x 11 pulg./A4 ABL, con una división de las páginas de 35 % color/65 % blanco y negro.

⁹ El rendimiento del contenedor de tóner desechable variará en función del tipo de imagen, el % de cobertura de área y la extensión de trabajo.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reúso/reciclado de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html.

Si desea más información, visítenos en www.office.xerox.com/index/esar.html.

© 2020 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, SmartKit® y SuppliesAssistant® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR respecto a la eficiencia de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU. Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.

7/20 PN04016 AC85S-03LB BR29564 CH TSK-566

xerox™