

# Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink®

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



As Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® Série C8100 são desenvolvidas com a tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em [www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey).

Especificação do sistema	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Velocidade<sup>1</sup></b>					
Cor/preto-e-branco	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 55/55 ppm	Até 70/70 ppm
<b>Ciclo de funcionamento mensal<sup>2</sup></b>	Até 90.000 páginas	Até 110.000 páginas	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
<b>Disco rígido/Processador/Memória</b>	Mínimo 128 GB SSD/ <b>Opcional:</b> Disco rígido de 500 GB/Intel Atom® Quad Core, 1,91 GHz/4 GB de memória de sistema (AltaLink® C8170 com 8 GB de memória de sistema)				
<b>Conectividade</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, NFC, <b>Opcional:</b> WiFi/WiFi Direct com kit sem fio de banda dupla Xerox®, Bluetooth (iBeacon)				
<b>Recursos da controladora</b>	Clonagem de configuração, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Painel de controle remoto, Catálogo de endereços unificado				
<b>Controlador opcional</b>	Servidor de impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery®				
<b>Cópia e impressão</b>					
<b>Resolução de Cópia e Impressão</b>	<b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Impressão:</b> Até 1.200 x 2.400 dpi				
<b>Tempo de saída da primeira impressão</b> (tão rápida quanto)	5,7 segundos em cores/4,2 segundos em preto e branco		4,9 segundos em cores/ 3,8 segundos em preto e branco	4,5 segundos em cores/ 3,2 segundos em preto e branco	3,8 segundos em cores/ 3,0 segundos em preto e branco
<b>Tempo de saída da primeira cópia</b> (tão rápida quanto) (no vidro de originais/estado aquecido)	6,1 segundos em cores/4,5 segundos em preto e branco		5,5 segundos em cores/ 4,4 segundos em preto e branco	4,7 segundos em cores/ 3,7 segundos em preto e branco	4,0 segundos em cores/ 3,2 segundos em preto e branco
<b>Linguagem de descrição de página</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
<b>Recursos de impressão</b>	Padrões do aplicativo, status bidirecional em tempo real, layout de livreto, impressão protegida criptografada, retenção de todos os trabalhos, segurança de imagem com tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho da AltaLink, identificação do trabalho, monitoramento do trabalho, impressão de folha longa (banner), impressão Print Around, impressão a partir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), impressão de USB, impressão em papel alternativo, dimensionamento, configurações de driver de armazenamento e recuperação, impressão em frente e verso (como padrão), configurações do driver Xerox® Earth Smart; <b>Opcional:</b> Imprimir de e Digitalizar para o gerenciamento de conteúdo do Xerox® DocuShare Go®				
<b>Pronta para a mobilidade e a nuvem</b>					
<b>Conectividade móvel</b>	Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication); <b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)				
<b>Impressão móvel</b>	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)				
<b>Digitalização móvel</b>	Digitalização Mopria®, Apple AirPrint™, <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
<b>Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery</b>	Automatize processos diariamente com aplicativos que traduzem, redigem, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Visite <a href="http://www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho">www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho</a> para localizar aplicativos por setor da indústria ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo">www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie">www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao</a> )				
<b>Plataforma Xerox® Workplace Central</b>	Consistência de uma plataforma para produtividade perfeita em todos os computadores, dispositivos móveis e impressoras. Com o conjunto cada vez maior de fluxos de trabalho baseados em nuvem da Workflow Central, você pode transformar documentos em arquivos de áudio para ouvir facilmente, converter arquivos em PDF ou imagem em formatos populares da Microsoft para compartilhamento com um público mais amplo, transformar a caligrafia em texto legível, editável e compartilhável, traduzir para/de mais de 40 idiomas diferentes e automaticamente editar informações de identificação pessoal usando palavras ou frases definidas				

## Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opcional:</b> O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre a sua frota de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do trabalhador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente com a oferta destes recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução
<b>Integração do Provedor de Identidade na Nuvem (IdP)</b>	Use as credenciais de login da área de trabalho, notebook ou dispositivo móvel para fazer login em suas MFPs AltaLink® com conexões diretas com provedores de identidade em nuvem populares, como o Okta, Ping Identity e Microsoft® Azure
<b>Digitalização</b>	
<b>Recursos padrão</b>	<b>Destinos:</b> Digitalizar para USB/PC via porta USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), destinos HTTP, HTTPS, SFTP; <b>Formatos de arquivo:</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; <b>Recursos de conveniência:</b> Aplicativos de 1 toque, Segurança de imagem com a tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho da AltaLink, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), PDF protegido por senha, Visualização de digitalização, Digitalizar para pasta, Digitalizar para Página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de página única/múltiplas páginas, Aceleradores de fluxo de trabalho sem toque, Suporte TWAIN, Catálogo de endereços unificado
<b>Funções opcionais</b>	Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive). Aplicativo de Digitalização Xerox® para DocuShare®, outras soluções disponíveis por meio de vários Parceiros de Inovação Comercial da Xerox® em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao</a> , Imprimir de e Digitalizar para o gerenciamento de conteúdo Xerox® DocuShare® Go
<b>Fax</b>	
<b>Recursos padrão</b>	Criação de trabalho de Fax, ativação de fax do servidor de rede
<b>Funções opcionais</b>	Fax Walk-up (opções de uma linha e duas linhas, inclui LAN Fax, Fax direto e Encaminhamento de fax para e-mail ou Compartilhamento SMB)
<b>Segurança</b>	
<b>Recursos padrão</b>	802.1x, Controle de acesso, Registro de auditoria, Resposta automatizada a ameaças por meio da integração Trellix DXL*/Cisco® pxGrid, Certificado automático autoassinado, Integração Cisco® Identity Services Engine (ISE), Certificação de Critérios Comuns (ISO 15408), Configuration Watchdog, Impressão protegida criptografada, Unidade de armazenamento criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-3), FIPS 140-3, Verificação de firmware, HTTPS, Segurança de imagem (cópia, impressão, digitalização, e-mail) com a tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho da AltaLink, IPsec, Criptografia em nível do trabalho via HTTPS e drivers, Autenticação local (Banco de dados interno), Lista de permissões* de controle integrado Trellix, Trellix ePolicy Orchestrator®, Autenticação de rede, Filtragem de porta/IP/domínio, Certificados de segurança que utilizam ECDSA, Painel de segurança, SFTP e E-mail criptografado, Autenticação de mensagem hash SHA-256, integração SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), ESM assinado, E-mail assinado SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, TPM, Inicialização confiável, Acesso de usuário e Firewall interno, Permissões de usuário
<b>Funções opcionais</b>	Controle* de integridade da Trellix, Kit de ativação por cartão inteligente (CAC/PIV/NET)³, Leitor de cartão RFID Xerox® integrado, Disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-3) com sobregravação de imagens em várias passagens⁹, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Segurança de conteúdo; WPA2 e WPA3 com Kit sem fio de banda dupla; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao</a>
<b>Gerenciamento de impressão</b>	
<b>Recursos padrão</b>	Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação da contabilidade de rede
<b>Funções opcionais</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários Parceiros de Inovação Comercial da Xerox®. Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement</a>

**Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem** economiza tempo ao digitalizar simultaneamente ambos os lados de documentos em até 270 impressões por minuto (ipm).



### INTERFACE DO USUÁRIO



**Tela de seleção por toque intuitiva do tipo Tablet de 10,1 polegadas** é personalizável e permite que você execute tarefas com apenas alguns toques. Experimente em [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

### ENTRADA DE PAPEL<sup>4</sup>

**Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas** (comum em todas as configurações). A bandeja 1 trabalha com materiais de tamanhos até 11,7 x 17 pol. (A3) e a bandeja 2 trabalha com materiais de até 12 x 18 pol. (SRA3).



**Kit de envelope** (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de até 60 envelopes.



**Configuração de bandeja Tandem de alta capacidade** com capacidade total de até 3.140 folhas de papel.

**Configuração de módulo de quatro bandejas** (disponível para C8130/C8135) aceita um total de até 2.180 folhas.

**Bandeja manual** aceita até 100 folhas; tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.).



**Alimentador de alta capacidade** (opcional) aceita 3.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



### TECNOLOGIAS INOVADORAS



**Leitor de cartão RFID integrado Xerox®** (opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com suporte para mais de 90 cartões de acesso.



**Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication)** permite que os usuários emparelhem seus dispositivos com o painel de usuário da AltaLink® Série C8100 com um toque, conectando-os rapidamente à impressora multifuncional.



**Sensor de proximidade inteligente** detecta quando os usuários estão próximos. Ele conserva energia durante períodos inativos e ativa automaticamente o dispositivo quando um usuário se aproxima.

### SAÍDA DE PAPEL/MÓDULOS DE ACABAMENTO<sup>4</sup>



**Módulo de acabamento Office** (opcional) oferece funções avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e vinco/marcação de até 60 páginas (2 a 15 folhas).



**Módulo de acabamento Business Ready (BR)** (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.



**Unidade de dobra em C e dobra em Z** (opcional) adiciona os recursos de dobra em C, dobra em Z e meia dobra em Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento BR com Criador de livretos.



**Módulo de acabamento BR com Criador de livretos** (opcional) oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).

### IMPRESSÃO EM FOLHAS LONGAS

**Kit de alimentação de folhas longas** (opcional) oferece a capacidade de imprimir em material de até 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 pol.).



**Bandeja coletora de deslocamento dupla** (disponível quando não há módulos de acabamento instalados; bandeja coletora de deslocamento simples com módulos de acabamento).



**Módulo de acabamento Office integrado** (opcional para C8130/C8135/C8145/C8155) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em duas posições.



**Grampeador de conveniência** (opcional) grampeia até 50 folhas de material de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb).

# Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Especificação do dispositivo					
<b>Idiomas do painel de controle</b>	Inglês dos EUA, inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, turco, grego, russo, checo, polaco, húngaro, romeno, catalão, árabe				
<b>Acessórios</b>					
<b>Opcional</b>	HDD de 500 GB Kit bluetooth Criador de livretos para Módulo de acabamento Office Módulo de acabamento BR (Business Ready) (requer Kit de transporte horizontal) Módulo de acabamento BR com Criador de livretos (requer Kit de transporte horizontal), Unidade de dobra em C/dobra em Z para Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento BR com Criador de livretos Grampeador de conveniência (inclui Superfície de trabalho <sup>5</sup> ) Bandeja de envelopes (substitui a bandeja 1) Interface de dispositivo de terceiros (também conhecida como Interface do dispositivo de acesso auxiliar) para dispositivos de controle de acesso de terceiros, como máquinas de moedas e leitores de cartão Alimentador de alta capacidade: 3.000 folhas A4/Carta Perfurador (2/3, 2/4, sueco) Kit de transporte horizontal Módulo de acabamento Office integrado (disponível com a AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155) Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner) Kit* de ativação de Controle de Integridade Trellex Kit de detecção de alimentação múltipla (somente AltaLink® C8170) Módulo de acabamento Office Kit de habilitação de digitalizar para a nuvem Kit de ativação de cartão inteligente <sup>3</sup> Kit de fonte Unicode Kit de teclado/prateleira USB Fax Walk-up (Opções de uma ou duas linhas, inclui LAN Fax) Wi-Fi/Wi-Fi Direct com kit sem fio de banda dupla Servidor de impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery® Kit de leitor de cartão RFID Xerox® integrado				
<b>Requisitos elétricos</b>	<b>AltaLink® C8130</b>	<b>AltaLink® C8135</b>	<b>AltaLink® C8145</b>	<b>AltaLink® C8155</b>	<b>AltaLink® C8170</b>
<b>América do Norte</b>	Tensão: 110-127 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A				Tensão: 110-127 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
<b>Europa</b>	Tensão: 220-240 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A				Tensão: 220-240 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A

# Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Especificações do dispositivo (continuação)					
Consumo de energia	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Em execução (média)</b>	115 V: 576 watts 230 V: 586 watts	115 V: 600,3 watts 230 V: 595,8 watts	115 V: 717 watts 230 V: 674 watts	115 V: 806 watts 230 V: 760 watts	115 V: 929 watts 230 V: 908 watts
<b>Modo em espera</b>	115 V: 67 watts 230 V: 71 watts	115 V: 64 watts 230 V: 70 watts	115 V: 71 watts 230 V: 71 watts	115 V: 72 watts 230 V: 70,3 watts	115 V: 91,1 watts 230 V: 79 watts
<b>Desligamento Automático/ Modo de Repouso</b>	115 V: 0,69 watts 230 V: 0,71 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minutos)	115 V: 0,69 watts 230 V: 0,72 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minutos)	115 V: 0,67 watts 230 V: 0,71 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minutos)	115 V: 0,67 watts 230 V: 0,71 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minutos)	115 V: 0,68 watts 230 V: 0,75 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minutos)
<b>Aquecimento (a partir de desligado)</b>	Até 85 segundos				
<b>Recuperação do modo de repouso</b>	Até 4,5 segundos				
<b>Ambiente operacional</b>					
<b>Intervalo de temperatura exigido</b>	10 a 28° C				
<b>Umidade relativa necessária</b>	15% a 85%				
<b>Níveis de potência do ruído</b>	Em operação: 63,7/64,2 dB(A) Modo de espera: 40,0/40,0 dB(A)		Em operação: 65,2/67,3 dB(A) Modo de espera: 43,0/43,0 dB(A)		Em operação: 70,4 dB(A) Modo de espera: 43,0 dB(A)
<b>Dimensões e pesos</b>					
<b>Configuração básica</b>	Largura: 620 mm (24,4 pol.) Profundidade: 723 mm (28,5 pol.) Altura: 1.130 mm (44,5 pol.) Peso: 143,1 kg (316 lb)				Largura: 620 mm (24,4 pol.) Profundidade: 793 mm (31,2 pol.) Altura: 1.169 mm (46 pol.) Peso: 159,7 kg (352,1 lb)
<b>Com Módulo de acabamento Office integrado (C8130, C8135, C8145, C8155)</b>	Largura: 819 mm (32,2 pol.) Profundidade: 723 mm Altura: 1.130 mm (44,55 pol.) Peso: 154,2 kg (340 lb)				N/D
<b>Com Módulo de acabamento Office (com Criador de livretos)</b>	Largura: 1.207 mm (47,5 pol.) Profundidade: 723 mm Altura: 1.130 mm (44,5 pol.) Peso: 182,5 kg (402,3 lb)				Largura: 1.207 mm (47,5 pol.) Profundidade: 793 mm (31,2 pol.) Altura: 1.169 mm (46 pol.) Peso: 199 kg (439 lb)
<b>Configuração básica com o Módulo de acabamento Business Ready (BR)</b>	Largura: 1.395 mm (55 pol.) Profundidade: 723 mm Altura: 1.130 mm (44,5 pol.) Peso: 187 kg (412,3 lb)				Largura: 1.395 mm (55 pol.) Profundidade: 723 mm (31,2 pol.) Altura: 1.169 mm (46 pol.) Peso: 203,4 kg (448,4 lb)
<b>Configuração básica com módulo de acabamento BR com Criador de livreto</b>	Largura: 1.496,3 mm (59 pol.) Profundidade: 723 mm Altura: 1.130 mm (44,5 pol.) Peso: 204 kg (449,7 lb)				Largura: 1.496,3 mm (59 pol.) Profundidade: 723 mm (31,2 pol.) Altura: 1.169 mm (46 pol.) Peso: 220,6 kg (486,3 lb)
<b>Configuração básica com Módulo de acabamento BR com Criador de livreto e unidade de dobra em C/ dobra em Z</b>	Largura: 1.632 mm (64,3 pol.) Profundidade: 723 mm Altura: 1.130 mm (44,5 pol.) Peso: 254,3 kg (560,6 lb)				Largura: 1.632 mm (64,3 pol.) Profundidade: 723 mm (31,2 pol.) Altura: 1.169 mm (46 pol.) Peso: 270,9 kg (597,2 lb)
<b>Configuração básica com Módulo de acabamento BR com Criador de livretos, Unidade de dobra em C/ dobra em Z e Alimentador de alta capacidade</b>	Largura: 2.361 mm (93 pol.) Profundidade: 723 mm Altura: 1.130 mm (44,5 pol.) Peso: 285,2 kg (628,8 lb)				Largura: 2.361 mm (93 pol.) Profundidade: 723 mm (31,2 pol.) Altura: 1.169 mm (46 pol.) Peso: 302 kg (665,8 lb)
<b>Certificações do sistema/Conformidade regulatória</b>					
<b>Certificações</b>	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>				

# Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Manuseio de papel	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Alimentador automático de originais em frente e verso de passagem única (AAOFV)</b>					
<b>Capacidade<sup>4</sup></b>	130 folhas				250 folhas
<b>Velocidade (até)</b>	82 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 141 ipm em preto e branco e em cores (frente e verso)				135 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 270 ipm em preto e branco e em cores (frente e verso)
<b>Tamanhos de papel detectados</b>	85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.)				
<b>Gramaturas</b>	16 a 32 lb bond/60 a 128 g/m <sup>2</sup>				
<b>Bandeja manual (padrão)</b>					
<b>Capacidade<sup>4</sup></b>	100 folhas				
<b>Tamanhos</b>	<b>Tamanhos personalizados:</b> 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (3,5 x 3,9 a 12,6 x 52 pol.) (ABC); <b>Opcional:</b> Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner)				
<b>Gramaturas</b>	16 lb Bond para 110 lb Capa/ 52 a 300 g/m <sup>2</sup> , <b>Folhas longas/banners (&gt;483 mm/19 pol.):</b> 28 lb comum a 120 lb Índice / 106 a 220 g/m <sup>2</sup>				
<b>Tipos de mídia</b>	Bond Cartão Cartão (para 2 Faces) Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante (para 2 Faces) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces) Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2 Faces) Comum Comum (para 2 Faces) Pré-impresso Reciclado Transparências  <b>Folhas longas/Banners:</b> Cartão Cartão (para 2 Faces) Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces)				
<b>Bandejas 1 e 2 (Padrão)</b>					
<b>Capacidade<sup>4</sup></b>	520 folhas cada				
<b>Tamanhos</b>	<b>Bandeja 1:</b> Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) <b>Bandeja 2:</b> Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)				
<b>Gramaturas</b>	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Tipos de mídia</b>	Bond Cartão Cartão (para 2 Faces) Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante (para 2 Faces) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces) Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2 Faces) Comum Comum (para 2 Faces) Pré-impresso Reciclado Transparências				

# Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Manuseio do papel (Continuação)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Módulo de quatro bandejas (Bandejas 3 e 4) (disponível na C8130/C8135)</b>					
<b>Capacidade<sup>4</sup></b>	<b>Bandeja 3:</b> 520 folhas <b>Bandeja 4:</b> 520 folhas				
<b>Tamanhos</b>	<b>Bandejas 3 e 4:</b> 140 x 182 mm / 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. a SRA3 (ABC)				
<b>Gramaturas</b>	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Tipos de mídia</b>	Bond Cartão Cartão (para 2 Faces) Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante (para 2 Faces) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces) Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2 Faces) Comum Comum (para 2 Faces) Pré-impresso Reciclado Transparências				
<b>Bandeja Tandem de alta capacidade (Disponível para todos os modelos)</b>					
<b>Capacidade<sup>4</sup></b>	<b>Bandeja 3:</b> 867 folhas <b>Bandeja 4:</b> 1.133 folhas				
<b>Tamanhos</b>	8,5 x 11 pol. / A4, JIS B5, Executivo (7,25 x 10,5 pol.) ABL				
<b>Gramaturas</b>	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Tipos de mídia</b>	Bond Cartão Personalizado Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso				
<b>Bandeja de Envelope (Opcional – substitui a Bandeja 1)</b>					
<b>Capacidade<sup>4</sup></b>	Até 60 envelopes				
<b>Tamanhos</b>	N° 10 Comercial (9,25 x 4,125 pol.) / Monarch, DL, C5 Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol.)				
<b>Gramaturas</b>	20 lb a 24 lb bond (75 a 90 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Alimentador de alta capacidade (AAC) (Opcional com todos os modelos)</b>					
<b>Capacidade<sup>4</sup></b>	3.000 folhas				
<b>Tamanhos</b>	Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. ou 7,25 x 10,5 pol. / A4 ou B5 ABL				
<b>Gramaturas</b>	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Capacidade total</b>					
<b>Capacidade total do dispositivo<sup>4</sup></b>	Módulo de quatro bandejas: 2.180 folhas Módulo de quatro bandejas com alimentador de alta capacidade: 5.180 folhas Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 3.140 folhas Módulo de bandeja Tandem com alimentador de alta capacidade: 6.140 folhas				

# Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Acabamento	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Bandejas de saída (padrão) (Bandejas coletoras de descolamento duplas não disponíveis com o Módulo de acabamento Office integrado e limitado a um com Módulo de acabamento Office e Módulos de acabamento BR)					
<b>Capacidade da bandeja de empilhamento<sup>4</sup></b>	Bandeja coletora de deslocamento dupla: Até 250 folhas cada Bandeja voltada para cima à esquerda: Até 100 folhas				
Módulo de acabamento Office integrado (Opcional com AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155)					
<b>Capacidade da bandeja de empilhamento<sup>4</sup></b>	500 folhas de 20 lb bond (80 g/m <sup>2</sup> ) – 8,5 x 11 pol./A4 ou 250 folhas de 20 lb bond (80 g/m <sup>2</sup> ) – 11 x 17 pol./A3				
<b>Tamanhos</b>	89 x 98 mm a 297 x 432 mm (3,5 x 3,9 pol. a 11,7 x 17 pol.)				
<b>Gramaturas</b>	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Grampeamento</b>	Posição única/dupla Grampeamento automático: Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que capas de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) 220 g/m <sup>2</sup> ) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício/Tabloide/A3/B4 (menor que capas de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) 220 g/m <sup>2</sup> )				
Módulo de acabamento Office (Opcional)					
<b>Capacidade da bandeja de empilhamento<sup>4</sup></b>	2.000 folhas não grampeadas ou 1.000 folhas com grampo único ou 750 folhas com grampo duplo (8,5 x 11 pol./A4)				
<b>Tamanhos de bandeja de empilhamento</b>	210 x 182 mm a 297 x 432 mm (8,3 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol.)				
<b>Gramaturas</b>	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Grampeamento de várias posições</b>	Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que capas de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) 220 g/m <sup>2</sup> ) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício/Tabloide/A3/B4 (menor que capas de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) 220 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Furador (Opcional)</b>	<b>América do Norte:</b> Furador de 2/3 furos <b>Europa:</b> Furador de 2/4 furos <b>Opcional:</b> Furação "sueca" de 4 furos				
Criador de livretos para Módulo de acabamento Office (Marcação/Vinco, Grampo na lombada) (Opcional)					
<b>Capacidade da bandeja superior<sup>4</sup></b>	40 livretos (2 a 15 folhas por livreto – 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> ou menos)				
<b>Tamanhos</b>	Carta: 8,5 x 11 pol./A4 ABC Ofício I: 8,5 x 14 pol./B4 ABC Tabloide: 11 x 17 pol./A3 ABC				
<b>Grampeamento na lombada</b>	Livreto de 2 a 15 folhas/8 a 60 páginas 16 lb comum a 80 lb comum / 64 a 220 g/m <sup>2</sup>				
<b>Dobra em V/Vinco</b>	1-15 folhas/sem grampo 16 lb comum a 28 lb comum / 64 a 105 g/m <sup>2</sup>				
Módulo de acabamento Business Ready (BR) (Opcional) (requer Kit de transporte horizontal)					
<b>Capacidade<sup>4</sup></b>	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas Bandeja de grampeamento e empilhamento: 3.000 folhas não grampeadas ou 100 jogos (grampo duplo ou em 4 posições) 11 x 17 pol., 8,5 x 14 pol., A3 ou 200 jogos (grampo em 1 posição) 8,5 x 11 pol. / A4				
<b>Tamanhos</b>	100 x 148 a 320 x 488 mm (3,9 x 5,8 a 12,6 x 19,2 pol.) para bandeja superior 182 x 203 a 320 x 488 mm (7,25 x 10,5 a 12,6 x 19 pol.) para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. (B5 a A3) para grampeamento				
<b>Gramaturas</b>	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Grampeamento</b>	Grampeamento único e várias posições Grampeamento automático (50 folhas no máximo) – 24 lb (90 g/m <sup>2</sup> ) Tamanhos compatíveis: Carta, Ofício I, Tabloide, A3, A4, B4 e B5				
<b>Furador</b>	<b>América do Norte:</b> Furador de 2/3 furos <b>Europa:</b> Furador de 2/4 furos <b>Opcional:</b> Furação "sueca" de 4 furos				
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos (Opcional) (requer Kit de transporte horizontal)					
<b>Capacidade<sup>4</sup></b>	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas de 8,5 x 11 pol./A4 não grampeadas Bandeja de grampeamento e empilhamento: 1.500 folhas de 8,5 x 11 pol. (11 x 17 pol./A4/A3) não grampeadas ou 200 conjuntos grampeados de 8,5 x 11 pol./A4 (grampeamento em posição única ou grampeamento duplo ou de 4 posições) ou 100 jogos grampeados de 11 x 17 pol./A3				
<b>Tamanhos</b>	100 x 148 a 320 x 488 mm (3,9 x 5,8 a 12,6 x 19,2 pol.) para bandeja superior 182 x 203 a 320 x 488 mm (7,25 x 10,5 a 12,6 x 19 pol.) para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. (B5 a A3) para grampeamento				
<b>Gramaturas</b>	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Grampeamento</b>	Grampeamento único e várias posições Grampeamento automático (50 folhas no máximo) – 24 lb (90 g/m <sup>2</sup> ) Tamanhos compatíveis: Carta, Ofício I, Tabloide, A3, A4, B4 e B5				
<b>Furador</b>	<b>América do Norte:</b> Furador de 2/3 furos <b>Europa:</b> Furador de 2/4 furos <b>Opcional:</b> Furação "sueca" de 4 furos				
<b>Criador de livretos</b>	Grampeamento na lombada de 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m <sup>2</sup> revestidas ou 5 folhas de 177 a 220 g/m <sup>2</sup> revestidas) Dobra dupla de até 5 folhas Carta, Ofício I, Tabloide, A3 e A4 compatíveis				



# Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Acabamento (continuação)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Unidade de dobra em C/ dobra em Z (Opcional para Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livretos)</b>					
<b>Tipos</b>	Dobra em C, dobra em Z e meia dobra em Z				
<b>Capacidade<sup>4</sup></b>	40 folhas				
<b>Tamanhos</b>	Dobra em C e Dobra em Z: Carta – 8,5 x 11 pol./A4 apenas ABC Meia dobra em Z: Tabloide – apenas 11 x 17 pol./A3				
<b>Gramaturas</b>	16 lb a 24 lb bond/64 a 90 g/m <sup>2</sup>				
<b>Bandejas de saída</b>	Bandeja de envelopes: Dobra em C, dobra em Z e dobra tripla Bandeja do empilhador ou bandeja superior: Meia dobra em Z				
<b>Grampeador de conveniência (Opcional – inclui superfície de trabalho<sup>5</sup>)</b>					
<b>Capacidade<sup>4</sup></b>	Grampeamento de 50 folhas 5.000 grampos Requer tomada de energia separada				
Cópia	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Tempo de saída da primeira cópia</b> (do vidro de originais / aquecido em cores / preto e branco)	Em 6,1 segundos / Em 4,5 segundos		Em 5,5 segundos / Em 4,4 segundos		Em 4,7 segundos / Em 3,7 segundos
<b>Faces (entrada-saída)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
<b>Quantidade</b>	1 a 9.999				
<b>Resolução (máx.)</b>	Até 600 x 600 dpi				
<b>Redução/Ampliação</b>	Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 %				
<b>Simultaneidade</b>	Programação com antecedência para permitir que o trabalho seja enfileirado enquanto o trabalho inicial é processado (cópia, impressão, fax e digitalização)				
<b>Recursos de cópia</b>	Anotação e carimbo Bates™ (com capacidade de cores e ajuste do tamanho da fonte) Autenticação para Serviços (ou seja, cópia colorida) Seleção automática de papel Redução e ampliação automática (para se ajustar ao tamanho do papel selecionado) Troca automática de bandejas Criação de livretos de 2 faces/frente e verso automático Criar trabalho: (habilita a programação de nível de página e também permite uma prova de cada seção ou exclusão da última seção enquanto o trabalho é criado) Alceamento Capas (somente frente, frente e verso, somente verso, impressão por dentro e por fora: em branco ou impressa) Divisores (em branco) Apagamento da borda Ajuda das funções (texto intuitivo e descrições gráficas) Cópia de cartão de ID Ajustes de qualidade de imagem Deslocamento de imagem (com opção de centralização automática) Segurança de imagem Inverter imagem (imagem em negativo ou espelho) Interrupção de trabalho grande Várias em 1 (até 15 colunas por 15 linhas) Jogo de amostras Salvar configurações do trabalho Cor única Grampeamento Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque Transparências				

# Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Impressão	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Resolução</b> (máxima)	1200 x 2400 dpi				
<b>Recursos de impressão</b>	<p>Padrões de aplicativo            Ativar/desativar folha de banner            Layout de livreto            Seleção de capa            Opções de cor personalizada (cor por palavras) Status bidirecional em tempo real            Impressão programada (hora específica) Permissões de usuário            Acabamento            Ajustar ao novo tamanho de papel            Reter todos os trabalhos            Opções de imagem (economia de toner, resolução (padrão, alta, aprimorada))            Segurança de imagem            Identificação do trabalho (Imprimir ID ou folha de identificação, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas)            LAN Fax (requer Kit de Fax opcional)            Layout/Marca d'água            Folha Longa/Banner            Várias em 1 (até 16 páginas por folha)            Seleção de papel por jogo de amostra de atributos            Imprimir a partir de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)            Trabalho salvo (trabalhos em cores podem ser impressos como monocromáticos)            Impressão protegida com exclusão programada            Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)            Armazenamento e reutilização de configurações de driver            Funções de sustentabilidade (configurações do Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar banner e ID de impressão, Jogo de amostra inteligente, Reter todos os trabalhos)            Impressão em frente e verso (como padrão)</p>				
<b>Imprimir de USB</b>	<p>Permite impressão walk-up da porta USB Tipo A no painel frontal            É compatível com a impressão direta do computador via porta USB tipo B            Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL            Trabalhos em cores podem ser impressos como preto e branco</p>				
<b>Sistemas operacionais</b>	<p>Windows 10 (32 e 64 bits)            Windows 11 (32 e 64 bits)            MacOS 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x, 11.0.x, 12.x            Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x            Ubuntu Linux 20.04.x, 22.04.x            SuSe Linux Server 12.3-13.x, 15.x</p> <p>Servidor MS Windows 2012 (32 e 64 bits)            Servidor MS Windows 2016 (32 e 64 bits)            Servidor MS Windows 2019 (32 e 64 bits)            Servidor MS Windows 2022 (32 e 64 bits)            Red Hat Linux Server 7.x, 8.x            SuSe Linux Server 12.2-12.4, 15.x</p>				
<b>Protocolos de rede</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD            Microsoft Windows Networking via IP            Bonjour®/AirPrint™            IPv6            A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada</p>				
<b>Capacidade de fonte</b>	PCL: 93 fontes escaláveis, impressora de linha e fonte de bitmap (inclusive suporte a fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master				
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Um driver de impressão verdadeiramente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e dispositivos não Xerox a partir de um único controlador. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão. Suporte para Microsoft Universal Print				
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente pull print. Utiliza uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com o Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros				
<b>Catálogo de Endereços Unificado para Fax, E-mail e Digitalizar para...</b>					
<b>Recursos</b>	<p>Serviços compatíveis: Fax, E-mail, Digitalizar para            Contatos máximos: 5.000            Contatos: Aceita 1 ou mais destinos            Favoritos para acesso rápido a todos os serviços compatíveis</p>				

# Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Digitalização	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Simultaneidade</b>	Digitalizar enquanto o sistema está imprimindo, copiando ou enquanto está sendo transmitida a digitalização para a rede ou trabalhos de fax (prioridade para o retorno de originais digitalizados e impressão de trabalhos simultâneos)				
<b>Velocidade de entrada (até)</b>	82 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 141 ipm em preto e branco e em cores (frente e verso)				135 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 270 ipm em preto e branco e em cores (frente e verso)
<b>Resolução</b>	150 x 150 dpi a 600 x 600 dpi				
<b>Profundidade de bit</b>	1 bit (preto e branco), 8 bits (níveis de cinza), 24 bits (cor)				
<b>Área máxima de digitalização</b>	11 x 17 pol./A3				
<b>Gerenciamento de modelo de digitalização</b>	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização Xerox® CentreWare® IS e compartilhe por meio de clonagem de dispositivos com outras Multifuncionais				
<b>Protocolos de rede</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
<b>Compactação de arquivos</b>	TIFF em cores (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) TIFF em preto e branco (compactação G3MH, G4 MMR – página única ou várias páginas) PDF/OCR pesquisável e PDF/A 1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (para preto e branco e em MRC)) PDF linearizado/PDF/A				
<b>Campos de gerenciamento de documentos (metadados)</b>	Funções disponíveis apenas em Digitalização em rede para Modelos de arquivos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 a 6 campos de metadados programáveis pelo usuário por varredura de rede para modelos de arquivo e campos ilimitados dentro do modelo – O campo de metadados consiste no nome do campo, no valor padrão e em outras configurações</li> <li>• Campos personalizados visualizados na interface do usuário para entrada de dados variáveis</li> </ul>				
<b>Funções de digitalização</b>	Supressão de fundo e sombra automática Originais encadernáveis Qualidade da compactação/Controle de tamanho do arquivo Apagamento da borda Segurança de imagem Criar trabalho de digitalização de originais de tamanhos diferentes Tipo do original (Foto e texto, Foto, Texto, Mapa, Jornal/Revista) Redução/Ampliação Visualização da digitalização Botões de digitalização com 1 toque (até 10) Tamanho para tamanho (para originais de tamanhos diferentes) Aceleradores sem toque de fluxos de trabalho Compatível com TWAIN/WIA 2.0				
<b>Digitalização para e-mail (Padrão)</b>					
<b>Funções de digitalização</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoenvio automático</li> <li>• Assinaturas de e-mail (6 linhas com um máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (usuário configurável), opções da folha de confirmação do Servidor da Web incorporado do e-mail</li> <li>• Assinatura de e-mail (requer a opção de cartão inteligente)</li> <li>• Criptografia S/MIME de Digitalizar para e-mail</li> <li>• Aceleradores sem toque de fluxos de trabalho</li> </ul>				
<b>Acesso de diretório</b>	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Catálogo de endereços do dispositivo				
<b>Digitalizar para</b>					
<b>Recursos padrão</b>	Digitalizar para e-mail Digitalizar para página inicial Digitalizar para caixa postal Digitalizar para de rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para pasta de rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para PC via porta USB Digitalizar para USB				
<b>Funções opcionais</b>	Digitalização nativa para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) <sup>3</sup>				
<b>Digitalização de fluxo de trabalho (recursos opcionais)</b>					
<b>Software de digitalização</b>	Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 eCopy ShareScan v5.2				
<b>Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery</b>	Digitalizar para: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Consulte a lista completa de aplicativos disponíveis na Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>				

# Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Segurança	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Recursos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de auditoria</li> <li>• Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>• Configuration Watchdog (monitora e corrige 75 configurações de segurança nas seguintes áreas): <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.1x</li> <li>- Redefinição de senha do administrador</li> <li>- Registro de auditoria</li> <li>- Atualização automática de software</li> <li>- Alertas de e-mail</li> <li>- FIPS 140-3</li> <li>- Reter todos os trabalhos</li> <li>- Sobregravação imediata de trabalho<sup>9</sup></li> <li>- Políticas de instalação</li> <li>- Trellix Embedded Control*</li> <li>- PII - Nome do login</li> <li>- Senhas PostScript</li> <li>- Ativação de serviços remotos</li> <li>- Início remoto (Mopria® ou AirPrint™)</li> <li>- Início remoto (TWAIN)</li> <li>- Reimpressão de trabalhos salvos</li> <li>- Digitalizar para caixa postal (armazenamento interno)</li> <li>- Sobregravação programada de disco<sup>9</sup></li> <li>- Comprimento da senha segura</li> <li>- Políticas do dispositivo de impressão protegida</li> <li>- SIEM</li> <li>- SNMP</li> <li>- Tempo de espera do sistema</li> <li>- USB (imprimir de USB)</li> <li>- USB (Digitalizar para USB)</li> <li>- Gerenciamento de portas USB</li> <li>- Criptografia de dados do usuário</li> </ul> </li> <li>• Autenticação Expandida <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDF assinado digitalmente (ao usar a autenticação por cartão inteligente)</li> <li>- Criptografado e autenticação para o servidor SMTP para Digitalizar para e-mail</li> <li>- PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de digitalização de e-mail e rede)</li> <li>- FIPS 140-3, criptografia de disco rígido de 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> <li>- Sobregravação de imagem imediata/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados<sup>9</sup></li> <li>- Autenticação Local (banco de dados interno)</li> <li>- Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivo e/ou dispositivo via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, autenticação LDAP</li> <li>- Sobregravação de imagem sob demanda (programada, manual), inclui a higienização da área não utilizada do disco<sup>9</sup></li> <li>- Autenticação por cartão inteligente – Suporte à placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET</li> <li>- Dados Seguros</li> <li>- Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede)</li> </ul> </li> <li>• Autorização Expandida <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorização por usuário por serviço</li> <li>- Acesso de SA baseado em credenciais de rede</li> <li>- Acesso seguro à rede</li> <li>- As permissões de usuário necessárias para acessar os recursos de impressão e a impressão (por exemplo, acesso a cores ou restrições de tempo) refletem no driver de impressão</li> </ul> </li> <li>• Certificação de critérios comuns do sistema completo pela NIAP em HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0)</li> <li>• Ocultar nomes dos trabalhos de impressão</li> <li>• Segurança de imagem</li> <li>• Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.1, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>• Trellix Embedded Control* (lista de permissões), Trellix Integrity Control* (opcional)</li> <li>• Desativação de porta incluindo as portas USB</li> <li>• Painel de segurança</li> <li>• Suporte às informações de segurança e gerenciamento de eventos (SIEM) para o Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm e Splunk</li> <li>• WPA2 e WPA3 são compatíveis com o kit sem fio de banda dupla</li> </ul>				
<b>Leitor de cartão RFID Xerox® integrado (Kit Opcional)</b>	<p>Suporte integrado para a maioria dos cartões de segurança do setor, oferecendo segurança adicional; com leitores de cartão de Multifuncionais incorporados no painel da impressora multifuncional</p>				

## Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Fax	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Funções de fax de servidor de rede</b>					
<b>Compatibilidade</b>	ITU (CCITT) Group 3; vários Parceiros de Inovação Comercial da Xerox®				
<b>Área máxima de digitalização</b>	11 x 17 pol./A3				
<b>Funções de envio de fax</b>	Digitalização unilateral ou bilateral (até 11 x 17 pol./A3) Adicionar à lista de envio (máximo de 200 números) Criar trabalho, Favoritos, Programar envio (hora específica) Tipo do original (foto, texto ou foto e texto)				
<b>Funções de impressão de fax</b>	Impressão de uma ou duas faces, grampo, impressão protegida				
<b>Resolução da transmissão</b>	Superfina: 400 x 200 dpi (digitalizar a 600 x 600 dpi) Fina: 200 x 200 dpi Padrão: 200 x 100 dpi				
<b>Recursos de fax walk-up (Opcional; instalado pelo cliente – 1 e 2 linhas)</b>					
<b>Compatibilidade</b>	ITU (CCITT) Grupo 3				
<b>Velocidade/Modems</b>	Um ou dois modems V.34: 33.600 bps. Menos de 4 segundos por tempo de transmissão de página				
<b>Compactação/velocidade</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
<b>Resolução</b>	<b>Enviar walk-up:</b> Padrão: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 600 x 600 dpi <b>Receber:</b> Aceita todos os tamanhos				
<b>Funções de envio de fax</b>	Redução de transmissão de fax automático Folhas de rosto automáticas Reenvio automático de memória Envio em lote (até capacidade da memória) Início programado, Criar trabalho, Favoritos Catálogo de endereços do dispositivo (até 5.000 contatos) LAN Fax (fax do driver de impressão) Status do trabalho página por página na máquina Fax PSTN Aceleradores sem toque de fluxos de trabalho				
<b>Funções de recebimento de fax</b>	Atraso na resposta automática Impressão só frente ou em frente e verso Seleção da bandeja de saída Modo de impressão de recebimento – Manual (tamanho, margem, material de impressão, cabeçalho) e Automático Carimbo de data/hora de recebimento Recebimento protegido Com ou sem grampeamento Até 200 caixas postais protegidas por senha				
<b>Encaminhamento de fax</b>	Encaminhar para e-mail ou localização SMB Encaminhamento de fax somente para recebimento				
<b>Relatórios de fax</b>	Atividade, Diretório de discagem, Diretório de grupo, Confirmação de transmissão, Fax pendente, Relatório de opções, Relatório de sobregravação sob demanda*, Relatório de caixa de correio, Relatório de transmissão				
<b>Acesso do diretório</b>	Usa o catálogo de endereços unificado Fax de grupo disponível				
<b>Rediscagem automática</b>	Até 14 tentativas (de acordo com os requisitos do país) Intervalos de 1 a 25 minutos				
<b>Reenvio automático</b>	Até 5 tentativas				

# Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gerenciamento de dispositivos	
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
<b>Suporte do gerenciamento</b>	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 com interceptação via TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos do host MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, <b>Xerox® Easy Assist App</b>
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede, que permite o gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho, que execute o Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante</li> <li>• Configuração remota do SNMP v3</li> <li>• Fornece ajuda com a descoberta do dispositivo e instalação, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos</li> <li>• Requer Windows 7 e Internet Explorer versão 6.0 e superior</li> <li>• Detecção automática do servidor Xerox® CentreWare® Web e download de arquivos de configuração para uma instalação remota sem contato</li> </ul>
<b>Gerenciador de dispositivos Xerox®</b>	O Gerenciador de Dispositivos Xerox® coleta e gerencia os dados que conduzem a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivos da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda a sua empresa. O Gerenciador de Dispositivos Xerox® oferece: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoramento e solução de problemas de dispositivo</li> <li>• Configuração remota do SNMP v3</li> <li>• Relatório abrangente e descoberta de novos dispositivos</li> <li>• Recursos de coleta de uso, cobrança e faturamento</li> <li>• Detecção automática do servidor Gerenciador de dispositivos Xerox® e download de arquivos de configuração para a instalação remota sem contato</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestão remota para configurar e auditar dados de configuração de dispositivos com o Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local
<b>Fleet Orchestrator (Organizador de frota)</b>	A função Fleet Orchestrator oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão hierarquizada segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque. O recurso de montagem automática permite que uma nova AltaLink® se instale automaticamente na rede e realize a configuração
<b>Novell NDP5/NEPS</b>	Aplicativo de gateway do servidor: ferramenta de gerenciamento centralizado
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para ambiente SAP</b>	A Xerox, em conjunto com a SAP, por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e suas impressoras e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente do modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao</a>
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)</b>	Fornece inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivos Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras do Xerox® Font Center. Informações disponíveis em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao</a>
Servidor Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
<b>Status do dispositivo</b>	Servidor da Web integrado no controlador de rede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status/conteúdo da bandeja</li> <li>• Status dos consumíveis</li> <li>• Alertas</li> <li>• Painel de controle remoto</li> </ul>
<b>Envio do trabalho</b>	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Seleção de recursos de saída (2 faces, saída em cores, alcear, orientação, grampo, perfurador, dobra, destino da saída); opções de entrega (imediate, jogo de amostra, programada e protegida; salvar trabalho ou reimprimir)
<b>Administração do dispositivo</b>	Permite a configuração de instalação simples e remota de opções de configuração e gerenciamento do dispositivo, Fleet Orchestrator, Painel de Segurança
<b>Navegadores</b>	Microsoft Edge versão 88+ Microsoft Chromium Edge versão 79+ Mozilla Firefox 91.9.0, 100.0 Safari 13.1.2, 14.1.2, 15.4 Opera 2020, 2021 Google Chrome versão 80.0.x+
<b>Suporte</b>	Instalar os drivers de impressão/digitalização e suporte on-line disponível via <a href="http://www.support.xerox.com/pt-br">www.support.xerox.com/pt-br</a>
<b>Idiomas compatíveis</b>	Inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português brasileiro, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, russo, chinês simplificado, coreano, japonês, árabe
Serviços remotos	
<b>Leituras Automáticas do Medidor Xerox® (AMR, Automatic Meter Readings)</b>	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final que consome tempo e garante que as leituras do medidor são enviadas à Xerox dentro do prazo
<b>Reposição Automática de Consumíveis Xerox® (ASR, Automatic Supplies Replenishment)</b>	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox com base no uso real, eliminando a necessidade de se gerenciar manualmente o inventário de suprimentos

# Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Contabilidade	
Contabilidade padrão Xerox® (Padrão)	
<b>Rastreamento</b>	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
<b>Contabilidade</b>	Até 2.497 contas de usuário (ID do usuário) Até 500 contas gerais (cliente) Até 498 contas de grupo (departamento)
<b>Recursos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo em ferramentas</li> <li>• O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor</li> </ul>
Opções de contabilidade – Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilização)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado</li> <li>• Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor</li> <li>• Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Para mais informações, visite <a href="http://www.xerox.com.br">www.xerox.com.br</a></li> <li>• Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS</li> <li>• O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas</li> <li>• Aceita o login de autenticação no painel de controle e passa para a conta de rede de terceiros</li> <li>• Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface do usuário de contabilidade</li> </ul>
Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery® (Opcional)	
<b>Processador</b>	Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, cache de 2 M
<b>Memória (ESS)</b>	2 GB
<b>Disco do sistema</b>	HDD de 500 GB
<b>Linguagem de descrição de página</b>	PostScript v 3020
<b>Recursos</b>	<p>Controles de acesso Impressão automática em frente e verso Criador de Livretos – assistente de livretos para a criação de livretos Calibração Atualizações de software assinadas digitalmente Configurações profissionais de cor: Perfil, renderização e simulação Criptografia de informações confidenciais Fiery API Fiery Command WorkStation para clientes Mac e Windows (fornecida pelo cliente) Drivers Fiery para Mac e Windows Fiery FreeForm Create para criar arquivos personalizados gratuitamente Aprimoramento de imagem Filtragem de IP Integração com software comum de contabilidade de custos, Contabilidade padrão Xerox®, aplicativos Xerox® App Gallery e muito mais Visualização de trabalho Predefinições de trabalho Várias páginas em uma Habilitado para cores PANTONE® Impressão de unidade USB Segurança PostScript Bloqueio de portas Apagamento seguro Impressão protegida Impressão Spool-RIP simultaneamente Suporte padrão para banners de folhas longas Autenticação de usuário Marcas d'água</p>
<b>Conectividade</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Opcional</b>	Opções de pacotes Fiery (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Hot Folders, Virtual Printers), pastas ativas/impressoras virtuais Fiery, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite com espectrofotômetro EFI ES-2000, comutação de rede para conexão de impressora e do Fiery Server à rede

## Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Suprimentos	Descrição	Rendimento
<b>Cartucho de toner<sup>6</sup></b>	Preto Ciano Magenta Amarelo	59.000 páginas 28.000 páginas 28.000 páginas 28.000 páginas
<b>Limpador da correia de transferência</b>	1 conjunto	160.000 páginas
<b>Segundo rolo polarizado de transferência</b>	1 conjunto	200.000 páginas
<b>Cartuchos de grampo</b>	Para módulo de acabamento BR, módulo de acabamento Office integrado, módulo de acabamento Office LX e grampeador de conveniência (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho
	Para o módulo de acabamento BR (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho
	Para o Módulo de acabamento Office com Criador de livretos (8 cartuchos por caixa)	2.000 cada cartucho
<b>Refil de grampos</b>	Para o Módulo de acabamento Office integrado, Módulo de acabamento Office, Módulo de acabamento BR e Grampeador de conveniência (3 refs por caixa)	5.000 cada refil
<b>Filtro do ventilador</b>	1 conjunto (AltaLink® C8170)	500.000 páginas
<b>Xerox® Smart Kit<sup>8</sup></b>		
<b>Cartucho do fotorreceptor<sup>7</sup></b>	1 Cartucho por cor	180.000 páginas
<b>Recipiente de resíduos sem filtro de sucção<sup>9</sup></b>	1 cartucho (AltaLink® C8130/35/45/55)	69.000 páginas
<b>Recipiente de resíduos com filtro de sucção<sup>9</sup></b>	1 cartucho (AltaLink® C8170)	69.000 páginas

<sup>1</sup> Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não é esperado que seja mantida com regularidade.

<sup>3</sup> Não disponível em todas as regiões.

<sup>4</sup> As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

<sup>5</sup> Vendido separadamente em algumas regiões.

<sup>6</sup> Média de páginas padrão. Declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas não limitado a, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, orientação do material, modo da tiragem do trabalho, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.

<sup>7</sup> O rendimento médio do cartucho se baseia em um comprimento da tiragem de 5 páginas de 8,5 x 11 pol./A4 ABL, com divisão de 35% de páginas coloridas/65% de páginas em preto e branco.

<sup>8</sup> O rendimento do recipiente de resíduos variará de acordo com o tipo de imagem, o percentual da cobertura da área e o tamanho da tiragem do trabalho.

<sup>9</sup> Com disco rígido opcional.

\* Trellix DXL anteriormente conhecido como McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Whitelisting anteriormente conhecido como McAfee® Embedded Control Whitelisting, Trellix ePolicy Orchestrator® anteriormente conhecido como McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM anteriormente conhecido como McAfee® ESM, Trellix Integrity Control Enablement Kit anteriormente conhecido como McAfee® Integrity Control Enablement Kit, Trellix Enterprise Security Manager anteriormente conhecido como McAfee® Enterprise Security Manager. O nome da marca Trellix será expresso em lançamentos futuros de firmware.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®. Para obter mais informações, acesse [www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html).

Para obter mais informações, acesse [www.office.xerox.com/index/ptbr.html](http://www.office.xerox.com/index/ptbr.html).