

Impresora Xerox® B410

xerox™



El trabajo no desacelera y su impresora tampoco debería hacerlo.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (HASTA)	
Velocidad a una cara ¹	Blanco y negro: Hasta 50/47 ppm Carta/A4
Velocidad a dos caras ¹	Blanco y negro: Hasta 25/24 ppm Carta/A4
Ciclo de impresión mensual ² (hasta) Páginas al mes	175 000
Volumen promedio de impresión mensual recomendado (hasta) Páginas al mes	20 000
Procesador/Memoria/ Almacenamiento Velocidad de reloj/núcleos Memoria/almacenamiento	Procesador de 1 GHz de doble núcleo 1 GB de RAM 8 GB eMMC/Opcional: Disco duro de más de 500 GB
Conectividad Conectividad de dispositivos	USB 2.0 de alta velocidad (tipo A), USB de alta velocidad (tipo B) Gigabit Ethernet/Opcional: Adaptador de red inalámbrica (802.11 b/g/n/ac)
Tecnología de imagen	Láser
IMPRESIÓN	
Resolución de impresión (hasta)	1200 × 1200 ppp, 2400 de calidad de imagen
Tiempo de salida de la primera impresión (en solo)	En solo 5.4 segundos en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, emulación PCL® 6, emulación PCL 5, emulación PDF v1.7, imagen directa
Características de impresión	Interfaz de usuario de un toque, calidad de impresión, tipos de trabajo normal, seguro, guardado y de juego de muestras, a dos caras, orientación, compaginación, ID de trabajos de impresión en márgenes, modo borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y tóner, rotación de imagen a 180 grados, ajustes guardados, configuración de Earth Smart
TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE	
Impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct ³
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox Workplace Cloud and Suite es la plataforma completa de administración de impresión para la seguridad, el control de costos y la movilidad que brinda productividad del flujo de trabajo a los trabajadores híbridos y de oficina. Disponible como versión local (Workplace Suite) o basada en la nube (Workplace Cloud), proporciona la máxima flexibilidad para liberar equipos de TI para que se enfoquen en las prioridades empresariales centrales. (Es posible que algunos modelos requieran equipos opcionales adicionales).
Conectividad a la nube	Sí (a través de la Experiencia de impresión y escaneado de Xerox)

Impresora Xerox B410

DETALLES DE IMPRESIÓN	
Tiempo de salida de la primera impresión en blanco y negro (en solo)	5.2 segundos
Resolución (hasta)	1200 × 1200 ppp, 2400 de calidad de imagen
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, emulación PCL® 6, emulación PCL 5, emulación PDF v1.7, imagen directa
Margen de página no imprimible	Impresión: 4.2 mm desde cada borde
Impresión desde USB	Sí. Documentos; formatos de archivo PDF, HTML, XPS, Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Imágenes: .dcm, .gif, .JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), (.png)
Tipos de controladores de impresión/sistemas operativos	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Microsoft Universal Print (Impresión universal de Microsoft). Para más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite nuestra página de Controladores y descargas y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com/es-ar .
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impresión por socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, Servicios web de MS WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print (Impresión universal), Bonjour
Capacidad de fuentes	Fuentes escalables PCL5/6 94, 2 mapas de bits Emulación PS, 163 fuentes escalables
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
Gestión de dispositivos	Xerox Easy Assist, Panel de operador remoto, Servidor web interno
Software Xerox® CentreWare® Web	Sí
SEGURIDAD	
Protocolos/funciones de seguridad	Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Módulo de plataforma confiable (TPM), TLS 1.3, Administración de certificados FIPS 140-2, Restablecimiento de contraseña segura, Filtrado de conexión TCP, Filtrado de puertos, Controles de acceso, Impresión confidencial, Borrado de memoria no volátil, Puertos USB protegidos, IPSec, Sobreescritura de imágenes ⁴
SEGURIDAD WI-FI (REQUIERE ADAPTADOR DE RED INALÁMBRICA)	
Métodos de autenticación y cifrado	Modo de infraestructura (BSS), cifrado WEP (claves de 64 y 128 bits), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, Soporte WPA3, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
MANIPULACIÓN DEL PAPEL	
BANDEJA PRINCIPAL	
Estándar/Opcional	Estándar
Capacidad (hasta)	550 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m ²
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	4.1 x 5.8 pulg.
Tamaño mínimo del papel (mm)	105 x 148 mm
Tamaño máximo del papel (pulg.)	Extraoficio (8.5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del papel (mm)	216 x 360 mm
Gramaje mínimo del papel (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje mínimo del papel – A dos caras (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje máximo del papel (g/m ²)	120 g/m ²
Gramaje máximo del papel – A dos caras (g/m ²)	120 g/m ²
Tipos de papel admitidos	Papel común, papel liviano, papel pesado, con membrete, reciclado, bond, etiquetas, preimpreso, papel de color, algodón rugoso, personalizado
BANDEJA ESPECIAL	
Estándar/Opcional	Estándar
Capacidad (hasta)	100 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m ²
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	3 x 5.8 pulg.
Tamaño mínimo del papel (mm)	76 x 148 mm
Tamaño máximo del papel (pulg.)	Extraoficio (8.5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del papel (mm)	216 x 360 mm
Gramaje mínimo del papel (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje mínimo del papel – A dos caras (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje máximo del papel (g/m ²)	216 g/m ²
Gramaje máximo del papel – A dos caras (g/m ²)	120 g/m ²
Tipos de papel admitidos	Papel común, papel liviano, papel pesado, con membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, brillante, vinilo, preimpreso, sobre, papel de color, algodón rugoso, personalizado

Impresora Xerox B410

MANIPULACIÓN DEL PAPEL (CONTINUACIÓN)	
BANDEJA OPCIONAL PARA 550 HOJAS (AÑADE HASTA 3 BANDEJAS ADICIONALES)	
Capacidad (hasta)	550 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m ²
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	4.1 x 5.8 pulg.
Tamaño mínimo del papel (mm)	105 x 148 mm
Tamaño máximo del papel (pulg.)	Extraoficio (8.5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del papel (mm)	216 x 360 mm
Gramaje mínimo del papel (g/m²)	60 g/m ²
Gramaje mínimo del papel – A dos caras (g/m²)	60 g/m ²
Gramaje máximo del papel (g/m²)	120 g/m ²
Gramaje máximo del papel – A dos caras (g/m²)	120 g/m ²
Tipos de papel admitidos	Papel común, papel liviano, papel pesado, con membrete, reciclado, bond, etiquetas, preimpreso, papel de color, algodón rugoso, personalizado
CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR/MÁXIMA	
Capacidad de entrada estándar	650
Capacidad de entrada máxima	2300
CAPACIDAD DE SALIDA	
Capacidad de salida	250

Impresora Xerox B410

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	
REQUISITOS ELÉCTRICOS	
Norteamérica	100 a 127 voltios (V) a 50 a 60 Hz o 57 a 63 hercios (Hz) nominales 90 a 140 voltios, extremo
Europa	220 a 240 voltios (V) a 50 a 60 Hz o 57 a 63 hercios (Hz) nominales (no disponible en todos los países) 198 a 264 voltios, extremo
CONSUMO DE ENERGÍA	
Funcionamiento/Ejecución: 110 V/220 V	669 W a una cara; 417 W a dos caras
Modo de espera: 110 V/220 V	7.7 W
Modo de apagado automático/ reposo: 110 V/220 V	1.0 W
Modo de apagado: 110 V/220 V	0.1 W
Tiempo predeterminado para modo de reposo	15 minutos (ajustable de 1 a 60 minutos)
Tiempo para la primera impresión desde el modo de reposo	6.9 segundos
Tiempo para que esté lista desde el apagado	98 segundos
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO	
Rango de temperatura requerido: Fahrenheit (en funcionamiento)	50 a 90 °F
Rango de temperatura requerido: Celsius (en funcionamiento)	10 a 32 °C
Humedad relativa requerida	8 % a 80 % HR
Rango de temperatura requerido: Fahrenheit (almacenamiento)	-40 a 104 °F
Rango de temperatura requerido: Celsius (almacenamiento)	-40 a 40 °C
NIVELES DE POTENCIA DE SONIDO	
Niveles de presión de sonido	Funcionamiento a una cara/56 dB(A) Funcionamiento a dos caras/55 dB(A) Modo silencioso a una cara/52 dB(A) Modo silencioso a dos caras/51 dB(A) En reposo 14 dB(A)
Niveles de potencia de sonido	Funcionamiento a una cara/7.1 B(A) Funcionamiento a dos caras/6.9 B(A) Modo silencioso a una cara/6.6 B(A) Modo silencioso a dos caras/6.6 B(A) En reposo 3.1 B(A)

Impresora Xerox B410

DIMENSIONES Y PESOS	
Impresora (con embalaje)	Ancho: 430 mm/16.9 pulg. Profundidad: 470 mm/18.5 pulg. Altura: 422 mm/16.6 pulg. Peso: 17.2 kg/38 lb
Impresora (sin embalaje)	Ancho: 399 mm/15.7 pulg. Profundidad: 373 mm/14.7 pulg. Altura: 308 mm/12.1 pulg. Peso: 15.2 kg/33.4 lb
Bandeja para 550 hojas (con embalaje)	Ancho: 428 mm/16.9 pulg. Profundidad: 468 mm/18.4 pulg. Altura: 193 mm/7.6 pulg. Peso: 5.5 kg/12.2 kg
Bandeja para 550 hojas (sin embalaje)	Ancho: 389 mm/15.3 pulg. Profundidad: 373 mm/14.7 pulg. Altura: 108 mm/4.3 pulg. Peso: 4.7 kg/10.4 lb
Soporte de la impresora (con embalaje)	Ancho: 525 mm/20.7 pulg. Profundidad: 565 mm/22.2 pulg. Altura: 235 mm/9.2 pulg. Peso: 17.1 kg/37.7 lb
Soporte de la impresora (sin embalaje)	Ancho: 463 mm/18.2 pulg. Profundidad: 510 mm/20 pulg. Altura: 440 mm/17.3 pulg. Peso: 14.8 kg/32.7 lb
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA INSTALACIÓN	
El área alrededor del dispositivo debe estar despejada para permitir el acceso y la ventilación. En la siguiente tabla se muestra el área que se necesita en cada lado para una instalación correcta.	
Superior	100 mm/3.9 pulg.
Trasera	100 mm/3.9 pulg.
Izquierda	65 mm/2.6 pulg.
Derecha	110 mm/4.3 pulg.
Delantera	305 mm/12 pulg.
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA/CUMPLIMIENTO NORMATIVO	
Certificaciones	Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite xerox.com/OfficeCertifications
¿QUÉ CONTIENE LA CAJA?	
Todos los elementos contenidos en la caja	Impresora B410 Cable de alimentación Guía de instalación Hoja de seguridad del producto Guía de uso rápido CD con software y documentación Cartuchos de impresión con capacidad de arranque preinstalados: Cartucho negro: con capacidad para 6000 impresiones ⁵

Impresora Xerox B410

SUMINISTROS Y ACCESORIOS	NORTEAMÉRICA Y EUROPA*	TODAS LAS DEMÁS REGIONES
Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original Xerox, impresora Xerox B410 (6000 páginas) ⁵	006R04725	006R04728
Cartucho de tóner negro de alta capacidad original Xerox, impresora Xerox B410 (14 000 páginas) ⁵	006R04726	006R04729
Cartucho de tóner negro de capacidad extra alta original de Xerox, impresora Xerox B410 (25 000 páginas)	006R04727	006R04730
Kit de imagen negro original Xerox, impresora Xerox B410 (75 000 páginas) ⁶	013R00702	013R00702
ACCESORIOS OPCIONALES		
Bandeja para 550 hojas	097N02469	
Adaptador de red inalámbrica	097N02470	
Disco duro de más de 500 GB	097N02467	
Soporte de impresora Xerox	097S05244	

* Norteamérica (NA): EE. UU., Canadá

Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda, Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Liechtenstein, Madeira, San Marino

¹ Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.

² Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

³ Requiere adaptador de red inalámbrica.

⁴ Requiere disco duro de más de 500 GB.

⁵ Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado según la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según la duración de la ejecución del trabajo, el tamaño y la orientación del material de impresión y el modo de impresión. Para obtener más información, visite office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Devuelva los suministros de impresión agotados a través del programa de recolección, reutilización y reciclado de Xerox® Green World Alliance®. Visite www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html.

Si desea obtener más información, visítenos en www.office.xerox.com/index/esar.html.