

Impressora Colorida Xerox® C410

xerox™



O trabalho nunca para e a sua impressora também não deve parar.

VELOCIDADE DA IMPRESSÃO (ATÉ)	
Velocidade em uma face ¹	Colorida: Até 42/40 ppm Carta/A4; Preto e branco: Até 42/40 ppm Carta/A4
Velocidade em frente e verso ¹	Colorida: Até 21/20 ppm Carta/A4; Preto e branco: Até 21/20 ppm Carta/A4
Ciclo mensal de funcionamento ² (até): Páginas por mês	125.000
Volume de impressão médio mensal recomendado (até): Páginas por mês	10.000
Processador/Memória/ Armazenamento Velocidade de relógio/Cores Memória/armazenamento	Processador Dual Core de 1 GHz RAM de 1 GB 8 GB eMMC/Opcional: HDD de 500 GB ou mais
Conectividade Conectividade do dispositivo	Gigabit Ethernet com USB 2.0 (Tipo A) de alta velocidade, USB (Tipo B) de alta velocidade/Opcional: Adaptador de rede sem fio (802.11 b/g/n/ac)
Tecnologia de imagem	Laser em cores
IMPRESSÃO	
Resolução de impressão (até):	Qualidade da imagem 1200 x 1200 dpi, 4800
Tempo de saída da primeira impressão (até):	Até 6,4 segundos em cores/6,1 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página	Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 6, Emulação PCL® 5, Emulação PDF v1.7, Imagem direta
Recursos de impressão	Interface do usuário de um toque, qualidade da impressão, tipos de trabalho normal, protegido, salvo e jogo de amostra, frente e verso, orientação, alceamento, ID do trabalho de impressão nas margens, modo rascunho, várias páginas em 1, layout de livreto, marca d'água, status da bandeja e do toner, rotação da imagem de 180 graus, configurações salvas, configurações Earth Smart
PRONTA PARA NUVEM E MOBILIDADE	
Impressão móvel	Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct® ³
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox Workplace Cloud e Suite é a plataforma completa de gerenciamento de impressão para segurança, controle de custos e mobilidade, proporcionando produtividade do fluxo de trabalho para funcionários de escritório e híbridos. Disponível como uma versão no local (Workplace Suite) ou em nuvem (Workplace Cloud), fornece a flexibilidade máxima para liberar o tempo da equipe de TI para se concentrar nas principais prioridades de negócios. (Os modelos selecionados podem exigir equipamento opcional adicional para ativar.)
Conectividade em nuvem	Sim (pelo aplicativo Xerox® Print and Scan Experience)

Impressora Colorida Xerox® C410

DETALHES DE IMPRESSÃO	
Tempo de saída da primeira impressão – Cores (até):	6,4 segundos
Tempo de saída da primeira impressão – Preto e branco (até):	6,1 segundos
Resolução (até):	Qualidade da imagem 1200 x 1200 dpi, 4800
Linguagens de descrição de página	Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 6, Emulação PCL® 5, Emulação PDF v1.7, Imagem direta
Margem de página não imprimível	Impressão: 4,2 mm de cada borda
Imprimir de USB	Sim. Documentos: PDF, HTML, XPS, formatos de arquivo Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Imagens: .dcm, .gif, .JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png
Tipos de driver de impressão/ Sistemas operacionais	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impressão Universal da Microsoft. Para obter mais informações sobre os Sistemas Operacionais compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo em www.support.xerox.com/pt-br
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Capacidade de fonte	Fontes redimensionáveis PCL6 89, 2 com bitmap Emulação PS 158 fontes redimensionáveis
GERENCIAMENTO DO DISPOSITIVO	
Gerenciamento do dispositivo	Aplicativo Xerox® Easy Assist , Painel do operador remoto, Servidor da Web incorporado Xerox® Embedded Web Server
Software Xerox® CentreWare® Web	Sim
SEGURANÇA	
Protocolos/Funções de segurança	Atualizações de firmware assinadas digitalmente, Trusted Platform Module (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, Gerenciamento de certificados, Redefinição de senha segura, Filtro de conexão TCP, Filtro de porta, Controles de acesso, Impressão confidencial, Limpeza de memória não volátil, Portas USB protegidas, IPSec, Sobregravação de imagem ⁴
SEGURANÇA WI-FI (REQUER ADAPTADOR DE REDE SEM FIO)	
Métodos de autenticação e criptografia	Modo Infraestrutura (BSS), Criptografia WEP (chaves de 64 e 128 bits), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2 Personal, Suporte WPA3, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
MANUSEIO DE PAPEL	
ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL	
Padrão/opcional	Padrão
Capacidade	1 folha
Tamanho mínimo do material (pol.)	3 x 5 pol.
Tamanho mínimo do material (mm)	76 x 127 mm
Tamanho máximo do material (pol.)	Ofício (8,5 x 14 pol.)
Tamanho máximo do material (mm)	216 x 356 mm
Gramatura mínima do material (g/m ²)	60 g/m ²
Gramatura mínima do material – Frente e verso (g/m ²)	60 g/m ²
Gramatura máxima do material (g/m ²)	200 g/m ²
Gramatura máxima do material – Frente e verso (g/m ²)	105 g/m ²
Tipos de material compatíveis	Papel comum, papel de baixa gramatura, papel de alta gramatura, timbrado, cartão, reciclado, bond, etiquetas, brilhante, vinil, pré-impresso, envelope, papel colorido, algodão áspero, personalizado
BANDEJA PRINCIPAL	
Padrão/opcional	Padrão
Capacidade (até):	250 folhas de 75 g/m ² Bond/20 lb
Tamanho mínimo do material (pol.)	3,9 x 5,8 pol.
Tamanho mínimo do material (mm)	98 x 148 mm
Tamanho máximo do material (pol.)	Ofício (8,5 x 14 pol.)
Tamanho máximo do material (mm)	216 x 356 mm
Gramatura mínima do material (g/m ²)	60 g/m ²
Gramatura mínima do material – Frente e verso (g/m ²)	60 g/m ²
Gramatura máxima do material (g/m ²)	200 g/m ²
Gramatura máxima do material – Frente e verso (g/m ²)	105 g/m ²
Tipos de material compatíveis	Papel comum, papel de baixa gramatura, papel de alta gramatura, timbrado, cartão, reciclado, bond, etiquetas, brilhante, vinil, pré-impresso, envelope, papel colorido, algodão áspero, personalizado

Impressora Colorida Xerox® C410

BANDEJA OPCIONAL PARA 550+100 FOLHAS (INCLUI CAPACIDADE PADRÃO DE 550 FOLHAS E BANDEJA MANUAL ADICIONAL DE 100 FOLHAS)	
BANDEJA PARA 550+100 FOLHAS – BANDEJA MANUAL PARA 100 FOLHAS	
Capacidade (até):	100 folhas de 75 g/m ² Bond/20 lb
Tamanho mínimo do material (pol.)	3 x 5 pol.
Tamanho mínimo do material (mm)	76 x 127 mm
Tamanho máximo do material (pol.)	Ofício (8,5 x 14 pol.)
Tamanho máximo do material (mm)	216 x 356 mm
Gramatura mínima do material (g/m ²)	60 g/m ²
Gramatura mínima do material – Frente e verso (g/m ²)	60 g/m ²
Gramatura máxima do material (g/m ²)	176 g/m ²
Gramatura máxima do material – Frente e verso (g/m ²)	105 g/m ²
Tipos de material compatíveis	Papel comum, papel de baixa gramatura, papel de alta gramatura, timbrado, cartão, reciclado, bond, etiquetas, brilhante, vinil, pré-impreso, envelope, papel colorido, algodão áspero, personalizado
BANDEJA PARA 550+100 FOLHAS – BANDEJA PARA 550 FOLHAS	
Capacidade (até):	550 folhas de 75 g/m ² comum/20 lb
Tamanho mínimo do material (pol.)	5,8 x 8,3 pol.
Tamanho mínimo do material (mm)	148 x 210 mm
Tamanho máximo do material (pol.)	Ofício (8,5 x 14 pol.)
Tamanho máximo do material (mm)	216 x 356 mm
Gramatura mínima do material (g/m ²)	60 g/m ²
Gramatura mínima do material – Frente e verso (g/m ²)	60 g/m ²
Gramatura máxima do material (g/m ²)	176 g/m ²
Gramatura máxima do material – Frente e verso (g/m ²)	105 g/m ²
Tipos de material compatíveis	Papel comum, papel de baixa gramatura, papel de alta gramatura, timbrado, cartão, reciclado, bond, etiquetas, brilhante, vinil, pré-impreso, papel colorido, algodão áspero, personalizado
BANDEJA OPCIONAL PARA 550 FOLHAS (REQUER BANDEJA PARA 550+100 FOLHAS)	
Capacidade (até):	550 folhas de 75 g/m ² Bond/20 lb (acrescente até 2 bandejas adicionais de 550 folhas)
Tamanho mínimo do material (pol.)	5,8 x 8,3 pol.
Tamanho mínimo do material (mm)	148 x 210 mm
Tamanho máximo do material (pol.)	Ofício (8,5 x 14 pol.)
Tamanho máximo do material (mm)	216 x 356 mm
Gramatura mínima do material (g/m ²)	60 g/m ²
Gramatura mínima do material – Frente e verso (g/m ²)	60 g/m ²
Gramatura máxima do material (g/m ²)	176 g/m ²
Gramatura máxima do material – Frente e verso (g/m ²)	105 g/m ²
Tipos de material compatíveis	Papel comum, papel de baixa gramatura, papel de alta gramatura, timbrado, cartão, reciclado, bond, etiquetas, brilhante, vinil, pré-impreso, envelope, papel colorido, algodão áspero, personalizado
CAPACIDADE PADRÃO/MÁXIMA DE ENTRADA	
Capacidade padrão de entrada	251
Capacidade máxima de entrada	2001
CAPACIDADE DE SAÍDA	
Capacidade de saída	125

Impressora Colorida Xerox® C410

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	
REQUISITOS ELÉTRICOS	
América do Norte	100 a 127 volts (V) (100 – 110 Japão) a 47 a 53 hz ou 57 a 63 hertz (HZ) nominais 90 a 140 volts (90 – 110 no Japão), extremo
Europa	220 a 240 volts (V) a 47 a 53 hz ou 57 a 63 hertz (HZ) nominais (não disponível em todos os países) 198 a 259 volts, extremo
CONSUMO DE ENERGIA	
Operação/Execução – 110 V/220 V	Só frente 574 W; Frente e verso 383 W
Modo de espera – 110 V/220 V	22 W
Modo desligado automático/repouso – 110 V/220 V	1,61 W
Modo desligado – 110 V/220 V	0,2 W
Tempo padrão para o modo de repouso	15 minutos
Tempo para a primeira impressão a partir do modo de repouso	15 segundos
Tempo para Pronta a partir de Desligado	42 segundos
AMBIENTE OPERACIONAL	
Faixa de temperatura necessária - Fahrenheit (armazenamento)	60 a 90 °F Enviado: -40 a 104 °F
Faixa de temperatura necessária - Fahrenheit (operação)	60 a 90 °F
Faixa de temperatura necessária - Celsius (armazenamento)	15 a 32 °C Enviado: -40 a 40 °C
Faixa de temperatura necessária - Celsius (operação)	15 a 32 °C
Umidade relativa necessária	8 a 80% de UR
NÍVEIS DE POTÊNCIA DO RUÍDO	
Níveis de pressão do ruído	Operação só frente P&B/cores 51/52 dB(A) Frente e verso em operação 53/54 dB(A) Modo silencioso só frente 47/48 dB(A) Ociosidade de 14 dB(A)
Níveis de potência do ruído	Operação só frente P&B/cores 6,6/6,7 B(A) Frente e verso em operação 6,7/6,8 B(A) Modo silencioso só frente 6,2/6,2 B(A) Ocioso 3,1 B(A)

Impressora Colorida Xerox® C410

DIMENSÕES E PESOS	
Impressora (embalada)	Largura: 495 mm/19,5 pol. Profundidade: 595 mm/23,4 pol. Altura: 402 mm/15,8 pol. Peso: 23,9 kg/52,5 lb.
Impressora (sem embalagem)	Largura: 445 mm/17,9 pol. Profundidade: 423 mm/16,6 pol. Altura: 318 mm/12,5 pol. Peso: 20,6 kg/45,3 lb.
Bandeja para 550 folhas (requer a bandeja para 550+100 folhas) (Embalada)	Largura: 218 mm (8,6 pol.) Profundidade: 508 mm (20 pol.) Altura: 478 mm (18,8 pol.) Peso: 5,2 kg (11,45 lb)
Bandeja para 550 folhas (requer a bandeja para 550+100 folhas) (Sem embalagem)	Largura: 424 mm (16,7 pol.) Profundidade: 416 mm (16,4 pol.) Altura: 133 mm (5,2 pol.) Peso: 3,9 kg (8,6 lb)
Bandeja para 550+100 folhas (Embalada)	Largura: 218 mm (8,6 pol.) Profundidade: 508 mm (20,0 pol.) Altura: 478 mm (18,8 pol.) Peso: 5,2 kg (11,45 lb)
Bandeja para 550+100 folhas (sem embalagem)	Largura: 424 mm (16,7 pol.) Profundidade: 416 mm (16,4 pol.) Altura: 133 mm (5,2 pol.) Peso: 4,2 kg (9,3 lb)
Suporte da impressora (embalada)	Largura: 525 mm (20,7 pol.) Profundidade: 565 mm (22,2 pol.) Altura: 235 mm (9,2 pol.) Peso: 17,1 kg (37,7 lb)
Suporte da impressora (sem embalagem)	Largura: 463 mm (18,2 pol.) Profundidade: 510 mm (20 pol.) Altura: 440 mm (17,3 pol.) Peso: 14,8 kg (32,7 lb)
Suporte ajustável (embalado)	Largura: 690 mm (27,2 pol.) Profundidade: 670 mm (26,3 pol.) Altura: 232 mm (9,1 pol.) Peso: 28,4 kg (62,6 lb)
Suporte ajustável (sem embalagem)	Largura: 626 mm (24,6 pol.) Profundidade: 597 mm (23,5 pol.) Altura: 521 mm (20,5 pol.) Peso: 23,1 kg (50,9 lb)
SERVIÇOS REMOTOS	
Leituras Automáticas do Medidor (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do Dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, que consome tempo, e garante que as leituras do medidor são enviadas à Xerox no prazo.
Reabastecimento de suprimentos automatizado (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO	
É necessária uma área livre ao redor do dispositivo para o acesso e a ventilação. A tabela abaixo mostra a área necessária em cada lado para a instalação correta.	
Acima	254 mm (10 pol.)
Traseira	101,6 mm (4 pol.)
Esquerda	76,2 mm (3 pol.)
Direita	76,2 mm (3 pol.)
Dianteira	76,2 mm (3 pol.)
CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA/CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse xerox.com/OfficeCertifications
CONTEÚDO DA CAIXA	
Todos os itens contidos na caixa	Impressora colorida C410 Cabo de alimentação Guia de instalação Folha de segurança do produto Guia de utilização rápida Software and Documentation disc (CD de software e documentação) Cartuchos de impressão com capacidade inicial pré-instalada: Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo): capacidade de 2.000 impressões ³ ; cartucho preto: capacidade de 2.400 impressões ⁵

Impressora Colorida Xerox® C410

SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	AMÉRICA DO NORTE E EUROPA*	TODAS AS OUTRAS REGIÕES
Cartucho de toner de capacidade padrão Preto genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® C410 (2.400 páginas) ⁵	006R04677	006R04677
Cartucho de toner de capacidade padrão Ciano genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® C410 (2.000 páginas) ⁵	006R04678	006R04678
Cartucho de toner de capacidade padrão Magenta genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® C410 (2.000 páginas) ⁵	006R04679	006R04679
Cartucho de toner de capacidade padrão Amarelo genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® C410 (2.000 páginas) ⁵	006R04680	006R04680
Cartucho de toner de alta capacidade Preto genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® C410 (10.500 páginas) ⁵	006R04685	006R04764
Cartucho de toner de alta capacidade Ciano genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® C410 (7.000 páginas) ⁵	006R04686	006R04765
Cartucho de toner de alta capacidade Magenta genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® C410 (7.000 páginas) ⁵	006R04687	006R04766
Cartucho de toner de alta capacidade Amarelo genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® C410 (7.000 páginas) ⁵	006R04688	006R04767
Recipiente de resíduos de toner genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® C410 (30.000 páginas)	008R13325	008R13325
Kit de imagem em preto genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® C410 (125.000 páginas) ⁶	013R00700	013R00700
Kit de tratamento de imagens em preto e coloridas genuíno Xerox (CMYK), Impressora Colorida Xerox® C410 (125.000 páginas) ⁶	013R00701	013R00701
ACESSÓRIOS OPCIONAIS		
Bandeja para 550+100 folhas	097N02468	
Bandeja para 550 folhas (requer a bandeja para 550+100 folhas)	097N02465	
Disco rígido de 500 GB ou mais	097N02464	
Suporte da impressora Xerox	097S05244	
Adaptador de rede sem fio	097N02470	
Suporte ajustável	497N07994	

* América do Norte (NA): EUA, Canadá

Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ Requer adaptador de rede sem fio.

⁴ Requer disco rígido de 500 GB ou mais.

⁵ Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, cobertura de área e modo de impressão.

⁶ Número aproximado de páginas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e do modo de impressão.

Para obter mais informações, acesse office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®. Visite www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes.