

Server di stampa Xerox® EX C9065/C9070 con tecnologia Fiery®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni elevate per lavori di valore superiore con il server di stampa Xerox® EX C9065/C9070 per la stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

MAGGIORE PRODUZIONE, MAGGIORI PROFITTI

Gestite facilmente carichi di lavoro pesanti e garantitevi tempi di lavorazione più rapidi grazie al potentissimo DFE per la stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070.

COLORI STRAORDINARI, VOLTA DOPO VOLTA

I profili Fiery Edge™ garantiscono un colore straordinario con sfumature estremamente dettagliate, ombreggiature perfette e una superba definizione delle immagini. Aggiungete il Fiery Graphic Arts Pro Package opzionale per produrre i colori aziendali più accurati, correggere le immagini al volo e generare bozze elettroniche.

TECNOLOGIA XEROX® ADAPTIVE CMYK PLUS

Abbinata al server di stampa Xerox® EX-i C9065/C9070, la tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus apre nuove opportunità in uno dei segmenti in maggiore crescita nel settore: la stampa con toner speciali. Viene venduta come accessorio ed è progettata per ampliare la tradizionale offerta di colori CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) e fornire nobilitazioni speciali su richiesta.

Il componente accessorio espande le capacità di stampa a colori del dispositivo con i toner fluorescenti, metallizzati, bianco e trasparente, trasformando una sola stampante in tre dispositivi diversi! Questa tecnologia apre le porte a nuove opportunità di crescita, consentendo a creativi e centri stampa in tutti i campi di produrre esclusive e raffinate applicazioni quali biglietti di auguri, volantini, inviti, poster e insegne.

RIDUZIONE DI ERRORI E SPRECHI

Riducete i tempi di impostazione e tagliate gli sprechi con Fiery JobExpert™, una funzionalità integrata in Fiery Command WorkStation® che analizza automaticamente i file PDF in arrivo e sceglie dinamicamente le impostazioni di stampa Fiery ottimali.

UN AMBIENTE DI PRODUZIONE INTEGRATO E SICURO

Basato sulla piattaforma Microsoft® Windows 10, il server di stampa EX C9065/C9070 soddisfa i requisiti di sicurezza dei clienti, come FIPS 140-2. Il server è dotato di connettività JDF standard con la funzionalità Xerox® Standard Accounting e automatizza attività complesse con il supporto per le app Xerox® ConnectKey®; è inoltre compatibile con Xerox® Global Print Driver®.

PREPARAZIONE PIÙ VELOCE

Facile preparazione di documenti complessi utilizzando l'intuitivo sistema Fiery Impose-Compose e il componente opzionale Fiery JobMaster™.

MAGGIORE FORZA D'IMPATTO CON LA PERSONALIZZAZIONE

Con Fiery FreeForm™ Create, potete personalizzare rapidamente i file esistenti a costo zero. Potete inoltre aggiungere elementi variabili come testo, immagini o codici a barre con pochi clic. Fiery FreeForm Create è inoltre compatibile con i toner Xerox® Adaptive CMYK+ per offrire un livello di variabilità e personalizzazione ancora maggiore. In più, il server Fiery supporta i formati VDP leader del settore quali PDF/VT-1 e 2, PPML, VPS e Xerox® VIPP® Language.



xerox™

Server di stampa Xerox® EX C9065/C9070 con tecnologia Fiery®

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORI FIERY DRIVEN

- Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9075
- Supporta tutti i dispositivi di finitura motore

HARDWARE/PIATTAFORMA

- Software Fiery® FS500 Pro
- Processore Intel® Core™ i5-8500
- Unità di avvio SSD per software OS e Fiery, più un HDD da 1 TB
- RAM 8 GB
- Fiery Installer Builder
- Server supporti USB
- Software Fiery QuickTouch™
- Cinque porte USB 3.0, quattro porte USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

TECNOLOGIA DEL COLORE FIERY

- Certificazione VPS (Validation Printing System) Fogra
- Certificazione per stampante digitale Idealliance
- Profili del colore Fiery Edge™
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Abilitazione dei colori PANTONE®
- Sovrastampa composita
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Miglioramento immagine
- Smoothing delle immagini
- Calibrazione
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (standard, dalla lastra)
 - Spettrofotometro EFI™ ES-3000 (opzionale)
- Trapping automatico
- Fiery Smart Estimator¹
- Supporta il Kit Xerox® Adaptive CMYK+

SUPPORTO DI ADOBE INTERPRETER

- CPSI versione 3020
- Adobe PDF Print Engine 5.5¹

PRODUTTIVITÀ E FLUSSO DI LAVORO

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
 - Include impostazioni esclusive per Xerox® PrimeLink® C9065/C9070
- Fiery Impose-Compose
 - Integrazione con numerose stazioni di finitura fuori linea di terze parti
- Fiery Preflight
- Driver Fiery per Windows e Mac
- Fiery Essential Driver
- Integrazione con Xerox® Global Print Driver®
- Stima del tempo di stampa
- Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali
- Fiery WebTools
- Stampa programmata, Sospensione per discrepanza, Stampa forzata, Stampa/Elaborazione successiva, Unione doc rapida e Stampa veloce
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Remote Scan
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android e iOS)
- Stazione di finitura libretto
- Stampa a tampone
- Stampa mobile diretta
- Numerazione copie
- Supporto standard di supporti XLS
- Catalogo supporti
- Stampa fronte/retro automatica
- Selezione copertina
- N-in-1
- Filigrane
- Fogli banner
- Campione di stampa
- Selezione vassoio di uscita

PRESTAZIONI

- SmartRIP
- Scansione-RIP-Stampa
- Spooling-RIP-Stampa
- Stampa in ordine rigoroso

SUPPORTO FORMATI FILE

- Adobe® PostScript® Livello 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PCL® 6/PCL 5 migliorato
- PDF/X-1a, 3 e 4
- Formati di documenti Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pub (tramite il driver Fiery o Fiery Hot Folders)
- EPS, JPEG, TIFF

STAMPA CON DATI VARIABILI (VDP)

- Fiery FreeForm™ Create
- Supporta i seguenti formati: Fiery FreeForm Plus, VI Compose, Xerox® VIPP® PPML 2.0/2.2/3.0, Creo® VPS, PDF/VT-1 e PDF/VT-2
- Stampa di intervalli di record VDP
- PDF e PS ottimizzati
- Definizione lunghezza record
- Imposizione VDP Fiery
- Anteprima raster VDP
- VDP Resource Manager
- Supporto della finitura a livello di record e fascicolo

RETE/CONNETTIVITÀ

- TCP/IP, AppleTalk, Supporto Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print (OnP), Stampa via e-mail (PS/PDF), Supporto IPv6, Autenticazione LDAP
- Connettività TCP/IP singola e doppia per l'integrazione con Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

FUNZIONI DI PROTEZIONE

- Crittografia dati conforme a FIPS 140-2
- Conformità a ISO/IEC 15408 e IEEE Std 2600 (Common Criteria)⁴
- Cancellazione sicura, Profili di sicurezza, Registro di controllo di sicurezza (si integra con le soluzioni SIEM)
- Blocco porte, Filtro IP, Autenticazione 802.1X, Crittografia IPsec, HTTPS con supporto TLS 1.3
- Gestione dei certificati migliorata. I certificati autofirmati Fiery vengono ricreati automaticamente
- Stampa protetta, Sicurezza PostScript, Sicurezza USB
- Aggiornamenti software con firma digitale
- Opzione di utilizzare un'immagine del sistema operativo Windows con protezione avanzata del cliente per soddisfare i requisiti di conformità alla sicurezza

DIMENSIONI/PESO

- Server di stampa
 - Altezza: 527,05 mm (20,75 poll.)
 - Larghezza: 234,95 mm (9,25 poll.)
 - Profondità: 463,55 mm (18,25 poll.)
 - Peso: 16,5 kg (36,5 lb.)
- NX Station GL (supporto, server non incluso) (opzionale)
 - Altezza: 1525 mm (60 poll.)
 - Larghezza: 800 mm (31,5 poll.)
 - Profondità: 866 mm (34,9 poll.)
 - Peso: 41,9 kg (92,5 lb.)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Commutazione automatica: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 6-3 A
- Consumo di energia massimo: 350 W, 6 A a 100 V
- Consumo di energia tipico: 100 W, 1 A a 100 V

EMI/EMC

- FCC e ICES-003 (Stati Uniti e Canada)
- Marchio CE – EN 62368-1:2014 + A11:2017 (UE)
- Marchio RCM (Australia e Nuova Zelanda)
- Marchio UK CA (Regno Unito)

SICUREZZA

- Schema CB – 62368-1, 2ª edizione
- Marchio CU (Stati Uniti e Canada)
- Marchio T (UE)
- Marchio UK CA (Regno Unito)

OPZIONI FIERY

- Fiery Graphic Arts Pro Package¹
 - Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery JobMaster™¹
- Fiery Color Profiler Suite² con spettrofotometro EFI™ ES-3000
 - Fiery NX Station GL (tastiera, mouse e supporto)
 - Kit di sicurezza unità disco Fiery (due alloggi disco scambiabili, unità e contenitore aggiuntivi (SSD e HDD))
- Kit per Hub Fiery (doppio IP)

INTEGRAZIONE

- Fiery JDF nativo
- Fiery API
- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection
- Xerox® Standard Accounting
- Predisposizione per l'integrazione MIS e Web-to-Print
- Integrazione del flusso di lavoro di pre stampa (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)
- Applicazioni compatibili: Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Cloud, PaperCut MF/NG, Equitrac Office, YSoft SafeQ, Nuance AutoStore e altre ancora
 - Per un elenco completo delle integrazioni, visitare: fiery.efi.com/xerox-apps

¹ Disponibilità di una prova gratuita di 30 giorni

² Prova gratuita in modalità demo

³ Aggiornato con miglioramenti e release di servizio su base continua

⁴ Con corretta configurazione da parte del cliente finale o del fornitore di servizi

⁵ Disponibile solo con il Kit Xerox® Adaptive CMYK+

Per ulteriori informazioni sul server di stampa Xerox® EX-i C9065/C9070 con tecnologia Fiery® per la stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070, contattate il rappresentante Xerox locale. Telefonate al numero 1-800-ASK-XEROX o visitateci online all'indirizzo www.xerox.it.