

# Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

**xerox**™



A Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625 foi desenvolvida com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em [www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey).

Especificação do sistema	
<b>Velocidade<sup>1</sup></b>	<b>Em cores/preto e branco:</b> Até 52/50 ppm Carta/A4 <b>Velocidade de cópia em frente e verso:</b> 40/38 ipm Carta/A4
<b>Ciclo mensal de funcionamento<sup>2</sup></b>	Até 150.000 páginas
<b>Processador/Memória/Disco rígido</b>	Quad Core 1,2 GHz/4 GB de memória do sistema/32 GB eMMC/ <b>Opcional:</b> HDD de 500 GB ou mais
<b>Conectividade</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, NFC; <b>Opcional:</b> Wi-Fi/Wi-Fi Direct com adaptador de rede sem fio Xerox®
<b>Recursos da controladora</b>	Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Clonagem de configuração, Organizador de frota, Watchdog de configuração, Painel de Segurança
Cópia e impressão	
<b>Resolução de cópia e impressão</b>	<b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Impressão:</b> Até 1.200 x 1.200 dpi
<b>Tempo de saída da primeira impressão</b> (tão rápida quanto)	6,6 segundos em cores/5,8 segundos em preto e branco
<b>Tempo de saída da primeira cópia</b> (tão rápido quanto) (no vidro de originais/estado aquecido)	6,3 segundos em cores/5,7 segundos em preto e branco
<b>Linguagem de descrição de página</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
<b>Recursos de impressão</b>	Imprimir de USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Impressão protegida criptografada, Configurações do driver Earth Smart da Xerox® WorkCentre®, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e cancelamento, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Imprimir ao redor, Imprimir em papel alternativo
Pronta para a mobilidade e a nuvem	
<b>Pronta para impressão universal</b>	O Microsoft Universal Print é um serviço de impressão em nuvem disponível para os assinantes Microsoft 365. Ele remove a necessidade de servidores de impressão no local e potencializa os drivers integrados dos PCs com Windows 10 e 11. Você pode aproveitar os benefícios de hospedagem na nuvem com uma configuração que não requer drivers para todos os clientes no Windows 10 e 11. Use o Aplicativo Xerox Print Support (PSA) para ter acesso à interface de usuário do Xerox Print Properties.
<b>Conectividade móvel</b>	<b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) incluindo iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) para AirPrint Discovery
<b>Impressão móvel</b>	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace App (iOS/Android), iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) para AirPrint Discovery
<b>Digitalização móvel</b>	Digitalização Mopria®, Digitalização Apple® AirPrint®; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), Digitalizar para Microsoft OneDrive, Google Drive e DropBox
<b>Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery</b>	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, editam, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Visite <a href="http://www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho">www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho</a> para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo">www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie">www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao</a> )
<b>Plataforma Xerox® Workflow Central</b>	<b>Opcional:</b> Consistência de uma plataforma para produtividade perfeita em todos os computadores, dispositivos móveis e impressoras. Com o conjunto cada vez maior de fluxos de trabalho baseados em nuvem de Workflow Central, você pode transformar documentos em arquivos de áudio para ouvir facilmente, converter PDF ou arquivos de imagem em formatos populares do Microsoft para compartilhamento com um público mais amplo, transformar a caligrafia em texto legível, editável e compartilhável, traduzir para/de mais de 40 idiomas diferentes e automaticamente editar informações de identificação pessoal usando palavras ou frases definidas

## Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução
<b>Integração do Provedor de Identidade na Nuvem (IdP)</b>	Use as credenciais de login da área de trabalho, laptop ou dispositivo móvel para fazer login em suas Multifuncionais VersaLink® com conexões diretas com provedores de identidade em nuvem populares, Okta, Identidade de Ping e Microsoft® Azure
<b>Digitalização</b>	
<b>Recursos padrão</b>	<b>Destinos:</b> Digitalizar para USB/E-mail/Rede SFTP/SMB, HTTP, HTTPS, destinos FTP; <b>Formatos de arquivos:</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; <b>Recursos de conveniência:</b> Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de várias páginas/página única, PDF protegido por senha, Catálogo de endereços unificado, Digitalizar para pasta, Aplicativos de 1 toque, Suporte TWAIN, Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
<b>Recursos opcionais</b>	Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Xerox® Scanning App for DocuShare®, outras soluções disponíveis por meio de vários Xerox® Business Innovation Partners em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao</a> , Imprimir de e Digitalizar para a Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare Go®
<b>Fax</b>	
<b>Recursos padrão</b>	Trabalho de criação de Fax, habilitação de Fax para servidor em rede, o Fax Walk-up inclui: Fax em LAN, Fax direto, encaminhamento de fax para e-mail, ou compartilhamento SMB
<b>Segurança</b>	
<b>Recursos padrão</b>	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, Verificação de firmware, Gerenciador de segurança, Integração com LogRhythm SIEM, Integração com Splunk SIEM, Autenticação de Rede, SNMPv3, Autenticação de mensagens hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificados de segurança utilizando ECDSA, Certificado autoassinado automático, Integração do Cisco® Identity Services Engine (ISE), autenticação local (banco de dados interno), Acesso de usuário, Filtragem de Porta/IP/Domínio, Log de auditoria, Controle de acesso, Permissões de usuário, Watchdog de configuração, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Trusted Boot, AES 256 bits, FIPS 140-3, Criptografia em nível de trabalho via HTTPS e drivers, e-mail assinado, Common Criteria Certification# (Certificação por critérios comuns), Impressão protegida criptografada, Sobregravação de imagem imediata para discos rígidos opcionais
<b>Recursos opcionais</b>	Leitor de cartão RFID Xerox®, Disco rígido (AES 256 bits) com sobreposição de imagem <sup>4</sup> , Xerox® Workplace Cloud/Suite para Gerenciamento de impressão e Segurança de conteúdo; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao</a>
<b>Gerenciamento de impressão</b>	
<b>Recursos padrão</b>	Recurso de Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação da contabilidade de rede
<b>Recursos opcionais</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários Xerox® Business Innovation Partners. Serviço de gerenciamento de impressão virtual da Xerox®; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement</a>



**Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem** economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso com até 104/98 ipm Carta/A4. A alta capacidade de papel gera produtividade, especialmente para tarefas que exigem grandes lotes de documentos digitalizados ou copiados.



**A tela de seleção por toque intuitiva e inclinável, semelhante a um tablet de 7 polegadas** permite que você personalize sua experiência para realizar mais com menos toques. Obtenha acesso a uma gama de aplicativos de produtividade por meio do Xerox App Gallery.

**A bandeja manual para 100 folhas** lida com tamanhos de material de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol. (inclui capacidade padrão para 550 folhas e bandeja manual adicional para 100 folhas)

**A Bandeja de 550 folhas** lida com tamanhos de material de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol. (inclui capacidade padrão para 550 folhas e bandeja manual para 100 folhas)

### ALIMENTAÇÃO OPCIONAL DE PAPEL

#### Bandeja para 550 folhas

Acrescente até 4 bandejas adicionais para 550 folhas para uma capacidade total de 2.850 páginas



### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

#### O grampeador de conveniência

Para necessidades de grampeamento simples, o Grampeador de Conveniência oferece o grampeamento off-line da saída impressa e dos documentos originais. Grampeia até 20 folhas de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.

#### Adaptador de rede sem fio

#### Suporte da impressora

#### Disco rígido de 500 GB ou mais

#### Kit de leitor de cartão



### APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST

Com as empresas mudando para um ambiente de trabalho mais flexível, os funcionários precisam da tecnologia certa para manter a produtividade e voltar ao que realmente importa. O aplicativo Xerox Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI. Saiba mais em [www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist](http://www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist).



# Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Especificação do dispositivo		
<b>Idiomas do painel de controle</b>	Inglês dos EUA, inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, turco, grego, russo, checo, polaco, húngaro, romeno, catalão, árabe, croata, ucraniano	
<b>Acessórios</b>		
<b>Opcional</b>	Grampeador de conveniência Adaptador de rede sem fio HDD de 500 GB ou mais Kit de habilitação de digitalizar para a nuvem Kit de fonte Unicode	
<b>Requisitos elétricos</b>		
<b>América do Norte</b>	Tensão: 110- 127 VAC +/-10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A	
<b>Europa</b>	Tensão: 220- 240 VAC +/-10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 5 A	
<b>Consumo de energia</b>		
<b>Em execução (média)</b>	Simplex: 690W Duplex: 612W	
<b>Modo de espera</b>	25 W	
<b>Desligamento Automático/ Modo de Repouso</b>	1,0 W (Tempo padrão para o modo de repouso = 1 minuto)	
<b>Aquecimento (a partir de desligado)</b>	122 s	
<b>Recuperação do modo de Repouso</b>	Até 2,9 segundos	
<b>Ambiente operacional</b>		
<b>Faixa de temperatura necessária</b>	10 a 32,2°C	
<b>Umidade relativa necessária</b>	15 a 80% de UR	
<b>Níveis de potência do ruído</b>	Operacional: 7 B(A) ou menos Modo de espera: 3 B(A) ou menos	
<b>Níveis de pressão do ruído</b>	Operacional: 55 db(A) ou menos Modo de espera: 14 db(A) ou menos	
<b>Dimensões e peso</b>	<b>Embalada</b> <span style="float: right;"><b>Sem embalagem</b></span>	
<b>Configuração básica</b>	Largura: 700 mm/27,6 pol. Profundidade: 735 mm/28,9 pol. Altura: 838 mm/33 pol. Peso: 52,5 kg/116 lb	Largura: 479 mm/18,9 pol. Profundidade: 533 mm/20,9 pol. Altura: 621 mm/24,4 pol. Peso: 39 kg/86 lb
<b>Bandeja para 550 folhas</b>	Largura: 527 mm/20,7 pol. Profundidade: 558 mm/22 pol. Altura: 216 mm/8,5 pol. Peso: 8,9 kg/19,7 lb	Largura: 463 mm/18,2 pol. Profundidade: 483 mm/19 pol. Altura: 119 mm/4,7 pol. Peso: 6,8 kg/15 lb
<b>Suporte da impressora</b>	Largura: 525 mm/20,7 pol. Profundidade: 565 mm/22,2 pol. Altura: 235 mm/9,2 pol. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Largura: 463 mm/18,2 pol. Profundidade: 510 mm/20 pol. Altura: 440 mm/17,3 pol. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
<b>Certificação do sistema/Conformidade regulamentar</b>		
<b>Certificações</b>	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>	

# Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Manuseio de papel	
Alimentador automático de originais em frente e verso de passagem única (AAOFV)	
Capacidade <sup>5</sup>	100 folhas
Velocidade (Máxima)	<b>Frente e verso:</b> 104 ipm/98 ipm Carta/A4 (em cores e preto e branco) <b>Só frente:</b> 52 ppm/49 ppm Carta/A4 (em cores e preto e branco)
Tamanhos de papel	105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.
Gramaturas	52 a 120 g/m <sup>2</sup> /14 a 32 lb bond
Bandeja manual (padrão)	
Capacidade <sup>5</sup>	100 folhas
Tamanhos	<b>Tamanhos personalizados:</b> 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.
Gramaturas	60 a 218 g/m <sup>2</sup> /16 a 58 lb bond
Tipos de mídia	Bond Cartão Personalizado Frente e verso Envelopes Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
Bandejas 1 (Padrão)	
Capacidade <sup>5</sup>	550 folhas
Tamanhos	<b>Bandeja 1:</b> Tamanhos personalizados: 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.
Gramaturas	60 a 218 g/m <sup>2</sup> /16 a 58 lb bond
Tipos de mídia	Bond Cartão Personalizado Frente e verso Envelopes Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado

## Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Manuseio do papel (Continuação)	
Alimentação opcional de papel	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	<b>Bandeja para 550 folhas:</b> Acrescente até 4 bandejas adicionais de 550 folhas
<b>Tamanhos</b>	105 x 148 mm a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.
<b>Gramaturas</b>	60 a 218 g/m <sup>2</sup> /16 a 58 lb bond
<b>Tipos de mídia</b>	Bond Cartão Personalizado Frente e verso Envelopes Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
Capacidade total	
<b>Capacidade total do dispositivo<sup>5</sup></b>	<b>Modelo base:</b> 650 folhas <b>Bandeja para 550 folhas:</b> Acrescente até 4 bandejas adicionais para 550 folhas para uma capacidade total de 2.850 folhas <b>Saída de papel:</b> 300 folhas

## Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Cópia	
<b>Tempo de saída da primeira cópia</b> (do vidro de originais/aquecido em cores/preto e branco)	Até 6,3 segundos em carta em cores Até 5,7 segundos em carta em preto e branco
<b>Lados (entrada-saída)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
<b>Quantidade</b>	1 a 9.999
<b>Resolução (máx.)</b>	Até 600 x 600 dpi
<b>Redução/Ampliação</b>	Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 %
<b>Simultaneidade</b>	Programação com antecedência para permitir que o trabalho seja enfileirado enquanto o trabalho inicial é processado (cópia, impressão, fax e digitalização)
<b>Recursos de cópia</b>	<p>Anotação e carimbo Bates™ (com capacidade de cores e ajuste do tamanho da fonte)</p> <p>Autenticação para serviços (por exemplo, cópia em cores)</p> <p>Seleção automática de papel</p> <p>Redução e ampliação automática (para se ajustar ao tamanho do papel selecionado)</p> <p>Troca automática de bandejas</p> <p>Criação de livretos de 2 faces/Frente e verso automático</p> <p>Criar trabalho (ativa a programação de nível de página e também permite que você faça a prova de cada seção ou exclua a última seção à medida que o trabalho é criado) Criar trabalho é compatível com todas as funções de cópia (um HDD de mais de 500 GB é necessário) e Digitalizar para/E-mail/Digitalização de fluxo de trabalho/Fax de servidor/Fax incorporado (um HDD de mais de 500 GB não é necessário)</p> <p>Alceamento</p> <p>Capas (somente frente, frente e verso, somente verso, impressão por dentro e por fora: Em branco ou impressa)</p> <p>Divisores (em branco)</p> <p>Apagamento da borda</p> <p>Ajuda das Funções (texto intuitivo e descrições gráficas)</p> <p>Cópia de Cartão de ID</p> <p>Ajustes de qualidade de imagem</p> <p>Deslocamento de imagem (com opção de Centralização automática)</p> <p>Inverter imagem (imagem em negativo ou espelho)</p> <p>Interrupção de trabalho grande</p> <p>Várias em 1 (até 15 colunas por 15 linhas)</p> <p>Jogo de amostras</p> <p>Salvar configurações de trabalho</p> <p>Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque</p>

# Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Impressão	
<b>Resolução (até)</b>	1.200 x 1.200 dpi
<b>Recursos de impressão</b>	<p>Padrões de aplicativo</p> <p>Ativar/desativar folha de banner</p> <p>Layout de livreto</p> <p>Seleção de capa</p> <p>Ajustar ao novo tamanho de papel</p> <p>Reter todos os trabalhos</p> <p>Opções de imagem (Resolução (Aprimorada, Alta))</p> <p>Identificação do trabalho (Imprimir ID ou folha de identificação, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas)</p> <p>Fax de LAN (requer Kit de Fax opcional)</p> <p>Layout/Marca d'água</p> <p>Várias em 1 (até 16 páginas por folha)</p> <p>Seleção de papel por atributo</p> <p>Imprimir a partir de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)</p> <p>Jogo de amostras</p> <p>Trabalho salvo (trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco)</p> <p>Impressão protegida com exclusão programada</p> <p>Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)</p> <p>Armazenamento e reutilização de configurações de driver</p> <p>Funções de sustentabilidade (Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar banner e ID de impressão, Jogo de amostra inteligente, Reter todos os trabalhos)</p> <p>Impressão em frente e verso (como padrão)</p> <p>Permissões de usuário</p>
<b>Imprimir de USB</b>	<p>Permite impressão walk-up a partir da porta USB Tipo A no painel frontal</p> <p>Comporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B</p> <p>Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco</p>
<b>Sistemas operacionais</b>	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 e 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 e R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2016 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2019 (64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 e 64 bits)</p> <p>Windows 8,1 (32 e 64 bits)</p> <p>Windows 10 (32 e 64 bits)</p> <p>Windows 11 (32 e 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.13, 10.14, 10.15</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p><b>Nota:</b> Para descobrir as últimas versões compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo no site <a href="http://www.support.xerox.com/pt-br">www.support.xerox.com/pt-br</a></p>
<b>Protocolos de rede</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Microsoft Windows Networking via IP</p> <p>Suporte para Microsoft Universal Print</p> <p>Bonjour®</p> <p>AirPrint®</p> <p>Mopria®</p> <p>IPv6</p> <p>A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada</p>
<b>Capacidade de fonte</b>	PCL: 93 fontes escaláveis, impressora de linha e fonte de bitmap (inclusive suporte a fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas ao suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente pull print. Utiliza uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros.
Catálogo de endereços unificado para Fax, E-mail e Digitalização para...	
<b>Recursos</b>	<p>Serviços compatíveis: Fax, E-mail, Digitalizar para</p> <p>Contatos máximos: 5.000</p> <p>Contatos: Suporta 1 ou mais destinos</p> <p>Favoritos para acesso rápido a todos os serviços suportados</p>



# Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Digitalização	
<b>Simultaneidade</b>	Digitalizar enquanto o sistema está imprimindo, copiando ou enquanto está sendo transmitida a digitalização para rede ou trabalhos de fax (prioridade para o retorno de originais digitalizados e trabalhos de impressão simultâneos)
<b>Velocidade de entrada (até)</b>	<b>Frente e verso:</b> 104 ipm/98 ipm Carta/A4 (em cores e preto e branco) <b>Só frente:</b> 52 ppm/49 ppm Carta/A4 (em cores e preto e branco)
<b>Resolução</b>	200 x 200 dpi até 600 x 600 dpi
<b>Profundidade de bit</b>	1 bit (preto e branco), 8 bits (níveis de cinza), 24 bits (cor)
<b>Área máxima de digitalização</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.), Ofício
<b>Vidro de originais</b>	Até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) <b>Alimentador automático de originais:</b> Até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)
<b>Gerenciamento de modelo de digitalização</b>	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização do Servidor da Web incorporado Xerox® (EWS) e compartilhe por meio de clonagem de dispositivos com opções de confirmação de folhas de outras impressoras multifuncionais
<b>Protocolos de rede</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
<b>Compactação de arquivos</b>	TIFF em cores (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) TIFF em preto e branco (compactação G3MH, G4 MMR – página única ou várias páginas) PDF/OCR pesquisável e PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (para preto e branco e em MRC)) PDF linearizado/PDF/A
<b>Campos de gerenciamento de documento (metadados)</b>	Funções disponíveis apenas em Digitalização em rede para Modelos de arquivos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 a 6 campos de metadados programáveis pelo usuário por varredura de rede para modelos de arquivo e campos ilimitados dentro do modelo – O campo de metadados consiste no nome do campo, no valor padrão e em outras configurações</li> <li>• Campos personalizados visualizados na interface com o usuário para entrada de dados variáveis</li> </ul>
<b>Funções de digitalização</b>	Supressão de fundo e sombra automática Originais encadernáveis Qualidade de compactação/Controle de tamanho do arquivo Apagamento da borda Trabalho de criação de digitalização de Originais de tamanho misto Tipo de original (Foto e texto, Foto, Texto, Mapa, Jornal/Revista) Redução/Ampliação Botões de digitalização com 1 toque (até 10) Tamanho para tamanho (para originais de tamanhos diferentes) Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque Suporte TWAIN/Suporte WIA 2.0
Digitalização para E-mail (Padrão)	
<b>Funções de digitalização</b>	Autoenvio automático Assinaturas de e-mail (6 linhas com o máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (usuário configurável), opções da folha de confirmação do Servidor da Web incorporado de e-mail Assinatura de e-mail (requer opção de cartão inteligente) Criptografia S/MIME Digitalizar para E-mail Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
<b>Acesso ao diretório</b>	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Catálogo de endereços do dispositivo
Digitalizar para	
<b>Recursos padrão</b>	Digitalizar para e-mail Digitalizar para página inicial Digitalizar para caixa postal Digitalizar para de rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para pasta rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para USB
<b>Recursos opcionais</b>	Digitalizar para repositórios nativos da nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)
Digitalização de fluxo de trabalho (recursos opcionais)	
<b>Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery</b>	Digitalizar para: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Consulte a lista completa de aplicativos disponíveis no Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>

## Segurança

### Recursos

- Registro de auditoria
- Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE)
- Watchdog de configuração (Monitora e corrige 75 configurações de segurança nas seguintes áreas):
  - 802.1x
  - Redefinição de senha do administrador
  - Registro de Auditoria
  - Atualização automática de software
  - Alertas de e-mail
  - FIPS 140
  - Manter Todos os Trabalhos
  - Sobregravação imediata de trabalho<sup>4</sup>
  - Políticas de instalação
  - PII - Nome do login
  - Senhas PostScript
  - Ativação de serviços remotos
  - Início remoto (TWAIN)
  - Reimpressão de trabalhos salvos
  - Digitalizar para caixa postal (armazenamento interno)
  - Sobregravação programada de disco<sup>4</sup>
  - Comprimento da senha segura
  - Políticas seguras do dispositivo de impressão
  - SIEM
  - SNMP
  - Tempo de espera do sistema
  - USB (imprimir de USB)
  - USB (Digitalizar para USB)
  - Gerenciamento de portas USB
  - Criptografia de Dados do Usuário
- Autenticação expandida
  - PDF assinado digitalmente (ao usar a autenticação por cartão inteligente)
  - Criptografado e autenticação para o servidor SMTP para Digitalizar para e-mail
  - PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de e-mail e digitalização de rede)
  - Criptografia<sup>4</sup> de disco rígido FIPS 140 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
  - Sobreposição de imagem imediata/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados<sup>4</sup>
  - Autenticação Local (banco de dados interno)
  - Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivo e/ou dispositivo via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, autenticação LDAP
  - Sobreposição de imagem sob demanda (agendada, manual), inclui a higienização da área não utilizada do disco<sup>4</sup>
  - Autenticação por cartão inteligente – Suporte à placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET
  - Dados seguros
  - Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede)
- Autorização expandida
  - Autorização por usuário por serviço
  - Acesso SA baseado em credenciais de rede
  - Acesso seguro à rede
  - As permissões de usuário necessárias para acessar Impressão e funções de Impressão (p.ex., acesso a cores ou restrições de tempo) refletem no driver de impressão
- Ocultar nomes dos trabalhos de impressão
- Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Desativação de porta incluindo as portas USB,
- Integração com LogRhythm SIEM
- Integração com Splunk SIEM

## Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Fax	
Funções de Fax Walk-Up	
<b>Compatibilidade</b>	ITU (CCITT) Grupo 3
<b>Velocidade/Modems</b>	Modem único V.34: V.34 33600 – 2400 BPS. Menos de 4 segundos por tempo de transmissão de página
<b>Compactação/velocidade</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
<b>Resolução</b>	<p><b>Envio de Walkup:</b></p> <p><b>Resolução P/B</b>            Padrão 200 x 100 dpi (Envio) 200 x 100 dpi, 204 x 98 dpi (Recebimento)            Fino 200 x 200 dpi (Envio) 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi (Recebimento)            Super Fino 300 x 300 dpi (Envio) 300 x 300 dpi, 204 x 391 dpi (Recebimento)            Ultrafino 600 x 600 dpi (Envio) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 408 x 391 dpi (Recebimento)</p> <p><b>Resolução de cor</b>            Fine 200 x 200 dpi (Envio) 200 x 200 dpi (Recebimento)            Super Fino 300 x 300 dpi (Envio) 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi (Recebimento)</p> <p><b>Recebimento:</b> Aceita todos os tamanhos</p>
<b>Funções de envio de fax</b>	LAN Fax (fax do driver de impressão) Redução de Transmissão de Fax Automático Status do trabalho página por página na máquina Início programado, Criar trabalho, Favoritos Reenvio automático de memória Folhas de capa automáticas PSTN Fax Envio em lote (até capacidade da memória) Catálogo de endereços do dispositivo (até 5.000 contatos) Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
<b>Funções de recebimento de fax</b>	Impressão só frente ou em frente e verso Com ou sem grampeamento Modo de impressão de recebimento – Manual (tamanho, margem, material de impressão, cabeçalho) e Automático Seleção da bandeja de saída Até 200 caixas postais protegidas por senha Recebimento protegido Carimbo de data/hora de recebimento Atraso na Resposta Automática
<b>Encaminhamento de fax</b>	Encaminhar para e-mail ou localização SMB Encaminhamento de fax somente para recebimento
<b>Relatórios de fax</b>	Atividade, Diretório de discagem, Diretório de grupo, Confirmação de transmissão, Fax pendente, Relatório de opções, Relatório de substituição sob demanda <sup>4</sup> , Relatório de caixa de correio, Relatório de transmissão
<b>Acesso ao diretório</b>	Utiliza o catálogo de endereços unificado Disponível fax de grupo
<b>Rediscagem automática</b>	Até 14 tentativas (de acordo com os requisitos do país) Intervalos de 1 a 25 minutos
<b>Reenvio automático</b>	Até 5 tentativas

# Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Gerenciamento de dispositivos	
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Endereço autoassinado) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
<b>Suporte do gerenciamento</b>	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 com interceptação via TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos do host MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System- Power MIB, Organizador de frota, Watchdog de configuração
<b>Aplicativo Xerox® Easy Assist</b>	O aplicativo Xerox Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI
<b>Software Xerox® CentreWare® Web</b>	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede que permite gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho, que execute Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante</li> <li>• Configuração remota do SNMP v3</li> <li>• Facilita a descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos</li> <li>• Detecção automática do servidor Xerox® CentreWare® Web e download de arquivos de configuração para instalação remota sem contato</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	O Xerox® Device Manager coleta e gerencia dados que conduzem a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivo da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda a sua empresa. O Xerox® Device Manager oferece: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoramento de dispositivos e solução de problemas</li> <li>• Configuração remota do SNMP v3</li> <li>• Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos</li> <li>• Recursos de coleta de uso, cobrança e faturamento</li> <li>• Detecção automática do servidor Xerox® Device Manager e download de arquivos de configuração para instalação remota sem contato</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestão remota para configurar e auditar dados de configuração do equipamento com o Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local
<b>Organizador de frota</b>	A função Organizador de frota oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão peer-to-peer segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque. O recurso de montagem automática permite que uma nova VersaLink® se defina automaticamente na rede, possibilitando que ela seja configurada automaticamente
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para ambiente SAP</b>	A Xerox, em conjunto com a SAP, por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente do modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao</a>
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)</b>	Fornece inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivos Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras Xerox® Font Center. Informações disponíveis em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao</a>
Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
<b>Status do dispositivo</b>	Servidor da Web incorporado no controlador de rede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status/conteúdo da bandeja</li> <li>• Status de consumíveis</li> <li>• Alertas</li> <li>• Painel de controle remoto</li> </ul>
<b>Envio do trabalho</b>	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Seleção de recurso de saída (frente e verso, cor de saída, alcear, orientação, destino da saída); Opções de entrega (imediate, jogo de amostra, programada, protegida; salvar trabalho para reimprimir)
<b>Administração do dispositivo</b>	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo, Organizador de frota
<b>Navegadores</b>	Navegador Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
<b>Suporte</b>	Instalar os drivers de impressão/digitalização e suporte on-line disponível via <a href="http://www.support.xerox.com/pt-br">www.support.xerox.com/pt-br</a>
<b>Idiomas aceitos</b>	Inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, Russo, chinês simplificado, coreano, japonês, árabe, croata, ucraniano
Serviços remotos	
<b>Leituras Automáticas do Medidor Xerox® (AMR, Automatic Meter Readings)</b>	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do Dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final que consome tempo e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox dentro do prazo
<b>Reposição Automática de Consumíveis Xerox® (ASR, Automatic Supplies Replenishment)</b>	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos
<b>Xerox® Workplace Cloud Direct</b>	A tecnologia do agente de dispositivo incorporado permite que sua impressora se conecte diretamente ao Xerox Workplace Cloud, proporcionando um consumo mínimo da rede e oferecendo uma "verdadeira" solução em nuvem de Gerenciamento de impressão e mobilidade.
Contabilidade	
Contabilidade padrão Xerox® (Padrão)	
<b>Rastreamento</b>	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
<b>Contabilidade</b>	Até 2.495 Contas de Usuário (ID do Usuário) Até 500 Contas Gerais (Cliente) Até 498 Contas de Grupo (Departamento)
<b>Recursos</b>	O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo nas ferramentas O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor

# Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C625

Contabilidade (continuação)		
Opções de contabilidade – Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilização)		
	Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em <a href="http://www.xerox.com.br">www.xerox.com.br</a> Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface com o usuário de contabilidade	
Considerações sobre a instalação		
<b>A área livre ao redor do dispositivo é necessária para o acesso e ventilação. A tabela à direita mostra a área necessária em cada lado para a instalação correta</b>	Superior: 292 mm/11,5 pol. Atrás: 102 mm/4 pol. Esquerda: 152 mm/6 pol. Direita: 508 mm/20 pol. Frente: 508 mm/20 pol.	
Conteúdo da caixa		
<b>Todos os itens contidos na caixa:</b>	Multifuncional VersaLink® C625 Cabo de alimentação CA Guia de instalação Folheto de informações do produto Folha de segurança do produto Folheto de atualização de software CD de software e documentação Cartucho de impressão CMY: capacidade para 7.000 páginas; Cartucho de impressão K: capacidade para 8.000 páginas <sup>6</sup>	
Suprimentos e acessórios		
	América do Norte e Europa*	Todas as outras regiões
Cartucho de toner de capacidade padrão Preto genuíno Xerox, Multifuncional colorida Xerox C625 (8.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04616	006R04620
Cartucho de toner de capacidade padrão Ciano genuíno Xerox, Multifuncional colorida Xerox C625 (6.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04617	006R04621
Cartucho de toner de capacidade padrão Magenta genuíno Xerox, Multifuncional colorida Xerox C625 (6.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04618	006R04622
Cartucho de toner de capacidade padrão Amarelo genuíno Xerox, Impressora colorida Xerox C625 (6.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04619	006R04623
Cartucho de toner de alta capacidade Preto genuíno Xerox, Impressora colorida Xerox C625 (25.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04636	006R04644
Cartucho de toner de alta capacidade Ciano genuíno Xerox, Impressora colorida Xerox C625 (16.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04637	006R04645
Cartucho de toner de alta capacidade Magenta genuíno Xerox, Impressora colorida Xerox C625 (16.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04638	006R04646
Cartucho de toner de alta capacidade Amarelo genuíno Xerox, Impressora colorida Xerox C625 (16.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04639	006R04647
Recipiente de resíduos de toner genuíno Xerox, Multifuncional colorida Xerox C625 (170.000 páginas) <sup>7</sup>	008R13334	008R13334
Kit de imagem em Preto genuíno Xerox, Multifuncional colorida Xerox C625 (150.000 páginas) <sup>8</sup>	013R00697	013R00697
Kit de imagem em 3 cores genuíno Xerox, Multifuncional colorida Xerox C625 (150.000 páginas) <sup>8</sup>	013R00698	013R00698
Cartucho de grampos Xerox (5.000 grampos)	008R13347	008R13347
Acessórios opcionais		
Bandeja para 550 folhas	097N02441	
Grampeador de conveniência Xerox (110 v)	097N02442	
Grampeador de conveniência Xerox (220 v)	097N02463	
Disco rígido de 500 GB ou mais	097N02443	
Adaptador de rede sem fio	097N02470	
Suporte da impressora Xerox	097S05244	

\* América do Norte (NA): EUA, Canadá  
 Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

<sup>#</sup> Atualmente em processo de avaliação

<sup>1</sup> Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

<sup>3</sup> Adaptador de rede sem fio é necessário para iBeacon.

<sup>4</sup> Requer disco rígido de 500 GB ou mais.

<sup>5</sup> As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

<sup>6</sup> Média de páginas padrão. Declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, entre outros, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, orientação do material, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.

<sup>7</sup> O rendimento do recipiente de toner usado varia de acordo com o tipo de imagem, o percentual da cobertura da área e o tamanho da execução do trabalho.

<sup>8</sup> O rendimento médio do cartucho se baseia em uma tiragem de 5 páginas de 8,5 x 11 pol./A4 ABL, com divisão de 35% de páginas coloridas/65% de páginas em preto e branco.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®. Visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html).

Para mais informações, acesse [www.office.xerox.com/index/ptbr.html](http://www.office.xerox.com/index/ptbr.html).