

Imprimante Xerox® VersaLink® B400

Les imprimantes VersaLink B400 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.connectkey.com.



Spécifications système	VersaLink B400/N	VersaLink B400/DN
Vitesse en mode recto A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Jusqu'à 45 ppm en noir et blanc Jusqu'à 38 ppm en noir et blanc	
Vitesse en mode recto verso A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	N/D	Jusqu'à 28 ppm en noir et blanc Jusqu'à 25 ppm en noir et blanc
Volume mensuel ¹	Jusqu'à 110 000 pages	
Volume d'impression mensuel moyen recommandé ²	Jusqu'à 12 000 pages	
Processeur	Processeur double cœur 1,05 GHz	
Mémoire	2 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair	
Fonctions du contrôleur	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)	
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate	
Spécifications du périphérique		
Alimentation électrique		
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220-240 V CA Fréquence : 50/60 Hz 6 A	
Consommation électrique		
Impression continue ³	565 watts max.	
Prêt (En attente) ³	46 watts max.	
Mode d'économie d'énergie (mode Veille) ³	4 watts max.	

Imprimante Xerox® VersaLink® B400

Environnement d'utilisation				
Plage de températures (Stockage)	0 à 35 °C			
Plage de températures (Fonctionnement)	10 à 32 °C			
Humidité relative	10 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore Fonctionnement En attente	7,5 B(A) max. 5,3 B(A) max.			
Niveaux de pression sonore Fonctionnement En attente	56 dB(A) max. 30 dB(A) max.			
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	60 secondes seulement			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	5 secondes seulement			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
VersaLink B400N et DN	459 mm	426 mm	339 mm	14 kg
Magasin 550 feuilles	393 mm	393 mm	94 mm	3,2 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
VersaLink B400N et DN	540 mm	588 mm	480 mm	17,35 kg
Magasin 550 feuilles	498 mm	504 mm	234 mm	4,4 kg
Certification du système/Conformité réglementaire				
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Impression				
Temps de sortie de la première impression	8 secondes seulement			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (mode avancé)			
PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Zone d'impression maximale	4 mm depuis le bord du papier			

Imprimante Xerox® VersaLink® B400

Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Mode brouillon Adaptation aux nouveaux formats Identification des travaux (impression de l'ID sur la page de garde, dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages) Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/Désactivation de Print Around Impression depuis USB Jeu échantillon Travail mémorisé Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres du pilote Suppression des travaux conservés Impression recto verso (par défaut – configuration DN) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote</p>
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Systèmes d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Remarque : pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com</p>
Polices	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.</p>
Pilote Pull Print Xerox®	<p>Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et d'autres.</p>

Imprimante Xerox® VersaLink® B400

Solutions logicielles	
<p>Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans Xerox® App Gallery)</p>	<p>Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante multifonctions ConnectKey.</p>
Solutions mobiles et applis de périphérique mobile	
<p>Apple® AirPrint®</p>	<p>Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans avoir à installer de pilotes ou à brancher de câbles. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement le périphérique compatible AirPrint et s'y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.</p>
<p>Google Cloud Print™</p>	<p>Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au web.</p>
<p>@PrintByXerox</p>	<p>@PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou une imprimante multifonctions Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande de l'imprimante multifonctions.</p>
<p>Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur le portail Google Play™)</p>	<p>Xerox® Print Service Plug-in pour périphériques Android KitKat (4.4 ou supérieur) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.</p>
<p>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</p>	<p>Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution modulaire Xerox® Print Management and Mobility Suite permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox assure au client une flexibilité totale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.</p>
Sécurité	
<p>Fonctions de sécurité</p>	<p>Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Filtrage d'accès par adresse IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Status Protocol (OCSP) TLS/SSL</p>

Imprimante Xerox® VersaLink® B400

Comptabilisation	
Outil de comptabilisation standard / Comptabilisation réseau (standard) Xerox®	
Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque SSD Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque SSD Jusqu'à 500 comptes génériques</p> <p>Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque SSD Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 60 000 ID de compte avec disque SSD Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
Fonctions	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré.
Options de comptabilisation : comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com • Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers • Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur de comptabilisation
Gestion du papier	
Départ manuel	
Capacité ⁴	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	60 à 220 g/m ² 60 à 163 g/m ²
Types de support	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
Magasin 1	
Capacité ⁴	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	60 à 220 g/m ² 60 à 163 g/m ²
Types de support	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé

Imprimante Xerox® VersaLink® B400

Magasin 2 (en option)	
Capacité ⁴	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	60 à 220 g/m ² 60 à 163 g/m ²
Types de support	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
Capacité totale ⁴	
Capacité standard du périphérique ⁴	700 feuilles
Capacité totale du périphérique ⁴	2 350 feuilles
Sortie papier	
Capacité de sortie ⁴	250 feuilles
Impression recto verso automatique	VersaLink B400/N : N/D VersaLink B400/DN : en standard
Gestion des périphériques	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
Serveur Web intégré – page Web sur les périphériques intégrés	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/Contenu du magasin • État des consommables • Facturation/Utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Visualisation de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™

Imprimante Xerox® VersaLink® B400

Remote Services		
Relevés automatiques de compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
Réapprovisionnement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi toute gestion manuelle des stocks.	
MaintenanceAssistant	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes et un temps de fonctionnement accru.	
Éléments inclus		
	Imprimante VersaLink B400 Cartouche de toner capacité standard : 5 900 impressions ⁵ CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation	
Fournitures et accessoires	Quantité	Référence
Consommables		
Cartouches de toner capacité standard	5 900 pages standard ⁵	106R03580
Cartouches de toner grande capacité	13 900 pages standard ⁵	106R03582
Cartouches de toner extra-grande capacité	24 600 pages standard ⁵	106R03584
Module photorécepteur	65 000 pages standard ⁶	101R00554
Accessoires/Options		
Magasin 550 feuilles		497K13620
Kit de productivité avec disque SSD de 16 Go		097S04913
Stand		497K13660
Kit d'adaptateur réseau sans fil		497K16750

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier escompté.

³ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

⁴ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁵ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives Le volume varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Les configurations varient selon les pays.

