

# Impressora Xerox<sup>®</sup> VersaLink<sup>®</sup> B400

As impressoras VersaLink<sup>®</sup> B400 foram projetadas com base na Tecnologia Xerox<sup>®</sup> ConnectKey<sup>®</sup>.  
Para obter mais informações, vá para [www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey).



ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA	VERSALINK <sup>®</sup> B400
<b>Velocidade de 1 face<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 47 ppm em preto e branco Até 45 ppm em preto e branco Até 38 ppm em preto e branco
<b>Velocidade de frente e verso<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 29 ppm em preto e branco Até 28 ppm em preto e branco Até 25 ppm em preto e branco
<b>Ciclo máximo mensal<sup>2</sup></b>	Até 150.000 páginas/mês
<b>Volume médio mensal recomendado de impressão<sup>3</sup></b>	Até 15.000 páginas
<b>Processador</b>	1.5 GHz ARM Dual-Core/2GB
<b>Memória</b>	2 GB
<b>Conectividade</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair
<b>Características do controlador</b>	Clonagem de configuração, Xerox Extensible Interface Platform <sup>®</sup> , Aplicativo Xerox <sup>®</sup> App Gallery, Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox <sup>®</sup> , Contabilidade de rede ativada, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência ativada, Suporte on-line
<b>Idiomas da interface com o usuário</b>	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português brasileiro, russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, tcheco, húngaro, romeno, catalão, ucraniano, croata

<b>ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO</b>				
<b>REQUISITOS ELÉTRICOS</b>				
<b>América do Norte</b>	Tensão: 110-127 VAC Frequência: 50/60 Hz 11 A			
<b>Europa e outras regiões</b>	Tensão: 220-240 VAC Frequência: 50/60 Hz 6 A			
<b>CONSUMO DE ENERGIA</b>				
<b>Impressão contínua<sup>4</sup></b>	565 watts ou menos			
<b>Pronto (em espera) <sup>4</sup></b>	46 watts ou menos			
<b>Economia de energia (modo de repouso) <sup>4</sup></b>	4 watts ou menos			
<b>AMBIENTE OPERACIONAL</b>				
<b>Faixa de temperatura necessária (armazenamento)</b>	10 a 35°C			
<b>Faixa de temperatura necessária (em operação)</b>	10 a 32°C			
<b>Umidade relativa necessária</b>	10% a 85%			
<b>Níveis de potência do ruído</b> Modo de espera Operacional	7,5 B(A) ou menos 5,3 B(A) ou menos			
<b>Níveis de pressão do ruído</b> Modo de espera Operacional	56 dB (a) ou menos 30 dB (a) ou menos			
<b>Tempo de inicialização (de Desligado para IU Pronta)</b>	Em 60 segundos			
<b>Tempo de inicialização (de Repouso para IU Pronta)</b>	Em 5 segundos			
<b>DIMENSÕES E PESO (DESEMBALADA)</b>	<b>LARGURA</b>	<b>PROFUNDIDADE</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
<b>VersaLink® B400</b>	18,1 pol./459 mm	16,8 pol./426 mm	13,3 pol./339 mm	30 lb/14 kg
<b>Bandeja para 550 folhas</b>	15,5 pol./393 mm	15,5 pol./393 mm	3,7 pol./94 mm	7 lb/3,2 kg
<b>DIMENSÕES E PESO (EMBALADA)</b>	<b>LARGURA</b>	<b>PROFUNDIDADE</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
<b>VersaLink® B400</b>	21,3 pol./540 mm	23,1 pol./588 mm	21,7 pol./480 mm	38,3 lb/17,35 kg
<b>Bandeja para 550 folhas</b>	19,6 pol./498 mm	19,8 pol./504 mm	9,2 pol./234 mm	9,6 lb/4,4 kg
<b>CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA/CONFORMIDADE REGULATÓRIA</b>				
<b>Certificações</b>	Para visualizar a lista mais recente de certificações, vá para <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
<b>IMPRESSÃO</b>				
<b>Tempo de saída da primeira impressão</b>	Em 4,7 segundos			
<b>Resolução de impressão</b>	Até 1.200 x 1.200 dpi (aprimorado)			
<b>Linguagens de descrição de página</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS	TIFF JPEG	HP-GL Adobe® PostScript® 3™	
<b>Área máxima de impressão</b>	4 mm da borda do papel			
<b>Recursos de impressão</b>	Padrões de Aplicativo			

# Impressora Xerox® VersaLink® B400

	<p>Ativar/Desativar Folha de rosto  Estado em tempo real bidirecional  Layout de livreto  Modo rascunho  Ajustar ao novo tamanho de papel  Identificação do trabalho (imprimir ID ou folha de rosto, imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas)  Monitoramento do trabalho (cliente ou interface de usuário local)  Layout da página várias em 1 (até 16 páginas por folha)  Seleção do papel por atributo  Impressão pessoal  Ativar/desativar Print Around  Impressão a partir de USB  Jogo de amostra  Trabalho salvo  Dimensionamento  Impressão protegida  Pular páginas em branco  Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)  Armazenar e recuperar configurações do driver  Exclusão de trabalhos armazenados  Impressão em frente e verso  Marca d'água (predefinidas e personalizadas)  Configurações do driver Xerox® Earth Smart</p>
<b>Imprimir de USB</b>	<p>Permite a impressão Walk-Up a partir da porta USB tipo A  Compatível com a impressão direta do computador via porta USB tipo B  Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<b>Sistemas operacionais</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10  Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016  macOS® 10.11, 10.12, 10.13  Citrix®  Redhat® Enterprise Linux®  Fedora Core  IBM® AIX®  HP-UX®  Oracle® Solaris  SUSE®  SAP®</p> <p>Nota: Para obter informações sobre as versões compatíveis dos sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique o seu dispositivo em <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a></p>
<b>Fontes</b>	<p>Fontes PostScript: 136  Fontes PCL: 83</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.</p>
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	<p>Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print (impressão com liberação segura). Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e outros.</p>

SOLUÇÕES DE SOFTWARE	
<b>Aplicativos Xerox® ConnectKey® (encontrado na Xerox App Gallery)</b>	Aumente a produtividade do usuário simplificando e reduzindo as tarefas diárias. Mas, diferente do software tradicional, os aplicativos ConnectKey® não exigem um servidor exclusivo, PC ou recursos de TI. Em vez disso, basta fazer o download destes aplicativos ConnectKey® leves e sem servidor para o dispositivo habilitado com a Tecnologia ConnectKey®.
SOLUÇÕES MÓVEIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprima e-mail, fotos e documentos importantes do escritório diretamente de um iPhone® ou iPad® da Apple, sem precisar instalar drivers e conectar cabos. Com o AirPrint, o iPhone ou iPad localiza e conecta-se automaticamente ao dispositivo ativado para AirPrint por meio da rede Wi-Fi do escritório.
<b>Certificação Mopria®</b>	As MFPs habilitadas para a Tecnologia ConnectKey® são certificadas por Mopria®. A certificação Mopria® garante que você possa imprimir sem fio a partir do seu smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis compatíveis com o Mopria® (Android) de forma instantânea e rápida.
<b>Aplicativo Xerox® @printbyXerox</b>	O aplicativo @printbyXerox é um serviço gratuito que permite a impressão segura a partir de qualquer dispositivo habilitado com e-mail (computador, telefone, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e mais) em uma impressora Xerox® ou MFP usando um único endereço de e-mail sem intervenção de TI. Não é necessário treinamento. Os usuários finais simplesmente enviam os anexos para o endereço de e-mail e os liberam na painel da MFP.
<b>Plug-in Serviços de impressão Xerox® para Android™ (gratuito na Google Play™ Store)</b>	O plug-in Serviços de impressão Xerox® para dispositivos Android agiliza a impressão móvel sem aplicativos de terceiros ou drivers de impressão adicionais. Você pode imprimir facilmente fotos, páginas da Web e documentos, quando o dispositivo móvel estiver conectado às impressoras multifuncionais, utilizando uma rede sem fio. Um conjunto robusto de opções de impressão inclui a impressão em frente e verso, o grameamento e a liberação segura de código. Está disponível o download gratuito na Google Play™ store.
<b>O aplicativo Xerox® Easy Assist</b>	Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.
<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro dos clientes ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do trabalhador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.
SEGURANÇA	
<b>Recursos de segurança</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controles de acesso</li> <li>Criptografia AES 256 bits</li> <li>Registro de auditoria</li> <li>Validação do caminho do certificado</li> <li>Lista de Certificados Revogados (CRL)/Protocolo de Status (OCSP)</li> <li>Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP)</li> <li>Integração de Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>Filtro de domínios</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Verificação de firmware</li> <li>Filtro de endereço</li> <li>IP IPsec</li> <li>Autenticação de rede</li> <li>Filtro de porta</li> <li>Certificados pré-instalados autoassinados</li> <li>Permissões com base na função</li> <li>Impressão protegida</li> <li>Gerenciamento do certificado de segurança</li> <li>Ativação do Cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>Protocolo de status (OCSP)</li> <li>TLS 1.3/SSL</li> <li>Módulo de plataforma confiável (TPM)</li> </ul>

<b>CONTABILIDADE</b>			
<b>FERRAMENTA DE CONTABILIDADE PADRÃO XEROX®/CONTABILIDADE DE REDE (PADRÃO)</b>			
<b>Rastreamento</b>	Uso de impressão		
<b>Contabilidade</b>	Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox® Até 1.000 contas de usuário sem SSD Até 9.999 contas de usuário com SSD Até 500 contas gerais  Contabilidade de rede (contabilidade baseada em trabalho) Até 1.000 IDs de usuário; Até 1.000 identificações de conta sem SSD Até 60.000 IDs de usuário; Até 60.000 de IDs de conta com SSD Até 14.000 registros de contabilidade (transações)		
<b>Funções</b>	O Administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado.		
<b>OPÇÕES DE CONTABILIDADE – CONTABILIDADE DE REDE (PERMITE QUE O SERVIDOR CENTRAL GERENCIE TODA A CONTABILIDADE)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado</li> <li>• Gerenciamento abrangente, acompanhamento em escala empresarial e relatórios de uso de impressão</li> <li>• Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em <a href="http://www.xerox.com.br">www.xerox.com.br</a></li> <li>• Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS</li> <li>• O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas</li> <li>• Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros</li> <li>• Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface de usuário contábil</li> </ul>		
<b>MANUSEIO DO PAPEL</b>			
<b>BANDEJA MANUAL</b>			
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	150 folhas		
<b>Tamanhos</b>	Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)		
<b>Gramaturas</b> Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m <sup>2</sup> 16 lb comum a 60 lb capa/60 a 163 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipos de mídia</b>	Bond Papel comum Cartão Personalizado	Envelopes Perfurado Etiquetas Timbrado	Cartão baixa gramatura Pré-impresso Reciclado
<b>BANDEJA 1</b>			
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	550 folhas		
<b>Tamanhos</b>	Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)		
<b>Gramaturas</b> Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m <sup>2</sup> 16 lb comum a capa 60 lb capa/60 a 163 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipos de mídia</b>	Bond Papel comum Cartão Personalizado	Perfurado Etiquetas Timbrado	Cartão baixa gramatura Pré-impresso Reciclado
<b>BANDEJA 2 OPCIONAL</b>			
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	550 folhas		
<b>Tamanhos</b>	Tamanhos personalizados: 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol.)		

# Impressora Xerox® VersaLink® B400

<b>Gramaturas</b> Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m <sup>2</sup> 16 lb comum a 60 lb capa/60 a 163 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipos de mídia</b>	Bond Papel comum Cartão Personalizado	Perfurado Etiquetas Timbrado	Cartão baixa gramatura Pré-impreso Reciclado
<b>CAPACIDADE TOTAL<sup>5</sup></b>			
<b>Capacidade padrão do dispositivo<sup>5</sup></b>	700 folhas		
<b>Capacidade total do dispositivo<sup>5</sup></b>	2.350 folhas		
<b>SAÍDA DO PAPEL</b>			
<b>Capacidade de saída<sup>5</sup></b>	250 folhas		
<b>Impressão automática em frente e verso</b>	Padrão		
<b>GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS</b>			
<b>Protocolos de rede</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada		
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS		
<b>PAINEL DE CONTROLE REMOTO</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativação mais rápida, suporte técnico mais conveniente e treinamento do usuário</li> <li>• Administradores de TI e usuários autorizados podem controlar o dispositivo remotamente a partir de uma página de Web em qualquer dispositivo</li> <li>• A experiência do usuário remoto é idêntica à execução de tarefas diretamente no dispositivo</li> </ul>		
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional</li> <li>• Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante</li> <li>• Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos</li> </ul>		
<b>SERVIDOR WEB INCORPORADO – PÁGINA DA WEB DO DISPOSITIVO INCORPORADO</b>			
<b>Status do dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status/conteúdo da bandeja</li> <li>• Status de suprimentos</li> <li>• Faturamento/Uso</li> <li>• Links rápidos</li> <li>• Suporte on-line</li> </ul>		
<b>Visualização de fila de impressão</b>	Gerenciamento de filas de impressão de trabalho – exibir e excluir		
<b>Envio do trabalho</b>	Arquivos prontos para impressão (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)		
<b>Administração do dispositivo</b>	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo		
<b>Navegadores</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™		

# Impressora Xerox® VersaLink® B400

SERVIÇOS REMOTOS		
<b>Automated Meter Readings (AMR)</b>	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras métricas para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox no prazo.	
<b>Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída da Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.	
CONTEÚDO DA CAIXA		
	Impressora VersaLink® B400 Cartucho de toner de capacidade padrão: Capacidade de impressão de 5.900 <sup>6</sup> Software and Documentation CD (CD de software e documentação) (Guias sobre Segurança, Regulamentação, Reciclagem e Descarte, Drivers de impressão e Certificado de garantia) Guia de instalação Guias de uso rápido Cabo de alimentação	
SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	QUANTIDADE	CÓDIGO DO PRODUTO
SUPRIMENTOS		
<b>Cartuchos de toner de capacidade padrão</b>	5.900 páginas padrão <sup>6</sup>	106R03581
<b>Cartuchos de toner de alta capacidade</b>	13.900 páginas padrão <sup>6</sup>	106R03583
<b>Cartuchos de toner de capacidade extra alta</b>	24.600 páginas padrão <sup>6</sup>	106R03585
<b>Cartucho do fotorreceptor</b>	65.000 páginas padrão <sup>7</sup>	101R00554
ACESSÓRIOS/OPÇÕES		
<b>Bandeja para 550 folhas</b>		497K13620
<b>Kit de produtividade com unidade de estado sólido de 16 GB</b>		097S04913
<b>Suporte</b>		497K13660
<b>Kit do adaptador de rede sem fio</b>		497K16750

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

<sup>3</sup> A produção média recomendada não é uma mínima, mas destina-se a cobrir uma faixa de volumes para diferentes ambientes.

<sup>4</sup> Estados de potência definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

<sup>5</sup> As capacidades de papel baseiam-se em material de 20 lb (75 g/m<sup>2</sup>); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

<sup>6</sup> Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, cobertura de área e modo de impressão.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a tiragem, tamanho/orientação do material e velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse:

<https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.pdf>.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem da Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, acesse [www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html).

Para obter mais informações, acesse [www.office.xerox.com/index/ptbr.html](http://www.office.xerox.com/index/ptbr.html).

As configurações variam de acordo com a região.