

# Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Les imprimantes VersaLink B600 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Spécifications système		B600/DN
Vitesse en mode recto A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 55,5 ppm en noir et blanc	
Vitesse en mode recto verso A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 49,3 ppm en noir et blanc	
Volume mensuel <sup>1</sup>	Jusqu'à 250 000 pages	
Volume d'impression mensuel moyen recommandé <sup>2</sup>	Jusqu'à 20 000 pages	
Disque dur	Disque dur 320 Go en option	
Processeur	ARM double cœur à 1,05 GHz	
Mémoire	2 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair	
Fonctions du contrôleur	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)	
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate	
Spécifications du périphérique		
Alimentation électrique		
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 Vc.a., +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A	
Consommation électrique		
Impression continue <sup>3</sup>	900 watts max.	
Prêt (En attente) <sup>3</sup>	72 watts max.	
Mode d'économie d'énergie (mode Veille) <sup>3</sup>	0,9 watts max.	
Mode hors tension <sup>3</sup>	0,3 watts max.	
Environnement d'utilisation		
Plage de températures (Stockage)	0° à 35° C	
Plage de températures (Fonctionnement)	10 à 32 °C	
Humidité relative	15 à 85 %	

## Imprimante Xerox® VersaLink® B600

<b>Niveaux de puissance sonore</b> En fonctionnement En attente	70 dB(A) max. 42 dB(A) max.			
<b>Niveaux de pression sonore</b> En fonctionnement En attente	56,8 dB(A) max. 27,1 dB(A) max.			
<b>Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)</b>	Moins de 79 secondes			
<b>Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)</b>	Moins de 47 secondes			
<b>Dimensions et poids (hors emballage)</b>	<b>Largeur</b>	<b>Profondeur</b>	<b>Taille</b>	<b>Poids</b>
B600/DN	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	22,3 kg
B600/DN avec 1 magasin supplémentaire	427,4 mm	465,5 mm	566,4 mm	28,9 kg
B600/DN avec magasin grande capacité	427,4 mm	465,5 mm	902,4 mm	42 kg
B600/DN avec magasin grande capacité et module de finition	427,4 mm	465,5 mm	1150,4 mm	48,8 kg
B600/DN avec magasin grande capacité et module à casiers	427,4 mm	465,5 mm	1150,4 mm	47,3 kg
Magasin de 550 feuilles	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Support (avec base à roulettes)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Base à roulettes	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Module à casiers	450,8 mm	477,6 mm	248,0 mm	5,3 kg
Module de finition	450,8 mm	411,0 mm	248,0 mm	6,8 kg
<b>Dimensions et poids (avec emballage)</b>	<b>Largeur</b>	<b>Profondeur</b>	<b>Taille</b>	<b>Poids</b>
B600/DN	580 mm	634 mm	607 mm	28 kg
Magasin de 550 feuilles	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Support (avec base à roulettes)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base à roulettes	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Module à casiers	573 mm	518 mm	386 mm	7,8 kg
Module de finition	573 mm	398 mm	386 mm	8,8 kg
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	188 mm	136 mm	55 mm	0,1 kg
Disque dur	116 mm	46 mm	178 mm	0,18 kg
<b>Certifications</b>				
Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				

# Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Impression	
<b>Temps de sortie de la première impression</b>	6,3 secondes seulement
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
<b>PDL</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier
<b>Fonctions d'impression</b>	Valeurs par défaut des applications Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Mode brouillon Adaptation aux nouveaux formats Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages) Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/Désactivation de Print Around Impression depuis USB Jeu échantillon Travail mémorisé Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres du pilote Suppression des travaux conservés Impression recto verso (par défaut – configuration DN) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote
<b>Impression depuis USB</b>	Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®  Remarque : pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>
<b>Polices</b>	Polices PostScript : Mise à jour 136 Polices PCL : Mise à jour 83
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que Mobile Express Driver détecte automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.

## Imprimante Xerox® VersaLink® B600

<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.
<b>Pilote Pull Print Xerox®</b>	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
<b>Solutions mobiles et applis de périphérique mobile</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans avoir à installer de pilotes ou à brancher de câbles. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement le périphérique compatible AirPrint et s'y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.
<b>@PrintByXerox</b>	@PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou un périphérique multifonctions Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du périphérique multifonctions.
<b>Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur le portail Google Play™)</b>	Xerox® Print Service Plug-in pour périphériques Android KitKat (4.4 ou supérieur) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution modulaire Xerox® Print Management and Mobility Suite permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox assure au client une flexibilité totale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions de sécurité</b>	<p>Contrôles d'accès  Chiffrement AES 256 bits  Journal d'audit  Validation du chemin de certificats  Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Status Protocol)  Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)  Intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE)  Filtrage des domaines  FIPS 140-2  Vérification du micrologiciel  Écrasement immédiat du disque dur*  Filtrage d'accès par adresse IP  IPsec  Authentification réseau  Filtrage des ports  Certificats autosignés préinstallés  Autorisations basées sur les rôles  Impression protégée  Gestion des certificats de sécurité  Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)  SNMPv3  Status Protocol (OCSP)  TLS/SSL</p> <p>*Exige le kit de productivité/disque dur</p>

# Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Comptabilisation	
<b>Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilité réseau (Standard)</b>	
<b>Suivi</b>	Utilisation de l'impression
<b>Comptabilisation</b>	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox®            Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque SSD            Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque SSD            Jusqu'à 500 comptes génériques</p> <p>Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux)            Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur            Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID de compte avec disque SSD            Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
<b>Fonctions</b>	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré.
<b>Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques</li> <li>• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes.</li> <li>• Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers</li> <li>• Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur de comptabilisation</li> </ul>
Gestion du papier	
<b>Départ manuel</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	150 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b> Recto uniquement : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> 60 à 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Types de support</b>	Standard Bond Perforé Préimprimé Recyclé Enveloppes Étiquettes Carte fine Cartonné En-tête Personnalisé 1 à 5
Magasin 1	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	550 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b> Recto uniquement : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> 60 à 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Types de support</b>	Préimprimé Recyclé Enveloppes (Magasin 1 uniquement) Étiquettes Carte fine Cartonné En-tête Personnalisé 1 à 5

## Imprimante Xerox® VersaLink® B600

<b>Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	550 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b> Recto uniquement : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> 60 à 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Types de support</b>	Préimprimé Recyclé Enveloppes (Magasin 1 uniquement) Étiquettes Carte fine Cartonné En-tête Personnalisé 1 à 5
<b>Magasin grande capacité (en option – utilisation possible avec 1 magasin supplémentaire maximum)</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	2 000 feuilles
<b>Formats</b>	Formats standard : A4 (Départ petit côté)
<b>Grammages</b> Recto uniquement : Recto verso :	60 à 176 g/m <sup>2</sup> 60 à 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Standard Bond Perforé Préimprimé Recyclé Carte fine En-tête Personnalisé 1 à 5
<b>Capacité papier totale<sup>4</sup></b>	
<b>Capacité papier standard</b>	700 feuilles
<b>Capacité papier maximale</b>	3 250 feuilles
<b>Sortie papier</b>	
<b>Bac récepteur</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	500 feuilles avec capteur de magasin plein (sans module de finition ni module à casiers)
<b>Impression recto verso automatique</b>	Standard
<b>Module de finition (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Bac récepteur de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
<b>Module à casiers (en option)</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Quatre casiers de 100 feuilles

# Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Gestion des imprimantes	
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs</li> </ul>
Serveur Web intégré – page Web sur les périphériques intégrés	
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État/Contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/Utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Assistance en ligne</li> </ul>
<b>Visualisation de la file d'impression</b>	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administration des périphériques</b>	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Services distants	
<b>Relevés automatiques des compteurs</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables</b>	Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi toute gestion manuelle des stocks.
<b>MaintenanceAssistant</b>	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes et un temps de fonctionnement accru.
Éléments inclus	
	Imprimante VersaLink B600 Cartouche d'impression de capacité standard – Noir : 10 300 impressions <sup>5)</sup> CD logiciel et documentation (avec guide de l'utilisateur, guide d'installation rapide, guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation

# Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Consommables et accessoires	Quantité	Référence
<b>Consommables</b>		
Cartouche de toner très grande capacité	Noir : 46 700 pages standard <sup>5</sup>	106R03944
Cartouche de toner grande capacité	Noir : 25 900 pages standard <sup>5</sup>	106R03942
Cartouche de toner de capacité standard	Noir : 10 300 pages standard <sup>5</sup>	106R03940
Module photorécepteur	Noir : 60 000 pages <sup>6</sup>	101R00582
<b>Accessoires/Options</b>		
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)		097S04948
Magasin de 550 feuilles		097S04949
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)		097S04952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)		097S04953
Base à roulettes		097S04954
Support (avec base à roulettes)		097S04994
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)		497K16750
Kit de productivité avec disque dur 320 Go		497K18360

<sup>1</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Débit d'impression mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

<sup>4</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

<sup>5</sup> Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>6</sup> Pages approximatives Le volume varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Les configurations varient selon les pays.

