

Impressora Xerox® VersaLink® B600

As impressoras VersaLink® B600 foram projetadas com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, vá para www.xerox.com/pt-br/connectkey.



ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA	VERSALINK® B600
Velocidade de 1 face¹ 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 58 ppm em preto e branco Até 55,5 ppm em preto e branco Até 48,5 ppm em preto e branco
Velocidade de frente e verso¹ 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 52,2 ppm em preto e branco Até 49,3 ppm em preto e branco Até 27 ppm em preto e branco
Ciclo máximo mensal²	Até 300.000 páginas/mês
Volume médio mensal recomendado de impressão³	Até 25.000 páginas
Unidade de disco rígido	Opcional HDD de 320GB
Processador	1.05 GHz ARM Dual-Core
Memória	2 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair
Características do controlador	Clonagem de configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox®, Contabilidade de rede ativada, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência ativada, Suporte on-line
Idiomas da interface com o usuário	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português brasileiro, russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, tcheco, húngaro, romeno, catalão, ucraniano, croata

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉTRICOS				
América do Norte	Tensão: 110-127 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3% Hz, 12 A			
Europa e outras regiões	Tensão: 220-240 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3% Hz, 8 A			
CONSUMO DE ENERGIA				
Impressão contínua⁴	900 Watts ou menos			
Pronto (em espera)⁴	72 Watts ou menos			
Economia de energia (modo de repouso)⁴	0,78 Watts ou menos			
Modo desligado³	220-240 VAC: 0,3 watts ou menos 110-127 VAC: 0,2 watts ou menos			
AMBIENTE OPERACIONAL				
Faixa de temperatura necessária (armazenamento)	0° a 35°C			
Faixa de temperatura necessária (operação)	10 a 32°C			
Umidade relativa necessária	15% a 85%			
Níveis de potência do ruído Em execução Em espera	70 dB(a) ou menos 42 dB(a) ou menos			
Níveis de pressão do ruído Em execução Em espera	56,8 dB(A) ou menos 27,1 dB(A) ou menos			
Tempo de inicialização (de Desligado para IU Pronta)	Menos de 79 segundos			
Tempo de inicialização (de Repouso para IU Pronta)	Menos de 47 segundos			
DIMENSÕES E PESO (DESEMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
Unidade básica	16,8 pol./427,4 mm	18,3 pol./465,5 mm	17,5 pol./443,4 mm	49,2 lb/22,3 kg
Unidade básica com bandeja adicional de 550 folhas	16,8 pol./427,4 mm	18,3 pol./465,5 mm	22,3 pol./566,4 mm	63,8 lb/28,9 kg
Unidade básica com Alimentador de alta capacidade	16,8 pol./427,4 mm	18,3 pol./465,5 mm	35,5 pol./902,4 mm	92,5 lb/42 kg
Unidade básica com alimentador de alta capacidade e módulo de acabamento	16,8 pol./427,4 mm	18,3 pol./465,5 mm	45,3 pol./1150,4 mm	107,5 lb/48,8 kg
Unidade básica com alimentador de alta capacidade e caixa postal	16,8 pol./427,4 mm	18,3 pol./465,5 mm	45,3 pol./1150,4 mm	104,2 lb/47,3 kg
Bandeja de 550 folhas	16,5 pol./420 mm	10,4 pol./464,5 mm	4,8 pol./123 mm	14,6 lb/6,6 kg
Alimentador de alta capacidade (inclui base de rodízios)	28,5 pol./724,2 mm	30,4 pol./772,1 mm	18 pol./459 mm	43,3 lb/19,7 kg
Gabinete (inclui base de rodízio)	28,5 pol./724,2 mm	30,4 pol./772,1 mm	13,2 pol./336 mm	37 lb/16,6 kg
Base do rodízio	28,5 pol./724,2 mm	30,4 pol./772,1 mm	3,5 pol./90 mm	18,7 lb/8,5 kg
Caixa Postal	17,7 pol./450,8 mm	18,8 pol./477,6 mm	9,8 pol./248,0 mm	11,7 lb/5,3 kg

Impressora Xerox® VersaLink® B600

Módulo de acabamento	17,7 pol./450,8 mm	16,2 pol./411,0 mm	9,8 pol./248,0 mm	15 lb/6,8 kg
DIMENSÕES E PESO (EMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
Unidade básica	22,8 pol./580 mm	25 pol./634 mm	23,9 pol./607 mm	61,6 lb/28 kg
Bandeja de 550 folhas	21 pol./535 mm	23 pol./584 mm	9,8 pol./248 mm	18,7 lb/8,5 kg
Alimentador de alta capacidade (inclui base de rodízios)	22,4 pol./568 mm	26,1 pol./663 mm	28 pol./711 mm	79,4 lb/38 kg
Gabinete (inclui base de rodízios)	23 pol./584 mm	24,8 pol./629 mm	23,5 pol./597 mm	57,3 lb/28 kg
Base do rodízios	23 pol./585 mm	24,4 pol./619 mm	13 pol./330 mm	39,7 lb/18 kg
Caixa Postal	22,6 pol./573 mm	20,4 pol./518 mm	15,2 pol./386 mm	16,3 lb/7,8 kg
Módulo de acabamento	22,6 pol./573 mm	15,7 pol./398 mm	15,2 pol./386 mm	18,6 lb/8,8 kg
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)	7,4 pol./188 mm	5,4 pol./136 mm	2,2 pol./55 mm	1,05 lb/0,1 kg
Unidade de disco rígido	4,5 pol./116 mm	1,8 pol./46 mm	7 pol./178 mm	0,4 lb/0,18 kg
CERTIFICAÇÕES				
Para ver a lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications .				
IMPRESSÃO				
Tempo de saída da primeira impressão	Em 4,0 segundos			
Resolução de impressão	Até 1.200 x 1.200 dpi			
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Área máxima de impressão	4 mm da borda de ataque do papel, 2 mm das bordas lateral e de fuga do papel			

<p>Recursos de impressão</p>	<p>Padrões de Aplicativo As folhas de identificação habilitam/desabilitam O layout bidirecional de livretos do status em tempo real Modo rascunho Ajustar ao novo tamanho de papel Identificação do trabalho (imprimir ID ou folha de rosto, imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Monitoramento do trabalho (cliente ou interface de usuário local) Layout da página várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção do papel por atributo Impressão pessoal Ativar/desativar Print Around Impressão a partir de USB Jogo de amostra Trabalho salvo Dimensionamento Impressão protegida Pular páginas em branco Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenar e recuperar configurações do driver Exclusão de trabalhos armazenados Impressão em frente e verso Marca d'água (predefinidas e personalizadas) Configurações do driver Earth Smart</p>
<p>Imprimir de USB</p>	<p>Permite a impressão Walk-Up a partir da porta USB tipo A Compatível com a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<p>Sistemas operacionais</p>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Nota: Para obter informações sobre as versões compatíveis dos sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique o seu dispositivo em www.support.xerox.com.</p>
<p>Fontes</p>	<p>Fontes PostScript: 136 Fontes PCL: 83</p>
<p>Xerox® Global Print Driver®</p>	<p>Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.</p>
<p>Xerox® Pull Print Driver</p>	<p>Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print (impressão com liberação segura). Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e outros.</p>
<p>SOLUÇÕES DE SOFTWARE</p>	
<p>Aplicativos Xerox® ConnectKey® (encontrado na Xerox App Gallery)</p>	<p>Aumente a produtividade do usuário simplificando e reduzindo as tarefas diárias. Mas, diferente do software tradicional, os aplicativos ConnectKey® não exigem um servidor exclusivo, PC ou recursos de TI. Em vez disso, basta fazer o download destes aplicativos ConnectKey® leves e sem servidor para o dispositivo habilitado com a Tecnologia ConnectKey®.</p>

SOLUÇÕES MÓVEIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	
Apple® AirPrint®	Imprima e-mail, fotos e documentos importantes do escritório diretamente de um iPhone® ou iPad® da Apple, sem precisar instalar drivers e conectar cabos. Com o AirPrint, o iPhone ou iPad localiza e conecta-se automaticamente ao dispositivo ativado para AirPrint por meio da rede Wi-Fi do escritório.
Certificação Mopria®	Os dispositivos de impressão habilitados para a Tecnologia ConnectKey® são certificado por Mopria®. A certificação Mopria® garante que você possa imprimir sem fio a partir do seu smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis compatíveis com o Mopria® (Android) de forma instantânea e rápida.
Aplicativo Xerox® @printbyXerox	O aplicativo @printbyXerox é um serviço gratuito que permite a impressão segura a partir de qualquer dispositivo habilitado com e-mail (computador, telefone, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e mais) em uma impressora Xerox® ou MFP usando um único endereço de e-mail sem intervenção de TI. Não é necessário treinamento. Os usuários finais simplesmente enviam os anexos para o endereço de e-mail e os liberam na painel da MFP.
Plug-in Serviços de impressão Xerox® para Android™ (gratuito na Google Play™ Store)	O plug-in de Serviços de impressão Xerox® para dispositivos Android KitKat (4.4 ou superior) agiliza a impressão móvel sem aplicativos de terceiros ou drivers de impressão adicionais. Você pode imprimir facilmente fotos, páginas da Web e documentos, quando o dispositivo móvel estiver conectado às impressoras multifuncionais, utilizando uma rede sem fio. Um conjunto robusto de opções de impressão inclui a impressão em frente e verso, o agrupamento e a liberação segura de código. Está disponível o download gratuito na Google Play™ store.
O aplicativo Xerox® Easy Assist	Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro dos clientes ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do trabalhador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.
SEGURANÇA	
Recursos de segurança	<p>Controles de acesso Criptografia AES 256 bits Registro de auditoria Validação do caminho do certificado Lista de Certificados Revogados (CRL)/Protocolo de Status (OCSP) Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP) Integração de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro de domínios FIPS 140-2 Verificação de Firmware Sobregravação imediata de disco* Filtro de endereço IP IPsec Autenticação de rede Filtro de porta Certificados pré-instalados autoassinados Permissões com base na função Impressão protegida Gerenciamento do certificado de segurança Ativação do Cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de status (OCSP) TLS 1.3/SSL Módulo de plataforma confiável (TPM)</p> <p>*Requer HDD/Kit de produtividade</p>

CONTABILIDADE	
CONTABILIDADE PADRÃO XEROX®/CONTABILIDADE DE REDE (PADRÃO)	
Rastreamento	Uso de impressão
Contabilidade	<p>Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox® Até 1.000 contas de usuário sem HDD Até 9.999 contas de usuário com HDD Até 500 contas gerais</p> <p>Contabilidade de rede (contabilidade baseada em trabalho) Até 1.000 IDs de usuário; Até 1.000 identificações de conta sem HDD Até 60.000 IDs de usuário; Até 60.000 de IDs de conta com HDD Até 14.000 registros de contabilidade (transações)</p>
Funções	O Administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado.
OPÇÕES DE CONTABILIDADE – CONTABILIDADE DE REDE (PERMITE QUE O SERVIDOR CENTRAL GERENCIE TODA A CONTABILIDADE)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado • Gerenciamento abrangente e acompanhamento em escala empresarial e relatórios do uso de impressão • Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Para obter detalhes, acesse www.xerox.com.br • Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS • O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas • Aceite o Login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros • Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface de usuário contábil
MANUSEIO DO PAPEL	
BANDEJA MANUAL	
Capacidade⁵	150 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m ² 16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m ²
Tipos de mídia	Papel comum Bond Perfurado, Pré-impresso Reciclado Envelopes Etiquetas Cartão de baixa gramatura Cartão Timbrado Personalizado 1 - 5
BANDEJA 1	
Capacidade⁵	550 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m ² 16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m ²

Tipos de mídia	Pré-impresso Reciclado Envelopes (somente bandeja 1) Etiquetas Cartão de baixa gramatura Cartão Timbrado Personalizado 1 - 5
ATÉ 4 BANDEJAS ADICIONAIS	
Capacidade⁵	550 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m ² 16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m ²
Tipos de mídia	Pré-impresso Reciclado Envelopes (somente bandeja 1) Etiquetas Cartão de baixa gramatura Cartão Timbrado Personalizado 1 - 5
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE (PODE SER COMBINADO COM ATÉ 1 BANDEJA ADICIONAL)	
Capacidade⁵	2.000 folhas
Tamanhos	Tamanhos padrão: A4 ABC, Carta ABC
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m ² 16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m ²
Tipos	Papel comum Bond Perfurado, Pré-impresso Reciclado Cartão de baixa gramatura Timbrado Personalizado 1 - 5
CAPACIDADE TOTAL DO PAPEL⁵	
Unidade básica	700 folhas
Unidade básica com bandeja adicional de 550 folhas	1.250 folhas
Unidade básica com alimentador de alta capacidade	2.700 folhas
Unidade básica com alimentador de alta capacidade e módulo de acabamento	2.700 folhas
Unidade básica com alimentador de alta capacidade e caixa postal	2.700 folhas
Capacidade máxima de papel	3.250 folhas

SAÍDA DO PAPEL	
BANDEJA DE SAÍDA	
Capacidade⁵	500 folhas com sensor de bandeja cheia (sem módulo de acabamento ou caixa postal)
Impressão automática em frente e verso	Padrão
MÓDULO DE ACABAMENTO	
Capacidade⁵	Bandeja de 500 folhas, grampeamento de 50 folhas
CAIXA POSTAL	
Capacidade⁵	Quatro escaninhos de 100 folhas
GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PAINEL DE CONTROLE REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ativação mais rápida, suporte técnico mais conveniente e treinamento do usuário • Os administradores de TI e outros usuários autorizados podem controlar o dispositivo remotamente a partir de um site na Web, em qualquer dispositivo • A experiência do usuário remoto é idêntica à execução de tarefas diretamente no dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos
SERVIDOR WEB INCORPORADO – PÁGINA DA WEB DO DISPOSITIVO INCORPORADO	
Status do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja • Status de suprimentos • Faturamento/Uso • Links rápidos • Suporte on-line
Visualização de fila de impressão	Gerenciamento de filas de impressão de trabalho – exibir e excluir
Envio do trabalho	Arquivos de leitura de impressão (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVIÇOS REMOTOS	
Xerox Automated Meter Readings (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras métricas para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox no prazo.
Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída da Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.

CONTEÚDO DA CAIXA		
	Impressora VersaLink® B600 Cartucho de impressão de capacidade padrão – Preto: Capacidade de impressão de 10.300 ⁶ Software and Documentation disc (CD de software e documentação) (com Manual do usuário; Guia de instalação rápida; Guias sobre Segurança, Reciclagem e Descarte; Drivers de impressão; e Certificado de garantia) Guia de instalação Guias de uso rápido Cabo de alimentação	
SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	QUANTIDADE	CÓDIGO DO PRODUTO
SUPRIMENTOS		
Cartucho de toner de capacidade extra alta	Preto: 46.700 páginas padrão ⁶	106R03945
Cartucho de toner de alta capacidade	Preto: 25.900 páginas padrão ⁶	106R03943
Cartucho de toner de capacidade padrão	Preto: 10.300 páginas padrão ⁶	106R03941
Cartucho do fotorreceptor	Preto: 60.000 páginas ⁷	101R00582
ACESSÓRIOS/OPÇÕES		
Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas (inclui base de rodízios)		097S04948
Alimentador de 550 folhas		097S04949
Módulo de acabamento (500 folhas, grampeador de 50 folhas)		097S04952
Caixa postal de 4 escaninhos (100 folhas por escaninho)		097S04953
Base do rodízios		097S04954
Gabinete (inclui estabilizadores)		097S04994
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)		497K16750
Kit de produtividade com HDD de 320 GB		497K18360
Kit de leitor de cartão RFID		-

¹ Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ A produção média recomendada não é uma mínima, mas destina-se a cobrir uma faixa de volumes para diferentes ambientes.

⁴ Estados de potência definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

⁵ As capacidades de papel baseiam-se em material de 20 lb (75 g/m²); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁶ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁷ Páginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a tiragem, tamanho/orientação do material e velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse:

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

As configurações variam de acordo com a região.