

# Multifuncional Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

As impressoras multifuncionais da série VersaLink® B7000 são fabricadas com a tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Para obter mais informações, acesse [www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey).

Grampeador de conveniência (inclui Superfície de trabalho)



Alimentador de alta capacidade



Módulo de uma bandeja



Módulo de acabamento Office integrado Tipo A ou Módulo de acabamento Office integrado (não ilustrado)

Uma bandeja com suporte



Módulo de três bandejas



Módulo de acabamento Office LX ou Módulo de acabamento Office (não mostrado) com Criador de livretos opcional



Bandeja Tandem de alta capacidade



ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
<b>Velocidade em uma face<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 pol./A4 (210 x 297 mm)	Até 25 ppm (páginas por minuto) alimentação pela borda longa (ABL)	Até 30 ppm ABL	Até 35 ppm ABL
8,5 x 14 pol./216 x 356 mm 11 x 17 pol./A3 (297 x 420 mm)	Até 16 ppm Até 14 ppm	Até 20 ppm Até 17 ppm	Até 22 ppm Até 19 ppm
<b>Velocidade em frente e verso<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 pol./A4 (210 x 297 mm) 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm 11 x 17 pol./A3 (297 x 420 mm)	Até 19 ppm ABL Até 10 ppm Até 9 ppm	Até 23 ppm ABL Até 12 ppm Até 11 ppm	Até 26 ppm ABL Até 14 ppm Até 13 ppm
<b>Ciclo mensal de funcionamento<sup>2</sup></b>	Até 107.000 páginas/mês <sup>1</sup>	Até 129.000 páginas/mês <sup>1</sup>	Até 153.000 páginas/mês <sup>1</sup>
<b>Volume médio mensal recomendado de impressão<sup>3</sup></b>	Até 13.000 páginas	Até 15.000 páginas	Até 17.000 páginas
<b>Unidade de disco rígido</b>	Unidade de disco rígido de 320 GB (opcional no modelo de mesa)		
<b>Processador</b>	Dual Core de 1,05 GHz		
<b>Memória</b>	2 GB		
<b>Conectividade</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair		

<b>Recursos da controladora</b>	Catálogo de endereços unificado, Clonagem de configuração, Visualização de digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox App Gallery®, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Contabilidade de rede habilitada, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência habilitada, Suporte on-line			
<b>Idiomas da interface do usuário</b>	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português brasileiro, russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, tcheco, húngaro, romeno, catalão, ucraniano, croata			
<b>ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO</b>				
<b>REQUISITOS ELÉTRICOS</b>				
<b>América do Norte</b>	Tensão: 110-127 V -10%/+6% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 12 A			
<b>Europa e outras regiões</b>	Tensão: 220-240 V +/- 10% Frequência: 50 Hz +/- 3%, 8 A			
<b>CONSUMO DE ENERGIA</b>				
<b>Impressão<sup>4</sup></b>	25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh; 35 ppm = 1,7 kWh			
<b>Modo de espera<sup>4</sup></b>	110 V: 83 watts ou menos; Para 220 V: 86 watts ou menos			
<b>Modo repouso<sup>4</sup></b>	0,81 watts ou menos			
<b>AMBIENTE OPERACIONAL</b>				
<b>Faixa de temperatura necessária (armazenamento)</b>	0° a 35° C			
<b>Faixa de temperatura necessária (operação)</b>	10 a 32° C			
<b>Umidade relativa necessária</b>	10% a 85%			
<b>Níveis de potência do ruído</b>	Impressão: 6,75 B(A) ou menos <ul style="list-style-type: none"> <li>25 ppm = 6,54 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A); 35 ppm = 6,75 B(A)</li> </ul> Modo de espera: 4,10 B(A) ou menos <ul style="list-style-type: none"> <li>25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A)</li> </ul> <b>Sistema completo (incluindo Módulo de acabamento e AAC)</b> Impressão: 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A); 35 ppm = 7,46 B(A) Modo de espera: 25 ppm = 6,54 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A); 35 ppm = 6,75 B(A)			
<b>Níveis de pressão do ruído</b>	Impressão: 50,0 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> <li>25 ppm = 49,4 dB(A); 30 ppm = 49,7 dB(A); 35 ppm = 50,0 dB(A)</li> </ul> Modo de espera: 16,4 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> <li>25 ppm = 16,4 dB(A); 30 ppm = 16,4 dB(A); 35 ppm = 16,0 dB(A)</li> </ul> <b>Sistema completo (incluindo Módulo de acabamento e AAC)</b> Impressão: 25 ppm = 53,4 dB(A); 30 ppm = 53,6 dB(A); 35 ppm = 54,0 dB(A) Modo de espera: 25 ppm = 16,0 dB(A); 30 ppm = 16,0 dB(A); 35 ppm = 15,7 dB(A)			
<b>Tempo de inicialização (de Desligado para IU Pronta)</b>	Até 98 segundos			
<b>Tempo de aquecimento (de Repouso para IU Pronta)</b>	Até 12 segundos			
<b>DIMENSÕES E PESO (DESEMBALADA)</b>	<b>LARGURA</b>	<b>PROFUNDIDADE</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
<b>Unidade básica</b>	23,23 pol./590 mm	26,41 pol./670,8 mm	30,23 pol./767,9 mm	51,3 kg
<b>Unidade básica com módulo de uma bandeja com suporte</b>	24,24 pol./615,7 mm	26,41 pol./670,8 mm	44,04 pol./1118,6 mm	75,8 kg
<b>Unidade básica com unidade de bandeja Tandem de alta capacidade</b>	24,24 pol./615,7 mm	26,41 pol./670,8 mm	44,04 pol./1118,6 mm	87,2 kg

# Multifuncional Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Unidade básica com módulo de três bandejas e Módulo de acabamento Office (com Criador de livretos)	45,22 pol./1148,6 mm	26,7 pol./678,6 mm	44,04 pol./1118,6 mm	124,2 kg
Unidade básica com módulo de três bandejas e Módulo de acabamento Office LX (com Criador de livretos)	47,0 pol./1194,0 mm	26,8 pol./681,8 mm	44,04 pol./1118,6 mm	113,0 kg

## CERTIFICAÇÕES

Para ver a lista mais recente de certificações, acesse [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

IMPRESSÃO	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Tempo de saída da primeira impressão	Até 10,4 segundos	Até 9,1 segundos	Até 9,1 segundos
Resolução de impressão	Até 1.200 x 12.00 dpi		
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (Opcional)		
Área máxima de impressão	4 mm da borda de ataque do papel, 2 mm das bordas lateral e de fuga do papel		
Recursos de impressão	Padrões de Aplicativo Ativar/desativar folhas de identificação Status bidirecional em tempo real Layout de livreto Modo rascunho Acabamento (requer módulo de acabamento) Ajustar ao novo tamanho de papel Identificação do trabalho (Imprimir ID ou Banner, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Monitoramento de trabalhos (Interface de usuário local ou cliente) Fax LAN (requer Kit de Fax) Layout da página várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção de papel por atributo Impressão pessoal Ativar/desativar impressão periférica Imprimir de USB Jogo de amostras Trabalho salvo Dimensionamento Impressão protegida Pular páginas em branco Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenamento e reutilização de configurações de driver Exclusão de trabalhos armazenados Impressão em frente e verso (como padrão) Marca d'água (predefinida e personalizada) Configurações do driver Earth Smart		
Imprimir de USB	Permite a impressão presencial a partir da porta USB tipo A Suporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos suportados: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A		

<b>Sistemas operacionais</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® versão 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Para obter informações sobre as versões compatíveis dos sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique o seu dispositivo em <a href="http://www.support.xerox.com/pt-br">www.support.xerox.com/pt-br</a> .		
<b>Fontes</b>	Fontes PostScript: 136 Fontes PCL: 83		
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.		
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros.		
<b>CÓPIA</b>	<b>VERSALINK® B7025</b>	<b>VERSALINK® B7030</b>	<b>VERSALINK® B7035</b>
<b>Scanner de documentos</b>	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única para 110 folhas		
<b>Tamanho do scanner de documentos</b>	Vidro de originais: Até 13,1 x 17,2 pol./332,0 x 437 mm AAOFV: Até 11,7 x 17 pol./297 x 431,8 mm		
<b>Velocidade de cópia de 1 face</b>	Até 25 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 30 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 35 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Velocidade de cópia de 2 faces</b>	Até 20 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 20 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 20 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 20 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Tempo de saída da primeira cópia</b>	Até 6,8 segundos	Até 5,4 segundos	Até 5,4 segundos
<b>Faces (entrada: saída)</b>	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1		
<b>Quantidade</b>	1 a 999		
<b>Resolução (máx.)</b>	Até 600 x 600 dpi		
<b>Redução/Ampliação</b>	Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%		
<b>Simultaneidade</b>	Impressão e digitalização simultâneas		

<b>Recursos de cópia</b>	<p>Anotação (números de página, comentários, carimbo de data, carimbo Bates)*</p> <p>Supressão automática de fundo</p> <p>Cópia de livro com apagamento da borda de impressão</p> <p>Cópia de livreto*</p> <p>Alceamento</p> <p>Controle de escurecimento</p> <p>Apagamento da borda</p> <p>Capa dianteira</p> <p>Cópia de Cartão de ID</p> <p>Aprimoramento de imagem</p> <p>Deslocamento de imagem</p> <p>Clarear/Escurecer</p> <p>Várias páginas em uma</p> <p>Redução/Ampliação de 25 % a 400 %</p> <p>Orientação do original</p> <p>Tamanho do original</p> <p>Tipo de original</p> <p>Layout da página</p> <p>Cópia de amostra</p> <p>Saturação</p> <p>Nitidez</p> <p>*Requer unidade de disco rígido (HDD)/Kit de produtividade</p>
<b>DIGITALIZAÇÃO</b>	
<b>Capacidade</b>	Digitalização colorida e em preto e branco
<b>Simultaneidade</b>	Digitalize enquanto o sistema está executando trabalhos de cópia ou impressão em rede, ou enquanto está transferindo a digitalização para trabalhos em rede ou de fax.
<b>Velocidade de entrada de 1 face</b>	<p>Preto e branco: Digitalize até 55 ipm – 8,5 x 11 pol. /A4 (210 x 297 mm)</p> <p>Colorida: Digitalize até 55 ipm – 8,5 x 11 pol./55 ipm A4 (210 x 297 mm)</p>
<b>Velocidade de entrada de 2 faces</b>	<p>Preto e branco: Digitalize até 26 ipm – 8,5 x 11 pol. /A4 (210 x 297 mm)</p> <p>Colorida: Digitalize até 26 ipm – 8,5 x 11 pol./26 ipm A4 (210 x 297 mm)</p>
<b>Resolução</b>	Óptica – 600 x 600 dpi
<b>Profundidade de bit</b>	Cores de 24 bits/nível de cinza de 8 bits
<b>Área máxima de digitalização</b>	<p>Vidro de originais: Até 13,1 x 17,2 pol./332 x 437 mm</p> <p>Alimentador automático de originais: 297 x 431,8 mm (11,7 x 17 pol.)</p>
<b>Protocolos de arquivamento de rede</b>	<p>FTP</p> <p>SMTTP</p> <p>SMB</p> <p>sFTP</p>
<b>Formatos de arquivo</b>	<p>JPG</p> <p>TIFF (página única e várias páginas)</p> <p>XPS (página única e várias páginas)</p> <p>PDF (página única e várias páginas)</p> <p>PDF pesquisável via Reconhecimento óptico de caracteres (OCR)</p> <p>PDF protegido por senha</p> <p>PDF linearizado (definido via servidor da Web incorporado) e PDF/A</p>
<b>Compatibilidade com o driver de digitalização (somente em rede)</b>	<p>WIA</p> <p>TWAIN</p>

<b>Destinos de digitalização aceitos</b>	Digitalizar para página inicial Digitalizar para USB Digitalizar para e-mail Digitalizar para rede (navegue por FTP ou por SMB)
<b>DIGITALIZAÇÃO DE REDE – SOLUÇÕES DE SOFTWARE</b>	
<b>Aplicativos Xerox® ConnectKey® (Encontrados no Xerox App Gallery)</b>	Aumente a produtividade do usuário simplificando e reduzindo as tarefas diárias. Ao contrário do software tradicional, os aplicativos ConnectKey® não exigem um servidor exclusivo, PC ou recursos de TI. Em vez disso, basta fazer o download destes aplicativos ConnectKey® leves e sem servidor para o dispositivo habilitado com a tecnologia ConnectKey® da Xerox®.
<b>FAX DE UMA LINHA OU DE TRÊS LINHAS PSTN (OPCIONAL)</b>	
<b>Fax<sup>5</sup></b>	
<b>Velocidade do fax</b>	33.6 Kbps
<b>Resolução</b>	Padrão 200 x 100 dpi, Fina 200 x 200 dpi, Superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
<b>Compactação</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Recursos de Fax</b>	Fax presencial, inclui Fax LAN, Fax direto, Habilitação de fax de servidor, Encaminhamento de fax para e-mail, Discagem de fax via Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
<b>FAX SOBRE IP (OPCIONAL)</b>	
<b>Conformidade</b>	IP/SIP compatível com T.38
<b>Resolução</b>	Padrão 200 x 100 dpi, Fina 200 x 200 dpi, Superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
<b>Compactação</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Recursos de Fax</b>	Fax presencial, incluindo Fax LAN, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, Discagem de fax via Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
<b>SOLUÇÕES MÓVEIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprima e-mail, fotos e documentos importantes do escritório diretamente de seu iPhone® ou iPad® da Apple sem precisar instalar quaisquer drivers e conectar quaisquer cabos. Com o AirPrint, o iPhone ou iPad localiza e conecta-se automaticamente ao dispositivo ativado para AirPrint por meio da rede Wi-Fi do escritório.
<b>Serviço de impressão Mopria®</b>	Os dispositivos de impressão habilitados para a tecnologia ConnectKey® são certificados pela Mopria®. O certificado Mopria® garante que você possa imprimir sem fio a partir do seu smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis compatíveis com o Mopria® (Android) de forma instantânea e rápida.
<b>Aplicativo Xerox® @PrintByXerox</b>	O aplicativo @PrintByXerox é um serviço gratuito que permite a impressão segura a partir de qualquer dispositivo habilitado com e-mail (computador, telefone, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e mais) para uma impressora Xerox® ou MFP usando um único endereço de e-mail, sem intervenção de TI. Não é necessário treinamento. Os usuários finais simplesmente enviam os anexos para o endereço de e-mail e os liberam no painel da MFP.
<b>Plug-in do Serviço de impressão Xerox® para Android™ (gratuito na Google Play™ Store)</b>	O plug-in do Serviço de impressão Xerox® para dispositivos Android KitKat (4.4 ou superior) agiliza a impressão móvel sem aplicativos de terceiros ou drivers de impressão adicionais. Você pode imprimir facilmente fotos, páginas da Web e documentos, quando o dispositivo móvel estiver conectado às impressoras multifuncionais, utilizando uma rede sem fio. Um conjunto robusto de opções de impressão inclui a impressão em frente e verso, o grameamento e a liberação segura de código. Está disponível o download gratuito na Google Play™ store.
<b>Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (download do galeria de aplicativos da Xerox)</b>	O aplicativo Xerox® Workplace Mobile oferece a conexão pessoal sem contato que você precisa com sua impressora multifuncional (MFP), permitindo economizar tempo em tarefas diárias e fazer o trabalho com segurança. Você pode digitalizar, imprimir, copiar ou liberar trabalhos usando seu smartphone móvel como um controle remoto, sem precisar tocar no painel de usuário da impressora multifuncional. Elimina as dúvidas ao conectar, de maneira rápida e segura, seus dispositivos iOS e Android ao seu Xerox® MFP. Baixe o aplicativo gratuitamente. Use-o com Xerox® Workplace Solutions para acessar recursos avançados.
<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.

SEGURANÇA	
<b>Recursos de segurança</b>	Controles de acesso Criptografia AES 256 bits Registro de auditoria Validação do caminho do certificado Lista de cancelamento de certificado (CRL)/Protocolo de status (OCSP) Detecção de falsificação de programas externos (Plug-in XCP) Mecanismo de Serviços de Identidade (ISE) Cisco® Filtragem de Domínio de integração FIPS 140-2 Verificação de Firmware Sobregravação de disco imediata* Filtro de endereço IP IPsec Autenticação da rede Filtragem de porta Certificados pré-instalados e assinados automaticamente Permissões com base na função E-mail protegido Fax protegido Impressão protegida Gerenciamento do certificado de segurança Ativação de cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de status (OCSP) TLS/SSL *Requer unidade de disco rígido (HDD)/Kit de produtividade
CONTABILIDADE	
CONTABILIDADE PADRÃO XEROX®/CONTABILIDADE DE REDE (PADRÃO)	
<b>Rastreamento</b>	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
<b>Contabilidade</b>	Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox® Até 1.000 contas de usuário sem HDD Até 9.999 contas de usuário com HDD Até 500 contas gerais Contabilidade de rede (contabilidade baseada em trabalho) Até 1.000 IDs do usuário; até 1.000 IDs de conta sem HDD Até 60.000 IDs do usuário; até 60.000 IDs de conta com HDD Até 14.000 registros de contabilidade (transações)
<b>Recursos</b>	O Administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado.
OPÇÕES DE CONTABILIDADE – CONTABILIDADE DE REDE (PERMITE QUE O SERVIDOR CENTRAL GERENCIE TODA A CONTABILIDADE)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado</li> <li>Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax</li> <li>Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em <a href="http://www.xerox.com.br">www.xerox.com.br</a></li> <li>Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS</li> <li>O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas</li> <li>Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros</li> </ul>

<b>MANUSEIO DO PAPEL</b>	
<b>ALIMENTADOR DE ORIGINALS</b>	
<b>Capacidade<sup>6</sup></b>	Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso (AAOFV): 110 folhas
<b>Tamanhos</b> Só frente: Frente e verso:	Tamanhos personalizados: 4,92 x 3,35 pol. a 11,69 x 17 pol./125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm 4,92 x 4,33 pol. a 11,69 x 17 pol./125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm
<b>Gramaturas</b> Só frente: Frente e verso:	11 a 34 lb. bond (38 a 128 g/m <sup>2</sup> ) 13 a 34 lb. bond/50 a 128 g/m <sup>2</sup>
<b>BANDEJA MANUAL</b>	
<b>Capacidade<sup>6</sup></b>	100 folhas
<b>Tamanhos</b>	Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol./88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
<b>Gramaturas</b> Só frente: Frente e verso:	16 lb. bond a 80 lb. capa (60 a 216 g/m <sup>2</sup> ) 16 lb. bond a 60 lb. capa (60 a 169 g/m <sup>2</sup> )
<b>Tipos</b>	Bond Papel comum Cartão Personalizado Envelopes Perfurado Etiquetas Etiquetas de alta gramatura Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado
<b>BANDEJA 1</b>	
<b>Capacidade<sup>6</sup></b>	520 folhas
<b>Tamanhos</b>	Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Gramaturas</b> Só frente: Frente e verso:	16 lb. bond a 95 lb. capa (60 a 256 g/m <sup>2</sup> ) 16 lb. bond a 60 lb. capa (60 a 169 g/m <sup>2</sup> )
<b>Tipos</b>	Bond Papel comum Cartão Personalizado Perfurado Etiquetas Etiquetas de alta gramatura Etiquetas de alta gramatura extra Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão de alta gramatura Pré-impresso Reciclado

<b>MÓDULO DE UMA BANDEJA (OPCIONAL – SOMENTE MODELO BÁSICO)</b>	
<b>Capacidade<sup>6</sup></b>	520 folhas
<b>Tamanhos</b>	Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Gramaturas</b> Só frente: Frente e verso:	16 lb. bond a 95 lb. capa (60 a 256 g/m <sup>2</sup> ) 16 lb. bond a 60 lb. capa (60 a 169 g/m <sup>2</sup> )
<b>Tipos</b>	Bond Papel comum Cartão Personalizado Perfurado Etiquetas Etiquetas de alta gramatura Etiquetas de alta gramatura extra Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão de alta gramatura Pré-impresso Reciclado
<b>MÓDULO DE UMA BANDEJA COM SUPORTE (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidade<sup>6</sup></b>	520 folhas
<b>Tamanhos</b>	Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Gramaturas</b> Só frente: Frente e verso:	16 lb. bond a 95 lb. capa (60 a 256 g/m <sup>2</sup> ) 16 lb. bond a 60 lb. capa (60 a 169 g/m <sup>2</sup> )
<b>Tipos</b>	Bond Papel comum Cartão Personalizado Perfurado Etiquetas Etiquetas de alta gramatura Etiquetas de alta gramatura extra Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão de alta gramatura Pré-impresso Reciclado
<b>MÓDULO DE TRÊS BANDEJAS (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidade<sup>6</sup></b>	Bandeja 2: 520 folhas Bandeja 3: 520 folhas Bandeja 4: 520 folhas
<b>Tamanhos</b>	Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Gramaturas</b> Só frente: Frente e verso:	16 lb. bond a 95 lb. capa (60 a 256 g/m <sup>2</sup> ) 16 lb. bond a 60 lb. capa (60 a 169 g/m <sup>2</sup> )

<b>Tipos</b>	Bond Papel comum Cartão Personalizado Perfurado Etiquetas Etiquetas de alta gramatura Etiquetas de alta gramatura extra Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão de alta gramatura Pré-impresso Reciclado
<b>MÓDULO DE BANDEJA TANDEM COM ALTA CAPACIDADE (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidade<sup>6</sup></b>	Bandeja 2: 520 folhas Bandeja 3: 870 folhas Bandeja 4: 1.130 folhas
<b>Tamanhos</b>	Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Bandeja 3: Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol. (A4 ou B5) Bandeja 4: Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol. (A4 ou B5)
<b>Gramaturas</b> Só frente: Frente e verso:	16 lb. bond a 95 lb. capa (60 a 256 g/m <sup>2</sup> ) 16 lb. bond a 60 lb. capa (60 a 169 g/m <sup>2</sup> )
<b>Tipos</b>	Bond Papel comum Cartão Personalizado Perfurado Etiquetas Etiquetas de alta gramatura Etiquetas de alta gramatura extra Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão de alta gramatura Pré-impresso Reciclado
<b>BANDEJA DE ENVELOPES – SUBSTITUI A BANDEJA 1 (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidade<sup>6</sup></b>	Até 60 envelopes
<b>Tamanhos</b>	Nº 10 comercial, Monarch, DL, C5 Tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol./98 x 148 mm a 162 x 241 mm
<b>Gramaturas</b>	20 a 25 lb. bond (75 a 90 g/m <sup>2</sup> )
<b>ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE (OPCIONAL)</b>	
<b>Capacidade<sup>6</sup></b>	2.000 folhas
<b>Tamanhos</b>	Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol. (A4 ou B5)
<b>Gramaturas</b> Só frente: Frente e verso:	16 lb. bond a 80 lb. capa (60 a 216 g/m <sup>2</sup> ) 16 lb. bond a 60 lb. capa (60 a 169 g/m <sup>2</sup> )

<b>CAPACIDADE TOTAL</b>	
Capacidade da unidade básica <sup>6</sup>	620 folhas
Capacidade do módulo de uma bandeja <sup>6</sup>	1.140 folhas
Capacidade do módulo de uma bandeja com suporte <sup>6</sup>	1.140 folhas
Capacidade do módulo de três bandejas <sup>6</sup>	2.180 folhas
Capacidade da bandeja Tandem de alta capacidade <sup>6</sup>	3.140 folhas
<b>ACABAMENTO</b>	
<b>BANDEJAS DE SAÍDA (OPCIONAL NO MODELO DE MESA)</b>	
Bandejas coletoras duplas <sup>6</sup>	250 folhas cada; Deslocamentos da bandeja inferior
<b>MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE INTEGRADO TIPO A E MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE INTEGRADO (OPCIONAL)</b>	
Bandeja de empilhamento	500 folhas de 20 lb. bond/80 g/m <sup>2</sup> – 8,5 x 11 pol./A4 ou 250 folhas de 20 lb. bond/80 g/m <sup>2</sup> – 11 x 17 pol./A3
Tamanhos	89 x 98 mm a 297 x 432 mm (3,5 x 3,9 pol. a 11,7 x 17 pol.)
Gramaturas	Módulo de acabamento Office integrado Tipo A: 16 lb. bond a 80 lb. capa/60 a 220 g/m <sup>2</sup> Módulo de acabamento Office integrado: 16 lb. bond a 95 lb. capa (60 a 256 g/m <sup>2</sup> )
Grampeamento	Grampeamento automático duplo (único para o tipo A): Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) 220 g/m <sup>2</sup> para capas) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício I/Tabloide/A3/B4 (menor que 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) 220 g/m <sup>2</sup> para capas)
<b>MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE (OPCIONAL)</b>	
Capacidade <sup>6</sup>	Bandeja de empilhamento: 2.000 folhas não grampeadas ou 1.000 folhas de um grampo ou 750 folhas com grampeamento duplo (8,5 x 11 pol./A4) (grampeamento duplo somente com criador de livretos opcional)
Tamanhos: Módulo de acabamento Office LX Módulo de acabamento Office	8,3 x 7,2 pol. A 11,7 x 17 pol./210 x 182 mm a 297 x 432 mm 5,8 x 11,7 pol. a 5,8 x 17 pol./148,0 x 297,0 mm a 148,0 a 432,0 mm
Gramaturas	Módulo de acabamento Office LX: 16 lb. bond a 80 lb. capa/60 a 220 g/m <sup>2</sup> Módulo de acabamento Office: 16 lb. bond a 80 lb. capa (60 a 256 g/m <sup>2</sup> )
Grampeamento de várias posições	50 folhas de 24 lb. bond (90 g/m <sup>2</sup> )
Furador (opcional)	Módulo de acabamento Office LX até capa de 65 lb (200 g/m <sup>2</sup> )/Módulo de acabamento Office capa de até 80 lb. (220 g/m <sup>2</sup> )
América do Norte: Europa:	2 a 3 furos 2 a 4 furos
<b>CRIADOR DE LIVRETOS PARA MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE (DOBRA V/VINCO, GRAMPO NA LOMBADA - CANOA) (OPCIONAL)</b>	
Capacidade <sup>6</sup>	40 livretos (2 a 15 folhas por livreto – 20 lb./80 g/m <sup>2</sup> ou menos)
Tamanhos	Carta – 8,5 x 11 pol./A4 ABC Ofício – 8,5 x 14 pol./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pol./A3 ABC
Grampeamento na lombada (canao)	Livreto de 2 a 15 folhas/8 a 60 páginas Módulo de acabamento Office LX: 16 lb. bond a 24 lb. bond / 60 a 90 g/m <sup>2</sup> Módulo de acabamento Office: 16 lb. bond a 80 lb. capa/64 a 220 g/m <sup>2</sup>
Dobra V/Vinco	1 a 15 folhas/sem grampo/64-105 g/m <sup>2</sup>
<b>GRAMPEADOR DE CONVENIÊNCIA (OPCIONAL – INCLUI SUPERFÍCIE DE TRABALHO)</b>	
Capacidade <sup>6</sup>	Grampeamento de 50 folhas 5.000 grampos Requer uma tomada separada

<b>GERENCIAMENTO DO DISPOSITIVO</b>		
<b>Protocolos de rede</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada	
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
<b>PAINEL DE CONTROLE REMOTO</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativação mais rápida, suporte técnico mais conveniente e treinamento do usuário</li> <li>• Os administradores de TI e outros usuários autorizados podem controlar o dispositivo remotamente a partir de um site na Web, em qualquer dispositivo</li> <li>• A experiência do usuário remoto é idêntica à execução de tarefas diretamente no dispositivo</li> </ul>	
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivo baseado em navegador de Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional</li> <li>• Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante</li> <li>• Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos</li> </ul>	
<b>SERVIDOR DA WEB INCORPORADO XEROX® – PÁGINA DA WEB DO DISPOSITIVO INTEGRADA</b>		
<b>Status do dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status/conteúdo da bandeja</li> <li>• Status de consumíveis</li> <li>• Faturamento/Usó</li> <li>• Links rápidos</li> <li>• Suporte on-line</li> </ul>	
<b>Visualização de fila de impressão</b>	Gerenciamento de filas de impressão de trabalho – exibir e excluir	
<b>Envio do trabalho</b>	Arquivos prontos para impressão (PS (com opção PostScript opcional), PCL, PDF, XPS, JPEG)	
<b>Administração do dispositivo</b>	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo	
<b>Navegadores</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
<b>SERVIÇOS REMOTOS</b>		
<b>Leituras Automáticas do Medidor (AMR)</b>	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do Dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox no prazo.	
<b>Reposição Automática de Suprimentos (ASR)</b>	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.	
<b>SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>CÓDIGO DE PEÇA</b>
<b>SUPRIMENTOS</b>		
Cartuchos de impressão com capacidade padrão <sup>7</sup>	15.500 páginas padrão	106R03393
Cartuchos de impressão com alta capacidade <sup>7</sup>	31.000 páginas padrão	106R03394

Cartuchos de impressão com medições mundiais <sup>8</sup>	30.000 páginas padrão	106R03392
Cartucho do fotorreceptor preto <sup>9</sup>	80.000 páginas	113R00779
Cartucho do Criador de livretos dos Módulos de acabamento Office (8 cartuchos por caixa)	16.000 grampos	008R12897
Refil do grampo para módulos de acabamento (3 cartuchos por caixa)	15.000 grampos	008R12941
Cartucho de grampos para módulos de acabamento (1 cartucho por caixa)	5.000 grampos	008R12964
<b>ACESSÓRIOS/OPÇÕES</b>		<b>CÓDIGO DE PEÇA</b>
Módulo de uma bandeja (não inclui suporte – somente para o modelo básico)		097S04910
Módulo de uma bandeja com suporte		097S04907
Módulo de três bandejas		097S04908
Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade		097S04909
Bandeja de envelope (substitui a bandeja 1)		497K17720
Bandeja de saída central (bandeja coletora dupla)		497K17800
HDD (Disco Rígido de 320 GB)		497K17740
Módulo de acabamento Office integrado (Tipo A)		097S04911
Módulo de acabamento Office integrado		097S04847
Módulo de acabamento Office LX		097S04848
Módulo de acabamento Office		097S05019
Criador de livretos para Módulo de acabamento Office LX		497K03852
Criador de livretos para Módulo de acabamento Office		497K20590
Furador de 2/3 furos para Módulo de acabamento Office LX (disponível no Hemisfério Ocidental)		497K03860
Furador de 2/3 furos para Módulo de acabamento Office (disponível no Hemisfério Ocidental)		497K20600
Furador de 2/4 furos para Módulo de acabamento Office LX (disponível no Hemisfério Oriental)		497K03870
Furador de 2/4 furos para Módulo de acabamento Office (disponível no Hemisfério Oriental)		497K20610
Kit de fax de 1 linha (Fax PSTN)		497K17750
Kit de fax de 3 linhas (Fax PSTN)		497K17760
Kit do adaptador de rede sem fio		497K16750
Leitor de cartão interno/Kit RFID		497K18120 (Hemisfério ocidental) 497K18140 (Hemisfério oriental)
Kit PosScript		497K17810
Kit Fax via IP (Opcional)		497K17820

# Multifuncional Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

<sup>3</sup> O rendimento médio recomendado não é o mínimo, mas se destina a cobrir uma gama de volumes para diferentes ambientes.

<sup>4</sup> Estados de potência definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

<sup>5</sup> Requer linha telefônica analógica.

<sup>6</sup> As capacidades de papel baseiam-se em material de 20 lb (75 g/m<sup>2</sup>); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

<sup>7</sup> Média de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

<sup>8</sup> Considerações: O rendimento do cartucho de toner é baseado em uma cobertura de área de 5% em tamanhos 8,5 x 11 pol. / A4 ABL. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas não limitado a, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, modo de execução, tipos de aplicações, volumes de impressão mensais e pontos de ajuste de qualidade de imagem.

<sup>9</sup> Número aproximado de páginas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina.

Para mais informações, visite: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem da Xerox Green World Alliance.

Para mais informações, visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html).

Para mais informações, visite [www.office.xerox.com/index/ptbr.html](http://www.office.xerox.com/index/ptbr.html).

As configurações variam de acordo com a região.