

# Impressora Xerox® VersaLink® B610



As impressoras VersaLink® B610 foram projetadas com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, vá para [www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey).

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA	VERSALINK® B610
<b>Velocidade de 1 face<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 65 ppm em preto e branco Até 63 ppm em preto e branco Até 54 ppm em preto e branco
<b>Velocidade de frente e verso<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 58,5 ppm em preto e branco Até 56 ppm em preto e branco Até 30,1 ppm em preto e branco
<b>Ciclo máximo mensal<sup>2</sup></b>	Até 300.000 páginas/mês
<b>Volume médio mensal recomendado de impressão<sup>3</sup></b>	Até 30.000 páginas
<b>Unidade de disco rígido</b>	Opcional HDD de 320GB
<b>Processador</b>	1.05 GHz ARM Dual-Core
<b>Memória</b>	2 GB
<b>Conectividade</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair
<b>Características do controlador</b>	Clonagem de configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox®, Contabilidade de rede ativada, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência ativada, Suporte on-line
<b>Idiomas da interface com o usuário</b>	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português brasileiro, russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, tcheco, húngaro, romeno, catalão, ucraniano, croata

**ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO**

**REQUISITOS ELÉTRICOS**

<b>América do Norte</b>	Tensão: 110-127 VAC +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 12 A
<b>Europa e outras regiões</b>	Tensão: 220-240 VAC +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 8 A

**CONSUMO DE ENERGIA**

<b>Impressão contínua<sup>4</sup></b>	Máximo: 900 Watts ou menos
<b>Pronto (em espera)<sup>4</sup></b>	72 Watts ou menos
<b>Economia de energia (modo de repouso)<sup>4</sup></b>	0,79 Watts ou menos
<b>Modo desligado<sup>4</sup></b>	220-240 VAC: 0,3 Watts ou menos 110-127 VAC: 0,2 Watts ou menos

**AMBIENTE OPERACIONAL**

<b>Faixa de temperatura necessária (armazenamento)</b>	0° a 35°C
<b>Faixa de temperatura necessária (operação)</b>	10 a 32°C
<b>Umidade relativa necessária</b>	15 % a 85 %
<b>Níveis de potência do ruído</b> Em execução Em espera	70 dB(a) ou menos 42 dB(a) ou menos
<b>Níveis de pressão do ruído</b> Em execução Em espera	56,8 dB(A) ou menos 27,1 dB(A) ou menos
<b>Tempo de inicialização (de Desligado a IU Pronta)</b>	Menos de 79 segundos
<b>Tempo de aquecimento (de Repouso para a IU Pronta)</b>	Menos de 47 segundos

<b>DIMENSÕES E PESO (DESEMBALADA)</b>	<b>LARGURA</b>	<b>PROFUNDIDADE</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
<b>Unidade básica</b>	16,8 pol./427,4 mm	18,3 pol./465,5 mm	17,5 pol./443,4 mm	49,2 lb/22,3 kg
<b>Unidade básica com bandeja adicional de 550 folhas</b>	16,8 pol./427,4 mm	18,3 pol./465,5 mm	22,3 pol./566,4 mm	63,8 lb/28,9 kg
<b>Unidade básica com alimentador de alta capacidade</b>	16,8 pol./427,4 mm	18,3 pol./465,5 mm	35,5 pol./902,4 mm	92,5 lb/42 kg
<b>Unidade básica com alimentador de alta capacidade e módulo de acabamento</b>	16,8 pol./427,4 mm	18,3 pol./465,5 mm	45,3 pol./1150,4 mm	107,5 lb/48,8 kg
<b>Unidade básica com alimentador de alta capacidade e caixa postal</b>	16,8 pol./427,4 mm	18,3 pol./465,5 mm	45,3 pol./1150,4 mm	104,2 lb/47,3 kg
<b>Bandeja de 550 folhas</b>	16,5 pol./420 mm	10,4 pol./464,5 mm	4,8 pol./123 mm	14,6 lb/6,6 kg
<b>Alimentador de alta capacidade (inclui base de rodízios)</b>	28,5 pol./724,2 mm	30,4 pol./772,1 mm	18 pol./459 mm	43,3 lb/19,7 kg
<b>Gabinete (inclui base de rodízio)</b>	28,5 pol./724,2 mm	30,4 pol./772,1 mm	13,2 pol./336 mm	37 lb/16,6 kg
<b>Base do rodízio</b>	28,5 pol./724,2 mm	30,4 pol./772,1 mm	3,5 pol./90 mm	18,7 lb/8,5 kg
<b>Caixa Postal</b>	17,7 pol./450,8 mm	18,8 pol./477,6 mm	9,8 pol./248,0 mm	11,7 lb/5,3 kg

# Impressora Xerox® VersaLink® B610

<b>Finalizador</b>	17,7 pol./450,8 mm	16,2 pol./411,0 mm	9,8 pol./248,0 mm	15 lb/6,8 kg
<b>DIMENSÕES E PESO (EMBALADA)</b>	<b>LARGURA</b>	<b>PROFUNDIDADE</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
<b>Unidade básica</b>	22,8 pol./580 mm	25 pol./634 mm	23,9 pol./607 mm	61,6 lb/28 kg
<b>Bandeja de 550 folhas</b>	21 pol./535 mm	23 pol./584 mm	9,8 pol./248 mm	18,7 lb/8,5 kg
<b>Alimentador de alta capacidade (inclui base de rodízios)</b>	22,4 pol./568 mm	26,1 pol./663 mm	28 pol./711 mm	79,4 lb/38 kg
<b>Gabinete (inclui base de rodízios)</b>	23 pol./584 mm	24,8 pol./629 mm	23,5 pol./597 mm	57,3 lb/28 kg
<b>Base do rodízios</b>	23 pol./585 mm	24,4 pol./619 mm	13 pol./330 mm	39,7 lb/18 kg
<b>Caixa Postal</b>	22,6 pol./573 mm	20,4 pol./518 mm	15,2 pol./386 mm	16,3 lb/7,8 kg
<b>Módulo de acabamento</b>	22,6 pol./573 mm	15,7 pol./398 mm	15,2 pol./386 mm	18,6 lb/8,8 kg
<b>Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)</b>	7,4 pol./188 mm	5,4 pol./136 mm	2,2 pol./55 mm	1,05 lb/0,1 kg
<b>Unidade de disco rígido</b>	4,5 pol./116 mm	1,8 pol./46 mm	7 pol./178 mm	0,4 lb/0,18 kg
<b>CERTIFICAÇÕES</b>				
Para ver a lista mais recente de certificações, acesse <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>IMPRESSÃO</b>				
<b>Tempo de saída da primeira impressão</b>	Em 3,7 segundos			
<b>Resolução de impressão</b>	Até 1.200 x 1.200 dpi			
<b>Linguagens de descrição de página</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
<b>Área máxima de impressão</b>	4 mm da borda de ataque do papel, 2 mm das bordas lateral e de fuga do papel			

# Impressora Xerox® VersaLink® B610

<b>Recursos de impressão</b>	<p>Padrões de Aplicativo            Ativar/Desativar Folha de rosto            Estado em tempo real bidirecional            Layout de livreto            Modo rascunho            Ajustar ao novo tamanho de papel            Identificação do trabalho (imprimir ID ou folha de rosto, imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas)            Monitoramento do trabalho (cliente ou interface de usuário local)            Layout da página várias em 1 (até 16 páginas por folha)            Seleção do papel por atributo            Impressão pessoal            Ativar/desativar Print Around            Impressão a partir de USB            Jogo de amostra            Trabalho salvo            Dimensionamento            Impressão protegida            Pular páginas em branco            Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)            Armazenar e recuperar configurações do driver            Trabalhos armazenados            Exclusão de impressão em frente e verso            Marca d'água (predefinidas e personalizadas)            Configurações do driver Earth Smart</p>
<b>Imprimir de USB</b>	<p>Permite a impressão Walk-Up a partir da porta USB tipo A            Compatível com a impressão direta do computador via porta USB tipo B            Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<b>Sistemas operacionais</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10            Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016            macOS® 10.11, 10.12, 10.13            Citrix®            Redhat® Enterprise Linux®            Fedora Core            IBM® AIX®            HP-UX®            Oracle® Solaris            SUSE®            SAP®</p> <p>Nota: Para obter informações sobre as versões compatíveis dos sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique o seu dispositivo em <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a></p>
<b>Fontes</b>	<p>Fontes PostScript: 136            Fontes PCL: 83</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.</p>
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	<p>Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print (impressão com liberação segura). Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros.</p>

SOLUÇÕES DE SOFTWARE	
<b>Aplicativos Xerox® ConnectKey® (encontrado na Xerox App Gallery)</b>	Aumente a produtividade do usuário simplificando e reduzindo as tarefas diárias. Mas, diferente do software tradicional, os aplicativos ConnectKey® não exigem um servidor exclusivo, PC ou recursos de TI. Em vez disso, basta fazer o download destes aplicativos ConnectKey® leves e sem servidor para o dispositivo habilitado com a Tecnologia ConnectKey®.
SOLUÇÕES MÓVEIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprima e-mail, fotos e documentos importantes do escritório diretamente de um iPhone® ou iPad® da Apple, sem precisar instalar drivers e conectar cabos. Com o AirPrint, o iPhone ou iPad localiza e conecta-se automaticamente ao dispositivo ativado para AirPrint por meio da rede Wi-Fi do escritório.
<b>Certificação Mopria®</b>	Os dispositivos de impressão habilitados para a Tecnologia ConnectKey® são certificados por Mopria. A certificação Mopria garante que você possa imprimir sem fio a partir do seu smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis compatíveis com o Mopria (Android) de forma instantânea e rápida.
<b>Aplicativo Xerox® @printbyXerox</b>	O aplicativo @printbyXerox é um serviço gratuito que permite a impressão segura a partir de qualquer dispositivo habilitado com e-mail (computador, telefone, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e mais) em uma impressora Xerox® ou MFP usando um único endereço de e-mail sem intervenção de TI. Não é necessário treinamento. Os usuários finais simplesmente enviam os anexos para o endereço de e-mail e os liberam na painel da MFP.
<b>Plug-in Xerox® Print Services para Android™ (Gratuito no Google Play™ Store)</b>	O plug-in de Serviços de impressão Xerox® para dispositivos Android KitKat (4.4 ou superior) agiliza a impressão móvel sem aplicativos de terceiros ou drivers de impressão adicionais. Você pode imprimir facilmente fotos, páginas da Web e documentos, quando o dispositivo móvel estiver conectado às impressoras multifuncionais, utilizando uma rede sem fio. Um conjunto robusto de opções de impressão inclui a impressão em frente e verso, o agrupamento e a liberação segura de código. Está disponível o download gratuito na Google Play™ store.
<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro dos clientes ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do trabalhador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.
SEGURANÇA	
<b>Recursos de segurança</b>	<p>Controles de acesso                      Criptografia AES 256 bits                      Registro de auditoria                      Validação do caminho do certificado                      Lista de Certificados Revogados (CRL)/Protocolo de Status (OCSP)                      Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP)                      Integração de Cisco® Identity Services Engine (ISE)                      Filtro de domínios                      FIPS 140-2                      Verificação de Firmware                      Sobregravação imediata de disco*                      Filtro de endereço IP                      IPsec                      Autenticação de rede                      Filtro de porta                      Certificados pré-instalados autoassinados                      Permissões com base na função                      Impressão protegida                      Gerenciamento do certificado de segurança                      Ativação do Cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET)                      SNMPv3                      Protocolo de status (OCSP)                      TLS/SSL                      Módulo de plataforma confiável (TPM)</p> <p>*Requer HDD/Kit de produtividade</p>

<b>CONTABILIDADE</b>	
<b>CONTABILIDADE PADRÃO XEROX®/CONTABILIDADE DE REDE (PADRÃO)</b>	
<b>Rastreamento</b>	Uso de impressão
<b>Contabilidade</b>	<p>Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox®</p> <p>Até 1.000 contas de usuário sem HDD</p> <p>Até 9.999 contas de usuário com HDD</p> <p>Até 500 contas gerais</p> <p>Contabilidade de rede (contabilidade baseada em trabalho)</p> <p>Até 1.000 IDs de usuário; Até 1.000 identificações de conta sem HDD</p> <p>Até 60.000 IDs de usuário; Até 60.000 de IDs de conta com HDD</p> <p>Até 14.000 registros de contabilidade (transações)</p>
<b>Funções</b>	O Administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado.
<b>OPÇÕES DE CONTABILIDADE – CONTABILIDADE DE REDE (PERMITE QUE O SERVIDOR CENTRAL GERENCIE TODA A CONTABILIDADE)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado</li> <li>• Gerenciamento abrangente e acompanhamento em escala empresarial e relatórios do uso de impressão</li> <li>• Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Para obter detalhes, acesse <a href="http://www.xerox.com.br">www.xerox.com.br</a></li> <li>• Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS</li> <li>• O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas</li> <li>• Aceite o Login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros</li> <li>• Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface de usuário contábil</li> </ul>
<b>MANUSEIO DO PAPEL</b>	
<b>BANDEJA MANUAL</b>	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	150 folhas
<b>Tamanhos</b>	Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
<b>Gramaturas</b> Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m <sup>2</sup> 16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos de mídia</b>	Papel comum Bond Perfurado, Pré-impresso Reciclado Envelopes Etiquetas Cartão de baixa gramatura Cartão Timbrado Personalizado 1 - 5
<b>BANDEJA 1</b>	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	550 folhas
<b>Tamanhos</b>	Tamanhos personalizados: 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
<b>Gramaturas</b> Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m <sup>2</sup> 16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m <sup>2</sup>

<b>Tipos de mídia</b>	Pré-impresso Reciclado Envelopes (somente bandeja 1) Etiquetas Cartão de baixa gramatura Cartão Timbrado Personalizado 1 - 5
<b>ATÉ 4 BANDEJAS ADICIONAIS</b>	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	550 folhas
<b>Tamanhos</b>	Tamanhos personalizados: 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
<b>Gramaturas</b> Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m <sup>2</sup> 16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos de mídia</b>	Pré-impresso Reciclado Envelopes (somente bandeja 1) Etiquetas Cartão de baixa gramatura Cartão Timbrado Personalizado 1 - 5
<b>ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE (PODE SER COMBINADO COM ATÉ 1 BANDEJA ADICIONAL)</b>	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	2.000 folhas
<b>Tamanhos</b>	Tamanhos padrão: A4 ABC, Carta ABC
<b>Gramaturas</b> Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m <sup>2</sup> 16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Papel comum Bond Perfurado, Pré-impresso Reciclado Cartão de baixa gramatura Timbrado Personalizado 1 - 5
<b>CAPACIDADE TOTAL DO PAPEL<sup>5</sup></b>	
<b>Unidade básica</b>	700 folhas
<b>Unidade básica com bandeja adicional de 550 folhas</b>	1.250 folhas
<b>Unidade básica com Alimentador de alta capacidade</b>	2.700 folhas
<b>Unidade básica com alimentador de alta capacidade e módulo de acabamento</b>	2.700 folhas
<b>Unidade básica com alimentador de alta capacidade e caixa postal</b>	2.700 folhas
<b>Capacidade máxima de papel</b>	3.250 folhas

<b>SAÍDA DO PAPEL</b>	
<b>BANDEJA DE SAÍDA</b>	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	500 folhas com sensor de bandeja cheia (sem módulo de acabamento ou caixa postal)
<b>Impressão automática em frente e verso</b>	Padrão
<b>MÓDULO DE ACABAMENTO</b>	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	Bandeja de 500 folhas, grampeamento de 50 folhas
<b>CAIXA POSTAL</b>	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	Quatro escaninhos de 100 folhas
<b>GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS</b>	
<b>Protocolos de rede</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>PAINEL DE CONTROLE REMOTO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativação mais rápida, suporte técnico mais conveniente e treinamento do usuário</li> <li>• Os administradores de TI e outros usuários autorizados podem controlar o dispositivo remotamente a partir de um site na Web, em qualquer computador pessoal</li> <li>• A experiência do usuário remoto é idêntica à execução de tarefas diretamente no dispositivo</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional</li> <li>• Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante</li> <li>• Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos</li> </ul>
<b>SERVIDOR WEB INCORPORADO – PÁGINA DA WEB DO DISPOSITIVO INCORPORADO</b>	
<b>Status do dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status/conteúdo da bandeja</li> <li>• Status de suprimentos</li> <li>• Faturamento/Uso</li> <li>• Links rápidos</li> <li>• Suporte on-line</li> </ul>
<b>Visualização de fila de impressão</b>	Gerenciamento de filas de impressão de trabalho – exibir e excluir
<b>Envio do trabalho</b>	Arquivos de leitura de impressão (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administração do dispositivo</b>	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo
<b>Navegadores</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVIÇOS REMOTOS</b>	
<b>Automated Meter Readings (AMR)</b>	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras métricas para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox no prazo.
<b>Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.



# Impressora Xerox® VersaLink® B610

CONTEÚDO DA CAIXA		
	Impressora VersaLink® B600 Cartucho de impressão de capacidade padrão – Preto: Capacidade de impressão de 10.300 <sup>6</sup> Software and Documentation disc (CD de software e documentação) (com Manual do usuário; Guia de instalação rápida; Guias sobre Segurança, Reciclagem e Descarte; Drivers de impressão; e Certificado de garantia) Guia de instalação Guias de uso rápido Cabo de alimentação	
SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	QUANTIDADE	CÓDIGO DO PRODUTO
SUPRIMENTOS		
<b>Cartucho de toner de capacidade extra alta</b>	Preto: 46.700 páginas padrão <sup>6</sup>	106R03945
<b>Cartucho de toner de alta capacidade</b>	Preto: 25.900 páginas padrão <sup>6</sup>	106R03943
<b>Cartucho de toner de capacidade padrão</b>	Preto: 10.300 páginas padrão <sup>6</sup>	106R03941
<b>Cartucho do fotorreceptor</b>	Preto: 60.000 páginas <sup>7</sup>	101R00582
ACESSÓRIOS/OPÇÕES		
<b>Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas (inclui base de rodízios)</b>		097S04948
<b>Alimentador de 550 folhas</b>		097S04949
<b>Módulo de acabamento (500 folhas, grampeador de 50 folhas)</b>		097S04952
<b>Caixa postal de 4 escaninhos (100 folhas por escaninho)</b>		097S04953
<b>Base do rodízio</b>		097S04954
<b>Gabinete (inclui estabilizadores)</b>		097S04994
<b>Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)</b>		497K16750
<b>Kit de produtividade com HDD de 320 GB</b>		497K18360

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

<sup>3</sup> A produção média recomendada não é uma mínima, mas destina-se a cobrir uma faixa de volumes para diferentes ambientes.

<sup>4</sup> Estados de potência definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

<sup>5</sup> As capacidades de papel baseiam-se em material de 20 lb (75 g/m<sup>2</sup>); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

<sup>6</sup> Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a tiragem, tamanho/orientação do material e velocidade da máquina. Para mais informações, acesse: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem da Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, acesse [www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html).

Para obter mais informações, acesse [www.office.xerox.com/index/ptbr.html](http://www.office.xerox.com/index/ptbr.html).

As configurações variam de acordo com a região.