

Impressora em cores

Xerox® VersaLink® C400

As impressoras em cores VersaLink® C400 foram projetadas com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.



ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA	VERSALINK® C400
Velocidade de 1 face¹ 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 36 ppm em cores e em preto branco Até 35 ppm em cores e em preto e branco Até 30 ppm em cores e em preto e branco
Velocidade de frente e verso¹ 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 24 ppm em cores e em preto branco Até 23 ppm em cores e em preto e branco Até 21 ppm em cores e em preto e branco
Ciclo máximo mensal²	Até 85.000 páginas/mês
Volume médio mensal recomendado de impressão³	Até 8.500 páginas
Processador	1.05GHz ARM Dual-Core
Memória	2 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair
Características do controlador	Clonagem de configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox®, Contabilidade de rede ativada, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência ativada, Suporte on-line
Idiomas da interface com o usuário	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português brasileiro, russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, tcheco, húngaro, romeno, catalão, ucraniano, croata

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C400

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉTRICOS				
América do Norte	Tensão: 110-127 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3Hz, 10 A			
Europa e outras regiões	Tensão: 220-240 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3Hz, 6 A			
CONSUMO DE ENERGIA				
Impressão contínua⁴	705 Watts ou menos			
Modo pronto/em espera⁴	76 Watts ou menos			
Modo de economia de energia/repouso⁴	4 Watts ou menos			
AMBIENTE OPERACIONAL				
Faixa de temperatura necessária (armazenamento)	32 °F a 95 °F/0 °C a 35 °C			
Faixa de temperatura necessária (operação)	50 °F a 90 °F/10 °C a 32 °C			
Umidade relativa necessária	10% a 85%			
Níveis de potência do ruído Modo de espera Operacional	6,88 B(A) ou menos 5,0 B(A) ou menos			
Níveis de pressão do ruído Modo de espera Operacional	53,1 dB(A) ou menos 29,2 dB(A) ou menos			
Tempo de inicialização (de Desligado a IU Pronta)	Em 60 segundos			
Tempo de aquecimento (de Repouso para a IU Pronta)	Em 6 segundos			
DIMENSÕES E PESO (DESEMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
VersaLink® C400	19,3 pol./491 mm	19,2 pol./488 mm	15,7 pol./399 mm	57 lb/26 kg
Bandeja para 550 folhas	16,8 pol./427 mm	19,1 pol./485 mm	5,4 pol./138 mm	8,6 lb/3,9 kg
DIMENSÕES E PESO (EMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
VersaLink® C400	24,7 pol./627 mm	25,1 pol./638 mm	20,7 pol./526 mm	67,13 lb/30,45 kg
Bandeja para 550 folhas	23,2 pol./590 mm	21,4 pol./544 mm	9,5 pol./241 mm	11,7 lb/5,3 kg
CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA/CONFORMIDADE REGULATÓRIA				
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications .			
IMPRESSÃO				
Tempo de saída da primeira impressão	Até 9,3 segundos colorida/8,2 segundos em preto e branco			
Resolução de impressão	Até 600 x 600 x 8 dpi (aprimorado)			
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Área máxima de impressão	4 mm da borda do papel			

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C400

Recursos de impressão	<p>Padrões de Aplicativo Ativar/Desativar Folha de rosto Estado em tempo real bidirecional Layout de livreto Ajustes de cores (clareza, contraste, saturação, equilíbrio de cores) Correção de cores Modo rascunho Ajustar ao novo tamanho de papel Identificação do trabalho (imprimir ID ou folha de rosto, imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Monitoramento do trabalho (cliente ou interface de usuário local) Layout da página várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção do papel por atributo Impressão pessoal Ativar/desativar Print Around Impressão a partir de USB Impressão em preto Jogo de amostra Trabalho salvo Dimensionamento Impressão protegida Pular páginas em branco Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenar e recuperar configurações do driver Trabalhos armazenados Exclusão de impressão Em frente e verso Marca d' água (predefinidas e personalizadas) Configurações do driver Earth Smart</p>
Imprimir de USB	<p>Permite a impressão Walk-Up a partir da porta USB tipo A Compatível com a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemas operacionais	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Nota: Para obter informações sobre as versões compatíveis dos sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique o seu dispositivo em www.support.xerox.com.</p>
Fontes	<p>Fontes PostScript: 136 Fontes PCL: 83</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.</p>
Xerox® Pull Print Driver	<p>Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print (impressão com liberação segura). Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e outros.</p>

SOLUÇÕES MÓVEIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	
Apple® AirPrint®	Imprima e-mail, fotos e documentos importantes do escritório diretamente de um iPhone® ou iPad® da Apple, sem precisar instalar drivers e conectar cabos. Com o AirPrint, o iPhone ou iPad localiza e conecta-se automaticamente ao dispositivo ativado para AirPrint por meio da rede Wi-Fi do escritório.
Certificação Mopria®	Os dispositivos de impressão habilitados para a Tecnologia ConnectKey® são certificado por Mopria®. A certificação Mopria® garante que você possa imprimir sem fio a partir do seu smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis compatíveis com o Mopria® (Android) de forma instantânea e rápida.
Aplicativo Xerox® @printbyXerox	O aplicativo @printbyXerox é um serviço gratuito que permite a impressão segura a partir de qualquer dispositivo habilitado com e-mail (computador, telefone, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e mais) em uma impressora Xerox® ou MFP usando um único endereço de e-mail sem intervenção de TI. Não é necessário treinamento. Os usuários finais simplesmente enviam os anexos para o endereço de e-mail e os liberam na painel da MFP.
Plug-in Serviços de impressão Xerox® para Android™ (gratuito na Google Play™ Store)	O plug-in de Serviços de impressão Xerox® para dispositivos Android KitKat (4.4 ou superior) agiliza a impressão móvel sem aplicativos de terceiros ou drivers de impressão adicionais. Você pode imprimir facilmente fotos, páginas da Web e documentos, quando o dispositivo móvel estiver conectado às impressoras ou multifuncionais, utilizando uma rede sem fio. Um conjunto robusto de opções de impressão inclui a impressão em frente e verso, o agrupamento e a liberação segura de código. Está disponível o download gratuito na Google Play™ store.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro dos clientes ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do trabalhador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.
SOLUÇÕES DE SOFTWARE	
Aplicativos Xerox® ConnectKey® (encontrados na Xerox App Gallery)	Aumente a produtividade do usuário simplificando e reduzindo as tarefas diárias. Mas, diferente do software tradicional, os aplicativos ConnectKey® não exigem um servidor exclusivo, PC ou recursos de TI. Em vez disso, basta fazer o download destes aplicativos ConnectKey® leves e sem servidor para o dispositivo habilitado com a Tecnologia ConnectKey®.
SEGURANÇA	
Recursos de segurança	<p>Controles de acesso Criptografia AES 256 bits Registro de auditoria Validação do caminho do certificado Lista de Certificados Revogados (CRL)/Protocolo de Status (OCSP) Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP) Integração de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro de domínios FIPS 140-2 Verificação de Firmware Sobregravação imediata de disco* Filtro de endereço IP IPsec Autenticação de rede Filtro de porta Certificados pré-instalados autoassinados Permissões com base na função Impressão protegida Gerenciamento do certificado de segurança Ativação do Cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de status (OCSP) TLS/SSL Módulo de plataforma confiável (TPM)</p> <p>*Requer HDD/Kit de produtividade</p>

CONTABILIDADE	
FERRAMENTA DE CONTABILIDADE PADRÃO XEROX®/CONTABILIDADE DE REDE (PADRÃO)	
Rastreamento	Uso de impressão
Contabilidade	<p>Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox®</p> <p>Até 1.000 contas de usuário sem HDD</p> <p>Até 9.999 contas de usuário com HDD</p> <p>Até 500 contas gerais</p> <p>Contabilidade de rede (contabilidade baseada em trabalho)</p> <p>Até 1.000 IDs de usuário; Até 1.000 identificações de conta sem HDD</p> <p>Até 60.000 IDs de usuário; Até 60.000 de IDs de conta com HDD</p> <p>Até 14.000 registros de contabilidade (transações)</p>
Funções	O Administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado.
OPÇÕES DE CONTABILIDADE – CONTABILIDADE DE REDE (PERMITE QUE O SERVIDOR CENTRAL GERENCIE TODA A CONTABILIDADE)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado • Gerenciamento abrangente, acompanhamento em escala empresarial e relatórios de uso de impressão • Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Para obter detalhes, acesse www.xerox.com.br • Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS • O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas • Aceite o Login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros
MANUSEIO DO PAPEL	
BANDEJA MANUAL	
Capacidade⁵	150 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m ² 16 lb comum a 60 lb capa/60 a 163 g/m ²
Tipos	Comum Cartão de baixa gramatura Cartão Perfurado Reciclado Pré-impresso Papel timbrado Bond Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante Etiquetas Envelopes Personalizado
BANDEJA 1	
Capacidade⁵	550 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m ² 16 lb comum a 60 lb capa/60 a 163 g/m ²

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C400

Tipos	Comum Cartão de baixa gramatura Cartão Perfurado Reciclado Pré-impresso Papel timbrado Bond Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante Personalizado
BANDEJA 2 OPCIONAL	
Capacidade⁵	550 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m ² 16 lb comum a 60 lb capa/60 a 163 g/m ²
Tipos	Comum Cartão de baixa gramatura Cartão Perfurado Reciclado Pré-impresso Papel timbrado Bond Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante Personalizado
CAPACIDADE TOTAL	
Capacidade padrão do dispositivo⁵	700 folhas
Capacidade total do dispositivo⁵	1.250 folhas
SAÍDA DO PAPEL	
Capacidade de saída⁵	250 folhas
Impressão automática em frente e verso	Padrão

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PAINEL DE CONTROLE REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ativação mais rápida, suporte técnico mais conveniente e treinamento do usuário • Os administradores de TI e outros usuários autorizados podem controlar o dispositivo remotamente a partir de um site na Web, em qualquer dispositivo • A experiência do usuário remoto é idêntica à execução de tarefas diretamente no dispositivo
SOFTWARE WEB XEROX® CENTREWARE®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos
SERVIDOR WEB INCORPORADO XEROX® – PÁGINA WEB INTEGRADA DO DISPOSITIVO	
Status do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja • Status de suprimentos • Faturamento/Uso • Links rápidos • Suporte on-line
Visualização de fila de impressão	Gerenciamento de filas de impressão de trabalho – exibir e excluir
Envio do trabalho	Arquivos de leitura de impressão (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVIÇOS REMOTOS	
Automated Meter Readings (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras métricas para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox no prazo.
Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C400

CONTEÚDO DA CAIXA		
	Impressora em cores VersaLink C400 Cartucho de impressão de capacidade inicial: Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo): Capacidade de impressão de 2.000 ⁶ , Preto: Capacidade de impressão de 3000 ⁶ Software and Documentation CD (CD de software e documentação) (Guias sobre Segurança, Regulamentação, Reciclagem e Descarte, Drivers de impressão e Certificado de garantia) Guia de instalação Guias de uso rápido Cabo de alimentação	
SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	QUANTIDADE	CÓDIGO DE PEÇA
SUPRIMENTOS		
Capacidade padrão	Ciano: 2.500 páginas padrão ⁶	106R03510
Cartuchos de toner	Magenta: 2.500 páginas padrão ⁶	106R03511
	Amarelo: 2.500 páginas padrão ⁶	106R03509
	Preto: 2.500 páginas padrão ⁶	106R03508
Alta capacidade	Ciano: 4.800 páginas padrão ⁶	106R03522
Cartuchos de toner	Magenta: 4.800 páginas padrão ⁶	106R03523
	Amarelo: 4.800 páginas padrão ⁶	106R03521
	Preto: 5.000 páginas padrão ⁶	106R03520
Capacidade extra alta	Ciano: 8.000 páginas padrão ⁶	106R03534
Cartuchos de toner	Magenta: 8.000 páginas padrão ⁶	106R03535
	Amarelo: 8.000 páginas padrão ⁶	106R03533
	Preto: 10.500 páginas padrão ⁶	106R03532
ITENS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA		
Unidade de imagem (inclui 4 unidades de imagem)	Ciano: 60.000 páginas padrão ⁷	108R01121
	Magenta: 60.000 páginas padrão ⁷	
	Amarelo: 60.000 páginas padrão ⁷	
	Preto: 60.000 páginas padrão ⁷	
Cartucho de resíduos	30.000 páginas ⁷	108R01124
ACESSÓRIOS		
Bandeja para 550 folhas		097S04400
Kit de produtividade com HDD de 320 GB		097S04914
Suporte		497K13660
Adaptador de rede sem fio		497K16750

¹ Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ A produção média recomendada não é uma mínima, mas destina-se a cobrir uma faixa de volumes para diferentes ambientes.

⁴ Estados de potência definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

⁵ As capacidades de papel baseiam-se em material de 20 lb (75 g/m²); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁶ Média de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁷ Páginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a tiragem, tamanho/orientação do material e velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse:

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem da Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

As configurações variam de acordo com a região.