

# Imprimante couleur VersaLink® C400 de Xerox®

L'imprimante couleur VersaLink® C400 est basée sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.ca/fr-ca/connectkey](http://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey).



SPÉCIFICATIONS SYSTÈME	VERSALINK® C400
<b>Vitesse d'impression en mode recto<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm	Jusqu'à 36 ppm en couleur et en noir et blanc jusqu'à 35 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 30 ppm en couleur et en noir et blanc
<b>Vitesse d'impression en mode recto verso<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm	Jusqu'à 24 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 23 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 21 ppm en couleur et en noir et blanc
<b>Volume mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 85 000 pages/mois
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 8 500 pages
<b>Processeur</b>	ARM Biceur 1,05GHz
<b>Mémoire</b>	2 GO
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour appairer
<b>Caractéristiques du contrôleur</b>	Clonage de la configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, appli Xerox App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification pratique activée, soutien en ligne
<b>Langues interface utilisateur</b>	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais du Brésil, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE				
<b>EXIGENCES ÉLECTRIQUES</b>				
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 6 A			
<b>CONSUMMATION ÉLECTRIQUE</b>				
Impression continue <sup>4</sup>	705 watts ou moins			
Mode prêt/En attente <sup>4</sup>	76 watts ou moins			
Mode d'économie d'énergie/Veille <sup>4</sup>	4 watts ou moins			
<b>CONDITIONS AMBIANTES</b>				
Plage de température requise (stockage)	de 32 °F à 95 °F/0 °C à 35 °C			
Plage de température requise (Fonctionnement)	50 °F à 90 °F/10 °C à 32 °C			
Humidité relative	10 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore En fonctionnement En attente	6,88 B(A) ou moins 5,0 B(A) ou moins			
Niveaux de pression sonore En fonctionnement En attente	53,1 dB (A) ou moins 29,2 dB (A) ou moins			
Temps de démarrage (de l'arrêt à l'interface utilisateur prête)	60 secondes seulement			
Temps de préchauffage (du mode veille à l'interface utilisateur prête)	6 secondes seulement			
<b>DIMENSIONS ET POIDS (SANS EMBALLAGE)</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>	<b>POIDS</b>
VersaLink® C400	19,3 po/491 mm	19,2 po/488 mm	15,7 po/399 mm	57 lb/26 kg
Magasin de 550 feuilles	16,8 po/427 mm	19,1 po/485 mm	5,4 po/138 mm	8,6 lb/3,9 kg
<b>DIMENSIONS ET POIDS (EMBALLÉ)</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>	<b>POIDS</b>
VersaLink® C400	24,7 po/627 mm	25,1 po/638 mm	20,7 po/526 mm	67,13 lb/30,45 kg
Magasin de 550 feuilles	23,2 po/590 mm	21,4 po/544 mm	9,5 po/241 mm	11,7 lb/5,3 kg
<b>CERTIFICATION DU SYSTÈME/CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE</b>				
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>			
<b>IMPRESSION</b>				
Temps de sortie de la première impression	Seulement 9,3 secondes en couleur/8,2 secondes en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp (amélioré)			
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript®3™			
Zone d'impression minimum	4 mm depuis le bord du papier			

# Imprimante couleur VersaLink® C400 de Xerox®

<p><b>Fonctions d'impression</b></p>	<p>Valeurs par défaut des applications            Activation/désactivation de pages de garde            État bidirectionnel en temps réel            Mise en page cahier            Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs)            Correction des couleurs            Mode brouillon            Adaptation aux nouveaux formats            Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou de toutes les pages)            Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou local)            Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)            Sélection du support par attribut            Impression personnelle            Activation/Désactivation de Print Around            Impression depuis USB            Impression en noir            Jeu d'échantillons            Travail mémorisé            Mise à l'échelle            Impression protégée            Saut des pages vierges            Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception)            Mémorisation et rappel de configuration du pilote            Suppression des travaux conservés            Impression recto verso            Filigrane (prédéfini et personnalisé), Paramètres Earth Smart du pilote</p>
<p><b>Impression depuis USB</b></p>	<p>Permet l'impression occasionnelle à partir d'un port USB de type A            Prise en charge de l'impression directe à partir de l'ordinateur via un port USB de type B            PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<p><b>Systèmes d'exploitation</b></p>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10            Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016            macOS® 10.11, 10.12, 10.13            Citrix®            Redhat® Enterprise Linux®            Fedora Core            IBM® AIX®            HP-UX®            Oracle® Solaris            SUSE®            SAP®</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge par les systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>.</p>
<p><b>Polices</b></p>	<p>Polices PostScript : 136            Polices PCL : 83</p>
<p><b>Pilote Global Print® de Xerox®</b></p>	<p>Pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.</p>
<p><b>Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®</b></p>	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote d'impression Pull Print de Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé conjointement avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>

SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS DE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprimez vos courriels, des photos et des documents de travail importants directement depuis un iPhone® ou iPad® d'Apple sans avoir à installer des pilotes ou à brancher des câbles. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad repère automatiquement les appareils compatibles avec AirPrint et s'y connecte via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
<b>Certifié Mopria®</b>	Les dispositifs d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiés Mopria®. La certification Mopria® garantit une impression sans fil instantanée et simple depuis votre téléphone intelligent, tablette et autres appareils mobiles pris en charge par Mopria® (Android).
<b>Appli @printbyXerox® de Xerox®</b>	L'appli @printbyXerox est un service gratuit qui permet d'imprimer de manière sécurisée depuis n'importe quel appareil permettant de consulter la messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ etc.) sur une imprimante ou un périphérique multifonction de Xerox®, en utilisant une adresse électronique unique et sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du périphérique multifonctions.
<b>Extension Xerox® Print Service pour Android™ (Gratuit sur Google Play™ Store)</b>	Extension Xerox® Print Service pour périphériques Android KitKat (4.4 ou supérieur) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante ou un périphérique multifonction via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression robustes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et la remise sécurisée du code. Un téléchargement gratuit est disponible dans la boutique Google Play™.
<b>Suite pour le milieu de travail de Xerox® et services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®</b>	La Suite pour le milieu de travail de Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients en fournissant un contrôle effectif de leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de flux de travail. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur sur place (Suite pour le milieu de travail) ou dans le nuage (Services infonuagiques pour le milieu de travail).
SOLUTIONS LOGICIELLES	
<b>Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans Xerox® App Gallery)</b>	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en accélérant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Il suffit de télécharger ces applications ConnectKey® légères et sans serveur sur l'appareil doté de la technologie ConnectKey®.
SÉCURITÉ	
<b>Dispositifs de sécurité</b>	<p>Contrôles d'accès                      Chiffrement 256 bits AES                      Audit Log                      Validation du chemin de certificats                      Liste de révocation des certificats (CRL)/ Protocole OCSP                      Détection de falsification des programmes externes (extension XCP)                      Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®                      Filtrage des domaines                      FIPS 140-2                      Vérification du micrologiciel                      Écrasement immédiat du disque dur*                      Filtrage des adresses IP                      IPsec                      Authentification réseau                      Filtrage des ports                      Certificats préinstallés et auto-signés                      Autorisations basées sur les rôles                      Impression sécurisée                      Gestion des certificats de sécurité                      Mise en service de cartes à puce (CAC/ PIV/ .NET)                      SNMPv3                      Protocole d'état de certificat en ligne (OCSP)                      TLS/SSL                      Module de plateforme sécurisée (TPM)</p> <p>*Nécessite disque dur/trousse de productivité</p>

COMPTABILISATION	
OUTIL DE COMPTABILISATION STANDARD/COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD) XEROX®	
<b>Suivi</b>	Utilisation de l'impression
<b>Comptabilisation</b>	<p>Outil de comptabilisation standard de Xerox®                      Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs sans disque dur                      9 999 comptes utilisateurs avec disque dur                      Jusqu'à 500 comptes généraux</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux)                      Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs, jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur                      Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs, Jusqu'à 60 000 identifiants de comptes avec disque dur                      Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
<b>Caractéristiques</b>	L'administrateur peut gérer les fonctionnalités à au moyen du serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (PERMET AU SERVEUR CENTRAL DE GÉRER TOUTE LA COMPTABILISATION)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques</li> <li>• De nombreuses solutions sont disponibles auprès de nos Partenaires Xerox Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.ca">www.xerox.ca</a></li> <li>• Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS.</li> <li>• L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes.</li> <li>• Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers</li> </ul>
GESTION DES SUPPORTS	
Départ manuel	
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	150 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b> Recto uniquement : Recto verso :	de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m <sup>2</sup> de 16 lb bond à 60 lb couverture/de 60 à 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Papier ordinaire Carte fine Carte Perforé Recyclé Pré-imprimé En-tête Bond Carte fine glacée Carte glacée Étiquettes Enveloppes Personnalisé
MAGASIN 1 :	
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	550 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po/de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b> Recto uniquement : Recto verso :	de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m <sup>2</sup> de 16 lb bond à 60 lb couverture/de 60 à 163 g/m <sup>2</sup>

Imprimante couleur VersaLink® C400 de Xerox®

<b>Types</b>	Papier ordinaire Carte fine Carte Perforé Recyclé Pré-imprimé En-tête Bond Carte fine glacée Carte glacée Personnalisé
<b>Magasin 2 en option</b>	
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	550 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po/de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b> Recto uniquement : Recto verso :	de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m <sup>2</sup> de 16 lb bond à 60 lb couverture/de 60 à 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Papier ordinaire Carte fine Carte Perforé Recyclé Pré-imprimé En-tête Bond Carte fine glacée Carte glacée Personnalisé
<b>CAPACITÉ TOTALE</b>	
<b>Capacité standard du périphérique<sup>5</sup></b>	700 feuilles
<b>Capacité totale du périphérique<sup>5</sup></b>	1 250 feuilles
<b>SORTIE PAPIER</b>	
<b>Capacité de sortie<sup>5</sup></b>	250 feuilles
<b>Impression recto verso automatique</b>	Standard

<b>GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE</b>	
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint <sup>MC</sup> La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
<b>Protocoles de gestion</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet un soutien technique et une formation des utilisateurs plus rapides et plus pratiques</li> <li>• Les administrateurs informatiques et autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance à partir d'une page Web sur n'importe quel appareil</li> <li>• L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil</li> </ul>
<b>LOGICIEL XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Elle fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Elle fournit, par ailleurs, de l'aide pour la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que pour la comptabilité de base et la gestion des actifs</li> </ul>
<b>SERVEUR WEB INTÉGRÉ DE XEROX® – PAGE WEB INTÉGRÉE DANS L'APPAREIL</b>	
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État ou contenu des magasins</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Soutien en ligne</li> </ul>
<b>Affichage de la file d'attente d'impression</b>	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administration des périphériques</b>	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge <sup>MC</sup> Mozilla <sup>MC</sup> Firefox® Apple® Safari® Google Chrome <sup>MC</sup>
<b>SERVICES DISTANTS</b>	
<b>Lecture de compteurs automatique (AMR)</b>	Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
<b>Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR)</b>	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement le stock de fournitures.

# Imprimante couleur VersaLink® C400 de Xerox®

ÉLÉMENTS INCLUS DANS LA BOÎTE		
	Imprimante couleur VersaLink C400 Cartouche d'impression de démarrage : Une pour chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : Capacité de 2 000 impressions <sup>6</sup> , Noir : Capacité de 3 000 impressions <sup>6</sup> CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation	
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
<b>CONSOMMABLES</b>		
<b>Capacité standard Cartouches de toner</b>	Cyan : 2 500 pages standards <sup>6</sup> Magenta : 2 500 pages standards <sup>6</sup> Jaune : 2 500 pages standards <sup>6</sup> Noir : 2 500 pages standards <sup>6</sup>	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
<b>Grande capacité Cartouches de toner</b>	Cyan : 4 800 pages standards <sup>6</sup> Magenta : 4 800 pages standards <sup>6</sup> Jaune : 4 800 pages standards <sup>6</sup> Noir : 5 000 pages standards <sup>6</sup>	106R03514 106R03515 106R03513 106R03512
<b>Très grande capacité Cartouches de toner</b>	Cyan : 8 000 pages standards <sup>6</sup> Magenta : 8 000 pages standards <sup>6</sup> Jaune : 8 000 pages standards <sup>6</sup> Noir : 10 500 pages standards <sup>6</sup>	106R03526 106R03527 106R03525 106R03524
<b>ÉLÉMENTS DE MAINTENANCE COURANTE</b>		
<b>Unité d'imagerie (inclut 4 unités d'imagerie) :</b>	Cyan : 60 000 pages standards <sup>7</sup> Magenta : 60 000 pages standards <sup>7</sup> Jaune : 60 000 pages standards <sup>7</sup> Noir : 60 000 pages standards <sup>7</sup>	108R01121
<b>Cartouche de récupération</b>	30 000 pages <sup>7</sup>	108R01124
<b>ACCESSOIRES</b>		
<b>Magasin de 550 feuilles</b>		097S04400
<b>Kit de productivité avec disque dur de 320 Go</b>		097S04914
<b>Support</b>		497K13660
<b>Adaptateur réseau sans fil</b>		497K16750
<b>Trousse lecteur de cartes externe/RFID</b>		497K18120

<sup>1</sup> Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

<sup>3</sup> Le débit moyen recommandé n'est pas un minimum, mais est destiné à couvrir une plage de volumes pour différents environnements.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour les appareils de traitement d'images.

<sup>5</sup> Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>. Les capacités varient en fonction du grammage.

<sup>6</sup> Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Pages approximativement. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'information visitez :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte/ réutilisation/ recyclage Xerox Green World Alliance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.xerox.ca/gwa](http://www.xerox.ca/gwa).

Pour de plus amples informations, visitez notre site [www.xerox.ca/bureau](http://www.xerox.ca/bureau).

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique.