

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Les imprimantes multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C7000 Series bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, consultez le site [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

Agrafeuse externe  
(surface de travail  
incluse)



Module de finition Office LX ou module  
de finition Office (non illustré) avec  
plieuse/brocheuse en option

Chargeur  
grande  
capacité



Module de finition Office intégré type A ou  
module de finition Office intégré (non illustré)



Module à bac unique

Bac unique  
avec support



Module  
à trois bacs



Bac tandem  
grande capacité



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
<b>Vitesse recto<sup>1</sup></b> A4/210 x 297 mm/8,5 x 11 po 216 x 356 mm/8,5 x 14 po A3/297 x 420 mm/11 x 17 po	Jusqu'à 20 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 11 ppm	Jusqu'à 25 ppm DGC Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 30 ppm DGC Jusqu'à 23 ppm Jusqu'à 17 ppm
<b>Vitesse recto verso<sup>1</sup></b> A4/210 x 297 mm/8,5 x 11 po 216 x 356 mm/8,5 x 14 po A3/297 x 420 mm/11 x 17 po	Jusqu'à 16 ppm DGC Jusqu'à 9 ppm Jusqu'à 8 ppm	Jusqu'à 19 ppm DGC Jusqu'à 10 ppm Jusqu'à 9 ppm	Jusqu'à 23 ppm DGC Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 11 ppm
<b>Volume mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 87 000 pages/mois <sup>2</sup>	Jusqu'à 107 000 pages/mois <sup>2</sup>	Jusqu'à 129 000 pages/mois <sup>2</sup>
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 5 500 pages	Jusqu'à 6 250 pages	Jusqu'à 7 000 pages
<b>Disque dur</b>	Disque dur 320 Go (en option sur le modèle de bureau/unité de base)		
<b>Processeur</b>	Processeur double cœur à 1,05 GHz		
<b>Mémoire</b>	4 Go		

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair			
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, clonage de la configuration, aperçu de numérisation, plate-forme EIP Xerox (Extensible Interface Platform®), Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, protocole Convenience Authentication, assistance en ligne			
<b>Langues de l'interface utilisateur</b>	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate			
<b>CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL</b>	<b>VERSALINK® C7020</b>	<b>VERSALINK® C7025</b>	<b>VERSALINK® C7030</b>	
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>				
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110-127 V -10% /+6 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A			
<b>Europe et autres zones géographiques</b>	Tension : 220-240 V +/- 10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8 A			
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b>				
<b>Impression<sup>4</sup></b>	Pour 110 V : 20 ppm = 0,9 kWh ; 25 ppm = 1,1 kWh ; 30 ppm = 1,5 kWh			
<b>Mode repos<sup>4</sup></b>	80 watts ou moins	80 watts ou moins	94 watts ou moins	
<b>Mode veille<sup>4</sup></b>	0,72 watts ou moins			
<b>CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>Plage de températures requise (stockage)</b>	0 à 35 °C/32 à 95 °F			
<b>Plage de températures requises (en fonctionnement)</b>	10 à 32° C/50 à 90° F			
<b>Humidité relative requise</b>	10 % à 85 %			
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	Impression : 6,70 B(A) max. • 20 ppm = 6,45 B(A) ; 25 ppm = 6,50 B(A) ; 30 ppm = 6,70 B(A) En attente : 4,10 B(A) max. • 20 ppm = 4,10 B(A) ; 25 ppm = 4,10 B(A) ; 30 ppm = 4,10 B(A) <b>Système complet (avec module de finition et bac grande capacité)</b> Impression : 20 ppm = 7,07 B(A) ; 25 ppm = 7,22 B(A) ; 30 ppm = 7,37 B(A) En attente : 20 ppm = 4,10 B(A) ; 25 ppm = 4,10 B(A) ; 30 ppm = 4,10 B(A)			
<b>Niveaux de pression sonore</b>	Impression : 52 dB(A) • 20 ppm = 49,5 dB(A) ; 25 ppm = 50,0 dB(A) ; 30 ppm = 52,0 dB(A) En attente : 26 dB(A) • 20 ppm = 26,0 dB(A) ; 25 ppm = 26,0 dB(A) ; 30 ppm = 26,0 dB(A) <b>Système complet (avec module de finition et bac grande capacité)</b> Impression : 20 ppm = 55,5 dB(A) ; 25 ppm = 57 dB(A) ; 30 ppm = 58,5 dB(A) En attente : 20 ppm = 26 dB(A) ; 25 ppm = 26 dB(A) ; 30 ppm = 26 dB(A)			
<b>Temps de démarrage (de l'état éteint à l'interface utilisateur prête)</b>	Seulement 98 secondes			
<b>Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface utilisateur prête)</b>	Seulement 12 secondes			
<b>DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>	<b>POIDS</b>
<b>Unité de base</b>	590 mm/23,23 po	670,8 mm/26,41 po	767,9 mm/30,23 po	67,0 kg/147,71 lbs
<b>Unité de base avec un bac et module de support</b>	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	92,0 kg (202,83 lbs)
<b>Unité de base avec module à 2 bacs grande capacité</b>	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	92,4 kg/203,71 lbs

# Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Unité de base avec module à trois bacs	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	94,5 kg/208,34 lbs
Unité de base avec Module à trois bacs et module de finition Office LX (avec brocheuse)	1 194 mm/47 po	681,8 mm/26,8 po	1118,6 mm/44,04 po	132,4 kg/291,89 lbs
Unité de base avec Module à trois bacs et module de finition Office (avec brocheuse)	1148,6 mm/45,22 po	678,6 mm/26,7 po	1118,6 mm/44,04 po	124,2 kg/273,81 lbs

## CERTIFICATIONS

Pour afficher la liste la plus récente des certifications, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

IMPRESSION	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Délai de sortie de la première impression	Seulement 9,4 secondes en couleur	Seulement 9,4 secondes en couleur	Seulement 7,3 secondes en couleur
	Seulement 7,2 secondes en noir et blanc	Seulement 7,1 secondes en noir et blanc	Seulement 5,6 secondes en noir et blanc
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp		
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (en option)		
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier		
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page des cahiers Correction des couleurs Réglages des couleurs (luminosité, contraste, saturation, équilibre des couleurs) Mode brouillon Finition (requiert un équipement de finition) Adaptation au nouveau format papier Identification des travaux (identification d'impression ou bannière, identification d'impression dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale) Fax LAN (nécessite le kit télécopie en option) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/Désactivation de la fonction Print Around Impression depuis USB Jeu d'échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote		

<b>Impression depuis USB</b>	Permet l'impression libre-service à partir d'un port USB de type A sur le panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A		
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® version 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, consultez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a> .		
<b>Polices</b>	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83		
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que Mobile Express Driver® détecte automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « favorites » pour chaque site, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.		
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il fournit une interface cohérente et facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, réduisant le nombre d'appels à l'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.		
<b>Pilote Pull Print Xerox®</b>	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus à gérer et configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.		
<b>COPIE</b>	<b>VERSALINK® C7020</b>	<b>VERSALINK® C7025</b>	<b>VERSALINK® C7030</b>
<b>Scanner de documents</b>	Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) de 110 feuilles		
<b>Taille du scanner de documents</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 332 x 437 mm/13,1 x 17,2 po Chargeur automatique de documents recto verso : jusqu'à 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 po		
<b>Vitesse de copie en mode recto</b>	Jusqu'à 20 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 25 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 30 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 30 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Vitesse de copie en mode recto verso</b>	Jusqu'à 17 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 17 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 18 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 18 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 18 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 18 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Délai de sortie de la première copie</b>	Seulement 9,0 secondes en couleur Seulement 6,9 secondes en noir et blanc	Seulement 9,0 secondes en couleur Seulement 6,9 secondes en noir et blanc	Seulement 7,2 secondes en couleur Seulement 5,8 secondes en noir et blanc
<b>Faces (entrée : sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1		
<b>Quantité</b>	1 à 999		
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
<b>Réduction/Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %		

<b>Simultanéité</b>	Numérisation et impression simultanées
<b>Fonctions de copie</b>	<p>Annotation (numéros de page, commentaires, date, cachet Bates)*</p> <p>Détection automatique des couleurs</p> <p>Suppression de fond automatique</p> <p>Copie de livres avec effacement du centre</p> <p>Copie de cahier*</p> <p>Assemblage</p> <p>Balance des couleurs</p> <p>Effets couleur</p> <p>Contrôle du foncé</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Première de couverture</p> <p>Copie de carte d'identité</p> <p>Amélioration de l'image</p> <p>Décalage image</p> <p>Eclaircissement/assombrissement</p> <p>N en 1</p> <p>Orientation du document</p> <p>Format d'origine</p> <p>Types de document</p> <p>Mise en page</p> <p>Réduction/agrandissement de 25 % à 400 %</p> <p>Exemple de copie</p> <p>Saturation</p> <p>Netteté</p> <p>*Nécessite disque dur/Kit de productivité</p>
<b>NUMÉRISER</b>	
<b>Capacité</b>	Numérisation noir et blanc et couleur
<b>Simultanéité</b>	Numériser pendant que le système imprime des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant qu'il transfère la numérisation vers des travaux de réseau ou de télécopie
<b>Vitesse d'entrée en mode recto</b>	<p>Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 55 ipm – A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po</p> <p>Couleur : Numérisation jusqu'à 55 ipm – 55 ipm A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po</p>
<b>Vitesse d'entrée en mode recto verso</b>	<p>Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 26 ipm – A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po</p> <p>Couleur : Numérisation jusqu'à 26 ipm – 26 ipm A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po</p>
<b>Résolution</b>	Résolution optique de 600 x 600 ppp
<b>Profondeur de bit</b>	24 bits couleur/8 bits échelle de gris
<b>Zone de numérisation maximale</b>	<p>Glace d'exposition : jusqu'à 332 x 437 mm/13,1 x 17,2 po</p> <p>Chargeur automatique de documents : 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 po</p>
<b>Protocoles d'archivage réseau</b>	<p>FTP</p> <p>SMTP</p> <p>SMB</p>
<b>Formats de fichier</b>	<p>JPG</p> <p>TIFF (page unique et multipage)</p> <p>XPS (page unique et multipage)</p> <p>PDF (page unique et multipage)</p> <p>PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (ROC)</p> <p>PDF protégé par mot de passe</p> <p>PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A</p>
<b>Compatibilité des pilotes de scanner (réseau uniquement)</b>	<p>WIA</p> <p>TWAIN</p>

<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation vers accueil Numérisation vers USB Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers réseau (Recherche FTP/SMB)
<b>NUMÉRISATION RÉSEAU - SOLUTIONS LOGICIELLES</b>	
<b>Applications Xerox® ConnectKey® (sur Xerox App Gallery)</b>	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Il suffit de télécharger les applications ConnectKey® légères et sans serveur sur l'imprimante multifonction équipée de la technologie ConnectKey®.
<b>FAX PSTN UNE LIGNE OU TROIS LIGNES (EN OPTION)</b>	
<b>FAX<sup>5</sup></b>	
<b>Vitesse de télécopie</b>	33,6 Kbits/s
<b>Résolution</b>	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de fax</b>	Fax libre-service, comprenant Fax LAN, Fax direct, Transfert de fax vers courrier électronique, Numérotation de fax via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
<b>FAX OVER IP (EN OPTION)</b>	
<b>Conformité</b>	IP/SIP conforme T.38
<b>Résolution</b>	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de fax</b>	Fax libre-service, comprenant Fax LAN, Fax direct, Transfert de fax vers courrier électronique, Numérotation de fax via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
<b>SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
<b>Services d'impression Mopria®</b>	Les imprimantes compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiées Mopria®. La certification Mopria® vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria® (Android).
<b>Appli @PrintByXerox</b>	L'appli @PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette iOS, Android™, Google®, Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou un MFP Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du multifonctions.
<b>Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</b>	Le Xerox® Print Service plug-in pour les périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile, sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonction via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce Plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
<b>Appli mobile Xerox® Workplace (à télécharger depuis Xerox App Gallery)</b>	L'appli Xerox® Workplace Mobile vous offre la connexion personnelle sans contact dont vous avez besoin avec votre imprimante multifonctions (MFP), vous permettant de gagner du temps sur les tâches quotidiennes et de faire votre travail en toute sécurité. Vous pouvez numériser, imprimer, copier ou diffuser des travaux en vous servant de votre smartphone comme télécommande, sans avoir à toucher le panneau utilisateur de votre MFP. La connexion rapide et sécurisée de vos périphériques iOS et Android à votre MFP Xerox® est maintenant libre de toute approximation. Téléchargez l'appli gratuitement. Utilisez-la avec Xerox® Workplace Solutions pour accéder à des fonctionnalités avancées.
<b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b>	Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud).

SÉCURITÉ	
<b>Fonctions de sécurité</b>	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Domaine Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine) Filtrage FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'adresses IP IPsec Port d'authentification réseau Filtrage Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur le rôle Courrier électronique sécurisé Fax sécurisé Impression sécurisée Gestion des certificats de sécurité Activation par carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) TLS/SSL *Nécessite disque dur/Kit de productivité
COMPTABILISATION	
COMPTABILISATION STANDARD XEROX®/COMPTABILITÉ RÉSEAU (STANDARD)	
<b>Suivi</b>	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Fax, Numérisation et Courrier électronique
<b>Comptabilisation</b>	Fonctionnalité Comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)
<b>Fonctionnalités</b>	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie</li> <li>Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a></li> <li>Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/HTTPS</li> <li>Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers</li> </ul>

<b>GESTION DU PAPIER</b>	
<b>CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) : 110 feuilles
<b>Formats</b> Recto : Recto verso :	Formats personnalisés : de 4,92 x 3,35 po à 11,69 x 17 po/125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm de 4,92 x 4,33 po à 11,69 x 17 po/125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	de 11 à 34 lb bond/38 à 128 g/m <sup>2</sup> de 13 à 34 lb bond/50 à 128 g/m <sup>2</sup>
<b>DÉPART MANUEL</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	100 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po/88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	60 à 216 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 169 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 60 lb couverture
<b>Types</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée verso Préimprimé Recyclé
<b>BAC 1</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 60 lb couverture
<b>Types</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Étiquettes perforées Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé



<b>MODULE À BAC UNIQUE (EN OPTION – MODÈLE DE BASE UNIQUEMENT)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 60 lb couverture
<b>Types</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Étiquettes perforées Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
<b>MODULE À UN BAC AVEC SUPPORT (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 60 lb couverture
<b>Types</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée verso Préimprimé Recyclé
<b>MODULE À TROIS BACS (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Bac 2 : 520 feuilles Bac 3 : 520 feuilles Bac 4 : 520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 60 lb couverture

<b>Types</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses extra Étiquettes épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
<b>MODULE À 2 BACS GRANDE CAPACITÉ (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Bac 2 : 520 feuilles Bac 3 : 870 feuilles Bac 4 : 1 130 feuilles
<b>Formats</b>	Bac 2 : Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm Bac 3 : Formats standard : A4 ou B5 (8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po) Bac 4 : Formats standard : A4 ou B5 (8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po)
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 60 lb couverture
<b>Types</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses extra Étiquettes épaisses En-tête Carte fine Carte fine glacée Carte fine glacée verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
<b>BAC POUR ENVELOPPES – REMPLACE LE BAC 1 (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Jusqu'à 60 enveloppes
<b>Formats</b>	Commercial n° 10, Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm/3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po
<b>Poids</b>	75 à 90 g/m <sup>2</sup> /20 à 25 lb. Bond
<b>BAC GRANDE CAPACITÉ (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	2 000 feuilles
<b>Formats</b>	Formats standard : A4 ou B5 (8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po)

<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	60 à 216 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 169 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 60 lb couverture
<b>CAPACITÉ TOTALE</b>	
Capacité de l'unité de base <sup>6</sup>	620 feuilles
Capacité du module à un bac <sup>6</sup>	1 140 feuilles
Capacité du module à un bac avec support <sup>6</sup>	1 140 feuilles
Capacité du module à trois bacs <sup>6</sup>	2 180 feuilles
Capacité du module à 2 bacs grande capacité <sup>6</sup>	3 140 feuilles
<b>MODULE DE FINITION</b>	
<b>BACS RÉCEPTEURS (EN OPTION SUR LE MODÈLE DE BASE)</b>	
Bac de réception double <sup>6</sup>	250 feuilles chacun ; décalage bac inférieur
<b>MODULE DE FINITION OFFICE INTÉGRÉ TYPE A ET MODULE DE FINITION OFFICE INTÉGRÉ (EN OPTION)</b>	
Bac récepteur	500 feuilles 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup> – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup> – 11 x 17 po/A3
Formats	de 3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po/89 x 98 mm à 297 x 432 mm
Poids	Module de finition Office intégré type A : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 80 lb couverture Module de finition Office intégré : 60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 95 lb couverture
Agrafage	Agrafage automatique double (unique pour type A) : 50 feuilles maximum : Feuilles A4/B5/8,5 x 11 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 feuilles maximum : Feuilles de format 8,5 x 14/Tabloïd/A3/B4 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> )
<b>MODULES DE FINITION OFFICE (EN OPTION)</b>	
Capacité <sup>6</sup>	Bac récepteur : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles simples agrafées ou 750 feuilles double agrafage (8,5 x 11 po/A4) (agrafage double uniquement avec brocheuse en option)
Tailles : Module de finition Office LX Module de finition Office	de 8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/210 x 182 mm à 297 x 432 mm 5,8 x 11,7 po à 5,8 x 17 po/148 x 297 mm à 148,0 à 432 mm
Poids	Module de finition Office LX : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 80 lb couverture Module de finition Office : 60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb à 80 lb
Agrafage multiposition	50 feuilles de 24 lb/90 g/m <sup>2</sup>
Perforation (en option) Amérique du Nord : Europe :	Module de finition Office LX jusqu'à 65 lb (200 g/m <sup>2</sup> )/Module de finition Office jusqu'à 80 lb (220 g/m <sup>2</sup> ) Perforation 2-3 trous Perforation 2-4 trous
<b>BROCHEUSE POUR MODULES DE FINITION OFFICE (PLIAGE/RAINAGE, AGRAFAGE AVEC POINT D'ARRÊT) (EN OPTION)</b>	
Capacité <sup>6</sup>	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> ou moins)
Formats	Letter – 8,5 x 11 po/A4 DPC, Legal – 8,5 x 14 po/B4 DPC, Ledger – 11 x 17 po/A3 DPC
Agrafage avec point d'arrêt	Cahier de 2 à 15 feuilles/8 à 60 pages Module de finition Office LX : 60 à 90 g/m <sup>2</sup> /16 lb à 24 lb Module de finition Office : 64 à 220 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 80 lb couverture
Faux pli/rainage	1-15 feuilles/sans agrafage/64-105 g/m <sup>2</sup>
<b>AGRAFEUSE EXTERNE ET SURFACE DE TRAVAIL (EN OPTION)</b>	
Capacité <sup>6</sup>	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise

<b>GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES</b>	
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>LOGICIEL XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs</li> </ul>
<b>SERVEUR WEB INTÉGRÉ – PAGE WEB SUR LES PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉS</b>	
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État/contenu du bac</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Assistance en ligne</li> </ul>
<b>Affichage de la file d'impression</b>	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS (avec PostScript en option), PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administration des périphériques</b>	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVICES DISTANTS</b>	
<b>Relevé automatique des compteurs (AMR) Xerox®</b>	Automatise le processus de collecte et de soumission des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)</b>	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
<b>CONSOMMABLES</b>		
<b>Cartouches d'impression haute capacité<sup>7</sup></b>	Cyan : 9 800 pages standard Magenta : 9 800 pages standard Jaune : 9 800 pages standard Noir : 16 100 pages standard	106R03744 106R03743 106R03742 106R03741
<b>Cartouches d'impression très haute capacité<sup>7</sup></b>	Cyan : 16 500 pages standard Magenta : 16 500 pages standard Jaune : 16 500 pages standard Noir : 23 600 pages standard	106R03740 106R03739 106R03738 106R03737
<b>Cartouches avec mesure d'impression<sup>8</sup></b>	Cyan : 15 000 pages standard Magenta : 15 000 pages standard Jaune : 15 000 pages standard Noir : 22 000 pages standard	106R03736 106R03735 106R03734 106R03733
<b>Cartouche à tambour<sup>9</sup></b>	Noir : 109 000 Cyan, Magenta, Jaune : 87 000 pages standard	113R00780
<b>Bouteille de récupération de toner</b>	30 000	115R00128
<b>Cartouche brocheuse pour modules de finition Office (8 cartouches par conteneur)</b>	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)	008R12897
<b>Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 recharges par conteneur)</b>	15 000 agrafes (5 000 par recharge)	008R12941
<b>Cartouche d'agrafes pour modules de finition (1 cartouche par conteneur)</b>	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964

ACCESSOIRES/OPTIONS	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
Module à un bac avec support (n'inclut pas le support – modèle de bureau uniquement)	097S04910
Module à un bac avec support	097S04907
Module à trois bacs	097S04908
Module à 2 bacs grande capacité	097S04909
Bac à enveloppes (remplace le bac 1)	497K17720
Bac récepteur central (bac de réception double) (en option sur le modèle de bureau)	497K17800
Disque dur (320 Go) (en option sur le modèle de bureau)	497K17740
Module de finition Office intégré (type A)	097S04911
Module de finition Office intégré	097S04847
Module de finition Office LX	097S04848
Module de finition Office	097S05019
Brocheuse pour module de finition Office LX	497K03852
Brocheuse pour module de finition Office	497K20590
Module de perforation 2/3 trous pour module de finition Office LX (disponible dans l'hémisphère ouest)	497K03860
Module de perforation 2/3 trous pour module de finition Office (disponible dans l'hémisphère ouest)	497K20600
Module de perforation 2/4 trous pour module de finition Office LX (disponible dans l'hémisphère est)	497K03870
Module de perforation 2/4 trous pour module de finition Office (disponible dans l'hémisphère est)	497K20610
Kit fax 1 ligne (Fax PSTN)	497K17750
Kit fax 3 lignes (Fax PSTN)	497K17760
Kit d'adaptateur réseau sans fil	497K16750
Kit lecteur de carte interne/RFID	497K18120
Kit PostScript	497K18340
Kit Fax over IP	497K18330

<sup>1</sup> Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Débit d'impression mensuel régulier prévu.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

<sup>5</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>6</sup> Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb ; les capacités varient en fonction des différents grammages.

<sup>7</sup> Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>8</sup> Estimations : le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % d'un support A4/8,5 x 11 po DGC. Ce rendement peut varier en fonction de nombreux facteurs, y compris mais sans s'y limiter, la zone de couverture des images, le contenu des images, le format de support, le mode d'utilisation, les types d'applications, les volumes d'impression mensuels et le niveau de qualité des images.

<sup>9</sup> Pages approximatives. Le rendement varie en fonction du tirage, de l'orientation, du format papier, et de la vitesse de l'imprimante.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.xerox.fr/gwa](http://www.xerox.fr/gwa).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).

Les configurations varient selon l'emplacement géographique.