

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Los equipos multifunción color Xerox® VersaLink® serie C7000 están fabricados con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar/connectkey.

Engrapadora auxiliar
(incluye superficie de trabajo)



Alimentador de alta capacidad



Módulo de bandeja única



Acabadora de oficina integrada tipo A o acabadora de oficina integrada (no se muestra en la imagen)

Bandeja de papel única con pedestal



Módulo de tres bandejas



Bandeja en tándem de alta capacidad



Acabadora de oficina LX o acabadora de oficina (no se muestra) con realizador de folletos opcional



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Velocidad a una cara¹			
A4/210 x 297 mm (8,5 x 11 pulg.)	Hasta 20 ppm (páginas por minuto) ABL	Hasta 25 ppm ABL	Hasta 30 ppm ABL
216 x 356 mm/8,5 x 14 pulg. A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	Hasta 16 ppm Hasta 11 ppm	Hasta 19 ppm Hasta 14 ppm	Hasta 23 ppm Hasta 17 ppm
Velocidad a dos caras¹			
A4/210 x 297 mm (8,5 x 11 pulg.) 216 x 356 mm/8,5 x 14 pulg. A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	Hasta 16 ppm ABL Hasta 9 ppm Hasta 8 ppm	Hasta 19 ppm ABL Hasta 10 ppm Hasta 9 ppm	Hasta 23 ppm ABL Hasta 12 ppm Hasta 11 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 87 000 páginas por mes ²	Hasta 107 000 páginas por mes ²	Hasta 129 000 páginas por mes ²
Volumen promedio de impresión mensual recomendado³	Hasta 5500 páginas	Hasta 6250 páginas	Hasta 7000 páginas
Disco duro	HDD de 320 GB (opcional en la unidad base/de escritorio)		
Procesador	Doble núcleo de 1.05 GHz		
Memoria	4 GB		

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con un kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)			
Características del controlador	Libreta de direcciones unificada, Clonación de configuración, Vista previa del escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Contabilidad estándar de Xerox®, Habilitación de contabilidad de red, Permisos basados en roles, Habilitación de autenticación de conveniencia y Ayuda en línea			
Idiomas de interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués de Brasil, ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata			
ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030	
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Norteamérica	Voltaje: 110-127 V -10 %/+6 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A			
Europa y otras regiones	Voltaje: 220-240 V +/- 10 % Frecuencia: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
CONSUMO DE ENERGÍA				
Impresión⁴	Para 110 V: 20 ppm = 0,9 kWh; 25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh			
Modo de espera⁴	80 watts o menos	80 watts o menos	94 watts o menos	
Modo de inactividad⁴	0,72 watts o menos			
CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO				
Rango de temperatura requerido (almacenamiento)	0 a 35 °C (32 a 95 °F)			
Rango de temperatura requerido (funcionamiento)	10 a 32 °C (50 a 90 °F)			
Humedad relativa requerida	10 % a 85 %			
Niveles de potencia de sonido	Impresión: 6,70 B(A) o menos • 20 ppm = 6,45 B(A); 25 ppm = 6,50 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A) En espera: 4,10 B(A) o menos • 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A) Sistema completo (incluye acabadora y HCF) Impresión: 20 ppm = 7,07 B(A); 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A) En espera: 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)			
Niveles de presión de sonido	Impresión: 52,0 dB(A) • 20 ppm = 49,5 dB(A); 25 ppm = 50,0 dB(A); 30 ppm = 52,0 dB(A) En espera: 26,0 dB(A) • 20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26,0 dB(A); 30 ppm = 26,0 dB(A) Sistema completo (incluye acabadora y HCF) Impresión: 20 ppm = 55,5 dB(A); 25 ppm = 57,0 dB(A); 30 ppm = 58,5 dB(A) En espera: 20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26,0 dB(A); 30 ppm = 26,0 dB(A)			
Tiempo de arranque (de apagado a interfaz de usuario lista para usar)	En solo 98 segundos			
Tiempo de calentamiento (de reposo a interfaz de usuario lista para usar)	En solo 12 segundos			
DIMENSIONES Y PESOS (SIN EMPAQUE)	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
Unidad base	590 mm/23,23 pulg.	670,8 mm/26,41 pulg.	767,9 mm/30,23 pulg.	67,0 kg/147,71 lb

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Unidad base con módulo de bandeja única con pedestal	615,7 mm/24,24 pulg.	670,8 mm/26,41 pulg.	1118,6 mm/44,04 pulg.	92,0 kg/202,83 lb
Unidad base con módulo de bandeja en tándem de alta capacidad	615,7 mm/24,24 pulg.	670,8 mm/26,41 pulg.	1118,6 mm/44,04 pulg.	92,4 kg/203,71 lb
Unidad base con módulo de tres bandejas	615,7 mm/24,24 pulg.	670,8 mm/26,41 pulg.	1118,6 mm/44,04 pulg.	94,5 kg/208,34 lb
Unidad base con módulo de tres bandejas y acabadora de oficina LX (con realizador de folletos)	1194,0 mm/47,0 pulg.	681,8 mm/26,8 pulg.	1118,6 mm/44,04 pulg.	132,4 kg/291,89 lb
Unidad base con módulo de tres bandejas y acabadora de oficina (con realizador de folletos)	1148,6 mm/45,22 pulg.	678,6 mm/26,7 pulg.	1118,6 mm/44,04 pulg.	124,2 kg/273,81 lb

CERTIFICACIONES

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESIÓN	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Tiempo de salida de la primera impresión	En solo 9,4 segundos color	En solo 9,4 segundos color	En solo 7,3 segundos color
	En solo 7,2 segundos negro	En solo 7,1 segundos negro	En solo 5,6 segundos negro
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp		
Lenguajes de descripción de páginas	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opcional)		
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde el lateral y el borde de salida del papel		
Funciones de impresión	Valores predeterminados de las aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Corrección de color Ajustes de color (luminosidad, contraste, saturación, equilibrio de color) Modo de borrador Acabado (requiere acabadora) Ajuste al nuevo tamaño de papel Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario de cliente o local) Fax LAN (requiere el kit de fax) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around Impresión desde USB Juego de muestra Trabajos guardados Escalado Impresión protegida Salto de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)		

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

	<p>Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación</p> <p>Eliminación de trabajos guardados</p> <p>Impresión a dos caras (predeterminada)</p> <p>Marca de agua (predefinida y personalizada)</p> <p>Configuración del controlador Xerox® Earth Smart</p>		
Impresión desde USB	<p>Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A</p> <p>Admite la impresión directa desde la computadora a través del puerto USB tipo B</p> <p>Formatos de archivos compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>		
Sistemas operativos	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016</p> <p>Mac OS® versión 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>Nota: Para más información sobre las versiones de los sistemas operativos mencionados anteriormente, visite nuestra página de Controladores y descargas, y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com/es-ar.</p>		
Fuentes	<p>Fuentes PostScript: 136</p> <p>Fuentes PCL: 83</p>		
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Hace que sea fácil para los usuarios móviles encontrar, usar y administrar los dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® en cada nueva ubicación. Al conectarse a una nueva red, Mobile Express Driver® encontrará automáticamente las impresoras disponibles y le proporcionará información sobre su estado y capacidad. Guarde una lista de impresoras “favoritas” para cada ubicación, guarde las configuraciones de impresión de la aplicación para usarlas en cualquier impresora en cualquier red y reduzca en gran medida las llamadas de soporte móvil a TI.</p>		
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.</p>		
Xerox® Pull Print Driver	<p>Facilita a los administradores de TI la calificación, implementación y gestión de todos los dispositivos de impresión mediante un único controlador en un entorno de impresión Pull Print (impresión segura). Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador Xerox® Pull Print Driver amplía su comodidad a través de una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.</p>		
COPIA	VERSALINK® C7020	VERSALINK® C7025	VERSALINK® C7030
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) con capacidad para 110 hojas		
Tamaño de escáner de documentos	Cristal de exposición: Hasta 332,0 x 437 mm/13,1 x 17,2 pulg. Alimentador automático de documentos a dos caras: Hasta 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 pulg.		
Velocidad de copia a una cara	Hasta 20 cpm (copias por minuto) 8,5 x 11 pulg. Hasta 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 25 cpm (copias por minuto) 8,5 x 11 pulg. Hasta 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 30 cpm (copias por minuto) 8,5 x 11 pulg. Hasta 30 cpm A4 (210 x 297 mm)
Velocidad de copia a dos caras	Hasta 17 cpm (copias por minuto) 8,5 x 11 pulg. Hasta 17 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 18 cpm (copias por minuto) 8,5 x 11 pulg. Hasta 18 cpm A4 (210 x 297 mm)	Hasta 18 cpm (copias por minuto) 8,5 x 11 pulg. Hasta 18 cpm A4 (210 x 297 mm)
Tiempo de salida de la primera copia	En solo 9,0 segundos color En solo 6,9 segundos negro	En solo 9,0 segundos color En solo 6,9 segundos negro	En solo 7,2 segundos color En solo 5,8 segundos negro
Caras (entrada: salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1		

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Cantidad	1 a 999
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/ampliación	Acercamiento y alejamiento variables de 25 % a 400 % en incrementos de 1 %
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos
Funciones de copia	<p>Anotación (números de página, comentarios, marca de fecha, estampado Bates)*</p> <p>Detección automática de color</p> <p>Supresión automática del fondo</p> <p>Copiado de libros con borrado central</p> <p>Copiado de folletos*</p> <p>Compaginación</p> <p>Equilibrio de color</p> <p>Efectos de color</p> <p>Control de oscuridad</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Cubierta frontal</p> <p>Copiado de tarjetas de identificación</p> <p>Mejora de imágenes</p> <p>Desplazamiento de la imagen</p> <p>Claro/oscuro</p> <p>Varias páginas en 1</p> <p>Orientación original</p> <p>Tamaño original</p> <p>Tipo original:</p> <p>Diseño de página</p> <p>Reducir/aumentar de 25 % a 400 %</p> <p>Copia de muestra</p> <p>Saturación</p> <p>Nitidez</p> <p>*Requiere HDD/kit de productividad</p>
ESCANEADO	
Capacidad	Escaneado a color y en blanco y negro
Simultaneidad	Escaneado mientras el sistema imprime una copia o realiza trabajos de impresión de red, o mientras transfiere el escaneado a la red o trabajos de fax
Velocidad de entrada a una cara	<p>Blanco y negro: Escaneado de hasta 55 ipm: 8,5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm)</p> <p>Color: Escaneado de hasta 55 ipm: 8,5 x 11 pulg./55 ipm A4 (210 x 297 mm)</p>
Velocidad de entrada a dos caras	<p>Blanco y negro: Escaneado de hasta 26 ipm: 8,5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm)</p> <p>Color: Escaneado de hasta 26 ipm: 8,5 x 11 pulg./26 ipm A4 (210 x 297 mm)</p>
Resolución	Óptica: 600 x 600 ppp
Profundidad de bits	24 bits color/8 bits escala de grises
Área de escaneado máximo	<p>Cristal de exposición: Hasta 332 x 437 mm/13,1 x 17,2 pulg.</p> <p>Alimentador de documentos: 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 pulg.</p>
Protocolo de archivado de red	<p>FTP</p> <p>SMTTP</p> <p>SMB</p>
Formatos de archivos	<p>JPG</p> <p>TIFF (una o varias páginas)</p> <p>XPS (una o varias páginas)</p> <p>PDF (una o varias páginas)</p>

	PDF con capacidad de búsqueda mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido por contraseña PDF lineal (definido por medio del servidor web integrado) y PDF/A
Compatibilidad con el controlador de escaneado (solo en red)	WIA TWAIN
Destinos de escaneado compatibles	Escaneado a inicio Escaneado a USB Escaneado a correo electrónico Escaneado a red (explorar FTP o explorar SMB)
SOLUCIONES DE SOFTWARE DE ESCANEADO EN RED	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (que se encuentran en Xerox App Gallery)	Aumente la productividad del usuario al simplificar y acortar las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren un servidor, PC o recursos de TI dedicados. Simplemente, descargue estas sencillas aplicaciones ConnectKey® sin servidor al equipo multifunción con tecnología ConnectKey®.
FAX DE UNA O TRES LÍNEAS PSTN (OPCIONAL)	
FAX⁵	
Velocidad de fax	33,6 Kbps
Resolución	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, súper fina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones de fax	Fax para usuario ocasional, incluye fax por LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
FAX A TRAVÉS DE IP (OPCIONAL)	
Cumplimiento	Cumple con T.38 IP/SIP
Resolución	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, súper fina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones de fax	Fax para usuario ocasional, incluye fax por LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES	
Apple® AirPrint®	Imprima en forma directa correos electrónicos, fotos y documentos importantes de oficina desde su iPhone® o iPad® de Apple sin necesidad de descargar software, instalar controladores y conectar cables. Por medio de la función AirPrint, el iPhone o iPad identifica y se conecta de forma automática al dispositivo con AirPrint habilitado a través de la red Wi-Fi de su oficina.
Servicios de impresión de Mopria®	Los dispositivos de impresión con tecnología ConnectKey® están certificados por Mopria®. La certificación Mopria® le asegura que podrá imprimir de manera inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta u otros medios móviles compatibles con Mopria® (Android) instantánea y fácilmente.
Aplicación @PrintByXerox	La aplicación @printbyXerox es un servicio gratuito que permite la impresión protegida desde cualquier dispositivo habilitado con correo electrónico (PC, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ y más) a una impresora o equipo multifunción Xerox® con una dirección de correo electrónico única sin intervención de TI. No se necesita capacitación. Los usuarios finales simplemente envían los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y los descargan en el panel del equipo multifunción.
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	El complemento Xerox® Print Service para dispositivos con Android KitKat (4.4 o superior) acelera la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros o controladores de impresión adicionales. Podrá imprimir fotos, páginas web y documentos fácilmente cuando su dispositivo móvil esté conectado a equipos multifunción mediante una red inalámbrica. Un robusto conjunto de opciones de impresión incluye la impresión a 2 caras, el engrapado y la liberación segura de código. Se puede descargar gratis de la tienda Google Play™.
Aplicación Xerox® Workplace Mobile (descargar desde Xerox App Gallery)	La aplicación Xerox® Workplace Mobile le brinda la conexión personal sin contacto que necesita con su equipo multifunción (MFP), lo que le permite ahorrar tiempo en las tareas diarias y realizar el trabajo de manera segura. Puede escanear, imprimir, copiar o liberar trabajos con su teléfono móvil como control remoto, sin tener que tocar el panel de usuario de su equipo multifunción. Elimina las conjeturas al conectar de manera rápida y segura sus dispositivos iOS y Android a su equipo multifunción Xerox®. Descargue la aplicación gratis. Úsela con Xerox® Workplace Solutions para acceder a funciones avanzadas.

<p>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</p>	<p>Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para ahorrarle tiempo y dinero al cliente mediante el control efectivo de su base de equipos de impresión instalados. Todo esto ocurre mientras se proporciona productividad y movilidad al trabajador a través de flujos de trabajo robustos. Al ofrecer estas capacidades tanto en la versión del servidor local (Workplace Suite) como en la versión en la nube (Workplace Cloud), Xerox proporciona la máxima flexibilidad al cliente mediante esta solución.</p>
<p>SEGURIDAD</p>	
<p>Funciones de seguridad</p>	<p>Controles de acceso Cifrado de 256 bits según AES Registro de auditoría Validación de ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificación del programa externo (complemento de XCP) Dominio de integración de motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco® Filtrado FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobreescritura de disco inmediata* Filtrado de dirección IP IPsec Puerto de autenticación de red Filtrado Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Correo electrónico seguro Fax protegido Impresión protegida Administración de certificados de seguridad Habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL *Requiere HDD/kit de productividad</p>
<p>CONTABILIDAD</p>	
<p>CONTABILIDAD ESTÁNDAR DE XEROX®/CONTABILIDAD DE RED (ESTÁNDAR)</p>	
<p>Seguimiento</p>	<p>Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico</p>
<p>Contabilidad</p>	<p>Función de contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin HDD Hasta 9999 cuentas de usuario con HDD Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuarios; Hasta 1000 ID de cuentas sin HDD Hasta 60 000 ID de usuarios; Hasta 60 000 ID de cuentas con HDD Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)</p>
<p>Funciones</p>	<p>El administrador puede gestionar las funciones a través del Servidor web integrado.</p>
<p>OPCIONES DE CONTABILIDAD – CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax

	<ul style="list-style-type: none"> Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite www.xerox.com/index/esar.html Las mejoras de seguridad incluyen la compatibilidad simultánea con los protocolos HTTP/HTTPS El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros
MANIPULACIÓN DEL PAPEL	
ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS	
Capacidad⁶	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF): 110 hojas
Tamaños A 1 cara: A 2 caras:	Tamaños personalizados: 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm/4,92 x 3,35 pulg. a 11,69 x 17 pulg. 125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm/4,92 x 4,33 pulg. a 11,69 x 17 pulg.
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 11 a 34 lb/38 a 128 g/m ² Papel bond de 13 a 34 lb/50 a 128 g/m ²
BANDEJA ESPECIAL	
Capacidad⁶	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm/3,5 x 3,87 pulg. a 11,69 x 17 pulg.
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb/60 a 216 g/m ² Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 169 g/m ²
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Sobres Con perforaciones Etiquetas Etiquetas gruesas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Recarga de cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
BANDEJA 1	
Capacidad⁶	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb/60 a 256 g/m ² Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 169 g/m ²
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Etiquetas perforadas Etiquetas gruesas Etiquetas extra gruesas Con membrete

	<p>Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Recarga de cartulina ligera brillante Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado</p>
MÓDULO DE BANDEJA ÚNICA (OPCIONAL, SOLO MODELO BASE)	
Capacidad⁶	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	<p>Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb/60 a 256 g/m² Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 169 g/m²</p>
Tipos	<p>Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Etiquetas perforadas Etiquetas gruesas Etiquetas extra gruesas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Recarga de cartulina ligera brillante Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado</p>
MÓDULO DE BANDEJA ÚNICA CON PEDESTAL (OPCIONAL)	
Capacidad⁶	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	<p>Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb/60 a 256 g/m² Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 169 g/m²</p>
Tipos	<p>Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Sobres Con perforaciones Etiquetas Etiquetas gruesas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Recarga de cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado</p>
MÓDULO DE TRES BANDEJAS (OPCIONAL)	
Capacidad⁶	<p>Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 520 hojas Bandeja 4: 520 hojas</p>

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Tamaños	Tamaños personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb/60 a 256 g/m ² Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 169 g/m ²
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Con perforaciones Etiquetas Etiquetas extra gruesas Etiquetas gruesas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Recarga de cartulina ligera brillante Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE BANDEJA EN TÁNDEM DE ALTA CAPACIDAD (OPCIONAL)	
Capacidad⁶	Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 870 hojas Bandeja 4: 1130 hojas
Tamaños	Bandeja 2: Tamaños personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg. Bandeja 3: Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5 Bandeja 4: Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb/60 a 256 g/m ² Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 169 g/m ²
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Con perforaciones Etiquetas Etiquetas extra gruesas Etiquetas gruesas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Recarga de cartulina ligera brillante Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
BANDEJA PARA SOBRES – REEMPLAZA A LA BANDEJA 1 (OPCIONAL)	
Capacidad⁶	Hasta 60 sobres
Tamaños	N.º 10 comercial, Monarch, DL y C5 Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 6,4 x 9,5 pulg.
Gramajes	Papel bond de 20 a 25 lb/75 a 90 g/m ²

ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD (OPCIONAL)	
Capacidad ⁶	2000 hojas
Tamaños	Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb/60 a 216 g/m ² Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 169 g/m ²
CAPACIDAD TOTAL	
Capacidad de la unidad base ⁶	620 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única ⁶	1140 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única con pedestal ⁶	1140 hojas
Capacidad del módulo de tres bandejas ⁶	2180 hojas
Capacidad de la bandeja en tándem de alta capacidad ⁶	3140 hojas
ACABADO	
BANDEJAS DE SALIDA (OPCIONAL EN EL MODELO BASE)	
Bandejas de doble salida ⁶	250 hojas c/u; Desplazamiento de bandeja inferior
ACABADORA DE OFICINA INTEGRADA TIPO A Y ACABADORA DE OFICINA INTEGRADA (OPCIONAL)	
Bandeja de apilado	500 hojas bond de 20 lb/80 g/m ² – 8,5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas bond de 20 lb/80 g/m ² – 11 x 17 pulg./A3
Tamaños	89 x 98 mm a 297 x 432 mm/3,5 x 3,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg.
Gramajes	Acabadora de oficina integrada tipo A: Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb/60 a 220 g/m ² Acabadora integrada de oficina: Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb/60 a 256 g/m ²
Engrapado	Engrapado automático doble (simple para tipo A): 50 hojas máximo: hojas tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²) 30 hojas máximo: hojas tamaño extra oficio/doble carta/A3/B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²)
ACABADORAS DE OFICINA (OPCIONAL)	
Capacidad ⁶	Bandeja de apilado: 2000 hojas sin engrapar o 1000 hojas con engrapado simple o 750 hojas con engrapado doble (8,5 x 11 pulg./A4) (engrapado doble únicamente con realizador de folletos opcional)
Tamaños: Acabadora de oficina LX Acabadora de oficina	210 x 182 mm a 297 x 432 mm/8,3 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg. 148,0 x 297,0 mm a 148,0 a 432,0 mm/5,8 x 11,7 pulg. a 5,8 x 17 pulg.
Gramajes	Acabadora de oficina LX: Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb/60 a 220 g/m ² Acabadora de oficina: Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb/60 a 256 g/m ²
Engrapado en varias posiciones	50 hojas bond de 24 lb/90 g/m ²
Perforación (opcional)	Acabadora de oficina LX, cubierta de hasta 65 lb (200 g/m ²)/acabadora de oficina, cubierta de hasta 80 lb (220 g/m ²)
Norteamérica: Europa:	2-3 perforaciones 2-4 perforaciones
REALIZADOR DE FOLLETOS PARA ACABADORAS DE OFICINA (HENDIDURA/DOBLEZ, ENGRAPADO POR EL CENTRO) (OPCIONAL)	
Capacidad ⁶	40 folletos (2 a 15 hojas por folleto; 20 lb/80 g/m ² o menos)
Tamaños	Carta – 8,5 x 11 pulg./A4 ABC Oficio – 8,5 x 14 pulg./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pulg./A3 ABC
Engrapado por el centro	Folleto de 2 a 15 hojas/8 a 60 páginas Acabadora de oficina LX: Papel bond de 16 a 24 lb/60 a 90 g/m ² Acabadora de oficina: Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb/64 a 220 g/m ²
Hendidura/doblez	1 a 15 hojas/sin engrapar/64 a 105 g/m ²

ENGRAPADORA AUXILIAR Y SUPERFICIE DE TRABAJO (OPCIONAL)	
Capacidad⁶	Engrapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere un tomacorriente por separado
ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, Impresión por socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
SOFTWARE XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de servidor basada en la web para administradores de red, que permite gestionar dispositivos en el explorador web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo. • Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante • Proporciona ayuda con la detección e instalación de dispositivos, verificaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos.
SERVIDOR WEB INTEGRADO - PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Contenido/estado de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Uso • Vínculos rápidos • Soporte en línea
Visualización de la cola de impresión	Administración de cola de impresión de trabajos: ver y eliminar
Envío de trabajos	Archivos listos para impresión (PS (con opción PostScript opcional), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administración de dispositivos	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo
Exploradores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICIOS REMOTOS	
Lectura automática de contadores (AMR) de Xerox®	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE LA PARTE
CONSUMIBLES		
Cartuchos de impresión alta capacidad⁷	Cian: 9800 páginas estándar Magenta: 9800 páginas estándar Amarillo: 9800 páginas estándar Negro: 16100 páginas estándar	106R03744 106R03743 106R03742 106R03741
Cartuchos de impresión de extra alta capacidad⁷	Cian: 16500 páginas estándar Magenta: 16500 páginas estándar Amarillo: 16500 páginas estándar Negro: 23600 páginas estándar	106R03740 106R03739 106R03738 106R03737
Cartuchos de impresión con contador⁸	Cian: 15000 páginas estándar Magenta: 15000 páginas estándar Amarillo: 15000 páginas estándar Negro: 22000 páginas estándar	106R03736 106R03735 106R03734 106R03733
Cartucho del cilindro⁹	Negro: 109 000 Cian, magenta, amarillo: 87 000 páginas estándar	113R00780
Botella de tóner desechable	30 000	115R00128
Cartucho del realizador de folletos de acabadoras de oficina (8 cartuchos por contenedor)	16 000 grapas (2000 cada cartucho)	008R12897
Recargas de grapas para acabadoras (3 recargas por contenedor)	15000 grapas (5000 cada recarga)	008R12941
Cartucho de grapas para acabadoras (1 cartucho por contenedor)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R12964

ACCESORIOS/OPCIONES	NÚMERO DE LA PARTE
Módulo de bandeja única (no incluye pedestal, solo para modelo de escritorio)	097S04910
Módulo de bandeja de papel única con pedestal	097S04907
Módulo de tres bandejas	097S04908
Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad	097S04909
Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1)	497K17720
Bandeja de salida central (bandeja de doble salida) (opcional en el modelo de escritorio)	497K17800
HDD (unidad de disco duro de 320 GB) (opcional en el modelo de escritorio)	497K17740
Acabadora de oficina integrada (tipo A)	097S04911
Acabadora de oficina integrada	097S04847
Acabadora de oficina LX	097S04848
Acabadora de oficina	097S05019
Realizador de folletos para acabadora de oficina LX	497K03852
Realizador de folletos para acabadora de oficina	497K20590
Perforación de 2/3 orificios para acabadora de oficina LX (disponible en el hemisferio occidental)	497K03860
Perforación de 2/3 orificios para acabadora de oficina (disponible en el hemisferio occidental)	497K20600
Perforación de 2/4 orificios para acabadora de oficina LX (disponible en el hemisferio oriental)	497K03870
Perforación de 2/4 orificios para acabadora de oficina (disponible en el hemisferio oriental)	497K20610
Kit de fax de 1 línea (fax PSTN)	497K17750
Kit de fax de 3 líneas (fax PSTN)	497K17760
Kit de adaptador para red inalámbrica	497K16750
Kit de lector de tarjetas interno/RFID	497K18120
Kit PostScript	497K18340
Kit de fax a través de IP	497K18330

¹ Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.

² Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

³ Producción mensual normal esperada.

⁴ Estados de energía definidos por los requisitos del Programa ENERGY STAR® para equipos de imágenes.

⁵ Requiere línea telefónica analógica

⁶ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

⁷ Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁸ Suposiciones: el rendimiento del cartucho de tóner está basado en una cobertura de área del 5 % en 8,5 x 11 pulg./A4 de alimentación por borde largo (ABL). El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, el modo de funcionamiento, los tipos de aplicaciones, los volúmenes de impresión mensual y los puntos de ajuste de calidad de imagen.

⁹ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según la duración del trabajo ejecutado, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo.

Para obtener más información, visite: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reúso/reciclado de Xerox® Green World Alliance®.

Para obtener más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html.

Para obtener más información, visítenos en www.office.xerox.com/index/esar.html.

Las configuraciones varían según el mercado.