

Impresora color Xerox® VersaLink® C8000



Alimentador de alta capacidad

Módulo de dos bandejas

Módulo de bandeja en tándem

Acabadora de oficina LX (se muestra con realizador de folletos opcional) Acabadora de oficina no ilustrada

Acabadora BR con realizador de folletos

La impresora color VersaLink® C8000 está diseñada con la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar/connectkey.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® C8000DT
Velocidad a una cara¹ 8.5 x 11 pulg./A4 8.5 x 11 pulg./A4 ABC 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 mm x 420 mm (11 x 17 pulg.)/ SRA3/320 x 450 mm/12 x 18 pulg.	Hasta 45 ppm (páginas por minuto) ABL Hasta 32 ppm Hasta 26 ppm Hasta 22 ppm
Velocidad a dos caras¹ 8.5 x 11 pulg./A4 8.5 x 11 pulg./A4 ABC 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 mm x 420 mm (11 x 17 pulg.)/ SRA3/320 x 450 mm/12 x 18 pulg.	Hasta 45 ppm ABL Hasta 32 ppm Hasta 17 ppm Hasta 15 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 205 000 páginas/mes
Volumen promedio de impresión mensual recomendado³	Hasta 20 000 páginas por mes
Disco duro	HDD de 320 GB (opcional)
Procesador	Doble núcleo de 1.6 GHz
Memoria	4 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con un kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)
Características del controlador	Clonación de configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, Contabilidad de red activa, Permisos basados en roles, Habilitación de autenticación de conveniencia
Idiomas de interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués de Brasil, ruso, holandés, sueco, danés, finlandés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Norteamérica	Voltaje: 110-127 V +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A			
Europa y otras regiones	Voltaje: 220-240 V +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A			
CONSUMO DE ENERGÍA				
Impresión ⁴	Para 110 V: 2.30 kWh Para 220 V: 2.32 kWh			
Modo de espera ⁴	110 V: 75.3 watts o menos 220 V: 73.8 watts o menos			
Modo de inactividad ⁴	0.67 watts o menos			
CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO				
Rango de temperatura requerido (almacenamiento)	Inferior a 48 °C y en cumplimiento con MN2-810.13			
Rango de temperatura requerido (funcionamiento)	10 a 28 °C (50 a 83 °F) Debe ser de 28 °C o inferior si la humedad es de 85 %			
Humedad relativa requerida	15 % a 85 % Debe ser de 62.5 % o inferior a 32 °C			
Niveles de potencia de sonido	Impresión: 6.63 B(A) o menos En espera: 3.24 B(A) o menos Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 7.56 B(A) En espera: 3.36 B(A)			
Niveles de presión de sonido	Impresión: 56.8 dB o menos En espera: 15.4 dB o menos Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 57.1 dB En espera: 15.2 dB			
Tiempo de arranque (de apagado a interfaz de usuario lista para usar)	Menos de 60 segundos			
Tiempo de calentamiento (de reposo a interfaz de usuario lista para usar)	Menos de 10 segundos (sin HDD) Menos de 16 segundos (con HDD)			
DIMENSIONES Y PESOS (SIN EMPAQUE)	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000/DT	620 mm/24.4 pulg.	723 mm/28.5 pulg.	809.3 mm/31.9 pulg.	80.8 kg/178 lb
Módulo de dos bandejas	668.5 mm/26.3 pulg.	723 mm/28.5 pulg.	261.2 mm/10.3 pulg.	27.2 kg/60.0 lb
Módulo de bandeja en tándem	668.5 mm/26.3 pulg.	723 mm/28.5 pulg.	261.2 mm/10.3 pulg.	33.8 kg/74.5 lb
Alimentador de alta capacidad	389 mm/15.3 pulg.	602.9 mm/23.7 pulg.	380.01 mm/15.0 pulg.	29.0 kg/63.9 lb
Acabadora de oficina LX	559.8 mm/22 pulg.	552 mm/21.7 pulg.	1012 mm/39.8 pulg.	28.0 kg/61.7 lb
Acabadora de oficina con realizador de folletos (opcional)	1513 mm/59.5 pulg.	723 mm/28.4 pulg.	1076 mm/42.3 pulg.	151.6 kg/334.2 lb
Acabadora BR con realizador de folletos	769.2 mm/30.28 pulg.	723 mm/28.5 pulg.	1055.1 mm/41.5 pulg.	60.9 kg/134.3 lb

Impresora color Xerox® VersaLink® C8000

DIMENSIONES Y PESO (CON EMPAQUE)	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000/DT	833 mm/32.8 pulg.	717 mm/28.2 pulg.	852 mm/33.4 pulg.	95 kg/209.4 lb
Alimentador de alta capacidad	526 mm/20.7 pulg.	756 mm/29.8 pulg.	491 mm/19.3 pulg.	33.7 kg/74.3 lb
Módulo de dos bandejas	830 mm/32.7 pulg.	850 mm/33.5 pulg.	400 mm/15.75 pulg.	33 kg/72.7 lb
Módulo de bandeja en tándem	830 mm/32.7 pulg.	850 mm/33.5 pulg.	400 mm/15.75 pulg.	39 kg/86 lb
Acabadoras de oficina	690 mm/27.2 pulg.	1021 mm/40.2 pulg.	654 mm/25.7 pulg.	37 kg/82 lb
Acabadora con realizador de folletos	507 mm/20 pulg.	761 mm/30 pulg.	437 mm/17.2 pulg.	14 kg/31 lb
Acabadora BR con realizador de folletos	764 mm/30 pulg.	774 mm/30.5 pulg.	1203 mm/47.4 pulg.	77 kg/169.7 lb
Transporte horizontal con acabadora BR con realizador de folletos	533 mm/21 pulg.	589 mm/23.1 pulg.	319 mm/12.6 pulg.	6.5 kg/14.3 lb
CERTIFICACIONES				
Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite www.xerox.com/OfficeCertifications .				
IMPRESIÓN				
Tiempo de salida de la primera impresión	En solo 11 segundos color			
	En solo 11 segundos blanco y negro			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp			
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® Postscript® 3™ PCL® 5c, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL			
Administración del color	Tabla de color directo integrada, corrección de color de Xerox			
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde anterior del papel, 2 mm desde el borde posterior del papel			
Funciones de impresión	Valores predeterminados de las aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Ajustes de color (luminosidad, contraste, saturación, equilibrio de color) Corrección de color Modo de borrador Acabado (requiere acabadora) Ajuste al nuevo tamaño de papel Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario de cliente o local) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around Impresión desde USB Ejecutar en negro Juego de muestra Trabajos guardados Escalado Impresión protegida Salto de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)			

Impresora color Xerox® VersaLink® C8000

	<p>Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación</p> <p>Eliminación de trabajos guardados</p> <p>Impresión a dos caras (predeterminada)</p> <p>Marca de agua (predefinida y personalizada)</p> <p>Configuración del controlador Xerox® Earth Smart</p>
Impresión desde USB	<p>Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A</p> <p>Admite la impresión directa desde la computadora a través del puerto USB tipo B</p> <p>Formatos de archivos compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemas operativos	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019</p> <p>macOS® 10.11, 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>UNIX®</p> <p>Nota: Para más información sobre las versiones de los sistemas operativos mencionados anteriormente, visite nuestra página de Controladores y descargas, y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com/es-ar.</p>
Fuentes	<p>Fuentes PostScript: 136</p> <p>Fuentes PCL: 83</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.</p>
Controlador Xerox® Pull Print	<p>Facilita a los administradores de TI la calificación, implementación y gestión de todos los dispositivos de impresión mediante un único controlador en un entorno de Impresión Retenida. Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. Xerox® Pull Print Driver amplía su comodidad a través de una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharo® y otros.</p>
SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES	
Apple® AirPrint®	<p>Imprima en forma directa correos electrónicos, fotos y documentos importantes de oficina desde su iPhone® o iPad® de Apple sin necesidad de instalar controladores ni conectar cables. Por medio de la función AirPrint, el iPhone o iPad identifica y se conecta de forma automática al dispositivo con AirPrint habilitado a través de la red Wi-Fi de su oficina.</p>
Certificación® Mopria	<p>Los dispositivos de impresión con tecnología ConnectKey® tienen certificación Mopria®. La certificación Mopria garantiza que pueda imprimir de forma inalámbrica desde su smartphone (Android™), tableta y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria de forma instantánea y sencilla.</p>
Aplicación @printbyXerox de Xerox®	<p>La aplicación @printbyXerox es un servicio gratuito que permite la impresión protegida desde cualquier dispositivo habilitado con correo electrónico (PC, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ y más) a una impresora o equipo multifunción Xerox® con una dirección de correo electrónico única sin intervención de TI. No se necesita capacitación. Los usuarios finales simplemente envían los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y los descargan en el panel del equipo multifunción.</p>
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (Gratis en Play™ Store)	<p>El complemento Xerox® Print Service para dispositivos con Android KitKat (4.4 o superior) acelera la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros o controladores de impresión adicionales. Podrá imprimir fotos, páginas web y documentos fácilmente cuando su dispositivo móvil esté conectado a equipos multifunción mediante una red inalámbrica. Un robusto conjunto de opciones de impresión incluye la impresión a 2 caras, el engrapado y la liberación segura de código. Se puede descargar gratis de la tienda Google Play™.</p>

<p>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</p>	<p>Las soluciones Xerox® Workplace mejoran la productividad y reducen los costos con una solución modular de gestión de impresión y movilidad. Controle y gestione su flota de impresoras mientras permite la productividad móvil con flujos de trabajo simplificados, comodidad y seguridad, para cualquier marca de impresora, en cualquier lugar. Las soluciones Xerox® Workplace ofrecen flexibles opciones de licencia para adecuarse a empresas de cualquier tamaño, además de la capacidad de ampliarse a medida de su crecimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite: In situ, su servidor • Xerox® Workplace Cloud: Preparación sencilla, administración en la nube <p>Para obtener más información sobre la Xerox® Workplace Suite y la Xerox® Workplace Cloud, visite www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion/xerox-workplace-cloud.</p>
<p>SOLUCIONES DE SOFTWARE</p>	
<p>Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en la aplicación Xerox® App Gallery)</p>	<p>Aumente la productividad del usuario al simplificar y acortar las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren un servidor dedicado, un PC o recursos informáticos. En su lugar, basta con descargar estas ligeras aplicaciones ConnectKey® sin servidor en el dispositivo.</p>
<p>SEGURIDAD</p>	
<p>Funciones de seguridad</p>	<p>Controles de acceso Cifrado de 256 bits según AES Registro de auditoría Validación de ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificación del programa externo (complemento de XCP) Integración de motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco® Filtrado de dominio FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobreescritura de disco inmediata* Filtrado de dirección IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Administración de certificados de seguridad Habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL Módulo de plataforma confiable (TPM)</p> <p>*Requiere HDD/kit de productividad</p>
<p>CONTABILIDAD</p>	
<p>CONTABILIDAD ESTÁNDAR/CONTABILIDAD EN RED (ESTÁNDAR) DE XEROX®</p>	
<p>Seguimiento</p>	<p>Uso de impresión</p>
<p>Contabilidad</p>	<p>Herramienta de contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin HDD Hasta 9999 cuentas de usuario con HDD Hasta 500 cuentas generales</p> <p>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuarios; Hasta 1000 ID de cuentas sin HDD Hasta 60 000 ID de usuarios; Hasta 60 000 ID de cuentas con HDD Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)</p>
<p>Funciones</p>	<p>El administrador puede gestionar las funciones a través del Servidor web integrado.</p>

OPCIONES DE CONTABILIDAD – CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso de impresión en el dispositivo • Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite www.xerox.com/index/esar.html • Las mejoras de seguridad incluyen la compatibilidad simultánea con los protocolos HTTP/HTTPS • El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes • Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros 		
MANIPULACIÓN DEL PAPEL			
BANDEJA ESPECIAL			
Capacidad⁵	100 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg. Portadas: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 1320.8 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.		
Gramajes	1 cara y 2 caras: Papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m ²		
Tipos	Bond Papel común Cartulina Personalizado Sobres Cartulina brillante	Con perforaciones Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Preimpreso Postales Reciclado
BANDEJAS 1 Y 2			
Capacidad⁵	520 hojas cada una		
Tamaños	Bandeja 1: 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg. Bandeja 2: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.		
Gramajes	1 cara y 2 caras: Papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m ²		
Tipos	Bond Papel común Cartulina Personalizado Cartulina brillante	Con perforaciones Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete	Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE DOS BANDEJAS			
Capacidad⁵	1040 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.		
Gramajes	1 cara y 2 caras: Papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m ²		
Tipos	Bond Papel común Cartulina Personalizado Cartulina brillante	Con perforaciones Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete	Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado

MÓDULO DE BANDEJA EN TÁNDEM																
Capacidad⁵	2000 hojas															
Tamaños	8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5															
Gramajes	1 cara y 2 caras: Papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m ²															
Tipos	<table border="0"> <tr> <td>Bond</td> <td>Con perforaciones</td> <td>Cartulina ligera</td> </tr> <tr> <td>Papel común</td> <td>Etiquetas</td> <td>Cartulina ligera brillante</td> </tr> <tr> <td>Cartulina</td> <td>Cartulina gruesa</td> <td>Preimpreso</td> </tr> <tr> <td>Personalizado</td> <td>Cartulina gruesa brillante</td> <td>Reciclado</td> </tr> <tr> <td>Cartulina brillante</td> <td>Con membrete</td> <td></td> </tr> </table>	Bond	Con perforaciones	Cartulina ligera	Papel común	Etiquetas	Cartulina ligera brillante	Cartulina	Cartulina gruesa	Preimpreso	Personalizado	Cartulina gruesa brillante	Reciclado	Cartulina brillante	Con membrete	
Bond	Con perforaciones	Cartulina ligera														
Papel común	Etiquetas	Cartulina ligera brillante														
Cartulina	Cartulina gruesa	Preimpreso														
Personalizado	Cartulina gruesa brillante	Reciclado														
Cartulina brillante	Con membrete															
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD																
Capacidad⁵	2000 hojas															
Tamaños	8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5															
Gramajes	Papel bond de 18 lb a papel cubierta de 80 lb/64 a 216 g/m ²															
Tipos	<table border="0"> <tr> <td>Bond</td> <td>Cartulina brillante</td> <td>Cartulina ligera brillante</td> </tr> <tr> <td>Papel común</td> <td>Con perforaciones</td> <td>Reciclado</td> </tr> <tr> <td>Cartulina</td> <td>Con membrete</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalizado</td> <td>Cartulina ligera</td> <td></td> </tr> </table>	Bond	Cartulina brillante	Cartulina ligera brillante	Papel común	Con perforaciones	Reciclado	Cartulina	Con membrete		Personalizado	Cartulina ligera				
Bond	Cartulina brillante	Cartulina ligera brillante														
Papel común	Con perforaciones	Reciclado														
Cartulina	Con membrete															
Personalizado	Cartulina ligera															
BANDEJA PARA SOBRES – REEMPLAZA A LA BANDEJA 1 (OPCIONAL)																
Capacidad⁵	Hasta 50 sobres															
Tamaños	N.º 10 comercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 Tamaños personalizados: 90 x 98 mm a 241 x 332 mm/3.5 x 3.85 pulg. a 9.5 x 13.1 pulg.															
CAPACIDAD TOTAL																
VersaLink® C8000/DT Capacidad⁵	1140 hojas															
Capacidad máxima⁵	5140 hojas															
ACABADO																
BANDEJAS DE SALIDA																
Bandeja de salida doble con desplazamiento (Estándar cuando las acabadoras no están fijadas)	500 hojas (sin bandeja central) 2 x 250 hojas (con bandeja central si el desplazamiento está desactivado) 2 x 125 hojas (con bandeja central si el desplazamiento está activado)															
ACABADORAS DE OFICINA (OPCIONAL)																
Capacidad⁵	Bandeja de apilado: 2000 hojas sin engrapar o 1000 hojas con engrapado sencillo o 750 hojas con engrapado doble (8.5 x 11 pulg./A4) (engrapado doble solo con realizador de folletos opcional) Offset disponible para juegos compaginados de papel de tamaño estándar (8.5 x 11 pulg./A4 a 11 x 17 pulg./A3)															
Tamaños Acabadora de oficina LX Acabadora de oficina	210 x 182 mm a 297 x 432 mm/8.3 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg. 148.0 x 297.0 mm a 148.0 x 432.0 mm/5.8 x 11.7 pulg. a 5.8 x 17 pulg.															
Gramajes Acabadora de oficina LX Acabadora de oficina	Papel bond de 16 lb. a papel cubierta de 80 lb./60 a 220 g/m ² Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb/60 a 256 g/m ²															
Engrapado en varias posiciones	50 hojas bond de 24 lb/90 g/m ²															
Perforación (opcional) Norteamérica: Europa y otras regiones:	Acabadora de oficina LX: cubierta de hasta 65 lb (200 g/m ²)/Acabadora de oficina: hasta 80 lb cubierta (220 g/m ²) Perforación de 2/3 orificios Perforación de 2/4 orificios															

REALIZADOR DE FOLLETOS PARA ACABADORA DE OFICINA (HENDIDURA/DOBLEZ, ENGRAPADO POR EL CENTRO) (OPCIONAL)	
Capacidad ⁵	40 folletos (2 a 15 hojas por folleto; 20 lb/80 g/m ² o menos)
Tamaños	Carta – 8.5 x 11 pulg./A4 ABC Oficio – 8.5 x 14 pulg./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pulg./A3 ABC
Engrapado por el centro	Folleto de 2 a 15 hojas/de 8 a 60 páginas Papel bond de 18 lb a papel bond de 24 lb/60 a 90 g/m ²
Hendidura/dobleza	1 a 15 hojas/sin engrapar/60 a 105 g/m ² únicamente
ACABADORA BR CON REALIZADOR DE FOLLETOS OPCIONAL (REQUIERE KIT DE TRANSPORTE HORIZONTAL)	
Capacidad ⁵	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de 8.5 x 11 pulg./A4 sin engrapar Bandeja de apilado y engrapado: 1500 hojas de 8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg./A4/A3 sin engrapar o 200 juegos engrapados de 8.5 x 11 pulg./A4 (engrapado en una sola posición o engrapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos engrapados de 11 x 17 pulg./A3
Tamaños	4 x 6 pulg. a 11 x 17 pulg./A6 a A3 para apilado 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado
Gramajes	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 110 lb/60 a 300 g/m ² (estucado y sin estucar).
Engrapado	Engrapado en una sola posición y en varias posiciones Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m ² Tamaños admitidos: carta, oficio, tabloide, A3, A4, B4 y B5
Perforadora Norteamérica Europa:	Perforación de 2/3 orificios Perforación de 2/4 orificios Perforación de 4 orificios estilo sueco (opcional)
Realizador de folletos	Engrapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas a 106 a 176 g/m ² estucado o 5 hojas a 177 a 220 g/m ² estucado) Plegado doble de hasta 5 hojas. Tamaños admitidos: carta, oficio, doble carta A3, A4
ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, Impresión por socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANEL DE CONTROL REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece capacitación y asistencia técnica a los usuarios de una manera más práctica • Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo desde una página web en cualquier dispositivo • La experiencia de usuario remoto es idéntica a la realización de tareas directamente en el dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de servidor basada en la web para administradores de red, que permite gestionar dispositivos en el explorador web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo. • Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante • Proporciona ayuda con la detección e instalación de dispositivos, verificaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos.
SERVIDOR WEB INTEGRADO XEROX® – PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Contenido/estado de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Uso • Vínculos rápidos • Soporte en línea

Impresora color Xerox® VersaLink® C8000

Visualización de la cola de impresión	Administración de cola de impresión de trabajos: ver y eliminar	
Envío de trabajos	Archivos listos para impresión (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG, TXT, PRN, TIF)	
Administración de dispositivos	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo	
Exploradores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVICIOS REMOTOS		
Lectura automática de contadores (AMR) de Xerox®	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.	
Reposición automática de consumibles (ASR) de Xerox®	Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.	
QUÉ HAY EN LA CAJA		
	<ul style="list-style-type: none"> • Impresora color VersaLink® C8000 • Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada uno (cian, magenta, amarillo: con capacidad para 8000 impresiones⁶, Negro: con capacidad para 12 000 impresiones)⁶ • Cartucho del cilindro: uno de cada uno (cian, magenta, amarillo y negro: con capacidad para 190 000 impresiones)⁷ • Guía de uso rápido • Guía de instalación • CD de software y documentación (con Controladores, Declaración de garantía y Guía de seguridad, regulación, reciclado y manejo de desechos) • Cable de alimentación 	
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE LA PARTE
CONSUMIBLES		
Cartuchos de tóner de capacidad estándar	Cian: 7600 páginas estándar ⁶ Magenta: 7600 páginas estándar ⁶ Amarillo: 7600 páginas estándar ⁶ Negro: 12 600 páginas estándar ⁶	106R04042 106R04043 106R04044 106R04045
Cartuchos de tóner de alta capacidad	Cian: 16 500 páginas estándar ⁶ Magenta: 16 500 páginas estándar ⁶ Amarillo: 16 500 páginas estándar ⁶ Negro: 20 900 páginas estándar ⁶	106R04054 106R04055 106R04056 106R04057
Cartucho del cilindro	Cian: 190 000 páginas estándar ⁷ Magenta: 190 000 páginas estándar ⁷ Amarillo: 190 000 páginas estándar ⁷ Negro: 190 000 páginas estándar ⁷	101R00602
Cartucho de residuos	47 000 páginas estándar ⁷	108R01504
Limpiador IBT	160 000 páginas estándar ⁷	104R00256
Rodillo de transferencia	200 000 páginas estándar ⁷	116R00015
Cartucho del realizador de folletos de la acabadora de oficina (8 cartuchos por contenedor)	16 000 grapas (2000 cada cartucho)	008R12897
Recargas de grapas para acabadora de oficina (3 recargas por contenedor)	15 000 grapas (5000 cada recarga)	008R12941

Impresora color Xerox® VersaLink® C8000

Cartuchos de grapas para acabadora BR y acabadora de oficina (1 cartucho por caja)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R12964
Cartuchos de grapas para realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R13177
ACCESORIOS/OPCIONES		
Módulo de dos bandejas		097S04969
Módulo de bandeja en tándem		097S04970
Alimentador de alta capacidad		097S04845
Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1)		497K17880
Acabadora de oficina LX (incluye el rellenedor de brechas)		097S04848 497K17370
Acabadora de oficina		097S05019
Perforación de 2/3 orificios para acabadora de oficina LX (disponible en el hemisferio occidental)		497K03860
Perforación de 2/3 orificios para acabadora de oficina (disponible en el hemisferio occidental)		497K20600
Perforación de 2/4 orificios para acabadora de oficina LX (disponible en el hemisferio occidental)		497K03870
Perforación de 2/4 orificios para acabadora de oficina (disponible en hemisferio occidental)		497K20610
Realizador de folletos para acabadora de oficina LX		497K03852
Realizador de folletos para acabadora de oficina		497K20590
Acabadora BR con realizador de folletos con perforación de 2/3 orificios (con transporte horizontal)		497K21000
Acabadora BR con realizador de folletos con perforación de 2/4 orificios		097S04982
Perforación de 4 orificios estilo sueco para acabadora BR		497K14370
HDD de 320 GB		097S04971
Kit de adaptador para red inalámbrica		497K16750
Kit de lector de tarjetas interno/RFID		497K18120 (Hemisferio occidental) 497K18140 (Hemisferio oriental)

¹ Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.

² Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

³ La producción promedio recomendada no es el mínimo, pero la intención es cubrir un rango de volúmenes para distintos entornos.

⁴ Estados de energía definidos por los requisitos de ENERGY STAR® para equipos de imágenes.

⁵ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

⁶ Promedio de páginas estándar. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según la duración del trabajo ejecutado, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reúso/reciclado de Xerox® Green World Alliance®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html.

Para obtener más información, visite www.office.xerox.com/index/esar.html.

Las configuraciones varían según el mercado.