

Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W



Alimentador de alta capacidad

Módulo de dos bandejas

Módulo de bandeja en tándem

Acabadora de oficina (se muestra con realizador de folletos opcional)

Acabadora BR con realizador de folletos

La impresora a color VersaLink® C8000W está diseñada con la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.office.xerox.com/es-ar/impresoras/versalink-c8000w

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® C8000DT/C8000W
Velocidad a una cara¹ 8.5 x 11 pulg./A4 8.5 x 11 pulg./A4 ABC 8.5 x 14 pulg./216 x 356 mm 11 x 17 pulg./A3/297 x 420 mm/ 12 x 18 pulg./SRA3/320 x 450 mm	Hasta 45 ppm (páginas por minuto) ABL Hasta 32 ppm Hasta 26 ppm Hasta 22 ppm
Velocidad a dos caras¹ 8.5 x 11 pulg./A4 8.5 x 11 pulg./A4 ABC 8.5 x 14 pulg./216 x 356 mm 11 x 17 pulg./A3/297 x 420 mm/ 12 x 18 pulg./SRA3/320 x 450 mm	Hasta 45 ppm ABL Hasta 32 ppm Hasta 17 ppm Hasta 15 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 205,000 páginas por mes
Volumen promedio de impresión mensual recomendado³	Hasta 20,000 páginas por mes
Disco duro	320 GB de HDD (opcional)
Procesador	Doble núcleo de 1.6 GHz
Memoria	4 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)
Características del controlador	Clonación de configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, Contabilidad de red activa, Permisos basados en roles, Habilitación de autenticación de conveniencia
Idiomas de interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués de Brasil, ruso, holandés, sueco, danés, finlandés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Norteamérica	Voltaje: 110-127 V +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 12 A			
Europa y otras regiones	Voltaje: 220-240 V +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A			
CONSUMO DE ENERGÍA				
Impresión⁴	Para 110 V: 2.30 kWh Para 220 V: 2.32 kWh			
Modo de espera⁴	110 V: 75.3 watts o menos 220 V: 73.8 watts o menos			
Modo de inactividad⁴	110 V: 0.48 watts o menos 220 V: 0.53 watts o menos			
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO				
Rango de temperatura requerido (Almacenamiento)	Inferior a 48 °C y en cumplimiento con MN2-810.13			
Rango de temperatura requerido (Funcionamiento)	10 a 28 °C (50 a 83 °F) Debe ser 28 °C o inferior si la humedad es de 85 %			
Humedad relativa requerida	15 % a 85 % Debe ser 62.5 % o inferior a 32 °C			
Niveles de potencia de sonido	Impresión: 6.63 B (A) o menos En espera: 3.24 B (A) o menos Sistema completo (incluida acabadora) Impresión: 7.56 B(A) En espera: 3.36 B(A)			
Niveles de presión de sonido	Impresión: 56.8 dB o menos En espera: 15.4 dB o menos Sistema completo (incluida acabadora) Impresión: 57.1 dB En espera: 15.2 dB			
Tiempo de arranque (de apagado a interfaz de usuario lista para usar)	Menos de 60 segundos			
Tiempo de calentamiento (de reposo a interfaz de usuario lista para usar)	Menos de 10 segundos (sin HDD) Menos de 16 segundos (con HDD)			
DIMENSIONES Y PESOS (SIN EMPAQUE)	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000/DT	620 mm/24.4 pulg.	723 mm/28.5 pulg.	809.3 mm/31.9 pulg.	80.8 kg/178 lb
Módulo de dos bandejas	668.5 mm/26.3 pulg.	723 mm/28.5 pulg.	261.2 mm/10.3 pulg.	27.2 kg/60.0 lb
Módulo de bandeja en tándem	668.5 mm/26.3 pulg.	723 mm/28.5 pulg.	261.2 mm/10.3 pulg.	33.8 kg/74.5 lb
Alimentador de alta capacidad	389 mm/15.3 pulg.	602.9 mm/23.7 pulg.	380.01 mm/15.0 pulg.	29.0 kg/63.9 lb
Acabadora de oficina	501 mm/19.7 pulg.	653 mm/25.7 pulg.	983 mm/38.7 pulg.	25 kg/55.1 lb
Opción de realizador de folletos para acabadora de oficina	298.5 mm/11.75 pulg.	673 mm/26.4 pulg.	1,080 mm/42.5 pulg.	10 kg/22.0 lb
Acabadora BR con realizador de folletos:	769.2 mm/30.28 pulg.	723 mm/28.5 pulg.	1,055.1 mm/41.5 pulg.	60.9 kg/134.3 lb

Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W

DIMENSIONES Y PESOS (CON EMPAQUE)	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000/DT	833 mm/32.8 pulg.	717 mm/28.2 pulg.	852 mm/33.4 pulg.	95 kg/209.4 lb
Alimentador de alta capacidad	526 mm/20.7 pulg.	756 mm/29.8 pulg.	491 mm/19.3 pulg.	33.7 kg/74.3 lb
Módulo de dos bandejas	830 mm/32.7 pulg.	850 mm/33.5 pulg.	400 mm/15.75 pulg.	33 kg/72.7 lb
Módulo de bandeja en tándem	830 mm/32.7 pulg.	850 mm/33.5 pulg.	400 mm/15.75 pulg.	39 kg/86 lb
Acabadora de oficina	790 mm/31.1 pulg.	990 mm/38.9 pulg.	555 mm/21.8 pulg.	35 kg/77.1 lb
Opción de realizador de folletos para acabadora de oficina	495 mm/19.4 pulg.	761 mm/30 pulg.	430 mm/16.9 pulg.	14 kg/31 lb
Acabadora BR con realizador de folletos	764 mm/30 pulg.	774 mm/30.5 pulg.	1,203 mm/47.4 pulg.	77 kg/169.7 lb
Transporte horizontal con acabadora BR con realizador de folletos	533 mm/21 pulg.	589 mm/23.1 pulg.	319 mm/12.6 pulg.	6.5 kg/14.3 lb

CERTIFICACIONES

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de la primera impresión	En solo 15 segundos color
	En solo 14 segundos blanco
Resolución de impresión	hasta 1200 x 2400 ppp
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® Postscript® 3™
Administración de color	Administración de color Xerox para 12 diferentes colores de materiales de impresión
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde anterior del papel, 2 mm desde el borde posterior del papel
Funciones de impresión	Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Acabado (requiere acabadora) Ajuste al nuevo tamaño de papel Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario de cliente o local) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around Juego de muestra Trabajos guardados Escalado Impresión protegida Salto de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación Eliminación de trabajos guardados Impresión a dos caras (predeterminada) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart
Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.14, 10.15, 11

	Nota: Para más información sobre las versiones de los sistemas operativos mencionados anteriormente, visite nuestra página de Controladores y Descargas, y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com .
Fuentes	Fuentes PostScript: 136
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.
SEGURIDAD	
Funciones de seguridad	<p>Controles de acceso Cifrado de 256 bits según AES Registro de auditoría Validación de trayectoria de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificación del programa externo (complemento de XCP) Integración de motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco® Filtrado de dominio FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobreescritura de disco inmediata* Filtrado de dirección IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Administración de certificados de seguridad SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL Módulo de plataforma confiable (TPM)</p> <p>*Requiere HDD/kit de productividad</p>
CONTABILIDAD	
CONTABILIDAD ESTÁNDAR DE XEROX®/CONTABILIDAD DE RED (ESTÁNDAR)	
Seguimiento	Uso de impresión
Contabilidad	<p>Herramienta de contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1,000 cuentas de usuario sin HDD Hasta 9,999 cuentas de usuario con HDD Hasta 500 cuentas generales</p> <p>Contabilidad de red (Contabilidad basada en trabajos) Hasta 1,000 ID de usuarios; Hasta 1,000 ID de cuentas sin HDD Hasta 60,000 ID de usuarios; Hasta 60,000 ID de cuentas con HDD Hasta 14,000 registros de contabilidad (transacciones)</p>
Funciones	El administrador puede gestionar las funciones a través del Servidor web interno.
OPCIONES DE CONTABILIDAD – CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso de impresión en el dispositivo • Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite www.xerox.com • Las mejoras de seguridad incluyen la compatibilidad simultánea con los protocolos HTTP/HTTPS • El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes • Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros

MANIPULACIÓN DEL PAPEL			
BANDEJA ESPECIAL			
Capacidad⁵	100 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg. Portadas: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 1,320.8 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.		
Gramajes	1 cara y 2 caras: papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m ²		
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Sobres Cartulina para tarjetas brillante	Con perforaciones Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete Cartulina liviana	Cartulina liviana brillante Preimpreso Postales Reciclado
BANDEJAS 1 Y 2			
Capacidad⁵	520 hojas c/u		
Tamaños	Bandeja 1: 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg. Bandeja 2: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.		
Gramajes	1 cara y 2 caras: papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m ²		
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Cartulina para tarjetas brillante	Con perforaciones Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete	Cartulina liviana Cartulina liviana brillante Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE DOS BANDEJAS			
Capacidad⁵	1,040 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.		
Gramajes	1 cara y 2 caras: papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m ²		
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Cartulina para tarjetas brillante	Con perforaciones Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete	Cartulina liviana Cartulina liviana brillante Preimpreso Reciclado

MÓDULO DE BANDEJA EN TÁNDEM			
Capacidad⁵	2,000 hojas		
Tamaños	8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5		
Gramajes	1 cara y 2 caras: papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m ²		
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Cartulina para tarjetas brillante	Con perforaciones Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete	Cartulina liviana Cartulina liviana brillante Preimpreso Reciclado
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD			
Capacidad⁵	2,000 hojas		
Tamaños	8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5		
Gramajes	papel bond de 18 lb a papel cubierta de 95 lb/64 a 216 g/m ²		
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado	Cartulina para tarjetas brillante Con perforaciones Con membrete Cartulina liviana	Cartulina liviana brillante Reciclado
BANDEJA PARA SOBRES – REEMPLAZA A LA BANDEJA 1 (OPCIONAL)			
Capacidad⁵	Hasta 50 sobres		
Tamaños	N.º 10 comercial, Monarca, DL, C4, C5, C6 Tamaños personalizados: 90 x 98 mm a 241 x 332 mm/3.5 x 3.85 pulg. a 9.5 x 13.1 pulg.		
CAPACIDAD TOTAL			
VersaLink® C8000/DT/W	1,140 hojas		
Capacidad máxima⁵	5,140 hojas		
ACABADO			
BANDEJAS DE SALIDA			
Bandeja de salida doble con desplazamiento (estándar con acabadoras no acopladas)	500 hojas (sin bandeja central) 2 x 250 hojas (con bandeja central si el desplazamiento está desactivado) 2 x 125 hojas (con bandeja central si el desplazamiento está activado)		
ACABADORA DE OFICINA (OPCIONAL)			
Capacidad⁵	Bandeja de apilado: 2,000 hojas sin engrapar o 1,000 hojas con engrapado sencillo o 750 hojas con engrapado doble (8.5 x 11 pulg./A4) Offset disponible para juegos compaginados de papel de tamaño estándar (8.5 x 11 pulg./A4 a 11 x 17 pulg./A3)		
Tamaños	297 x 432 mm/11.7 x 17 pulg. mínimo para engrapado de 210 x 148 mm		
Gramajes	18 lb papel bond/60 a 256 g/m ²		
Engrapado en varias posiciones	50 hojas bond de 24 lb/90 g/m ²		
Perforación (opcional) Norteamérica: Europa y otras regiones:	Hasta 65 lb papel cubierta (220 g/m ² sin estucar) Perforación de 2/3 orificios Perforación de 2/4 orificios		
REALIZADOR DE FOLLETOS PARA ACABADORA DE OFICINA (HENDIDURA/DOBLEZ, ENGRAPADO POR EL CENTRO) (OPCIONAL)			
Capacidad⁵	40 folletos (2 a 15 hojas por folleto; 20 lb/80 g/m ² o menos)		
Tamaños	Carta – 8.5 x 11 pulg./A4 ABC Oficio – 8.5 x 14 pulg./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pulg./A3 ABC		

Engrapado por el centro	2 a 15 hojas/8 a 60 páginas por folleto de papel bond de 18 lb. a 24 lb./60 a 90 g/m ² (puede usarse hasta 220 g/m ² , únicamente cubierta)
Hendidura/doblez	1 a 15 hojas/sin engrapar/60 a 105 g/m ² únicamente
ACABADORA BR CON REALIZADOR DE FOLLETOS OPCIONAL (REQUIERE KIT DE TRANSPORTE HORIZONTAL)	
Capacidad⁵	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de 8.5 x 11 pulg./A4 sin engrapar Bandeja de apilado y engrapado: 1,500 hojas de 8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg./A4/A3 sin engrapar o 200 juegos engrapados de 8.5 x 11 pulg./A4 (engrapado en una sola posición o engrapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos engrapados de 11 x 17 pulg./A3
Tamaños	4 x 6 pulg. a 11 x 17 pulg./A6 a A3 para apilado 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado
Gramajes	16 lb bond a 110 lb cubierta/60 a 300 g/m ² (estucado y sin estucar).
Engrapado	Engrapado en una sola posición y en varias posiciones Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m ² Tamaños admitidos: carta, oficio, tabloide, A3, A4, B4 y B5
Perforación Norteamérica Europa	Perforación de 2/3 orificios Perforación de 2/4 orificios Perforación de 4 orificios estilo sueco (opcional)
Realizador de folletos	Engrapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas a 106 a 176 g/m ² estucado o 5 hojas a 177 a 220 g/m ² estucado) Plegado doble de hasta 5 hojas. Tamaños admitidos: carta, oficio, doble carta A3, A4
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión en Internet, LPR/LPD, Impresión socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANEL DE CONTROL REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece capacitación y asistencia técnica a los usuarios de una manera más práctica • Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo desde una página web en cualquier dispositivo • La experiencia de usuario remoto es idéntica a la realización de tareas directamente en el dispositivo
WEB XEROX® CENTREWARE®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Una aplicación de servidor basada en la web para los administradores de red que permite la administración de dispositivos a través del explorador web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o cualquier otro sistema operativo • Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante • Proporciona ayuda con las instalaciones y descubrimiento de dispositivos, verificaciones de estado y solución de problemas y actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos.
SERVIDOR WEB INTERNO XEROX® – PÁGINA WEB DE DISPOSITIVO INTEGRADO	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Contenido/estado de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Uso • Vínculos rápidos • Soporte en línea

Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000W

Visualización de la cola de impresión	Administración de cola de impresión de trabajos: ver y eliminar	
Administración de dispositivos	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo	
Exploradores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVICIOS REMOTOS		
Lectura automática de contadores (AMR) Xerox®	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.	
QUÉ HAY EN LA CAJA		
	<ul style="list-style-type: none"> • Impresora a color VersaLink® C8000 • Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada uno (cian, magenta, amarillo: con capacidad para 8,000 impresiones⁶, blanco: con capacidad para 5,000 impresiones) • Cartucho del cilindro: uno de cada uno (cian, magenta, amarillo y blanco: con capacidad para 240,000 impresiones)⁷ • Guía de uso rápido • Guía de instalación • CD de software y documentación (con controladores, Declaración de garantía y Guía de seguridad, regulación, reciclado y manejo de desechos) • Cable de alimentación 	
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE LA PARTE
CONSUMIBLES		
Cartuchos de tóner de capacidad estándar	Cian: 7,600 páginas estándar ⁶ Magenta: 7,600 páginas estándar ⁶ Amarillo: 7,600 páginas estándar ⁶ Blanco: 5,000 páginas estándar ⁸	106R04042 106R04043 106R04044 106R04646
Cartuchos de tóner de alta capacidad	Cian: 16,500 páginas estándar ⁶ Magenta: 16,500 páginas estándar ⁶ Amarillo: 16,500 páginas estándar ⁶	106R04054 106R04055 106R04056
Cartucho del cilindro	Cian: 190,000 páginas estándar ⁷ Magenta: 190,000 páginas estándar ⁷ Amarillo: 190,000 páginas estándar ⁷ Blanco: 240,000 páginas estándar ⁷	101R00602
Cartucho de residuos	30,400 páginas estándar ⁷	108R01504
Limpiador IBT	160,000 páginas estándar ⁷	104R00256
Rodillo de transferencia	200,000 páginas estándar ⁷	116R00015
Cartucho de acabadora de oficina y realizador de folletos (8 cartuchos por contenedor)	16,000 grapas (2,000 cada cartucho)	008R12897
Recarga de grapas para acabadora de oficina (3 recargas por contenedor)	15,000 grapas (5,000 cada recarga)	008R12941
Cartuchos de grapas para acabadora BR y acabadora de oficina (1 cartucho por caja)	5,000 grapas (5,000 cada cartucho)	008R12964

Cartuchos de grapas para realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5,000 grapas (5,000 cada cartucho)	008R13177
ACCESORIOS/OPCIONES		
Módulo de dos bandejas		097S04969
Módulo de bandeja en tándem		097S04970
Alimentador de alta capacidad		097S04845
Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1)		497K17880
Acabadora de oficina		097S05019
Perforadora 2/3 orificios para acabadora de oficina		497K20600
Perforadora 2/4 orificios para acabadora de oficina		497K20610
Realizador de folletos para acabadora de oficina		497K20590
Acabadora BR con realizador de folletos con perforación de 2/3 orificios (con transporte horizontal)		497K21000
Acabadora BR con realizador de folletos con perforación de 2/4 orificios		097S04982
Perforación de 4 orificios estilo sueco para acabadora BR		497K14370
HDD 320 GB		097S04971
Kit de adaptador de red inalámbrico		497K16750
Kit de lector de tarjetas interno/RFID		497K18120 (Hemisferio occidental) 497K18140 (Hemisferio oriental)
kit de software Bianco Digitale		497N07139

¹ Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo esperado para un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

³ La producción promedio recomendada no es el mínimo, pero la intención es cubrir un rango de volúmenes para distintos entornos.

⁴ Estados de energía definidos por los requisitos del Programa ENERGY STAR® para equipos de imágenes.

⁵ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

⁶ Promedio de páginas estándar. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. Rendimiento declarado variable según duración de trabajo ejecutado, tamaño y orientación del material de impresión y velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁸ Uso 5% de cobertura.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reúso/reciclado de Xerox® Green World Alliance®.

Para obtener más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html.

Para obtener más información, visítenos en www.office.xerox.com/index/esar.html.

Las configuraciones varían según el mercado.