

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000



La stampante a colori VersaLink® C9000 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare www.connectkey.it.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	VERSALINK® C9000DT
Velocità solo fronte¹ 8,5 x 11 poll./A4 8,5 x 11 poll./A4 SEF 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm 12 x 18 poll./SRA3/320 x 450 mm	Fino a 55 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF) Fino a 40 ppm Fino a 32 ppm Fino a 27 ppm
Velocità fronte/retro¹ 8,5 x 11 poll./A4 8,5 x 11 poll./A4 SEF 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm 12 x 18 poll./SRA3/320 x 450 mm	Fino a 55 ppm LEF Fino a 40 ppm Fino a 21 ppm Fino a 19 ppm
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 270.000 pagine al mese
Volume di stampa medio mensile consigliato³	Fino a 30.000 pagine al mese
Disco rigido	HDD da 320 GB
Processore	Dual-Core 1,6 GHz
Memoria	4 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, app Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO**REQUISITI ELETTRICI**

Nord America	Tensione: 110-127 V +/-10 % Frequenza: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V +/-10 % Frequenza: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A

CONSUMO ENERGETICO

Stampa ⁴	Per 110 V: 2,85 kWh Per 220 V: 2,82 kWh
Modalità Standby ⁴	110 V: 75,3 W o meno 220 V: 73,8 W o meno
Modalità Sospensione ⁴	0,71 W o meno

AMBIENTE OPERATIVO

Intervallo di temperature richiesto (a riposo)	Inferiore a 48 °C e in conformità allo standard MN2-810.13
Intervallo di temperature richiesto (in funzione)	Da 10 a 28 °C Non deve superare 28 °C se l'umidità è all'85 %
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85 % Non deve superare il 62,5 % con temperatura di 32 °C
Livelli di potenza sonora	In stampa: 6,83 B(A) o meno In standby: 3,24 B(A) o meno Sistema completo (compresa la stazione di finitura) In stampa: 7,64 B(A) In standby: 3,38 B(A)
Livelli di pressione sonora	In stampa: 58,2 dB o meno In standby: 15,1 dB o meno Sistema completo (compresa la stazione di finitura) In stampa: 58,1 dB In standby: 15,3 dB
Tempo di avvio (da Spenta a Interfaccia utente pronta)	Meno di 60 secondi
Tempo di riscaldamento (da modalità Sospensione a Interfaccia utente pronta)	Meno di 16 secondi

DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)

	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
VersaLink® C9000/DT	24,4 poll./620 mm	28,5 poll./723 mm	31,9 poll./809,3 mm	80,8 kg/178 lb.
Modulo a due vassoi	26,3 poll./668,5 mm	28,5 poll./723 mm	10,3 poll./261,2 mm	27,2 kg/60,0 lb.
Modulo vassoio tandem	26,3 poll./668,5 mm	28,5 poll./723 mm	10,3 poll./261,2 mm	33,8 kg/74,5 lb.
Alimentatore ad alta capacità	15,3 poll./389 mm	23,7 poll./602,9 mm	15,0 poll./380,01 mm	29,0 kg/63,9 lb.
Stazione di finitura per ufficio LX	22 poll./559,8 mm	21,7 poll./552 mm	39,8 poll./1012 mm	28,0 kg/61,7 lb.
Stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto collegata	59,5 poll./1513mm	28,4 poll./723 mm	42,3 poll./1076 mm	151,6 kg/334,2 lb.
Stazione di finitura BR con unità libretto	30,28 poll./769,2 mm	28,5 poll./723 mm	41,5 poll./1055,1 mm	60,9 kg/134,3 lb.

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
VersaLink® C9000/DT	32,8 poll./833 mm	28,2 poll./717 mm	33,4 poll./852 mm	95 kg/209,4 lb.
Alimentatore ad alta capacità	20,7 poll./526 mm	29,8 poll./756 mm	19,3 poll./491 mm	33,7 kg/74,3 lb.
Modulo a due vassoi	32,7 poll./830 mm	33,5 poll./850 mm	15,75 poll./400 mm	33 kg/72,7 lb.
Modulo vassoio tandem	32,7 poll./830 mm	33,5 poll./850 mm	15,75 poll./400 mm	39 kg/86 lb.
Stazioni di finitura per ufficio	27,2 poll./690 mm	40,2 poll./1021 mm	25,7 poll./654 mm	37 kg/82 lb.
Stazione di finitura libretto	20 poll./507 mm	30 poll./761 mm	17,2 poll./437 mm	14 kg/31 lb.
Stazione di finitura BR con unità libretto	30 poll./764 mm	30,5 poll./774 mm	47,4 poll./1203 mm	77 kg/169,7 lb.
Trasporto orizzontale per stazione di finitura BR con unità libretto	21 poll./533 mm	23,1 poll./589 mm	12,6 poll./319 mm	6,5 kg/14,3 lb.

CERTIFICAZIONI

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.

STAMPA

Tempo di uscita prima stampa	Minimo 10,5 secondi a colori
	Minimo 10 secondi in bianco e nero
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5c, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Gestione del colore	Tabella colori spot integrata con la possibilità di sostituire la tabella colori approvata da Pantone®, Editor colori spot personalizzato, software Xerox® Precise Color Management System opzionale
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterali e posteriore della carta

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

Funzioni di stampa	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione pagine banner Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Regolazioni colore (Luminosità, Contrasto, Saturazione, Bilanciamento colore) Correzione del colore Modalità Bozza Finitura (richiede un'unità di finitura) Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Consenti stampa in bianco e nero Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori archiviati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart</p>
Stampa da USB	<p>Consente la stampa in locale dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemi operativi	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® UNIX® Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it.</p>
Font	<p>Font PostScript: 136 Font PCL: 83</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la praticità a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ E APP PER DISPOSITIVI MOBILI	
Apple® AirPrint®	Stampate e-mail, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente il dispositivo abilitato ad AirPrint e vi si connette tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Certificazione Mopria®	I dispositivi di stampa abilitati alla tecnologia ConnectKey® sono certificati Mopria®. La certificazione Mopria garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con il proprio smartphone, tablet e altri dispositivi mobili (Android™) supportati da Mopria in modo immediato e semplice.
App Xerox® @printbyXerox	L'app @printbyXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o una multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello della multifunzione.
Xerox® Print Services Plug-in per Android™	Xerox® Print Services Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti tramite una rete wireless. Ampia serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Solutions dà slancio alla produttività e riduce i costi con una soluzione modulare di gestione stampe e di mobilità. Controllate e gestite il vostro parco macchine e ottimizzate la produttività in movimento grazie a flussi di lavoro semplificati, praticità e sicurezza, ovunque siate e con stampanti di qualsiasi marca. Xerox® Workplace Solutions offre flessibili opzioni di licenza per adattarsi a ogni tipo di azienda con la capacità di espandersi di pari passo con le vostre esigenze. <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite: In sede, sul vostro server • Xerox® Workplace Cloud: Facile configurazione e amministrazione su cloud Per ulteriori informazioni su Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud, visitare www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workplace-cloud .
SOLUZIONI SOFTWARE	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey® serverless sul dispositivo.

SICUREZZA	
Funzioni di sicurezza	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS/SSL Trusted Platform Module (TPM)
GESTIONE ACCOUNT	
GESTIONE ACCOUNT STANDARD/GESTIONE ACCOUNT DI RETE XEROX® (STANDARD)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa
Gestione account	Strumento Gestione account standard Xerox® Fino a 9.999 account utente Fino a 500 account generali Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)
Caratteristiche	L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web incorporato.
OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di stampa dei dispositivi • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare www.xerox.it • I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti
GESTIONE DELLA CARTA	
VASSOIO BYPASS	
Capacità⁵	100 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 19 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm Striscioni: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 1320,8 mm
Grammature	Solo fronte: da 18 lb. bond a 130 lb. cover/da 64 a 350 g/m ² Fronte/retro: da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m ²

Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Cartoncino extrapesante Cartoncino lucido extrapesante	Cartoncino lucido Perforata Etichette Cartoncino pesante Carta lucida extrapesante Cartoncino Intestata	Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Prestampata Cartoline Riciclata
VASSOIO 1 E 2			
Capacità⁵	520 fogli ciascuno		
Formati	Vassoio 1: da 3,9 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm Vassoio 2: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm		
Grammature	Da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m ²		
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido	Perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Intestata	Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Prestampata Riciclata
MODULO A DUE VASSOI			
Capacità⁵	1.040 fogli		
Formati	Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm		
Grammature	Da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m ²		
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido	Perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Intestata	Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Prestampata Riciclata
MODULO VASSOIO TANDEM			
Capacità⁵	2.000 fogli		
Formati	8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5		
Grammature	Da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m ²		
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido	Perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Intestata	Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Prestampata Riciclata
ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ			
Capacità⁵	2.000 fogli		
Formati	8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5		
Grammature	Da 18 lb. bond a 80 lb. cover/da 64 a 216 g/m ²		
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata	Cartoncino lucido Perforata Intestata Cartoncino leggero	Cartoncino lucido leggero Riciclata

VASSOIO PER BUSTE – SOSTITUISCE IL VASSOIO 1 (OPZIONALE)	
Capacità ⁵	Fino a 50 buste
Formati	#10 commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 Formati personalizzati: da 3,5 x 3,85 poll. a 9,5 x 13,1 poll./da 90 x 98 mm a 241 x 332 mm
CAPACITÀ COMPLESSIVA	
Capacità di VersaLink® C9000/DT ⁵	1.140 fogli
Capacità massima ⁵	5.140 fogli
FINITURA	
VASSOI DI USCITA	
Vassoio di ricezione	500 fogli (senza vassoio centrale) 2 da 250 fogli (con vassoio centrale e sfalsamento disabilitato) 2 da 125 fogli (con vassoio centrale e sfalsamento abilitato)
STAZIONI DI FINITURA PER UFFICIO (OPZIONALI)	
Capacità ⁵	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con singola pinzatura o 750 fogli con doppia pinzatura (8,5 x 11 poll./A4) (doppia pinzatura solo con l'unità di finitura libretto opzionale) Sfalsamento per set fascicolati di carta di formato standard (da 8,5 x 11 poll./A4 a 11 x 17 poll./A3)
Formati Stazione di finitura per ufficio LX: Stazione di finitura per ufficio:	da 8,3 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm da 5,8 x 11,7 poll. a 5,8 x 17 poll./da 148,0 x 297,0 mm a 148,0 x 432,0 mm
Grammature Stazione di finitura per ufficio LX: Stazione di finitura per ufficio	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m ² Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m ²
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 24 lb./90 g/m ²
Perforatura (opzionale) Nord America: Europa:	Stazione di finitura per ufficio LX: fino a 65 lb. cover (200 g/m ²)/Stazione di finitura per ufficio: fino a 80 lb. cover (220 g/m ²) Perforatura a 2/3 fori Perforatura a 2/4 fori
UNITÀ DI FINITURA LIBRETTO PER STAZIONI DI FINITURA PER UFFICIO (INVITO ALLA PIEGA/CORDONATURA, PINZATURA CENTRALE) (OPZIONALE)	
Capacità ⁵	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 20 lb./80 g/m ² o meno)
Formati	Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Ledger – 11 x 17 poll./A3 SEF
Pinzatura centrale	2-15 fogli/libretto di 8-60 pagine Da 16 lb. bond a 24 lb. bond/da 60 a 90 g/m ²
Invito alla piega/cordonatura	1-15 fogli/ non pinzati/solo 60-105 g/m ²
STAZIONE DI FINITURA BR CON UNITÀ LIBRETTO OPZIONALE (RICHIEDE IL KIT PER TRASPORTO ORIZZONTALE)	
Capacità ⁵	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli di carta formato A4/8,5 x 11 poll. non pinzati Vassoio per pinzatura e impilatura 1.500 fogli da 8,5 x 11 poll./11 x 17 poll./A4/A3 non pinzati oppure 200 fascicoli pinzati di fogli da 8,5 x 11 poll./A4 (pinzatura a singola posizione o su 2 o 4 posizioni) o 100 set pinzati di fogli da 11 x 17 poll./ A3
Formati	Da 4 x 6 poll. a 11 x 17 poll./da A6 ad A3 per l'impilatura Da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll./da B5 ad A3 per la pinzatura
Grammature	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 60 a 300 g/m ² (patinata e non patinata)
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 24 lb./90 g/m ² Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

Perforatura Nord America Europa	Perforatura a 2/3 fori Perforatura a 2/4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Unità di finitura libretto	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m ² patinati o 5 fogli da 177-220 g/m ² patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3 e A4
GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNELLO COMANDI REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche • Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi PC • L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse
SERVER WEB INCORPORATO XEROX® – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA	
Stato del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online
Visualizzazione della coda di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG, TXT, PRN, TIF)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVIZI REMOTI	
Automated Meter Readings (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		
	<ul style="list-style-type: none"> Stampante a colori VersaLink® C9000 Cartuccia di stampa iniziale: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 12.000 stampe⁶, Nero: capacità 18.000 stampe)⁶ Cartuccia fotoricettore – Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo e Nero: capacità 190.000 stampe)⁶ Guida rapida Guida all'installazione CD del software e della documentazione (con driver, dichiarazione di garanzia e guida per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento) Cavo di alimentazione 	
MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO
MATERIALI DI CONSUMO		
Cartucce toner capacità standard	Ciano: 12.300 pagine standard ⁵ Magenta: 12.300 pagine standard ⁵ Giallo: 12.300 pagine standard ⁵ Nero: 18.900 pagine standard ⁵	106R04066 106R04067 106R04068 106R04069
Cartucce toner ad alta capacità	Ciano: 26.500 pagine standard ⁶ Magenta: 26.500 pagine standard ⁶ Giallo: 26.500 pagine standard ⁶ Nero: 31.400 pagine standard ⁶	106R04078 106R04079 106R04080 106R04081
Cartuccia fotoricettore	Ciano: 190.000 pagine standard ⁶ Magenta: 190.000 pagine standard ⁶ Giallo: 190.000 pagine standard ⁶ Nero: 190.000 pagine standard ⁶	101R00602
Contenitore scarti	47.000 pagine standard ⁷	108R01504
Unità di pulizia IBT	160.000 pagine standard ⁷	104R00256
Rullo di trasferimento	200.000 pagine standard ⁷	116R00015
Cartuccia per stazione di finitura per ufficio con unità di finitura libretto (8 cartucce per contenitore)	16.000 punti metallici (2.000 punti per cartuccia)	008R12897
Ricariche punti metallici per stazione di finitura per ufficio (3 ricariche per contenitore)	15.000 punti metallici (5.000 punti per ricarica)	008R12941
Cartucce punti metallici per stazione di finitura BR e stazione di finitura per ufficio (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti metallici (5.000 punti per cartuccia)	008R12964
Cartucce punti metallici per unità di finitura libretto BR (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti metallici (5.000 punti per cartuccia)	008R13177
ACCESSORI/OPZIONI		
Modulo a due vassoi		097S04969
Modulo vassoio tandem		097S04970
Alimentatore ad alta capacità		097S04845
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)		497K17880
Stazione di finitura per ufficio LX (include il Gap Filler)		097S04848
Stazione di finitura per ufficio		097S05019
Perforatura a 2/3 fori per stazione di finitura per ufficio LX (disponibile nell'emisfero occidentale)		497K03860
Perforatura a 2/3 fori per stazione di finitura per ufficio (disponibile nell'emisfero occidentale)		497K20600
Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio LX (disponibile nell'emisfero orientale)		497K03870

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio (disponibile nell'emisfero orientale)	497K20610
Unità di finitura a libretto per stazione di finitura per ufficio LX	497K03852
Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio	497K20590
Stazione di finitura BR con unità libretto con perforatura a 2/3 fori (fornita con kit per trasporto orizzontale)	497K21000
Stazione di finitura BR con unità libretto con perforatura a 2/4 fori	097S04982
Perforatura svedese 4 fori per stazione di finitura BR	497K14370
Kit adattatore di rete wireless	497K16750
Xerox Precise Color Management System	097S04974
Kit per lettore schede interno/RFID	497K18120 (Emisfero occidentale) 497K18140 (Emisfero orientale)

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ La produzione media consigliata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per svariati ambienti.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma Energy Star® per le apparecchiature di imaging.

⁵ Capacità carta basate su supporti da 20 lb./75 g/m²; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁶ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitare: <http://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.pdf>.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.