

Impresora en color Xerox® VersaLink® C9000



Alimentador de alta capacidad

Módulo de dos bandejas

Módulo de bandeja en tándem

Acabadora de oficina LX (mostrada con realizador de folletos opcional) (la acabadora de oficina no se muestra en la imagen)

Acabadora con realizador de folletos BR

La impresora de color VersaLink® C9000 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® C9000DT
Velocidad a una cara¹ A4 (8.5 x 11 pulg.) A4 (8.5 x 11 pulg.) (alimentación por borde corto) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.) SRA3/320 x 450 mm (12 x 18 pulg.)	Hasta 55 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo Hasta 40 ppm Hasta 32 ppm Hasta 27 ppm
Velocidad a doble cara¹ A4 (8.5 x 11 pulg.) A4 (8.5 x 11 pulg.) (alimentación por borde corto) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.) SRA3/320 x 450 mm (12 x 18 pulg.)	Hasta 55 ppm (ABL) Hasta 40 ppm Hasta 21 ppm Hasta 19 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 270 000 páginas mensuales
Volumen promedio de impresión mensual recomendado³	Hasta 30 000 páginas mensuales
Unidad de disco duro	Unidad de disco duro de 320 GB
Procesador	1.6 GHz de doble núcleo
Memoria	4 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"
Funciones del controlador	Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán

Impresora en color Xerox® VersaLink® C9000

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Norteamérica (NE)	Tensión: 110-127 V +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 V +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A			
CONSUMO ENERGÉTICO				
Impresión ⁴	Para 110 V: 2.85 kWh Para 220 V: 2.82 kWh			
Modo de espera ⁴	110 V: 75.3 vatios o menos 220 V: 73.8 vatios o menos			
Modo de reposo ⁴	0.71 vatios o menos			
CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO				
Límites de temperatura (almacenamiento)	Por debajo de 48 °C, según lo estipulado por MN2-810.13			
Límites de temperatura (funcionamiento)	De 10° a 28 °C (de 50° a 83 °F). Debe ser 28 °C como máximo si el nivel de humedad es del 85 %			
Límites de humedad relativa	De 15 % a 85 %, debe ser como máximo 62.5 % a 32 °C			
Niveles de ruido	Impresión: 6.83 B(A) o menos En espera: 3.24 B(A) o menos Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 7.64 B(A) En espera: 3.38 B(A)			
Niveles de presión acústica	Impresión: 58.2 dB como máximo En espera: 15.1 dB como máximo Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 58.1 dB En espera: 15.3 dB			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	Menos de 60 segundos			
Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)	Menos de 16 segundos			
DIMENSIONES Y PESO (SIN EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C9000/DT	24.4 pulg. / 620 mm	28.5 pulg. / 723 mm	31.9 pulg. / 809.3 mm	(178 lb) 80.8 kg
Módulo de dos bandejas	26.3 pulg. / 668.5 mm	28.5 pulg. / 723 mm	10.3 pulg. / 261.2 mm	60 lb / 27.2 kg
Módulo de bandeja en tándem	26.3 pulg. / 668.5 mm	28.5 pulg. / 723 mm	10.3 pulg. / 261.2 mm	74.5 lb) 33.8 kg
Alimentador de alta capacidad	15.3 pulg. / 389 mm	23.7 pulg. / 602.9 mm	15.0 pulg. / 380,01 mm	63.9 lb) 29 kg
Acabadora de oficina LX	22 pulg. / 559.8 mm	21.7 pulg. / 552 mm	39.8 pulg. / 1012 mm	61.7 lb) 28 kg
Módulo de acabado para oficina con generador de folletos (opción)	59.5 pulg. / 1513mm	28.4 pulg. / 723 mm	42.3 pulg. / 1076 mm	334.2 lb) 151.6 kg
Acabadora con realizador de folletos BR	30.28 pulg. / 769.2 mm	28.5 pulg. / 723 mm	41.5 pulg. / 1055.1 mm	134.3 lb) 60.9 kg
DIMENSIONES Y PESO (CON EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C9000/DT	32.8 pulg. / 833 mm	28.2 pulg. / 717 mm	33.4 pulg. / 852 mm	209.4 lb / 95 kg
Alimentador de alta capacidad	20.7 pulg. / 526 mm	29.8 pulg. / 756 mm	19.3 pulg. / 491 mm	74.3 lb / 33.7 kg
Módulo de dos bandejas	32.7 pulg. / 830 mm	33.5 pulg. / 850 mm	15.75 pulg. / 400 mm	72.7 lb / 33 kg

Impresora en color Xerox® VersaLink® C9000

Módulo de bandeja en tándem	32.7 pulg. / 830 mm	33.5 pulg. / 850 mm	15.75 pulg. / 400 mm	86 lb / 39 kg
Acabadoras de oficina	27.2 pulg. / 690 mm	40.2 pulg. / 1021 mm	25.7 pulg. / 654 mm	82 lb / 37 kg
Acabadora con realizador de folletos	20 pulg. / 507 mm	30 pulg. / 761 mm	17.2 pulg. / 437 mm	31 lb / 14 kg
Acabadora con realizador de folletos BR	30 pulg. / 764 mm	30.5 pulg. / 774 mm	47.4 pulg. / 1203 mm	169.7 lb / 77 kg
Unidad de transporte horizontal para la acabadora con realizador de folletos BR	21 pulg. / 533 mm	23.1 pulg. / 589 mm	12.6 pulg. / 319 mm	14.3 lb / 6.5 kg

CERTIFICACIONES

Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESIÓN

Salida de la primera impresión	Solo 10.5 segundos a color
	Solo 10 segundos en blanco y negro
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5c, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Administración del color	Tabla de colores directos integrados con la capacidad de realizar intercambios con la tabla de colores aprobados PANTONE® color table, editor de colores directos personalizados, software del sistema de gestión precisa del color de Xerox®
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel
Funciones de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Ajustes de color (brillo, contraste, saturación, equilibrio del color) Corrección del color Modo borrador Acabado (requiere acabadora) Ajuste a papel de otro tamaño Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around (impresión alternativa) Impresión desde USB Funcionamiento en negro Juego de muestra Trabajo guardado Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Eliminación de trabajos guardados Impresión a dos caras (prefijada) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración del controlador Xerox® Earth Smart
Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A

Impresora en color Xerox® VersaLink® C9000

Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® UNIX® Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es .
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos de Xerox® y de otras marcas distintas a Xerox® desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Controlador de impresión pull de Xerox®	Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES	
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes directamente desde un Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, el iPhone o iPad localiza automáticamente el dispositivo AirPrint y se conecta a este a través de la red Wi-Fi de la oficina.
Certificación Mopria®	Los equipos multifunción con tecnología ConnectKey® están certificados por Mopria®. La certificación Mopria le garantiza poder imprimir de forma inalámbrica, fácil y rápidamente, desde su tableta, smartphone (Android™) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria.
Aplicación Xerox® @printbyXerox	@printbyXerox es un servicio gratuito que ofrece la impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™, entre otros) hacia un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
Complemento Xerox® Print Services para Android™	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Services para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y liberación de impresión mediante códigos de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Solutions aumenta la productividad y reduce los costes gracias a una gestión modular de la impresión y a su compatibilidad con dispositivos móviles. Controle y gestione su parque de impresoras, disfrutando al mismo tiempo de la productividad móvil con flujos de trabajo simplificados, comodidad y seguridad, con cualquier marca de impresora y en cualquier lugar. Xerox® Workplace Solutions ofrece opciones de licencia flexibles adaptadas a empresas de cualquier tamaño con la capacidad de ampliarse a medida que crezcan. <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite: Local, su servidor • Xerox® Workplace Cloud: Configuración sencilla, administración en la nube Para obtener más información sobre Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud visite www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workplace-cloud .
SOLUCIONES DE SOFTWARE	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en la aplicación Xerox® App Gallery)	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo estas aplicaciones ConnectKey® ligeras y sin servidor de impresión.

SEGURIDAD	
Funciones de seguridad	Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de la ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL Módulo de plataforma de confianza (TPM)
CONTABILIDAD	
CONTABILIDAD ESTÁNDAR DE XEROX®/CONTABILIDAD DE RED (DE SERIE)	
Seguimiento	Uso de la impresión
Contabilidad	Herramienta de Contabilidad estándar de Xerox® Hasta 9999 cuentas de usuario Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 60 000 ID de usuarios; hasta 60 000 cuentas de usuarios Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.
OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto ● Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso de la función de impresión de los dispositivos ● El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite www.xerox.es ● Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS ● El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño ● Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros.
GESTIÓN DEL PAPEL	
BANDEJA ESPECIAL	
Capacidad⁵	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm (de 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 19 pulg.) Portadas: De 88,9 x 98,4 mm a 320 x 1320,8 mm (de 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg.)
Gramajes	A una cara: Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 350 g/m ² (18 lb a 130 lb) A doble cara: Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)

Impresora en color Xerox® VersaLink® C9000

Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina gruesa máx. Cartulina gruesa brillante máx.	Cartulina brillante Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Alto gramaje satinado Cartulina para tarjeta Con membrete	Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Postales Reciclado
BANDEJAS 1 y 2			
Capacidad⁵	520 hojas cada una		
Tamaños	Bandeja 1: De 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg.) Bandeja 2: De 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.)		
Gramajes	Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante	Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete	Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE DOS BANDEJAS			
Capacidad⁵	1040 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: De 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.)		
Gramajes	Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante	Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete	Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE BANDEJA EN TÁNDEM			
Capacidad⁵	2000 hojas		
Tamaños	A4, B5 (8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg.)		
Gramajes	Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante	Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete	Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD			
Capacidad⁵	2000 hojas		
Tamaños	A4, B5 (8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg.)		
Gramajes	Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 216 g/m (18 lb a 80 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado	Cartulina brillante Perforado Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Reciclado
BANDEJA DE SOBRES - SUSTITUYE A LA BANDEJA 1 (OPCIONAL)			
Capacidad⁵	Hasta 50 sobres		
Tamaños	Comercial #10, Monarch, DL, C4, C5, C6 Tamaños personalizados: De 90 x 98 mm a 241 x 332 mm (de 3.5 x 3.85 pulg. a 9.5 x 13.1 pulg.)		

CAPACIDAD TOTAL	
Capacidad de VersaLink® C9000/DT ⁵	1140 hojas
Capacidad máxima ⁵	5140 hojas
ACABADORA	
BANDEJAS DE SALIDA	
Bandeja	500 hojas (sin bandeja central) 2 x 250 hojas (con bandeja central y desplazamiento desactivado) 2 x 125 hojas (con bandeja central y desplazamiento activado)
ACABADORA DE OFICINA (OPCIONAL)	
Capacidad ⁵	Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una sola grapa o 750 hojas con grapado doble (8.5 x 11 pulg./A4) (grapado doble solo con realizador de folletos opcional) Imprimir en offset disponible para juegos clasificados de papel de tamaño estándar (8.5 x 11 pulg./A4 a 11 x 17 pulg./A3)
Tamaños Acabadora de oficina LX: Acabadora de Oficina:	De 210 x 182 mm a 297 x 432 mm (de 8.3 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg.) De 148 x 297 mm a 148 x 432 mm (de 5.8 x 11.7 pulg. a 5.8 x 17 pulg.)
Gramajes Acabadora de oficina LX: Acabadora de Oficina	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 220 g/m ² (de 16 a 80 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 a 95 lb)
Grapado en varias posiciones	50 hojas bond de 90 g/m ² (24 lb)
Perforadora (opcional) Norteamérica (NE): Europa:	Acabadora de oficina LX: hasta cubierta de 200 g/m ² (65 lb) / Acabadora de Oficina: hasta cubierta de 220 g/m ² (80 lb) Taladro de 2/3 orificios Taladro de 2/4 orificios
REALIZADOR DE FOLLETOS PARA ACABADORAS DE OFICINA (HENDIDURA, GRAPADO POR EL CENTRO) (OPCIONAL)	
Capacidad ⁵	40 folletos (2-15 hojas por folleto, de 20 lb / 80 g/m ² o menos)
Tamaños	Carta - A4 (8.5 x 11 pulg.) ABC Extra oficio - B4 (8.5 x 14 pulg.) ABC Tabloide - A3 (11 x 17 pulg.) ABC
Grapado por el centro	2-15 hojas / Folleto 8-60 páginas. Bond de 16 lb. a bond de 24 lb. / 60 a 90 g/m ²
Hendidura	1-15 hojas / sin grapas / solo 60 - 105 g/m ²
ACABADORA BR OPCIONAL CON REALIZADOR DE FOLLETOS (REQUIERE KIT DE TRANSPORTE HORIZONTAL)	
Capacidad ⁵	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de 8.5 x 11 pulg. / A4 sin grapar, Bandeja apiladora de grapado: 1500 hojas A4/A3 (8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg.) sin grapar o 200 juegos grapados A4 (8.5 x 11 pulg.) (grapado de 1, 2 o 4 posiciones) o 100 juegos grapados A3 (11 x 17 pulg.)
Tamaños	A6 a A3 (4 x 6 pulg. a 11 x 17 pulg.) para apilado B5 a A3 (7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg.) para grapado
Gramajes	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (16 lb a 110 lb) (estucado y no estucado)
Grapado	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo), 90 g/m ² (24 lb) Tamaños aceptados: Carta, Extra Oficio, Tabloide, A3, A4, B4 y B5
Taladro Norteamérica (NE) Europa	Taladro de 2/3 orificios Taladro de 2/4 orificios Perforación de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Realizador de folletos	Encuadernado con grapas: de 2 a 16 hojas (7 hojas de 106 hasta 176 g/m ² satinados, 5 hojas de 177 a 220 g/m ² satinados) Dípticos de hasta 5 hojas Tamaños aceptados: Carta, Extra Oficio, tabloide, A3 y A4

Impresora en color Xerox® VersaLink® C9000

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/ Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANEL DE CONTROL REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Agiliza y facilita la asistencia técnica y la formación a los usuarios • Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo de forma remota desde una página web en cualquier ordenador • La experiencia del usuario remoto es idéntica a realizar tareas directamente en el dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante • Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.
SERVIDOR WEB INTEGRADO DE XEROX® - PÁGINA WEB DEL DISPOSITIVO INTEGRADO	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Usos • Enlaces rápidos • Asistencia en línea
Visualización de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG, TXT, PRN, TIF)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICIOS REMOTOS	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión de Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
QUÉ INCLUYE LA ENTREGA	
	<ul style="list-style-type: none"> • Impresora color VersaLink® C9000 • Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada (cian, magenta, amarillo: Capacidad de impresión de 12 000 ejemplares⁶, negro: Capacidad para 18 000 impresiones)⁶ • Tambor de impresión: uno de cada (cian, magenta, amarillo, negro, capacidad de impresión de 190 000 hojas)⁶ • Guía de uso rápido • Guía de instalación • CD de software y documentación (con controladores, declaración de garantía y guía de normativa de eliminación y reciclaje de residuos y seguridad) • Cable de alimentación

Impresora en color Xerox® VersaLink® C9000

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA
CONSUMIBLES		
Cartuchos de tóner de capacidad normal	Cian: 12 300 páginas estándar ⁵ Magenta: 12 300 páginas estándar ⁵ Amarillo: 12 300 páginas estándar ⁵ Negro: 18 900 páginas estándar ⁵	106R04066 106R04067 106R04068 106R04069
Cartuchos de tóner de alta capacidad	Cian: 26 500 páginas estándar ⁶ Magenta: 26 500 páginas estándar ⁶ Amarillo: 26 500 páginas estándar ⁶ Negro: 31 400 páginas estándar ⁶	106R04078 106R04079 106R04080 106R04081
Cartucho de tambor	Cian: 190 000 páginas estándar ⁶ Magenta: 190 000 páginas estándar ⁶ Amarillo: 190 000 páginas estándar ⁶ Negro: 190 000 páginas estándar ⁶	101R00602
Cartucho de residuos	47 000 páginas estándar ⁷	108R01504
Limpiador de correa IBT	160 000 páginas estándar ⁷	104R00256
Rodillo de transferencia	200 000 páginas estándar ⁷	116R00015
Cartucho de realizador de folletos para la acabadora de oficina (8 cartuchos por contenedor)	16 000 grapas (2000 cada cartucho)	008R12897
Recarga de grapas para la acabadora de oficina (3 recargas por contenedor)	15 000 grapas (5000 cada recarga)	008R12941
Cartuchos de grapas para el módulo de acabado BR y acabadora de Oficina (1 cartucho por caja)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R12964
Cartuchos de grapas para el realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R13177

Impresora en color Xerox® VersaLink® C9000

ACCESORIOS/OPCIONES	
Módulo de dos bandejas	097S04969
Módulo de bandeja en tándem	097S04970
Alimentador de alta capacidad	097S04845
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)	497K17880
Acabadora de oficina LX (incluye Gap Filler)	097S04848
Acabadora de oficina	097S05019
Perforadora de 2/3 orificios para la acabadora de oficina (disponible en el hemisferio occidental)	497K03860
Perforadora de 2/3 orificios para la acabadora de oficina (disponible en el hemisferio occidental)	497K20600
Perforadora de 2/4 orificios para la acabadora de oficina (disponible en el hemisferio occidental)	497K03870
Perforadora de 2/4 orificios para la acabadora de oficina (disponible en el hemisferio occidental)	497K20610
Realizador de folletos para la acabadora de oficina LX	497K03852
Realizador de folletos para la acabadora de oficina	497K20590
Acabadora BR con realizador de folletos y taladro de 2/3 orificios (viene con transporte horizontal)	497K21000
Acabadora BR con realizador de folletos con taladro de 2/4 orificios	097S04982
Taladro de 4 orificios de formato sueco para la acabadora BR	497K14370
Kit de adaptador de red inalámbrica	497K16750
Sistema de gestión precisa del color de Xerox	097S04974
Kit RFID/lector de tarjetas interno	497K18120 (hemisferio occidental) 497K18140 (hemisferio oriental)

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

³ La productividad media recomendada no es mínima pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

⁴ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para el equipo de generación de imágenes.

⁵ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

⁶ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<http://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®.

Para obtener más información, visite www.xerox.es/gwa.

Si desea más información, visite www.xerox.es/oficina.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.