

Imprimante couleur VersaLink® C7000 de Xerox®



Module à un magasin



Module de finition Office intégré de type A (Type GAR non illustré)



Magasin unique avec support



Module à trois magasins

L'imprimante couleur VersaLink® C7000 est dotée de la technologie ConnectKey® de Xerox®. Pour plus d'informations, allez sur le site www.connectkey.fr.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	VERSALINK® C7000
Vitesse en recto¹ A4/210 x 297 mm/8,5 x 11 po 216 x 356 mm/8,5 x 14 po A3/297 x 420 mm/11 x 17 po	Jusqu'à 35 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 22 ppm Jusqu'à 19 ppm
Vitesse en recto verso¹ A4/210 x 297 mm/8,5 x 11 po 216 x 356 mm/8,5 x 14 po A3/297 x 420 mm/11 x 17 po	35 ppm (pages par minute) DGC Jusqu'à 14 ppm Jusqu'à 13 ppm
Volume mensuel²	Jusqu'à 153 000 pages/mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé³	Jusqu'à 10 000 pages
Disque dur	Disque dur 320 Go (en option)
Processeur	Double cœur 1,05 GHz
Mémoire	2 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC toucher pour coupler
Fonctions du contrôleur	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, appli App Gallery de Xerox®, outil de comptabilisation standard de Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint activée, assistance en ligne
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Amérique du Nord	Tension : 110-127 V-10 %/+6 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220-240 V +/-10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8 A

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Impression ⁴	Pour 110 V : 1,6 kWh Pour 220 V : 1,6 kWh
Mode En attente ⁴	110 V : 94 watts ou moins. 220 V : 94 watts ou moins.
Mode veille ⁴	110 V : 1,0 watt ou moins. 220 V : 1,4 watt ou moins.

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Plage de température requise (Stockage)	0° à 35 °C/32° à 95 °F
Plage de température requise (Fonctionnement)	10° à 32° C/50° à 90° F
Humidité relative requise	10 % à 85 %
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,75 B(A) ou moins En attente : 4,10 B(A) ou moins Système complet (module de finition inclus) Impression : 7,52 B(A) En attente : 4,10 B(A)
Niveaux de pression sonore	Impression : 52,5 dB(A) En attente : 26,0 dB(A) Système complet (module de finition inclus) Impression : 60,0 dB(A) En attente : 26,0 dB(A)
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	98 secondes minimum
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	12 secondes minimum

DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Unité de base	590 mm/23,23 po	670,8 mm/26,41 po	637 mm/25,08 po	54,3 kg/119,71 lb
Unité de base avec un seul magasin et module de support	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	77,6 kg/171,08 lb
Unité de base avec module à trois magasins	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	81,8 kg/178,75 lb
Unité de base avec module à trois magasins et module de finition Office intégré (type A)	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	97,6 kg/215,17 lb
Module de finition Office (type GAR)	653,6 mm/25,73 po	670,8 mm/26,41 po	988 mm/38,90 po	88,9 kg/195,99 lb

CERTIFICATIONS	
Pour consulter la liste la plus récente de certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications	
IMPRESSION	
Délat de sortie de la première impression	7,6 secondes minimum en couleur 5,1 secondes minimum en noir et blanc
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp
PDL	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page des cahiers Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs) Correction des couleurs Mode brouillon Finition (requiert un équipement de finition) Adaptation au nouveau format papier Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages) Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/désactivation de Print Around Impression depuis USB Run Black Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut – configuration DN) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres de pilote Earth Smart
Impression depuis USB	Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Systèmes d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Serveur Windows Server 2008 SP2, Serveur 2008 R2 SP1, Serveur 2012, Serveur 2012 R2, Serveur 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge par les systèmes d'exploitation ci-dessus, veuillez visiter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com/fr-fr .
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83

Imprimante couleur VersaLink® C7000 de Xerox®

Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'imprimante vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les appareils Xerox® et non Xerox à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
Pilote d'imprimante Xerox® Pull	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion de tous les périphériques d'impression à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'imprimante Xerox® Pull facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® entre autres.
SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS D'APPAREIL MOBILE	
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement les appareils compatibles et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Certifié Mopria®	Les périphériques d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiés Mopria®. La certification Mopria® vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria® (Android).
Appli Xerox® @printbyXerox	L'appli @printbyXerox est un service gratuit qui permet d'imprimer de manière sécurisée depuis n'importe quel appareil doté d'un accès à la messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ etc.) vers une imprimante ou un multifonctions de Xerox®, en utilisant une seule adresse électronique et sans intervention de ressources informatiques. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du multifonctions.
Xerox® Print Services plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Xerox® Print Service plug-in pour les périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante via un réseau sans fil. L'ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud).
SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applis Xerox® ConnectKey® (sur Xerox App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Il suffit de télécharger ces applications ConnectKey® légères et sans serveur sur votre appareil.

SECURITE

Fonctions de sécurité	<p>Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Statut du protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration de Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage de port Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur le rôle Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de smart card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) TLS/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)</p> <p>*Nécessite un disque dur/Kit de productivité</p>
------------------------------	--

COMPTABILISATION

COMPTABILISATION STANDARD XEROX®/COMPTABILISATION RESEAU (STANDARD)

Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 identifiants utilisateurs ; jusqu'à 1 000 identifiants de comptes sans disque dur Jusqu'à 60 000 identifiants utilisateurs ; jusqu'à 60 000 identifiants de comptes avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)</p>
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré.

OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RESEAU (PERMET AU SERVEUR CENTRAL DE GERER TOUTE LA COMPTABILISATION)

	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Gestion complète et suivi sur l'ensemble de l'entreprise de l'utilisation des appareils avec production de rapports Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.fr Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers
--	---

GESTION DU PAPIER

DEPART MANUEL

Capacité⁵	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm/3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 216 g/m ² /16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture
Types	Bond Perforé Carte glacée fine

Imprimante couleur VersaLink® C7000 de Xerox®

	Standard Carte Personnalisé Enveloppes	Étiquettes Étiquettes épaisses En-tête Carte fine	Carte glacée fine verso Préimprimé Recyclé
MAGASIN 1			
Capacité⁵	520 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po		
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture		
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé	Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine	Carte glacée fine Carte glacée fine verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
MODULE A UN MAGASIN (EN OPTION)			
Capacité⁵	520 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po		
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture		
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé	Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine	Carte glacée fine Carte glacée fine verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
MODULE A UN MAGASIN AVEC SUPPORT (EN OPTION)			
Capacité⁵	520 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po		
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture		
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé	Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine	Carte glacée fine Carte glacée fine verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
MODULE A TROIS MAGASINS (EN OPTION)			
Capacité⁵	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po		
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture		
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé	Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses En-tête Carte fine	Carte glacée fine Carte glacée fine verso Carte épaisse Préimprimé Recyclé
MAGASIN POUR ENVELOPPES – REMPLACE LE MAGASIN 1 (EN OPTION)			
Capacité⁵	Jusqu'à 60 enveloppes		

Imprimante couleur VersaLink® C7000 de Xerox®

Formats	Commercial n° 10, Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm/ 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po
Grammages	75 à 105 g/m ² /20 lb bond à 25 lb bond
CAPACITE TOTALE	
Capacité de l'unité de base⁵	620 feuilles
Capacité du module à un magasin⁵	1 140 feuilles
Capacité du module à un magasin avec support⁴	1 140 feuilles
Capacité du module à trois magasins⁵	2 180 feuilles
FINITION	
BACS RECEPTEURS	
Bacs à décalage centraux	500 feuilles ; décalages bac
MODULE DE FINITION OFFICE INTEGRE TYPES A ET GAR (EN OPTION)	
Magasin d'empilage	500 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ² , 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ² , 11 x 17 po/A3
Formats	89 x 98 mm à 297 x 432 mm/3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po
Grammages	16 lb bond à 80 lb couverture/60 à 220 g/m ² (type GAR jusqu'à 256 g/m ²)
Agrafage	Agrafage automatique simple : 50 feuilles maximum : Feuilles de formats 8,5 x 11 po/A4/B5 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : Feuilles de format 8,5 x 14 po/A3/B4 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²) (type GAR prend en charge l'agrafage double)
GESTION DE L'APPAREIL	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP Bonjour®/AirPrint™ La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés.
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE DISTANT	
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance, depuis un site web, sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des appareils depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
SERVEUR WEB INTEGRE XEROX® – SITE WEB DU PERIPHERIQUE INTEGRE	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/contenu du magasin • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Affichage de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance

Imprimante couleur VersaLink® C7000 de Xerox®

Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVICES DISTANTS		
Lecture automatique des compteurs (AMR) Xerox®	Automatise le processus de collecte et de soumission des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs soient envoyés à Xerox à temps.	
Réapprovisionnement automatique en consommables (ASR) Xerox®	Commande automatiquement les consommables pour les appareils en fonction de l'utilisation réelle, éliminant ainsi la nécessité de gérer manuellement les stocks de consommables.	
CONTENU DE LA BOITE		
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante couleur VersaLink® C7000 • Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : Capacité d'impression de 3 300 feuilles⁶; Noir : Capacité de 5 300 impressions⁶ • Tambour imageur – Un de chaque (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) : capacité de 82 200 impressions⁶ • Guide d'utilisation rapide • Guide d'installation rapide • Software and Documentation disc (CD-ROM Logiciel et documentation) (avec pilotes, guide de l'utilisateur, guide de l'administrateur système et fiche de garantie) • Cordon d'alimentation 	
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITE	NUMERO DE REFERENCE
CONSOMMABLES		
Cartouche d'impression de capacité standard	Cyan : 3 300 pages standard ⁶ Magenta : 3 300 pages standard ⁶ Jaune : 3 300 pages standard ⁶ Noir : 5 300 pages standard ⁶	106R03764 106R03763 106R03762 106R03761
Cartouches d'impression grande capacité	Cyan : 10 100 pages standard ⁶ Magenta : 10 100 pages standard ⁶ Jaune : 10 100 pages standard ⁶ Noir : 10 700 pages standard ⁶	106R03760 106R03759 106R03758 106R03757
Cartouche d'impression à compteur mondial	Cyan : 10 100 pages standard ⁷ Magenta : 10 100 pages standard ⁷ Jaune : 10 100 pages standard ⁷ Noir : 10 700 pages standard ⁷	106R03756 106R03755 106R03754 106R03753
Module photorécepteur CMJN	82 200 pages standard ⁸	113R00782
Bac à déchets	21 200	115R00129
Module four	Four 120 V Four 220 V	115R00137 115R00138
Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 recharges par boîte)	15 000 agrafes (5 000 par recharge)	008R12941
Cartouche d'agrafes pour modules de finition (1 cartouche par boîte)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964
ACCESSOIRES/OPTIONS		
Module à un magasin (support non inclus)		097S04910
Module à un magasin avec support		097S04907
Module à trois magasins		097S04908
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)		497K17720
Module de finition Office intégré (type A)		097S04911

Imprimante couleur VersaLink® C7000 de Xerox®

Module de finition Office intégré (type GAR)	097S04847
Disque dur (320 Go) (en option)	497K17740
Kit d'adaptateur réseau sans fil	497K16750
Kit lecteur de carte interne/RFID	497K18120 (hémisphère ouest) 497K18140 (hémisphère est)

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'impression.

⁵ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du grammage.

⁶ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Estimations : Le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % sur 8,5 x 11 po/A4 départ grand côté. Ce rendement peut varier en fonction de nombreux facteurs, y compris, entre autres, la couverture de la zone d'image, le contenu des images, le format papier, le mode d'utilisation, les types d'applications, les volumes d'impression mensuels et le niveau de qualité des images.

⁸ Pages approximatives. Le rendement varie en fonction du tirage, de l'orientation, du format papier et de la vitesse du périphérique. Pour plus d'informations, consultez :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/réutilisation/recyclage Xerox® Green World Alliance®.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/gwa.

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.xerox.fr/bureau.

Les configurations varient selon les zones géographiques.