

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230



WorkCentre 5222 présenté avec le Support mobile



WorkCentre 5225 présenté avec le Magasin tandem haute capacité et le Module de finition bureautique intégré



WorkCentre 5230 présenté avec le Magasin tandem haute capacité et le Module de finition bureautique LX avec Création de fascicules

	WorkCentre® 5222	WorkCentre® 5225/5225A	WorkCentre® 5230/5230A
Vitesse de sortie – Impression et copie Noir et blanc	Jusqu'à 22 ppm (pages par minute) A4 (21 x 29,7 cm) DGC	Jusqu'à 25 ppm A4 (21 x 29,7cm)	Jusqu'à 30 ppm A4 (21 x 29,7cm)
	Jusqu'à 13 ppm A3 (29,7 x 42 cm)	Jusqu'à 14 ppm A3 (29,7 x 42 cm)	Jusqu'à 16 ppm A3 (29,7 x 42 cm)
Temps de sortie de première pAGE – Format A4, depuis le plateau jusqu'au bac à décalage	4,3 secondes seulement		
Caractéristiques d'impression			
Système			
Mémoire std/max (série A uniquement std/max)	256 Mo/512Mo		
Disque système	40 Go (en option sur WorkCentre 5222)	512 Mo/768 Mo	
	40 Go		
Impression réseau – Contrôleur réseau			
Processeur	333 MHz		
Langages d'impression (détection/permutation automatiques)	PCL® 5e PCL® 6 Adobe® Postscript® 3™ (en option)		
Impression réseau – Résolution	600 x 600 ppp, 1 200 x 1200 ppp		
Impression réseau – Fonctionnalités d'impression Fonctionnalités	Impression sécurisée Impression différée (heure précise) Jeu échantillon Création de fascicules Sélection de couverture Sélection du papier par attribut N-up Filigranes Adaptation au nouveau format Interfoliages transparents Activation/désactivation des pages de garde Sélection du magasin de réception Qualité d'image (Grande vitesse, Haute résolution) Mode Brouillon Conservation et rappel des paramètres de pilote Réduction/agrandissement Image miroir Enregistrement vers boîte aux lettres Options de finition Bidirectionnelle		

Paramètres de pilote	<ul style="list-style-type: none"> Paramètres enregistrés spécifiques à une application : utilise le registre de l'application pour imprimer en fonction de préférences définies sur un PC client. Fonctionne sur le serveur pour des applications hébergées sur un serveur. Fonctionnalité de pilote uniquement. Préconfiguration de pilote : permet de configurer les pilotes en fonction d'un standard défini par l'administrateur avant l'acheminement. Fonctionnalité de pilote uniquement. 		
Protocoles et réseaux d'impression Caractéristiques physiques	100 Base-TX/10 BaseT Port imprimante USB 2.0 Ethernet sans fil (IEEE 802.11b/g) via des adaptateurs tiers		
Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP® 32 bits, XP 64 bits, Windows Server 2003 32 bits, Windows Server 2003 64 bits, Windows Server 2008 32 bits, Windows Server 2008 64 bits, Windows Vista 32 bits, Windows Vista 64 bits, Windows 7 32 bits, Windows 7 64 bits Mac OS® X 10.3 et supérieur AIX 5Iv5.3 HP UX 11.0, 11i v2 Solaris 8, 9, 10 Linux® FedoraCore 1, 5 RedHat Enterprise Linux 4 SUSE 10.x		
Protocoles de réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, NetBIOS, IPv6 Netware : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle serveur), TCP/IP AppleTalk® : EtherTalk® Réseaux Microsoft Windows sous IP et NetBEUI (Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.)		
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL		
Polices	Postscript 3 : 136 polices de Type 1, 2 polices maîtresses multiples PCL : 81 polices évolutives, police bitmap d'imprimante par ligne		
Pilotes d'impression	Environnement Windows XP Windows Vista (32 bits et 64 bits) (certification Microsoft) Windows Server 2003, 2008 (32 bits et 64 bits) Windows 7 (32 bits et 64 bits)	PCL 5e Bidirectionnel avec interface sélectionnable par l'utilisateur (standard ² et amélioré ¹)	PostScript (requiert le kit en option) Bidirectionnel avec interface sélectionnable par l'utilisateur (standard ² et amélioré ¹)
	Système Macintosh 10.3 et supérieur	N/D	Fichier PPD amélioré
	UNIX	Bidirectionnel avec interface sélectionnable par l'utilisateur (standard ² et amélioré ¹)	Bidirectionnel avec interface sélectionnable par l'utilisateur (standard ² et amélioré ¹)
Outils de soumission d'impression	<p>Invite de commande LPR/outil UNIX pour la soumission des impressions</p> <p>Outil de soumission TIFF Xerox avec prise en charge TIFF et PDF : prise en charge sous Windows XP/Vista/Windows Server 2003</p> <p>Outil de soumission avec jeu de fonctionnalités complet (comprend l'administration, le pilote d'impression GUI/TTY et l'installation du logiciel)</p> <p>Outil Contents Bridge prenant en charge TIFF/PDF/XPS</p>		
Gestion du périphérique Support du gestionnaire d'impression	SNMP version 1, SNMP version 2c et version 3 sur TCP/IP et IP MIB contenant les normes suivantes : RFC 1213, RFC 1514, RFC 1759 et XCMII ver. 3.0		
Xerox CentreWare® Web	<ul style="list-style-type: none"> Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à jour des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des immobilisations 		
Filtrage IP	Permet à l'administrateur de contrôler l'accès à l'impression des périphériques via une adresse IP		
Xerox CentreWare® pour Unicenter TNG®	<ul style="list-style-type: none"> Permet une identification supplémentaire à la découverte générale réalisée par Unicenter TNG et la visualisation du périphérique sous une vue Unicenter TNG Business Process Propose une intégration complète à la gestion événementielle et peut être associé à la gestion des incidents ou à un service d'assistance avancé 		
Xerox CentreWare® pour Tivoli® Netware®	<ul style="list-style-type: none"> Permet d'identifier les imprimantes Xerox série N et les systèmes multifonctions WorkCentre dans le cadre de la détection générale effectuée par Tivoli NetView Permet de visualiser les imprimantes/systèmes Xerox reconnus dans un groupe d'imprimantes Xerox en complément du « SmartSet » d'imprimantes Assure une intégration complète avec NetView, Event Browser et la console TEC (Tivoli Enterprise Console) 		

¹ Amélioré : interface utilisateur graphique personnalisée Xerox.

² Standard : pilote basé sur l'interface utilisateur par arborescence de Microsoft (inclut les fonctions et les caractéristiques Xerox).

³ Prise en charge des jeux de puces Intel et PPC.

Xerox CentreWare® pour HP® OpenView®	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'identifier les imprimantes Xerox série N et les périphériques multifonctions WorkCentre dans le cadre de la détection générale effectuée par HP OpenView • Offre la possibilité de visualiser l'état actuel des imprimantes/systèmes Xerox reconnus dans Xerox PrinterMap et dans une carte IP à l'aide d'icônes de couleur • Offre la possibilité de mettre à jour des messages et des interruptions vers le navigateur d'alarme OpenView et de lancer les services Internet CentreWare pour une gestion directe du périphérique depuis OpenView
Types de périphériques Xerox pour l'environnement SAP R/3 disponibles sur le site www.xeroxofficesapsolutions.com	<p>Simplifie l'impression dans les environnements SAP R/3 en proposant aux utilisateurs de SAP R/3 v4.6C, 4.x et 3.x de ce PGI les fonctionnalités d'impression avancées du WorkCentre (PostScript et PCL) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impression recto uniquement ou recto-verso • Finition : agrafage simple ou double • Possibilité de choisir le magasin d'entrée à utiliser en fonction du contenu de chaque magasin • Sécurité d'impression grâce à la saisie d'un code personnel sur le WorkCentre
Utilitaire intelligent pour codes barres Xerox SAP R/3 (en option) Informations disponibles sur www.xeroxofficesapsolutions.com	<p>Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement sur le réseau SAP R/3 4.x (ou ultérieur). S'utilise en combinaison avec les types de périphériques Xerox pour un environnement SAP R/3 et avec les polices de codes-barres du Xerox Font Center. L'utilitaire calcule automatiquement la somme de contrôle, place les caractères de début et de fin et code la chaîne de données. Serveur Web intégré au contrôleur réseau SMart.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etat/contenu des bacs • Etat des consommables
Xerox Barcode Pro PS (en option) Informations disponibles sur www.xeroxofficesapsolutions.com	<p>Permet une impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox en stockant le logiciel Xerox et les polices de codes-barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer des codes-barres à partir de n'importe quelle application (client ou gros système) prenant en charge l'impression PostScript. Calcule automatiquement le chiffre de contrôle, place les caractères de barre de début, de fin et de milieu, compresse et code la chaîne de données et fait pivoter le code-barres de 90 ou 270 degrés.</p>
Smart eSolutions Meter Assistant (Assistant de compteur)	Device Direct (directement sur le périphérique) ou par proxy
Supplies Assistant*	Device Direct (directement sur le périphérique) ou par proxy
Services Internet CentreWare® – Page Web sur les périphériques intégrés Etat du périphérique	<p>Serveur Web intégré à SMart Network Controller™</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etat/contenu des bacs • Etat des consommables
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion complète des travaux de la file d'attente d'impression : suspendre, libérer, promouvoir et supprimer
Soumission de tâches	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, TIFF, PDF, XPS) Sélection des fonctionnalités de sortie
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Windows® XP : Netscape Navigator®, Firefox® Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x/OS X : Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox® Linux : Netscape® 6.x

Caractéristiques de numérisation

Numérisation	WorkCentre 5222/5225/5230	WorkCentre 5225A/5230A
Configuration		
Capacité	Noir et blanc (en option)	Numérisation couleur, niveaux de gris, noir et blanc
Accès simultané	Numérisation pendant la réalisation de copies ou de travaux d'impression réseau ou pendant le transfert de numérisations vers le réseau ou par télécopie	
Vitesse de numérisation	Numérisation à 54,8 ipm en noir et blanc au format A4 départ grand côté à 200 ppp	Numérisation à 54,8 ipm en noir et blanc/45 ipm en couleur au format A4 départ grand côté à 200 ppp
Résolution	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc), 8 bits (niveaux de gris), 24 bits (couleur)
Zone de numérisation maximale	29,7 x 43,2 cm	
Protocoles de réseau	FTP via TCP/IP Microsoft SMB via TCP/IP	

Formats de fichiers	TIFF PDF Format XPS	JPEG TIFF PDF XPS PDF avec recherche textuelle (en option)
Méthode de compression	MH (photo), MMR (texte, texte/photo), JBIG2 (PDF)	MH (photo), MMR (texte, texte/photo), JBIG2 (PDF), compression MRC (en option)
Champs de gestion documentaire	Un à six champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par numérisation Champs personnalisés apparaissant dans l'interface utilisateur Données variables saisies à l'aide du clavier virtuel Uniquement pour la numérisation réseau par le biais de modèles	
Fonctionnalités de numérisation	Originaux reliés Effacement des marges Réduction/agrandissement Ajustement à la taille Préréglages de numérisation Compression MR, MMR, JBIG2 (avec PDF) Type d'original (photo et texte, photo, texte) Suppression de l'arrière-plan	
Destinations de numérisation prises en charge <i>(dépendent des options logicielles de numérisation achetées)</i>	Numérisation vers le serveur réseau Numérisation vers les adresses électroniques distantes via des adresses SMTP directes ou via diverses options logicielles de numérisation réseau Numérisation vers application (flux de production, système de gestion électronique des documents/référentiels) Numérisation vers les dossiers Web Microsoft Exchange Scan to PC Desktop™ (éditions Professional et SE) Numérisation vers un client Windows XP SMB ou FTP Numérisation vers Boîte aux lettres Numérisation vers l'accueil Numérisation vers un PC	
Scan to PC Desktop SE (en option)	<ul style="list-style-type: none"> • Offre basée sur ordinateur de bureau et serveur permettant l'utilisation d'outils de traitement d'images, d'archivage, de modification et d'organisation des documents • ScanSoft PaperPort : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers • ScanSoft OmniPage (installation client/bureau) : logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats de fichier • Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail 	
Scan to PC Desktop Pro (en option)	<ul style="list-style-type: none"> • Offre basée sur ordinateur de bureau et serveur permettant l'utilisation d'outils de traitement d'images, d'archivage, de modification et d'organisation des documents • ScanSoft PaperPort Pro : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers • ScanSoft OmniPage Pro (installation client/bureau) : logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats de fichier • Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées, directement d'un périphérique Xerox WorkCentre doté de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail ; comprend également une fonction d'interrogation de la boîte de messagerie 	
Courrier électronique <i>(inclus avec le kit de numérisation vers courrier électronique ou le kit de numérisation réseau, en standard sur WorkCentre WC5225A/5230A)</i>	WorkCentre 5222/5225/5230 : noir et blanc WorkCentre 5225A/5230A : couleur, niveaux de gris, noir et blanc Envoi direct de documents par courrier électronique depuis le périphérique Recherche d'adresses manuelle ou dans un répertoire Exchange/Notes/LDAP Champ « De » rempli automatiquement à partir de LDAP (uniquement avec l'authentification)	
Capacité		
Protocoles de réseau	SMTP, S/MIME, LDAP, LDAP avec SSL, POP3	
Authentification	Connexion au périphérique avec l'identifiant et le mot de passe réseau de l'utilisateur Prises en charge : Kerberos (UNIX/Windows 2003 Server), SMB, (Windows 2003 Server) LDAP Domino	
Accès annuaires	Liste d'adresses d'entreprises via le protocole LDAPv3 Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules)	

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Numérisation vers boîte aux lettres (inclus avec le kit de numérisation vers courrier électronique ou le kit de numérisation réseau, en standard sur WorkCentre WC5225A/5230A)	
Capacité	WorkCentre 5222/5225/5230 : noir et blanc Work Centre 5225A/5230A : couleur, niveaux de gris, noir et blanc
Fonctionnalités	Les images peuvent être numérisées, imprimées et envoyées par télécopie directement sur le disque dur du périphérique et stockées dans une boîte aux lettres. Les images numérisées stockées dans la boîte aux lettres peuvent ensuite être imprimées, envoyées par courrier électronique, télécopie ou IFax ou acheminées vers un PC, un serveur FTP ou un serveur SMB.
	Caractéristiques de télécopie
Télécopie (en option – option une ligne)	ITY (CCITT) Groupe 3 ; qualité/résolution : superfine (600 x 600), super fine (400 x 400), fine (200 x 200), standard (200 x 100 ppp)
Vitesse/Modem(s)	Modem(s) V.34 : 33,6 Kbits/s Délai de transmission inférieur à 4 secondes par page RNIS via adaptateur tiers
Vitesse/Compression	MH/MMR, JBIG Super G3
Fonction d'envoi de télécopies	Envoi de télécopies à partir du pilote d'impression (télécopie de réseau local) Réduction automatique des transmissions de télécopie Etat des travaux page par page sur la machine Télécopie depuis vitre d'exposition Démarrage programmé Envoi automatique sur mémoire Couvertures automatiques Priorités d'envoi Emission Numérisation de fascicules Télécopie PSTN (VOIP et DSL non pris en charge) Saisie du numéro de téléphone sur le clavier ou par le carnet d'adresses Télécopie sécurisée par FCODE
Fonction de réception de télécopies	Impression recto uniquement ou recto-verso Réduction à réception selon le format de papier Télécopie sécurisée par FCODE
Transfert de télécopies	Si cette fonction est activée avec le kit de numérisation et télécopie, les télécopies peuvent être reçues dans une boîte aux lettres. Avec les feuilles de flux de travaux, les images se trouvant dans la boîte aux lettres peuvent être acheminées vers un courrier électronique, un emplacement FTP ou SMB ou une télécopie.
Rapports de télécopies	Rapport d'activité Répertoire de numéros Confirmation des transmissions Télécopie en attente Boîte aux lettres
Boîtes de réception des télécopies	Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe
Numérotation automatique	Rappel automatique, Envoi groupé
Numéros abrégés	500 numéros abrégés Jusqu'à 50 groupes de numérotation
Télécopie Internet (en option – requiert la configuration Imprimante/Copieur et le kit de télécopie)	
Capacité	Transmission directe de documents à des télécopieurs Internet distants ou à des clients de courrier électronique (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courrier électronique depuis des télécopieurs Internet distants ou par des clients de messagerie électronique
Zone de numérisation maximale	29,7 x 43,2 cm
Accès au répertoire d'adresses	Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules)
Formats de fichiers	TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J
Résolutions	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 200 x 200 ppp 200 x 100 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)
Protocoles de réseau	SMTP POP3
Conformité	Conforme ITU-T T.37

<p>Intégration de serveur de télécopie réseau (en option – requiert la configuration Imprimante/Copieur et l'une des options de numérisation) Fonction d'envoi de télécopies</p>	<p>Numérisation recto uniquement ou recto-verso Saisie du numéro de téléphone Ajout à la liste des destinataires (50 numéros maximum) Envoi différé (heure précise) Sélection de la résolution : super fine (600 x 600), super fine (400 x 400), fine (200 x 200), standard (200 x 100 ppp) Type d'original (photo et texte, photo, texte)</p>
<p>Fonctions d'impression de télécopie</p>	<p>Impression recto uniquement ou recto-verso Quantité Agrafage activé/désactivé Assemblage activé/désactivé Sélection du magasin de réception du module de finition Impression sécurisée activée/désactivée</p>
<p>Fabricants de télécopieurs</p>	<p>Différents fournisseurs, certifiés par le programme Xerox Alliance Partner Pour plus d'informations, visitez le site www.xerox.com</p>
Caractéristiques de copie	
<p>Copie</p>	
<p>Scanner de documents</p>	<p>Chargeur automatique de documents recto-verso avec capacité de 75 feuilles (papier de 80 g/m²)</p>
<p>Faces (entrée:sortie)</p>	<p>1:1, 1:2, 2:2 et 2:1</p>
<p>Quantité</p>	<p>1 à 999</p>
<p>Résolution</p>	<p>600 x 600 ppp</p>
<p>Accès simultané</p>	<p>Numérisations et impressions simultanées</p>
<p>Imagerie numérique</p>	<p>Rotation automatique Décalage d'image Effacement des marges Centrage automatique Sélection du type d'original (photo et texte, photo, texte, carte) avec sous-types Plus clair/plus foncé Suppression de l'arrière-plan Contraste automatique et manuel Définition</p>
<p>Réduction/agrandissement</p>	<p>Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Zoom anamorphique Six pourcentages programmables par l'utilisateur</p>
<p>Caractéristiques spéciales</p>	<p>Sélection automatique du papier Réduction/agrandissement automatiques en fonction du format de papier sélectionné Enregistrement automatique Basculement automatique du magasin Reprise automatique des travaux* Mode Affiche Filigranes Annotations* Identification Bates* Etalonnage des copies Création de fascicules* Multiposes : 2, 4 ou 8 poses Transparents de séparation Image négative Image miroir Insertion de couvertures (avant uniquement, avant et arrière ; vierges ou imprimées) Assemblage* (programmation spéciale permettant de traiter plusieurs pages dans un même document ; peut être utilisée pour des encarts, des originaux de formats différents et pour mélanger des documents provenant du plateau et du chargeur de documents) Programmation et rappel de travaux* Interruption des travaux Copie de livres Echantillon Originaux multiformats Fonction carte d'identité</p>

* Disque dur requis (en option sur WorkCentre 5222)

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Interface pour périphérique étranger	Interface avec périphériques de contrôle d'accès, appareils à pièces et lecteurs de cartes tiers Prise en charge de différents systèmes de distribution automatique disponibles via le programme Xerox Alliance Partner	
	Caractéristiques du périphérique	
Gestion du papier – Chargeur automatique de documents recto-verso		
Capacité	75 feuilles (papier de 80 g/m ²)	
Vitesse	WorkCentre 5222/5225/5230 : 54,8 ipm en noir et blanc (A4, départ grand côté, DGC) WorkCentre 5225A/5230A : 54,8 ipm en noir et blanc/45 ipm en couleur (A4, DGC)	
Formats	De 140 x 210 mm à 297 x 432 mm et formats standard A5 à A3	
Grammages	38 à 128 g/m ²	
Gestion du papier – Alimentation directe		
Capacité ⁴	100 feuilles	
Formats	A6 (89 x 9,84 cm) à A3 (29,7 x 42 cm)	
Grammages	De 60 à 215 g/m ²	
Types	Identiques aux magasins à chargement frontal plus les étiquettes, les enveloppes et les transparents	
Gestion du papier – Magasin à chargement frontal (standard)	Magasin 1	Magasin 2
Capacité ⁴	500 feuilles	500 feuilles
Formats	De 140 x 216 mm à A3 (29,7 x 42 cm)	De A5 (140 x 182 mm) à A3 (29,7 x 42 cm)
Grammages	De 60 à 105 g/m ²	De 60 à 215 g/m ²
Types	Papier ordinaire Recyclé Papier de qualité supérieure Personnalisé de 1 à 5 Perforé En-tête Préimprimé	Papier ordinaire Recyclé Papier de qualité supérieure Personnalisé de 1 à 5 Perforé En-tête Préimprimé Fort grammage
Gestion du papier – Options du magasin d'alimentation : module Deux magasins		
Magasin 3 à Magasin 4	500 feuilles	
Formats	Du format A5 (14 x 18,2 cm) au format A3 (29,7 x 42 cm), modifiable par l'utilisateur	
Grammages	De 60 à 215 g/m ²	
Types	Papier ordinaire Recyclé Papier de qualité supérieure Personnalisé de 1 à 5 Perforé En-tête Préimprimé Fort grammage	
Capacité totale ⁴	2 100 feuilles (inclut les magasins 1 à 4 et l'alimentation directe)	
Gestion du papier – Options du magasin d'alimentation : Magasin tandem haute capacité		
Magasin 3	800 feuilles	
Magasin 4	1 200 feuilles	
Formats	B5, A4	
Grammages	De 60 à 215 g/m ²	

⁴ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Types	Papier ordinaire Recyclé Papier de qualité supérieure Personnalisé de 1 à 5 Perforé En-tête Préimprimé Fort grammage
Capacité totale ⁴	3 100 feuilles (inclut les magasins 1 à 4 et l'alimentation directe)
Gestion du papier – Magasin haute capacité (HCF) (compatible avec le Support, le module Deux magasins et le Magasin tandem haute capacité) Capacité	2 000 feuilles de 75 g/m ²
Formats	A4 (21 x 29,7 cm), 18,4 x 26,67 cm DGC
Grammages	De 60 à 215 g/m ²
Capacité totale ⁴	5 100 feuilles avec le Magasin tandem haute capacité/4 100 feuilles avec le module Deux magasins
Gestion du papier – Options du magasin d'alimentation : Magasin à enveloppes (remplace le Magasin 1) Capacité	Jusqu'à 65 enveloppes
Types	Monarch, DL, C5, A6
Sortie – Option Module de finition bureautique intégré Bac d'empilage	500 feuilles de 80 g/m ² A4 ou 250 feuilles de 80 g/m ² A3
Formats	B5 à A3
Grammages	De 60 à 215 g/m ²
Agrafage	Unique Agrafage automatique. Maximum de 48 feuilles de 90 g/m ² avec 2 couvertures de 215 g/m ² (50 feuilles au total) Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Sortie – Option Module de finition bureautique LX Bac d'empilage	2 000 feuilles sans agrafes ou 1 000 feuilles avec une seule agrafe ou 750 feuilles avec deux agrafes (90 g/m ²)
Formats	B5 à A3
Grammages	De 60 à 215 g/m ²
Agrafage	Unique et double Agrafage automatique. Maximum de 48 feuilles de 90 g/m ² avec 2 couvertures de 215 g/m ² (50 feuilles au total) Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Sortie – Perforation en option pour le Module de finition bureautique LX Europe	Perforation 2/4 trous (sélection par le pilote)
Sortie – Création de fascicules en option pour le Module de finition bureautique LX (faux pli/rainurage, agrafage avec piquère à cheval) Capacité	40 fascicules (1 à 15 feuilles par fascicule : 80 g/m ² ou moins ; 2 à 10 feuilles par fascicules : plus de 80 g/m ²)
Formats	A4 (21 x 29,7 cm) A3 (29,7 x 42 cm)
Agrafage avec piquère à cheval	2 à 15 feuilles/fascicule de 8 à 60 pages De 50 à 90 g/m ²

⁴ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Pliage : faux pli/rainurage	1 à 15 feuilles/sans agrafe		
Sécurité Capacité	Impression sécurisée, PDF protégé par mot de passe, impression sécurisée à suppression automatique synchronisée, authentification NDS sur IP, numérisation cryptée vers courrier électronique (avec l'option de numérisation), LDAP/Kerberos/SMB, IPv6, 802.1x, IPsec, Filtrage IP : Système certifié ISO 15408		
Possibilité de kit de sécurité des données en option	Disque crypté et liste de contrôle Ecrasement du disque dur immédiat ou sur planification Page Web sécurisée via SSL		
Authentification et accès sécurisé	En option, connexion sécurisée par nom d'utilisateur et mot de passe réseau Prises en charge : Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/2008), SMB (Windows Server 2003/2008/Vista) LDAP		
Comptabilisation Comptabilisation avec applications serveur tierces (en option)	Données en temps réel sur l'utilisation du système ; suivi et rapports d'utilisation complets ; impressions, numérisations, photocopies et télécopies		
Auditron	Contrôle et assure le suivi de l'utilisation des copies, impressions, télécopies et numérisations ; prend en charge jusqu'à 500 comptes d'utilisateur		
Contrôle de comptabilisation	Xerox Standard Accounting Comptabilisation des travaux Intégration tierce Prise en charge de l'interface pour périphérique étranger Profil utilisateur Active Directory : contrôle l'utilisation de la copie et de l'impression		
Comptabilisation Xerox Standard Accounting Type de suivi	Utilisation des fonctions de copie, d'impression, de télécopie et de numérisation		
Comptabilisation	Jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateur (ID) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 750 comptes de groupe (service)		
Fonctionnalités	Activation/désactivation via l'interface Web ou l'interface graphique dans les outils ; l'administrateur peut gérer les fonctionnalités à distance via l'interface Web ; les données peuvent être exportées via un fichier CSV ; l'utilisateur doit saisir un ID XSA dans le pilote d'impression lorsqu'il lance une tâche d'impression, comme pour les impressions sécurisées		
Cycle opératoire mensuel	WorkCentre® 5222	WorkCentre® 5225/5225A	WorkCentre® 5230/5230A
	70 000	75 000	100 000
Configurations de base	Copieur WorkCentre 5222/5225/5230 : capacités de copie standard (Chargeur automatique de documents recto-verso et disque dur en option pour WorkCentre 5222) Système multifonction réseau WorkCentre 5222/5225/5230 : capacités de copie et d'impression, contrôleur réseau et Chargeur automatique de documents recto-verso en standard Système multifonction réseau WorkCentre 5225A/5230A ⁵ : capacités de copie, d'impression et de numérisation réseau couleur, contrôleur réseau et Chargeur automatique de documents recto-verso en standard		
Accessoires	Module de finition bureautique LX Module de finition bureautique LX - Unité de perforation Module de finition bureautique LX - Création de fascicules Module de finition bureautique intégré Magasin de sortie latéral Option télécopie ligne unique Interface pour périphérique étranger Activation de la comptabilisation réseau Numérisation vers courrier électronique avec Numérisation vers Boîte aux lettres Numérisation réseau avec courrier électronique Kit PostScript Kit de serveur de télécopie Kit de sécurité des données Logiciel client Scan to PC Desktop (édition Professional ou SE) Chargeur haute capacité externe Option Magasin tandem haute capacité Module Deux magasins Support mobile Magasin à enveloppes Kit de télécopie Internet Kit de performances de numérisation (WorkCentre 5225A/5230A uniquement) : inclut PDF avec recherche textuelle, compression MRC, mémoire 256 Mo Disque dur 40 Go (WorkCentre 5222 uniquement)		
Consommation électrique En fonctionnement	< 580 watts		

⁵ Les configurations copieur scanner et imprimante copieur du WorkCentre 5225/5230 ne peuvent pas évoluer vers la configuration scan couleur WorkCentre 5225A/5230A.

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

En veille	< 95 watts
Mode veille	< 3 watts
Préchauffage (à la mise sous tension)	45 secondes (maximum)
Préchauffage depuis le mode économie d'énergie	26 secondes (maximum)
Variation de température	10 à 28° C
Humidité relative requise	15 à 85 %
Niveau sonore	22 dB (A) en veille 56 dB (A) en fonctionnement
Emission de chaleur	2 320 UET/h en fonctionnement 380 UET/h en veille

Dimensions et poids Unité de base avec module Deux magasins	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
	640 mm	654 mm	1 112 mm	97 kg
Unité de base avec Module de finition bureautique intégré	640 mm	654 mm	1 112 mm	108,3 kg
Unité de base avec Module de finition bureautique LX et Création de fascicules	1 283 mm	677 mm	1 112 mm	115 kg

Plate-forme EIP (Extensible Interface Platform) de Xerox

La plate-forme EIP (Extensible Interface Platform) de Xerox est une plate-forme logicielle intégrée basée sur des technologies Web de pointe.

Cette plate-forme offre tout ce dont les développeurs de logiciels ont besoin pour créer rapidement des solutions plus intuitives et conviviales pour les utilisateurs dans les bureaux. Parmi les diverses capacités proposées par la plate-forme EIP, la plus importante est le développement d'applications personnalisées avec une interface utilisateur personnalisée et des solutions d'authentification par carte prenant en compte une utilisation personnalisée de l'utilisateur.

A son lancement, le WorkCentre 5222/5225/5230 prendra en charge Equitrac Office v 4.03 et Express v 4.03, Omtool Genifax 3.4, Omtool AccuRoute, ScanFlowStore v 5.1.36.335 ou une version ultérieure, Xerox Secure Access Unified ID System et d'autres solutions du programme Xerox Alliance Partner.

Certifications

Conformité FCC classe A (Etats-Unis), conformité DOC classe A (Canada)
89/336/EEC (Europe)
Liste UL (UL60950-1, première édition)
Certification CB (IEC 60950-1/EN 60950-1)
73/23/EEC (Europe)
Windows Hardware Quality Labs
Conforme à la norme Energy Star
GOST
NOM
Système certifié ISO 15408

Consommables	Description	Numéro de commande
Cartouches toner	Noir (à compteur)	106R01304
Recharges d'agrafes	Recharge d'agrafes (deux modules de finition)	008R12941
	Cartouche d'agrafes (deux modules de finition)	008R12964
	Cartouche d'agrafes (Création de fascicules)	008R12897
Smart Kits	Cartouche tambour Smart Kit™	101R00434
	Cartouche tambour à durée de vie prolongée	101R00435

