

WorkCentre™ 3550

Imprimante multifonction noir et blanc



WorkCentre 3550X
Inclut un magasin de 500 feuilles



WorkCentre 3550XT
Inclut deux magasins de 500 feuilles



WorkCentre 3550XTS
Inclut trois magasins de 500
feuilles et un support

	WorkCentre 3550X	WorkCentre 3550XT	WorkCentre 3550XTS
Vitesse de sortie			
Recto uniquement	Jusqu'à 33 ppm en A4 (21 x 29,7 cm)		
Recto-verso automatique	Jusqu'à 16 ppm au format A4 (21 x 29,7 cm)		
Gestion des supports – Alimentation			
Chargeur automatique de documents recto-verso			
Capacité ¹	60 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 69,9 x 145 mm à 216 x 356 mm		
Grammages	De 50 à 120 g/m ²		
Magasin multifonction			
Capacité ¹	50 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
Grammages	De 60 à 163 g/m ²		
Types de supports	Papier ordinaire En-tête Papier de qualité supérieure Fort grammage Léger Recyclé Archive Etiquettes Perforé Carte postale Transparents Enveloppes Personnalisé 1 à 7		
Magasin principal :			
Capacité ¹	500 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm		
Grammages	De 60 à 105 g/m ²		

¹ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

WorkCentre 3550

Types de supports	Papier ordinaire Fort grammage Léger Recyclé Archive En-tête Perforé
Magasin supplémentaire (en option avec le WorkCentre 3550X, en standard avec les modèles WorkCentre 3550XT et 3550XTS)	
Capacité¹	500 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	De 60 à 105 g/m ²
Types de supports	Papier ordinaire Fort grammage Léger Recyclé Archive En-tête Perforé
Gestion des supports – Sortie	
Sortie standard	WorkCentre 3550X : 250 feuilles WorkCentre 3550XT : 500 feuilles WorkCentre 3550XTS : 500 feuilles
Impression	
Temps de sortie de première page	8,5 secondes seulement
Résolution d'impression	600 x 600 ppp (jusqu'à 1 200 x 1 200 en qualité d'image améliorée)
Mémoire (std/max)	256 Mo / 512 Mo
Processeur	360 MHz
Langages	Compatibilité Postscript® 3™ Emulation PCL® 5e Emulation PCL® 6
Connectivité	Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0
Fonctions d'impression	Impression recto-verso automatique Format de page personnalisé Mode économie du toner Impression d'épreuves Impression sécurisée Filigranes Copies multiposes Ajustement à la page Surimpression Réduction/agrandissement Affiche Mise à l'échelle Impression de fascicules Impression depuis un périphérique mémoire USB

¹ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

WorkCentre 3550

Pilotes d'impression	Windows® XP (32/64 bits) / 2003 (32/64 bits) / 2008 Server (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / Windows 7 (32/64 bits) / 2008 R2 (64 bits) Macintosh® OS X v10.3 à 10.6 RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bits) Fedora Core 2-10 (32/64 bits) SuSE Linux 9.1 (32 bits) OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64 bits) Mandrake 10.0, 10.1 (32/64 bits) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64 bits) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64 bits) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bits) Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64 bits) Xerox® Mobile Express Driver™ Xerox® Global Print Driver®
Polices	136 polices PostScript® 111 polices PCL®
Copie	
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto-verso de 60 feuilles
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	1 à 999
Résolution	600 x 600 ppp (jusqu'à 1 200 x 1 200 en qualité d'image améliorée)
Accès simultané	Numérisations et impressions simultanées
Temps de sortie de première copie	10 secondes seulement
Fonctions de copie	Recto-verso automatique Réduction/agrandissement Suppression de l'arrière-plan Assemblage (CAD R/V uniquement) Fonction carte d'identité Copies multiposes (2/4 poses) Copie de livre Création de fascicules Copie de clone (plateau uniquement) Copie d'affiche (plateau uniquement)
Interface externe (en option)	Interface avec périphériques de contrôle d'accès, appareils à pièces et lecteurs de cartes tiers Prise en charge de différents systèmes de distribution automatique disponibles via le programme Xerox Alliance Partner
Télécopie	
Télécopie intégrée², télécopie à partir d'un PC (1 ligne)	
Vitesse de télécopie	33,6 Kits/s
Mémoire	Jusqu'à 7 Mo
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp (super fine)
Compression	MH, MR, MMR, JPEG et JBIG

² Ligne téléphonique analogique requise.

Fonctions de télécopie	<p>Envoi de télécopies couleur Recto-verso Transfert de télécopie vers télécopie/courrier électronique et serveur (FTP, SMB) Télécopie à partir d'un PC (envoi uniquement) Réception sécurisée des télécopies Livret d'adresses interrogeable Renumérotation automatique Recomposition du dernier numéro Pause Sonnerie distincte Interface de téléphone externe Journal Rapports de confirmation Liste de numérotation automatique Blocage des télécopies poubelles Mémoire Flash persistante Jusqu'à 209 numéros de groupe Diffusion de télécopies Télécopies différées Réception de mémoire Réduction automatique de la taille du fichier</p>
Numérisation	
Fonctionnalités	Numérisation noir et blanc, échelle de gris et couleur
Accès simultané	Numérisation pendant la réalisation de copies ou de travaux d'impression réseau ou pendant le transfert de numérisations vers le réseau ou par télécopie
Vitesse de numérisation	Numérisation à 26 ipm (images par minute) en noir et blanc (A4) Numérisation à 8 ipm en couleur (A4) à 300 ppp
Résolution	300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 100 x 100 ppp
Zone de numérisation maximale	216 x 356 mm
Protocoles de réseau	FTP SMTP SMB
Formats de fichiers	JPG PDF TIFF TIFF multipage
Destinations de numérisation prises en charge	<p>Numérisation vers courrier électronique (inclut la prise en charge du livret d'adresses global par LDAP et jusqu'à 200 entrées de livret d'adresses locales) Numérisation réseau vers PC Numérisation vers FTP et SMB Numérisation directe vers des applications dont la reconnaissance optique des caractères (logiciel inclus) Numérisation vers périphérique de mémoire USB</p>
Solutions de numérisation	
Scan to PC Desktop® Personal Edition	<ul style="list-style-type: none"> • Offre basée sur ordinateur de bureau et serveur permettant l'utilisation d'outils de traitement d'images, d'archivage, de modification et d'organisation des documents • Nuance® PaperPort SE SE 11.0 : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers • OmniPage® 16 SE (installation client/bureau) : logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats de fichier • Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail

WorkCentre 3550

Sécurité	
Fonctionnalités de sécurité	802.1x Kerberos SNMPv3 HTTPS Télécopie sécurisée SSL IPv6 LDAP Filtrage IP Numérisation vers courrier électronique avec authentification
Gestion de l'équipement	
Xerox CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none">• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation)• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à jour des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des immobilisations
Xerox CentreWare® Internet Services : page Web sur les périphériques intégrés	
Etat du périphérique	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none">• Etat/contenu des magasins• Etat des consommables
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion de la file d'attente des travaux d'impression
Soumission de tâches	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, TIFF, PDF) Sélection des options de sortie
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Netscape® 6.2 Netscape® 7.x (Mozilla 1.x) Netscape® 8.x Microsoft® Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x Apple® Safari™ 1.2.x, 2.x Firefox® 1.5.x, 2.x
Caractéristiques du périphérique	
Cycle opératoire	
	Jusqu'à 75 000 pages/mois ³
Caractéristiques électriques	
	220 à 240 V c.a., 50/60 Hz Conforme à la norme ENERGY STAR®
Consommation électrique	
Impression	600 watts
En veille	< 60 watts
Economie d'énergie	< 20 watts
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	< 15 secondes
Plage de température en fonctionnement	De 10° à 32° C
Plage d'humidité relative	De 20 à 80 %

³ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois.
Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

WorkCentre 3550

Niveaux de pression sonore				
Impression	55 dB(A)			
En veille	39 dB(A)			
Dimensions et poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Produit (sans la cartouche d'impression)	582 mm	488 mm	554 mm	23,4 kg
Emballage	676 mm	619 mm	696 mm	29,7 kg
Certifications				
	Enregistrement UL sous 60950 Marquage CE applicable aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 99/5/EC, FCC partie 15 classe A, FCC partie 68 Conforme à la norme ENERGY STAR®			
Inclus dans la boîte				
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante multifonction WorkCentre 3550 • Cartouche d'impression (capacité de 5 000 pages) • Kit local (inclut le programme d'installation de l'imprimante, les utilitaires, le logiciel et la documentation) • Cordon d'alimentation 			
Consommables et options	Description	Numéro de commande		
	Cartouche d'impression grande capacité : environ 11 000 pages standard ⁴	106R01530		
	Cartouche d'impression à capacité standard : environ 5 000 pages ⁴	106R01528		
	Magasin de 500 feuilles	098N02190		
	Extension mémoire 256 Mo	098N02189		
	Support	097N01674		
	Interface externe	097N01676		
	Adaptateur de réseau sans fil - Adaptateur de secteur pour l'Europe ⁵ - Adaptateur de secteur pour le Royaume-Uni	097S03741 097S03742		

⁴ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le support utilisé.

⁵ Non disponible en Suisse ni au Danemark.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.xerox.com/office.

©2012 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® et WorkCentre sont des marques de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe® et PostScript® 3™ sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems, Incorporated. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. 03/12 W3B5S-01FD