

Gedetailleerde specificaties



CopyCentre 232 met dubbelzijdige automatische originelendoorvoer, hogecapaciteitslade en opvangbak met gestaffelde uitleg



WorkCentre 238 met dubbelzijdige automatische originelendoorvoer, hogecapaciteitslade en basismodel Office Finisher



WorkCentre 245 met dubbelzijdige automatische originelendoorvoer, hogecapaciteitslade en Office Finisher



WorkCentre Pro 255 met dubbelzijdige automatische originelendoorvoer, hogecapaciteitslade, professionele Finisher en gebruiksvriendelijke nietteenheid/plank

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 232/238

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 245/255

UITVOERSNELHEID – afdrukken en kopiëren

Tot 32 en 38 ipm (afbeeldingen per minuut)
A4/210 x 297 mm

Tot 45 en 55 ipm (afbeeldingen per minuut)
A4/210 x 297 mm

Tot 25 ipm
216 x 356 mm

Tot 36 ipm
216 x 356 mm

Tot 22 ipm
A3/297 x 420 mm

Tot 31 ipm
A3/297 x 420 mm

EERSTE PAGINA BINNEN – A4, van glasplaat tot opvangbak met gestaffelde uitleg

In een luttel 4,5 seconden

In een luttel 3,3 seconden

Kopieerspecificaties CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

KOPIËREN

Documentscanner	Enkelzijdige doorvoer - glasplaat (beschikbaar bij CopyCentre en WorkCentre 232/238/245) of dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD). Scant formaten tot A3/297 x 420 mm bij invoer korte zijde
Zijden (invoer:uitvoer)	1:1, 1:2, 2:2 en 2:1
Aantal	1 tot 9.999
Resolutie	600 x 600 x 8 bit dpi invoer / 4800 x 600 dpi geïnterpoleerde uitvoer
Multitasking*	Functie voor onbeperkt vooruit programmeren die consistent is met de configuratie (kopiëren, printen, scannen en faxen)
Geheugen voor gesorteerd kopiëren (EPC)	128 MB – CopyCentre / WorkCentre (uit te breiden tot 512 MB) 384 MB – WorkCentre Pro (uit te breiden tot 512 MB)

Kopieerspecificaties CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

KOPIËREN (vervolg)

**Basiskopieer-
voorzieningen/opties****Standaardvoorzieningen**

Sorteren
 Automatisch dubbelzijdig printen
 Automatische verkleining/vergroting tot passend op gekozen
 papierformaat
 Automatische papierselectie
 Automatisch wisselen van papierlade

Opties

Perforeren
 Nieten
 Boekjes maken

**Kopieervoorzieningen voor
originelen**

Beeldkwaliteit

- Selecteren van type origineel: normaal, tekst, halftoon, foto
- Selecteren van uitvoerkwaliteit: lichter/donkerder, achtergrondonderdrukking, contrast, scherpte of screening

Boeken kopiëren/ingebonden kopiëren
 Wissen van randen (met optie voor printen tot de rand)
 Originelen van verschillende afmetingen
 Beeld verschuiven (met optie voor automatisch centreren)

**Kopieervoorzieningen voor
afdrukken**

Transparanten (inclusief tussenbladen – blanco of bedrukt)
 Boekjes maken
 Multi-up (tot zes kolommen bij zes rijen)
 Afbeelding omdraaien (negatief of spiegelen)
 Omslagbladen (alleen voorkant, voor- en achterkant, alleen achterkant; blanco of bedrukt)
 Annotaties en Bates Stamping
 Opbouwen van opdrachten (Hiermee kunt u programmeren op paginaniveau om tabsgewijs te kopiëren en u kunt elk deel proeven of het laatste deel verwijderen tijdens het opbouwen van de taak)
 Inlegbladen en tabsgewijs kopiëren
 Voorbeeld en taken opslaan (geprogrammeerde taken opslaan en oproepen)
 Zwaar papier (geen oneffen karton)

**Overige kopieer-
/apparaatvoorzieningen**

Taak onderbreken (de huidige taak wordt onderbroken)
 Help (intuïtieve tekst en grafische beschrijvingen)
 Interne Auditor (kopiëren)
 Talen (voor de gebruikersinterface kunt u kiezen uit 20 talen – Amerikaans-Engels, internationaal Engels, internationaal Frans, Italiaans, Duits, internationaal Spaans, Nederlands, Portugees, Braziliaans [Latijns-Portugees], Zweeds, Noors, Deens, Fins, Turks, Grieks, Russisch, Tsjechisch, Pools, Hongaars of Roemeens)

Verkleinen/vergroten

Variabele zoom van 25% tot 400% in stappen van 1%
 Zes door de gebruiker in te stellen percentages (25%, 64%, 78%, 129%, 154% en 200%)

**Interface voor externe
apparaten (FDI) (optioneel)**

Interface voor toegangsbeheerapparatuur van andere leveranciers, muntautomaten, kaartlezers
 Ondersteunt een reeks verkoopsystemen, leverbaar via het Xerox Alliance Partner Programme

USB-poort

PC-interface voor het uploaden/downloaden van interne auditrongegevens en Xerox Copier Assistant™
 Klantapparaatbeheer/software-upgrade

Kopieerspecificaties CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

KOPIËREN (vervolg)**Toegangsbeveiliging**

Xerox Copier Assistant (XCA) software biedt op de PC een alternatief voor het aanraakscherm van de gebruikersinterface. Op een via de USB-poort aangesloten PC van de klant verzorgt deze software tekst-naar-spraak, schermuitvergroting en toegang tot de standaard en geavanceerde kopieerfuncties vanaf het PC-toetsenbord (alleen in het Engels).

PAPIERVERWERKING – Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD) (optioneel bij 232/238/245 CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro configuraties)

Capaciteit* 75 vel

Snelheid 232/238: tot 38 ipm (afbeeldingen per minuut), A4/210 x 297 mm LEF (long edge feed, invoer lange zijde)
245/255: tot 55 ipm (afbeeldingen per minuut), A4/210 x 297 mm LEF (long edge feed, invoer lange zijde)

Sensordetectie papierformaat A3/297 x 420 mm SEF
A4/210 x 297 mm (LEF of SEF)
A5/148 x 210 mm LEF (long edge feed = invoer lange zijde) of SEF (short edge feed = invoer korte zijde)
Legal/216 x 356 mm SEF

Gewichten 50 tot 120 gram

PAPIERVERWERKING – Twee papierladen aan voorzijde

Capaciteit* Elk 550 vel

Formaten Instelbaar van A5 (148 x 210 mm) tot A3 (297 x 420 mm)

Gewichten 60 tot 200 gram

Papiersoorten Papier met briefhoofd
Voorbedrukte formulieren
Gewoon papier
Geperforeerd papier
Zwaar papier
Gerecycled
Tabbladen
Bankpostpapier
Aangepaste instellingen (maximaal 7)

*De papiercapaciteit is gebaseerd op papier van 75 gram; de capaciteit varieert bij gebruik van lichter of zwaarder materiaal.

Kopieerspecificaties CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

PAPIERVERWERKING – handmatige invoer

Capaciteit*	100 vel
Formaten	Instelbaar van 105 x 148 mm tot A3/297 x 420 mm
Gewichten	60 tot 216 gram
Papiersoorten	Papier met briefhoofd Voorbedrukte formulieren Gewoon papier Geperforeerd papier Zwaar papier Gerecycled Etiketten Transparanten Inlegvellen/tabbladen Bankpostpapier Aangepaste instellingen (maximaal 7)

PAPIERVERWERKING – Hogecapaciteitslade (HCF) (optioneel)

Capaciteit*	Twee laden: 1.600 en 2.000 vel
Formaten	A4 (210 x 297 mm) LEF
Gewichten	60 tot 200 gram

PAPIERVERWERKING – Totale capaciteit

Totale capaciteit apparaat*	4.800 vel (met lade voor handmatige invoer, laden aan voorzijde en hogecapaciteitslade)
------------------------------------	---

UITVOEROPTIE – Opvangbak met gestaffelde uitleg (OPTIONEEL)

Capaciteit*	300 vel
Formaten	A6 (105 x 148 mm) tot A3 (297 x 420 mm)
Gewichten	60 tot 216 gram

UITVOEROPTIE – Basismodel Office Finisher (alleen voor 232, 238 en 245)

Capaciteit*	Topopvang – 250 vel Staffelopvang – 1.000 vel
Formaten	A6 (105 x 148 mm) tot A3 (297 x 420 mm)
Gewichten	60 tot 216 gram
Nieten*	30 vel Eén positie (linkerbovenhoek)

*De papiercapaciteit is gebaseerd op papier van 75 gram; de capaciteit varieert bij gebruik van lichter of zwaarder materiaal.

Kopieerspecificaties CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

UITVOEROPTIE – Office Finisher (optioneel)

Capaciteit*	Topopvang – 250 vel Staffelopvang – 2.000 vel
Formaten	A6 (105 x 148 mm) tot A3 (297 x 420 mm)
Gewichten	60 tot 216 gram
Nieten*	50 vel Enkel (elke gewenste hoek) en dubbel
Perforeren (optioneel)	2-gaats perforeren 4-gaats perforeren 4-gaats perforeren (speciaal)

UITVOEROPTIE – Professionele Finisher (optioneel)

Capaciteit*	Topopvang – 250 vel Staffelopvang – 1.500 vel
Formaten	A6 (105 x 148 mm) tot A3 (297 x 420 mm)
Gewichten	60 tot 216 gram
Nieten*	50 vel Enkel (elke gewenste hoek), nieten op meerdere plekken (maximaal vier nietjes)
Perforeren (standaard)	2-gaats perforeren
Perforeren (optioneel)	4-gaats perforeren 4-gaats perforeren (speciaal)
Bookletmaker Capaciteit*	<ul style="list-style-type: none"> • Ladestop boven: 30 boekjes (1-15 vel per boekje) • Ladestop onder: onbeperkt
Formaten	<ul style="list-style-type: none"> • A3/297 x 420 mm • A4/210 x 297 mm • Legal/216 x 356 mm
Gewichten	<ul style="list-style-type: none"> • 60 tot 216 gram
Nieten*	<ul style="list-style-type: none"> • Zadelsteek (boekje van 2-15 vel / 8-60 pagina's)
Vouwen	<ul style="list-style-type: none"> • V-vouwen (1-15 vel/geniet OF 1-5 vel/ongeniet)

UITVOEROPTIE – Gebruiksvriendelijke nieteenheid (optioneel)

Capaciteit*	50 vel
--------------------	--------

*De papiercapaciteit is gebaseerd op papier van 75 gram; de capaciteit varieert bij gebruik van lichter of zwaarder materiaal.

Printspecificaties WorkCentre/WorkCentre Pro

NETWERKPRINTEN – SMart-controller (*tegelijktijd rippen, ontvangen, programmeren, wachtrijen verwerken en verzenden*)

Processor AMD Athlon dedicated van 1,4 GHz

Geheugen (ESS) WorkCentre 128 MB (uit te breiden tot 256 MB)
WorkCentre Pro 256 MB

Systeemschijf Gedeelde harde schijf van 80 GB

**Printertaal (PDL)
automatisch wisselen****WorkCentre**

- PCL 6/PCL 5e
- PostScript 3 emulatie (optioneel)
 - TIFF (6.0 oude JPEG en nieuwe JPEG)
 - TIFF Fax Extended (TIFF - FX)
 - PDF
- LCDS, SCS, XES en IPDS via omvorming door andere leveranciers

WorkCentre Pro

- PCL 6/PCL 5e
- PostScript 3 emulatie (standaard)
- TIFF (6.0 oude JPEG en nieuwe JPEG)
- TIFF Fax Extended (TIFF - FX)
- PDF
- LCDS, SCS, XES en IPDS via omvorming door andere leveranciers

NETWERKPRINTEN – Resolutie (*printen via CentreWare-software*)

PostScript emulatie: 600 x 600 dpi en 1200 x 1200 dpi (tot 256 grijstinten)

PCL: 600 x 600 dpi

Ondersteunt overschakelen naar PCL en PS binnen een taak

NETWERKPRINTEN – Printfuncties

Bi-directionele printdrivers

Embedded webserver voor bediening/controle/instelling op afstand

Controle van taken op het apparaat en op het bureaublad

Tot de geavanceerde functies behoren: Speciaal lettertype
Banner

Afbeelding draaien

Gestaffeld

NETWERKPRINTEN – Printdriveropties

Papieruitvoer

Soort taak

- Beveiligd, voorbeeld, uitstellen
- LAN Fax - met faxoptie
- Opgeslagen en Opslaan & Print – WorkCentre Pro**

Papierselectie op eigenschap (inclusief scheidingsvellen tussen transparanten)

Dubbelzijdig

Afwerking

- Niet op meerdere posities
- Perforeren (indien ingesteld)
- Boekjes maken
- Aanpassen aan nieuw papierformaat
- Zadelsteek (met professionele Finisher)

Selectie uitvoerlade

Driverinstellingen opslaan en oproepen

Speciale pagina's

Programmeren van uitzonderingspagina's (voorbladen, scheidingsvellen/tabbladen, uitzonderingspagina's)

Printspecificaties WorkCentre/WorkCentre Pro

NETWERKPRINTING – Printfuncties (vervolg)

Opties voor afbeeldingen	Licht/donker Tonerbesparing Resolutieopties (600 x 600 en 1200 x 1200 dpi) Verkleinen/vergroten Marges (printen tot aan de randen) Afbeelding omdraaien (negatief of spiegelen)
---------------------------------	--

Lay-out/watermerk	N-up (16)/Multi-up Lay-out boekje/afwerking Aanpassen aan nieuw papierformaat Richting afbeelding Watermerkopties
--------------------------	---

AFDRUKPROTOCOLS EN NETWERKEN

Hardware	Ethernet 10/100BaseT, 10BaseT, 10Base2 (IEEE802.5), Token ring – via adapter van ander merk, draadloos Ethernet (IEEE802.11a/b/g) – via adapter van ander merk USB 2.0 / (IEEE1284) kit voor parallelle poort (optie voor WorkCentre Pro)
-----------------	---

Besturingssystemen	WorkCentre	WorkCentre Pro
	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6 • Optioneel bij PostScript: <ul style="list-style-type: none"> - Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 en hoger - Solaris 2.8, 2.9, 2.10 - HPUX 11.0 - IBM AIX 4.3.3 - Linux Fedora Core 1 (Intel) - Linux Yellowdog 3.0 	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6 • Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 en hoger • Solaris 2.8, 2.9, 2.10 • HPUX 11,0 • IBM AIX 4.3.3 • Linux Fedora Core 1 (Intel) • Linux Yellowdog 3.0

Netwerkprotocollen	WorkCentre
	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX en Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS • AppleTalk/EtherTalk, Bonjour (optioneel)
	WorkCentre Pro
	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX en Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS • AppleTalk/EtherTalk, Bonjour

Beheerprotocollen	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet
--------------------------	---

Beveiligingsprotocollen/-functies	Protocollen	Standaard voorzieningen
	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS • Ipsec • 802.1x 	<ul style="list-style-type: none"> • IP filteren • Onbeperkt beveiligd printen • Auditlog • Afbeelding overschrijven (optioneel) • LDAP beveiligde verificatie / beveiligde LDAP • Datacodering

Printspecificaties WorkCentre/WorkCentre Pro

PRINTPROTOCOLLEN EN NETWERKEN (vervolg)

Lettertypen

PCL: 80 schaalbare lettertypen, lettertypen en rasterlettertypen voor regelprinter (true type lettertypen)
 PostScript 3: 136 PostScript standaardlettertypen (true type lettertypen/lettertypen verzenden als/vervangingslabel)
 Lettertypebeheerprogramma voor het downloaden van extra lettertypen (beschikbaar voor Windows en Mac)

Printdrivers**Omgeving**

Windows 98/Me, NT 4.0, 2000/XP,
 Windows Server 2003,
 Windows Walk-up (PS),
 Microsoft Certified

PCL6/5e

Bidirectionele functies
 (Xerox aangepaste grafische
 gebruikersinterface)

- Taak-, papier- en tonerstatus
- Melding van taakstatus
- Just in time Bi-Di
- Automatisch invullen van IP-adres
- Taken verwijderen

PostScript 3

Bidirectionele functies
 (Xerox aangepaste grafische
 gebruikersinterface)

- Taak-, papier- en tonerstatus
- Melding van taakstatus
- Just in time Bi-Di
- Automatisch invullen van IP-adres
- Taken verwijderen

Tools voor verzenden van afdrukken

Macintosh System 8.x – 10.2

n.v.t.

Generieke PPD
 Bidirectioneel via AppleTalk (9.x)

Macintosh System 10.3 en hoger

n.v.t.

Bidirectionele functies
 (Xerox aangepaste grafische
 gebruikersinterface)

- Taak-, papier- en tonerstatus
- Melding van taakstatus
- Just in time Bi-Di
- Automatisch invullen van IP-adres
- Taken verwijderen

Omgeving

Solaris 2.8, 2.9, 2.10; HPUX 11.0,
 IBM AIX 4.3.3;
 Linux Fedora Core 1 (Intel);
 Linux YellowDog 3.0

PCL

Alleen verzendtool

PostScript 3

Verzendtool met volledige functieset
 (omvat beheer, GUI/TTY-printdriver en
 software-installatie)

TIFF/PDF: ondersteund in
 Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP,
 Windows Server 2003

Verzendtool voor elk
 TIFF- of PDF-bestand

n.v.t.

Printspecificaties WorkCentre/WorkCentre Pro

APPARAATBEHEER

Ondersteuning voor beheer	SNMP versie 1. SNMP versie 2c en SNMP versie 3 MIB-toegang (IETF-MIBII RFC 1213), hostbronnen MIB RFC 2790, Printer MIB RFC v.2
Xerox CentreWare Internet Services	Voor eenvoudige instelling van configuratieopties en apparaatbeheer op afstand
Xerox CentreWare Web	Een op het web gebaseerde servertoepassing voor netwerkbeheerders die het beheer van het apparaat vanaf elk werkstation toestaat door middel van webbrowsersoftware, ongeacht of de computer onder Windows, Unix of een ander besturingssysteem draait. Geschikt voor apparaatbeheer gebaseerd op webbrowsers en uit te voeren vanaf elk werkstation dat draait onder Windows of UNIX of elk ander besturingssysteem. Biedt hulp bij het detecteren en installeren van apparaten, controles, probleemoplossing, upgrades van apparaten, plus basiscontrole en beheer van activa. Vereist Windows XP of 2000 (Professional of Advanced Server) Windows 2003 en Internet Explorer 6.0 en hoger
Novell NDPS/NEPS (gateway voor WorkCentre Pro)	Servergatewaytoepassing: gecentraliseerde beheertool
Xerox CentreWare voor Unicenter TNG	Provides added identification to the general discovery performed by Unicenter TNG and the ability to see the WorkCentre Pro under a Unicenter TNG Business Process View
Xerox CentreWare voor Tivoli NetView	Voegt extra identificatie toe aan de algemene detectie uitgevoerd door Unicenter TNG en de mogelijkheid om de WorkCentre Pro weer te geven onder een Unicenter TNG Business Process View
Xerox CentreWare voor HP OpenView	Voor de identificatie van Xerox N-Series-printers en multifunctionele apparaten van WorkCentre Pro in de algemene detectie uitgevoerd door Tivoli NetView. Voor de identificatie van printers uit de Xerox N-series en multifunctionele apparaten van WorkCentre Pro in de algemene detectie uitgevoerd door HP OpenView. Verstuurt traps en updates van berichten naar de alarmbrowser van OpenView en biedt de mogelijkheid om CentreWare Internet Services voor apparaatbeheer direct vanuit OpenView te openen
Xerox Barcode Pro PS (optioneel) Leverbaar via www.font.net	Intelligent afdrukken van PostScript-streepjescodes op multifunctionele Xerox-systemen door de Xerox-software en de lettertypen voor de streepjescodes op te slaan op de harde schijf in de printer. Met deze oplossing kunt u streepjescodes afdrukken vanaf elke toepassing (SAP R/3-client of mainframe) die geschikt is voor PostScript afdrukken. Berekent automatisch de checksum, zet start-, stop- en middencodes in de datastring, comprimeert en codeert die string en roteert de streepjescode tussen 90 en 270 graden.
Xerox Device Types voor SAP R/3 Environment zijn beschikbaar op www.xeroxofficesapsolutions.com	Vereenvoudigt printen in SAP R/3-omgevingen door gebruikers van SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x ERP-toepassingen te voorzien van verbeterde printfuncties voor WorkCentre Pro (PostScript en PCL): <ul style="list-style-type: none"> • Enkelzijdig of dubbelzijdig printen • Afwerking biedt mogelijkheid tot enkel of dubbel nieten • Papier gebruiken uit elke willekeurige lade • Aantal exemplaren – de mogelijkheid meerdere exemplaren te printen • Papiersoort en -kleur – de mogelijkheid verschillende papiersoorten en kleuren te selecteren, bijvoorbeeld transparant, rood, enzovoort. • Beveiligd afdrukken dankzij PIN ID-functie op de WorkCentre Pro • Job Based Accounting (JBA) – de mogelijkheid JBA-gebruiker-ID's aan SAP-printtaken toe te voegen • Printerbanner – de mogelijkheid om printerbanners in- of uit te schakelen • Printen van streepjescodes – Xerox standaard PostScript Device Types verkrijgbaar op www.xeroxofficesapsolutions.com, ondersteunt intelligent printen van streepjescodes met Xerox Barcode Pro PS. Barcode Pro PS is leverbaar via www.font.net
Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optioneel) leverbaar via www.font.net	Biedt ingebouwde intelligentie voor het automatisch afdrukken van streepjescodes op vrijwel elke daartoe geconfigureerde PostScript-printer in SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x en binnen alleen codepagina's van het Latin-1 (ISO8859-1) SAP-systeem. Te gebruiken met Xerox PostScript Device Types voor de SAP R/3-omgeving en Xerox Font Center Barcode Fonts. Dit hulpprogramma automatiseert het berekenen van de checksum, het plaatsen van start/stop-bits, het coderen van de datastring en de datacompressie.

Printspecificaties WorkCentre/WorkCentre Pro

CENTREWARE INTERNET SERVICES – webpagina op geïntegreerd systeem

Status apparaat	Ingebouwde webserver in SMart Controller <ul style="list-style-type: none"> • Status en inhoud van lade • Status verbruiksmateriaal • Waarschuwingen
Weergave taakprintwachtrij	Compleet taak- en wachtrijbeheer – verwijderen
Verzenden van opdrachten	Printklare bestanden PCL (WorkCentre) Printklare bestanden PostScript, PCL TIFF, PDF (WorkCentre Pro) Selectie uitvoerfunctie (dubbelzijdig, nieten, vouwen, perforeren, papier selecteren) Leveringsopties (direct, proef, uitgesteld en beveiligd)
Apparaatbeheer	Voor eenvoudige, externe instelling van configuratieopties alsmede apparaatbeheer
Beheer Scansjablonen	Er kunnen 250 sjablonen worden gemaakt Maak apparaatspecifieke CentreWare-scansjablonen Selecteer opties voor bevestigingsbladen Deel scansjablonen via het klonen van apparaten
Browsers	Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5.5.x, 6.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x
Ondersteuning	Online ondersteuning beschikbaar via webpagina

Scanspecificaties WorkCentre/WorkCentre Pro

SCANNEN

Multitasking	Scannen terwijl het systeem print, kopieert of scans of faxopdrachten naar het netwerk verstuurt
Invoersnelheid	Scannen met 38 ipm (232/238) of 55 ipm (245/255) – A4/210 x 297 mm LEF (long edge feed = invoer lange zijde) bij alle resoluties
Resoluties DPI-opties	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Voorinstellingen voor scannen	<ul style="list-style-type: none"> • Archiveringsrecord (normale kwaliteit - kleinste bestanden) – 100 x 100 • Voor delen en printen (normale kwaliteit - kleine bestanden) – 200 x 200 • Voor printen met hoge kwaliteit (hoge kwaliteit - grote bestanden) – 300 x 300 • Voor OCR (hoge kwaliteit - grote bestanden) – 300 x 300 • Eenvoudig scannen (normale kwaliteit - kleine bestanden) – 200 x 200
Kwaliteit/bestands grootte	<ul style="list-style-type: none"> • Normale kwaliteit (kleine bestanden) • Hogere kwaliteit (grotere bestanden) • Hoogste kwaliteit (grootste bestanden)

Scanspecificaties WorkCentre/WorkCentre Pro

SCANNEN (vervolg)

Maximaal scanoppervlak A3/297 x 420 mm

Toegangsbeveiliging TIFF 6.0 met G3 MH-, G4 MMR-, MRC- of JPEG-compressie (één pagina of meerdere pagina's)
PDF (alleen afbeelding met G3 MH-, G4 MMR-, JPEG- of JBIG2-compressie)
Linearised PDF**

SCANNEN NAAR E-MAIL (optioneel bij WorkCentre / standaard bij WorkCentre Pro)

Mogelijkheden Scannen naar e-mail (handmatige adresinvoer of via adressenbestand in Exchange/Notes/LDAP), zoeken naar adressen (intern of algemeen adresboek – tot 128 geadresseerden)

Netwerkprotocol SMTP
MIME-gecodeerd

Scanvoorzieningen E-mailhandtekeningen (6 regels van elk 128 tekens maximaal), e-mailtekst (door de gebruiker te configureren), CWIS-bevestigingsopties voor e-mail

NETWERKSCANNEN (Standaard bij WorkCentre Pro)

Mogelijkheden

- Maakt het mogelijk dat apparaat-specifieke scanworkflows (bestemmingssjablonen) gemakkelijk via de CentreWare Internet Services kunnen worden gemaakt en bewerkt
- Scan naar Home toont één sjabloon en na identificatie wordt het pad van de gebruiker ingevuld **
- Scannen naar bestand
- Scannen naar netwerkserver/-directory
- Scannen naar mailbox**
- Scannen naar Windows XP-client via Windows Image Acquisition (WIA) of TWAIN-driver, die kan worden gedownload vanaf www.xerox.com

Netwerkprotocol Novell (NCP via IPX/SPX)
FTP
Microsoft SMB via TCP/IP
HTTP/HTTPS

Velden documentbeheer (metagegevens) Functies alleen beschikbaar in netwerkscan-naar-bestandsjablonen:
1-6 door de gebruiker programmeerbare metagegevensvelden per netwerkscan-naar-bestandsjablonen en een onbeperkt aantal velden binnen de sjabloon

- Metagegevensvelden bestaan uit veldnaam, standaardwaarde en overige configuraties en worden al dan niet in de gebruikersinterface weergegeven

Aangepaste velden worden weergegeven op gebruikersinterface
Variabele gegevens worden ingevoerd met een virtueel toetsenbord op het apparaat

Scanspecificaties WorkCentre/WorkCentre Pro

NETWERKSCANNEN (Standaard bij WorkCentre Pro) (vervolg)

Beheer van scansjablonen Deel scansjablonen in WorkCentre Pro via het klonen van apparaten
Scansjabloonbeheer (250 sjablonen) bij CentreWare Internet Services
Selecteer opties voor bevestigingsbladen

Scanvoorzieningen Taak opbouwen voor het scannen naar een bestand (speciale programmering voor verschillende pagina's in één document – bruikbaar voor inlegvellen, beurtelingse invoer vanaf glasplaat en originelendoorvoer), dubbelzijdig scannen, automatische detectie van de grootte van het document, originelen van verschillende afmetingen scannen, scannen tot de rand.

SOFTWARE VOOR NETWERKSCANNING (alleen WorkCentre Pro)

**FreeFlow Scan to PC
Desktop Workgroup Edition
SE V 8.0 (optioneel)** Een desktopoplossing die tools voor grafische documenten, archivering, bewerking en organisatie biedt
ScanSoft PaperPort SE 10 – software voor het bekijken van afbeeldingen en het beheren van bestanden
ScanSoft OmniPage SE 4.0 – desktop-/clientinstallatie – software voor OCR en het converteren van bestandsindelingen
Image Retriever – biedt de mogelijkheid gescande afbeeldingen volledig automatisch op te halen uit WorkCentre Pro en over te dragen naar afzonderlijke desktops

**FreeFlow Scan to PC
Desktop Workgroup Edition
Professional V 8.0
(optioneel)** Een desktopoplossing die geavanceerde tools voor grafische documenten, archivering, bewerking en organisatie biedt.
ScanSoft PaperPort Professional 10 software voor het bekijken van afbeeldingen en het beheren van bestanden

- Volledige PDF-functionaliteit
- Beveiligde PDF-workflow van alle scantoepassingen

ScanSoft OmniPage Pro 15 Office (voor desktop-/clientinstallatie) Professionele OCR-software voor het digitaal archiveren en converteren van bestanden
Image Retriever – biedt de mogelijkheid gescande afbeeldingen volledig automatisch op te halen uit een Xerox WorkCentre Pro-systeem dat scannen ondersteunt, en over te dragen naar afzonderlijke desktops. Bevat ook een functie voor email inbox-polling

**FreeFlow SMARTsend
(optioneel)** Op servers gebaseerde documentrouteringssoftware die meerdere multifunctionele systemen ondersteunt die geschikt zijn voor scannen (maximaal 250 per apparaat) Biedt de mogelijkheid tot transformatie, distributie en routing van gescande documenten – met functies als LDAP en automatische detectie
Workflow maken via het maken van op een webbrowser gebaseerde taken (bestemmingen, apparaten, documenteigenschappen, workflow-instellingen, workflow-overzicht)

- Scannen naar bestandsbestemmingen: e-mail, Microsoft NetWare-map, netwerkmap, FTP, Microsoft Exchange 2000-webmappen, web-URL, printers op afstand
- Scannen naar documentarchieven: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird DNS, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven Work Site

Workflow initiëren via user interface scanapparaat (sjabloonkeuze op UI van apparaat)
Metadata-informatie toevoegen

**FreeFlow SMARTsend
Professional (optioneel)** Alles in Free Flow SMARTsend, plus:

- Workflow initiëren via Paperware (voorbladen scannen)
- Servergebaseerde OCR (Optical Character Recognition) - Bestandssoorten waaronder searchable PDF
- Searchable PDF
- Scannen naar Internet-faxbestand
- Gepatenteerde TrueMatch zoektechnologie

Faxspecificaties CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

FAXOPTIES –Walk-upoptie (opties voor een of twee lijnen)									
Compatibiliteit	ITU (CCITT) groep 3								
Geheugen	32 MB (één lijn) 256 MB (twee lijnen)								
Snelheid/modem(s)	1 of 2 V.34-modems: 33.600 bps. Verzendsnelheid minder dan vier seconden per pagina, ISDN via adapter van ander merk								
Compressie/snelheid	MH/MR/MMR/G3/Super G3								
Verzendfuncties fax	<p>Kwaliteit/resolutie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type origineel: normaal, tekst, halftoon, foto, lichter/donkerder, achtergrondonderdrukking • Fax - van glasplaat, verschillende formaten of ingebonden boeken <p>Automatisch verzenden (maximaal 5)</p> <p>Audio Line-monitor</p> <p>Verzendopties (rapport/koptekst)</p> <p>Grote documenten verkleinen/opsplitsen</p> <p>Omslagblad</p> <p>Uitgestelde verzending</p> <p>Taak opbouwen (maximaal 1000 afbeeldingen)</p> <p>Polling</p>								
Functionaliteit voor faxontvangst	<p>Enkelzijdig of dubbelzijdig printen</p> <p>Geniet of ongeniet, perforeren</p> <p>Printmode voor ontvangst - handmatig (grootte, marge, papier, koptekst)/automatisch</p> <p>Automatische beantwoording uitstellen</p> <p>Beveiligd ontvangen</p> <p>Onderdrukking van junk-faxen</p>								
Faxrapporten	<p>Activiteit</p> <p>Adresboek van faxnummers</p> <p>Groepsadresboek</p> <p>Opties</p> <p>Taken die in behandeling zijn</p>								
Fax-inboxen	<p>Maximaal 100 met wachtwoordbeveiliging</p> <p>Mailboxen op afstand pollen (maximaal 255) met wachtwoordbeveiliging</p>								
Functies voor automatisch kiezen	<p>Snelkiezen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 (optie met enkele lijn) • 1.000 (optie met twee lijnen) <p>Groepskiezen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tot 100 groepen met maximaal 200 ontvangers per groep (optie met 1 lijn) • Tot 200 groepen met maximaal 400 ontvangers per groep (optie met 2 lijnen) <p>Automatisch herkiezen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximaal 14 pogingen • Interval van maximaal 25 minuten • Batchverzending (tot de maximale geheugencapaciteit) 								
Resoluties	<table border="0"> <tr> <td>200 x 100 dpi (standaard)</td> <td>200 x 400 dpi</td> </tr> <tr> <td>200 x 200 dpi (fijn)</td> <td>400 x 400 dpi</td> </tr> <tr> <td>300 x 300 dpi</td> <td>400 x 600 dpi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>600 x 600 dpi (superfijn)</td> </tr> </table>	200 x 100 dpi (standaard)	200 x 400 dpi	200 x 200 dpi (fijn)	400 x 400 dpi	300 x 300 dpi	400 x 600 dpi		600 x 600 dpi (superfijn)
200 x 100 dpi (standaard)	200 x 400 dpi								
200 x 200 dpi (fijn)	400 x 400 dpi								
300 x 300 dpi	400 x 600 dpi								
	600 x 600 dpi (superfijn)								

Faxspecificaties CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

FAXOPTIES - LAN-fax met walk-upfax (optioneel bij WorkCentre en WorkCentre Pro)

Op driver gebaseerde LAN-fax voor Windows- en Macintosh-gebruikers (PCL- en PS-drivers)
 Opties voor ontvangers (geadresseerde toevoegen of uit telefoonboek toevoegen)
 Persoonlijk adresboek voor gebruikers – maximaal 1.000 nummers
 Bevestigingsblad
 Verzendsnelheid (14,4/33,6 kbps of 4800 bps)
 Verzendtijd
 Kiesopties (prefix of creditcard)
 Voorblad (notities toevoegen)
 Voorkeuren – telefoonboek (persoonlijk of gedeelde LDAP)

FAXOPTIES – internetfax (optioneel bij WorkCentre Pro)

Mogelijkheden	Direct versturen van documenten naar andere systemen met internetfax of e-mailclients (SMTP) Ontvangen en automatisch printen van documenten die per e-mail zijn ontvangen van systemen met Internetfax of e-mailclients	
Maximaal scanoppervlak	A3/297 x 420 mm	
Toegang tot adresboek	Bedrijfsadresboek via LDAPv3 Gedownload adresboek (gescheiden door komma's in bestand) Interne LDAP of algemeen adresboek	
Bestandstypen	TIFF-FX-profielen S, F met compressie via G3 MH of JPEG PDF (alleen afbeelding) met compressie via G3 MH, G4 MMR of JPEG PDF en Multi TIFF	
Resoluties	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi	200 x 100 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Netwerkprotocollen	SMTP POP3 (RFC 1939)	
Compatibiliteit	Voldoet aan ITU-T T.37	
Standaardvoorzieningen	Handtekening (te configureren door de systeembeheerder –16 regels van elk maximaal 128 tekens) Bevestiging van aflevering <ul style="list-style-type: none"> • Optie voor e-mailontvangst • Optie voor bevestiging antwoord • Optie voor voorblad • Onderwerp (248 tekens) • Door gebruiker te configureren e-mailtekst 	

Faxspecificaties CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

FAXOPTIES – netwerkfaxserver (optioneel bij WorkCentre Pro)

Mogelijkheden	Faxen op het apparaat zelf en printen van ontvangen faxen, indien geïntegreerd met faxservertoepassingen (faxserver en software moeten afzonderlijk van leverancier worden gekocht). Overdrachtsnelheid, aantal regels, compatibiliteit en compressie zijn afhankelijk van de configuratie van de faxserver (via SMTP).
Maximale scangrootte	A3/297 x 420 mm
Netwerkprotocollen	Novell (NCP via IPX/SPX) FTP Microsoft SMB via TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP
Verzendfuncties fax	Enkel- of dubbelzijdig scannen (tot A3/297 x 420 mm) Invoeren van telefoonnummers Toevoegen aan verzendlijst (maximaal 50 nummers) Uitgestelde verzending (specifieke tijd) Resolutieselectie (fijn, standard) Beeldkwaliteitsselectie (normaal, tekst, lichter/donkerder, foto, achtergrondonderdrukking, zeven contrastniveaus, zeven scherpeniveaus)
Afdrukfuncties fax	Enkelzijdig of dubbelzijdig printen Aantal Nieten aan/uit Sorteren aan/uit Secure print (Beveiligd afdrukken) aan/uit Selectie uitvoerlade van Finisher (bovenste lade of hoofdlade)
Ondersteunde netwerkfaxleveranciers	Meerdere leveranciers, gecertificeerd door het Xerox Alliance Partner Programme. Bezoek www.xerox.com voor meer informatie.

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro Machine Apparaatspecificaties

ACCOUNTING-OPTIES – Interne Auditron

Bijhouden	Kopieergebruik
Accounting	Maximaal 2.150 gebruikersaccounts Maximaal 5.925 algemene accounts Maximaal 256 groepsaccounts
Voorzieningen	Auditronrapport printen - mogelijkheid om account- en gebruiksgegevens te uploaden/downloaden via USB-verbinding met software voor Microsoft Windows

ACCOUNTING-OPTIES – Xerox Standard Accounting (standaard bij WorkCentre en WorkCentre Pro)

Bijhouden	Kopieer-, printer-, fax- en scangebruik
Accounting	Maximaal 2.500 gebruikersaccounts (gebruiker-ID) Maximaal 500 algemene accounts (client) Maximaal 500 groepsaccounts (afdeling)
Standaardvoorzieningen	In-/uitschakelen via de gebruikersinterface op het web of de algemene gebruikersinterface, de beheerder kan de functie op afstand via het web beheren, gegevens kunnen via een CSV-bestand worden geëxporteerd, gebruiker moet XSA-ID in de printdriver invoeren wanneer een printtaak wordt uitgevoerd, vergelijkbaar met beveiligd printen.

ACCOUNTING-OPTIES – Netwerkkaccounting – mogelijkheden voor externe leveranciers (optioneel bij WorkCentre Pro)

Uitgebreide netwerkkaccounting met per minuut bijgehouden gegevens over het gebruik van de WorkCentre Pro; uitgebreid beheer en op het niveau van de onderneming beheren van, bijhouden van en rapporteren over het print-, scan-, kopieer- en faxgebruik.

Verschillende opties zijn beschikbaar via het Xerox Alliance Partner Programme.

Voor een uitbreiding van de beveiliging door HTTPS-protocolondersteuning vereist WorkCentre Pro de verificatie van accounts van een externe server, zodat grotere databases met gebruikers en accounts mogelijk zijn

BEVEILIGING - zie afzonderlijke beveiligingsbrochure voor bijzonderheden

Toegangsbeveiliging	Beveiligd inloggen op apparaat met netwerkgebruikersnaam en wachtwoord Ondersteuning voor Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell over IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x) Inloggen als gast op basis van PIN
Standaardvoorzieningen	802.1x** HTTPS (SSL) SNMP V3 Ipsec Netwerk verificatie Wachtwoordbeveiliging voor toegang tot het apparaat IP Filtering Logboek Encryptie - voor Store Print and scannen naar mailbox op WorkCentre Pro** Beveiligd afdrukken Faxbeveiliging

** Functie is geen deel van de Common Criteria Security.

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro Machine Apparaatspecificaties

BEVEILIGING - zie afzonderlijke beveiligingsbrochure voor bijzonderheden

Opties	<p>Disk Image Overwrite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direct, on-demand en gepland <p>Xerox Secure Access**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garandeert makkelijke en beveiligde toegang tot het WorkCentre / WorkCentre Pro met gebruik van uw bestaande medewerker- of studentenkaart (kaarttypen HID, Mifare, Legic, magneetstrip) • Legitimatie in 2 stappen, met invoeren van PIN of wachtwoord op bedieningspaneel van het WorkCentre / WorkCentre Pro • Follow-you printen mogelijk met een ID-kaart, zodat de gebruiker een printtaak kan ophalen vanaf elk systeem met Secure Access • Single-Sign-On voor alle functies (kopiëren, faxen, scannen, e-mailen) en vult vooraf de velden "aan" en "van" in bij e-mails en faxen <p>Common Criteria Certified Software Level</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biedt het gecertificeerde softwareniveau zoals gecertificeerd door het National Information Assurance Partnership (NIAP). Dit softwareniveau bevat niet de in dit document met ** gemarkeerde onderdelen
---------------	---

XEROX EXTENSIBILITY INTERFACE PLATFORM (EIP)

Xerox EIP is een ontwikkelplatform waarmee u, Xerox Alliance Partners en system integrators unieke applicaties kunnen bouwen die op de user interface van het WorkCentre Pro 232/238/245/255 verschijnen. Xerox EIP is een open standaardplatform met industriestandaard ontwikkelingstools voor het eenvoudig ontwikkelen van applicaties die aan te passen zijn aan de behoeften van elke bedrijfsomgeving of voor elke individuele gebruiker. Deze applicaties vereenvoudigen de bediening en verkorten de interactie tussen de gebruiker en het multifunctionele systeem. Dat verhoogt de productiviteit van de gebruiker en waarborgt optimale aanpassing van het systeem aan uw bedrijfsprocessen.

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro Machine Apparaatspecificaties

MAANDELIJKE DUTY CYCLE

232 – maximaal 125.000 pagina's
238 – maximaal 150.000 pagina's
245 – maximaal 175.000 pagina's
255 – maximaal 200.000 pagina's

BASISCONFIGURATIES*

CopyCentre en WorkCentre met glasplaat, twee laden en onderkast (optie voor 232/238/245)
 CopyCentre, WorkCentre en WorkCentre Pro met DAOD, twee laden en onderkast
 CopyCentre, WorkCentre en WorkCentre Pro met DAOD en hogecapaciteitslade

Vervolg
 ** Functie is geen deel van de Common Criteria Security.

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro Machine Apparaatspecificaties

OPTIES/ACCESSOIRES*

CopyCentre

Walk-upfax

- Eén lijn
- Twee lijnen

Opvangbak met gestaffelde uitleg
 Basismodel Office Finisher (alleen bij 232/238/245)
 Office Finisher
 Professionele Finisher
 Losse nieteenheid
 Perforeren (bij Office Finisher – zie Uitvoeropties voor meer informatie)
 256 MB geheugen voor gesorteerd kopiëren (EPC)
 Interface voor externe apparaten (FDI)
 Xerox Copier Assistant (XCA)
 Upgradekits voor WorkCentre of WorkCentre Pro

WorkCentre – hetzelfde als CopyCentre, plus:

Walk-upfax met LAN-fax

- Eén lijn
- Twee lijnen

PostScript 3 emulatie/MAC Ethertalk
 Overschrijvingsbeveiliging
 E-mail met LDAP / verificatie en extra geheugen
 SecureAccess
 Common Criteria Certified Software Level

WorkCentre Pro – hetzelfde als CopyCentre plus:

Walk-upfax met LAN-fax

- Eén lijn
- Twee lijnen

Overschrijvingsbeveiliging
 USB 2.0 / (IEEE1284) kit voor parallelle poort
 FreeFlow Scan naar PC-desktop SE en Professional
 Internetfax
 Mogelijkheden voor fax/scan/accounting Xerox Alliance Partner Programme
 SecureAccess
 Common Criteria Certified Software Level

*Functies, configuraties en opties kunnen per locatie verschillen.

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro Machine Apparaatspecificaties

ELEKTRISCHE VEREISTEN

220-240 volt nominaal, 50 Hz, 10 A Opmerking: de gebruiksvriendelijke nieteteenheid vereist een afzonderlijk 220 V 1,2 A-circuit

STROOMVERBRUIK ¹	232/238 CopyCentre	232/238 WorkCentre/WorkCentre Pro	245/255 CopyCentre	245/255 WorkCentre/WorkCentre Pro
<i>In werking</i>	≤ 1080 watt	≤ 1130 watt	≤ 1180 watt	≤ 1230 watt
<i>Stand-by</i>	≤ 220 watt	≤ 260 watt	≤ 240 watt	≤ 290 watt
<i>Spaarstand</i>	≤ 90 watt	≤ 120 watt	≤ 100 watt	≤ 125 watt
<i>Automatisch uit / slaapstand</i>	≤ 5 watt	≤ 9 watt	≤ 5 watt	≤ 9 watt
<i>Opwarmen voor kopiëren</i>	≤ 28 seconden	≤ 28 seconden	≤ 28 seconden	≤ 28 seconden
<i>Printklaar</i>	n.v.t	≤ 130 seconden	n.v.t	≤ 130 seconden
<i>Spaarstand</i>	≤ 20 seconden	≤ 20 seconden	≤ 20 seconden	≤ 20 seconden

OMGEVING

Temperatuur tussen 10° C en 32° C

Relatieve luchtvochtigheid tussen 10% en 85%

AFMETINGEN EN GEWICHT (CopyCentre)	Breedte	Diepte	Hoogte ³	Gewicht ²
<i>Configuratie met opvangbak met gestaffelde uitleg (OCT)</i>	955 mm	650 mm	1.460 mm	Glasplaat/HCF/opvangbak met gestaffelde uitleg 100 kg DAOD/HCF/opvangbak met gestaffelde uitleg 119 kg
<i>Met basismodel Office Finisher (BOF)</i>	1.214 mm	650 mm	1.460 mm	Glasplaat/HCF/BOF 123 kg DAOD/HCF/BOF 142 kg
<i>Met Office Finisher (OF)</i>	1.214 mm	650 mm	1.460 mm	Glasplaat/HCF/OF 128 kg DAOD/HCF/OF 147 kg
<i>Met professionele Finisher (PF)</i>	1.420 mm	650 mm	1.460 mm	Glasplaat/HCF/PF 176 kg DAOD/HCF/PF 195 kg

AFMETINGEN EN GEWICHT (WorkCentre / WorkCentre Pro)	Breedte	Diepte	Hoogte ³	Gewicht ²
<i>Configuratie met opvangbak met gestaffelde uitleg (OCT)</i>	1.240 mm	830 mm	1.460 mm	DADH/HCF/OCT 126 kg
<i>Met basismodel Office Finisher</i>	1.499 mm	830 mm	1.460 mm	DADH/HCF/BOF 149 kg
<i>Met Office Finisher</i>	1.499 mm	830 mm	1.460 mm	DADH/HCF/OF 154 kg
<i>Met professionele Finisher</i>	1.705 mm	830 mm	1.460 mm	DADH/HCF/PF 202 kg

¹ Met Office Finisher² Gewicht omvat niet achterplaat (1,72 kg) of plank (1,36 kg).³ Hoogte met verhoogde DAOD

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro Machine Apparaatspecificaties

RUIIMTEVEREISTEN (vast)				
	Breedte	Diepte		Hoogte
<i>Configuratie met opvangbak met gestaffelde uitleg (OCT)</i>	2.955 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	2.650 mm 2.710 mm	1.981 mm
<i>Met basismodel Office Finisher</i>	3.214 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	2.650 mm 2.710 mm	1.981 mm
<i>Met Office Finisher</i>	3.214 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	2.650 mm 2.710 mm	1.981 mm
<i>Met professionele Finisher</i>	3.420 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	2.650 mm 2.710 mm	1.981 mm
RUIIMTEVEREISTEN (verplaatsbaar)				
	Breedte	Diepte		Hoogte
<i>Configuratie met opvangbak met gestaffelde uitleg</i>	1.955 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	1.650 mm 1.710 mm	1.981 mm
<i>Met basismodel Office Finisher</i>	2.214 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	1.650 mm 1.710 mm	1.981 mm
<i>Met Office Finisher</i>	2.214 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	1.650 mm 1.710 mm	1.981 mm
<i>Met professionele Finisher</i>	2.420 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	1.650 mm 1.710 mm	1.981 mm

CERTIFICERING

Voldoet aan vereisten FCC Class A (US), voldoet aan vereisten DOC Class A (Canada),
voldoet aan UL-norm 89/336/EEG (Europa)
(UL 1950, derde editie) CB-gecertificeerd (IEC 60950/EN 60950)
73/23/EEG (Europa)
95/5/EEG (Europa)
Energy Star

VERBRUIKSARTIKELEN	Beschrijving	Ordernummer	Nr. per doos	Verwachte levensduur
	Tonercassette	6R01046	2	30.000 bij 6% dekking
	Fles voor afvaltoner (geleverd bij elke tonercartridgeverpakking)		1	100.000
	Nietcartridge / doosje (voor basismodel Office Finisher)	108R00682 / 108R00535	1 3	3.000 per cartridge 3.000 per cartridge (9.000 nietjes)
	Nietcartridge (voor Office Finisher)	108R00493	3	5.000 per cartridge (15.000 nietjes)
	Nietcartridge (voor het nieten van boekjes in zadelsteek)	8R12897	8 (4 x 2)	2.000 per cartridge (16.000 nietjes)
	Nietcartridge (voor gebruiksvriendelijke nieteenheid)			
	• Volle cartridge	8R12964	1	5.000 per cassette
	• Hervulcartridge	8R12941	3	5.000 per cartridge (15.000 nietjes)

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro Machine Apparaatspecificaties

SMart Kits	Beschrijving	Ordernummer	Nr. per doos	Verwachte levensduur
	Fusermodule (inclusief ozonfilter)	109R00751	1	350.000
	Xerographic module - Metered (232/238)	113R00608	1	200.000
	Xerographic module - Metered (245/255)	113R00672	1	400.000
	Xerographic module - Sold (232/238)	113R00607	1	200.000
	Xerographic module - Sold (245/255)	113R00673	1	400.000
	Aanvoerrollen originelendoorvoer	113R00686	1	150.000 vel

