



CopyCentre 232 kaksipuolisella automaattisella asiakirjansyöttölaitteella (DADH), suuren kapasiteetin paperialustalla ja limittävällä luovutuslustalla



WorkCentre 238 kaksipuolisella automaattisella asiakirjansyöttölaitteella (DADH), suuren kapasiteetin paperialustalla ja limittävällä luovutuslustalla



WorkCentre 245 kaksipuolisella automaattisella asiakirjansyöttölaitteella (DADH), suuren kapasiteetin paperialustalla ja limittävällä luovutuslustalla



WorkCentre Pro 255 kaksipuolisella automaattisella asiakirjansyöttölaitteella (DADH), suuren kapasiteetin paperialustalla, Professional-viimeistelijällä ja manuaalintojalla/taso

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 232/238

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 245/255

TULOSTUS- JA KOPIOINTINOPEUS

Jopa 32 ja 38 sivua/min A4 (210 x 297 mm)	Jopa 45 ja 55 sivua/min A4 (210 x 297 mm)
Jopa 25 sivua/min 216 x 356 mm	Jopa 36 sivua/min 216 x 356 mm
Jopa 22 sivua/min A3 (297 x 420 mm)	Jopa 31 sivua/min A3 (297 x 420 mm)

ENSIMMÄINEN SIVU KOPIOITUU – A4-koossa valotustasolta limittävälle luovutuslustalle

4,5 sekunnissa

3,3 sekunnissa

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – kopiinnin tekniset tiedot

KOPIOINTI

Asiakirjaskanneri Kertasyöttö - valotustaso (CopyCentre- ja WorkCentre 232/238/245 -malleissa) tai valinnainen automaattinen kaksipuoleisen asiakirjan käsittelylaite (DADH). Skannauskoko enintään A3 (297 x 420 mm) lyhyt sivu edellä

Sivut (syöttö:luovutus) 1:1, 1:2, 2:2 ja 2:1

Määrä 1–9 999

Tarkkuus 600 x 600 dpi x 8 bit skannaus / 4800 x 600 dpi tulostus

Yhtäaikaisuus* Rajaton seuraavien töiden skannaus etukäteen ominaisuuksien mukaisesti (kopiointi, tulostus, faksaus ja skannaus)

Kopiinnin esilajittelumuisti 128 Mt – CopyCentre / WorkCentre (laajennettavissa 512 Mt:uun)
384 Mt – WorkCentre / WorkCentre (laajennettavissa 512 Mt:uun)

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – kopioinnin tekniset tiedot

KOPIOINTI (jatkuu)

Peruskopiointi Ominaisuudet/valinnaiset ominaisuudet	Ominaisuudet Lajittelu Automaattinen kaksipuolistulostus vakiona Automaattinen kopiosivun pienennys/suurennus valittuun paperikokoon Automaattinen paperin valinta. Automaattinen paperialustan vaihto.	Lisäominaisuudet Rei'itys Nidonta Vihkokopiointi
Kuvakopioinnin ominaisuudet	Kuvanlaatu - Alkuperäisen valinta: normaali, teksti, puolisävyt, valokuva - Tulostuslaatuvalinnat: vaaleampi/tummempi, taustan häivytytys, kontrasti, terävyys tai rasterointi Kirjan kopiointi/nidotun teoksen kopiointi Reunan häivytytys (valinnaisella reunaan asti tulostuksella) Erikokoiset alkuperäiset Kuvansiirto (valinnaisella automaattikeskityksellä)	
Kopiointiominaisuudet	Piirtoheitinkalvot (mukaan lukien välisivut – tyhjät tai tulostetut) Vihkokopiointi Monikuvatulostus (jopa kuusi palstaa x kuusi riviä) Käänteinen kuva (negatiivi tai peilikuva) Kansilehdet (vain etu-, etu- ja taka-, vain taka-, tyhjinä tai tulostettuina) Huomautukset ja Bates-leimaus Työn koonti (mahdollistaa hakulehtien kopioinnin lisäämisen sivukohtaiseen ohjelmointiin sekä kunkin osion tarkistamisen tai viimeisen osion poistamisen, kun työtä kootaan) Nimilaput ja hakulehtien kopiointi Mallinippu ja työvarasto (töiden tallennus ja palautusohjelmointi) Painava paperi (ei kärkeitä materiaaleja)	
Muut kopioinnin/laitteen ominaisuudet	Työn keskeytys (käynnissä olevan) Ohje (intuitiiviset teksti- ja kuvaohjeet) Käyttölaskuri (kopiointi) Kielet (Käyttöliittymään voi valita enintään 20 kieltä – englanti (Yhdysvallat), englanti (kansainvälinen), ranska (kansainvälinen), italia, saksa, espanja (kansainvälinen), hollanti, portugali, brasilialainen [Latinalaisen Amerikan portugali], ruotsi, norja, tanska, suomi, turkki, kreikka, venäjä, tsekki, puola, unkari tai romanian)	
Pienennys/suurennus	Zoomaus 25–400 % 1 %:n välein Kuusi käyttäjän ohjelmoitavaa prosenttiarvoa (25 %, 64 %, 78 %, 129 %, 154 % ja 200 %)	
Ulkoisen lisälaitteen liitäntä (valinnainen)	Muiden osapuolen valvontalaitteiden, kolikkoautomaatin ja kortinlukijoiden liitäntä Tukee erilaisia lisäratkaisuja, joita voi hankkia Xerox Alliance Partner Programme -ohjelman välityksellä	
USB-portti	PC-liitäntä käyttöläskuritietojen lataamiseen ja Xeroxin Kopioapuri™ -toimintoa varten Asiakkaan laitehallinta/ohjelmistopäivitykset	

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – kopiinnin tekniset tiedot

KOPIOINTI (jatkuu)

**Valinnaiset käyttö-
ominaisuudet**

Xeroxin Kopioapuri -ohjelmisto on PC-pohjainen vaihtoehto kosketusnäytölle. Asiakkaan PC-liitetään laitteeseen USB-liitännän kautta. Ohjelmisto tarjoaa tekstistä puheeksi -toiminnon, näytön suurennoksen ja helpon kopiointiominaisuuksien käytön PC-näppäimistöltä (vain englanniksi).

PAPERINKÄSITTELY – kaksipuolinen automaattinen asiakirjankäsittelylaite (DADH, valinnainen 232/238/245 CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro -kokoonpanoissa)**Kapasiteetti***

75 arkkiä

Nopeus

232/238: enintään 38 kuvaa minuutissa, A4 (210 x 297 mm) pitkä sivu edellä (LEF)
245/255: enintään 55 kuvaa minuutissa, A4 (210 x 297 mm) pitkä sivu edellä (LEF)

Tunnistetut paperikoot

A3 (297 x 420 mm, SEF)
A4 (210 x 297 mm, LEF tai SEF)
A5 (148 x 210 mm), syöttö pitkä sivu edellä (LEF) tai lyhyt sivu edellä (SEF)
Legal (216 x 356 mm, SEF)

Paperin paino50 – 120 g/m²**PAPERINKÄSITTELY – kaksi edestä täytettävää paperialustaa****Kapasiteetti***

550 arkkiä/paperialusta

Koot

Säädettävissä koosta A5 (148 x 210 mm) kokoon A3 (297 x 420 mm)

Paperin paino60 – 200 g/m²**Materiaalit**

Esipainettu kirjelomake
Esipainetut lomakkeet
Tavallinen paperi
Rei'itetty paperi
Paksut paperit
Kierrätetty paperi
Hakulehdet
Paksu paperi
Mukautetut asetukset (enintään 7)

*Ilmoitettu paperikapasiteetti perustuu 75 g/m²:n painoiseen paperiin; eripainoista paperia käytettäessä kapasiteetti voi vaihdella.

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – kopiointin tekniset tiedot

PAPERINKÄSITTELY – ohisyöttöalusta

Kapasiteetti*	100 arkkia
Koot	Säädettävissä koosta A6 (105 x 148 mm) kokoon A3 (297 x 420 mm)
Paperin paino	60 – 216 g/m ²
Materiaalit	Esipainettu kirjelomake Esipainetut lomakkeet Tavallinen paperi Rei'itetty paperi Paksut paperit Kierrätetty paperi Tarra-arkit Piirtoheitinkalvot Väli-/hakulehdet Paksu paperi Mukautetut asetukset (enintään 7)

PAPERINKÄSITTELY – suuren kapasiteetin syöttölaite (HCF) (valinnainen)

Kapasiteetti*	Kaksi alustaa: 1 600 ja 2 000 arkkia
Koot	A4 (210 x 297 mm, LEF)
Paperin paino	60 – 200 g/m ²

PAPERINKÄSITTELY – kokonaiskapasiteetti

Laitteen kokonaiskapasiteetti*	4 800 arkkia (ohisyöttöalusta, edestä täytettävät paperialustat ja suuren kapasiteetin syöttöalusta)
---------------------------------------	--

VALINNAISET LUOVUTUSOMINAISUUDET – limittävä luovutusalusta (valinnainen)

Kapasiteetti*	300 arkkia
Koot	A6 (105 x 148 mm) – A3 (297 x 420 mm)
Paperin paino	60 – 216 g/m ²

VALINNAISET LUOVUTUSOMINAISUUDET – Perus-Office -viimeistelijä (valinnainen, vain malleihin 232, 238 ja 245)

Kapasiteetti*	Pääluvutuslusta – 250 arkkia Viimeistelijän luovutuslusta – 1 000 arkkia
Koot	A6 (105 x 148 mm) – A3 (297 x 420 mm)
Paperin paino	60 – 216 g/m ²
Nidonta*	30 arkkia Yksi niitti (vasen yläkulma)

*Ilmoitettu paperikapasiteetti perustuu 75 g/m²:n painoiseen paperiin; eripainoista paperia käytettäessä kapasiteetti voi vaihdella.

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – kopioinnin tekniset tiedot

VALINNAISET LUOVUTUSOMINAISUUDET – valinnainen Office-viimeistelijä

Kapasiteetti*	Päälouvutuslusta – 250 arkkiä Viimeistelijän luovutuslusta – 2 000 arkkiä
Koot	A6 (105 x 148 mm) – A3 (297 x 420 mm)
Paperin paino	60 – 216 g/m ²
Nidonta*	50 arkkiä Yksiniittinen (kaikki kulmat) ja kaksiniittinen
Rei'itys (lisäominaisuus)	2 reiän rei'itin 4 reiän rei'itin 4 reiän "ruotsalainen" rei'itin

VALINNAISET LUOVUTUSOMINAISUUDET – Professional-viimeistelijä

Kapasiteetti*	Päälouvutuslusta - 250 arkkiä Viimeistelijän Louvutuslusta - 1 500 arkkiä
Koot	A6 (105 x 148 mm) - A3 (297 x 420 mm)
Paperin paino	60 - 216 g/m ²
Nidonta*	50 arkkiä Yksittäinen (kaikki kulmat), moniniittinen (enintään 4 niittiä)
Rei'itys (vakio-ominaisuus)	2 reiän rei'itin
Rei'itys (valinnainen)	4 reiän rei'itin 4 reiän "ruotsalainen" rei'itin
Vihkotaittaja Kapasiteetti*	- Alustajarru yläasennossa: 30 vihkoa (1-15 arkkiä/vihko) - Alustajarru ala-asennossa: rajaton
Koot	- A3 (297 x 420 mm) - A4 (210 x 297 mm) - Legal (216 x 356 mm)
Paperin paino	60- 216 g/m²
Nidonta*	Satulanidottu (2 - 15 arkkiä / 8 - 60-sivuinen vihko)
Taitto	V-taitto (1-15 arkkiä/nidottu TAI 1- 5 arkkiä/nitomaton)

VALINNAINEN LUOVUTUSOMINAISUUS – valinnainen manuaalinitoja

Kapasiteetti*	50 arkkiä
----------------------	-----------

*Ilmoitettu paperikapasiteetti perustuu 75 g/m²:n painoiseen paperiin; eripainoista paperia käytettäessä kapasiteetti voi vaihdella.

WorkCentre/WorkCentre Pro – tulostuksen tekniset tiedot

VERKKOTULOSTUS – SMart Controller (samanaikainen käsittely tulostuksen aikana, vastaanotto, ohjelmointi etukäteen, jonon käsittely ja lähetys)

Suoritin	1,4 GHz:n AMD Athlon (dedikoitu)	
Muisti (ESS)	WorkCentre: 128 Mt (laajennettavissa 256 Mt:uun asti) Xerox WorkCentre Pro 256 Mt	
Kiintolevy	80 Gt kiintolevy	
Tulostuskieli (PDL) automaattinen tunnistus	WorkCentre • PCL 6/PCL 5e • PostScript 3 -emulaatio (lisäominaisuus) – TIFF (6.0 vanha JPEG ja uusi JPEG) – TIFF Fax Extended (TIFF - FX) – PDF • LCDS, SCS, XES ja IPDS yhteensopivaan muotoon muutettuna	WorkCentre Pro • PCL 6/PCL 5e • PostScript 3 -emulaatio (vakio-ominaisuus) • TIFF (6.0 vanha JPEG ja uusi JPEG) • TIFF Fax Extended (TIFF - FX) • PDF • LCDS, SCS, XES ja IPDS yhteensopivaan muotoon muutettuna

VERKKOTULOSTUS – tarkkuus (tulostus CentreWare-ohjelmiston kautta)

PostScript-emulaatio: 600 x 600 ja 1200 x 1200 dpi (256 harmaasävyille)
PCL: 600 X 600 dpi
Tukee PCL- ja PS-vaihtoa

VERKKOTULOSTUS – tulostusominaisuudet

Kaksisuuntaiset tulostusajurit
Etähallinta/valvonta/asetukset selaimella
Työn tilan seuranta laitteelta ja tietokoneelta

Edistyneet ominaisuudet:

Erikoisfontti
Erotinsivu
Kuvan kääntö
Limitys

VERKKOTULOSTUS – tulostinajurin vaihtoehdot

Paperin luovutus:

Toiminnot

- Suojattu, vedos, ajastettu
- LAN-faksi (vaatii valinnaisen faksiominaisuuden)
- Tallennus sekä tallenna ja tulosta -toiminto – WorkCentre Pro**

Paperin valinta ominaisuuden mukaan (myös piirtoheitinkalvojen välilehdet)
Kaksipuolisuus (2-puolinen)
Viimeistely

- Useita nidontapaikkoja
- Rei'itys (jos kokoonpanossa)
- Vihkokopiointi
- Sovitus uuteen paperikokoon
- Satulanidonta (Professional-viimeistelijällä)

Luovutusalan valinnat
Ajurin asetusten tallennus ja palautus

Erikoissivut

Poikkeussivujen ohjelmointi (kansilehdet, lisä-/hakusivut, poikkeussivut)

Jatkuu

**Ominaisuutta ei ole Common Criteria Security -lisäominaisuuden yhteydessä.

WorkCentre/WorkCentre Pro – tulostuksen tekniset tiedot

VERKKOTULOSTUS – tulostusominaisuudet (jatkuu)

Kuva-asetukset	Vaalea/tumma Väriaineen säästötila Tarkkuusasetukset (600 x 600 dpi ja 1200 x 1200 dpi) Pienennys/suurennus Marginaalit (laidasta laitaan tulostus) Kuvan kääntö (negatiivi/peilikuva)
-----------------------	---

Asettelu/vesileima	Monisivu (16)/monikuva Vihkoasettelu/viimeistely Sovitus uuteen paperikokoon Kuvan suunta Vesileima-asetukset
---------------------------	---

TULOSTUSPROTOKOLLAT JA VERKOT

Fyysiset	Ethernet 10/100BaseT, 10BaseT, 10Base2 (IEEE802.5), Token ring – muun valmistajan sovitimmella, langaton Ethernet (IEEE802.11a/b/g) – ulkoisella sovitimmella USB 2.0 / (IEEE1284) -rinnakkaisliitäntä (valinnainen, WorkCentre Pro)
-----------------	--

Käyttöjärjestelmät	WorkCentre • Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6 • PostScript-option kanssa: - Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 ja uudemmat - Solaris 2.8, 2.9, 2.10 - HP-UX 11.0 - IBM AIX 4.3.3 - Linux Fedora Core 1 (Intel) - Linux Yellowdog 3.0	WorkCentre Pro • Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6 • Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 ja uudemmat • Solaris 2.8, 2.9, 2.10 • HP-UX 11.0 • IBM AIX 4.3.3 • Linux Fedora Core 1 (Intel) • Linux Yellowdog 3.0
---------------------------	--	---

Verkkoprotokollat	WorkCentre • TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX ja Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS • AppleTalk/EtherTalk, Bonjour (valinnainen)	WorkCentre Pro • TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX ja Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS • AppleTalk/EtherTalk, Bonjour
--------------------------	--	--

Ylläpitoprotokollat	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet
----------------------------	---

Suojausprotokollat/ ominaisuudet	Protokollat • HTTPS • IPsec • 802.1x	Ominaisuudet • IP-suodatus • Rajaton suojattu tulostaminen • Auditointiloki • Kiintolevyn ylikirjoitus (lisäominaisuus) • Suojattu LDAP-käyttöoikeuksien vahvistus / suojattu LDAP • Tietojen salaus
---	---	--

WorkCentre/WorkCentre Pro – tulostuksen tekniset tiedot

TULOSTUSPROTOKOLLAT JA VERKOT (jatkuu)

Fontit		PCL: 80 skaalattavaa fonttia, rivikirjoitin- ja bitmap-rivikirjoitinfontit (True Type -fontteja) PostScript 3: 136 PostScript-vakiofonttia (True Type -fontteja/fonttien lähettäminen/korvaustaulukko) Fontinhallinta-apuohjelma lisäfonttien lataamista varten (Windows ja Mac)	
Tulostinajurit	Ympäristö	PCL6/5e	PostScript 3
	Windows 98/Me, NT 4.0, 2000/XP, Windows Server 2003, Windows Walk-up (PS), Microsoft Certified	Kaksisuuntaisuusominaisuudet (Xeroxin mukautettu graafinen käyttöliittymä) • Työn, paperin ja väriaineen tila • Työn tilailmoitus • JIT-kaksisuuntaisuus • IP-osoitteen automaattihaku • Töiden poisto	Kaksisuuntaisuusominaisuudet (Xeroxin mukautettu graafinen käyttöliittymä) • Työn, paperin ja väriaineen tila • Työn tilailmoitus • JIT-kaksisuuntaisuus • IP-osoitteen automaattihaku • Töiden poisto
Tulostustyön lähetystyökalut	Macintosh-järjestelmä 8.x – 10.2	E/K	Geneerinen PPD Kaksisuuntaainen AppleTalkin (9.x) välityksellä
	Macintosh-järjestelmä 10.3 ja uudemmat	E/K	Kaksisuuntaisuusominaisuudet (Xeroxin mukautettu graafinen käyttöliittymä) • Työn, paperin ja väriaineen tila • Työn tilailmoitus • JIT-kaksisuuntaisuus • IP-osoitteen automaattitäydennys • Töiden poisto
	Ympäristö Solaris 2.8, 2.9, 2.10; HP-UX 11.0, IBM AIX 4.3.3; Linux Fedora Core 1 (Intel); Linux YellowDog 3.0	PCL Vain lähetystyökalu	PostScript 3 Lähetystyökalu kattavin ominaisuuksin (kuten ylläpito, GUI/TTY-tulostinajuri ja ohjelmistoasennus)
	TIFF/PDF: tuettu Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP:ssä, Windows Server 2003:ssa	Lähetystyökalu mille tahansa TIFF- tai PDF-tiedostolle	E/K

WorkCentre/WorkCentre Pro – tulostuksen tekniset tiedot

LAITTEEN HALLINTA

Hallintatuki	SNMP versio 1. SNMP versio 2c ja SNMP versio 3 MIB-käyttö (IETF-MIB II RFC 1213), isäntäresurssit MIB RFC 2790, tulostin MIB RFC v.2
Xerox CentreWare Internet Services	Mahdollistaa laitteen helpon asennuksen, asetusten määrittelyn ja hallinnan verkon työasemalta
Xerox CentreWare Web	Web-pohjainen palvelinsovellus verkon ylläpitäjille sallii laitteen hallinnan selaimella miltä tahansa työasemalta, kun käyttöjärjestelmä on Windows, UNIX tai jokin muu järjestelmä. Toimii kaikissa SNMP-hallituissa tulostimissa valmistajasta riippumatta. Auttaa laitteen tunnistamisessa ja asennuksessa, laitteiden kuntotarkastuksissa ja ongelmien ratkaisussa sekä peruskirjanpidossa ja laitteiden hallinnassa. Vaatii Windows XP:n tai 2000:n (Professional tai Advanced Server) ja Internet Explorer 6.0:n tai uudemman
Novell NDPS/NEPS (yhdyskäytävä WorkCentre Prohon)	Palvelinyhdyskäytäväsovellus: keskitetty hallintatyökalu
Xerox CentreWare for Unicenter TNG	Lisätehoa Unicenter TNG:n suorittamaan tunnistukseen sekä kyky nähdä WorkCentre Pro Unicenter TNG:n Business Process View -näkyvässä
Xerox CentreWare for Tivoli NetView	Xeroxin N-sarjan tulostimien ja WorkCentre Pro -monitoimilaitteiden tunnistus Tivoli NetView'n suorittamassa yleistunnistuksessa
Xerox CentreWare for HP OpenView	Xeroxin N-sarjan tulostimien ja WorkCentre Pro -monitoimilaitteiden tunnistus HP OpenView'n suorittamassa yleistunnistuksessa. Keskeytykset ja viestipäivitykset OpenView'n hälytysseleimeen ja mahdollisuus käynnistää CentreWare Internet Services laitteenhallintaa varten suoraan OpenView'sta
Xerox Barcode Pro PS (valinnainen) Osto osoitteesta www.font.net	Mahdollistaa älykkään PostScript-tulostamisen Xeroxin monitoimilaitteilla varustamalla tulostimen kiintolevyille Xerox-ohjelmiston ja viivakoodifontit. Mahdollistaa viivakoodien tulostamisen mistä tahansa PostScript-tulostusta tukevasta sovelluksesta (SAP R/3 -asiakas tai -palvelin). Laskee automaattisesti tarkistusnumeron, sijoittaa alku- ja loppu- sekä keskimerkit tietoketjuun, pakkaa ja koodaa tietoketjun ja kääntää viivakoodia 90 tai 270 astetta.
Xerox-laitetyypit SAP R/3 -ympäristöön ovat saatavana osoitteessa www.xeroxofficesapsolutions.com	Yksinkertaistaa tulostusta SAP R/3 -ympäristöissä tarjoamalla SAP R/3 3.x-, 4.x-, 4.5x- ja 4.6x- sekä SAP Enterprise 4.7x -käyttäjille ERP-sovelluksia, joissa on parannetut WorkCentre Pro -tulostusominaisuudet (PostScript ja PCL): • Yksi- tai kaksipuolistulostus • Viimeistelyssä yksi- tai kaksiniittinen nidonta • Paperin poiminta miltä tahansa alustalta • Kopiomäärä – laitteella voi tulostaa useita kopioita. • Paperin tyyppi ja väri – laitteessa voi valita eri paperityyppejä ja -värejä, kuten piirtoheitinkalvo, punainen, jne. • Suojattu tulostus tunnusluvulla WorkCentre Pro -laitteeseen • Työpohjainen kirjanpito (JBA) – SAP-tulostustoihin voi lisätä JBA-käyttäjätunnuksen. • Tulostimen erotinsivu – tulostimen erotinsivun voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. • Viivakooditulostus – osoitteesta www.xeroxofficesapsolutions.com saatavat Xeroxin vakiotyypiset PostScript-laitteet tukevat älykästä viivakooditulostusta Xerox Barcode Pro PS -ohjelmistolla. Barcode Pro PS:n voi hankkia osoitteesta www.font.net
Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (valinnaisena) Osto osoitteesta www.font.net	Mahdollistaa viivakoodien tulostamisen millä tahansa tehtävään soveltuvalla PostScript-tulostimella SAP R/3 4.1x-, 4.5x- ja 4.6x -verkossa ja vain Latin-1 (ISO8859-1) SAP-järjestelmän koodisivuilla. Käytetään Xerox PostScript Device Types for SAP R/3 -ympäristön ja Xerox Font Centerin viivakoodifonttien yhteydessä. Apuohjelma mahdollistaa automatisoidun tarkistusluvun laskun, alku- ja loppumerkkien sijoituksen, dataketjun koodaamisen ja tiedon pakkauksen.

WorkCentre/WorkCentre Pro – tulostuksen tekniset tiedot

CENTREWARE INTERNET SERVICES – laitteeseen integroitu web-sivu

Laitteen tila	Sisäänrakennettu web-palvelin SMart Controller -ohjaimen • Paperialustan tila/sisältö • Tulostustarvikkeiden tila • Hälytykset
Tulostusjonon katselu	Kattava tulostusjonon hallinta – poisto
Työn lähetys	Tulostusvalmiit tiedostot PCL (WorkCentre) Tulostusvalmiit tiedostot PostScript, PCL, TIFF, PDF (WorkCentre Pro) Luovutustoimintojen valinta (kaksipuolinen, nidonta, taitto, rei'itys, paperin valinta) Luovutusvalinnat (heti, tarkistus, ajastettu ja suojattu)
Laitteen ylläpito	Mahdollistaa laitteen helpon asennuksen, asetusten määrittämisen ja hallinnan verkon työasemalta
Skannausmallin hallinta	Laitteeseen voi luoda 250 mallia Laittekohtaisten CentreWare-skannausmallien luonti Vahvistussivun asetusten valinta Skannausmallien jakaminen laitteen kloonauksen avulla
Selaimet	Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5.5.x, 6.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x
Tuki	Online-tukea saa web-sivustosta

WorkCentre/WorkCentre Pro – skannauksen tekniset tiedot

SKANNAUS

Samanaikaiset toiminnot	Laitteella voi skannata samalla, kun järjestelmä tulostaa tai kopioi tai kun se siirtää skannattua työtä verkkoon tai faksiin
Syöttönopeus	Skannaus 38 sivua/min (232/238) tai 55 sivua/min (245/255) – A4 (210 x 297 mm, LEF) kaikilla tarkkuuksilla
Tarkkuudet DPI-asetukset	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Skannauksen esivalinnat	• Arkistotallennus (normaalilaatu – pienin tiedostokokoo) – 100 x 100 dpi • Jakamiseen ja tulostukseen (normaalilaatu – pieni tiedostokokoo) – 200 x 200 dpi • Laatutulostukseen (Hyvä laatu – suuri tiedostokokoo) – 300 x 300 dpi • Optiseen tekstintunnistukseen (hyvä laatu – suuri tiedostokokoo) – 300 x 300 dpi • Yksinkertainen skannaus (normaalilaatu – pieni tiedostokokoo) – 200 x 200 dpi
Laatu/tiedoston koko	• Normaalilaatu (pieni tiedostokokoo) • Parempi laatu (suuri tiedostokokoo) • Paras laatu (suurin tiedostokokoo)

WorkCentre/WorkCentre Pro – skannauksen tekniset tiedot

SKANNAUS (jatkuu)

Skannausalue enintään A3 (297 x 420 mm)

Tiedostomuodot TIFF 6.0- ja G3 MH-, G4 MMR-, MRC- tai JPEG-pakkaus (yksi tai useita sivuja)
PDF (vain kuva G3 MH-, G4 MMR-, JPEG- tai JBIG2-pakkauksella)
Linearisoitu PDF**

SKANNAUS SÄHKÖPOSTIIN (valinnainen WorkCentre-laitteessa / vakiona WorkCentre Pro -laitteessa)

Ominaisuudet Skannaaminen sähköpostiin (manuaalinen osoitesyöttö tai osoitehaku hakemistosta (Exchange/Notes/LDAP), sisäinen osoitteisto tai julkinen osoitteisto – enintään 128 vastaanottajaa)

Verkkoprotokolla SMTP
MIME-koodattu

Skannausominaisuudet Sähköpostin allekirjoitukset (6 riviä, jokaisella enintään 128 merkkiä), sähköpostiviestin teksti (käyttäjän määritettävissä), sähköpostin CWIS-vahvistussivuasetukset

VERKKOSKANNAUS (vakiona WorkCentre Pro:ssa)

Ominaisuudet

- Laitekohtaisia verkkoskannauksen työnkulkuja (kohdemallit) on helppo luoda ja muokata CentreWare Internet Services -ohjelmalla.
- Skannaus kotiin näyttää yhden mallin ja lisää siihen käyttäjän hakemistopolun käyttäjätunnistuksen jälkeen.**
- Skannaus tiedostoon
- Skannaus verkkopalvelimeen/-hakemistoon
- Skannaus postilaatikkoon**
- Skannaus Windows XP -clienttiin WIA- (Windows Image Acquisition) tai TWAIN-ajurilla, jonka voi ladata osoitteesta www.xerox.com

Verkkoprotokolla Novell (NCP IPX/SPX:n kautta)
FTP
Microsoft SMB TCP/IP:n kautta
HTTP/HTTPS

Asiakirjan hallintakentät (metatiedot) Ominaisuudet käytössä vain verkkoskannaus tiedostoon -malleissa:
1-6 käyttäjän ohjelmoitavaa metatietokenttää jokaisessa verkkoskannaus tiedostoon -mallissa sekä rajattomasti kenttiä mallissa
– Metatietokenttien sisältö: kentän nimi, näytetäänkö tieto käyttöliittymässä vai ei, oletusarvo ja muut määrittelyt.
Mukautettuja kenttiä voi tarkastella käyttöliittymästä.
Vaihtuvan datan syöttö näppäimistön kautta laitteessa

Jatkuu

**Ominaisuutta ei ole Common Criteria Security -lisäominaisuuden yhteydessä.

WorkCentre/WorkCentre Pro – skannauksen tekniset tiedot

VERKKOSKANNAUS (vakiona WorkCentre Pro:ssa) (jatkuu)

Skannausmallin hallinta	Voit jakaa skannausmalleja WorkCentre Pro -laitteiden välillä laitteen kloonauksen avulla. Skannausmallien hallinta (250 mallia) CentreWare Internet Servicesin avulla Vahvistussivun valinta -toiminto
Skannausominaisuudet	Skannaus tiedostoon (mahdollistaa erikoisohjelmoinnin yhden asiakirjan eri sivuille – toimintoa voi käyttää välilehtiin sekä materiaalin yhdistämiseen valotustasolta ja asiakirjan syöttölaitteesta), kaksipuolinen skannaus, asiakirjan koon automaattitunnistus, erikokoisten alkuperäisten skannaus, skannaus reunoihin asti.

VERKKOSKANNAUKSEN OHJELMISTORATKAISUT (vain WorkCentre Pro)

FreeFlow Scan to PC Desktop Workgroup Edition SE V 8.0 (valinnainen)	Tässä työpöytäohjelmassa on asiakirjan kuvankäsittely-, arkistointi-, muokkaus ja järjestelytyökalut ScanSoft PaperPort SE 10 – kuvankatselu- ja tiedostonhallintaohjelmisto ScanSoft OmniPage SE 4.0 – työpöytä-/asiakaskoneasennusta varten – OCR- ja tiedostomuodon muunto-ohjelma Image Retriever – täysin automatisoitu skannattujen kuvien palautus suoraan Xerox WorkCentre Pro -laitteelta työpöydälle
FreeFlow Scan to PC Desktop Workgroup Edition Professional V 8.0 (valinnainen)	Tässä työpöytäohjelmassa on edistyneet asiakirjan kuvankäsittely-, arkistointi-, muokkaus ja järjestelytyökalut. ScanSoft PaperPort Professional 10 – kuvankatselu- ja tiedostonhallintaohjelmisto • Kattavat PDF-toiminnot • Suojattu PDF-työnkulku kaikkiin skannaussovelluksiin ScanSoft OmniPage Pro 15 Office (työpöytä-/asiakaslaiteasennusta varten), ammattimainen OCR-ohjelmisto digitaaliseen arkistointiin ja asiakirjojen muuntoon Image Retriever – täysin automatisoitu skannattujen kuvien palautus suoraan skannaustoiminnolla varustetusta Xerox WorkCentre Pro -laitteesta työpöydälle. Sisältää myös sähköpostin Saapuneet-kansion tarkistustoiminnon
FreeFlow SMARTsend (valinnainen)	Palvelimen perusdokumenttien reititysohjelma tukee useita skannaavia monitoimilaitteita. Mahdollistaa skannattujen asiakirjojen muunnon, jakelun ja reitityksen. Työnkulkujen luonti web-selaimella käytettävän tehtävänluonnin avulla (kohteet, laitteet, asiakirjojen ominaisuudet, työnkulun asetukset, työnkuluraportti) • Skannaa tiedostoon -toiminnon kohteet: sähköposti, Microsoft NetWare -kansio, verkkokansio, FTP, Microsoft Exchange 2000 -web-kansiot, URL, etätulostimet • Skannaa asiakirjavarastoon -toiminnon kohteet: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird DNS, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven Work Site -työnkulun aloittaminen laitteen skannauskäyttöliittymän välityksellä (mallin valinta laitteen käyttöliittymässä) Metatietojen lisääminen
FreeFlow SMARTsend Professional (valinnainen)	Kaikki Free Flow SMARTsend -ohjelman ominaisuudet sekä: • Työnkulun käynnistäminen Paperwaren välityksellä (skannauksen kansilehtien) • Palvelin pohjainen optinen tekstintunnistus (OCR) - Erilaisia tiedostotyyppisiä, kuten PDF-tiedosto, jossa voi tehdä hakuja • PDF, jossa voi tehdä hakuja • Skannaaminen Internetiin – faksitiedoston kohde • Patentoitua TrueMatch-hakuteknologiaa

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – faksin tekniset tiedot

FAKSIVALINNAT – paperifaksi (yksi- tai kaksilinjaisena)

Yhteensopivuus	ITU (CCITT) ryhmä 3	
Muisti	32 Mt (yksi linja) 256 Mt (kaksi linjaa)	
Nopeus/modeemi(t)	Yksi tai kaksi V.34 modeemia: 33 600 b/s. Sivun lähetys kestää alle 4 sekuntia, ISDN muun valmistajan sovitimella	
Pakkaus/nopeus	MH/MR/MMR/G3/Super G3	
Faksin lähetysominaisuudet	Laatu/tarkkuus • Alkuperäinen: normaali, teksti, puolisävy, valokuva, vaalea/tumma, taustan häivytyt • Faksaus - ei valotustasolta, erikokoisia alkuperäisiä tai nidos/kirja Automaattilähetys (enintään 5) Linjan audiovalvonta Lähetysvalinnat (raportti/otsikko) Suurten asiakirjojen pienentäminen/jakaminen Kansilehti Ajastettu lähetys Työn koonti (enintään 1000 kuvaa) Joukkolähetys	
Faksin vastaanotto	Yksi- tai kaksipuolistulostus Nidottuna tai ei, rei'itys Vastaanoton tulostustila - manuaalinen (koko, marginaalit, materiaali, otsikko)/automaattinen Vastauksen automaattiajastus Suojattu vastaanotto Roskafaksien esto	
Faksiraportit	Aktiviteetti Numerohakemisto Ryhmähakemisto Valinnaiset ominaisuudet Odottavat työt	
Faksin postilaatikat	Enintään 100 salasanoita suojattua Etäpostilaatikkojen tarkistus (enintään 255) salasuojattu	
Automaattisen numeronvalinnan ominaisuudet	Pikavalintanäppäimet • 200 (yksi linja) • 1 000 (kaksi linjaa) Ryhmävalinta • Jopa 100 ryhmävalintaa, joista jokaisessa jopa 200 vastaanottajaa (yhden linjan vaihtoehto) • Jopa 200 ryhmävalintaa, joista jokaisessa jopa 400 vastaanottajaa (kahden linjan vaihtoehto) Automaattinen numeron uudelleenvalinta • Enintään 14 yritystä • Enintään 25 minuutin välein • Erälähetys (enintään muistin maksimimäärän verran)	
Tarkkuudet	200 x 100 dpi (vakio) 200 x 200 dpi (tarkka) 300 x 300 dpi	200 x 400 dpi 400 x 400 dpi 400 x 600 dpi 600 x 600 dpi (erittäin tarkka)

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – faksin tekniset tiedot

FAKSIVALINNAT - Lähiverkkofaksi paperifaksilla (valinnainen WorkCentre- ja WorkCentre Pro -laitteissa)

Ajuripohjainen lähiverkkofaksi Windows- ja Macintosh-käyttäjille (PCL- ja PS-ajurit)
 Vastaanottajavaihtoehdot (lisää vastaanottaja tai lisää puhelinluettelosta)
 Käyttäjän oma puhelinluettelo – enintään 1 000 merkintää
 Vahvistussivu
 Lähetysnopeus (14,4/33,6 kb/s tai 4800 b/s)
 Lähetysaika
 Numeronvalinnan vaihtoehdot (etuliite tai luottokortti)
 Kansilehti (lisää huomautuksia)
 Asetukset – Puhelinluettelo (henkilökohtainen tai jaettu LDAP)

FAKSIVALINNAT – Internet-faksi (valinnainen WorkCentre Pro:ssa)

Ominaisuudet	Asiakirjojen suora lähetys Internet-faksilaitteisiin tai sähköpostiin (SMTP) Sähköpostitse Internet-faksilaitteista tai sähköpostina lähetettyjen asiakirjojen vastaanotto ja automaattinen tulostus	
Skannausalue enintään	A3 (297 x 420 mm)	
Osoitehakemiston käyttämähallisuus	Sähköpostiosoitteisto LDAPv3:n kautta Tallennettu osoiteluettelo (pilvillä erotettu tiedostomuoto) Sisäinen LDAP tai julkinen osoitteisto	
Tiedostomuodot	TIFF-FX-profiilit S, F ja G3 MH- tai JPEG-pakkaus PDF (vain kuva) ja G3 MH-, G4 MMR- tai JPEG-pakkaus PDF ja monisivuinen TIFF	
Tarkkuudet	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi	200 x 100 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Verkkoprotokollat	SMTP POP3 (RFC 1939)	
Yhteensopivuus	ITU-T T.37-yhteensopiva	
Ominaisuudet	Allekirjoitus (järjestelmänvalvojan määritettävissä – enintään 16 riviä, joista jokaisella 128 merkkiä) Toimitusvahvistus • Valinnainen sähköpostivastaanotto • Valinnainen vahvistusvastaus • Valinnainen kansilehti • Aihe (248 merkkiä) • Käyttäjän määrittämä sanomateksti	

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – faksin tekniset tiedot

FAKSIVALINNAT – Verkkofaksipalvelimen käyttöönotto (valinnainen WorkCentre Pro:ssa)

Ominaisuudet	Faksin käyttö ja vastaanotettujen faksien paperille tulostaminen integroituna faksipalvelinsovelluksiin (faksipalvelin ja ohjelmistot hankittava erikseen). Lähetyksenopeudet, linjojen määrä, yhteensopivuus ja pakkaus riippuvat faksipalvelimen määrittämisistä (SMTP:n kautta).
Skannauksen suurin koko	A3 (297 x 420mm)
Verkkoprotokollat	Novell (NCP IPX/SPX:n kautta) FTP Microsoft SMB TCP/IP:n kautta HTTP/HTTPS SMTP
Faksin lähetysominaisuudet	Yksi- tai kaksipuoliskannaus (jopa A3 [297 x 420 mm]) Puhelinnumeron syöttö Lisää lähetysluetteloon (enintään 50 numeroa) Ajastettu lähetyksen (määritetty aika) Tarkkuuden valinta (tarkka, vakio) Kuvalaadun valinta (normaali, teksti, vaalennus/tummennus, valokuva, taustan häivytyksen, seitsemän kontrastitasoa, seitsemän terävyystasoa)
Faksin tulostusominaisuudet	Yksi- tai kaksipuolistulostus Määrä Nidonta käytössä / ei käytössä Lajittelu käytössä / ei käytössä Suojattu tulostus käytössä / ei käytössä Viimeistelijän luovutusalueen valinta (ylä- tai päälusta)
Tuetut verkkofaksitoimittajat	Useita Xerox Alliance Partner -ohjelmassa sertifioituja toimittajia. Lisätietoja saa osoitteesta www.xerox.com

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – laitehallinnan tekniset tiedot

KÄYTÖNSEURANTA – käyttölaskuri

Seuranta	Kopioiden käyttö
Kirjanpito	Enintään 2 150 käyttäjätiliä Enintään 5 925 yleistiliä Enintään 256 ryhmätiliä
Ominaisuudet	Käyttölaskuriraportin tulostus, tili- ja käyttötietojen kopiointi/lataaminen USB-liitännällä Microsoft Windows -pohjaisen ohjelmiston avulla

KÄYTÖNSEURANTA – Xeroxin vakiokäytönseuranta (vakiona WorkCentre- ja WorkCentre Pro -laitteissa)

Seuranta	Kopiointi-, tulostus-, faksaus- ja skannauskäyttö
Kirjanpito	Enintään 2 500 käyttäjätiliä (käyttäjätunnus) Enintään 500 yleistiliä (asiakas) Enintään 500 ryhmätiliä (osasto)
Ominaisuudet	Käyttöönotto ja käytöstä poisto web-käyttöliittymällä tai graafisella käyttöliittymällä työkaluissa, järjestelmänvalvoja voi hallita toimintoa web-käyttöliittymän välityksellä, tiedot voi viedä CSV-tiedostoon, käyttäjän on annettava tulostinajuriin XSA-tunnus tulostustyötä lähetettäessä, toiminto samanlainen kuin suojatussa tulostuksessa.

KÄYTÖNSEURANTA – verkkokäytönseuranta – muun valmistajan tuotteen käyttöönotto (valinnainen WorkCentre Pro:ssa)

Parannettu verkkokäytönseuranta ajantasaisilla tiedoilla WorkCentre Pro -järjestelmän käyttötavoista, kattava hallinta sekä yritystasoinen kopiointi-, tulostus-, skannaus- ja palvelinfaksin käyttöseuranta ja -raportointi. Lisäominaisuuksia saa Xerox Alliance Partner -ohjelman välityksellä. Lisätietoja saa osoitteesta www.xerox.com Tietoturvaparannukset ja lisätyt HTTPS-protokollan tuki mahdollistavat WorkCentre Pro -pyyntöjen tilivahvistuksen muun osapuolen palvelimelta. Tämä mahdollistaa aiempaa suuremmat käyttäjä- ja tilitietokannat.

TIETOTURVA - Katso lisätietoja erillisestä tietoturvaesitteestä.

Käyttöoikeuksien varmistus	Suojattu kirjautuminen käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttämällä Tuki: Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell IP/IPX-verkossa (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x) Vieraskirjautuminen tunnuslukua käyttämällä
Ominaisuudet	802.1x** HTTPS (SSL) SNMP V3 IPsec Käyttäjätunnistus Laitteen käyttösuoja salasanalla IP-suodatus Auditointiloki Salaus – WorkCentre Pron tulostuksen varastointi- ja skannaus postilaatikkoon -toimintoihin** Suojattu tulostus Faksin suojaus

**Ominaisuutta ei ole Common Criteria Security -lisäominaisuuden yhteydessä.

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – laitehallinnan tekniset tiedot

Tietoturva - Katso lisätietoja erillisestä tietoturvaesitteestä.

Lisäominaisuudet

Kiintolevyn ylikirjoitus

- Välitön, tilauksesta ja ajastettuna

Xerox Secure Access**

- Mahdollistaa WorkCentre / WorkCentre Pron kätevän ja turvallisen käytön työntekijä- tai opiskelijakortin pyyhkäisyllä (tukee HID-, Mifare-, Legic-, magneettiraitatarkkaisuja)
- Mahdollistaa kahden tekijän tunnistuksen PIN-koodin tai salasanan syötöllä WorkCentre / WorkCentre Pro -laitteen käyttöliittymässä
- Mahdollistaa korttipohjaisen seurantalostuksen, jossa käyttäjä voi hakea tulostustyönsä mistä tahansa Secure Access -järjestelmään lisätystä laitteesta.
- Kaikkia ominaisuuksia pääsee käyttämään kertakirjautumisella (kopiointi, faksaus, skannaus, sähköposti), ja sovellus täyttää sähköpostiviestien ja faksien "vastaanottaja"- ja "lähettäjä"-kentät valmiiksi.

Common Criteria -sertifioitu ohjelmistotaso

- Tarjoaa NIAP:n (National Information Assurance Partnership) sertifioiman ohjelmistotason. Tämä ohjelmistotaso ei sisällä kohteita, jotka on merkitty tässä asiakirjassa merkinnällä **

XEROXIN EIP-ALUSTA (EXTENDED INTEGRATION PLATFORM)

Xerox EIP on kehitysalusta, jonka avulla Xerox Alliance Partner -kumppanit ja järjestelmäintegraattorit voivat laatia ainutkertaisia sovelluksia, jotka näytetään WorkCentre Pro 232/238/245/255 -käyttöliittymässä. Xerox EIP on avoin standardialusta, jossa hyödynnetään alan standardikehitystyökaluja. Siten sovellukset ovat vaivattomia kehittää ja mukauttaa jokaiseen liiketoimintaympäristöön tai yksilöllistää jokaiselle käyttäjälle. Nämä sovellukset yksinkertaistavat laitteiden käyttöä ja nopeuttavat monitoimijärjestelmän käyttöä. Tämä puolestaan lisää tuottavuutta ja mahdollistaa järjestelmät, jotka sopeutuvat vaivattomasti yrityksen liiketoimintaprosesseihin.

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – laitteen tekniset tiedot

KUUKAUSITTAINEN KÄYTTÖMÄÄRÄ

232 – jopa 125 000 sivua

238 – jopa 150 000 sivua

245 – jopa 175 000 sivua

255 – jopa 200 000 sivua

PERUSRUNGOT*

CopyCentre ja WorkCentre valotustasolla, kahdella paperialustalla ja jalustalla (232/238/245 valinnainen)
CopyCentre, WorkCentre ja WorkCentre Pro DADH-ominaisuudella, kahdella paperialustalla ja jalustalla
CopyCentre, WorkCentre ja WorkCentre Pro DADH- ja HCF-ominaisuuksilla

Jatkuu

**Ominaisuutta ei ole Common Criteria Security -lisäominaisuuden yhteydessä.

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – laitteen tekniset tiedot

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET*

CopyCentre

Paperifaksi

- Yksi linja
- Kaksi linjaa

Limittävä luovutusalue

Office-perusviimeistelijä (vain 232/238/245)

Office-viimeistelijä

Professional-viimeistelijä

Nitoja

Rei'itin (Office-viimeistelijässä – lisätietoja on valinnaisissa luovutusominaisuuksissa)

256 Mt esilajittelumuistia (EPC)

Ulkoisen lisälaitteen liitäntä (FDI)

Xerox-kopioapuri

Päivityspakkaukset WorkCentre- tai WorkCentre Pro -laitteisiin

**WorkCentre – sama kuin
CopyCentre sekä:**

Paperifaksi lähiverkkofaksilla

- Yksi linja
- Kaksi linjaa

PostScript 3 -emulaatio/MAC Ethertalk

Ylikirjoitussuoja

Sähköposti LDAP-hakemistolla/Käyttöoikeuksien varmistus ja lisämuisti

SecureAccess

Common Criteria -sertifioitu ohjelmistotaso

**WorkCentre – sama kuin
CopyCentre sekä:**

Paperifaksi lähiverkkofaksilla

- Yksi linja
- Kaksi linjaa

Kiintolevyn ylikirjoitussuoja

USB 2.0 / (IEEE1284) -rinnakkaisporttio

FreeFlow Scan to PC Desktop SE ja Professional

Internet-faksi

Faksauksen/skannauksen/kirjanpidon käyttöönotto, Xerox Alliance Partner -ratkaisulla

SecureAccess

Common Criteria -sertifioitu ohjelmistotaso

*Ominaisuudet, kokoonpanot ja valinnaiset lisävarusteet voivat vaihdella maittain.

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – laitteen tekniset tiedot

VIRTA

220-240 voltin nimellisjännite, 50 Hz, 10 A

Huomaa: nitojaan tarvitaan erillinen 220V 1,2 A:n virtapiiri.

VIRRANKULUTUS ¹	232/238 CopyCentre	232/238 WorkCentre/WorkCentre	245/255 CopyCentre	245/255 WorkCentre/WorkCentre Pro
Käytössä	≤ 1080 wattia	≤ 1130 wattia	≤ 1180 wattia	≤ 1230 wattia
Valmiustilassa	≤ 220 wattia	≤ 260 wattia	≤ 240 wattia	≤ 290 wattia
Virransäästötilassa	≤ 90 wattia	≤ 120 wattia	≤ 100 wattia	≤ 125 wattia
Automaattinen virrankatkaisu/lepotila	≤ 5 wattia	< 9 wattia	≤ 5 wattia	< 9 wattia
Lämmitys kopiointiin	≤ 28 sekuntia	≤ 28 sekuntia	≤ 28 sekuntia	≤ 28 sekuntia
Valmis tulostamaan	Ei käytössä	≤ 130 sekuntia	Ei käytössä	≤ 130 sekuntia
Lämpenemisaika virransäästötilasta	≤ 20 sekuntia	≤ 20 sekuntia	≤ 20 sekuntia	≤ 20 sekuntia

YMPÄRISTÖ

Lämpötila 10 – 32 °C**Suhteellinen ilmankosteus** 10 – 85 %

MITAT JA PAINOT (CopyCentre)	Leveys	Syvyys	Korkeus ³	Paino ²
Kokoonpano limittävällä luovutusalustalla (OCT)	955 mm	650 mm	1 460 mm	Valotustaso/HCF/OCT 100 kg DADH/HCF/OCT 119 kg
Office-perusviimeistelijällä	1 214 mm	650 mm	1 460 mm	Valotustaso/HCF/BOF 123 kg DADH/HCF/BOF 142 kg
Office-viimeistelijällä	1 214 mm	650 mm	1 460 mm	Valotustaso/HCF/OF 128 kg DADH/HCF/OF 147 kg
Professional-viimeistelijällä	1 420 mm	650 mm	1 460 mm	Valotustaso/HCF/PF 176 kg DADH/HCF/PF 195 kg
MITAT JA PAINOT (WorkCentre / WorkCentre Pro)	Leveys	Syvyys	Korkeus ³	Paino ²
Kokoonpano limittävällä luovutusalustalla (OCT)	1 240 mm	830 mm	1 460 mm	DADH/HCF/OCT 126 kg
Office-perusviimeistelijällä	1 499 mm	830 mm	1 460 mm	DADH/HCF/BOF 149 kg
Office-viimeistelijällä	1 499 mm	830 mm	1 460 mm	DADH/HCF/OF 154 kg
Professional-viimeistelijällä	1 705 mm	830 mm	1 460 mm	DADH/HCF/PF 202 kg

¹ Office-viimeistelijällä² Painoissa ei ole mukana takapaneelia (1,72 kg) eikä hyllyä (1,36 kg).³ Korkeus, kun DADH on ylhäällä

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – laitteen tekniset tiedot

TILAVAATIMUKSET (kiinteä asennus)	Leveys	Syvyys	Korkeus
Kokoonpano limittävällä luovutusalustalla (OCT)	2 955 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro 2 650 mm 2 710 mm	1 981 mm
Office-perusviimeistelijällä	3 214 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro 2 650 mm 2 710 mm	1 981 mm
Office-viimeistelijällä	3 214 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro 2 650 mm 2 710 mm	1 981 mm
Professional-viimeistelijällä	3 420 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro 2 650 mm 2 710 mm	1 981 mm
TILAVAATIMUKSET (siirrettävä)	Leveys	Syvyys	Korkeus
Kokoonpano limittävällä luovutusalustalla	1 955 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro 1 650 mm 1 710 mm	1 981 mm
Office-perusviimeistelijällä	2 214 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro 1 650 mm 1 710 mm	1 981 mm
Office-viimeistelijällä	2 214 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro 1 650 mm 1 710 mm	1 981 mm
Professional-viimeistelijällä	2 420 mm	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro 1 650 mm 1 710 mm	1 981 mm
SERTIFIKAATIT			

FCC luokka A -yhteensopiva (Yhdysvallat), DOC luokka A -yhteensopiva (Kanada)
 89/336/ETY (Eurooppa)
 UL-luetteloitu (UL 1950, kolmas painos)
 CB-sertifioitu (IEC 60950/EN 60950)
 73/23/ETY (Eurooppa) 9
 5/5/ETY (Eurooppa)
 Energy Star

TULOSTUSTARVIKKEET	Kuvaus	Tilausnumero	Kpl /pakkaus	Arvioitu riittäisyys
	Värikasetti	6R01046	2	30 000 6 %:n peitolla
	Hukkaväripullo (toimitetaan jokaisessa värikasettipakkauksessa)		1	100 000
	Niittikasetti/-pakkaus (Office-perusviimeistelijään)	108R00682 / 108R00535	1 3	3 000 niittiä/kasetti 3 000 niittiä/kasetti (9 000 niittiä)
	Niittikasetti (Office-viimeistelijään)	108R00493	3	5 000 niittiä/kasetti (15 000 niittiä)
	Niittikasetti (vihkotaittajan satulanidontaan)	8R12897	8 (4 x 2)	2 000 niittiä/kasetti (16 000 niittiä)
	Niittikasetti (manuaalinitoiaan)			
	• Kokonainen kasetti	8R12964	1	5 000 niittiä/kasetti
	• Täyttökasetti	8R12941	3	5 000 niittiä/kasetti (15 000 niittiä)

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – laitteen tekniset tiedot

SMart-pakkaukset	Kuvaus	Tilausnumero	Kpl /pakkaus	Arvioitu riittäisyys
	Kiinnitysyksikkö (otsonisuodattimella)	109R00751	1	350 000
	Kopioyksikkö - mittarilla (232/238)	113R00608	1	200 000
	Kopioyksikkö - mittarilla (245/255)	113R00672	1	400 000
	Kopioyksikkö - myyttävä (232/238)	113R00607	1	200 000
	Kopioyksikkö - myyty (245/255)	113R00673	1	400 000
	Asiakirjan käsittelylaitteen syöttörullat	113R00686	1	150 000 syöttöä

