

Gedetailleerde specificaties



WorkCentre 5632 met dubbelzijdige automatische originelendoorvoer, dubbele hogecapaciteitslade en optionele opvangbak met gestaffelde uitleg



WorkCentre 5638 met dubbelzijdige automatische originelendoorvoer, dubbele hogecapaciteitslade en Basis Office Finisher



WorkCentre 5645 met dubbelzijdige automatische originelendoorvoer, dubbele hogecapaciteitslade en Office Finisher



WorkCentre 5655 met dubbelzijdige automatische originelendoorvoer, dubbele hogecapaciteitslade, hogecapaciteitslade en High Volume Finisher

	WorkCentre 5632/5638	WorkCentre 5645/5655
UITVOERSNELHEID – printen en kopiëren		
	Tot 32 en 38 apm (afbeeldingen per minuut) A4/210 x 297 mm	Tot 45 en 55 apm (afbeeldingen per minuut) A4/210 x 297 mm
	Tot 22 apm A3/297 x 420 mm	Tot 31 apm A3/297 x 420 mm
EERSTE KOPIE BINNEN (FCOT) – A4, van glasplaat tot opvangbak met gestaffelde uitleg		
	Binnen 4,6 seconden	Binnen 3,4 seconden

Kopieerspecificaties	
KOPIËREN	
Documentscanner	Glasplaat (beschikbaar op het WorkCentre 5632) of dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD) als optie (standaard op het WorkCentre 5638/5645/5655). Scant afmetingen tot A3/297 x 420 mm SEF
Zijden (invoer:uitvoer)	1:1, 1:2, 2:2 en 2:1
Aantal	1 tot 9.999
Resolutie	600 x 600 x 8 bit dpi invoer / 4800 x 600 dpi geïnterpoleerde uitvoer
Multitasking*	Functie voor onbeperkt vooruit programmeren die consistent is met de configuratie (kopiëren, printen, scannen en faxen)
Geheugen voor gesorteerd kopiëren (EPC)	128 MB – Copier (uitbreidbaar tot 512 MB) 384 MB – Copier/printer (uitbreidbaar tot 512 MB)

Vervolgd
* EPC-geheugen van minimaal 256 MB vereist

Kopieerspecificaties

Kopiëren (Vervolg)

Basiskopieermogelijkheden/- Standaardvoorzieningen**Opties**

Sorteren
 Automatisch dubbelzijdig printen
 Automatische verkleining/vergroting tot passend maken op gekozen papierformaat
 Automatische papierselectie
 Automatisch wisselen van papierlade

Opties

Perforeren
 Nieten
 Boekjes maken

Kopieermogelijkheden voor originelen

Beeldkwaliteit

- Selecteren van type origineel: normaal, tekst, halftoon, foto
- Selecteren van uitvoerkwaliteit: lichter/donkerder, achtergrondonderdrukking, contrast, scherpte of rasteren

 Boeken kopiëren/ingebonden kopiëren
 Wissen van randen (met optie voor printen tot de rand)
 Originelen van verschillende afmetingen
 Beeld verschuiven (met optie voor automatisch centreren)

Kopieermogelijkheden voor printen

ID-kaart kopiëren
 Boekjes maken
 Tussenvoeg- en tabbladen kopiëren
 Omslagbladen (alleen voorkant, voor- en achterkant, alleen achterkant; blanco of bedrukt)
 Opdracht opbouwen: (hiermee kunt u programmeren op paginaniveau en tabbladen kopiëren. Ook kunt u naarmate de opdracht wordt opgebouwd elk gedeelte controleren of het laatste gedeelte verwijderen)
 Annotaties en Bates Stamping
 Multi-up (tot zes kolommen bij zes rijen)
 Afbeelding omdraaien (negatief of spiegelen)
 Voorbeeldset en taken opslaan (geprogrammeerde taken opslaan en oproepen)
 Transparanten (inclusief tussenbladen – blanco of bedrukt)
 Zwaar papier (geen oneffen karton)

Overige kopieer-/machinemogelijkheden

Taak onderbreken (de huidige taak wordt onderbroken)
 Help (intuïtieve tekst en grafische beschrijvingen)
 Interne Auditron (kopiëren)
 Talen (voor de gebruikersinterface kunt u kiezen uit 21 talen – Amerikaans-Engels, internationaal Engels, Internationaal Frans, Italiaans, Duits, internationaal Spaans, Catalaans, Nederlands, Portugees, Braziliaans [Latijns-Portugees], Zweeds, Noors, Deens, Fins, Turks, Grieks, Russisch, Tsjechisch, Pools, Hongaars of Roemeens)*

Verkleinen/vergroten

Variabele zoom van 25% tot 400% in stappen van 1%
 Zes door de gebruiker in te stellen percentages (25%, 64%, 78%, 129%, 154% en 200%)

Foreign Device Interface (FDI) (optioneel)

Interface voor toegangsbeheerapparatuur van Third Parties, muntautomaten, kaartlezers
 Ondersteunt een reeks vendingmachines, leverbaar via Xerox CAS (Custom Application Service)

USB-poort

PC-interface voor het uploaden/downloaden van interne auditrongegevens en Xerox Copier Assistant
 Klantmachinebeheer/software-upgrade

Vervolg

*Aantal en keuze talen verschillen per land.

Kopieerspecificaties

Kopiëren (Vervolg)

Toegangsoptie (alleen VK) Xerox Copier Assistant (XCA) software biedt toegang via een PC in plaats van het aanraakscherm van de gebruikersinterface. Op een via de USB-poort aangesloten PC van de klant verzorgt deze software tekst-naar-spraak, schermuitvergroting en toegang tot de standaard en geavanceerde kopieerfuncties vanaf het PC-toetsenbord.

MEDIADOORVOER – dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD) (optie op 5632-configuraties)

Capaciteit* WorkCentre 5632/5638: 75 vel
WorkCentre 5645/5655: 100 vel

Snelheid Tot 60 apm (afbeeldingen per minuut) enkelzijdig / tot 28 apm dubbelzijdig, A4/210 x 297 mm LEF (long edge feed = invoer lange zijde)

Automatisch herkende papierformaten A5/148 x 210 mm LEF (long edge feed = invoer lange zijde) of SEF (short edge feed = invoer korte zijde)
A4/210 x 297 mm (LEF of SEF)
216 x 356 mm SEF
A3/297 x 420 mm SEF

Gewichten 50 tot 120 gram

MEDIADOORVOER – Twee papierladen aan voorzijde

Capaciteit* 500 vel elk

Formaten Instelbaar van A5 (148 x 210 mm) tot A3 (297 x 420 mm)

Gewichten 60 tot 200 gram

Papiersoorten Papier met briefhoofd
Voorbedrukte formulieren
Gewoon papier
Geperforeerd papier
Zwaar papier
Gerecycled
Tabbladen
Bankpostpapier
Enveloppen
Aangepaste instellingen (maximaal 7)

Opties Enveloppenladekit voor lade 2 (capaciteit 50 enveloppen)

MEDIADOORVOER – handmatige invoer

Capaciteit* 100 vel

Formaten Instelbaar van 105 x 148 mm tot A3/297 x 420 mm

Gewichten 60 tot 216 gram

*De papiercapaciteit is gebaseerd op papier van 75 gram; de capaciteit varieert bij gebruik van lichter of zwaarder materiaal.

Kopieerspecificaties

MEDIADOORVOER – handmatige invoer (vervolg)

Papiersorten	Papier met briefhoofd Voorbedrukte formulieren Gewoon papier Geperforeerd papier Zwaar papier Gerecycled Etiketten Transparanten Tabbladen Bankpostpapier Enveloppen Aangepaste instellingen (maximaal 7)
---------------------	--

MEDIADOORVOER – dubbele hogecapaciteitslade (optioneel op WorkCentre 5632, 5638, 5645; standaard op 5655) (Tandemlade)

Capaciteit*	Twee laden: 1.600 en 2.000 vel
--------------------	--------------------------------

Formaten	A4 (210 x 297 mm) LEF
-----------------	-----------------------

Gewichten	60 tot 200 gram
------------------	-----------------

MEDIADOORVOER – Hogecapaciteitslade (HCF) (optioneel)

Capaciteit*	4.000 vel
--------------------	-----------

Formaten	A4 (210 x 297 mm) LEF Optionele A4 Short-Edge Kit – 210 x 297 mm SEF met capaciteit van 2.000 vel Optionele A3 Short-Edge Kit – 297 x 420 mm SEF met capaciteit van 2.000 vel
-----------------	---

Gewichten	60 tot 216 gram
------------------	-----------------

MEDIADOORVOER – Totale capaciteit

Totale capaciteit machine*	8.700 vel (met lade voor handinvoer, twee papierladen aan voorzijde, dubbele hogecapaciteitslade en hogecapaciteitslade) (HCF)
-----------------------------------	--

UITVOEROPTIE – Opgangbak met gestaffelde uitleg

Capaciteit*	300 vel
--------------------	---------

Formaten	A6 (105 x 148 mm) tot A3 (297 x 420 mm)
-----------------	---

Gewichten	60 tot 216 gram
------------------	-----------------

UITVOEROPTIE – Basis Office Finisher (alleen voor 5632, 5638 en 5645)

Capaciteit*	Topopvang – 250 vel Opgangbak met gestaffelde uitleg – 1.000 vel
--------------------	---

Formaten	A6 (105 x 148 mm) tot A3 (297 x 420 mm)
-----------------	---

Gewichten	60 tot 216 gram
------------------	-----------------

Nieten*	30 vel Eén positie (rechterbovenhoek)
----------------	--

*De papiercapaciteit is gebaseerd op papier van 75 gram; de capaciteit varieert bij gebruik van lichter of zwaarder materiaal.

Kopieerspecificaties

UITVOEROPTIE – Office Finisher

Capaciteit*	Topopvang – 250 vel Opvangbak met gestaffelde uitleg – 2.000 vel
Formaten	A6 (105 x 148 mm) tot A3 (297 x 420 mm)
Gewichten	60 tot 216 gram
Nieten*	50 vel Enkel (elke gewenste hoek) en dubbel
Perforeren (optioneel)	2-gaats perforeren 4-gaats perforeren 4-gaats perforeren (Zweeds)

UITVOEROPTIE – Professional Finisher (alleen voor 5632, 5638 en 5645)

Capaciteit*	Topopvang – 250 vel Opvangbak met gestaffelde uitleg – 1.500 vel
Formaten	A6 (105 x 148 mm) tot A3 (297 x 420 mm)
Gewichten	60 tot 216 gram
Nieten*	50 vel Enkel (elke gewenste hoek), dubbel, voor, achter, SEF en 4 posities
Perforeren (standaard)	2-gaats perforeren
Perforeren (optioneel)	4-gaats perforeren 4-gaats perforeren (Zweeds)
Booklet Maker	<p>Capaciteit*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ladestop naar boven: 30 boekjes (1-15 vel per boekje) • Ladestop naar beneden: onbeperkt <hr/> <p>Formaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • A4/210 x 297 mm • 216 x 356 mm • A3/297 x 420 mm <hr/> <p>Gewichten</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 tot 216 gram <hr/> <p>Nieten*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zadelsteek (boekje van 2-15 vel / 8-60 pagina's) <hr/> <p>Vouwen</p> <ul style="list-style-type: none"> • V-vouwen (1-15 vel/ongeniet)

*De papiercapaciteit is gebaseerd op papier van 75 gram; de capaciteit varieert bij gebruik van lichter of zwaarder materiaal.

Kopieerspecificaties

UITVOEROPTIE – optionele High Volume Finisher (alleen op 5655)

Capaciteit*	Topopvang – 250 vel Opvangbak met gestaffelde uitleg — 3.000 vel
Formaten	A6 (105 x 148 mm) tot A3 (297 x 420 mm)
Gewichten	60 tot 216 gram
Nieten*	100 vel Enkel (elke gewenste hoek), dubbel, voor, achter, SEF en 4 posities
Perforeren (optioneel)	Optie 1 – 2-gaats perforeren Optie 2 – 4-gaats perforeren Optie 3 – 4-gaats perforeren (Zweeds)

UITVOEROPTIE – optionele High Volume Finisher met Booklet Maker (alleen op 5655)

Optionele High Volume Finisher met Booklet Maker	Capaciteit*	<ul style="list-style-type: none"> • Topopvang – 250 vel • Opvangbak met gestaffelde uitleg — 3.000 vel
	Formaten	<ul style="list-style-type: none"> • A6 (105 x 148 mm) tot A3 (297 x 420 mm)
	Gewichten	<ul style="list-style-type: none"> • 60 tot 216 gram
	Nieten*	<ul style="list-style-type: none"> • 100 vel • Eén positie (willekeurige hoek), dubbel, voor, achter, SEF en 4 posities
	Perforeren (optioneel)	<ul style="list-style-type: none"> • Optie 1 – 2-gaats perforeren • Optie 2 – 4-gaats perforeren • Optie 3 – 4-gaats perforeren (Zweeds)
Booklet Maker	Capaciteit*	<ul style="list-style-type: none"> • Ladestop naar boven: 30 boekjes (1-15 vel per boekje) • Ladestop naar beneden: onbeperkt
	Formaten	<ul style="list-style-type: none"> • A4/210 x 297 mm • 216 x 356 mm • A3/297 x 420 mm
	Gewichten	<ul style="list-style-type: none"> • 60 tot 216 gram
	Nieten*	<ul style="list-style-type: none"> • Zadelsteek (boekje van 2-15 vel / 8-60 pagina's)
	Vouwen	<ul style="list-style-type: none"> • V-vouwen (1-15 vel/ongeniet)

*De papiercapaciteit is gebaseerd op papier van 75 gram; de capaciteit varieert bij gebruik van lichter of zwaarder materiaal.

Kopieerspecificaties

UITVOEROPTIE – optioneel Z-vouwen/C-vouwen met HVF met Booklet Maker

Eenheid voor Z-vouwen/C-vouwen	Capaciteit* <ul style="list-style-type: none"> • 50 vel of onbeperkte capaciteit met ladestop naar beneden
	Formaten <ul style="list-style-type: none"> • A4/210 x 297 mm
	Gewichten <ul style="list-style-type: none"> • 60 tot 216 gram

UITVOEROPTIE – Post Process Inserter (optioneel met HVF en HVF met Booklet Maker)

Post Process Inserter (optioneel met HVF met Booklet Maker)	Capaciteit* <ul style="list-style-type: none"> • 250 vel • Ladestop naar beneden: onbeperkt
	Formaten <ul style="list-style-type: none"> • A4/210 x 297 mm • 216 x 356 mm • A3/297 x 420 mm
	Gewichten <ul style="list-style-type: none"> • 60 tot 216 gram

UITVOEROPTIE – Losse nieteenheid (optioneel)

Capaciteit*	50 vel
--------------------	--------

Printerspecificaties

NETWERKPRINTEN – SMart-controller (tegelijktijd rippen, ontvangen, voorprogrammeren, wachtrijen verwerken en verzenden)

Processor	dedicated 1,4 GHz AMD Duron
Geheugen (ESS)	256 MB
Systeemschijf	Gedeelde harde schijf van 80 GB
Printertaal (PDL) automatisch wisselen	<ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e • PostScript 3 emulatie • TIFF (6.0 oude JPEG en nieuwe JPEG) • TIFF Fax Extended (TIFF - FX) • PDF • LCDS, SCS, XES en IPDS via omvorming door Third Parties

NETWERKPRINTEN – Resolutie (printen via CentreWare-software)

PostScript emulatie: 600 x 600 dpi en 1200 x 1200 dpi (tot 256 grijstinten)
 PCL: 600 x 600 dpi
 Ondersteunt overschakelen naar PCL en PS binnen een taak

*De papiercapaciteit is gebaseerd op papier van 75 gram; de capaciteit varieert bij gebruik van lichter of zwaarder materiaal.

Printerspecificaties

NETWERKPRINTEN – Printfuncties

Bidirectionele printdrivers
 Embedded webserver voor bediening/controle/instelling op afstand
 Controle van taken op de machine en vanaf het PC-bureaublad

Tot de geavanceerde functies behoren:

Speciaal lettertype
 Banner vellen
 Afbeelding draaien
 Gestaffelde uitleg

NETWERKPRINTEN – Printdriveropties

Papieruitvoer

Soort taak

- Beveiligd, voorbeeld, uitstellen
- LAN Fax - met faxoptie
- Save and Save & Print

 Papierselectie op eigenschap (inclusief scheidingsvellen tussen transparanten)
 Dubbelzijdig
 Afwerking

- Niet op meerdere posities
- Perforeren (indien ingesteld)
- Boekjes maken
- Aanpassen aan nieuw papierformaat
- Zadelsteek met Professional Finisher (5632/5638/5645) en High Volume Finisher met Booklet Maker (5655)

 Selectie uitvoerlade
 Driverinstellingen opslaan en oproepen

Speciale pagina's

Programmeren van uitzonderingspagina's (voorbladen, scheidingsvellen/tabbladen, uitzonderingspagina's)

Opties voor afbeeldingen

Licht/donker
 Tonerbesparing
 Resolutieopties (600 x 600 en 1200 x 1200 dpi)
 Verkleinen/vergroten
 Marges (printen tot aan de randen)
 Afbeelding omdraaien (negatief of spiegelen)

Layout/watermerk

N-up (16)/Multi-up
 Layout boekje/afwerking
 Aanpassen aan nieuw papierformaat
 Richting afbeelding
 Watermerkopties

Printerspecificaties

AFDRUKPROTOCOLLEN EN NETWERKEN

Hardware	Ethernet 10/100BaseT, 10BaseT, 10Base2 (IEEE802.5), Token ring – via Third Party adapter, Wireless Ethernet (IEEE802.11a/b/g), USB 2.0 / (IEEE1284) Parallel Port Kit (Copier/printer/scanner-optie)		
Besturingssystemen	Microsoft Windows 2000, XP, Windows Server XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6 <ul style="list-style-type: none"> • Mac OS 8.x, 9.x, OS 10.3 • Solaris 2.8, 2.9, 2.10 • HPUX 11.0 • IBM AIX 4.3.3 • Linux Fedora Core 1 (Intel) • Linux YellowDog 3.0 		
Netwerkprotocollen	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IPv4/IPv6, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX en Net BEUI, IPPS • AppleTalk/EtherTalk 		
Administratieveprotocollen	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, Bonjour, DDNS, SLP v2, SSDP, HTTP/S, RARP, LDAP, SMTP, POP3		
Beveiligingsprotocollen/-Voorzieningen	Protocollen <ul style="list-style-type: none"> • HTTPS • IPsec • 802.1x • SNMPv3 	Voorzieningen <ul style="list-style-type: none"> • IP filteren • Onbeperkt beveiligd printen • Auditlog • Image Overwrite • Data Encryption 	
Lettertypen	PCL: 80 schaalbare fonts, lineprinter fonts en bitmap fonts (true type fonts) PostScript 3: 136 standaard PostScript-fonts (true type fonts/fonts verzenden als/vervangingstabel) Fontbeheerprogramma voor het downloaden van extra fonts (beschikbaar voor Windows en Mac)		
Printdrivers	Omgeving	PCL6/5e	PostScript 3
	Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2003 64 Bit, Windows Vista/ Vista 64 Bit, Windows Walk-up (PS), Microsoft Certified	Xerox aangepaste grafische gebruikersinterface Bidirectionele functies <ul style="list-style-type: none"> • Taak-, papier- en tonerstatus • Melding van taakstatus • Just in time Bi-Di • Automatisch invullen van IP-adres • Taken verwijderen 	Xerox aangepaste grafische gebruikersinterface Bidirectionele functies <ul style="list-style-type: none"> • Taak-, papier- en tonerstatus • Melding van taakstatus • Just in time Bi-Di • Automatisch invullen van IP-adres • Taken verwijderen
	Macintosh System 8.x – 10.2	n.v.t.	Generieke PPD
	Macintosh System 10.3 en hoger	n.v.t.	Xerox aangepaste grafische gebruikersinterface Bidirectionele functies <ul style="list-style-type: none"> • Toner-, fuser- en Xerographic modulestatus
Tools voor verzenden van afdrukken	Omgeving	PCL PostScript 3	
	Solaris 2.8, 2.9, 2.10; HPUX 11.0; IBM AIX 4.3.3; Linux Fedora Core 1 (Intel); Linux YellowDog 3.0	Alleen verzendtool	Verzendtool met volledige functieset (omvat beheer, GUI/TTY-printerdriver en software-installatie)
	TIFF/PDF: ondersteund in Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, Windows Server 2003	Verzendtool voor alle TIFF of PDF-bestanden	n.v.t.

Printerspecificaties

MACHINEBEHEER

Ondersteuning voor beheer	SNMP versie 1, SNMP versie 2c en SNMP versie 3 MIB-toegang (IETF-MIBII RFC 1213), hostbronnen MIB RFC 2790, Printer MIB RFC v.2
Xerox CentreWare Internet Services	Voor eenvoudige instelling van configuratieopties en machinebeheer op afstand
Xerox CentreWare Web	Een op het web gebaseerde serverapplicatie voor netwerkbeheerders die het beheer van de machine vanaf elk werkstation toestaat door middel van webbrowsersoftware, ongeacht of de computer onder Windows, Unix of een ander besturingssysteem draait. Werkt met elke via SNMP-beheerde printer, ongeacht de fabrikant. Biedt hulp bij het detecteren en installeren van machines, controles, probleemoplossing, upgrades van machines, plus basiscontrole en beheer van activa. Vereist Windows XP of 2000 (Professional of Advanced Server) Windows 2003 en Internet Explorer 6.0 of hoger
Novell NDPS/NEPS (gateway voor WorkCentre)	Server gateway applicatie: gecentraliseerde beheertool
Xerox CentreWare voor Unicenter TNG	Voegt extra identificatie toe aan de algemene detectie uitgevoerd door Unicenter TNG en de mogelijkheid om het WorkCentre weer te geven onder een Unicenter TNG Business Process View
Xerox CentreWare voor Tivoli NetView	Voor de identificatie van Xerox N-Series-printers en multifunctionele WorkCentre-systemen in de algemene detectie uitgevoerd door Tivoli NetView
Xerox CentreWare voor HP OpenView	Voor de identificatie van printers uit de Xerox N-series en multifunctionele WorkCentre-systemen in de algemene detectie uitgevoerd door HP OpenView
Xerox Barcode Pro PS (optioneel) Leverbaar via www.font.net	Verstuurt traps en updates van berichten naar de alarmbrowser van OpenView en biedt de mogelijkheid om CentreWare Internet Services voor machinebeheer direct vanuit OpenView te openen Intelligent PostScript printen op Xerox multifunctionele systemen door de Xerox software en de fonts voor streepjescodes op te slaan op de harde schijf in de printer. Met deze oplossing kunt u streepjescodes printen vanaf elke toepassing (SAP R/3-client of mainframe) die geschikt is voor PostScript printen. Berekent automatisch de checksum, zet start-, stop- en middencodes in de datastring, comprimeert en codeert die string en roteert de streepjescode tussen 90 en 270 graden.
Xerox Device Types voor SAP R/3 Environment zijn beschikbaar op www.xerofficesapsolutions.com	Vereenvoudigt printen in SAP R/3-omgevingen door gebruikers van SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x, ERP-toepassingen te voorzien van verbeterde printfuncties voor WorkCentre (PostScript en PCL): <ul style="list-style-type: none"> • Enkelzijdig of dubbelzijdig printen • Afwerking biedt mogelijkheid tot enkel of dubbel nieten • Papier gebruiken uit elke willekeurige lade • Aantal exemplaren – de mogelijkheid meerdere exemplaren te printen • Papiersoort en -kleur – de mogelijkheid verschillende papiersoorten en kleuren te selecteren, bijvoorbeeld transparant, rood enzovoort. • Beveiligd printen dankzij PIN ID-functie op het WorkCentre • Netwerkadministratie – de mogelijkheid tot toevoegen van gebruikers-ID's voor Job Based Accounting aan SAP-printopdrachten • Printerbanner – de mogelijkheid om printer banners sheets in- of uit te schakelen • Streepjescodes printen – Xerox standaard Device Types zijn beschikbaar op www.xerofficesapsolutions.com Ondersteunt intelligent printen van streepjescodes met Xerox Barcode Pro PS. Barcode Pro PS is leverbaar via www.font.net
Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optioneel) Leverbaar via www.font.net	Biedt ingebouwde procesintelligentie voor het printen van streepjescodes op elke correct geconfigureerde PostScript-printer op SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x en alleen binnen Latin-1 (ISO8859-1) SAP-systeemcodepagina's. Te gebruiken met Xerox PostScript Device Types voor SAP R/3 Environment en Xerox Font Center Barcode fonts. Dit hulpprogramma automatiseert het berekenen van de checksum, het plaatsen van start/stop-bits, het coderen van de datastring en de datacompressie.

Printerspecificaties

CENTREWARE INTERNET SERVICES – in het systeem geïntegreerde webpagina

Status machine	Ingebouwde webserver in SMart Controller <ul style="list-style-type: none"> • Status en inhoud van lade • Status verbruiksmateriaal • Waarschuwingen
Weergave taakprintwachtrij	Compleet taak- en wachtrijbeheer
Verzenden van opdrachten	Printklare bestanden PS, PCL (TIFF, PDF alleen met copier/printer) Selectie uitvoerfunctie (dubbelzijdig, nieten, vouwen, perforeren, papier selecteren) Leveringsopties (direct, proef, uitgesteld en beveiligd)
Machineadministratie	Voor eenvoudige, externe instelling van configuratieopties alsmede machinebeheer
Beheer van scansjablonen	Er kunnen 250 sjablonen worden gemaakt Maak machinespecifieke CentreWare-scansjablonen Selecteer opties voor bevestigingsbladen Deel scansjablonen via het klonen van machines
Browsers	Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x
Ondersteuning	Online ondersteuning beschikbaar via webpagina

Scanspecificaties

SCANNEN

Multitasking	Scannen terwijl het systeem print, kopieert of scans of faxopdrachten naar het netwerk verstuurt
Invoersnelheid	Scannen tot 60 apm – A4/210 x 297 mm LEF bij alle resoluties
Resoluties	<p><i>DPI-opties</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi <p><i>Voorinstellingen voor scannen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Archiveringsrecord (normale kwaliteit - kleinste bestand) – 100 x 100 • Voor delen en printen (normale kwaliteit - klein bestand) – 200 x 200 • Voor printen met hoge kwaliteit (hoge kwaliteit - groot bestand) – 300 x 300 • Voor OCR (hoge kwaliteit - groot bestand) – 300 x 300 • Eenvoudig scannen (normale kwaliteit - klein bestand) – 200 x 200 <p><i>Kwaliteit/bestands grootte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Normale kwaliteit (klein bestand) • Hogere kwaliteit (groot bestand) • Hoogste kwaliteit (grootste bestand)
Maximaal scanoppervlak	A3/297 x 420 mm

Scanspecificaties

SCANNEN (vervolg)

Bestandstypen	TIFF 6.0 met G3 MH-, G4 MMR-, MRC- of JPEG-compressie (één pagina of meerdere pagina's) PDF (alleen afbeelding met G3 MH-, G4 MMR-, JPEG- of JBIG2-compressie), PDF/A, XPS PDF met selecteerbare tekst, PDF/A, XPS Linearized PDF
SCANNEN NAAR E-MAIL (alleen beschikbaar voor copier/printer/scanner)	
Mogelijkheden	Scannen naar e-mail (handmatige adresinvoer of via adressenbestand in Exchange/Notes/LDAP), zoeken naar adressen (intern of algemeen adresboek – tot 128 geadresseerden)
Netwerkprotocol	SMTP MIME-gecodeerd
Scanvoorzieningen	E-mailhandtekeningen (6 regels van elk maximaal 128 tekens), e-mailtekst (door de gebruiker te configureren), CWIS-bevestigingsopties voor e-mail
NETWERKSCANNEN (alleen beschikbaar voor copier/printer/scanner)	
Mogelijkheden	<ul style="list-style-type: none"> • Maakt het mogelijk dat machinespecifieke scanworkflows (bestemmingssjablonen) gemakkelijk via de CentreWare Internet Services kunnen worden gemaakt en bewerkt • Scannen naar Home toont één sjabloon en na verificatie wordt het pad van de gebruiker ingevuld • Scannen naar bestand • Scannen naar netwerkserver/-directory • Scannen naar mailbox** • Scannen naar Windows XP-client via Windows Image Acquisition (WIA) of TWAIN-driver, die kan worden gedownload vanaf www.xerox.com
Netwerkprotocol	Novell (NCP via IPX/SPX) FTP Microsoft SMB via TCP/IP HTTP/HTTPS
Documentbeheervelden (metadata)	<p>Functies alleen beschikbaar in netwerkscan-naar-bestandsjablonen:</p> <p>1-6 door de gebruiker programmeerbare metadata per netwerkscan-naar-bestandsjabloon en een onbeperkt aantal velden binnen de sjabloon</p> <p>- Metadatavelden bestaan uit veldnaam, standaardwaarde en overige configuraties en worden al dan niet in de gebruikersinterface weergegeven</p> <p>Aangepaste velden worden weergegeven op gebruikersinterface</p> <p>Variabele gegevens ingevoerd met virtueel toetsenbord op machine Scansjablonen delen in WorkCentre via klonen</p>
Beheer van scansjablonen	Scansjabloonbeheer (250 sjablonen) bij CentreWare Internet Services Selecteer opties voor bevestigingsbladen
Scanvoorzieningen	Taak opbouwen voor het scannen naar een bestand (speciale programmering voor verschillende pagina's in één document – bruikbaar voor inlegvellen, gemengde invoer vanaf glasplaat en originelendoorvoer), dubbelzijdig scannen, automatische detectie van de grootte van het document, originelen van verschillende afmetingen scannen, scannen tot de rand.

Vervolgd

**Functies, configuraties en opties kunnen per land verschillen.

Scanspecificaties

NETWERKSCANNEN - SOFTWAREOPLOSSINGEN

Scan to PC Desktop Workgroup Edition SE V 8.0 (optioneel)	Een desktopoplossing met tools voor grafische documenten, archivering, bewerking en organisatie ScanSoft PaperPort SE 10 – software voor het bekijken van afbeeldingen en het beheren van bestanden ScanSoft OmniPage SE 4.0 – desktop-/clientinstallatie – software voor OCR en het converteren van bestanden Image Retriever - de mogelijkheid gescande afbeeldingen volledig automatisch op te halen uit WorkCentre en over te dragen naar afzonderlijke desktops
Scan to PC Desktop Workgroup Edition Professional V 8.0 (optioneel)	Een desktopoplossing met geavanceerde tools voor grafische documenten, archivering, bewerking en organisatie. ScanSoft PaperPort Professional 10 software voor het bekijken van afbeeldingen en het beheren van bestanden <ul style="list-style-type: none"> • Volledige PDF-functionaliteit • Beveiligde PDF-workflow van alle scanapplicaties ScanSoft OmniPage Pro 15 Office (voor desktop-/clientinstallatie) Professionele OCR-software voor het digitaal archiveren en converteren van bestanden Image Retriever – biedt volledig geautomatiseerd opvragen van gescande documenten, direct vanaf een Xerox WorkCentre met scanfuncties naar afzonderlijke desktops. Biedt ook de mogelijkheid tot ophalen van e-mail uit een mailbox
SMARTsend* (optioneel)	Op server gebaseerde documentrouteringssoftware die meerdere multifunctionele systemen ondersteunt die geschikt zijn voor scannen Mogelijkheid tot omzetting, distributie en routing van gescande documenten Workflow maken via het maken van op een webbrowser gebaseerde taken (bestemmingen, machines, documenteigenschappen – 20 bestandstypen, waaronder PDF met selecteerbare tekst, workflow-instellingen, workflow-overzicht) <ul style="list-style-type: none"> • Scannen naar bestandsbestemmingen: e-mail, Microsoft NetWare-map, netwerkmap, FTP, Microsoft Exchange 2000-webmappen, web-URL, printers op afstand • Scan to Document Repository Destinations: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird DNS, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven Work Site Workflow initiëren via scaninterface van machine (sjabloonselectie op UI machine) Metadata informatie toevoegen
SMARTsend* Professional (optioneel)	Alles als in Free Flow SMARTsend, plus: <ul style="list-style-type: none"> • Workflow initiëren via Paperware (voorbladen scannen) • Servergebaseerde OCR (Optical Character Recognition) • PDF met selecteerbare tekst • Scannen naar Internetfaxbestand • Gepatenteerde TrueMatch zoektechnologie

*Functie is geen deel van de optie Common Criteria Security.

Faxspecificaties

FAXOPTIES –Walk-up optie (opties voor 1 of 2 lijnen)

Compatibiliteit	ITU (CCITT) groep 3	
Geheugen	Minimaal 32 MB (1 lijn) 256 MB (2 lijnen)	
Snelheid/modem(s)	1 of 2 V.34-modems: 33.600 bps. Transmissietijd minder dan 4 seconden per pagina, ISDN via Third Party adapter	
Compressie/snelheid	MH/MR/MMR/JBIG/G3/Super G3	
Uitgaande fax mogelijkheden	Kwaliteit/resolutie <ul style="list-style-type: none"> • Type origineel: normaal, tekst, halftoon, foto, lichter/donkerder, achtergrondonderdrukking • Fax - van glasplaat, verschillende formaten of ingebonden boeken Automatisch verzenden (maximaal 5) Audio Line-monitor Verzendopties (rapport/koptekst) Grote documenten verkleinen/opsplitsen Omslagblad Uitgestelde verzending Opdracht opbouwen (maximaal 1000 afbeeldingen) Polling	
Inkomende fax mogelijkheden	Enkelzijdig of dubbelzijdig printen Geniet of ongeniet, perforeren Printmode voor ontvangst - handmatig (grootte, marge, papier, koptekst)/automatisch Automatische beantwoording uitstellen Beveiligd ontvangen Onderdrukking van junk-faxen	
Faxrapporten	Activiteit Adresboek van faxnummers Groepsadresboek Opties Opdrachten die in behandeling zijn	
Faxmailboxen	Maximaal 100 met wachtwoordbeveiliging Mailboxes op afstand pollen (maximaal 255) met wachtwoordbeveiliging	
Functies voor automatisch kiezen	Snelkiezen <ul style="list-style-type: none"> • 200 (optie met 1 lijn) • 1.000 (optie met 2 lijnen) Groepskiezen <ul style="list-style-type: none"> • Tot 100 groepen met maximaal 200 ontvangers per groep (optie met 1 lijn) • Tot 200 groepen met maximaal 400 ontvangers per groep (optie met 2 lijnen) Automatisch herkiezen <ul style="list-style-type: none"> • Maximaal 14 pogingen • Interval van maximaal 25 minuten • Batchverzending (tot de maximale geheugencapaciteit) 	
Resoluties	200 x 100 dpi (standaard) 200 x 200 dpi (fijn) 300 x 300 dpi 200 x 400 dpi	400 x 400 dpi 400 x 600 dpi 600 x 600 dpi (superfijn)

Faxspecificaties

FAXOPTIES – LAN-fax met Walkup-fax (optioneel met copier/printer)

Op driver gebaseerde LAN-fax voor Windows- en Macintosh-gebruikers (PCL- en PS-drivers)
 Opties voor ontvangers (geadresseerde toevoegen of uit telefoonboek toevoegen)
 Persoonlijk adresboek voor gebruikers – maximaal 1.000 nummers
 Bevestigingsvel
 Verzendsnelheid (14,4/33,6 kbps of 4800 bps)
 Verzendtijd
 Kiesopties (prefix of creditcard)
 Voorblad (notities toevoegen)
 Voorkeuren – telefoonboek (persoonlijk of gedeelde LDAP)

Mogelijkheden Direct versturen van documenten naar andere systemen met Internetfax of e-mailclients (SMTP)
 Ontvangen en automatisch printen van documenten die per e-mail zijn ontvangen van systemen met Internetfax of e-mailclients

Maximaal scanoppervlak A3/297 x 420 mm

Toegang tot adresboek Bedrijfsadresboek via LDAPv3
 Gedownload adresboek (komma gescheiden bestand)
 Interne LDAP of algemeen adresboek

Bestandstypen TIFF-FX-profielen S, F met compressie via G3 MH of JPEG
 PDF (alleen afbeelding) met compressie via G3 MH, G4 MMR of JPEG
 PDF en Multi TIFF

Resoluties 600 x 600 dpi
 400 x 400 dpi
 300 x 300 dpi
 200 x 200 dpi

Netwerkprotocollen SMTP
 POP3 (RFC 1939)

Compatibiliteit Voldoet aan ITU-T T.37

FAXOPTIES – Internetfax (standaard; alleen beschikbaar bij copier/printer/scanner)

Voorzieningen Handtekening (te configureren door de systeembeheerder -16 regels van elk maximaal 128 tekens)
 Ontvangstbevestiging

- Optie voor e-mailontvangst
- Optie voor bevestiging antwoord
- Optie voor voorblad
- Onderwerp (248 tekens)
- Door gebruiker te configureren tekst

FAXOPTIES – Netwerkfaxserver (standaard; alleen beschikbaar bij copier/printer/scanner)

Mogelijkheden Faxen op de machine zelf en printen van ontvangen faxen, indien geïntegreerd met faxservertoepassingen van andere leveranciers (faxserver en software moeten afzonderlijk van leverancier worden gekocht) Overdrachtssnelheid, aantal regels, compatibiliteit en compressie zijn afhankelijk van de configuratie van de faxserver (via SMTP).

Maximale scangrootte A3/297 x 420 mm

Faxspecificaties

FAXOPTIES – Netwerkfaxserver (*standaard; alleen beschikbaar bij copier/printer/scanner*) (vervolg)

Netwerkprotocollen	Novell (NCP via IPX/SPX) FTP Microsoft SMB via TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP
Verzendfuncties fax	Enkel- of dubbelzijdig scannen (tot A3/297 x 420 mm) Invoeren van telefoonnummers Toevoegen aan verzendlijst (maximaal 50 nummers) Uitgestelde verzending (specifieke tijd) Resolutie kiezen (fijn, standaard) Beeldkwaliteit kiezen (normaal, tekst, lichter/donkerder, foto, achtergrondonderdrukking, zeven contrastniveaus, zeven scherpteniveaus)
Printfuncties fax	Enkelzijdig of dubbelzijdig printen Aantal Nieten aan/uit Sorteren aan/uit Secure Print (Beveiligd printen) aan/uit Selectie uitvoerlade van Finisher (bovenste lade of hoofdlade)
Ondersteunde netwerkfaxleveranciers	Diverse merken, gecertificeerd in het Xerox Business Partners Programma Meer informatie op www.xerox.com

Machinebeheerspecificaties

ACCOUNTING-OPTIES – Interne Auditron

Bijhouden	Kopieergebruik
Accounting	Maximaal 2.150 gebruikersaccounts Maximaal 5.925 algemene accounts Maximaal 256 groepsaccounts
Mogelijkheden	Auditronrapport printen - mogelijkheid om account- en gebruiksgegevens te uploaden/downloaden via directe verbinding met software voor Microsoft Windows

ADMINISTRATIEFUNCTIES – Xerox Standard Accounting (*standaard bij copier/printer en copier/printer/scanner*)

Bijhouden	Kopieer-, printer-, fax- en scangebruik
Accounting	Maximaal 2.500 gebruikersaccounts (gebruikers-ID) Maximaal 500 algemene accounts (client) Maximaal 500 groepsaccounts (afdeling)
Mogelijkheden	In-/uitschakelen via de gebruikersinterface op het web of de gebruikersinterface op de machine, de beheerder kan de functie op afstand via het web beheren, gegevens kunnen via een CSV-bestand worden geëxporteerd, gebruiker moet XSA-ID in de printdriver invoeren wanneer een printopdracht wordt uitgevoerd, vergelijkbaar met beveiligd printen. Xerox Standard Accounting kan via de FDI gecombineerd worden gebruikt met een externe machine (b.v. muntautomaat of kaartlezer)

Machinebeheerspecificaties

ACCOUNTINGOPTIES – Network Accounting Enablement Kit (optioneel)

Uitgebreide netwerkadministratie met op de minuut nauwkeurige informatie over het gebruik van het WorkCentre; complete tracering en rapportage op management- en ondernemingsniveau over kopiëren, printen, scannen en serverfaxen. Verschillende opties leverbaar via oplossingen van Xerox Alliance Partners. Meer informatie op www.xerox.com

Voor extra beveiliging met HTTPS-protocol

WorkCentre vereist de verificatie van accounts van een externe server, zodat grotere databases met gebruikers en accounts mogelijk zijn

BEVEILIGING - zie afzonderlijke beveiligingsbrochure voor bijzonderheden

Verificatie

Beveiligd inloggen op de machine met netwerkgebruikersnaam en wachtwoord
Ondersteuning voor Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003)
SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003)
Novell over IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x)
Inloggen als gast op basis van PIN
LDAP
Beveiligde toegang

Voorzieningen

Voldoet aan 802.1x
Voldoet aan IPv6
Disk Image Overwrite – onmiddellijk, op verzoek, periodiek
HTTPS (SSL)
SNMP V3
IPsec
Netwerkverificatie
Wachtwoordbeveiliging voor toegang tot de machine
IP filteren
Logboek
Disk Encryption – voor Store Print en scannen naar mailbox op WorkCentre*
Beveiligd printen
Faxbeveiliging
Image Overwrite (onmiddellijk, op verzoek, periodiek)

Opties

Xerox Secure Access Unified ID System™ is een uniek systeem met ID-pasjes voor uitbreiding van de controle op de toegang tot Xerox machines.

Common Criteria Certification

Beschikbaar na productintroductie

XEROX EXTENSIBLE INTERFACE PLATFORM (EIP)

Xerox EIP is een ontwikkelplatform waarmee u, Xerox Alliance Partners en system integrators unieke applicaties kunnen bouwen die op de user interface van de WorkCentre 5600 serie verschijnen. Xerox EIP is een open standaardplatform met industriestandaard ontwikkelingsstools voor het eenvoudig ontwikkelen van applicaties die aan te passen zijn aan de behoeften van elke bedrijfsomgeving of aan elke individuele gebruiker. Deze applicaties vereenvoudigen de bediening en verkorten de interactie tussen de gebruiker en het multifunctionele systeem. Dat verhoogt de productiviteit van de gebruiker en waarborgt optimale aanpassing van het systeem aan uw bedrijfsprocessen.

*Functie is geen deel van de optie Common Criteria Security

Machinespecificaties

MAANDELIJKE DUTY CYCLE

5632 – maximaal 125.000 pagina's
 5638 – maximaal 150.000 pagina's
 5645 – maximaal 175.000 pagina's
 5655 – maximaal 200.000 pagina's

BASISCONFIGURATIES*

WorkCentre met glasplaat, twee laden en stand (alleen bij 5632)
 WorkCentre met DAOD, twee laden en stand (alleen bij 5632, 5638, 5645)
 WorkCentre met DAOD, twee laden en dubbele hogecapaciteitslade (Tandemlade)

OPTIES/ACCESSOIRES*

Copier	<p>Walkup-fax: 1 lijn en 2 lijnen Dubbele hogecapaciteitslade (Tandemlade) Hogecapaciteitslade (HCF) Optionele A4 Short Edge-kit voor hogecapaciteitslade Optionele A3 Short Edge-kit voor hogecapaciteitslade Opvangbak met gestaffelde uitleg (OCT) Basis Office Finisher (alleen bij 5632/5638/5645) Office Finisher Professional Finisher (alleen bij 5632/5638/5645) High Volume Finisher (alleen bij 5655) High Volume Finisher met Booklet Maker (alleen bij 5655) High Volume Finisher met Booklet Maker met Z-vouwen/C-vouwen en Post Process Inserter (alleen bij 5655) Losse nieteenheid Perforator (met Office Finisher en High Volume Finishers – zie Uitvoeropties voor details) Enveloppenladekit (op positie van lade 2) 256 MB geheugen voor gesorteerd kopiëren (EPC) Foreign Device Interface (FDI) Xerox Copier Assistant (XCA) (alleen VK) Upgrade-kit naar copier/printer Upgrade-kit naar copier/printer/scanner (inclusief netwerkscannen, scannen naar e-mail, netwerkserverfax en Internetfax)</p>
Copier/printer	<p>Walkup-fax met LAN-fax: 1 lijn en 2 lijnen USB 2.0 / (IEEE1284) kit voor parallelle poort Xerox Unicode International Printing-kit Mogelijkheid voor netwerkadministratie en Xerox Alliance Partner Solutions Upgrade-kit naar copier/printer/scanner (inclusief netwerkscannen, scannen naar e-mail, netwerkserverfax en Internetfax) Beveiligde toegang</p>
Copier/printer/scanner	<p>Walkup-fax met LAN-fax: 1 lijn en 2 lijnen USB 2.0 / (IEEE1284) kit voor parallelle poort Scannen naar PC-desktop (SE en Professional) Xerox Unicode International Printing-kit Mogelijkheid voor netwerkadministratie en Xerox Alliance Partner Solutions Beveiligde toegang SMARTsend</p>

Vervolgd
 *Functies, configuraties en opties kunnen per land verschillen.

Machinespecificaties

ELEKTRISCHE VEREISTEN

220–240 V nominaal, 50 Hz, 10 A

Opmerking: Losse nieteenheid vereist afzonderlijke voeding 220 V, 1,2 A

ENERGIEVERBRUIK ¹	5632/5638 Copier ¹	5632/5638 Copier/printer ¹	5645/5655 Copier ¹	5645/5655 Copier/printer ¹
<i>In werking</i>	≤ 1080 watt	≤ 1130 watt	≤ 1180/1280 watt	≤ 1280/1380 watt
<i>Stand-by</i>	≤ 265 watt	≤ 305 watt	≤ 265 watt	≤ 305 watt
<i>Spaarstand</i>	≤ 100 watt	≤ 125 watt	≤ 100 watt	≤ 135 watt
<i>Automatisch uit / slaapstand</i>	≤ 4 watt	≤ 9 watt	≤ 4 watt	≤ 9 watt
<i>Opwarmen voor kopiëren</i>	≤ 28 seconden	≤ 28 seconden	≤ 28 seconden	≤ 28 seconden
<i>Printklaar</i>	n.v.t	≤ 130 seconden	n.v.t	≤ 130 seconden
<i>Vanuit spaarstand</i>	≤ 9 seconden	≤ 9 seconden	≤ 9 seconden	≤ 9 seconden

OMGEVING

Temperatuur tussen 10° en 32° C

Relatieve luchtvochtigheid tussen 10% en 85%

Machinespecificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT (copier)

	Breedte ²	Diepte	Hoogte	Gewicht ¹
<i>Configuratie met OCT</i>	955 mm	650 mm	1.010 mm 1.140 mm	Glasplaat*/DHCL 101 kg DAOD/DHCL 120 kg
<i>Met Basis Office Finisher</i>	1.214 mm	650 mm	1.010 mm 1.140 mm	Glasplaat*/DHCL 124 kg DAOD/DHCL 143 kg
<i>Met Office Finisher</i>	1.214 mm	650 mm	1.010 mm 1.140 mm	Glasplaat*/DHCL 128 kg DAOD/DHCL 148 kg
<i>Met Professional Finisher</i>	1.420 mm	650 mm	1.120 mm 1.140 mm	Glasplaat*/DHCL 176 kg DAOD/DHCL 196 kg
<i>Met High Volume Finisher (alleen 5655)</i>	1.650 mm	650 mm	1.140 mm	DAOD/DHCL/HVF 191 kg
<i>Met High Volume Finisher met Booklet Maker (alleen 5655)</i>	1.670 mm	650 mm	1.180 mm	DAOD/DHCL/HVFBM 218 kg
<i>Met High Volume Finisher met C/Z-vouweenheid en Post Process Inserter (alleen 5655)</i>	2.030 mm	650 mm	1.180 mm	DAOD/DHCL/HVFBM/PPI 249 kg
<i>Hogecapaciteitslade</i>	389 mm	510 mm	575 mm	30 kg

AFMETINGEN EN GEWICHT (Copier/printer)

	Breedte ²	Diepte	Hoogte	Gewicht ¹
<i>Configuratie met DAOD en OCT</i>	1.240 mm	675 mm	1.140 mm	127 kg
<i>Met Basis Office DAOD en Basic Office Finisher</i>	1.499 mm	675 mm	1.140 mm	50 kg
<i>Met DAOD en Office Finisher</i>	1.499 mm	675 mm	1.140 mm	54 kg
<i>Met DAOD en Professional Finisher</i>	1.705 mm	675 mm	1.140 mm	202 kg
<i>Met High Volume Finisher (alleen 5655)</i>	1.935 mm	675 mm	1.140 mm	198 kg
<i>Met High Volume Finisher met Booklet Maker (alleen 5655)</i>	1.955 mm	675 mm	1.180 mm	225 kg
<i>Met High Volume Finisher met C/Z-vouweenheid en Post Process Inserter (alleen 5655)</i>	2.315 mm	675 mm	1.180 mm	256 kg
<i>Hogecapaciteitslade</i>	389 mm	510 mm	575 mm	30 kg

* Alleen beschikbaar voor de 5632. ¹ Gewicht exclusief werkblad (1,36 kg). ² Lade voor handinvoer gesloten.

Machinespecificaties

GELUIDSNIVEAUS*	5632/5638 copier	5645 copier	5655 copier	5632/5638 Copier/Printer	5645/5655 Copier/Printer
Stand-by dB(A) SPL	32	35	35	32	35
In werking dB(A) SPL	45	56	56	58	59
Impuls dB(A) L SPL	57	59	61	61	63

CERTIFICERING

Voldoet aan vereisten FCC Class A (V.S.), voldoet aan vereisten DOC Class A (Canada)
 89/336/EEG (Europa)
 Voldoet aan UL-norm (UL 1950, derde editie)
 CB-gecertificeerd (IEC 60950/EN 60950)
 73/23/EEG (Europa)
 95/5/EEG (Europa)
 Energy Star

VERBRUIKSARTIKELN	Beschrijving	Bestelnummer	Aantal per doos	Verwachte levensduur
	Toner cartridge	006R1046	2	>32.000 bij 6% dekking per fles
	Fles voor afvaltoner (geleverd bij elke toner cartridgeverpakking)	008R12896	1	100.000
	Nietjes cartridge / doosje (voor Basis Office Finisher)	108R00682 108R00535	1 3	3.000 per cartridge 3.000 per cartridge (9.000 nietjes)
	Nietjes cartridge (voor Office Finisher)	108R00493	3	5.000 per cartridge (15.000 nietjes)
	Nietjes cartridge (voor Professional Finisher en High Volume Finisher met Booklet Maker - zadelsteekhechten)	008R12898	8 (4 x 2)	2.000 per cartridge (16.000 nietjes)
	Nietjes cartridge (voor losse nieteenheid)			
	• Volledige cartridge	008R12964	1	5.000 per cartridge
	• Navulcartridge	008R12941	3	5.000 per cartridge (15.000 nietjes)
	Nietjes cartridge (voor High Volume Finisher en High Volume Finisher met Booklet Maker)	008R12912	1	5.000 per cartridge

Smart Kits	Beschrijving	Ordernummer	Aantal per doos	Verwachte levensduur
	Fusermodule (inclusief ozonfilter)	109R00751	1	400.000
	Xerographic-module – PagePack/eClick (5632/5638)	113R00608	1	200.000
	Xerographic-module – PagePack/eClick (5645/5655)	113R00672	1	400.000
	Xerographic-module - koop (5632/5638)	113R00607	1	400.000
	Xerographic-module - koop (5645/5655)	113R00673	1	400.000
	Rollen voor originelendoorvoer (5632/5638)	113R00717	1	150.000 feed
	Rollen voor originelendoorvoer (5645/5655)	113R00718	1	150.000 feed

* De vermelde geluidsniveaus zijn maximumniveaus. De werkelijke geluidsniveaus zullen lager zijn.



© 2007 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® en Copier Assistant zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. PostScript is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de bedrijven waaraan ze zijn verbonden. Als gevolg van Xerox' vooraanstaande milieudoelstellingen bestaat de mogelijkheid dat gereviseerde recycle-componenten hergebruikt zijn in deze modellen. ENERGY STAR® is een in de VS geregistreerd handelsmerk. Als ENERGY STAR® Partner, heeft Xerox Corporation vastgesteld dat deze producten voldoen aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energiebesparing. Productinformatie en/of specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 02/08 W56SS-01DB