

WorkCentre® 5632/5638/5645/5655

Système multifonctions noir et blanc



WorkCentre 5632
présenté avec Chargeur automatique de documents recto-verso, Magasin tandem grande capacité et Bac à décalage



WorkCentre 5638
présenté avec Chargeur automatique de documents recto-verso, Magasin tandem grande capacité et Bac à décalage



WorkCentre 5645
présenté avec Chargeur automatique de documents recto-verso, Magasin tandem grande capacité et Bac à décalage



WorkCentre 5655
présenté avec Chargeur automatique de documents recto-verso, Magasin tandem grande capacité, Chargeur grande capacité et Module de finition grand volume

WorkCentre 5632/5638

WorkCentre 5645/5655

Vitesse de sortie

	WorkCentre 5632/5638	WorkCentre 5645/5655
Impression et copie	Jusqu'à 32 et 38 ipm (images par minute) A4/210 x 297 mm	Jusqu'à 45 et 55 ipm (images par minute) A4/210 x 297 mm
	Jusqu'à 22 ipm A3/297 x 420 mm	Jusqu'à 31 ipm A3/297 x 420 mm

Temps de sortie de la première image – format A4, du plateau au bac à décalage

WorkCentre 5632/5638	4,6 secondes seulement	WorkCentre 5645/5655	3,4 secondes seulement
----------------------	------------------------	----------------------	------------------------

Caractéristiques de copie

Copie													
Numérisation de documents	Plateau (disponible sur WorkCentre 5632) ou Chargeur automatique de documents recto-verso (DADH) en option (Standard sur WorkCentre 5638/5645/5655). Zoome jusqu'au format A3/297 x 420 mm DPC (départ petit côté)												
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1												
Quantité	de 1 à 9 999												
Résolution	Entrée de 600 x 600 x 8 ppp/sortie interpolée de 4 800 x 600 ppp												
Accès simultané ¹	Anticipation illimitée des besoins du programme, conformément à la configuration (copie, impression, télécopie et numérisation)												
Mémoire de pré-assemblage de copies (EPC)	128 Mo – Copie (extension possible jusqu'à 512 Mo) 384 Mo - Copie/ Impression (extension possible jusqu'à 1 280 Mo)												
Fonctionnalités/ options de copie de base	<table border="0"> <tr> <td>Fonctionnalités</td> <td>Options</td> </tr> <tr> <td>Assemblage</td> <td>Perforation</td> </tr> <tr> <td>Recto verso automatique</td> <td>Agrafage</td> </tr> <tr> <td>Réduction et agrandissement automatiques pour s'adapter au format de papier sélectionné</td> <td>Création de fascicules</td> </tr> <tr> <td>Sélection automatique du papier</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Basculement automatique du magasin</td> <td></td> </tr> </table>	Fonctionnalités	Options	Assemblage	Perforation	Recto verso automatique	Agrafage	Réduction et agrandissement automatiques pour s'adapter au format de papier sélectionné	Création de fascicules	Sélection automatique du papier		Basculement automatique du magasin	
Fonctionnalités	Options												
Assemblage	Perforation												
Recto verso automatique	Agrafage												
Réduction et agrandissement automatiques pour s'adapter au format de papier sélectionné	Création de fascicules												
Sélection automatique du papier													
Basculement automatique du magasin													

¹ Une mémoire EPC de 256 Mo minimum est requise

Fonctions de copie d'images	<p>Qualité de l'image</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélections du type d'original : normal, texte, demi-teinte, photo • Sélection de la qualité en sortie : plus clair/plus foncé, suppression de l'arrière-plan, contraste, netteté ou tramage <p>Reliures Effacement des marges (avec option d'impression bord à bord) Originaux de formats différents Décalage de l'image (avec option de centrage automatique)</p>
Fonctions de copie en sortie	<p>Copie de cartes d'identité Création de fascicules Insertions et onglets Insertion de couvertures (avant uniquement, avant et arrière ; arrière uniquement : vierges ou imprimées) Travaux assemblés (option permettant de traiter plusieurs pages dans un même document, d'ajouter des onglets et également de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section pendant l'assemblage) Annotation et identification Bates Multiposes (jusqu'à six colonnes sur six lignes) Inversion d'image (image négative ou image miroir) Echantillons et enregistrement des travaux (enregistrement et rappel des travaux) Insertion de transparents (y compris des séparateurs, vierges ou imprimés) Papier à fort grammage (pas de support rugueux)</p>
Autres fonctions de copie/périphérique	<p>Interruption de la tâche (interrompre la tâche d'impression en cours) Aide (saisie intuitive et descriptions des graphiques) Compteur interne de copies (Auditron) Langues (jusqu'à 21 langues différentes pour l'interface utilisateur : anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, catalan, néerlandais, portugais, brésilien [portugais d'Amérique Latine], suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois ou roumain)²</p>
Réduction/agrandissement	<p>Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Six pourcentages programmables par l'utilisateur (25 %, 64 %, 78 %, 129 %, 154 % et 200 %)</p>
Interface pour périphérique étranger (en option)	<p>Interface avec systèmes de contrôle d'accès, appareils à pièces et lecteurs de cartes tiers Prise en charge de nombreux systèmes de distribution automatique (via le service des applications personnalisées Xerox)</p>
Port USB	<p>Interface PC pour téléchargements bidirectionnels de données du compteur interne de copies (Auditron) et Xerox Copier Assistant Mises à niveau de logiciels/administration de périphériques clients</p>
Option d'accessibilité	<p>Le logiciel Xerox Copier Assistant (XCA) propose une alternative sur PC au maniement de l'écran tactile. Utilisé sur un PC fourni par le client et connecté au port USB, ce logiciel propose des outils de conversion de texte par synthèse vocale, d'agrandissement d'écran et d'accès clavier simplifié aux fonctions de copie élémentaires ou avancées.</p>
Gestion du papier – Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : (en option sur les modèles 5632)	
Capacité ³	<p>WorkCentre 5632/5638 : 75 feuilles WorkCentre 5645/5655 : 100 feuilles</p>
Vitesse	<p>Jusqu'à 60 ipm (images par minute) en recto / jusqu'à 28 ipm en recto-verso, A4/210 x 297 mm (DCG)</p>
Formats détectés	<p>A5/ 148 x 210 mm (DGC) ou (DPC) A4/ 210 x 297 mm DGC ou DPC 216 x 356 mm DPC A3/ 297 x 420 mm DPC</p>
Grammages	<p>50 à 120 g/m²</p>

² Le choix de la langue et le nombre peuvent varier d'une région à l'autre.

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

Gestion du papier – Deux Magasins à Chargement Frontal

Capacité ³	500 feuilles chacun
Formats	Du format A5 (14,8 x 21 cm) au format A3 (29,7 x 42 cm), modifiable par l'utilisateur
Grammages	De 60 à 200 g/m ²
Types	Papiers à entête Formulaires préimprimés Papier ordinaire Papier perforé Grammages élevés Papier recyclé Intercalaires Papiers de qualité supérieure Enveloppes Papiers personnalisés (jusqu'à 7)
Options	Magasin à enveloppes pour Magasin 2 (capacité : 50 enveloppes)

Gestion du papier – Magasin d'alimentation manuelle

Capacité ³	100 feuilles
Formats	Du format 105 x 148 mm au format A3 (29,7 x 42 cm), modifiable par l'utilisateur
Grammages	60 à 216 g/m ²
Types	Papiers à entête Formulaires préimprimés Papier ordinaire Papier perforé Grammages élevés Papier recyclé Étiquettes Transparents Intercalaires Papiers de qualité supérieure Enveloppes Papiers personnalisés (jusqu'à 7)

Gestion de papier : Magasin tandem grande capacité (en option sur les modèles WorkCentre 5632, 5638, 5645; standard sur les modèles 5655)

Capacité ³	Deux magasins : 1 600 et 2 000 feuilles
Formats	A4 (21 x 29,7 cm) DGC
Grammages	De 60 à 200 g/m ²

Gestion du papier : Chargeur grande capacité (en option)

Capacité ³	4 000 feuilles
Formats	A4/210 x 297 mm DGC Kit DPC en option A4/210 x 297 mm DPC avec une capacité de 2 000 feuilles Kit DPC en Option A3/297 x 420 mm DPC avec une capacité de 2 000 feuilles
Grammages	60 à 216 g/m ²

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

Gestion du papier – Capacité Totale

Capacité totale de l'imprimante ³	8 700 feuilles (avec Magasin à alimentation manuelle, Magasins à chargement frontal, Magasin tandem grande capacité et Chargeur grande capacité)
--	--

Option de sortie - Option Bac à décalage

Capacité ³	300 feuilles
Formats	A6 (10,5 x 14,8 cm) à A3 (29,7 x 42 cm)
Grammages	60 à 216 g/m ²

Option de sortie – Option Module de finition bureautique de base (uniquement disponible sur les modèles 5632, 5638 et 5645)

Capacité ³	Magasin supérieur de 250 feuilles Bac d'empilement de 1 000 feuilles
Formats	A6 (10,5 x 14,8 cm) à A3 (29,7 x 42 cm)
Grammages	60 à 216 g/m ²
Agrafage ³	30 feuilles Position unique (coin supérieur droit)

Option de sortie – Unité de finition bureautique en option

Capacité ³	Magasin supérieur de 250 feuilles Bac d'empilement de 2 000 feuilles
Formats	A6/105 x 148 mm à A3/297 x 420 mm
Grammages	60 à 216 g/m ²
Agrafage ³	50 feuilles Simple (n'importe quel coin) et double
Perforation (en option)	Perforation 2 trous Perforation 4 trous Perforation 4 trous (Suède)

Option de sortie – Module de finition grand volume (disponible uniquement sur le modèle 5655)

Capacité ³	Magasin supérieur de 250 feuilles Bac d'empilement de 3 000 feuilles
Formats	A6/105 x 148 mm à A3/297 x 420 mm
Grammages	60 à 216 g/m ²
Agrafage ³	100 feuilles Simple (n'importe quel coin), double, avant, arrière, DPC et 4 points
Perforation (en option)	Perforation 2 trous Perforation 4 trous Perforation 4 trous (Suède)

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

Option de sortie – Module de finition grand volume avec Plieuse/brocheuse en option (uniquement disponible sur les modèles 5645 et 5655)

Capacité ³	Magasin supérieur de 250 feuilles Bac d'empilement de 3 000 feuilles
Formats	A6/105 x 148 mm à A3/297 x 420 mm
Grammages	60 à 216 g/m ²
Agrafage ³	100 feuilles Simple (n'importe quel coin), double, avant, arrière, DPC et 4 points
Perforation (en option)	Perforation 2 trous Perforation 4 trous Perforation 4 trous (Suède)
Plieuse / brocheuse Capacité ³	Contenu maximal du bac : 30 brochures (1 à 15 feuilles par brochure) Contenu minimal du bac : néant
Formats	A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm
Grammages	60 à 216 g/m ²
Agrafage ³	Agrafage à cheval (2 à 15 feuilles / brochure de 8 à 60 pages)
Pliage	Pliure en V (1 à 15 feuilles / sans agrafe)

Option de sortie – Unité de pliage en Z / C avec Module de finition grand volume et Plieuse/brocheuse en option

Capacité ³	Capacité de 50 feuilles ou capacité illimitée avec le bac en position inférieure
Formats	A4/210 x 297 mm
Grammages	60 à 216 g/m ²

Option de sortie – Unité d'insertion d'intercalaires (en option avec le module de finition grand volume et le module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse)

Capacité ³	250 feuilles Contenu minimal du bac : néant
Formats	A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm
Grammages	60 à 216 g/m ²

Option de sortie – Option Agrafeuse Intégrée

Capacité ³	50 feuilles
-----------------------	-------------

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

Caractéristiques d'impression

Impression réseau – Contrôler (rip, réception et anticipation des besoins du programme simultanés ; mise en file d'attente et transmission)

Processeur	1,2 GHz (FreeScale 8545)
Mémoire (ESS)	512 Mo
Disque système	Disque dur partagé 80 Go
Commutation automatique du langage d'imprimante (PDL)	<ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e • Emulation PostScript 3 • TIFF (6.0 ancien JPEG et nouveau JPEG) • TIFF Fax Extended (TIFF-FX) • PDF • Prise en charge LCDS, SCS, XES et IPDS via des transformations de tiers

Impression réseau – Résolution (impression via le logiciel CentreWare)

	PostScript : 600 x 600 ppp et 1200 x 1200 ppp (jusqu'à 256 nuances de gris) PCL : 600 x 600 ppp Prise en charge du basculement entre PCL et PS pendant l'impression
Fonctionnalités avancées :	Pilotes d'impression bi-directionnels Serveur web intégré pour gérer les fonctionnalités à distance/moniteur/paramétrage Suivi tâches d'impression en cours sur l'unité et depuis un PC

Impression réseau – Caractéristiques d'impression

Capacité de sortie	Police spéciale Mode affiche Rotation de l'image Décalage
--------------------	--

Impression réseau – Options du pilote d'impression

	Type de tâche d'impression <ul style="list-style-type: none"> • Impression protégée, impression d'échantillon, impression différée • Fax LAN avec options • Enregistrement et Enregistrement & impression Sélection du papier par attribut (y compris les séparateurs de transparents) Recto-verso Finition <ul style="list-style-type: none"> • Options d'agrafage multiples • Perforation (si configuré) • Création de brochures • Ajustement à un nouveau format de papier • Agrafage double grâce au module de finition professionnelle (5632/5638/5645) et au module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse (5655) Sélection du bac de sortie Enregistrement et rappel des paramètres du pilote
--	--

Pages spéciales	Programmation des pages spéciales (couvertures, encarts/intercalaires, autres pages spéciales)	
Options d'impression d'images	Clair/foncé Economiseur de toner Options de résolution (600 x 600 et 1200 x 1200 ppp) Réduction/Agrandissement Marges (impression bord à bord) Inversion de l'image (négative/miroir)	
Disposition/Filigrane	N-up (16)/Multiposes Disposition/finition de la brochure Ajustement à un nouveau format de papier Orientation de l'image Options de filigrane	
Protocoles d'impression et réseaux		
Caractéristiques physiques	Ethernet 10/100/1000 BaseT, 10 BaseT, 10 Base2, Token ring (IEEE802.5) – via un adaptateur, Ethernet sans fil (IEEE802.11a/b/g) USB 2.0 (option photocopieur / imprimante)	
Systèmes d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 2000, XP, Windows Server XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Vista • Citrix • Novell NetWare 4,x, 5,x, 6 • Mac OS 8,x, 9,x, OS 10.3 • Solaris 2,8, 2.9, 2.10 • HPUX 11.0 • IBM AIX 4.3.3 • Linux Fedora Core 1 (Intel) • Linux Yellow Dog 3.0 	
Protocoles de réseau	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IPv4/IPv6, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX et Net BEUI, IPP • AppleTalk/EtherTalk 	
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, Bonjour, DDNS, SLP v2, SSDP, HTTP/S, RARP, LDAP, SMTP, POP3	
Fonctions/protocoles de sécurité	Protocoles <ul style="list-style-type: none"> • HTTPS • IPsec • 802.1x • SNMPv3 	Fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> • Filtrage IP • Impression sécurisée • Liste de contrôle • Ecrasement d'image • Cryptage
Polices	PCL : 80 polices modulaires, Line Printer et polices bitmap Line Printer (polices True Type) PostScript 3 : 136 polices PostScript standard (polices True Type/envoyer les polices en tant que/table de substitution) Utilitaire de gestion des polices pour le téléchargement de polices supplémentaires (disponible sous Windows et Mac)	

Pilotes d'impression	Environnement Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2003 64 Bit, Windows Vista/Vista 64 Bit, Windows Walk-up (PS), Microsoft Certified	PCL6/5e Interface graphique Xerox personnalisée Fonctionnalités bidirectionnelles <ul style="list-style-type: none"> • Etat de la tâche en cours, du papier et du toner • Notification de l'état de la tâche d'impression • Bidirectionnel juste à temps • Saisie automatique de l'adresse IP • Suppression de tâches d'impression 	PostScript Interface graphique Xerox personnalisée Fonctionnalités bidirectionnelles <ul style="list-style-type: none"> • Etat de la tâche d'impression, du papier et du toner • Notification de l'état de la tâche d'impression • Bidirectionnel juste à temps • Saisie automatique de l'adresse IP • Suppression des tâches d'impression
	Macintosh System 8.x – 10.2	N/D	PPD générique
	Macintosh System 10.3 et ultérieur	N/D	Interface graphique Xerox personnalisée Fonctionnalités bidirectionnelles <ul style="list-style-type: none"> • Toner, Four et statut du module xérographique
Xerox Mobile Express Driver (X-MED)	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des appareils Xerox et non-Xerox sur chaque site nouveau. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau et X-MED détecte automatiquement les imprimantes disponibles et donne des informations sur l'état d'avancement et les capacités. Enregistrement de la liste des imprimantes "favorites" pour chaque site, enregistrement des paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique. <ul style="list-style-type: none"> • Les imprimantes sont automatiquement détectées • Il est possible de gérer la liste d'imprimantes par site • Informations bidirectionnelles sur le statut de l'appareil, les consommables, gestion de la file d'attente 		
Pilote impression Xerox Global (X-GPD)	Un pilote d'impression universel qui permet aux administrateurs d'installer, de mettre à jour et de gérer des équipements Xerox et non-Xerox à partir d'un seul pilote. Il est équipé d'une interface utilisateurs compatible et facile d'utilisation, ce qui permet de réduire le nombre de demandes d'assistance technique et de simplifier la gestion des services d'impression. <ul style="list-style-type: none"> • Les imprimantes sont automatiquement détectées • Il est possible de gérer la liste d'imprimantes par site • Informations bidirectionnelles sur le statut de l'appareil, les consommables, gestion de la file d'attente 		
Outils de soumission d'impression	Environnement Solaris 2.8, 2.9, 2.10; HPUX 11.0, IBM AIX 4.3.3; Linux Fedora Core 1 (Intel); Linux YellowDog 3.0	PCL Outil de soumission uniquement	PostScript 3 Outil de soumission avec jeu de fonctionnalités complet (comprend l'administration, le pilote d'impression GUI/TTY et l'installation du logiciel)
	TIFF/PDF: pris en charge sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, Windows Server 2003	Outil de soumission pour tous les fichiers TIFF ou PDF	N/D

Gestion du périphérique	
Support du gestionnaire d'impression	SNMP Version 1. SNMP Version 2c and SNMP Version 3 Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213), ressources hôte MIB RFC 2790, Printer MIB RFC v.2
Xerox CentreWare Internet Services	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance.
Xerox CentreWare Web	Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation). Compatible avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant. Propose une assistance à la détection, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à jour des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des immobilisations. Fonctionne uniquement sous Windows XP ou 2000 (Professionnel ou Serveur), Windows 2003 et Internet Explorer 6.0 et version ultérieures
Novell NDPS/NEPS (passerelle pour WorkCentre)	Application de passerelle serveur : outil de gestion centralisée
Xerox CentreWare pour Unicenter TNG	Permet une identification supplémentaire à la découverte générale réalisée par Unicenter TNG et la visualisation du WorkCentre sous une vue Unicenter TNG Business Process View
Xerox CentreWare pour Tivoli NetView	Permet d'identifier les imprimantes Xerox série N et les systèmes multifonctions WorkCentre dans le cadre de la détection générale effectuée par Tivoli NetView
Xerox CentreWare pour HP OpenView	Permet d'identifier les imprimantes Xerox série N et les systèmes multifonctions WorkCentre dans le cadre de la détection générale effectuée par HP Openview
Xerox Barcode Pro PS (en option) Information disponible sur www.xeroxofficesapolutions.com	Permet de mettre à jour les messages et les interruptions vers le navigateur d'alarme OpenView et de lancer CentreWare Internet Services pour une gestion directe du périphérique depuis OpenView Permet une impression PostScript intelligente sur les systèmes multifonctions Xerox en stockant le logiciel Xerox et les polices de codes barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer des codes barres à partir de n'importe quelle application (client SAP R/3 client ou ordinateur central) prenant en charge l'impression PostScript. L'utilitaire calcule automatiquement la somme de contrôle, place les caractères de début et de fin et code la chaîne de données, compresse et code la chaîne de données et fait pivoter le code barre à 90 ou 270 degrés.
Types de périphériques Xerox pour environnement SAP R/3 disponibles sur www.xeroxofficesapolutions.com	L'impression dans les environnements SAP R/3 est simplifiée puisque les utilisateurs de SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x et d'applications ERP bénéficient de fonctionnalités d'impression WorkCentre optimisées (PostScript et PCL): <ul style="list-style-type: none"> • Impression recto à recto-verso • Agrafage simple ou double • Possibilité de choisir le magasin d'entrée à utiliser en fonction du contenu de chaque magasin • Nombre d'exemplaires : permet d'imprimer plusieurs exemplaires • Couleur et type de papier : permet de sélectionner différents types de papier et différentes couleurs de papier (transparent, document de couleur rouge, etc.) • Sécurité d'impression grâce à la saisie d'un code personnel sur le WorkCentre • Comptabilisation réseau : possibilité d'ajouter des Identifiants utilisateurs pour la comptabilisation par tâche aux tâches d'impression SAP • Page de garde de l'imprimante : possibilité d'activer/désactiver l'impression des pages de garde. • Impression de codes barres : les types de périphériques Xerox prenant en charge les fichiers PostScript standard, commercialisé sur www.xeroxofficesapsolutions.com, prennent en charge l'Impression intelligente de codes barres avec Xerox Barcode Pro PS. Barcode Pro PS est commercialisé sur www.font.net
Utilitaire intelligent pour codes barres Xerox SAP R/3 (en option) Commercialisé sur www.font.net	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement sur le réseau SAP R/3 4.x,1x, 4,5x, 4,6x et uniquement sur les pages de code Latin-1 (ISO8859-1) de SAP. S'utilise en association avec les types de périphériques PostScript Xerox pour un environnement SAP R/3 et avec les polices de codes barres du Xerox Font Center. L'utilitaire calcule automatiquement la somme de contrôle, place les caractères de début et de fin et code la chaîne de données, code les chaînes de données et compresse les données.

CentreWare Internet Services – Page Web Intégrée au Périphérique	
Etat du périphérique	Serveur Web intégré au contrôleur réseau SMart <ul style="list-style-type: none"> • Etat/contenu des magasins • Etat des consommables • Alertes
Affichage de la file d'attente des tâches d'impression	Gestion exhaustive de la file d'attente des tâches d'impression
Soumission de tâches	Fichiers prêts à imprimer PS, PCL (TIFF, PDF uniquement sur la configuration photocopieur/imprimante) Sélection des options de sortie (recto-verso, agrafage, pliage, perforation, sélection du papier) Options de diffusion (immédiate, épreuve, différée et protégée)
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer 250 modèles Création de modèles de numérisation CentreWare propres au périphérique Choix des options de rapport de confirmation Partage des modèles de numérisation via le clonage des périphériques
Navigateurs	Netscape 6.2, 7,x (Mozilla 1,x) Internet Explorer 5.5.x, 6,x, 7,x Safari 1,x Mozilla Firefox 1,x
Support	Assistance en ligne via une page Web
Caractéristiques de numérisation	
Numérisation	
Accès simultané	Numérisation pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur
Vitesse de numérisation	Numérise jusqu'à 60 ipm – A4/210 x 297 mm dans le sens de la largeur, quelle que soit la résolution
Résolutions	Options ppp 600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp
	Préréglage de la numérisation <ul style="list-style-type: none"> • Archivage (qualité normale, fichiers plus petits) – 100 x 100 • Partage et impression (qualité normale et fichiers de petite taille) – 200 x 200 • Impression de qualité supérieure (qualité supérieure, fichiers de grande taille) – 300 x 300 • ROC (qualité supérieure, fichiers de grande taille) – 300 x 300 • Numérisation simple (qualité normale, fichiers de petite taille) – 200 x 200
	Qualité/Taille du fichier <ul style="list-style-type: none"> • Qualité normale (fichiers de petite taille) • Qualité supérieure (fichiers de grande taille) • Qualité maximale (fichiers de très grande taille)

Zone de numérisation maximale	A3/297 x 420 mm
Formats de fichiers	TIFF 6.0 avec compression G3 MH, G4 MMR, MRC ou JPEG (une seule ou plusieurs pages) PDF (image uniquement avec compression G3 MH, G4 MMR, JPEG ou JBIG2), PDF/A, XPS, PDF avec recherche textuelle, PDF/A et PDF XPS linéarisés
Numérisation vers courrier électronique (disponible uniquement sur la configuration Photocopieur / Imprimante / Scanner)	
Fonctionnalités	Numérisation vers courrier électronique ; saisie manuelle de l'adresse ou recherche d'adresses dans le répertoire Exchange/Notes/LDAP (carnet d'adresses interne ou public, jusqu'à 128 destinataires)
Protocoles de réseau	Codage SMTP MIME
Fonctionnalités de numérisation	Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CWIS
Numérisation réseau (disponible uniquement sur la configuration Copieur / Imprimante / Scanner)	
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de créer et de modifier en toute facilité des flux de numérisation réseau propres à certains périphériques (modèles de destination) via les Services Internet CentreWare. • La numérisation vers domicile affiche un modèle et le chemin d'accès au répertoire de l'utilisateur après identification • La Numérisation vers fichier encart • Numérisation vers serveur de réseau / répertoire • Numérisation vers boîte aux lettres⁴ • Numérisation vers un client Windows XP via Windows Image Acquisition (WIA) ou le pilote TWAIN disponible en téléchargement sur www.xerox.com
Protocoles de réseau	Novell (NCP via IPX/SPX) FTP Microsoft SMB via TCP/IP HTTP/HTTPS
Gestion documentaire Champs (métadonnées)	<p>Fonctionnalités uniquement disponibles dans les modèles de numérisation réseau vers un fichier :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle • Les champs de métadonnées sont composés de noms de champs, qu'ils apparaissent ou non dans l'interface utilisateur, de valeurs par défaut et d'autres paramètres <p>Champs personnalisés qui apparaissent sur l'interface utilisateur Les données variables saisies sur le clavier virtuel du deviceShare numérise les modèles du WorkCentre par clonage de périphériques</p>
Modèles de numérisation Gestion	Gestion des modèles de numérisation (250 modèles) par les CentreWare Internet Services Choix de l'option de rapport de confirmation
Fonctionnalités de numérisation	Travail fusionné pour numérisation vers un fichier et numérisation vers un courrier électronique (permet la programmation spéciale pour différentes pages dans un document ; peut être utilisé pour les encarts et pour mélanger des documents provenant du plateau et du chargeur de documents), numérisation recto verso, détection automatique du format du document, numérisation de documents originaux de tailles différentes, numérisation jusqu'aux bords.

⁴ Les caractéristiques, configurations et options peuvent varier d'une région à l'autre.

Solutions logicielles de numérisation réseau	
Numérisation vers PC Desktop Workgroup Edition SE (en option)	Offre basée sur ordinateur de bureau permettant l'utilisation d'outils de traitement d'images, d'archivage, de modification et d'organisation des documents ScanSoft PaperPort SE - logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers ScanSoft OmniPage SE – installation PC/client – logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats Image Retriever – Permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail
Numérisation vers PC Desktop Workgroup Edition SE (en option)	Offre basée sur ordinateur de bureau permettant l'utilisation d'outils de traitement d'images, d'archivage, de modification et d'organisation des documents. ScanSoft PaperPort Logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnalité PDF complète • Traitement sécurisé PDF de tous les applications de numérisation ScanSoft OmniPage Pro Office (pour les installations PC/client) – Logiciel professionnel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats Image Retriever – Permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail. Comprend également une option de scrutation de la boîte de courrier électronique.
SMARTsend ⁴ (en option)	Logiciel d'acheminement des documents par serveur prenant en charge les unités multifonctionnelles à plusieurs options de numérisation Permet de transformer, distribuer et acheminer les documents numérisés Création d'un flux de travail via la création de tâches par navigateur (destinations, périphériques, caractéristiques du document : 20 types de fichiers, y compris des fichiers PDF, paramétrage des flux de travail, synoptique des flux de travail) <ul style="list-style-type: none"> • Destinations de numérisation vers des fichiers : courrier électronique, dossier Microsoft NetWare, dossier réseau, FTP, Web Microsoft Exchange 2000 dossiers, adresses Web, imprimantes distantes • Destinations de numérisation vers des référentiels de documents : DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird DNS, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven Work Site Initiation des flux de travail via l'interface de numérisation de l'utilisateur (sélection du modèle depuis l'interface utilisateur du périphérique) Ajout de métadonnées
SMARTsend ⁴ Professionnel (en option)	L'ensemble des fonctionnalités de SMARTsend, avec en plus: <ul style="list-style-type: none"> • Initiation des flux de travail via Paperware (numérisation des pages de couverture) • Logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats sur serveur (OCR) • PDF avec recherche textuelle • Numérisation vers Internet destination de fichier de télécopie • Technologie de recherche brevetée TrueMatch

Caractéristiques de télécopie	
Options de télécopie -Option de télécopie à distance (une ou deux lignes)	
Compatibilité	ITU (CCITT) Groupe 3
Mémoire	256 Mo (Kit fax 1 ligne et 2 lignes en option)
Vitesse/Modem(s)	1 ou 2 modems V.34 modems : 33 600 bps. Vitesse de transmission : moins de 4 secondes par page, ISDN via un adaptateur tiers
Compression/Vitesse	MH/MR/MMR/JBIG/G3/Super G3

⁴ Les caractéristiques, configurations et options peuvent varier d'une région à l'autre.

Fonction d'envoi de télécopies	<p>Qualité/Résolution</p> <ul style="list-style-type: none"> Type d'original : normal, texte, demi-teinte, photo, plus clair/plus foncé, suppression de l'arrière-plan Télécopie : depuis le plateau, plusieurs formats ou Reliure/Brochure <p>Rappel automatique (jusque 5) Moniteur de ligne audio Options de transmission (Rapport/Entête) Réduction/Fractionnement de documents volumineux Page de garde Envoi différé Assemblage (jusqu'à 1 000 images) Interrogation</p>
Fonction de réception de télécopies	<p>Impression recto-verso Agrafage ou non, perforation Mode réception – Manuel (format, marge, papier, entête)/Auto Réponse différée automatique Réception sécurisée Prévention contre les spams</p>
Rapports de transmission	<p>Activité Répertoire de numéros Répertoire de groupes de numérotation Options Télécopie en attente</p>
Boîtes de réception de télécopies	<p>Jusqu'à 100 mots de passe Jusqu'à 255 boîtes aux lettres protégées par mot de passe</p>
Fonctions de numérotation automatique	<p>Numéros abrégés</p> <ul style="list-style-type: none"> 200 numéros (option une ligne) 1 000 numéros (option deux lignes) <p>Groupes de numérotation</p> <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 100 groupes et 200 destinataires par groupe (option une ligne) Jusqu'à 200 groupes et 400 destinataires par groupe (option deux lignes) <p>Rappel automatique</p> <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 14 tentatives Jusqu'à 25 minutes d'intervalle entre chaque rappel Envoi groupé (selon la capacité de mémoire)
Résolutions	<p>200 x 100 ppp (Standard) 200 x 200 ppp (Fine) 300 x 300 ppp 200 x 400 ppp 400 x 400 ppp 400 x 600 ppp 600 x 600 ppp (Super Fine)</p>

Options de télécopie – Télécopie LAN avec télécopie à distance (en option sur la configuration Photocopieur / imprimante)

Télécopieur LAN par pilote pour utilisateurs Windows et Macintosh (pilotes PCL et PS)
 Options du destinataire (ajouter un destinataire ou ajouter un numéro à partir du répertoire)
 Répertoire de numéros personnels de l'utilisateur : jusqu'à 1 000 numéros
 Page de confirmation
 Vitesse d'envoi (14,4/33,6 kbps ou 4 800 bps)
 Durée de l'envoi
 Options de numérotation (préfixe ou carte de crédit)
 Page de garde (ajouter des remarques)
 Préférences – Répertoire téléphonique (protocole LDAP personnel ou partagé)

Options de télécopie – Activation de la télécopie Internet (standard; disponible uniquement sur la configuration Photocopieur / Imprimante / Scanner)

Fonctionnalités	Transmission directe de documents à des télécopieurs Internet distants ou à des clients de courrier électronique (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courrier électronique depuis des télécopieurs Internet distants ou par des clients de messagerie électronique
Zone de numérisation maximale	A3/297 x 420 mm
Accès au répertoire d'adresses	Liste d'adresses d'entreprise via LDAPv3 Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules) Répertoire d'adresses interne LDAP ou public
Formats de fichiers	Profils S TIFF-FX, F avec compression G3 MH ou JPEG PDF (image uniquement) avec compression G3 MH, G4 MMR ou JPEG PDF et Multi TIFF
Résolutions	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp
Protocoles de réseau	SMTP POP3 (RFC 1939)
Conformité	Conforme ITU-T T.37
Fonctionnalités	Signature (configurable SA – 16 lignes comportant chacune 128 caractères au maximum) Confirmation de réception <ul style="list-style-type: none"> • Option de réception de courriers électroniques • Option de réponse de confirmation • Option page de garde • Objet (248 caractères) • Corps du message (modifiable par l'utilisateur)

Options de télécopie – Activation de la télécopie Internet (standard; disponible uniquement sur la configuration Photocopieur / Imprimante / Scanner)

Fonctionnalités	Télécopie à distance et copie papier en sortie des fax reçus avec les applications de serveur de télécopie intégrées (le serveur de télécopie et le logiciel doivent être achetés séparément auprès du fournisseur). Vitesses de transmission, nombre de lignes, compatibilité et compression dépendent de la configuration du serveur de télécopie (via SMTP).
Format de numérisation maximal	A3/297 x 420 mm
Protocoles de réseau	Novell (NCP via IPX/SPX) FTP Microsoft SMB via TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP

Fonction d'envoi de télécopies	Télécopie recto ou recto-verso jusqu'au format A3/297 x 420 mm Répertoire de numéros de téléphone Ajouter à la liste d'envoi (50 numéros au maximum) Envoi différé (heure spécifique) Sélection de la résolution (fine, standard) Sélection de la qualité de l'image (normale, texte, éclaircie/foncée, photo, suppression de l'arrière-plan, sept niveaux de contraste, sept niveaux de netteté)
Fonctions impression de télécopie	Impression recto ou recto-verso Quantité Agrafage activé/désactivé Assemblage activé/désactivé Sécurité de l'impression activée/désactivée Sélection du module de finition en sortie (bac supérieur ou bac principal)
Réseau compatible Vendeurs de télécopieurs	Vendeurs multiples, certifiés par le Xerox Alliance Partner Programme. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.xerox.com

Spécifications de la gestion de périphériques

Options de comptabilisation – Auditron Interne

Type de suivi	Utilisation des fonctions de copie
Comptabilisation	Jusqu'à 2 150 comptes utilisateur Jusqu'à 5 925 comptes généraux Jusqu'à 256 comptes de groupes
Fonctionnalités	Impression du rapport Auditron, possibilité de télécharger les données sur les comptes et les données d'utilisation via une connexion directe à l'aide d'un logiciel Microsoft Windows

Options de comptabilisation – Comptabilisation Xerox Standard (standard avec la configuration Photocopieur / Imprimante et la configuration Photocopieur / Imprimante / Scanner)

Type de suivi	Utilisation des fonctions de copie, d'impression, de télécopie et de numérisation
Comptabilisation	Jusqu'à 2 500 comptes utilisateurs (identifiants de l'utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (Client) Jusqu'à 500 comptes de groupes (Service)
Fonctionnalités	Activation/désactivation via l'interface Web ou l'interface graphique dans les outils, les administrateurs peuvent gérer les fonctionnalités à distance via l'interface Web ; les données peuvent être exportées via un fichier CSV, l'utilisateur doit saisir un ID XSA dans le pilote d'impression lorsqu'il lance une tâche d'impression, comme pour les impressions sécurisées. La Comptabilisation Xerox Standard peut être utilisée en conjonction avec un périphérique externe via l'Interface pour périphérique étranger (FDI), par ex. un copieur à pièces ou à lecteur de carte.

Options de comptabilisation – Kit de comptabilisation réseau (en option)

Comptabilisation réseau supérieure avec des données disponibles dans la minute sur l'utilisation du système WorkCentre; gestion exhaustive, suivi et reporting au niveau de l'entreprise de l'utilisation du périphérique en terme de photocopie, d'impression, de numérisation et de télécopie. Diverses options disponibles au travers des solutions Xerox Alliance Partner. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.xerox.com
Amélioration de la sécurité grâce à l'ajout de la prise en charge du protocole HTTPS.
WorkCentre demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers pour permettre d'établir de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes.

Sécurité – Reportez-vous à la brochure annexe sur la sécurité pour plus d'informations

Authentification	Connexion sécurisée au périphérique avec nom d'utilisateur et mot de passe Prise en charge de Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell sur IP/IPX (Novell NetWare 4,x/5,x/6,x) LDAP Accès sécurisé
Fonctionnalités	Compatible 802.1x IPv6 Ready (Phase 2) Ecrasement de l'image disque immédiat, sur demande, programmé HTTPS (SSL) SNMP V3 IPSec Authentification réseau Protection par mot de passe de l'accès au périphérique Filtrage des adresses IP Journal d'audit Cryptage complet du disque Impression sécurisée Télécopie sécurisée Ecrasement de l'image (immédiat, sur demande, programmé)
Certification sur critères communs	La Certification sur critères communs est une évaluation indépendante et objective de la fiabilité et de la qualité des produits informatiques. Il s'agit d'une norme sur laquelle se reposent les clients pour prendre des décisions informées lors de leurs achats de produits informatiques.

Système d'identifiant unifié d'accès sécurisé (en option)

Le Système d'identifiant unifié d'accès sécurisé ajoute un niveau supplémentaire de sécurité au périphérique en autorisant les utilisateurs à se connecter à un périphérique Xerox multifonctions en faisant glisser leur carte magnétique ou carte d'identification de proximité. Lorsqu'il est associé à la fonctionnalité Follow You Print, l'Accès sécurisé permet d'accéder à des travaux d'impression privés depuis n'importe quelle imprimante ou système multifonctions Xerox de votre réseau.

Plate-forme EIP (Extensible Interface Platform) de Xerox

Xerox EIP agit comme une passerelle permettant l'utilisation d'applications serveur simplifiées qui personnalisent l'expérience de l'utilisateur grâce à un affichage tactile sur mesure. Personnalisé pour chaque utilisateur. Ces applications simplifieront les interactions entre utilisateurs et permettront de réduire la durée des interactions avec le système multifonctions et d'accroître la productivité des hommes et des machines qui s'adaptent parfaitement à vos processus professionnels. Par exemple, en ajoutant la solution SMARTsend (en option), vous avez la possibilité de mettre en place un référentiel numérique sur lequel les utilisateurs pourront naviguer et à partir duquel ils pourront imprimer les documents en forte demande.

Caractéristiques de la Machine

Facteur d'utilisation mensuelle

5632 – jusqu'à 125 000 pages
5638 – jusqu'à 150 000 pages
5645 – jusqu'à 175 000 pages
5655 – jusqu'à 200 000 pages

Configurations de base⁴

WorkCentre avec plateau, deux magasins et support (5632 uniquement)
WorkCentre avec DADF, deux magasins et support (5632, 5638, 5645 uniquement)
WorkCentre avec DADF, deux magasins et magasin tandem grande capacité

⁴ Les caractéristiques, configurations et options peuvent varier d'une région à l'autre.

Accessoires en Option⁴

Copieur	<p>Télécopie à distance : une ligne et deux lignes</p> <p>Magasin tandem grande capacité</p> <p>Chargeur grande capacité</p> <p>Kit A4 DPC en option pour Chargeur grande capacité</p> <p>Kit A3 DPC en option pour Chargeur grande capacité</p> <p>Magasin de réception à décalage (OCT)</p> <p>Module de finition de base (disponible uniquement sur les modèles 5632/5638/5645)</p> <p>Module de finition bureautique</p> <p>Module de finition grand volume (disponible uniquement sur les modèles 5655)</p> <p>Module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse (disponible uniquement sur le modèle 5655)</p> <p>Module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse et unité de pliage en Z / C et insertion d'intercalaires (disponible uniquement sur le modèle 5655)</p> <p>Agrafeuse intégrée</p> <p>Perforation (avec le Module de finition bureautique et les Modules de finition grand volume – voir les Options de sortie pour plus d'informations)</p> <p>Kit magasin à enveloppes (pour une position en magasin 2)</p> <p>256 Mo de mémoire avant assemblage (EPC)</p> <p>Interface périphériques étrangers (FDI)</p> <p>Xerox Copier Assistant (XCA) (RU uniquement)</p> <p>Kit de conversion Photocopieur/Imprimante</p> <p>Kit de conversion Photocopieur/Imprimante/Scanner (comprend la numérisation réseau, la numérisation vers courrier électronique, la télécopie serveur réseau et la télécopie Internet)</p>
Copieur / Imprimante	<p>Télécopieur à distance avec LAN : une ligne et deux lignes</p> <p>Numérisations vers PC SE et Professionnelle (uniquement sur la configuration Copieur/Imprimante)</p> <p>Kit Xerox Unicode International Printing</p> <p>Accès à la Comptabilisation réseau et aux Solutions Xerox Alliance Partner</p> <p>Kit de conversion Photocopieur/Imprimante/Scanner (comprenant la numérisation réseau, la numérisation vers courrier électronique, la télécopie serveur réseau et la télécopie Internet)</p>

Caractéristiques électriques

De 220 à 240 V nominale, 50 Hz, 10 A
 Remarque : l'agrafeuse intégrée requiert un circuit distinct de 110 V 15 A

Consommation électrique

	Photocopieur 5632/5638	Photocopieur/Imprimante 5632/5638 ⁵	Photocopieur 5645/5655	Photocopieur/Imprimante 5645/5655 ⁵
En fonctionnement	≤ 1 080 watts	≤ 1 130 watts	≤ 1 180/1 280 watts	≤ 1 230/1 330 watts
En veille	≤ 265 watts	≤ 305 watts	≤ 265 watts	≤ 305 watts
Mode d'économie d'énergie	≤ 100 watts	≤ 115 watts	≤ 100 watts	≤ 125 watts
Arrêt automatique / mode sommeil	≤ 4 watts	≤ 15 watts	≤ 4 watts	≤ 15 watts
Préchauffage avant copie	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes
Machine prête à imprimer	N/D	≤ 130 secondes	N/D	≤ 130 secondes
Reprise après mode d'économie d'énergie	≤ 9 secondes	≤ 9 secondes	≤ 9 secondes	≤ 9 secondes

Environnement de fonctionnement

Variation de température	10° à 32° C
Humidité relative requise	10 à 85 %

⁴ Les caractéristiques, configurations et options peuvent varier d'une région à l'autre.

⁵ Avec module de finition de bureau

Dimensions et poids (Copieur)

	Largeur ⁶	Profondeur	Hauteur	Poids ⁷
Configuration avec bac à décalage	955 mm	650 mm	1 010 mm 1 140 mm	Plateau⁸/HCTT 101 kg DADF/HCTT 120 kg
Avec module de finition de base	1 214 mm	650 mm	1 010 mm 1 140 mm	Plateau/HCTT 124 kg DADF/HCTT 143 kg
Avec module de finition bureautique	1 214 mm	650 mm	1 010 mm 1 140 mm	Plateau/HCTT 128 kg DADF/HCTT 148 kg
Avec module de finition grand volume (5655 uniquement)	1 650 mm	650 mm	1 140 mm	DADF/HCTT 191 kg
Avec module de finition grand volume et plieuse/brocheuse (5645/ 5655 uniquement)	1 670 mm	650 mm	1 180 mm	DADF/HCTT/HVFBM 218 kg
Avec module de finition grand volume, pliage C/Z et insertion d'intercalaires (5655 uniquement)	2 030 mm	650 mm	1 180 mm	DADF/HCTT/HVFBM/PPI 249 kg
Chargeur grande capacité	389 mm	510 mm	575 mm	30 kg

Dimensions et poids (Copieur / Imprimante)

	Largeur ⁶	Profondeur	Hauteur	Poids ⁷
Configuration avec Chargeur automatique de documents recto-verso et OCT	1 240 mm	650 mm	1 140 mm	123 kg
Avec Chargeur automatique de documents recto-verso et Module de finition bureautique de base	1 499 mm	650 mm	1 140 mm	146 kg
Avec Chargeur automatique de documents recto-verso et Module de finition bureautique	1 499 mm	650 mm	1 140 mm	150 kg
Avec module de finition grand volume (5655 uniquement)	1 935 mm	650 mm	1 140 mm	194 kg
Avec module de finition grand volume et plieuse/brocheuse (5645/ 5655 uniquement)	1 955 mm	650 mm	1 180 mm	221 kg
Avec module de finition grand volume, pliage C/Z et insertion d'intercalaires (5655 uniquement)	2 315 mm	650 mm	1 180 mm	252 kg
Chargeur grande capacité	389 mm	510 mm	575 mm	30 kg

⁶ Bac Bypass fermé.

⁷ Le poids ne tient pas compte de l'étagère (1,36 kg).

⁸ Disponible uniquement pour le modèle 5632.

Niveau sonore ⁹					
	5632/5638 Photocopieur	5645 Photocopieur	5655 Photocopieur	5632/5638 Photocopieur/ Imprimante	5645/5655 Photocopieur/ Imprimante
Veille dB (A) SPL	32	35	35	32	35
Fonctionnement continu dB (A) SPL	45	56	56	58	59
Fonctionnement intermittent dB (A) L SPL	57	59	61	61	63

Certifications	
	<p>Conforme à la norme FCC Classe A (EU) et à la norme DOC Classe A (Canada) 89/336/CEE (Europe) Homologation UL (UL 1950, troisième édition) Certifié CB (IEC 60950/EN 60950) 73/23/CEE (Europe) 95/5/CEE Europe) Energy Star¹⁰</p>

Consommables				
	Description	Numéro de commande	Nbre par boîte	Rendement escompté
	Cartouche de toner	006R1046	2	> 32 000 à hauteur de 6 % de zone imprimée par bouteille
	Bouteille de toner usagé (fournie avec chaque cartouche de toner)	008R12896	1	100 000
	Cartouche d'agrafes / Paquet (pour le module de finition bureautique de base)	108R00535	3 cartouches	3 000 par cartouche (9 000 agrafes)
	Cartouche d'agrafes (pour le module de finition bureautique)	108R00493	3	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)
	Cartouche d'agrafes (pour le module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse- agrafage à cheval)	008R12897	8 (4 x 2)	2 000 par cartouche (16 000 agrafes)
	Cartouche d'agrafes (pour agrafeuse intégrée) • Cartouche complète • Cartouche de recharge	008R12964 008R12941	1 3	5 000 par cartouche 5 000 par cartouche (15 000 agrafes)
	Cartouche d'agrafes (pour module de finition grand volume et module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse)	008R12912	1	5 000 par cartouche
	Cartouche d'agrafes (pour module de finition grand volume et module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse)	008R12898	3	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)

⁹ Les niveaux sonores indiqués sont des niveaux "à ne pas dépasser". Les niveaux sonores réels seront moins élevés.

¹⁰ N'inclut pas la configuration Copieur uniquement des WorkCentre 5632 et 5638.

WorkCentre 5632/5638/5645/5655

Kits Smart

Description	Numéro de commande	Nbre par boîte	Rendement escompté
Module four (filtre à ozone inclus)	109R00751	1	400 000
Module xérographique - à compteur (5632/5638)	113R00608	1	200 000
Module xérographique - à compteur (5645/5655)	113R00672	1	400 000
Module xérographique - à compteur (5632/5638)	113R00607	1	400 000
Module xérographique - à compteur (5645/5655)	113R00673	1	400 000
Rouleaux pour chargeur de documents (5632/5638)	113R00717	1	150 000 chargements
Rouleaux pour chargeur de documents (5645/5655)	113R00718	1	150 000 chargements



Pour les modèles 5632/5638/5645/5655 connectés en réseau uniquement

