



WorkCentre
/5740/5745/5755

מוצג עם מזין אוטומטי למסמכים דו צדדיים, מגש כפול בקיבולת גבוהה, מזין בקיבולת גבוהה ויחידת גימור בקיבולת גבוהה עם יוצר תיקיות וחברות ומשבץ לאחר עיבוד



WorkCentre
/5735/5740/5745/5755
5765/5775

מוצג עם מזין אוטומטי למסמכים דו צדדיים, מגש כפול בקיבולת גבוהה ויחידת גימור משרדית



WorkCentre
5735/5740/5745

מוצג עם מזין אוטומטי במסמכים דו צדדיים עם מגש כפול בקיבולת גבוהה ויחידת גימור משרדית בסיסית



WorkCentre
5735/5740/5745/5755

מוצג עם מזין אוטומטי במסמכים דו צדדיים עם מגש כפול בקיבולת גבוהה ומגש לכידת הדפסות

| מהירות פלט | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| A3/297 x 420 מ"מ | 356 216 x מ"מ | A4/210 x 297 מ"מ | |
| עד 21 דפים בדקה | עד 25 דפים בדקה | עד 35 דפים בדקה | :WorkCentre 5735 |
| עד 31 דפים בדקה | עד 36 דפים בדקה | עד 40 דפים בדקה | :WorkCentre 5740 |
| עד 31 דפים בדקה | עד 36 דפים בדקה | עד 45 דפים בדקה | :WorkCentre 5745 |
| עד 31 דפים בדקה | עד 36 דפים בדקה | עד 55 דפים בדקה | :WorkCentre 5755 |
| עד 42 דפים בדקה | עד 49 דפים בדקה | עד 65 דפים בדקה | :WorkCentre 5765 |
| עד 42 דפים בדקה | עד 49 דפים בדקה | עד 75 דפים בדקה | :WorkCentre 5775 |
| עד 46 דפים בדקה | עד 54 דפים בדקה | עד 90 דפים בדקה | :WorkCentre 5790 |
| זמן פליטת תמונה ראשונה (FCOT) - גודל A4, ממשטח זכוכית למגש לכידת הדפסות | | | |
| WorkCentre 5735: החל ב- 4.7 שניות | | | |
| WorkCentre 5740/5745/5755: החל ב- 3.4 שניות | | | |
| WorkCentre 5765/5775/5790: החל ב- 2.7 שניות | | | |
| מפרטי העתקה | | | |
| העתקה | | | |
| מזין אוטומטי במסמכים דו צדדיים (DADH) בקיבולת 75 גיליונות (5735) מזין אוטומטי במסמכים דו צדדיים (DADH) בקיבולת 100 גיליונות (5740/5745/5755/5765/5775/5790) גודל סריקה עד A3/297 x 420 מ"מ SEF | | | סורק מסמכים |
| 2:1, 1:2, 1:1 ו-2:1 | | | צדדים (קלט:פלט) |
| 1 עד 9,999 | | | כמות |

| | |
|---|---|
| <p>רזולוציה 600 x 600 x 8 bit dpi / 4800 x 600 dpi פלט משובץ</p> | |
| <p>שיתוף פעולה תכנות מראש בלתי מוגבל עקבי לתצורה (העתקה, הדפסה, פקס וסריקה)</p> | |
| <p>זיכרון העתקה מוקצה מראש (EPC) 1 GB (כולל EPC בגודל 384 MB ו-ESS בגודל 640 MB), ניתן להרחבה ל-2 GB (כולל EPC בגודל 1 GB ו-ESS בגודל 1 GB)</p> | |
| <p>תכונות/אפשרויות העתקה בסיסיות</p> <p>תכונות איסוף דו צדדי/דופלקס אוטומטי הקטנה והגדלה אוטומטיות להתאמה לגודל דף נבחר בחירת נייר אוטומטית החלפת מגשים אוטומטית</p> | <p>אפשרויות חירור הידוק יצירת חוברת (אופציונלי עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה) משבץ לאחר עיבוד (אופציונלי עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה) קיפול C/Z (אופציונלי עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה)</p> |
| <p>תכונות הדמיית העתקה</p> <p>איכות תמונה • אפשרויות סוג מסמך מקור: רגיל, טקסט, Halftone, תמונה • אפשרויות איכות פלט: בהיר יותר/כהה יותר, טשטוש רקע, ניגודיות, חדות או מיסוך העתקת ספר/העתקת חוברת מחיקת קצה (עם אפשרות הדפסה לקצה) מקור בגדלים מעורבים היסט תמונה (עם אפשרות מרכז אוטומטי)</p> | |
| <p>תכונות פלט העתקה</p> <p>העתקת תעודת זיהוי יצירת חוברת העתקת עמודי תוספת ולשוניות כריכות (רק קדמית, קדמית ואחורית, רק אחורית: חלקה או מודפסת) בניית משימה (מאפשר תכנות ברמת הדף כדי לכלול העתקת כרטיסיות ומאפשר לך להגיה כל חלק או למחור את החלק האחרון במהלך בניית המשימה) תוספות וחזמת מספר מזהה תמונות מרובות (עד שישה טורים על שש שורות) היפוך תמונה (תמונת תשליל או תמונת מראה) ערכה לדוגמה ואחסון משימה (תכנות אחסון ואחזור משימה) שקפים (כולל חוצצים - חלקים או מודפסים) נייר במשקל כבד (לא כרטיסייה גסה)</p> | |
| <p>העתקה אחרת/תכונות התקן</p> <p>הפסקת משימה (הפסקת המשימה הנוכחית) עזרה (טקסט איטואיטיבי ותיאורים גרפיים) תיעוד מובנה שפות (בחר עד 21 שפות לממשק המשתמש - אנגלית ארה"ב, אנגלית בינלאומית, צרפתית בינלאומית, איטלקית, גרמנית, ספרדית בינלאומית, קטלנית, הולנדית, פורטוגלית, ברזילאית [פורטוגלית לטינית], שוודית, נורווגית, דנית, פינית, טורקית, יוונית, רוסית, צ'כית, פולנית, הונגרית או רומנית)* * מבחר ומספר השפות משתנה על פי מיקום</p> | |
| <p>הקטנה/הגדלה</p> <p>הגדלה משתנה בין 1% - 400% בצעדים של 1% שישה ערכי אחוזים לתכנות המשתמש (25%, 64%, 78%, 129%, 154% ו-200%)</p> | |
| <p>ממשק התקן זר (FDI) (אופציונלי)</p> <p>ממשק להתקני בקרה של צד שלישי, מכונות מטבעות, קוראי כרטיסים תומך במגוון שת תחנות מכירה הזמינות באמצעות Xerox Custom Application Service</p> | |
| <p>יציאת USB</p> <p>Xerox Copier Assistant® ניהול/שדרוג תוכנה של התקן לקוח אפשרויות כרטיס גישה משותף</p> | |
| <p>אפשרויות נגישות</p> <p>תוכנת Xerox Copier Assistant (XCA) מספקת חלופה מבוססת מחשב למסך המגע של הממשק למשתמש. משמשת יחד עם מחשב הלקוח המחובר באמצעות יציאת USB, תוכנה זו מספקת טקסט-לייבר, הגדלת מסך וגישה קלה למקלדת המחשב ותכונות העתקה מתקדמות.</p> | |

¹ קיבולת נייר מבוססת על נייר במשקל 75 גרם/מ"ר; קיבולת ישתנו עם נייר במשקל שונה.

| ניהול נייר - מטפל אוטומטי במסמכים דו צדדיים (DADH) | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | 5735 :75 גיליונות 5740/5745/5755/5765/5775/5790 :100 גיליונות | קיבולת ¹ |
| 5765/5775/5790 עם סורק צבע | 5735A/5740A/5745A/5755A (סורק צבע) | 5735/5740/5745/5755 עם סורק שחור לבן | מהירות |
| עד 80 תמונות בדקה | עד 80 תמונות בדקה | עד 60 תמונות בדקה | 297 x 210/A4 מ"מ הזנת קצה ארוך |
| A5/148 x 210 מ"מ הזנת קצה ארוך (LEF) או הזנת קצה קצר (SEF) 297 x 210/A4 מ"מ LEF או SEF 356 x 216 מ"מ SEF 420 x 297/A3 מ"מ SEF | | | גודלי דף מאותרים |
| עד 50 גרם/מ"ר | | | משקל |
| ניהול נייר - מגשים 1-2 | | | |
| | | 500 גיליונות כל אחד | קיבולת ¹ |
| ניתן להתאמה על ידי המשתמש מ- 210 x 148/A5 מ"מ עד 420 x 297/A3 מ"מ | | | גדלים |
| | | עד 60 גרם/מ"ר | משקל |
| נייר מכתבים טפסים מודפסים מראש נייר רגיל נייר מחורר משקל כבד ממוחזר כרטיסיה עם לשונית איכותי הגדרות מותאמות אישית (עד 7) | | | סוגים |
| ערכת מגש מעטפות למגש 2 (קיבולת 50 מעטפות) | | | אפשרויות |
| ניהול נייר - מגש עקיפה | | | |
| | | 100 גיליונות | קיבולת ¹ |
| ניתן להתאמה על ידי המשתמש מ- 148 x 105 מ"מ עד 420 x 297/A3 מ"מ | | | גדלים |
| | | עד 60 גרם/מ"ר | משקל |
| נייר מכתבים טפסים מודפסים מראש נייר רגיל נייר מחורר משקל כבד ממוחזר מדבקות שקפים כרטיסיה עם לשונית איכותי הגדרות מותאמות אישית (עד 7) | | | סוגים |

¹ קיבולת נייר מבוססת על נייר במשקל 75 גרם/מ"ר; קיבולת ישתנו עם נייר במשקל שונה.

| ניהול נייר - מגש כפול בקיבולת גבוהה (HCTT) | |
|---|--|
| קיבולת ¹ | שני מגשים: 1,600 ו-2,000 גיליונות |
| גדלים | LEF A4/210 x 297 מ"מ |
| משקל | 60 עד 200 גרם/מ"ר |
| ניהול נייר - מזין בקיבולת גבוהה (אופציונלי עם 5735/5740/5745/5755/5765/5775, מומלץ עם 5790) | |
| קיבולת ¹ | 4,000 גיליונות |
| גדלים | LEF A4/210 x 297 מ"מ SEF A4/210 x 297 מ"מ אופציונלי עם קיבולת של 2,000 גיליונות SEF A3/297 x 420 מ"מ אופציונלי עם קיבולת של 2,000 גיליונות |
| משקל | 60 עד 200 גרם/מ"ר |
| ניהול נייר - קיבולת כוללת | |
| קיבולת כוללת של ההתקן ¹ | 8,700 גיליונות (עם מגש עקיפה, מגשי נייר עם טעינה קדמית, מגש כפול בקיבולת גבוהה ומזין בקיבולת גבוהה) |
| אפשרות פלט - מגש לכידת הדפסות (אופציונלי עם 5735/5740/5745/5755): | |
| קיבולת ¹ | 300 גיליונות |
| גדלים | A6/105 x 148 מ"מ עד A3/297 x 420 מ"מ |
| משקל | 60 עד 216 גרם/מ"ר |
| אפשרות פלט - יחידת גימור משרדית בסיסית (אופציונלי עם 5735/5740/5745): | |
| קיבולת ¹ | מגש עליון - 250 גיליונות מגש הערמה - 1,000 גיליונות |
| גדלים | A6/105 x 148 מ"מ עד A3/297 x 420 מ"מ |
| משקל | 60 עד 216 גרם/מ"ר |
| הידוק ¹ | 30 גיליונות מיקום בודד (פינה שמאלית עליונה) |
| אפשרות פלט - יחידת גימור משרדית (אופציונלי עם 5735/5740/5745/5755/5765/5775): | |
| קיבולת ¹ | מגש עליון - 250 גיליונות מגש הערמה - 2,000 גיליונות |
| גדלים | A6/105 x 148 מ"מ עד A3/297 x 420 מ"מ |
| משקל | 60 עד 216 גרם/מ"ר |
| הידוק ¹ | 50 גיליונות בודד (כל פינה) וכפול |
| חירור (אופציונלי) | אירופה חירור 2 חורים חירור 4 חורים חירור 4 חורים "שוודי" |

¹ קיבולת נייר מבוססת על נייר במשקל 75 גרם/מ"ר; קיבולת ישתנו עם נייר במשקל שונה.

| אפשרות פלט - יחידת גימור בנפח גדול (אופציונלי עם 5740/5745/5755/5765/5775/5790): | |
|---|---|
| קבולת ¹ | מגש עליון - 250 גליונות מגש הערמה - 3,000 גליונות |
| גדלים | 148 x 105/6 מ"מ עד 420 x 297/3 מ"מ |
| משקל | 60 עד 216 גרם/מ"ר |
| הידוק ¹ | 100 גליונות בודד (כל פינה), כפול, קדמי, אחורי, SEF ו-4 תפרים |
| חירור (אופציונלי) | אירופה חירור 2 חורים חירור 4 חורים וחירור 4 חורים "שוודי" |
| אפשרות פלט - יחידת גימור בנפח גדול עם יצירת חוברות (אופציונלי עם 5740/5745/5755/5765/5775/5790): | |
| קבולת ¹ | מגש עליון - 250 גליונות מגש הערמה - 3,000 גליונות |
| גדלים | 148 x 105/6 מ"מ עד 420 x 297/3 מ"מ |
| משקל | 60 עד 216 גרם/מ"ר |
| הידוק ¹ | 100 גליונות בודד (כל פינה), כפול, קדמי, אחורי, SEF ו-4 תפרים |
| חירור (אופציונלי) | אירופה חירור 2 חורים חירור 4 חורים וחירור 4 חורים "שוודי" |
| יוצר חוברת קבולת ¹ | מגש עם מעצור: 30 חוברות (1-15 גליונות בכל חוברת) מגש ללא מעצור: בלתי מוגבל |
| גדלים | 297 x 210/4 מ"מ 356 x 216 מ"מ 420 x 297/3 מ"מ |
| משקל | 60 עד 216 גרם/מ"ר |
| הידוק ¹ | תפירת כריכה (2-15 גליונות / חוברת בת 8 עד 60 עמודים) |
| קיפול | קיפול V (1-15 גליונות / ללא הידוק) |
| אפשרות פלט - יחידת קיפול Z / קיפול C עם יחידת גימור בנפח גדול עם יצירת חוברות (אופציונלי עם 5740/5745/5755/5765/5775/5790): | |
| קבולת ¹ | 50 גליונות או קבולת בלתי מוגבלת ללא מעצור מגש |
| גדלים | 297 x 210/4 מ"מ |
| משקל | 60 עד 216 גרם/מ"ר |
| אפשרות פלט - משבץ לאחר עיבוד (אופציונלי עם יחידת גימור בקבולת גבוהה ויחידת גימור בקבולת גבוהה עם יצירת חוברות) | |
| קבולת ¹ | 250 גליונות |
| גדלים | 297 x 210/4 מ"מ 356 x 216 מ"מ 420 x 297/3 מ"מ |
| משקל | 60 עד 216 גרם/מ"ר |
| אפשרות פלט - אפשרות מהדק נוחות | |
| קבולת ¹ | 50 גליונות |

¹ קבולת נייר מבוססות על נייר במשקל 75 גרם/מ"ר; קבולות ישתנו עם נייר במשקל שונה.

| מפרטי הדפסה | |
|---|---|
| הדפסת רשת - בקר (מעבר בו זמני, קבלה, תכנות מראש, עיבוד תור ושידור) | |
| מעבד | 1.2 GHz Freescale ייעודי |
| זיכרון (ESS) | 640 MB (ניתן להרחיב ל-1 GB עם ערכת זיכרון נוסף) |
| כונן מערכת | כונן קשיח משותף של 80 GB |
| שפת מדפסת (PDL) מיתוג אוטומטי | <ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e • אמולציית PostScript 3 • TIFF (JPEG 6.0 ישן ו-JPEG חדש) • TIFF Fax Extended (TIFF-FX) • PDF • XES, SCS, LCDS ו-IPDS דרך מעבירים של צד שלישי |
| הדפסת רשת - רזולוציה (הדפסה באמצעות תוכנת CentreWare) | |
| | אמולציית PostScript: 600 x 600 dpi ו-1200 x 1200 dpi (עד 256 גווני אפור) PCL: 600 x 600 dpi תומך במעבר בין PCL ו-PS בתוך משימה |
| הדפסת רשת - תכונות הדפסה | |
| תכונות מתקדמות | מנהלי התקן הדפסה דו-כיווניים שרת אינטרנט מוטמע לבקרה/ניטור/הגדרה מרחוק ניטור משימה בהתקן ובשולחן העבודה |
| פלט נייר | גופן מיוחד, דף כרזה, סיבוב דמות, הדפסות |
| הדפסת רשת - אפשרויות מנהל התקן הדפסה | |
| פלט נייר | סוג משימה • מאובטחת, דוגמה, דחיה • פקס LAN – עם אפשרות פקס • שמירה ושמירה והדפסה בחירת נייר על פי מאפיין (כולל חוצצי שקפים) דו צדדי (דופלקס) גימור • מיקומי הידוק מרובים • חירור (אם מוגדר) • יצירת חוברת • התאם לגודל נייר חדש • תפירת כריכה עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה עם יצירת חוברות • יחידת קיפול Z / קיפול C עם יחידת גימור בנפח גבוה עם יצירת חוברות בחירות מגש פלט אחסון ואחזור של הגדרות מנהל התקן |
| דפים מיוחדים | תכנות דף חריג (כריכות, עמודי תוספת/לשוניות, דפים חריגים) |
| אפשרויות תמונה | להבהיר/להכהות חסכון בטונר אפשרויות רזולוציה (600 x 600 ו-1200 x 1200 dpi) הקטנה/הגדלה שוליים (הדפסה מקצה לקצה) היפוך תמונה (תמונת תשליל/תמונת מראה) |
| פריסה/סימון מים | N-up (16)/Multi-up פריסת/גימור חוברת התאם לגודל נייר חדש כיוון תמונה אפשרויות סימון מים |

| פרוטוקולים ורשתות הדפסה | | | |
|--|--|---|--|
| פיזית | | Ethernet 10/100/1000 Base T, IEEE802.5 (Token Ring) [דרך מתאם צד שלישי], Ethernet אלוהטי (IEEE802.11a/b/g) [דרך מתאם צד שלישי], הדפסת USB | |
| מערכות הפעלה | | <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows, XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 • Open Enterprise Server ו-Novell NetWare 5.x, 6.x • Mac OS 10.4, 10.5, 10.6 • Solaris 8, 9, 10 SPARC, Solaris 10x86 • HP UX 11iv2 • IBM AIX 5 v5.3 • Linux Fedora Core 1-9 • RedHat Enterprise Linux 4 • openSUSE 10/11 | |
| פרוטוקולי רשת | | <ul style="list-style-type: none"> • Net BEUI, IPP, TCP/IPv4/IPv6, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX • AppleTalk/EtherTalk | |
| פרוטוקולי ניהול | | DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, Bonjour, DDNS, SLP v2, SSDP, HTTP/S, RARP, LDAP, SMTP, POP3 | |
| תכונות/פרוטוקולי אבטחה | | פרוטוקולים <ul style="list-style-type: none"> • HTTPS • IPsec • 802.1x • SNMPv3 | תכונות <ul style="list-style-type: none"> • סינון IP • הדפסה מאובטחת ללא הגבלה • יומן ביקורת חשבונות • דריסת תמונה • הצפנת נתונים |
| גופנים | | PCL: 80 גופנים מדורגים, גופני קו מדפסת וגופני קו מדפסת בתבנית מפת סיביות (גופני TrueType) PostScript 3: 136 גופני PostScript סטנדרטיים (גופני TrueType/שליחת גופנים בשם/טבלת חלופות) תוכנת שירות לניהול גופנים להורדת גופנים נוספים (זמין עבור Windows ו-Mac) | |
| מנהלי התקן הדפסה | סביבה Windows XP (32- ו-64 סיביות), Windows 7, Windows Server 2003/2003 64-Bit, Windows Vista/Vista 64-Bit, Windows Server 2008, Microsoft Certified | PCL6/5e תכונות דו כיווניות של ממשק המשתמש הגרפי המותאם אישית של Xerox <ul style="list-style-type: none"> • מצב משימה, נייר וטונר • הודעת מצב משימה • ממש בזמן דו-כיווני • השלמה אוטומטית של כתובת IP • מחיקת משימה | PostScript 3 תכונות דו כיווניות של ממשק המשתמש הגרפי המותאם אישית של Xerox <ul style="list-style-type: none"> • מצב משימה, נייר וטונר • הודעת מצב משימה • ממש בזמן דו-כיווני • השלמה אוטומטית של כתובת IP • מחיקת משימה |
| | Mac OS 10.4 – Generic PPD | לא זמין | Generic PPD |
| | Mac OS 10.5, 10.6 – Xerox מותאם אישית | לא זמין | תכונות דו כיווניות של ממשק המשתמש הגרפי המותאם אישית של Xerox <ul style="list-style-type: none"> • טונר, Fuser, ומצב מודול זירוגרפי |
| Xerox Mobile Express Driver (X-MED) ² | | מקל על משתמשים ניידים למצוא, להשתמש ולנהל התקנים של Xerox ולא של Xerox בכל מיקום חדש. התחבר לרשת חדשה ו-X-MED מגלה אוטומטית מדפסות זמינות ומספק מידע על זמינות ויכולות. שמור רשימות מדפסות "מועדפות" לכל מיקום, אחסן הגדרות הדפסה של יישום לשימוש בכל מדפסת בכל רשת והפחת משמעותית שיחות תמיכה נידות ל-IT. <ul style="list-style-type: none"> • מדפסות מתגלות אוטומטית • רשימת המדפסות ניתנת לניהול מיטבי במיקום • מספק משוב דו כיווני על מצב התקן, חומרים מתכלים, ניהול תור | |
| Xerox Global Print Driver (X-GPD) ² | | מנהל התקן הדפסה אוניברסלי באמת שמאפשר למנהלי IT להתקין, לשדרג ולנהל התקנים של Xerox ולא של Xerox ממנהל התקן בודד. הוא מספק ממשק עקבי וקל לשימוש למשתמשי קצה, מפחית את מספר שיחות התמיכה ומקל על ניהול שירותי ההדפסה. <ul style="list-style-type: none"> • מדפסות מתגלות אוטומטית • רשימת המדפסות ניתנת לניהול מיטבי במיקום • מספק משוב דו כיווני על מצב התקן, חומרים מתכלים, ניהול תור | |
| כלים להגשת הדפסה | סביבה Solaris 8, 9, 10 SPARC, Solaris 10x86; HP UX 11.0, 11iv2, ;IBM AIX 5 v5.3; Linux Fedora Core 1-9 RedHat Enterprise Linux 4; openSUSE 10/11 | PCL לא זמין | PostScript 3 כלי הגשה עם ערכת תכונות מלאה (כולל ניהול, GUI/TTY והתקנת מנהל התקן הדפסה ותוכנה) |
| | TIFF/PDF: נתמך במערכות ההפעלה Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista | לא זמין | כלי הגשה לכל קובץ TIFF או PDF (דרך האינטרנט בלבד) |

² זמין לאחר פריסה

| ניהול התקן | |
|---|--|
| <p>SNMP Version 3 ו-SNMP Version 1. SNMP Version 2c MIB access (IETF-MIBII RFC 1213), משאבי מארח MIB RFC 2790, Printer MIB RFC v.2</p> | <p>תמיכת ניהול</p> |
| <p>מאפשרת התקנה פשוטה מרחוק, הגדרת אפשרויות תצורה וניהול ההתקן</p> | <p>Xerox CentreWare Internet Services</p> |
| <p>יישום שרת מבוסס אינטרנט למנהלי רשת המאפשר ניהול התקן מבוסס דפדפן אינטרנט מכל תחנת עבודה, בין אם מערכת ההפעלה היא Windows, UNIX או כל מערכת הפעלה אחרת. עובד עם כל מדפסת מנוהלת SMTP של כל יצרן. מספק עזרה בגילוי והתקנת התקן, בדיקות בריאות ופתרון בעיות ושדרוגי התקן וכן הנהלת חשבונות בסיסית וניהול נכסים. דרושה מערכת ההפעלה Windows XP או Windows 2000 (Professional או Windows 2003 (Advanced Server) ודפדפן Internet Explorer 6.0 ומתקדם יותר</p> | <p>Xerox CentreWare Web</p> |
| <p>יישום שער שרת: כלי ניהול מרכזי</p> | <p>Novell NDPS/NEPS (שער עבור WorkCentre)</p> |
| <p>מספק זיהוי נוסף לגילוי הכללי שמבצע Unicenter TNG ואת היכולת לראות את WorkCentre בתצוגת Unicenter TNG Business Process View</p> | <p>Xerox CentreWare Unicenter TNG עבור</p> |
| <p>Tivoli NetView שמבצע Xerox WorkCentre בגילוי הכללי</p> | <p>Xerox CentreWare Tivoli NetView עבור</p> |
| <p>מאפשר זיהוי של מערכות רב שימושיות של Xerox WorkCentre בגילוי הכללי שמבצע HP Openview מספק מלכודות ועדכוני הדעות לדפדפן אזהרה Open View ואת היכולת לפרוס שירותי אינטרנט של CentreWare לניהול התקן ישירות מתוך OpenView</p> | <p>Xerox CentreWare HP OpenView עבור</p> |
| <p>מאפשר הדפסת PostScript חכמה עם מערכות רב שימושיות של Xerox על ידי אחסון תוכנת Xerox וכן את גופני הברקוד כבונן הקשיח של המדפסת. מאפשר הדפסת ברקוד מכל יישום (SAP R/3 לקוח או מחשב מרכזי) התומך בהדפסת PostScript. מחשב אוטומטית את ספרת הביקורת, מציב תווי התחלה/עצירה ואמצע קו במחרוזת הנתונים, דוחס ומקודד את מחרוזת הנתונים ומסובב את הברקוד 90 או 270 מעלות.</p> | <p>Xerox Barcode Pro PS מידע זמין בכתובת www.xeroxofficesap.com</p> |
| <p>מפשט הדפסה בסביבות SAP R/3 על ידי אספקת יישומי SAP Enterprise 4.7x, SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, ERP SAP R/3, לליקוח עם יכולת הדפסה משופרת של WorkCentre (PostScript - PCL):</p> <ul style="list-style-type: none"> הדפסה חד צדדית לזו צדדית גימור מספק הידוק בודד או כפול מיקום משיכת מגש מכל מגש מספר העתקים - מאפשר להדפיס העתקים מרובים סוג נייר וצבע - מאפשר בחירת סוגים שונים של נייר וצבעי נייר, כמו למשל שקף, אדום וכדומה. אבטחת הדפסה באמצעות יכולת PIN ID ב-WorkCentre הנהלת חשבונות ברשת (JBA) - מאפשר הוספת מזהי משתמש להנהלת חשבונות מבוססת משימה למשימות הדפסה של SAP דף כרזה למדפסת - מאפשר את היכולת לאפשר/לנטרל דפי כרזה למדפסת הדפסת ברקוד - סוגי התקן PostScript סטנדרטיים של Xerox הזמינים בכתובת www.xeroxofficesapsolutions.com תומכים בהדפסת ברקוד חכמה בעזרת Xerox Barcode Pro PS. ניתן לרכוש את Barcode Pro PS בכתובת www.font.net | <p>סוגי התקן Xerox עבור סביבת SAP R/3 זמינים בכתובת www.xeroxofficesap.com</p> |
| <p>מספק חוכמת תהליך מובנית שמאפשרת הדפסת ברקוד על כל מדפסת PostScript שהוגדרה בהתאם ב-4.1x, 4.5x, 4.6x SAP R/3 ובמסגרת דפים עם קוד מערכת Xerox Font Center Barcode Utility (אופציונלי) לרכישה בכתובת www.font.net</p> <p>SAP (ISO8859-1) Latin-1 לשימוש בצירוף עם סוגי התקן PostScript של Xerox עבור סביבת SAP R/3 וגופני Xerox Font Center Barcode Utility. תוכנת השירות מאפשרת חישובי סיכום ביקורת אוטומטיים, הצבת תווי התחלה/עצירה, קידוד מחרוזות נתונים ודחיסת נתונים.</p> | <p>Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (אופציונלי) לרכישה בכתובת www.font.net</p> |

| שירותי אינטרנט CentreWare – דף אינטרנט להתקן משולב | |
|---|---|
| מצב התקן | שרת אינטרנט מוטמע בבקר • מצב/תוכן מגש • מצב חומרים מתכלים • התראות |
| צפייה בתור משימות הדפסה | ניהול מלא של תור משימות הדפסה |
| הגשת משימה | קבצים מוכנים להדפסה PS, PCL, PDF, TIFF עם מכונת צילום/מדפסת בלבד) בחירת תכונות פלט (דו צדדי, הידוק, קיפול, חירור, בחירת נייר) אפשרויות משלוח (מייד, הגעה, השגחה ומאובטח) |
| ניהול התקן | מאפשר התקנה פשוטה מרחוק, הגדרת אפשרויות תצורה וניהול ההתקן |
| תבנית סריקה ניהול | ניתן ליצור 250 תבניות צור תבניות סריקה CentreWare ספציפיות להתקן בחר אפשרויות גיליון אישור שתף תבניות סריקה באמצעות שיבוט התקן |
| דפדפנים | (Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x |
| תמיכה | תמיכה מקוונת זמינה דרך אתר אינטרנט |
| מפרטי סריקה | |
| סריקה (סריקה בצבע זמינה בזמן הרכישה³) | |
| שיתוף פעולה | סרוק בזמן שהמערכת מדפיסה, מעתיקה, או בזמן שהיא מעבירה סריקה לרשת או משימות פקס |
| מהירות | עד 60 תמונות בדקה עד 80 תמונות בדקה עד 80 תמונות בדקה |
| רזולוציות | אפשרויות DPI 600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi |
| שטח סריקה מרבי | סריקה מוגדרת מראש • רישום ארכיון (איכות רגילה – גודל קובץ קטן ביותר) – 100 x 100 • לשיתוף ולהדפסה (איכות רגילה – גודל קובץ קטן) – 200 x 200 • להדפסה באיכות גבוהה (איכות גבוהה – גודל קובץ גדול) – 300 x 300 • ני-OCR (איכות גבוהה – גודל קובץ גדול) – 300 x 300 • סריקה פשוטה (איכות רגילה – גודל קובץ קטן) – 200 x 200 |
| תבניות קובץ | איכות / גודל קובץ • איכות רגילה (גודל קובץ קטן) • איכות גבוהה יותר (גודל קובץ גדול) • איכות מרבית (גודל קובץ גדול ביותר) |
| תבניות קובץ | TIFF 6.0 עם דחיסת G3 MH, G4 MMR או JPEG ⁴ (דף בודד או דפים מרובים) PDF (תמונה בלבד עם דחיסת G3 MH, G4 MMR, JPEG, MRC או JBIG2), PDF/A, XPS, PDF, PDF/A ניתן לחיפוש XPS ניתן לחיפוש |

³ עבור 5790 / 5775 / 5765: אפשרות סריקה בצבע ניתנת לבחירה בזמן הרכישה או שניתן להוסיפה מאוחר יותר באפשרות שדרוג.

עבור 5755 / 5745 / 5740 / 5735: ניתן לבחור באפשרות סריקה בצבע בזמן הרכישה בלבד.

⁴ JPEG זמין רק עם סריקה בצבע

| סריקה ברשת | |
|--|---|
| יכולת | <ul style="list-style-type: none"> מאפשר יצירה ועריכה קלה של זרמי עבודה לסריקה ברשת ספציפיים להתקן (תבניות יעד) באמצעות CentreWare Internet Services סריקה לבית מציג תבנית אחת וממלא את מסלול ספריית המשתמש אחרי האימות סריקה לקובץ סריקה לשרת רשת / סיפרייה סריקה לתיבת דואר סריקה לתיקיה בכונן הקשיח לגישת התקן למסמכים סריקה ללקוח Windows XP באמצעות מנהל התקן (WIA) Windows Image Acquisition או TWAIN שניתן להוריד מהאתר www.xerox.com סריקה צבע (אופציונלי) |
| פרוטוקול רשת | Novell (NCP באמצעות IPX/SPX) FTP Microsoft SMB באמצעות TCP/IP HTTP/HTTPS |
| ניהול מסמך שדות (מטה-נתונים) | תכונות הזמינות רק בתבניות סריקה רשת לקובץ: <ul style="list-style-type: none"> 1-6 שדות מטה-נתונים הניתנים לתכנות על ידי המשתמש לתבניות סריקה רשת למסמך ושדות בלתי מוגבלים בתוך התבנית שדות מטה-נתונים כוללים שם שדה, הצגה ב-KUI או לא, ערך ברירת מחדל והגדרות אחרות ניתן לצפות בשדות מותאמים אישית בממשק למשתמש נתונים משתנים מוזנים בעזרת מקלדת וירטואלית להתקן |
| תבנית סריקה ניהול | שתף תבניות סריקה במסגרת WorkCentre באמצעות שיבוט התקן ניהול תבניות סריקה (250 תבניות) בעזרת CentreWare Internet Services בחר אפשרות גיליון אישור |
| תכונות סריקה | בניית משימה לסריקה לקובץ וסריקה לדוא"ל (מאפשר תכנות מיוחד לדפים שונים באותו מסמך - יכול לשמש לעמודי תוספת, קלט מעורב מזכוכית המסמכים ומזין המסמכים), סריקה דו צדדית, אתור אוטומטי של גודל מסמך, סריקה מסמכי מקור בגדלים מעורבים, סריקה לקצה. |
| סריקה לדוא"ל | |
| יכולת | סריקה לדוא"ל (הזנת כתובת ידנית או חיפוש בספרייה (Exchange/Notes/LDAP) (ספר כתובות פנימי או ספר כתובות ציבורי - עד 128 נמענים) |
| פרוטוקול רשת | SMTP MIME מקודד |
| תכונות סריקה | חתימות דוא"ל (6 שורות על אחת עם 128 תווים בשורה לכל היותר), גוף הודעת דוא"ל (ניתן להגדרה בידי המשתמש), אפשרויות גיליון אישור דוא"ל CIWIS |
| פתרונות תוכנה לסריקה ברשת | |
| סריקה למחשב Desktop Workgroup Edition SE (אופציונלי) | הצעת שולחן עבודה המספקת כלי הדמייה, אחסון, עריכה וארגון של מסמכים ScanSoft PaperPort SE – תוכנה לתצוגת תמונה וניהול קבצים ScanSoft OmniPage SE – מציעה התקנת שולחן עבודה/לקוח – תוכנת OCR והמרת פורמט קובץ Image Retriever – מספקת אחזור אוטומטי מלא של תמונות סרוקות ישירות מ- WorkCentre לשולחנות עבודה פרטניים |
| סריקה למחשב Desktop Workgroup Edition Professional (אופציונלי) | הצעת שולחן עבודה המספקת כלים מתקדמים להדמייה, אחסון, עריכה וארגון של מסמכים ScanSoft PaperPort Professional תוכנת תצוגת תמונה וניהול קבצים <ul style="list-style-type: none"> תפקודיות PDF מלאה תזרים עבודת PDF מאובטח לכל יישומי הסריקה ScanSoft OmniPage Pro Office (להתקנת שולחן עבודה/לקוח) תוכנת OCR מקצועית לאחסון דיגיטלי ולהמרת מסמכים Image Retriever – מספקת אחזור אוטומטי מלא של תמונות סרוקות ישירות מ- Xerox WorkCentre מאפשר סריקה לשולחנות עבודה פרטניים כולל גם יכולת תשאול תיבת דוא"ל נכנס. |

⁵ תכונות, תצורות ואפשרויות משתנות על פי מיקום.

| | |
|---|--|
| <p>תוכנת ניתוב מסמכים מבוססת שרת התומכת במערכות רב שימושיות מאפשרות סריקה מרובות מאפשרת שינוי, הפצה וניתוב של מסמכים סרוקים</p> <p>יצירת תזרים עבודה באמצעות יצירת משימה מבוססת דפדפן אינטרנט (יעדים, התקנים, מאפייני מסמך - 20 סוגי קבצים כולל PDF, הגדרות תזרים עבודה, סיכום תזרים עבודה</p> <ul style="list-style-type: none"> • יעדי סריקה למסמך: דוא"ל, תיקיית Microsoft NetWare, תיקיית רשת, FTP, תיקיות אינטרנט של Microsoft Exchange 2000 URL אינטרנו, מדפסות מרוחקות • יעדי מאגר סריקה למסמך: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird, DNS, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven Work Site <p>התחלת תזרים עבודה דרך ממשק המשתמש של הסריקה בהתקן (בחירת תבנית בממשק למשתמש של ההתקן) הוספת מידע מטה-נתונים</p> | <p>SMARTsend⁵ (אופציונלי)</p> |
| | <p>SMARTsend⁵ Professional (אופציונלי)</p> <p>הכל ב- SMARTsend, ובנוסף:</p> <ul style="list-style-type: none"> • התחלת תזרים עבודה דרך Paperware (סריקת עמוד שער) • זיהוי תווים אופטי (OCR) מבוסס שרת • PDF ניתן להיפוש • יעד קובץ פקס סריקה לאינטרנט • טכנולוגיית חיפוש TrueMatch מוגנת בפטנט |

| מפריטי פקס | |
|--|--------------------|
| אפשרויות פקס - אפשרויות המקומיות (אפשרויות קו אחד או שני קווים) | |
| Group 3 (CCITT) ITU | תאימות |
| 256 MB (אפשרויות קו אחד ושני קווים) | זיכרון |
| מודם 1 או 2 33kbps V.34. זמן שידור של פחות מ-4 שניות לעמוד, ISDN דרך מתאם של צד שלישי | מהירות/מודם |
| MH/MR/MMR/JBIG/G3/Super G3 | דחיסה/מהירות |
| <p>איכות/רזולוציה</p> <ul style="list-style-type: none"> • סוג מסמך המקור: רגיל, טקסט, Halftone, תמונה, בהיר יותר/כהה יותר, טשטוש רקע • פקס-ממשטה, גדלים מעורבים או כרוך/ספר • שליחה אוטומטית (עד 5) • ניטור קו שמע • אפשרויות שידור (דו"ח/כותרת) • הפחתה/פיצול מסמכים גדולים • מכתב מלווה • משלוח מושהה • בניית משימה (עד 1,000 תמונות) • תשואל | תכונות שליחת פקס |
| <ul style="list-style-type: none"> • הדפסה חד צדדית או דו צדדית • מהודק או לא מהודק, חירור • קבלת מצב הדפסה - ידני (גודל/שוליים, כרטיסיות, כותרת)/אוטומטי • השהיית תשובה אוטומטית • קבלה מאובטחת • מניעת פקס זבל • העברת פקס לדוא"ל ולקובץ | תכונות קבלת פקס |
| <ul style="list-style-type: none"> • פעילות • ספריית חיג • ספריית קבוצות • אפשרויות • משימות ממתניות | דוחות פקס |
| <p>עד 100 מוגנות בסימה</p> <p>תשואל תיבות דואר מרוחקות (עד 255) מוגנות בסימה</p> | תיבות דואר לפקס |
| <p>חיג מקוצר</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 (אפשרות קו אחד) • 1,000 (אפשרות שני קווים) | תכונות חיג אוטומטי |
| <p>קבוצות חיג</p> <ul style="list-style-type: none"> • עד 100 קבוצות עם עד 200 נמענים לקבוצה (אפשרות קו אחד) • עד 200 קבוצות עם עד 400 נמענים לקבוצה (אפשרות שני קווים) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • חיג חוזר אוטומטי • עד 14 נסיונות • הפרשים של עד 25 דקות • משלוח אצווה (עד לקיבולת הזיכרון) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 200 x 100 dpi (רגיל) • 200 x 200 dpi (חדה) • 300 x 300 dpi • 200 x 400 dpi • 400 x 400 dpi • 400 x 600 dpi • 600 x 600 dpi (חדה מאוד) | רזולוציות |

| אפשרויות פקס - פקס LAN עם פקס מקומי (אופציונלי) | |
|---|---------------------|
| <p>פקס LAN מבוסס מנהל התקן עבור משתמשי Windows ו-Macintosh (מנהלי התקן PCL ו-PS) אפשרויות נמען (הוסף נמען או הוסף מפנקס טלפונים) פנקס טלפונים אישי למשתמש - עד 1,000 ערכים גיליון אישור מהירות משלוח (14.4/33.6kbps או 4800bps) זמן שליחה אפשרויות חיוג (קידומת או כרטיס אשראי) גיליון מלווה (הוסף הערות) העדפות - פנקס טלפונים (אישי או LDAP רגיל)</p> | |
| אפשרויות פקס - אפשרור פקס אינטרנט (רגיל) ⁶ | |
| <p>שידור מסמך ישיר למכשירי פקס אינטרנט מרוחקים או לקוחות דוא"ל (SMTP) קבלה אוהדפסה אוטומטית של מסמכים שנשלחו בדוא"ל ממכשיר פקס אינטרנט מאוחר או לקוחות דוא"ל</p> | יכולת |
| <p>420 x 297 A3 מ"מ</p> | שטח סריקה מרבי |
| <p>רשימת כתובות חברה באמצעות LDAPv3 רשימת כתובות להורדה (פורמט קובץ מופרד בפסיקים) פנקס כתובות LDAP פנימי או ציבורי</p> | גישה לספריית כתובות |
| <p>פרופילים של TIFF-FX S, F עם דחיסת G3 MH או JPEG PDF (תמונה בלבד) עם דחיסת G3 MH, G4 MMR או JPEG Multi TIFF ו-PDF</p> | תבניות קובץ |
| <p>600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi</p> | רזולוציות |
| <p>SMTP POP3 (RFC 1939)</p> | פרוטוקולי רשת |
| <p>תואם לתקן ITU-T T.37</p> | תאימות |
| <p>חתימה (ניתנת להגדרה - 16 שורות עם עד 128 תווים לכל היותר בכל שורה) אישור מסירה</p> <ul style="list-style-type: none"> • אפשרות קבלת דוא"ל • אפשרות אישור בתשובה • אפשרות גיליון מלווה • נושא (248 תווים) • גוף ההודעה הניתן להגדרה בידי המשתמש | תכונות |

| אפשרויות פקס – אפשר שרת פקס רשת (רגיל) ⁶ | |
|---|---|
| יכולת | מספק פקס מקומי ופלט תדפיס של פקסים שהתקבלו עם יישומי שרת פקס משולבים (יש לרכוש את שרת הפקס והתוכנה בנפרד מהספק). מהירויות שידור, מספר קווים, תאימות ודחיסה תלויים בתצורת שרת הפקס (באמצעות SMTP) |
| גודל סריקה מקסימלי | 420 x 297 A3 מ"מ |
| פרוטוקולי רשת | Novell (NCP באמצעות IPX/SPX) FTP Microsoft SMB באמצעות TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP |
| תכונות שליחת פקס | סריקה חד צדדית או דו צדדית (עד גודל 420 x 297 A3 מ"מ) הזנת מספר טלפון הוספה לרשימת שליחה (50 מספרים לכל היותר) השהיית שליחה (זמן ספציפי) בחירת רזולוציה (חדה, רגילה) בחירת איכות תמונה (רגיל, טקסט, להבהיר/להכהות, תצלום, טשטוש רקע, שבע דרגות ניגודיות, שבע דרגות חדות) |
| תכונות הדפסת פקס | הדפסה חד צדדית או דו צדדית כמות סיכות מופעל/מנוטרל איסוף מופעל/מנוטרל הדפסה מאובטחת מופעל/מנוטרל בחירת מגש פלט יחידת גימור (מגש עליון או מגש ראשי) |
| רשת נתמכת ספקי פקס | ספרים מרובים, המאשרים על ידי תוכנית השותפים Xerox Alliance. לפרטים בקר באתר www.xerox.com |
| מפירטי ניהול התקן | |
| תכונות הנהלת חשבונות - Xerox Standard Accounting (סטנדרטי עם מכונת צילום/מדפסת, לא זמין בתצורות מכונת צילום בלבד) | |
| מעקב | שימוש בהעתקה, הדפסה, פקס וסריקה |
| חשבונות | עד 2,500 חשבונות משתמש (זיהוי משתמש) עד 500 חשבונות כלליים (לקוח) עד 500 חשבונות קבוצתיים (מחלקה) |
| תכונות | הפעלה/נטרול דרך ממשק המשתמש או ממשק המשתמש הגרפי בכלים, מנהל יכול לנהל את התכונה מרחוק דרך ממשק המשתמש באינטרנט, ניתן לייצא נתונים לקובץ CSV, המשתמש נדרש להזין זיהוי XSA למנהל התקן ההדפסה בזמן שליחת משימת הדפסה דומה להדפסה מאובטחת. ניתן להשתמש ב-Xerox Standard Accounting יחד עם התקן חיצוני דרך FDI (למשל הפעלה במטבעות או קורא כרטיסים). |
| תכונות הנהלת חשבונות - ערכת אפשר הנהלת חשבונות ברשת (אופציונלי) | |
| | הנהלת חשבונות משופרת ברשת עם נתוני מעדניים על השימוש במערכת WorkCentre; ניהול כוללני ומעקב ודיווח על שימוש בהתקן להעתקה, הדפסה ושרת פקס ברמת החברה. מגוון אפשרויות זמין באמצעות פתרונות שותפים של Xerox Business Alliance. פרטים, בקר באתר www.xerox.com שיפורי אבטחה בתוספת תמיכה בפרוטוקול HTTPS WorkCentre מבקש אימות חשבון משרת צד שלישי המאפשר מסדי נתונים גדולים יותר של משתמשים וחשבונות. |
| אבטחה - לפרטים עיין בעלון האבטחה המשלים | |
| אימות | כניסה למערכת מאובטחת של ההתקן באמצעות שם משתמש וסיסמה תמיכה ב-Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell over IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x) LDAP גישה מאובטחת |

⁵ תכונות, תצורות ואפשרויות משתנות על פי מיקום.

| | |
|--|------------------------------|
| <p>תואם 802.1x IPv6 Ready (Phase 2) Disk Image Overwrite – מייד, על פי דרישה, על פי לוח זמנים HTTPS (SSL) SNMP V3 IPSec אימות רשת הגנה בסיסה לגישה להתקן סינון IP יומן ביקורת חשבונות הצפנת דיסק מלאה הדפסה מאובטחת אבטחת פקס</p> | <p>תכונות</p> |
| <p>אישור Common Criteria מספק אישור עצמאי ואוביקטיבי על מהימנות, איכות ואמינות מוצרי IT. זהו תקן עליו יכולים לקוחות לסמוך כדי לעזור להם לקבל החלטות מושכלות לגבי רכישות IT.</p> | <p>אישור Common Criteria</p> |
| <p>מערכת גישה מאובטחת מאוחדת (אופציונלי)</p> | |
| <p>מערכת גישה מאובטחת מאוחדת מוסיפה שכבת אבטחה מתקדמת בהתקן על ידי אפשר משתמשים להיכנס למדפסת רב שימושית של Xerox על ידי העברת כרטיס זיהוי מגנטי או קריבה. בשילוב עם אפשרות Follow You Print functionality, גישה מאובטחת מאפשרת גישה למשימות פרטיות מכל מדפסת או מדפסת רב שימושית של Xerox printer המחוברת לרשת שלך.</p> | |
| <p>אפשר כרטיס גישה משותף</p> | |
| <p>אפשר כרטיס גישה משותף הוא פתרון המגביר אבטחת מתקנים ממשלתיים ומידע קריטי באמצעות שימוש בכרטיסי זיהוי חכמים. (זמין רק בארה"ב ובתצורות מסוימות בלבד)</p> | |
| <p>(EIP) Xerox Extensible Interface Platform</p> | |
| <p>Xerox EIP משמש כשער ומאפשר יישומים מופשטים, מבוססי שרת, ההופכים את חוויית המשתמש לאישית יותר באמצעות תצוגות מסך מגע מותאמות אישית. מותאם אישית לכל משתמש. יישומים אלה יוביאו לאינטראקציה פשוטה יותר של המשתמש ולזמן קצר יותר של אינטראקציה עם המדפסת הרב שימושית, דבר המניע פרודוקטיביות מוגברת של העובד ושל המערכות המתאימים עצמם בקלות לתהליכים העסקיים שלך. למשל, יחד עם הפתרון האופציונלי SMARTsend, באפשרותך להגדיר מאגר דיגיטלי למשתמשים לעיון ולהדפסה של משמכים מבוקשים.</p> | |
| <p>מפרטי מכשיר</p> | |
| <p>מחזור פעילות חודשי</p> | |
| <p>5735 – עד 125,000 דפים 5740 – עד 150,000 דפים 5745 – עד 175,000 דפים 5755 – עד 200,000 דפים 5765 – עד 250,000 דפים 5775 – עד 300,000 דפים 5790 – עד 400,000 דפים</p> | |
| <p>תצורות בסיסיות⁵</p> | |
| <p>WorkCentre עם DADH, מגשים 1-2 ומעמד (5735/5740/5745) WorkCentre עם DADH, מגשים 1-2, מגש כפול בקיבולת גבוהה (זמין עם כל התצורות)</p> | |

⁵ תכונות, תצורות ואפשרויות משתנות על פי מיקום.

⁶ עם יחידת גימור משרדית

⁷ עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה

| אפשרויות אביזרים ⁵ | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <p>מזין לקיבולת גבוהה ערכת קצה קצר אופציונלית 297 x A4/210 מ"מ / 356 x 216 מ"מ עבור מזין בקיבולת גבוהה ערכת קצה קצר אופציונלית 420 x A3/297 מ"מ עבור מזין בקיבולת גבוהה מגש לכידת הדפסות (5735/5740/5745/5755) יחידת גימור משרדית בסיסית (5735/5740/5745) יחידת גימור משרדית (5735/5740/5745/5755/5765/5775) יחידת גימור בנפח גדול (5740/5745/5755/5765/5775/5790) יחידת גימור בנפח גדול עם יצירת חוברת (5740/5745/5755/5765/5775/5790) יחידת גימור בנפח גדול עם יצירת חוברת ויחידת קיפול Z/קיפול C (5740/5745/5755/5765/5775/5790) משבץ לאחר עיבוד (אופציונלי עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה) מהדק נוחות חירור (עם יחידת גימור משרדית ויחידת גימור משרדית בקיבולת גבוהה - לפרטים ראה אפשרויות פלט) ערכת מגש מעטפות (במקום מגש 2) ממשק התקן זר (FDI) (XCA) Xerox Copier Assistant פקס מקומי עם פקס LAN: קו אחד ושני קווים Professional- Scan to PC Desktop SE אפשרות להנהלת חשבונות ברשת ולפטרונות שותפים של Xerox Alliance ערכת סריקה בצבע ערכת הדפסה Xerox Unicode International אפשרור כרטיס גישה משותף ערכת זיכרון 1 GB שדרוג מכונת צילום למכונת צילום/מדפסת</p> | | | | | | | |
| דרישות חשמל | | | | | | | |
| 220-240 וולט נומינלי, 50 Hz, 10A | | | | / 5745 / 5740 / 5735 :5755 | | | |
| 220-240 וולט נומינלי, 50 Hz, 10A | | | | :5790 / 5775 / 5765 | | | |
| הערה: עבור מהדק נוחות דרוש מעגל נפרד של 220-240V 10A | | | | | | | |
| צריכת אנרגיה | | | | | | | |
| 5790 ⁷ | 5775 ⁶ | 5765 ⁶ | 5755 ⁶ | 5745 ⁶ | 5740 ⁶ | 5735 ⁶ | |
| ≥ 1840 וואט | ≥ 1690 וואט | ≥ 1640 וואט | ≥ 1330 וואט | ≥ 1230 וואט | ≥ 1130 וואט | ≥ 1130 וואט | בפעולה |
| ≥ 340 וואט | ≥ 320 וואט | ≥ 320 וואט | ≥ 300 וואט | ≥ 300 וואט | ≥ 300 וואט | ≥ 300 וואט | בהמתנה |
| ≥ 160 וואט | ≥ 160 וואט | ≥ 160 וואט | ≥ 125 וואט | ≥ 125 וואט | ≥ 125 וואט | ≥ 125 וואט | במצב הסכון בחשמל |
| ≥ 15 וואט | ≥ 15 וואט | ≥ 15 וואט | ≥ 15 וואט | ≥ 15 וואט | ≥ 15 וואט | ≥ 15 וואט | במצב כיבוי אוטומטי / המתנה |
| ≥ 30 שניות | ≥ 30 שניות | ≥ 30 שניות | ≥ 30 שניות | ≥ 30 שניות | ≥ 30 שניות | ≥ 30 שניות | חימום מוכן להעתקה |
| ≥ 30 שניות | ≥ 30 שניות | ≥ 30 שניות | ≥ 30 שניות | ≥ 30 שניות | ≥ 30 שניות | ≥ 30 שניות | חימום מוכן להדפסה |
| ≥ 9 שניות | ≥ 9 שניות | ≥ 9 שניות | ≥ 9 שניות | ≥ 9 שניות | ≥ 9 שניות | ≥ 9 שניות | התאוששות ממצב הסכון בחשמל |
| שיקולים סביבתיים | | | | | | | |
| | | | | | | 10° עד 32° צלסיוס | טווח טמפרטורה דרוש |
| | | | | | | 10% עד 85% | לחות יחסית דרושה |

⁸ כולל מדף

⁹ משקל אינו כולל מדף (1.36 ק"ג)

¹⁰ רמות הרעש המוצגות הן רמות רעש מקסימליות. רמות הרעש בפועל יהיו נמוכות יותר.

¹¹ עבור תצורת Series 5700 מדפסת/מדפסת ומכונת צילום/מכונת צילום/סורק. כולל תצורת מכונת צילום בלבד אם פקס מותקן.

| מידות ומשקל (5735/5740/5745/5755) | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-------------------|---|------|------|-------------------------|
| משקל ⁹ | גובה | עומק | רוחב ⁸ | | | | |
| 124 ק"ג | 1,147 מ"מ | 645 מ"מ | 1,290 מ"מ | תצורה עם מגש לכידת הדפסות | | | |
| 147 ק"ג | 1,147 מ"מ | 645 מ"מ | 1,524 מ"מ | תצורה עם יחידת גימור משרדית בסיסית (5735/5740/5745) | | | |
| 152 ק"ג | 1,147 מ"מ | 645 מ"מ | 1,524 מ"מ | תצורה עם יחידת גימור משרדית | | | |
| 195 ק"ג | 1,147 מ"מ | 645 מ"מ | 1,960 מ"מ | עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה (5740/5745/5755) | | | |
| 222 ק"ג | 1,180 מ"מ | 645 מ"מ | 1,985 מ"מ | עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה ויצירת חוברת (5740/5745/5755) | | | |
| 250 ק"ג | 1,180 מ"מ | 645 מ"מ | 2,310 מ"מ | עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה עם קיפול C/Z ומשבץ לאחר עיבוד (5740/5745/5755) | | | |
| 30 ק"ג | 575 מ"מ | 645 מ"מ | 389 מ"מ | מזין בקיבולת גבוהה | | | |
| מידות ומשקל (5765/5775/5790) | | | | | | | |
| 156 ק"ג | 1,147 מ"מ | 704 מ"מ | 1,524 מ"מ | תצורה עם יחידת גימור משרדית (5765/5775) | | | |
| 200 ק"ג | 1,147 מ"מ | 704 מ"מ | 1,960 מ"מ | עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה | | | |
| 227 ק"ג | 1,180 מ"מ | 704 מ"מ | 1,985 מ"מ | עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה ויצירת חוברת | | | |
| 258 ק"ג | 1,180 מ"מ | 704 מ"מ | 2,310 מ"מ | עם יחידת גימור בקיבולת גבוהה עם קיפול C/Z ומשבץ לאחר עיבוד | | | |
| 30 ק"ג | 575 מ"מ | 704 מ"מ | 389 מ"מ | מזין בקיבולת גבוהה | | | |
| רמות רעש ¹⁰ | | | | | | | |
| 5790 | 5775 | 5765 | 5755 | 5745 | 5740 | 5735 | |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | מצב המתנה dB (A) SPL |
| 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | הפעלה מתמשכת dB (A) SPL |
| 63 | 62 | 62 | 61 | 59 | 58 | 57 | הפעלה מתקף dB (A) SPL |
| אישורים | | | | | | | |
| תאימות FCC Class A (ארה"ב), תאימות DOC Class A (קנדה) EC/2004/108 (אירופה) UL Listed (UL 1950, מהדורה שלישית) מאושר (IEC 60950/EN 60950) CB EC/2006/95 (אירופה) EEC/95/5 (אירופה) Energy Star ¹¹ | | | | | | | |

| חומרים מתכלים | | | | |
|---|-------------|------------------------|---|--|
| תפוקה צפויה | מספר בחבילה | מספר הזמנה | תיאור | |
| < 36,000 למחשנית בכיסוי שטח של 6 % | 2 | 006R1046 | מחשנית טונר 5735-5755 | |
| < 50,000 למחשנית בכיסוי שטח של 6 % | 2 | 006R1146 | 5765-5790 | |
| 100,000 | 1 | 008R12896 | בקבוק פסולת טונר (מסופק עם כל חבילת מחשנית טונר) | |
| 3,000 למחשנית 3,000 למחשנית (9,000 סיכות) | 1 3 | 108R00682 108R00535 | מחשנית הידוק (עבור יחידת גימור משרדית בסיסית) | |
| 5,000 למחשנית (15,000 סיכות) | 3 | 108R00493 | מחשנית הידוק (עבור יחידת גימור משרדית) | |
| 2,000 למחשנית (16,000 סיכות) | 8 (4 x 2) | 008R12897 | מחשנית הידוק (עבור יחידת גימור בקיבולת גבוהה עם יצירת חוברת – תפירת כריכה הידוק) | |
| 5,000 למחשנית 5,000 למחשנית (15,000 סיכות) | 1 3 | 008R12964 008R12941 | מחשנית הידוק (עבור מהדק נוחות) • מחשנית שלמה • מחשנית מילוי | |
| 5,000 למחשנית 5,000 למחשנית (15,000 סיכות) | 1 3 | 008R12912 008R12898 | מחשנית הידוק (עבור יחידת גימור בקיבולת גבוהה ויחידת גימור בקיבולת גבוהה עם יצירת חוברת) • מחשנית שלמה • מחשנית מילוי | |
| Smart Kits | | | | |
| תפוקה צפויה | מספר בחבילה | מספר הזמנה | תיאור | |
| 400,000 | 1 | 109R00751 | מודול Fuser (כולל מסנן אוזון) :5735-5755 | |
| 400,000 | 1 | 109R00772 | :5765-5790 | |
| 200,000 | 1 | 113R00608 | מודול זירוגרפי - מונה :5735 | |
| 400,000-500,000 | 1 | 113R00672 | :5740-5790 | |
| 200,000 | 1 | 113R00607 | ודול זירוגרפי - למכירה :5735 | |
| 400,000-500,000 | 1 | 113R00673 | :5740-5790 | |
| 150,000 הזנות | 1 | 113R00717 | מנהל מסמכים גלגלי הזנה :5735 | |
| 150,000 הזנות | 1 | 113R00718 | :5740-5790 | |

