

# WorkCentre™

## 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

### Système multifonction noir et blanc



**WorkCentre 5735/5740/5745/5755**  
présenté avec Gestionnaire automatique de documents recto-verso, Magasin en tandem grande capacité et Bac à décalage



**WorkCentre 5735/5740/5745**  
présenté avec Gestionnaire automatique de documents recto-verso, Magasin en tandem grande capacité et Module de finition bureautique de base



**WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775**  
présenté avec Gestionnaire automatique de documents recto-verso, Magasin en tandem grande capacité et Module de finition bureautique



**WorkCentre 5740/5745/5755/5765/5775/5790**  
présenté avec Gestionnaire automatique de documents recto-verso, Magasin en tandem grande capacité, Magasin grande capacité et Module de finition grand volume avec Dossier, Création de fascicules et Insertion post-processus

Vitesse de sortie		
	A4 (21 x 29,7 cm)	A3 (29,7 x 42 cm)
WorkCentre 5735 :	Jusqu'à 35 ppm (pages par minute)	Jusqu'à 21 ppm
WorkCentre 5740 :	Jusqu'à 40 ppm	Jusqu'à 31 ppm
WorkCentre 5745 :	Jusqu'à 45 ppm	Jusqu'à 31 ppm
WorkCentre 5755 :	Jusqu'à 55 ppm	Jusqu'à 31 ppm
WorkCentre 5765 :	Jusqu'à 65 ppm	Jusqu'à 42 ppm
WorkCentre 5775 :	Jusqu'à 75 ppm	Jusqu'à 42 ppm
WorkCentre 5790 :	Jusqu'à 90 ppm	Jusqu'à 46 ppm

Temps de sortie de première image – format A4, du plateau au bac à décalage	
	WorkCentre 5735 : seulement 4,7 secondes WorkCentre 5740/5745/5755 : seulement 3,4 secondes WorkCentre 5765/5775/5790 : seulement 2,7 secondes

Caractéristiques de copie	
<b>Copie</b>	
Scanner de documents	Plateau (option disponible uniquement 5735) Gestionnaire automatique de documents recto-verso d'une capacité de 75 feuilles (5735) Gestionnaire automatique de documents recto-verso d'une capacité de 100 feuilles (5740/5745/5755/5765/5775/5790) Numérisation jusqu'au format A3 (29,7 x 42 cm) alimentation par bord court
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	De 1 à 9 999
Résolution	Entrée de 600 x 600 x 8 ppp/sortie interpolée de 4 800 x 600 ppp
Accès simultané	Anticipation illimitée des besoins du programme, conformément à la configuration (copie, impression, télécopie et numérisation)

# WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

Mémoire de pré-assemblage Mémoire (EPC)	384 Mo (évolutive jusqu'à 1 Go avec le kit mémoire supplémentaire)	
Copie de base Fonctionnalités/Options	<b>Fonctionnalités</b> Assemblage Recto-verso automatique Réduction et agrandissement automatiques pour s'adapter au format de papier sélectionné Sélection automatique du papier Basculement automatique du magasin	<b>Options</b> Perforation Agrafage Création de fascicules (En option avec le Module de finition grand volume avec Création de fascicules) Insertion post-processus (En option avec le Module de finition grand volume et En option avec le Module de finition grand volume avec Création de fascicules) Pliage en C/accordéon (En option avec le Module de finition grand volume avec Création de fascicules)
Fonctionnalités de copie d'images	Qualité d'image <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélection du type de document original : Normal, Texte, Demi-teinte, Photo</li> <li>Sélection de la qualité de sortie : éclaircissement/assombrissement, suppression de l'arrière-plan, contraste, définition ou tramage</li> </ul> Copie de livres/Copie reliée Effacement des marges (avec option d'impression jusqu'aux bords) Originiaux de taille différente Changement d'image (avec option de centrage automatique)	
Fonctionnalités de copie en sortie	Copie de carte d'identité Création de fascicules Encarts et intercalaires Couvertures (début uniquement, début et fin, fin uniquement : vierge ou imprimée) Travail fusionné (permet la programmation au niveau de la page pour inclure la copie d'intercalaires, permet de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section puisque les travaux sont assemblés) Annotation, identification Bates Multiposes (jusqu'à 6 colonnes sur 6 lignes) Inversion image (image inversée ou image miroir) Jeu d'échantillon et mémorisation du document (programmation et rappel de travaux) Transparents (y compris séparateurs, vierges ou imprimés) Papier à fort grammage (pas de support rugueux)	
Autres fonctionnalités de copie/du périphérique	Travail prioritaire (interrompt le travail en cours) Aide (texte intuitif et descriptions graphiques) Documentation utilisateur intégrée Langues (vous pouvez sélectionner jusqu'à 21 langues pour l'interface utilisateur : anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, catalan, néerlandais, portugais, brésilien [portugais d'Amérique Latine], suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois ou roumain)* *La sélection de langue varie d'une région à l'autre.	
Réduction/agrandissement	Zoom variable, de 25 à 400 % par incréments de 1 % Six pourcentages programmables par l'utilisateur (25 %, 64 %, 78 %, 129 %, 154 % et 200 %)	
Interface externe (en option)	Interface avec systèmes de contrôle d'accès, appareils à pièces et lecteurs de cartes tiers Prise en charge de différents systèmes de distribution automatique disponibles via le programme Xerox Alliance Partner	
Port USB	Xerox Copier Assistant® Administration des périphériques clients/mise à niveau des logiciels	
Option d'accessibilité	Le logiciel Xerox Copier Assistant (XCA) permet d'avoir une interface utilisateur sur PC et non sur écran tactile. Utilisé conjointement avec un PC fourni par le client et relié au port USB, ce logiciel propose des fonctions de synthèse vocale, d'agrandissement de l'écran et de raccourcis clavier PC vers les fonctions de copie de base et avancées.	
<b>Gestion du papier – Gestionnaire automatique de documents recto-verso (en option sur 5735, en standard sur 5740/5745/5755/5765/5775/5790)</b>		
Capacité <sup>1</sup>	5735 : 75 feuilles 5740/5745/5755/5765/5775/5790 : 100 feuilles	
Vitesse	Jusqu'à 60 ipm (images par minute), A4 (21 x 29,7 cm) alimentation bord long (5735) Jusqu'à 80 ipm, A4 (21 x 29,7 cm) alimentation bord long (5740/5745/5755/5765/5775/5790)	

<sup>1</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

Formats détectés	A5 (14,8 x 21 cm) alimentation par bord long ou bord court A4 (21 x 29,7 cm) alimentation par bord long ou bord court A3 (29,7 x 42 cm) alimentation par bord court
------------------	---

Grammages	De 50 à 160 g/m <sup>2</sup>
-----------	------------------------------

### Gestion du papier – Magasins 1 et 2

Capacité <sup>1</sup>	500 feuilles chacun
-----------------------	---------------------

Formats	Du format A5 (14,8 x 21 cm) au format A3 (29,7 x 42 cm), modifiable par l'utilisateur
---------	---

Grammages	De 60 à 200 g/m <sup>2</sup>
-----------	------------------------------

Types	En-têtes Formulaires préimprimés Papier ordinaire Papier perforé Fort grammage Recyclé Carte intercalaire Papier de qualité supérieure Paramètres personnalisés (jusqu'à 7)
-------	---

Options	Kit magasin à enveloppes pour Magasin 2 (capacité de 50 enveloppes) : DL (11 x 22 cm), C5 (16,2 x 22,9 cm) et C6 (11,4 x 16,2 cm), personnalisé
---------	---

### Gestion du papier – Magasin d'alimentation manuelle

Capacité <sup>1</sup>	100 feuilles
-----------------------	--------------

Formats	Du format A6/105 x 148 mm au format A3 (29,7 x 42 cm), modifiable par l'utilisateur
---------	---

Grammages	De 60 à 216 g/m <sup>2</sup>
-----------	------------------------------

Types	En-têtes Formulaires préimprimés Papier ordinaire Papier perforé Fort grammage Recyclé Papier pour étiquettes Transparents Carte intercalaire Papier de qualité supérieure Paramètres personnalisés (jusqu'à 7)
-------	---

### Gestion du papier – Magasin en tandem grande capacité

Capacité <sup>1</sup>	2 magasins : 1 600 et 2 000 feuilles
-----------------------	--------------------------------------

Formats	A4 (21 x 29,7 cm) alimentation par bord long
---------	--

Grammages	De 60 à 200 g/m <sup>2</sup>
-----------	------------------------------

### Gestion du papier – Magasin grande capacité (en option sur 5735/5740/5745/5755/5765/5775, fortement recommandé sur 5790)

Capacité <sup>1</sup>	4 000 feuilles
-----------------------	----------------

Formats	A4 (21 x 29,7 cm) alimentation par bord long Kit bord court A4 en option : 21 x 29,7 cm alimentation par bord court avec capacité de 2 000 feuilles Kit bord court A3 en option : 29,7 x 42 cm alimentation par bord court avec capacité de 2 000 feuilles
---------	--

Grammages	De 60 à 200 g/m <sup>2</sup>
-----------	------------------------------

### Gestion du papier – Capacité totale

Capacité totale du périphérique <sup>1</sup>	8 700 feuilles (avec Magasin d'alimentation manuelle, magasins à chargement frontal, Magasin en tandem grande capacité et Magasin grande capacité)
--	--

<sup>1</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

<b>Option de sortie – Bac à décalage (en option sur 5735/5740/5745/5755)</b>	
Capacité <sup>1</sup>	300 feuilles
Formats	A6 (10,5 x 14,8 cm) à A3 (29,7 x 42 cm)
Grammages	De 60 à 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Option de sortie – Module de finition bureautique de base (en option sur 5735/5740/5745)</b>	
Capacité <sup>1</sup>	Magasin supérieur de 250 feuilles Bac d'empilage de 1 000 feuilles
Formats	A6 (10,5 x 14,8 cm) à A3 (29,7 x 42 cm)
Grammages	De 60 à 216 g/m <sup>2</sup>
Agrafage <sup>1</sup>	30 feuilles Monoposition (coin supérieur gauche)
<b>Option de sortie – Module de finition bureautique (en option sur 5735/5740/5745/5755/5765/5775)</b>	
Capacité <sup>1</sup>	Magasin supérieur de 250 feuilles Bac d'empilage de 2 000 feuilles
Formats	A6 (10,5 x 14,8 cm) à A3 (29,7 x 42 cm)
Grammages	De 60 à 216 g/m <sup>2</sup>
Agrafage <sup>1</sup>	50 feuilles Simple (dans n'importe quel coin) et double
Perforation (en option)	Perforation 2 trous Perforation 4 trous Perforation suédoise 4 trous
<b>Option de sortie – Module de finition grand volume (en option sur 5740/5745/5755/5765/5775/5790)</b>	
Capacité <sup>1</sup>	Magasin supérieur de 250 feuilles Bac d'empilage de 3 000 feuilles
Formats	A6 (10,5 x 14,8 cm) à A3 (29,7 x 42 cm)
Grammages	De 60 à 216 g/m <sup>2</sup>
Agrafage <sup>1</sup>	100 feuilles Simple (dans n'importe quel coin), double, avant, arrière, alimentation par bord court et 4 points
Perforation (en option)	Perforation 2 trous Perforation 4 trous et perforation « suédoise » 4 trous
<b>Option de sortie – Module de finition grand volume avec Création de fascicules (en option sur 5740/5745/5755/5765/5775/5790)</b>	
Capacité <sup>1</sup>	Magasin supérieur de 250 feuilles Bac d'empilage de 3 000 feuilles
Formats	A6 (10,5 x 14,8 cm) à A3 (29,7 x 42 cm)
Grammages	De 60 à 216 g/m <sup>2</sup>
Agrafage <sup>1</sup>	100 feuilles Simple (dans n'importe quel coin), double, avant, arrière, alimentation par bord court et 4 points
Perforation (en option)	Perforation 2 trous Perforation 4 trous et perforation « suédoise » 4 trous

<sup>1</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

<b>Création de fascicules</b> Capacité <sup>1</sup>	Contenu maximal du bac : 30 brochures (1 à 15 feuilles par brochure) Contenu minimal du bac : néant
Formats	A4 (21 x 29,7 cm) A3 (29,7 x 42 cm)
Grammages	De 60 à 216 g/m <sup>2</sup>
Agrafage <sup>1</sup>	Agrafage avec piqûre à cheval (2 à 15 feuilles/brochure de 8 à 60 pages)
Pliage	Pliage en V (1 à 15 feuilles/sans agrafe)

### Option de sortie – Unité de pliage en accordéon/en C avec Module de finition grand volume avec Création de fascicules (en option sur 5740/5745/5755/5765/5775/5790)

Capacité <sup>1</sup>	Capacité de 50 feuilles ou illimitée avec arrêt du bac en position basse
Formats	A4 (21 x 29,7 cm)
Grammages	De 60 à 216 g/m <sup>2</sup>

### Option de sortie – Unité d’insertion post-processus (en option avec Module de finition grand volume et Module de finition grand volume avec Création de fascicules)

Capacité <sup>1</sup>	250 feuilles
Formats	A4 (21 x 29,7 cm) A3 (29,7 x 42 cm)
Grammages	De 60 à 216 g/m <sup>2</sup>

### Option de sortie – Agrafeuse externe

Capacité <sup>1</sup>	50 feuilles
-----------------------	-------------

### Caractéristiques d’impression

#### Impression réseau – Contrôleur (rip, réception et anticipation des besoins du programme simultanés, mise en file d’attente et transmission – en standard sur toutes les configurations)

Processeur	1,2 GHz Freescale dédié
Mémoire (ESS)	640 Mo (évolution possible jusqu’à 1 024 Mo ou 1 Go avec le kit mémoire 1 Go)
Disque système	Disque dur partagé 160 Go
Commutation automatique du langage d’imprimante (PDL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCL 6/PCL 5e</li> <li>• Emulation PostScript 3</li> <li>• TIFF (6.0 ancien JPEG et nouveau JPEG)</li> <li>• TIFF Fax Extended (TIFF-FX)</li> <li>• PDF</li> <li>• LCDS, SCS, XPS et IPDS via des transformations de tiers</li> </ul>

#### Impression réseau – Résolution (impression via le logiciel CentreWare)

Emulation PostScript : 600 x 600 ppp et 1 200 x 1 200 ppp (jusqu’à 256 niveaux de gris)  
PCL : 600 x 600 ppp  
Prise en charge de la permutation entre PCL et PS pendant une tâche

#### Impression réseau – Caractéristiques d’impression

Fonctions avancées	Pilotes d’impression bidirectionnels Serveur Web intégré pour les tâches de contrôle/surveillance/configuration à distance Surveillance des tâches à partir de l’appareil ou d’un ordinateur
Capacité de sortie	Polices spéciales, Page de garde, Rotation d’image, Décalage

<sup>1</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

Impression réseau – Options du pilote d'impression					
Capacité de sortie	<p>Type de tâche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression protégée, d'échantillon, différée</li> <li>• Télécopieur avec fonction réseau</li> <li>• Enregistrer et Enregistrer et imprimer</li> </ul> <p>Sélection du papier par attribut (y compris séparateurs de transparents)</p> <p>Recto-verso</p> <p>Finition</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agrafage multiposition</li> <li>• Perforation (si configurée)</li> <li>• Création de fascicules</li> <li>• Adaptation aux nouveaux formats</li> <li>• Agrafage à cheval avec le Module de finition grand volume avec Création de fascicules</li> <li>• Unité de pliage en accordéon/C avec Module de finition grand volume et Création de fascicules</li> </ul> <p>Sélection du bac de réception</p> <p>Conservation et rappel de la configuration du pilote</p>				
Pages spéciales	Programmation des pages spéciales (couvertures, encarts/intercalaires, autres pages spéciales)				
Options d'impression d'images	<p>Eclaircissement/assombrissement</p> <p>Economiseur de toner</p> <p>Options de résolution (600 x 600 et 1 200 x 1 200 ppp)</p> <p>Réduction/agrandissement</p> <p>Marges (impression bord à bord)</p> <p>Inversion image (image inversée ou image miroir)</p>				
Disposition/Filigrane	<p>Copies multiposes (16)/Multiposes</p> <p>Présentation/finition des brochures</p> <p>Adaptation aux nouveaux formats</p> <p>Orientation image</p> <p>Options de filigrane</p>				
Protocole d'impression et réseaux					
Caractéristiques physiques	Ethernet 10/100/1000 BaseT, IEEE802.5 (Token ring) [via un adaptateur tiers], Ethernet sans fil (IEEE802.11a/b/g [via un adaptateur tiers]), impression USB				
Systèmes d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008</li> <li>• Novell NetWare 5.x, 6.x</li> <li>• Mac OS 10.4, 10.5, 10.6</li> <li>• Solaris 8, 9, 10 SPARC, Solaris 10x86</li> <li>• HP UX 11iv2</li> <li>• IBM AIX 5 v5.3</li> <li>• Linux Fedora Core 1-9</li> <li>• RedHat Enterprise Linux 4</li> <li>• openSUSE 10/11</li> </ul>				
Protocoles réseau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IPv4/IPv6, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX et Net BEUI, IPP</li> <li>• AppleTalk/EtherTalk</li> </ul>				
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, Bonjour, DDNS, SLP v2, SSDP, HTTP/S, RARP, LDAP, SMTP, POP3				
Fonctions/protocoles de sécurité	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Protocoles</th> <th>Fonctionnalités</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTPS</li> <li>• IPsec</li> <li>• 802.1X</li> <li>• SNMPv3</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtrage IP</li> <li>• Impression protégée illimitée</li> <li>• Liste de contrôle</li> <li>• Ecrasement d'image</li> <li>• Cryptage de données</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Protocoles	Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTPS</li> <li>• IPsec</li> <li>• 802.1X</li> <li>• SNMPv3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtrage IP</li> <li>• Impression protégée illimitée</li> <li>• Liste de contrôle</li> <li>• Ecrasement d'image</li> <li>• Cryptage de données</li> </ul>
Protocoles	Fonctionnalités				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTPS</li> <li>• IPsec</li> <li>• 802.1X</li> <li>• SNMPv3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtrage IP</li> <li>• Impression protégée illimitée</li> <li>• Liste de contrôle</li> <li>• Ecrasement d'image</li> <li>• Cryptage de données</li> </ul>				
Polices	<p>PCL : 80 polices modulaires, Line Printer et polices bitmap Line Printer (polices True Type)</p> <p>PostScript 3 : 136 polices PostScript standard (polices True Type/envoyer les polices en tant que/table de substitution)</p> <p>Utilitaire de gestion des polices pour le téléchargement de polices supplémentaires (disponible sous Windows et Mac)</p>				

Pilotes d'impression	<b>Environnement</b> Windows XP (32 et 64 bits), Windows 7, Windows Server 2003/2003 64 bits, Windows Vista/ Vista 64 bits, Windows Server 2008, Certification Microsoft	<b>PCL6/5e</b> Interface graphique Xerox personnalisée Fonctionnalités bidirectionnelles • Etat de la tâche, du papier et du toner • Notification de l'état de la tâche • Bidirectionnel juste à temps • Saisie automatique de l'adresse IP • Suppression des tâches	<b>PostScript 3</b> Interface graphique Xerox personnalisée Fonctionnalités bidirectionnelles • Etat de la tâche, du papier et du toner • Notification de l'état de la tâche • Bidirectionnel juste à temps • Saisie automatique de l'adresse IP • Suppression des tâches
	Mac OS 10.4 - PPD générique	N/D	PPD générique
	Mac OS 10.5, 10.6 - personnalisation Xerox	N/D	Interface graphique Xerox personnalisée Fonctionnalités bidirectionnelles • Toner, four et état d'avancement du module xérogaphique
Xerox Mobile Express Driver® (X-MED)	Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox ou d'autres marques dans tous les endroits où ils se rendent. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que X-MED détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations de statut et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les imprimantes sont détectées automatiquement.</li> <li>• Il est possible de gérer la liste des imprimantes région par région.</li> <li>• Il fournit des informations bidirectionnelles sur le statut de l'appareil, les consommables, la gestion de la file d'attente.</li> </ul>		
Xerox Global Print Driver® (X-GPD)	Ce pilote d'impression réellement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les imprimantes sont détectées automatiquement.</li> <li>• Il est possible de gérer la liste des imprimantes région par région.</li> <li>• Il fournit des informations bidirectionnelles sur le statut de l'appareil, les consommables, la gestion de la file d'attente.</li> </ul>		
Outils de soumission d'impression	<b>Environnement</b> Solaris 8, 9, 10 SPARC, Solaris 10x86 ; HP UX 11.0, 11iv2, IBM AIX 5 v5.3 ; Linux Fedora Core 1-9 ; RedHat Enterprise Linux 4 ; openSUSE 10/11	<b>PCL</b> N/D	<b>PostScript 3</b> Outil de soumission avec jeu de fonctionnalités complet (comprend l'administration, le pilote d'impression GUI/TTY et l'installation du logiciel)
	TIFF/PDF : prise en charge sous Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista	N/D	Outil de soumission pour tous les fichiers TIFF ou PDF (Web uniquement)
<b>Gestion de l'équipement</b>			
Support de gestion	SNMP Version 1. SNMP Version 2c et SNMP Version 3 Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC v.2		
Xerox CentreWare Internet Services	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance.		
Xerox CentreWare Web	Une application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer le pilotage du périphérique depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation). Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP (quel que soit le fabricant). Elle facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources. Configuration requise : Windows XP (Professionnel ou Advanced Server), Windows 2003 et Internet Explorer 6.0 et versions ultérieures.		
Novell NDPS/NEPS (passerelle pour WorkCentre)	Application de passerelle serveur : outil de gestion centralisée		
Xerox CentreWare pour Unicenter TNG	Permet une identification supplémentaire à la découverte générale réalisée par Unicenter TNG et la visualisation du WorkCentre sous une vue Unicenter TNG Business Process.		



Xerox CentreWare pour Tivoli NetView	Permet d'identifier les systèmes multifonctions Xerox WorkCentre dans le cadre de la détection générale effectuée par Tivoli NetView.
Xerox CentreWare pour HP OpenView	Permet d'identifier les systèmes multifonctions Xerox WorkCentre dans le cadre de la détection générale effectuée par HP Openview. Permet de mettre à jour les messages et les interruptions vers le navigateur d'alarme OpenView et de lancer CentreWare Internet Services pour une gestion directe du périphérique depuis OpenView.
Xerox Barcode Pro PS <i>Informations disponibles sur le site <a href="http://www.xeroxofficesapolutions.com">www.xeroxofficesapolutions.com</a></i>	Permet une impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox en stockant le logiciel Xerox et les polices de codes barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet également d'imprimer des codes barres à partir de n'importe quelle application (client SAP R/3 ou gros système) prenant en charge l'impression PostScript. Calcule automatiquement le chiffre de contrôle, place les caractères de barre de début, de fin et de milieu dans la chaîne de données, compresse et code la chaîne de données et fait pivoter le code à barres de 90 ou 270 degrés.
Types de périphériques Xerox pour l'environnement SAP R/3 disponibles sur le site <a href="http://www.xeroxofficesapolutions.com">www.xeroxofficesapolutions.com</a>	L'impression dans les environnements SAP R/3 est simplifiée puisque les utilisateurs de SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Entreprise 4.7x et d'applications ERP bénéficient de fonctionnalités d'impression WorkCentre optimisées (PostScript et PCL) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression recto et recto-verso</li> <li>• Module de finition permettant l'agrafage simple ou double</li> <li>• Possibilité de choisir le magasin d'entrée à utiliser en fonction du contenu de chaque magasin</li> <li>• Nombre d'exemplaires : permet d'imprimer plusieurs exemplaires</li> <li>• Couleur et type de papier : permet de sélectionner différents types de papier et différentes couleurs de papier (transparent, document de couleur rouge, etc.)</li> <li>• Sécurité d'impression grâce à la saisie d'un code personnel sur le WorkCentre</li> <li>• Comptabilisation réseau (JBA) : possibilité d'ajouter des Identifiants utilisateurs pour la comptabilisation par tâche aux tâches d'impression SAP</li> <li>• Page de garde de l'imprimante : permet d'activer ou désactiver les pages de garde d'imprimante</li> <li>• Impression de codes barres : types de périphériques Xerox PostScript standard disponibles sur le site <a href="http://www.xeroxofficesapolutions.com">www.xeroxofficesapolutions.com</a> ; prend en charge l'impression intelligente des codes barres avec Xerox Barcode Pro PS ; Barcode Pro PS commercialisé sur <a href="http://www.font.net">www.font.net</a></li> </ul>
Utilitaire intelligent pour codes barres Xerox SAP R/3 (en option) <i>Commercialisé sur <a href="http://www.font.net">www.font.net</a></i>	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement sur SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. S'utilise en combinaison avec les types de périphériques Xerox PostScript pour l'environnement SAP R/3 et avec les polices de codes barres Xerox Font Centre. Cet utilitaire calcule automatiquement la somme de contrôle, place les caractères de début et de fin, code et compresse la chaîne de données.

## CentreWare Internet Services – Page Web intégrée au périphérique

Etat du périphérique	Serveur Web intégré au contrôleur <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat/contenu des magasins</li> <li>• Etat des consommables</li> <li>• Alertes</li> </ul>
Affichage de la file d'attente des travaux d'impression	Gestion complète de la file d'attente des travaux d'impression
Soumission de tâches	Fichiers PS, PCL (TIFF, PDF uniquement sur les configurations Copieur/Imprimante) prêts à être imprimés Sélection de la fonction de sortie (recto-verso, agrafage, pliage, perforation, sélection du papier) Options de diffusion (immédiate, épreuve, différée et protégée)
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer 250 modèles Création de modèles de numérisation CentreWare propres au périphérique Choix des options de rapport de confirmation Partage des modèles de numérisation via le clonage des périphériques
Navigateurs	Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x
Support	Assistance en ligne via une page Web



Caractéristiques de numérisation	
Numérisation (Numérisation couleur disponible sur 5735A/5740A/5745A/5755A/5765A/5775A/5790A)	
Accès simultané	Numérisation pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur
Vitesse de numérisation	Numérisation jusqu'à 60 ipm (noir et blanc): A4 (21 x 29,7 cm) alimentation par bord long pour toutes les résolutions (5735) Numérisation jusqu'à 80 ipm (noir et blanc) : A4 (21 x 29,7 cm) alimentation par bord long pour toutes les résolutions (5740/5745/5755) Numérisation jusqu'à 60 ipm (noir et blanc), 80 ipm (couleur) : A4 (21 x 29,7 cm) alimentation par bord long pour toutes les résolutions (5735A) Numérisation jusqu'à 80 ipm (noir et blanc), 80 ipm (couleur) : A4 (21 x 29,7 cm) alimentation par bord long pour toutes les résolutions (5740A/5745A/5755A/5765A/5775A/5790A)
Résolutions	Résolutions en ppp 600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp  Préréglages de numérisation <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documents d'archive (qualité normale, fichiers de très petite taille) : 100 x 100</li> <li>• Pour le partage et l'impression de documents (qualité normale, fichiers de petite taille) : 200 x 200</li> <li>• Pour une impression de grande qualité (grande qualité, fichier de grande taille) : 300 x 300</li> <li>• Pour la reconnaissance optique des caractères (grande qualité, fichier de grande taille) : 300 x 300</li> <li>• Numérisation simple (qualité normale, fichiers de petite taille) : 200 x 200</li> </ul> Qualité/Taille du fichier <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualité normale (fichier de petite taille)</li> <li>• Qualité supérieure (fichier de grande taille)</li> <li>• Qualité maximale (fichier de très grande taille)</li> </ul>
Zone de numérisation maximale	A3 (29,7 x 42 cm)
Formats de fichiers	TIFF 6.0 avec compression G3 MH, G4 MMR ou JPEG <sup>2</sup> (une ou plusieurs pages) PDF (image uniquement avec compression G3 MH, G4 MMR, MRC, JPEG ou JBIG2), PDF/A, XPS, PDF avec recherche textuelle, PDF/A XPS avec recherche textuelle
Numérisation réseau	
Capacité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet de créer et de modifier en toute facilité des flux de numérisation réseau propres à certains périphériques (modèles de destination) via CentreWare Internet Services</li> <li>• Numérisation vers accueil affichant un modèle et le chemin d'accès au répertoire de l'utilisateur après identification</li> <li>• Numérisation vers un fichier</li> <li>• Numérisation vers un serveur réseau/répertoire</li> <li>• Numérisation vers boîte aux lettres</li> <li>• Numérisation vers un dossier du disque dur pour l'accès aux documents par le périphérique</li> <li>• Numérisation vers un client Windows XP via Windows Image Acquisition (WIA) ou le pilote TWAIN disponible en téléchargement sur <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Numérisation couleur (en option)</li> </ul>
Protocoles réseau	Novell (NCP via IPX/SPX) FTP Microsoft SMB via TCP/IP HTTP/HTTPS
Champs de gestion documentaire (métadonnées)	Fonctionnalités uniquement disponibles dans les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle</li> <li>• Champs de métadonnées composés de noms de champs, apparaissant ou non dans l'interface utilisateur, de valeurs par défaut et d'autres paramètres</li> </ul> Champs personnalisés qui apparaissent sur l'interface utilisateur Données variables saisies sur le clavier virtuel du périphérique

<sup>2</sup> JPEG uniquement disponible avec la numérisation couleur

Gestion des modèles de numérisation	Partage des modèles de numérisation entre les machines WorkCentre via le clonage des périphériques Gestion des modèles de numérisation (250 modèles) avec CentreWare Internet Services Choix de l'option de rapport de confirmation
Caractéristiques de numérisation	Travail fusionné pour numérisation vers un fichier et numérisation vers un courrier électronique (permet la programmation spéciale pour différentes pages dans un document ; peut être utilisé pour les encarts et pour mélanger des documents provenant du plateau et du chargeur de documents), numérisation recto-verso, détection automatique du format du document, numérisation de documents originaux de tailles différentes, numérisation jusqu'aux bords
<b>Numérisation vers courrier électronique</b>	
Fonctionnalités	Numérisation vers courrier électronique – saisie manuelle de l'adresse ou recherche d'adresses dans le répertoire (Exchange/Notes/LDAP), recherche d'adresses (carnet d'adresses interne ou public, jusqu'à 128 destinataires)
Protocoles réseau	SMTP Codage MIME
Caractéristiques de numérisation	Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CWIS
<b>Solutions logicielles de numérisation réseau</b>	
Scan to PC Desktop Workgroup Edition SE (en option)	Offre bureautique composée d'outils d'imagerie documentaire, d'archivage, d'édition et d'organisation ScanSoft PaperPort Pro SE : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers ScanSoft OmniPage SE : installation client/bureau ; logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats de fichier Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées, directement du WorkCentre vers les postes de travail individuels
Scan to PC Desktop Workgroup Edition Professional (en option)	Offre bureautique composée d'outils perfectionnés d'imagerie documentaire, d'archivage, d'édition et d'organisation ScanSoft PaperPort Professional : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers • Fonctionnalité PDF complète • Processus PDF sécurisé de toutes les applications de numérisation ScanSoft OmniPage Pro Office (pour installation bureau/client) : logiciel de reconnaissance optique des caractères professionnel pour l'archivage numérique et la conversion des documents Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail. Comprend également une fonction d'interrogation de la boîte de messagerie
SMARTsend <sup>3</sup> (en option)	Logiciel d'acheminement des documents, basé sur serveur, prenant en charge plusieurs systèmes multifonctions dotés de la fonction de numérisation Permet de transformer, distribuer et acheminer des documents numérisés Création de flux de production via la création de tâches par navigateur Web (destinations, périphériques, attributs de documents – 20 types de fichiers, dont PDF –, paramètres du flux de production, résumé du flux de production) • Destinations de numérisation vers des fichiers : courrier électronique, dossier Microsoft NetWare, dossier réseau, FTP, dossiers Web Microsoft Exchange 2000, adresses Web, imprimantes distantes • Numérisation vers destinations de référentiels de documents : DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird DNS, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven Work Site Démarrage du flux de production via l'interface utilisateur de numérisation du périphérique (sélection d'un modèle dans l'interface utilisateur du périphérique) Ajout d'informations de métadonnées
SMARTsend <sup>3</sup> Professional (en option)	Tous les avantages de SMARTsend, plus : • Démarrage d'un flux de production par le biais de PaperWare (numérisation de pages de couverture) • Reconnaissance optique des caractères (OCR) sur serveur • PDF avec recherche textuelle • Destination de numérisation vers le fichier fax Internet • Technologie de recherche brevetée TrueMatch
<b>Caractéristiques de télécopie</b>	
<b>Options de télécopie – Option de télécopie à distance (une ou deux lignes)</b>	
Compatibilité	ITU (CCITT) Groupe 3
Mémoire	256 Mo (Kit fax 1 ligne et 2 lignes en option)

<sup>3</sup> Les caractéristiques, configurations et options peuvent varier d'une région à l'autre.

# WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

Vitesse/Modem(s)	1 ou 2 modems V.34 : 33 kbits/s ; Vitesse de transmission inférieure à 4 secondes par page, RNIS via un adaptateur tiers
Compression/Vitesse	MH/MR/MMR/JBIG/G3/Super G3
Fonction d'envoi de télécopies	Qualité/Résolution <ul style="list-style-type: none"> <li>Type d'original : normal, texte, demi-teinte, photo, éclaircissement/assombrissement, suppression de l'arrière-plan</li> <li>Télécopie à partir du plateau, tailles variées ou reliure/livre</li> </ul> Envoi automatique (jusqu'à 5) Surveillance ligne audio Options de transmission (rapport/en-tête) Réduction/fractionnement des documents volumineux Page de garde Envoi différé Assemblage (jusqu'à 1 000 images) Interrogation
Fonction de réception de télécopies	Impression recto uniquement ou recto-verso Avec ou sans agrafe, perforation Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête)/automatique Délai de réponse automatique Réception sécurisée Rejet des télécopies indésirables Transfert de télécopie vers courrier électronique et fichier
Rapports de télécopies	Rapport d'activité Répertoire de numéros Groupe de contacts Options Tâches en attente
Boîtes de réception de télécopies	Jusqu'à 100 boîtes de réception protégées par mot de passe Interrogation de boîtes de réception distantes (jusqu'à 255) protégées par mot de passe
Fonctions de numérotation automatique	Numéros abrégés <ul style="list-style-type: none"> <li>200 (option 1 ligne)</li> <li>1 000 (option 2 lignes)</li> </ul> Composition par groupes <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 100 groupes avec 200 destinataires par groupe maximum (option 1 ligne)</li> <li>Jusqu'à 200 groupes avec 400 destinataires par groupe maximum (option 2 lignes)</li> </ul> Renumérotation automatique <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 14 tentatives</li> <li>Intervalles de 25 min max.</li> <li>Envoi groupé (en fonction de la capacité de mémoire)</li> </ul>
Résolutions	200 x 100 ppp (standard) 200 x 200 ppp (fine) 300 x 300 ppp 200 x 400 ppp 400 x 400 ppp 400 x 600 ppp 600 x 600 ppp (super fine)

## Options de télécopie – Télécopie par LAN avec télécopie à distance (en option)

Télécopieur LAN avec pilote, pour utilisateurs Windows et Macintosh (pilotes PCL et PS)  
Options de destinataires (ajout d'un destinataire ou ajout à partir de l'annuaire téléphonique)  
Annuaire téléphonique personnel de l'utilisateur (jusqu'à 1 000 numéros)  
Rapport de confirmation  
Vitesse d'envoi (14,4/33,6 Kbits/s ou 4 800 bits/s)  
Heure d'envoi  
Options de numérotation (préfixe ou carte de crédit)  
Page de garde (ajout de remarques)  
Préférences – Annuaire téléphonique (personnel ou partagé via LDAP)

## Options de télécopie – Activation de télécopieur Internet (en standard sur 5735A/5740A/5745A/5755A/5765A/5775A/5790A)

Capacité  
Transmission directe de documents à des télécopieurs Internet ou à des clients de courrier électronique (SMTP)  
Réception et impression automatique de documents envoyés par courrier électronique par des télécopieurs Internet distants ou des clients de courrier électronique

## WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

Zone de numérisation maximale	A3 (29,7 x 42 cm)
Accès au répertoire d'adresses	Liste d'adresses d'entreprises via le protocole LDAPv3 Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules) Carnet d'adresses public ou LDAP interne
Formats de fichiers	Profils TIFF-FX S, F avec compression G3 MH ou JPEG PDF (image seulement) avec compression G3 MH, G4 MMR ou JPEG PDF et Multi TIFF
Résolutions	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 200 x 100 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp
Protocoles réseau	SMTP POP3 (RFC 1939)
Conformité	Conforme ITU-T T.37
Fonctionnalités	Signature (configurable par l'administrateur système; 16 lignes de 128 caractères maximum) Confirmation de remise <ul style="list-style-type: none"> <li>• Option de réception du courrier électronique</li> <li>• Option de message de confirmation</li> <li>• Option de page de garde</li> <li>• Objet (248 caractères)</li> <li>• Corps du message (modifiable par l'utilisateur)</li> </ul>

### Options de télécopie – Activation de serveur de télécopieur réseau (en standard sur 5735A/5740A/5745A/5755A/5765A/5775A/5790A)

Capacité	Permet la télécopie et l'impression de documents papier à distance pour les télécopies reçues, lorsque le système est intégré à des applications de serveur de télécopie (le serveur de télécopie et le logiciel doivent être acquis séparément auprès du fournisseur). La vitesse de transmission, le nombre de lignes, la compatibilité et la compression dépendent de la configuration du serveur de télécopie (via SMTP).
Format de numérisation maximal	A3 (29,7 x 42 cm)
Protocoles réseau	Novell (NCP via IPX/SPX) FTP Microsoft SMB via TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP
Fonction d'envoi de télécopies	Numérisation recto uniquement ou recto-verso (jusqu'au format A3, soit 29,7 x 42 cm) Saisie du numéro de téléphone Ajout à la liste de destinataires (50 numéros maximum) Envoi différé (heure précise) Choix de la résolution (fine, standard) Choix de la qualité d'image (normal, texte, éclaircissement/assombrissement, photo, suppression de l'arrière-plan, 7 niveaux de contraste, 7 niveaux de netteté)
Fonctions d'impression de télécopie	Impression recto uniquement ou recto-verso Quantité Agrafage activé/désactivé Assemblage activé/désactivé Impression protégée activée/désactivée Choix du bac de sortie du module de finition (magasin supérieur ou principal)
Fabricants de télécopieurs réseau compatibles	Différents fournisseurs, certifiés par le programme Xerox Alliance Partner. Pour plus d'informations, visitez le site <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> .

### Caractéristiques techniques de la gestion des périphériques

#### Fonctions de comptabilisation – Comptabilisation Standard Xerox (en standard)

Suivi	Utilisation des fonctions de copie, d'impression, de télécopie et de numérisation
-------	---

Comptabilisation	Jusqu'à 2 500 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 500 comptes de groupe (service)
Fonctionnalités	Activation/désactivation via l'interface Web ou l'interface graphique dans les outils. L'administrateur peut gérer les fonctionnalités à distance via l'interface Web. Les données peuvent être exportées via un fichier CSV. L'utilisateur doit saisir un ID Comptabilisation Standard Xerox dans le pilote d'impression lorsqu'il lance une tâche d'impression (comme pour les impressions protégées). La comptabilisation standard Xerox peut être utilisée en association avec un périphérique externe via l'interface pour périphérique étranger (par ex. Coin Op ou Card Reader).

## Options de comptabilisation – Kit d'activation de comptabilisation réseau (en option)

Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système WorkCentre ; gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur. Différentes options disponibles grâce aux solutions Xerox Alliance Partner. Pour plus d'informations, visitez le site [www.xerox.com](http://www.xerox.com).  
Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS.  
WorkCentre demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers pour permettre d'établir de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes.

## Sécurité – Consulter la brochure annexe sur la sécurité pour plus d'informations

Authentification	Connexion sécurisée par nom d'utilisateur réseau et mot de passe Prise en charge de Kerberos (Windows/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows Server 2003) Novell over IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x) LDAP Accès sécurisé
Fonctionnalités	Compatible 802.1X IPv6 Ready (Phase 2) Ecrasement de l'image disque : immédiat, à la demande, programmé HTTPS (SSL) SNMP V3 IPsec Authentification réseau Protection par mot de passe de l'accès au périphérique Filtrage IP Liste de contrôle Cryptage complet du disque Impression protégée Sécurité de télécopie
Certification Common Criteria	La Certification Common Criteria offre une validation indépendante et objective de la fiabilité et de la qualité des produits informatiques. Il s'agit d'une norme à laquelle les clients peuvent se fier pour prendre leurs décisions en toute connaissance de cause en ce qui concerne les achats informatiques. La gamme WorkCentre 5700 dispose de la certification Full System Common Criteria (ISO 15408).

## Secure Access Unified ID System (en option)

Le système Secure Access Unified ID System offre un niveau de sécurité avancé pour les périphériques en permettant aux utilisateurs de se connecter à un système multifonction Xerox à l'aide d'une carte magnétique ou d'un badge d'identification. Associé à la fonctionnalité Follow You Print, le système d'accès sécurisé permet d'accéder à des travaux d'impression privés depuis n'importe quel système multifonction ou imprimante Xerox du réseau.

## Plate-forme EIP (Extensible Interface Platform) de Xerox

Xerox EIP fait office de passerelle et propose des applications serveur simplifiées qui individualisent l'expérience de l'utilisateur grâce à des écrans tactiles personnalisés. Une individualisation pour chaque utilisateur. Ces applications offrent une utilisation plus simple et permettent de réduire le temps d'interaction avec le système multifonction, ce qui améliore la productivité des utilisateurs et crée des systèmes qui s'adaptent facilement à vos processus professionnels. Par exemple, en association avec la solution SMARTsend disponible en option, vous pouvez configurer un référentiel numérique mis à la disposition des utilisateurs qui peuvent y naviguer et y sélectionner les documents nécessaires pour impression.

Caractéristiques du périphérique	
<b>Cycle opératoire mensuel</b>	
	5735 : jusqu'à 125 000 pages 5740 : jusqu'à 150 000 pages 5745 : jusqu'à 175 000 pages 5755 : jusqu'à 200 000 pages 5765 : jusqu'à 250 000 pages 5775 : jusqu'à 300 000 pages 5790 : jusqu'à 400 000 pages
<b>Configurations de base<sup>3</sup></b>	
	WorkCentre avec Plateau, Magasins 1 et 2 et Support (5735V_PN) WorkCentre avec Gestionnaire de documents recto-verso, Magasins 1 et 2 et Support (5735V_SN / 5740V_SN / 5745V_SN / 5755V_SN) WorkCentre avec Gestionnaire de documents recto-verso, Magasins 1 et 2, Magasin en tandem grande capacité et Numérisation couleur (5735V_A / 5740V_A / 5745V_A / 5755V_A / 5765V_A / 5775V_A / 5790V_A)
<b>Accessoires en option<sup>3</sup></b>	
	Magasin grande capacité Kit A4 alimentation par bord court en option pour Magasin grande capacité Kit A3 alimentation par bord court en option pour Magasin grande capacité Bac à décalage (5735/5740/5745/5755) Module de finition bureautique de base (5735/5740/5745) Module de finition bureautique (5735/5740/5745/5755/5765/5775) Module de finition grand volume (5740/5745/5755/5765/5775/5790) Module de finition grand volume avec Création de fascicules (5740/5745/5755/5765/5775/5790) Module de finition grand volume avec Création de fascicules et Unité de pliage en accordéon/C (5740/5745/5755/5765/5775/5790) Insertion post-processus (en option avec les Modules de finition grand volume) Agrafeuse externe Perforation (avec Module de finition bureautique et Module de finition grand volume ; voir les Options de sortie pour plus de détails) Kit magasin à enveloppes (en remplacement du Magasin 2) Interface externe Xerox Copier Assistant (XCA) Télécopie à distance avec télécopie LAN : une ligne et deux lignes Scan to PC Desktop SE et Professional Accès sécurisé SMARTsend Activation pour la Comptabilisation réseau et les solutions Xerox Alliance Partner Xerox d'impression Unicode international Kit mémoire 1 Go
<b>Caractéristiques électriques</b>	
	De 220 à 240 V nominal, 50 Hz, 10 A Remarque : l'agrafeuse externe requiert un circuit distinct de 220-240 V, 10 A.

<sup>3</sup> Les caractéristiques, configurations et options peuvent varier d'une région à l'autre.

# WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

## Consommation électrique

	5735 <sup>4</sup>	5740 <sup>4</sup>	5745 <sup>4</sup>	5755 <sup>4</sup>	5765 <sup>4</sup>	5775 <sup>4</sup>	5790 <sup>5</sup>
En fonctionnement	≤ 1 130 watts	≤ 1 130 watts	≤ 1 230 watts	≤ 1 330 watts	≤ 1 640 watts	≤ 1 690 watts	≤ 1 840 watts
En veille	≤ 300 watts	≤ 300 watts	≤ 300 watts	≤ 300 watts	≤ 320 watts	≤ 320 watts	≤ 340 watts
Mode d'économie d'énergie	≤ 125 watts	≤ 125 watts	≤ 125 watts	≤ 125 watts	≤ 160 watts	≤ 160 watts	≤ 160 watts
Arrêt automatique/ Mode sommeil	≤ 15 watts	≤ 15 watts	≤ 15 watts	≤ 15 watts	≤ 15 watts	≤ 15 watts	≤ 15 watts
Temps de préchauffage avant copie	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes
Temps de préchauffage avant impression	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes	≤ 30 secondes
Reprise après mode d'économie d'énergie	≤ 9 secondes	≤ 9 secondes	≤ 9 secondes	≤ 9 secondes	≤ 9 secondes	≤ 9 secondes	≤ 9 secondes

## Environnement de fonctionnement

Variation de température	De 10 à 32° C
Humidité relative requise	De 10 à 85 %

## Dimensions et poids (5735/5740/5745/5755)

	Largeur <sup>6</sup>	Profondeur	Hauteur	Poids <sup>7</sup>
Configuration avec Bac à décalage	1 290 mm	645 mm	1 147 mm	124 kg
Configuration avec Module de finition bureautique de base (5735/5740/5745)	1 524 mm	645 mm	1 147 mm	147 kg
Configuration avec Module de finition bureautique	1 524 mm	645 mm	1 147 mm	152 kg
Avec Module de finition grand volume (5740/5745/5755)	1 960 mm	645 mm	1 147 mm	195 kg
Avec Module de finition grand volume avec Création de fascicules (5740/5745/5755)	1 985 mm	645 mm	1 180 mm	222 kg
Avec Module de finition grand volume avec Unité de pliage en C/en accordéon et Insertion post-processus (5740/5745/5755)	2 310 mm	645 mm	1 180 mm	250 kg
Magasin grande capacité	389 mm	645 mm	575 mm	30 kg

## Dimensions et poids (5765/5775/5790)

	Largeur <sup>6</sup>	Profondeur	Hauteur	Poids <sup>7</sup>
Configuration avec Module de finition bureautique (5765/5775)	1 524 mm	704 mm	1 147 mm	156 kg
Avec Module de finition grand volume	1 960 mm	704 mm	1 147 mm	200 kg
Avec Module de finition grand volume avec Création de fascicules	1 985 mm	704 mm	1 180 mm	227 kg
Avec Module de finition grand volume avec pliage en C/accordéon et insertion post-processus	2 310 mm	704 mm	1 180 mm	258 kg

<sup>4</sup> Avec Module de finition bureautique

<sup>5</sup> Avec Module de finition grand volume

<sup>6</sup> Contient une étagère

<sup>7</sup> Le poids ne tient pas compte de l'étagère (1,36 kg).



# WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

Magasin grande capacité	389 mm	704 mm	575 mm	30 kg			
<b>Niveaux sonores<sup>8</sup></b>							
	<b>5735</b>	<b>5740</b>	<b>5745</b>	<b>5755</b>	<b>5765</b>	<b>5775</b>	<b>5790</b>
En veille dB (A) SPL	35	35	35	35	35	35	35
En fonctionnement continu dB (A) SPL	54	55	56	56	57	57	58
En fonctionnement discontinu dB (A) L SPL	57	58	59	61	62	62	63

<b>Certifications</b>				
	FCC Classe A (Etats-Unis), DOC Classe A (Canada) 2004/108/EC (Europe) Liste UL (UL 1950, troisième édition) Certifié CB (IEC 60950/EN 60950) 2006/95/EC (Europe) 95/5/EEC (Europe) Energy Star Certification Blue Angel Certification Full system Common Criteria (ISO 15408)			

<b>Consommables</b>				
	<b>Description</b>	<b>Numéro de commande</b>	<b>Nombre par boîte</b>	<b>Rendement escompté</b>
	Cartouche de toner 5735 - 5755	006R1046	2	>36 000 à 6 % de couverture par collecteur >50 000 à 6 % de couverture par collecteur
	5765 - 5790	006R1146	2	
	Bouteille de toner usagé (fournie avec chaque cartouche de toner)	008R12896	1	100 000
	Cartouche d'agrafes (pour le Module de finition bureautique de base)	108R00535	3	3 000 par cartouche (9 000 agrafes)
	Cartouche d'agrafes (pour le Module de finition bureautique)	108R00493	3	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)
	Cartouche d'agrafes (pour le Module de finition grand volume avec Création de fascicules, agrafage avec piqûre à cheval)	008R12897	8 (4 x 2)	2 000 par cartouche (16 000 agrafes)
	Cartouche d'agrafes (pour l'Agrafeuse externe) • Cartouche complète • Recharge	008R12964 008R12941	1 3	5 000 par cartouche 5 000 par cartouche (15 000 agrafes)
	Cartouche d'agrafes (pour le Module de finition grand volume et le Module de finition grand volume avec Création de fascicules)	008R12912	1	5 000 par cartouche

<sup>8</sup> Les niveaux sonores indiqués sont des valeurs maximales. Les niveaux sonores réels seront moindres.

# WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790

Smart Kits				
	Description	Numéro de commande	Nombre par boîte	Rendement escompté
	Module four (filtre à ozone inclus) 5735 - 5755 5765 - 5790	109R00751 109R00772	1 1	400 000 400 000
	Module xérographique – à compteur 5735 5740 - 5790	113R00608 113R00672	1 1	200 000 400 000 – 500 000
	Module xérographique – vendu 5735 5740 - 5790	113R00607 113R00673	1 1	200 000 400 000 – 500 000
	Rouleaux du chargeur de documents 5735 5740 - 5790	113R00717 113R00718	1 1	150 000 chargements 150 000 chargements

