

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Imprimante multifonctions

L'imprimante multifonctions WorkCentre 5945i/5955i bénéficie de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.connectkey.com



Modèle WorkCentre 5945i assorti d'un module de finition Office



Modèle WorkCentre 5955i assorti d'un module de finition Office avec plieuse/brocheuse

Spécifications système	WorkCentre 5945i	WorkCentre 5955i
Vitesse en mode recto A4 (Départ grand côté) A4 à B4 (Départ petit côté) A3 (Départ petit côté) (La vitesse est réduite de 10 à 20 % lors de l'utilisation du départ manuel)	45 ppm 36 ppm 31 ppm	55 ppm 36 ppm 31 ppm
Vitesse en mode recto verso auto A4 (Départ grand côté) A3 (Départ petit côté)	Jusqu'à 45 ipm / 22,5 feuilles recto verso par minute Jusqu'à 31 ipm / 15,5 feuilles recto verso par minute	Jusqu'à 55 ipm / 27,5 feuilles recto verso par minute Jusqu'à 31 ipm / 15,5 feuilles recto verso par minute
Volume mensuel¹	Jusqu'à 175 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages
Volume d'impression mensuel moyen recommandé²	Jusqu'à 20 000 pages	
Disque dur/Processeur/Mémoire	Minimum 250 Go/1 GHz double cœur/2 Go système	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct avec adaptateur sans fil USB Xerox® en option	
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante), clonage de configuration	
Copie et impression		
Résolution de copie et d'impression	Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp. Impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp, 256 nuances de gris	
Temps de sortie de la première copie	3,7 secondes seulement depuis la glace d'exposition/7,6 secondes depuis le chargeur automatique de documents	
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF version 1.7, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (en option)	
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression protégée chiffrée, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux	
Impression et applis mobiles	En standard : Apple® AirPrint™, certification Mopria, appli Code QR, appli Xerox App Gallery, appli @PrintByXerox. Téléchargement gratuit : Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, appli Xerox® Mobile Link. En option : Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service	
Numérisation		
Standard	Destinations : boîte aux lettres, USB, courrier électronique, réseau. Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Fonctions pratiques : numérisation vers répertoire principal, numérisation en une étape, PDF interrogeable, PDF / XPS / TIFF simple/multipage, PDF chiffré / protégé par mot de passe, PDF / PDF/A linéarisé	
En option	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional	
Télécopie		
Fonctions standard	Fax Internet, Travail fax fusionné, fonction Fax serveur réseau	
Fonctions en option	Transfert de télécopie vers courrier électronique ou SMB, télécopie Walk-Up (options une ligne et deux lignes, inclut la télécopie par LAN)	
Sécurité		
Fonctions standard	McAfee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), nettoyage de disque dur, chiffrement AES 256 bits (conforme à FIPS 140-2), authentification de messages par hachage SHA-256, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation), impression/télécopie/numérisation protégées, courriers électroniques sécurisés, intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur	
Fonctions en option	Contrôle d'intégrité McAfee, kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET), logiciel Xerox® PrintSafe	

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Comptabilisation					
Fonctions standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie et courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau				
Fonctions en option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®				
Spécifications de l'imprimante					
Langues du panneau de commande	Anglais (Etats-Unis), anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe				
Accessoires					
En option	Kit de magasin pour enveloppes (remplace le magasin 2) Module de finition Office Module de finition Office avec plieuse/brocheuse Perforatrice pour module de finition Office Agrafeuse externe (utilisation recommandée avec la surface de travail en option) Kit d'activation de carte à puce (Smart Card) Télécopie Walk-Up (options une ou deux lignes, inclut la télécopie par LAN) Wi-Fi Direct avec adaptateur sans fil USB Xerox® en option Kit d'activation de contrôle d'intégrité McAfee® Kit d'option d'impression XPS				
Interface pour dispositif externe (en option)	Egalement appelée « dispositif d'accès auxiliaire », il s'agit d'une interface pour périphériques de contrôle d'accès tiers, comme les monnayeurs et les lecteurs de carte.				
Alimentation électrique					
	Tension : 220 à 240 VCA, +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 5 %, 10 A				
Consommation électrique		WorkCentre 5945i	WorkCentre 5955i		
En fonctionnement (moyenne)					
Unité de base avec bac à décalage (OCT) :	1 150 watts		1 250 watts		
Unité de base avec module de finition Office :	1 230 watts		1 330 watts		
Unité de base pourvue du module de finition Office avec plieuse/brocheuse :	1 230 watts		1 330 watts		
En attente					
Unité de base avec bac à décalage (OCT) :	45 watts		45 watts		
Unité de base avec module de finition Office :	55 watts		55 watts		
Unité de base pourvue du module de finition Office avec plieuse/brocheuse :	55 watts		55 watts		
Mode veille	3 watts				
Préchauffage	Délai de la mise sous tension à l'affichage des services : 163 secondes seulement				
Temps de sortie du mode économie d'énergie	4 secondes seulement				
Temps de sortie du mode veille	28 secondes seulement				
Environnement d'utilisation					
Plage de températures	10 à 32 °C				
Humidité relative	15 à 85 %				
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement = 7,1 B(A). En attente : 5 B(A)				
Niveaux de pression acoustique	En fonctionnement : 56 dB(A). En attente : 35 dB(A)				
Dimensions et poids		Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Configuration de base avec bac interne	850 mm	665 mm	1 150 mm	113 kg	
Avec module de finition Office	1 470 mm	665 mm	1 150 mm	142,5 kg	
Avec module de finition Office assorti d'une plieuse/brocheuse	1 530 mm	665 mm	1 150 mm	158,5 kg	
Surface de travail (n'augmente pas la largeur totale avec départ manuel ouvert)	285 mm	–	–	–	

Certifications	
	FCC Classe A (Etats-Unis), ICES Classe A (Canada) Liste CSA (UL 60950-1, deuxième édition) Certification CB (IEC 60950-1, deuxième édition) ENERGY STAR® GOST NOM Certification Apple® AirPrint™ 1.4 Certification Mopria™ Certification Wi-Fi Direct Blue Angel ECOLOGO® Marquage CE Critères communs (norme IEEE 2600.2) (en cours d'évaluation) EPEAT (États-Unis) Certification Citrix® WHQL MEDITECH Cerner Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications
Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents à une seule passe	
Capacité³	200 feuilles
Vitesse (noir et blanc/couleur)	Jusqu'à 105 images par minute (ipm) en mode recto Jusqu'à 200 ipm noir et blanc et 160 ipm couleur en mode recto verso
Formats papier détectés	125 x 138 mm à 297 x 432 mm
Grammages	50 à 160 g/m ²
Départ manuel	
Capacité³	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : A6 à A3
Grammages	60 à 216 g/m ²
Types	Qualité supérieure (Bond) Autocopiant Carte Enveloppes Perforé Index Etiquettes A en-tête Standard Pré-imprimé Recyclé
Magasins 1 et 2	
Capacité³	500 feuilles chacun
Formats	Formats personnalisés de A5 (Départ grand côté) à A3 (Départ petit côté)
Grammages	60 à 200 g/m ²
Types	Qualité supérieure (Bond) Carte Glacé Perforé Index Etiquettes A en-tête Carte fine Standard Pré-imprimé Recyclé Transparents (magasin 2 uniquement)
Module à 2 magasins grande capacité	
Capacité³	Magasin 3 : 1 600 feuilles Magasin 4 : 2 000 feuilles
Formats	Formats standard : A4 (Départ grand côté)
Grammages	60 à 216 g/m ²
Types	Qualité supérieure (Bond) Carte Glacé Perforé Index A en-tête Carte fine Standard Pré-imprimé Recyclé

Kit pour enveloppes (remplace le magasin 2)	
Capacité ³	Jusqu'à 50 enveloppes
Formats	DL, C5
Grammages	75 à 90 g/m ²
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique ³	4 700 feuilles
Finition	
Bac à décalage central (avec 5945iV_K ou 5955iV_K)	
Capacité	Jusqu'à 400 feuilles de 80 g/m ²
Module de finition Office (en option – ajouter 5945iV_F ou 5955iV_F)	
Capacité du bac supérieur	250 feuilles non agrafées de 80 g/m ²
Capacité du bac d'empilage	2 000 feuilles non agrafées de 80 g/m ² ou 1 000 feuilles avec agrafage 1 point ou 750 feuilles avec agrafage 2 points (A4)
Formats pris en charge dans le bac supérieur	A6 à A3
Formats pris en charge dans le bac d'empilage	A5 à A3
Grammages	60 à 216 g/m ²
Agrafage multipositions	50 feuilles de 80 g/m ²
Perforation (en option)	Perforation 2/4 trous
Module de finition Office avec plieuse/brocheuse (en option - ajouter 5945iV_F ou 5955iV_F)	
Capacité du bac supérieur	250 feuilles non agrafées de 80 g/m ²
Capacité du bac d'empilage	2 000 feuilles non agrafées de 80 g/m ² ou 1 000 feuilles avec agrafage 1 point ou 750 feuilles avec agrafage 2 points (A4)
Formats pris en charge dans le bac supérieur	A6 à A3
Formats pris en charge dans le bac d'empilage	A5 à A3
Grammages	60 à 216 g/m ²
Agrafage multipositions	50 feuilles de 80 g/m ²
Perforation (en option)	Perforation 2/4 trous
Capacité de création de cahiers ³	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier, 80 g/m ² ou moins)
Formats de création de cahiers	A4 (Départ petit côté) B4 (Départ petit côté) A3 (Départ petit côté)
Agrafage à cheval	Cahier de 2 à 15 feuilles/8 à 60 pages 60 à 90 g/m ²
Pliage (sans agrafage)	1 à 5 feuilles non agrafées
Agrafeuse externe (en option, utilisation recommandée avec la surface de travail en option)	
Capacité ³	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise secteur supplémentaire requise
Copie	
Temps de sortie de la première copie	3,7 secondes seulement depuis la glace d'exposition/7,6 secondes depuis le chargeur automatique de documents
Faces (entrée:sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantité	1 à 9 999
Résolution (max.)	Numérisation : jusqu'à 600 x 600 ppp. Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, 256 nuances de gris
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Accès simultané	Programmation anticipée de manière à permettre le démarrage d'un travail lors du traitement du travail initial (copie, impression, télécopie et numérisation)

Fonctions de copie	<p>Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et réglage de la taille de police)</p> <p>Authentification pour accès aux services</p> <p>Sélection automatique du papier</p> <p>Réduction et agrandissement automatiques selon le format papier sélectionné</p> <p>Permutation automatique des magasins</p> <p>Recto verso automatique</p> <p>Création de cahiers</p> <p>Travail fusionné (permet de programmer des pages individuelles et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section lors de l'assemblage du travail)</p> <p>Assemblage</p> <p>Couvertures (début uniquement, début et fin, fin uniquement, impression sur la face intérieure ou extérieure : vierge ou imprimée)</p> <p>Séparateurs (vierges)</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Aide relative aux fonctions (texte intuitif et descriptions graphiques)</p> <p>Copie de carte d'identification</p> <p>Réglages de qualité image</p> <p>Décalage image (avec option de centrage automatique)</p> <p>Inversion d'image (image inversée ou image miroir)</p> <p>Interruption des travaux volumineux</p> <p>N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes)</p> <p>Epreuve</p> <p>Enregistrement des paramètres de travail</p> <p>Agrafage</p> <p>Transparents</p>
Xerox® Copier Assistant®	<p>Le logiciel Xerox® Copier Assistant® offre une alternative PC à l'écran tactile servant d'interface utilisateur. Utilisé sur un PC fourni par le client et connecté au port USB, ce logiciel propose des outils de conversion de texte par synthèse vocale, d'agrandissement d'écran et d'accès clavier simplifié aux fonctions de copie élémentaires ou avancées. Conforme à la section 508. Pour plus d'informations ou pour télécharger gratuitement Xerox® Copier Assistant, rendez-vous sur le site www.xerox.com</p>
Impression	
Temps de sortie de la première impression	7 secondes seulement
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, 256 nuances de gris
Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/désactivation des pages de garde</p> <p>État bidirectionnel en temps réel</p> <p>Sélection de couvertures</p> <p>Impression différée (heure spécifique)</p> <p>Autorisations utilisateur</p> <p>Options image (résolution (standard, haute, améliorée), économie de toner)</p> <p>Identification des travaux (impression de l'ID sur la page de garde, dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages)</p> <p>Télécopie par LAN (kit de télécopie en option requis)</p> <p>Mise en page/Filigrane</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Mise en page cahier</p> <p>Finition</p> <p>Adaptation au nouveau format papier</p> <p>Mise en attente de tous les travaux</p> <p>Sélection du papier par attribut</p> <p>Epreuve</p> <p>Travail enregistré</p> <p>Impression protégée avec suppression programmée</p> <p>Pages spéciales (programmation de pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales)</p> <p>Enregistrement et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Fonctions écologiques (paramètres intelligents Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation des pages de garde et impression de l'identifiant, épreuve intelligente, mise en attente de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p>
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression Walk-Up depuis le port USB de type A du panneau avant</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS®, PCL</p>
Systèmes d'exploitation	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows Server 2003 SP2 R2 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 et R2 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 R2 (64 bits)</p> <p>Windows Vista SP2 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8.1 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 10 (32 et 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11</p> <p>Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86</p> <p>Ubuntu® 14.04 x64</p> <p>openSUSE® 13.1 x64</p>
Protocoles réseau	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>NetWare : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle serveur)</p> <p>AppleTalk® : EtherTalk®</p> <p>Réseaux Microsoft Windows sur IP</p> <p>Bonjour®/AirPrint™</p> <p>IPv6</p> <p>FTP sécurisé</p> <p>Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés</p>
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
Polices	<p>PCL : 93 polices dimensionnables, police bitmap d'imprimante et par ligne (prise en charge des polices cyrilliques)</p> <p>PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master</p>

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Xerox® Mobile Express Driver®	Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de se connecter au nouveau réseau pour que Xerox® Mobile Express Driver détecte automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer une liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, de conserver les paramètres d'impression d'une application en vue de leur utilisation sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.
Xerox® Global Print Driver®	Pilote d'imprimante véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance technique et une simplification de la gestion des services d'impression.
Xerox® Pull Print Driver	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même pilote dans un environnement d'impression à la demande. Il utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre autres solutions.
Solutions d'impression	
Xerox® Mobile Print Cloud (en option)	Xerox® Mobile Print Cloud répond aux besoins des entreprises faisant appel à des effectifs mobiles et permet d'anticiper les besoins à venir en matière d'impression mobile sans mettre des barrières au personnel, au budget ou à l'infrastructure. La mise en route ne prend que quelques minutes via le Cloud. Imprimez depuis n'importe quel périphérique mobile vers pratiquement toutes les marques d'imprimante. Une impression précise est possible avec le véritable rendu Microsoft® Office® et plus encore. Imprimez ce dont vous avez besoin, quand, là et comme vous en avez besoin.
Xerox® Mobile Print Solution (en option)	Xerox® Mobile Print Solution est un choix idéal pour les sites présentant des exigences supplémentaires de contrôle et de sécurité avec un serveur sur site. Xerox® Mobile Print Solution permet aux utilisateurs d'imprimer depuis pratiquement tous les appareils mobiles vers quasiment toutes les marques d'imprimantes ou d'imprimantes multifonctions, sans pilotes ni complexité accrue. Saisissez simplement un code de libération (code PIN) sur le périphérique pour profiter d'une impression précise avec le véritable rendu Microsoft Office et d'autres options à utiliser sur votre serveur pour un déploiement privé, sur site.
Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plug-in Xerox® Print Service Plug-in for Android KitKat (4.4 ou version supérieure) rationalise l'impression mobile sans qu'il soit nécessaire de recourir à des applications tierces ou à des pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents en toute simplicité dès lors que votre appareil mobile est connecté à des imprimantes multifonctions ConnectKey via un réseau sans fil. Vous disposez d'un ensemble robuste d'options d'impression permettant, entre autres, d'imprimer en mode recto verso, d'agrafer les travaux et de les libérer de manière sécurisée au moyen d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit sur Google Play™ Store.
Appli Xerox® Mobile Link (disponible gratuitement sur Google Play Store et Apple® App Store)	L'appli Xerox® Mobile Link permet de numériser, d'envoyer un courrier électronique et de faxer depuis votre téléphone ou votre tablette en vous connectant aux imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers le système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. Avec Mobile Link, vous pouvez aisément créer des flux de travail en une seule étape entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions. S'appuyant sur l'identification par code QR ou une adresse saisie manuellement, la détection automatique de périphériques facilite la recherche et le couplage d'un appareil mobile avec une imprimante multifonctions Xerox® située à proximité.
Carnet d'adresses unifié	
Fonctions	Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, courrier électronique, numérisation vers X Nombre max. de contacts : 5 000 Contacts : une ou plusieurs destinations possibles Favoris pour accéder plus rapidement aux numéros de télécopie, adresses électroniques, etc.
Numérisation	
Accès simultané	Numérisation possible pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur (priorité donnée au retour des originaux numérisés et à l'impression de travaux simultanés)
Vitesse de numérisation	Numérisation jusqu'à 160 ipm en couleur et jusqu'à 200 ipm en noir et blanc – A4 (Départ grand côté)
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de couleur : 1 bit (noir et blanc), 8 bits (niveaux de gris), 24 bits (couleur)
Zone de numérisation maximale	A3
Gestion des modèles de numérisation	Prise en charge de 250 modèles Création de modèles de numérisation Xerox® CentreWare® IS et partage via le clonage de périphérique vers d'autres imprimantes multifonctions Options de page de confirmation
Protocoles réseau	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compression de fichiers	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR ; pages uniques ou multiples) ROC/PDF avec recherche textuelle et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour noir et blanc et dans MRC)) PDF / PDF/A linéarisé
Champs de gestion documentaire (métadonnées)	Fonctions uniquement disponibles dans les modèles de numérisation réseau vers un fichier : • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champ de métadonnées composé d'un nom de champ, d'une valeur par défaut et d'autres paramètres) • Champs personnalisés affichés sur l'interface utilisateur pour la saisie de données variables
Fonctions de numérisation	Documents multiformats Travail de numérisation fusionné Contrôle de la qualité de compression/taille du fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique du fond et des ombres Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Documents reliés Effacement de bords Réduction/agrandissement Boutons de numérisation en une seule étape (jusqu'à 10)
Numérisation vers courrier électronique (en standard)	
Fonctions de numérisation	• Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de page de confirmation de courrier électronique CWIS • Chiffrement S/MIME de la numérisation vers courrier électronique • Signature de courrier électronique (exige l'option Smart Card) • Envoi automatique à soi-même

Accès aux annuaires	Liste d'adresses via LDAP (Windows Archive Directory, Exchange, Notes, Domino) Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules) Utilise le carnet d'adresses unifié
Numérisation vers... (en standard)	
Fonctions	Numérisation vers USB Numérisation vers un dossier réseau (en association avec les entrées du carnet d'adresses unifié)
Numérisation réseau - Solutions logicielles	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (en option)	Offre bureautique composée d'outils perfectionnés d'imagerie, d'archivage, d'édition et d'organisation des documents : <ul style="list-style-type: none"> • PaperPort Professional : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers <ul style="list-style-type: none"> – Fonctionnalité PDF complète – Processus PDF sécurisé pour toutes les applications de numérisation • OmniPage Pro Office (pour installation bureau/client) : logiciel professionnel de reconnaissance optique des caractères pour l'archivage numérique et la conversion des documents • Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox® WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers un poste de travail individuel. Comprend également une fonction d'interrogation de la boîte de messagerie
Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (en option)	Xerox® ConnectKey for DocuShare est une solution qui permet de numériser vers un flux de travail en une seule étape. Elle simplifie l'intégration du contenu des documents papier dans les flux documentaires de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent facilement numériser des documents vers une collection DocuShare ou un dossier Windows et ce, directement depuis l'imprimante multifonctions.
Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles depuis Xerox App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Ce sont des solutions légères, sans serveur, que vous pouvez télécharger en toute simplicité sur l'imprimante multifonction ConnectKey.
Sécurité	
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> – Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows 2000 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP – Authentification locale (base de données interne) – Authentification par carte à puce (Smart Card) : prise en charge de la carte CAC 144k / PIV (clé de certificat 2 048 bits) / .NET • Données sécurisées <ul style="list-style-type: none"> – Fichiers PDF avec signature numérique (dans le cadre de l'authentification par carte à puce) – Numérisation chiffrée vers courrier électronique – PDF chiffré et protégé par mot de passe (avec les modèles de numérisation réseau et courrier électronique uniquement) – Impression protégée (code PIN comportant jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) – Nettoyage image immédiat / suppression définitive des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés – Nettoyage image à la demande (planifié, manuel), inclut le nettoyage de la zone non utilisée du disque – Chiffrement du disque dur FIPS 140-2 sur 256 bits • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> – Accès SA en fonction des informations d'identification réseau – Autorisation par utilisateur et par service – Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (p. ex., accès à la couleur, restrictions de temps) reflétées au niveau du pilote d'imprimante • Accès réseau sécurisé • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, intégration de Cisco® TrustSec Identity Services Engine (en option), sécurité du périphérique <ul style="list-style-type: none"> – Sécurité intégrée McAfee®, désactivation des ports dont les ports USB, journal d'audit, masquage du nom du travail d'impression, contrôle d'intégrité McAfee (en option) • Certification Critères communs ISO 15408 (en cours d'évaluation)
Logiciel Xerox® PrintSafe (en option)	Ce logiciel d'authentification s'intègre dans les lecteurs et cartes reconnus par l'industrie et fournit un accès PIN à l'imprimante de votre choix dans un environnement client d'impression sécurisée. Il est compatible avec les périphériques Xerox® et les périphériques d'autres constructeurs. Il prend en charge une grande diversité de lecteurs et de cartes sécurisés standard.
Télécopie	
Fonctions fax serveur réseau	
Compatibilité	ITY (CCITT) groupe 3 Diverses solutions Xerox® Alliance Partner
Zone de numérisation maximale	A3
Fonctions d'envoi de télécopie	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à A3) Ajout à la liste de destinataires (50 numéros maximum) Travail fusionné, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)
Fonctions d'impression de télécopie	Impression recto ou recto verso, agrafage, impression protégée
Résolution de transmission	Très élevée : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Élevée : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp
Fonctions de télécopie Internet	
Fonctionnalité	Transmission directe de documents prêts à imprimer vers des machines distantes dotées d'une fonction de télécopie Internet ou des clients de courrier électronique (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courrier électronique depuis des machines distantes dotées d'une fonction de télécopie Internet ou des clients de messagerie électronique
Accès au répertoire d'adresses	Envoi : TIFF multipage, PDF, PDF/A Réception : TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texte, PCL, PRN, JPEG
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de couleur : 1 bit (noir et blanc)
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)
Conformité	Conforme à la norme ITU-T T.37

Fonctions de télécopie Walk-Up (en option ; installation par le client ; 1 ou 2 lignes)	
Compatibilité	ITU (CCITT) Groupe 3
Vitesse/modems	Un ou deux modems V.34 : 33 600 bits/s. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page Adaptateur de terminal analogique ATA avec T38 (en option)
Compression/vitesse	MH/G3, MMR/SG3
Résolution	Envoi Walk-Up : Standard : 200 x 100 ppp Élevée : 200 x 200 ppp Très élevée : 600 x 600 ppp Réception : Tous formats acceptés
Fonctions d'envoi de télécopie	Télécopie LAN (télécopie depuis le pilote d'imprimante) Réduction automatique des transmissions de télécopies Etat des travaux page par page sur la machine Envoi différé, travail fusionné, favoris Renvoi automatique depuis la mémoire Pages de garde automatiques Télécopie PSTN Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 1 000 contacts)
Fonctions de réception de télécopie	Impression recto ou recto verso Avec ou sans agrafage Mode d'impression à la réception : manuel (format, marge, support, en-tête)/automatique Sélection du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Horodatage de réception Délai de réponse automatique
Transfert de télécopie	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement
Relevés de télécopie	Activité, répertoire de numéros, groupe de contacts, confirmation des transmissions, télécopie en attente, relevé d'options, relevé de nettoyage à la demande, relevé de boîtes aux lettres, relevé de diffusion
Numérotation automatique	Numéros abrégés : 5 000 au total (options une ou deux lignes) Numérotation groupée : jusqu'à 200 groupes avec 400 destinataires par groupe maximum (options une ou deux lignes) Renumérotation automatique : jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays) • Intervalles de 1 à 25 minutes • Envoi par lots (en fonction de la capacité de mémoire)
Gestion du périphérique	
Support de gestion	SNMP Version 1. Interruptions SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIB II RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, MIB de l'imprimante RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : • Fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée via SNMP (quel que soit le fabricant). • Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources. • Exige Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 ou Windows 7 et Internet Explorer 8.x et version supérieure. • Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Application passerelle serveur : outil centralisé de gestion.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des périphériques de votre entreprise. Il s'agit d'un outil unique permettant d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, de gérer, de surveiller et d'établir des rapports sur les périphériques connectés en local et en réseau, quel que soit leur fabricant, et ce sur l'ensemble de l'entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : • Surveillance et dépannage des périphériques • Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, fonctions de facturation et de rétrofacturation
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Programme, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. De plus, en votre qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles en téléchargement. Consultez le site www.office.xerox.com/software-solutions
Utilitaire intelligent pour codes-barres Xerox® SAP R/3 (en option)	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages de code système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. S'utilise en conjonction avec les types de périphériques PostScript Xerox® pour environnement SAP et avec les polices de codes-barres du Xerox® Font Centre. Informations disponibles sur le site www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (en option)	Permet une impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox® en stockant le logiciel Xerox et les polices de codes-barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet également d'imprimer des codes-barres à partir de n'importe quelle application (client SAP ou gros système) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles sur le site www.office.xerox.com/software-solutions
Services Internet CentreWare : pages Web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré au contrôleur réseau : • État/contenu des magasins • État des consommables • Alertes Panneau de commande à distance
Soumission du travail	Fichiers prêts à imprimer : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS®, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de réception (immédiate, éprouve, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance		
Navigateurs	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12		
Assistance	Installation des pilotes d'imprimante/de numérisation et assistance en ligne via une page Web		
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe		
Remote Services			
Relevés automatiques de compteurs (AMR - Automated Meter Reads)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Evite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.		
Remplacement automatique des consommables (ASR - Automatic Supplies Replacement)	Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement (peut ne pas être disponible dans tous les pays).		
Comptabilisation			
Comptabilisation standard Xerox® (standard)			
Suivi	Utilisation des services de copie, d'impression, de télécopie, de numérisation et de courrier électronique		
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)		
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique (écran Outils) • Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et crédits utilisateur via un fichier CSV standard 		
Options de comptabilisation : comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques pour la copie, l'impression, la numérisation et la télécopie serveur • Nombreuses solutions disponibles grâce au programme Xerox Alliance Partner (voir www.xerox.com pour en savoir plus) • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS • WorkCentre demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Prise en charge de la connexion avec authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers. Interface avec terminal de comptabilisation tiers pour interface utilisateur de comptabilisation 		
Consommables	Description	Quantité	Numéro de référence
Cartouche de toner	Comprend 2 cartouches de toner	88 000 pages ⁵ (44 000 pages chacune) ⁵	006R01604
Cartouche de toner (vendue)	Comprend 2 cartouches de toner	88 000 pages ⁵ (44 000 pages chacune) ⁵	006R01605
Cartouches d'agrafes	Module de finition Office	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	108R00493
	Module de finition Office avec plieuse/brocheuse	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	108R00493
	Module de finition Office avec plieuse/brocheuse - Agrafage à cheval	2 000 par cartouche (8 000 agrafes)	108R01158
	Agrafeuse externe – Cartouche complète – Recharge	5 000 par cartouche 5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	008R12964 008R12941
Smart Kits®			
Module four		350 000 ⁵	109R00848
Cartouche d'impression	Inclut les modules photorécepteurs et le module développeur, avec anneau de vis sans fin double, distributeur de toner, détecteur de dosage du toner, rouleau de développement, barre régulatrice et développeur	200 000 ⁵	013R00669

¹ Volume maximal attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier escompté.

³ Les capacités papier s'entendent pour des feuilles de 75 g/m² ; elles varient en fonction du grammage.

⁴ L'option XPS permet d'imprimer les fichiers XPS.

⁵ Pages standard moyennes. Volumes déclarés conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

Pour plus d'informations, consultez notre site www.xerox.com/office



©2016 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, ConnectKey®, Copier Assistant®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop® et WorkCentre® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare que le présent modèle est conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations de cette brochure sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Mise à jour 9/16

W5QSS-01FD