

Xerox® WorkCentre® 6655i

Imprimante multifonction couleur

Les imprimantes multifonctions WorkCentre 6655i bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.connectkey.com



Caractéristiques techniques du système	WorkCentre 6655i/X
Vitesse (couleur / noir et blanc)	Jusqu'à 35 ppm en A4 / 210 x 297 mm Jusqu'à 29 ppm au format 216 x 356 mm
Cycle opératoire mensuel¹	Jusqu'à 100 000 pages
Volume d'impression mensuel moyen recommandé²	Jusqu'à 10 000 pages
Disque dur / Processeur / Mémoire	Au minimum 250 Go / 1 GHz Dual-core / 4 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct en option avec l'adaptateur sans fil USB Xerox®.
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de contrôle à distance, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'impression), clonage de configuration
Copie et impression	
Résolution de copie et d'impression	Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : jusqu'à 2400 x 600 ppp
Temps de sortie de première impression	Seulement 11 secondes en couleur / 11 secondes en noir et blanc
Temps de sortie de première copie	Seulement 16 secondes en couleur / 15 secondes en noir et blanc
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF version 1.7, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression sécurisée chiffrée, paramètres de pilote Xerox® EarthSmart, identification des travaux, conservation et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, Xerox® Colour By Words, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), suspension de tous les travaux.
Impression et applications mobiles	Standard : Apple® AirPrint™, certification Mopria, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App ; Téléchargement gratuit : plugin Xerox® Print Service pour Android, plugin Mopria™ Print Service pour Android™, Application Xerox® Mobile Link ; En option : Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Numérisation	
Fonctions standard	Destinations : boîte aux lettres, USB, courrier électronique, réseau ; Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : numérisation vers répertoire principal, numérisation à accès direct, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF mono/multipage, PDF chiffré/protégé par mot de passe, PDF/PDF/A linéarisé
Fonctions en option	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE et Professional
Fax	
Fonctions standard	Fax à distance (Walk-up) ³ , fax LAN, fax Internet (comprend fax LAN -transfert de fax vers e-mail ou SMB), activation du fax de serveur réseau
Sécurité	
Fonctions standard	McAfee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), nettoyage de disque dur, chiffrement AES 256 bits (conforme FIPS 140-2), authentification de messages par hachage SHA-256, certification Common Criteria (ISO 15408) (évaluation en cours), impression/fax/numérisation chiffrés, courriers électroniques sécurisés, intégration Cisco®TrustSec Identity Services Engine (ISE), authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur
Fonctions en option	Contrôle d'intégrité McAfee, kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV.NET), logiciel Xerox® PrintSafe

Xerox® WorkCentre® 6655i

Comptabilisation					
Fonctions standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, fax, e-mail), activation de la comptabilisation réseau				
Fonctions en option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®				
Caractéristiques du périphérique					
Langues du panneau de commande	Allemand, anglais (US), anglais international, arabe, danois, espagnol international, finnois, français international, grec, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais brésilien, russe, suédois, tchèque, turc				
Accessoires					
Accessoires en option	Magasin 550 feuilles Support Kit d'activation de carte à puce Wi-Fi Direct avec adaptateur sans fil USB Xerox® en option Kit d'activation de contrôle d'intégrité McAfee®				
Alimentation électrique					
	Tension : 220 à 240 Vc.a., +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 5 A				
Consommation électrique					
En fonctionnement (moyenne)⁴	486,4 watts				
Mode Veille⁴	71,0 watts				
Mode économie d'énergie⁴	2,7 watts				
Arrêt automatique/Mode Veille⁴	0,0 watts				
Préchauffage	Délai après mise sous tension avant affichage des services : 160 secondes seulement				
Reprise après mode économie d'énergie⁴	< 17 secondes				
Environnement d'utilisation					
Variation de température	de 5 à 32 °C				
Humidité relative	de 15 à 85 %				
Niveaux de puissance sonore	Fonctionnement 6,76 B(A) - Veille : 4,14 B(A)				
Niveaux de pression sonore	Fonctionnement : 51,8 dB(A) - Veille : 25,1 dB(A)				
Dimensions et poids (hors emballage)		Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
WorkCentre 6655i/X		538 mm	553 mm	625 mm	37,6 kg
Magasin 550 feuilles		488 mm	488 mm	138 mm	4,4 kg
Support		737 mm	699 mm	332 mm	12,9 kg
Dimensions et poids (avec emballage)		Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
WorkCentre 6655i/X		671 mm	675 cm	751 cm	43,9 kg
Magasin 550 feuilles		607 mm	596 mm	239 mm	6,2 kg
Support		560 mm	530 mm	270 mm	16,6 kg
Certifications					
FCC partie 15, classe A FCC partie 68 Marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition EAC Directive WEEE 2002/96/EC, FDA-CDRH Produit laser de classe 1 Marquage CE applicable à la directive 2011/65/EC (RoHS) Common Criteria (norme IEEE 2600.2) (évaluation en cours) NOM Certification Apple® AirPrint™ 1.4 Certification Mopria™ Certification Wi-Fi Direct Ukraine Blue Angel (évaluation en cours) ECOLOGO® (évaluation en cours) EPEAT (Etats-Unis) Citrix Label ENERGY STAR® Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications					

Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V)	
Capacité ⁵	60 feuilles
Vitesse Noir et blanc	Jusqu'à 51 images par minute (ipm), A4 (recto) Jusqu'à 24 ipm, A4 (recto verso)
Couleur	Jusqu'à 28 ipm, A4 (recto) Jusqu'à 13 ipm, A4 (recto verso)
Formats détectés	139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm
Grammages	Recto : 50 à 125 g/m ² Recto verso : 60 à 125 g/m ²
Magasin d'alimentation manuelle	
Capacité ⁵	150 feuilles
Dimensions	Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m ²
Types	Ordinaire Perforé A en-tête Cartonné léger, cartonné glacé léger, cartonné glacé, cartonné Recyclé Standard (Bond) Étiquettes Pré-imprimé Enveloppes Personnalisé
Magasins 1	
Capacité ⁵	550 feuilles
Dimensions	Formats personnalisés de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 216 g/m ²
Types	Ordinaire Perforé A en-tête Cartonné léger, cartonné Recyclé Standard (Bond) Étiquettes Pré-imprimé Personnalisé
1 Magasin supplémentaire	
Capacité ⁵	550 feuilles
Dimensions	Formats personnalisés de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 216 g/m ²
Types	Ordinaire Perforé A en-tête Cartonné léger, cartonné glacé léger, cartonné glacé (recto seulement), cartonné (recto seulement) Recyclé Standard (Bond) Étiquettes Pré-imprimé Personnalisé
Capacité totale	
Capacité standard du périphérique ⁵	700 feuilles
Capacité totale du périphérique ⁵	1 250 feuilles
Sortie papier	
Capacité	250 feuilles face vers le bas avec détecteur de magasin plein
Agrafeuse externe	
Capacité ⁵	Agrafage 20 feuilles, position unique
Copie	
Vitesse (couleur / noir et blanc)	Jusqu'à 35 ppm en A4 / 210 x 297 mm Jusqu'à 29 ppm au format 216 x 356 mm
Temps de sortie de première copie	Seulement 16 secondes en couleur / 15 secondes en noir et blanc
Faces (entrée:sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantité	1 à 9 999

Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incrément de 1 %
Accès simultané	Anticipation des besoins du programme pour que le travail soit démarré lors du traitement du travail de départ (copie, impression, fax et numérisation)
Fonctions de copie	Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et réglage de la taille de police) Authentification des services Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement automatiques pour adaptation au format de papier sélectionné Basculement automatique du magasin Recto verso automatique Création de cahiers Assemblage des travaux : (permet la programmation au niveau de la page et permet de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section au fur et à mesure de l'assemblage des travaux) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement des marges Aide sur les fonctions (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie de carte d'identité Réglages de qualité d'image Décalage d'image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (image inversée ou image miroir) Interruption des travaux volumineux Multiposes (jusqu'à 15 colonnes sur 15 lignes) Jeu d'échantillons Enregistrement des paramètres de travail Agrafage
Xerox® Copier Assistant®	Le logiciel Xerox® Copier Assistant® offre une alternative PC à l'écran tactile servant d'interface utilisateur. Utilisé sur un PC fourni par le client et connecté au port USB, ce logiciel propose des outils de conversion de texte par synthèse vocale, d'agrandissement d'écran et d'accès clavier simplifié aux fonctions de copie élémentaires ou avancées. Conforme à la section 508. Pour en savoir plus ou pour télécharger gratuitement Xerox® Copier Assistant, rendez-vous sur le site www.xerox.com
Impression	
Temps de sortie de première impression	Seulement 11 secondes en couleur / 11 secondes en noir et blanc
Résolution d'impression	Jusqu'à 2400 x 600 ppp
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/Désactivation des pages de garde Etat bidirectionnel en temps réel Impression de cahiers Sélection de couverture Impression différée (heure spécifique) Droits d'accès Options d'image (économie de toner, résolution standard ou haute) Identification des travaux (identification d'impression ou bannière, identification d'impression dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Fax LAN (nécessite le kit fax en option) Disposition/Filigrane Multiposes (jusqu'à 16 pages par feuille) Mise en page de fascicule Finition Adaptation aux nouveaux formats Mise en attente de tous les travaux Sélection du papier par attribut Laissez passer Impression d'épreuves Jeu d'échantillons Travail enregistré Impression sécurisée avec suppression programmée Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, autres pages spéciales) Conservation et rappel des paramètres de pilote Fonctions durables (paramètres Bouton vert Xerox®, recto verso, multiposes, désactivation des bannières et impression de carte d'identité, jeu d'échantillons intelligent, mise en attente de tous les travaux) Impression recto verso (par défaut)
Impression depuis USB	Permet l'impression à distance (Walk-Up) depuis le port USB de type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL
Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 et 64 bits) Windows Server 2003 SP2 R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 et R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Vista SP2 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8.1 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64

Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole IPP, LPR/LPD, impression par interface de connexion brute/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD NetWare : Netware Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle serveur) AppleTalk® : EtherTalk® Réseaux Microsoft Windows sur IP Bonjour® / AirPrint™ IPv6 FTP sécurisé
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
Polices	PCL : 93 polices évolutives, police bitmap d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices Type 1, 2 polices maîtresses multiples
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non Xerox sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il suffit d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser avec n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.
Xerox® Global Print Driver®	Pilote d'impression universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.
Pilote Pull Print Xerox®	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Il utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer de multiples pilotes. Utilisé en combinaison avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et d'autres.
Solutions d'impression	
Xerox® Mobile Print Cloud (en option)	Xerox® Mobile Print Cloud gère les besoins des entreprises qui utilisent une main-d'œuvre mobile et vous permet d'anticiper les besoins futurs en matière d'impression mobile sans surcharger le personnel, le budget ou l'infrastructure. La mise en route via le cloud ne prend que quelques minutes. Vous pouvez imprimer à partir de n'importe quel périphérique mobile vers pratiquement toutes les marques d'imprimantes. Le véritable rendu Microsoft® Office® garantit une impression précise, et plus encore. Imprimez ce dont vous avez besoin, de la façon qui vous convient, quand et là où vous le souhaitez.
Solution d'impression mobile Xerox® (en option)	La solution d'impression mobile Xerox® est un choix idéal pour les sites qui présentent des exigences supplémentaires spécifiques de contrôle et de sécurité avec un serveur sur site. La solution d'impression mobile Xerox® permet aux utilisateurs d'imprimer depuis pratiquement tous les périphériques mobiles vers presque toutes les marques d'imprimantes ou d'imprimantes multifonctions, sans nécessiter de pilotes ou d'opérations complexes. Indiquez simplement un code de libération (code PIN) sur le périphérique pour profiter d'une impression précise grâce au véritable rendu Microsoft Office et tirez profit d'autres options sur votre serveur pour un déploiement privé, sur site.
Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plugin Xerox® Print Service pour les périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonction ConnectKey via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression sécurisée à l'aide d'un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du portail Google Play™.
Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur Google Play Store et sur Apple® App Store)	L'appli Xerox® Mobile Link permet de numériser, d'envoyer un courrier électronique et de faxer depuis votre téléphone ou votre tablette en vous connectant aux imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers le système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un terminal mobile et une imprimante multifonction est simplifiée. A l'aide d'une adresse manuelle ou d'une identification de code QR, la détection automatique de périphériques simplifie la recherche et l'association d'un périphérique mobile à une imprimante multifonction Xerox® proche.
Carnet d'adresses unifié pour les fonctions de fax, fax Internet, e-mail, numérisation vers...	
Fonctions	Services pris en charge : fax, fax Internet, e-mail, numérisation vers Nombre max. de contacts : 5 000 Contacts : une ou plusieurs destinations possibles Favoris pour accéder plus rapidement aux numéros de fax, adresses électroniques, etc.
Numérisation	
Accès simultané	Numérisation pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur (priorité donnée au retour des originaux numérisés et à l'impression de travaux simultanés)
Vitesse Noir et blanc Couleur	Jusqu'à 51 images par minute (ipm), A4 (recto) Jusqu'à 24 ipm, A4 (recto verso) Jusqu'à 28 ipm, A4 (recto) Jusqu'à 13 ipm, A4 (recto verso)
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc), 8 bits (niveaux de gris), 24 bits (couleur)
Zone de numérisation maximale	jusqu'à 216 x 356 mm
Gestion des modèles de numérisation	Prise en charge de 250 modèles Création de modèles de numérisation Xerox® CentreWare® IS et partage via le clonage de périphériques vers d'autres imprimantes multifonctions Options de rapport de confirmation
Protocoles réseau	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compression de fichiers	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3 MH, G4 MMR ; pages uniques ou multiples) PDF/OCR et PDF/A-1b interrogeable (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, décompression (pour noir et blanc et dans MRC)) PDF chiffré/protégé par mot de passe (modèles de numérisation réseau uniquement) PDF linéarisé, PDF/A

Champs de gestion documentaire (métadonnées)	Fonctions uniquement disponibles dans les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres) • Champs personnalisés qui apparaissent sur l'interface utilisateur pour la saisie de données variables
Fonctions de numérisation	Assemblage de numérisation Qualité de compression / Contrôle de la taille du fichier Type d'original (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique de l'arrière-plan et des ombres Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Originaux reliés Effacement des marges Réduction/Agrandissement Boutons de fonction Single Touch Scan (jusqu'à 10)
Numérisation vers courrier électronique (de série)	
Fonctions de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message électronique (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CentreWare IS • Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME • Signature de courrier électronique (option Carte à puce requise) • Envoi automatique à soi-même
Accès annuaires	Liste d'adresses via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules)
Numérisation vers... (de série)	
Fonctions	Numérisation vers USB Numérisation vers un dossier réseau (en association avec les entrées du carnet d'adresses unifié)
Numérisation réseau : solutions logicielles	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (en option)	Offre bureautique composée d'outils perfectionnés d'imagerie documentaire, d'archivage, d'édition et d'organisation : <ul style="list-style-type: none"> • PaperPort Professional : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers <ul style="list-style-type: none"> – Fonctionnalité PDF complète – Processus PDF sécurisé de toutes les applications de numérisation • ScanSoft OmniPage Pro Office (pour les installations PC/client) – Logiciel professionnel de reconnaissance optique des caractères (OCR) et de conversion des formats • Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox® WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail Comprend également une fonction d'interrogation de la boîte de messagerie
Xerox® ConnectKey pour DocuShare® (en option)	Xerox® ConnectKey pour DocuShare est une solution de numérisation vers un flux de production en une étape. Elle simplifie tout votre travail en intégrant le contenu de vos documents papier dans les flux de gestion de votre société. Les utilisateurs peuvent très facilement numériser des documents vers une collection DocuShare ou un dossier Windows, directement depuis l'imprimante multifonction.
Applications Xerox® ConnectKey® (sur Xerox App Gallery)	Renforcez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Ce sont des solutions légères, sans serveur, que vous pouvez télécharger en toute simplicité sur l'imprimante multifonction ConnectKey.
Sécurité	
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> – Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, LDAP – Authentification locale (base de données interne) – Authentification par carte à puce : prise en charge carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits) / .NET • Données sécurisées <ul style="list-style-type: none"> – Fichiers PDF avec signature numérique dans le cadre de l'authentification par carte à puce – Numérisation chiffrée vers courrier électronique – PDF chiffré/protégé par mot de passe (avec les modèles de numérisation réseau uniquement) – Impression sécurisée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) – Ecrasement d'image immédiat / Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés – Ecrasement d'image à la demande (programmé, manuel) avec nettoyage de la zone non utilisée du disque – Chiffrement du disque dur 256 bits FIPS 140-2 • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> – Accès SA en fonction des informations d'identification réseau – Autorisation par utilisateur et par service – Autorisations des utilisateurs requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (telles que l'accès à la couleur ou les restrictions de temps) : reflétées au niveau du pilote d'impression • Accès réseau sécurisé • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine, sécurité des périphériques <ul style="list-style-type: none"> – Sécurité intégrée McAfee®, désactivation des ports dont ports USB, liste de contrôle, masquage du nom du travail d'impression, contrôle d'intégrité McAfee (en option) • Common Criteria Certification ISO 15408 (évaluation en cours)
Logiciel Xerox® PrintSafe (en option)	Ce logiciel d'authentification s'intègre dans les lecteurs et cartes reconnus par l'industrie et fournit un accès PIN à l'imprimante de votre choix dans un environnement client d'impression sécurisée. Il est compatible avec les périphériques Xerox® comme avec ceux des autres fournisseurs. Il permet d'utiliser un grand nombre de cartes et de lecteurs sécurisés standard.
Fax	
Fax à distance ³, fax LAN, fax Internet (comprend fax LAN Fax -transfert de fax vers e-mail ou SMB), activation de la fax de serveur réseau	
Vitesse de fax	Jusqu'à 33,6 kbit/s (analogique)
Mémoire	Utilisation de la mémoire du périphérique
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp (super fine) Jusqu'à 200 x 200 ppp (fine) Jusqu'à 200 x 100 ppp (standard)

Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de fax	Numérisation recto verso Rapports Re-numérotation automatique Réduction automatique Page de couverture Envoi différé Transfert de fax vers courrier électronique Réception mémoire Interrogation Fax sécurisé Numéros abrégés (jusqu'à 200 individuels, 100 groupes)
Gestion du périphérique	
Support de gestion	SNMP Version 1, SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIB II RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion du périphérique depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> • Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP (quel que soit le fabricant). • Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources • Requiert Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 ou Windows 7 et Internet Explorer à partir de la version 8.x. • Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Application passerelle serveur : outil centralisé d'administration
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recueille et gère les données qui permettent de prendre des décisions basées sur des faits précis dans l'environnement de gestion des périphériques de votre entreprise. Il s'agit d'un outil unique qui permet d'installer des files d'attente d'impression, de configurer, de gérer, de surveiller et d'établir des rapports sur les périphériques en local et en réseau (quel que soit le fabricant) de toute l'entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et dépannage des périphériques • Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	Xerox, associé à SAP par le biais de notre participation Gold au programme SAP Printer Vendor Programme, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. De plus, en qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® peuvent être téléchargés via www.office.xerox.com/software-solutions
Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes barres intelligent SAP R/3 (en option)	Fournit une intelligence intégrée qui permet d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée de manière adaptée dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. Utilisation en combinaison avec les types de périphériques Xerox® PostScript pour l'environnement SAP et avec les polices de codes barres Xerox® Font Centre. Informations disponibles sur www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (en option)	Permet une impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox® en stockant le logiciel Xerox® et les polices de codes barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet également d'imprimer des codes barres à partir de n'importe quelle application (client SAP ou gros système) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles sur www.office.xerox.com/software-solutions
Services Internet CentreWare : pages Web intégrées fournies par le périphérique	
Etat du périphérique	Serveur Web intégré au contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • Etat/contenu des magasins • Etat des consommables • Alertes Panneau de contrôle à distance
Soumission du travail	Fichiers prêts à l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Sélection de la fonction de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Support	Installation des pilotes d'impression/de numérisation et assistance en ligne via une page Web
Langues prises en charge	Allemand, anglais international, arabe, chinois simplifié, coréen, danois, espagnol international, finnois, français international, italien, néerlandais, japonais, norvégien, portugais brésilien, russe, suédois
Services d'impression à distance	
Relevés automatiques de compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Evite d'impliquer l'utilisateur final dans des opérations chronophages et garantit l'envoi des compteurs vers Xerox dans le respect des délais.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement les consommables nécessaires aux terminaux Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus besoin de gérer vos stocks manuellement.

Comptabilisation			
Comptabilisation standard Xerox® (standard)			
Suivi	Utilisation des copies, impressions, fax, numérisations et courriers électroniques		
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)		
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> L'administrateur peut gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils L'administrateur peut importer ou exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard 		
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer l'ensemble de la comptabilisation)			
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de fax serveur Nombreuses options disponibles grâce aux solutions Xerox Alliance Partner Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers pour établir de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers Interface avec terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur de comptabilisation 		
Comprend			
	<ul style="list-style-type: none"> Imprimante multifonction couleur WorkCentre 6655i Cartouches de toner de démarrage – une de chaque (Cyan, Magenta, Jaune : 3 000 impressions^{1,3} ; Noir : 6 000 impressions⁵) Guide d'installation rapide, Guide d'informations produit, CD de pilotes, CD de documentation (Manuel de l'utilisateur, Guide d'administration système) Cordon d'alimentation Câble fax 		
Fournitures et accessoires	Description	Quantité	Numéro de référence
Consommables	Cartouche toner noir	12 000 pages standard ⁶	106R02747
	Cartouche toner cyan	7 500 pages standard ⁶	106R02744
	Cartouche toner magenta	7 500 pages standard ⁶	106R02745
	Cartouche toner jaune	7 500 pages standard ⁶	106R02746
	Cartouche d'agrafes	3 000 agrafes	108R00823
Éléments d'entretien régulier	Kit de module d'imagerie	Jusqu'à 60 000 pages ⁷	108R01121
	Récupérateur toner usagé	Jusqu'à 30 000 pages ⁷	108R01124
	Module four (110 V) :	Jusqu'à 100 000 pages ⁷	115R00088
	Module four (220 V)	Jusqu'à 100 000 pages ⁷	115R00089
	Kit d'unité de transfert	Jusqu'à 100 000 pages ⁷	108R01122
Accessoires	Alimentation 550 feuilles (ajustable jusqu'au format A4/Legal)	-	097S04664
	Support (augmente la capacité de stockage des consommables, la stabilité du périphérique, la mobilité et permet une hauteur de 332 mm)	-	497K14670
	Kit de connectivité sans fil	-	497K11500
	Kit d'intégrité McAfee	-	320S00665
	Kit d'activation Common Access Card	-	498K17546

¹ Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier escompté.

³ Ligne téléphonique analogique requise.

⁴ Etats d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

⁵ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁶ Pages standard moyennes. Volumes définis conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression. Les modèles PagePack ont un rendement de démarrage supérieur.

⁷ Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur des pages A4 de 75 g/m². Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.

Pour en savoir plus, consultez notre site à l'adresse www.xerox.com/office

