

WorkCentre® 7120

מרכז הדפסה משולב בצבע



WorkCentre 7120

מוצג עם ארבעה מגשים, יחידת גימור משרדית LX עם יוצר חוברות ומשטח עבודה

WorkCentre 7120

מוצג עם שני מגשים ומעמד

WorkCentre 7120	
מהירות פלט - הדפסה והעתקה	
שחור-לבן	עד 20 עמודים לדקה בגודל 210 x 297/A4 מ"מ עם הזנת קצה ארוך עד 13 עמודים לדקה בגודל 216 x 356 מ"מ עד 11 עמודים לדקה בגודל 297 x 420/A3 מ"מ
צבע	עד 20 עמודים לדקה בגודל 210 x 297/A4 מ"מ עד 13 עמודים לדקה בגודל 216 x 356 מ"מ עד 11 עמודים לדקה בגודל 297 x 420/A3 מ"מ
זמן להוצאת עמוד ראשון	
העתקה - בשחור-לבן	במהירות של 6.5 שניות
העתקה - בצבע	במהירות של 8.1 שניות
טיפול בנייר	
טיפול בנייר - מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית	
קיבולת	110 גיליונות (בהתבסס על נייר במשקל 75 ג' / מ"ר)
מהירות	55 תמונות לדקה בצבע / שחור-לבן (הזנת קצה ארוך (LEF) בגודל A4)
גדלים	A5 עד A3 בהזנת קצה קצר גדלים מותאמים אישית: 125 x 85 מ"מ עד 297 x 432 מ"מ
משקלים	38 עד 128 ג' / מ"ר
טיפול בנייר - מגש עקיפה	
קיבולת*	50 גיליונות
גדלים	גדלים מותאמים אישית: 98 x 89 מ"מ עד 297 x 432 מ"מ
משקלים	60 עד 216 ג' / מ"ר
סוגים	זהים למגשי טעינה קדמית כמו גם מעטפות, גליונות, חומרי הדפסה מבריקים ומדבקות

טיפול בנייר - מגשים 1 ו-2 (עם מעמד) או מגשים 4-1	
קיבולת*	520 גיליונות כל אחד
גדלים	ניתן לכיווןן על-ידי המשתמש מ-A5 עד A3, גדלים מותאמים אישית: 140 x 182 מ"מ עד 297 x 432 מ"מ
משקלים	60 עד 256 ג' /מ"ר
סוגים	נייר רגיל ממוחזר איכותי סוג מותאם אישית 1 עד 5 כבד משקל כבד במיוחד מחורר נייר חברה מודפס מראש
קיבולת כוללת	2 מגשים עם מעמד: 1,090 גיליונות 4 מגשים: 2,130 גיליונות
מגש מעטפות (אופציונלי - במקום מגש 1)	
קיבולת*	עד 60 מעטפות
גדלים	C5, DL, Monarch, #10 Commercial, גדלים מותאמים אישית: 98 x 148 מ"מ עד 162 x 241 מ"מ
משקלים	75 עד 90 ג' /מ"ר
פלט - סטנדרטי	
מגשים לסידור בערימות*	מגש לכידה כפול - עד 250 גיליונות כל אחד, היסטי מגש תחתון
גדלים	89 x 98 מ"מ עד 297 x 420/A3 מ"מ
משקלים	60 עד 256 ג' /מ"ר
פלט - אפשרות של יחידת גימור משרדי משולבת	
מגש לסידור בערימות	500 גיליונות של נייר A4 במשקל 75 ג' /מ"ר או 250 גיליונות של נייר A3 במשקל 75 ג' /מ"ר
גדלים	89 x 98 מ"מ עד 297 x 420/A3 מ"מ
משקלים	60 עד 220 ג' /מ"ר
הידוק	יחיד הידוק אוטומטי: 50 גיליונות לכל היותר: גיליונות בגודל A4/B5 (פחות מ-90 ג' /מ"ר או שני גיליונות של כריכות במשקל 220 ג' /מ"ר) 30 גיליונות לכל היותר: גיליונות בגודל A3/B4 (פחות מ-90 ג' /מ"ר או שני גיליונות של כריכות במשקל 220 ג' /מ"ר)
פלט - אפשרות של יחידת גימור משרדי LX	
מגש לסידור בערימות	2,000 גיליונות ללא הידוק או 1,000 גיליונות עם הידוק יחיד או 750 גיליונות עם הידוק כפול (נייר A4 במשקל 90 ג' /מ"ר)
גדלים	182 x 210 מ"מ עד A3
משקלים	60 עד 220 ג' /מ"ר
הידוק	יחיד וכפול הידוק אוטומטי (50 גיליונות לכל היותר במשקל של פחות מ-90 ג' /מ"ר) תמיכה בגדלים B5, B4, A4, A3, Tabloid, Legal, Letter

פלט - ניקוב חורים אופציונלי עבור יחידת גימור משרדי LX	
צפון אמריקה	ניקוב של 3 חורים ניקוב של 2 חורים בנייר Legal
אירופה	ניקוב של 2 חורים ניקוב של 4 חורים
פלט - יוצר חוברות אופציונלי (קווי קיפול/קימוט, הדיוק לכריכת סיכות) עבור יחידת גימור משרדי LX	
קיבולת	40 חוברות (1-15 גיליונות לחוברת - 80 ג' מ"ר או פחות; 2-10 גיליונות לחוברת - מעל 80 ג' מ"ר)
גדלים	210 x 297/A4 מ"מ 216 x 356 מ"מ 297 x 420/A3 מ"מ
הדיוק לכריכת סיכות	2-15 גיליונות / 60 – 8 עמודים בחוברת 55 עד 90 ג' מ"ר
קיפול/קימוט	1-15 גיליונות / ללא הדיוק
מפרטי העתקה	
סורק מסמכים	מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית עם קיבולת של 110 גיליונות (בהתבסס של נייר במשקל 75 ג' מ"ר)
צדדים (הזנה:פלט)	1:1, 1:2, 2:1 ו-2:2
כמות	1 עד 999
רזולוציה	600 x 600 dpi
פעולות בו-זמניות	פעולות סריקה, הדפסה ופקס בו-זמניות
הדמיה דיגיטלית	צבע אוטומטי סיבוב אוטומטי היסט תמונה מחיקת קצה מרכז אוטומטי בחירת סוג מסמך מקור (תמונה וטקסט, תמונה, טקסט, מפה) עם סוגי משנה בהיר יותר/כהה יותר טשטוש רקע ניגוד אוטומטי וידני חדות איזון צבע, היסט צבע ורזולוציה
הקטנה/הגדלה	זום משתנה מ-25% עד 400% במרווחים של 1% זום אנמורפי שישה אחוזים הניתנים לתיכנות על-ידי המשתמש

מאפיינים מיוחדים בחירת נייר אוטומטית הקטנה/הגדלה אוטומטית להתאמה לגודל נייר שנבחר החלפת מגשים אוטומטית שחזור עבודות אוטומטית בחירת צבעים אוטומטית ייעוד אזורים מצב פוסטר סימן מים תוספת צבע אחד/כפול יצירת חוברות מספר עמודים בגיליון - 2, 4 או 8 הכפלת תמונה תמונת תשליל תמונת מראה הוספת כריכות (קדמית בלבד, קדמית ואחורית, אחורית בלבד, ריקה או מודפסת) בניית עבודות (מאפשרת תיכנות מיוחד של עמודים שונים במסמך אחד) - ניתן להשתמש בה לתוספות, מקורות נייר שונים והזנה מעורבת ממשטח הזכוכית של המסמכים ומזין המסמכים) הפסקת עבודה העתקה מספר עבודה לדוגמה מסמכי מקור בגדלים מעורבים ניקוב חורים (נדרשת יחידת גימור משרדי LX) חוברות עם כריכת סיכות (נדרשת יחידת גימור משרדי LX) הידוק במיקום אחד (נדרשת יחידת גימור משרדי משולבת או יחידת גימור משרדי LX) הידוק במיקומים מרובים (נדרשת יחידת גימור LX) העתקת תעודות זהות	
ממשק התקן זר ממשק להתקני בקרת גישה, התקנים המופעלים באמצעות מטבעות וקוראי כרטיסים של צד שלישי תומך במגוון תחנות מכירה הזמינות באמצעות שירות היישומים המותאמים אישית של Xerox	
מפרטי הדפסה	
זמן להוצאת עמוד ראשון	
הדפסה - בשחור-לבן במהירות של 11 שניות	
הדפסה - בצבע במהירות של 13 שניות	
מערכת	
זיכרון 2 GB	
דיסק מערכת 80 GB לכל הפחות	
הדפסה ברשת - בקר רשת	
מעבד 667 MHz	
שפות מדפסת Adobe® Postscript™ 3 TIFF PS-PDF: v1.6 PCL 6 HP-GL2™ XPS®	
הדפסה ברשת - רזולוציה	
מנוע הדפסה 600 x 600 x 4 dpi	

הדפסה ברשת - מאפייני הדפסה	
מאפיינים	הדפסה מאובטחת הדפסה מעוכבת (זמן מוגדר) ערכה לדוגמה יצירת חוברות בחירת כריכות תוספות ועמודים חריגה אחסון קובץ בתיקייה בחירת נייר לפי תכונה N-up יצירת חוברות עם כריכת סיכות (נדרשת יחידת גימור משרדי LX) ניקוב חורים (נדרשת יחידת גימור משרדי LX) סימן מים התאמה לגודל נייר חדש הפעלה/השבתה של גיליון כרזה בחירת מגש פלט איכות תמונה מצב טייטה הקטנה/הגדלה תמונת מראה שוליים מצב דו-כיווני הדפסה דו-צדדית שינוי קנה מידה שכבות על פקס ברשת תקשורת מקומית (נדרשת ערכת פקס אופציונלית)
קישוריות	Ethernet 10/100BaseTX יציאת מדפסת מסוג High speed USB 2.0 אתרנט אלוהטי (IEEE 802.11b) באמצעות מתאמים של צד שלישי
מערכות הפעלה	Windows XP SP1 ©Microsoft ואילך (32-bit ו-64-bit), Windows Server 2003 (32-bit ו-64-bit), Windows Vista (32-bit ו-64-bit), Windows Server 2008 (32-bit ו-64-bit), Windows 7 (32-bit ו-64-bit) Mac OS 10.3 ©ואילך AIX 5 v5.3 HP UX 11.0, 11i v2 Solaris 8, 9, 10 Linux FedoraCore 1, 5 © RedHat Enterprise Linux 4 SUSE 10/11
פרוטוקולי רשת	IPv4/IPv6, Raw Socket Printing/Port 9100, LPR/LPD, TCP/IP: HTTP/HTTPS Netware: מאגד ו-NDPS/NEPS, NDS IPX/SPX ©(עם שער שרת) AppleTalk: ©EtherTalk Microsoft Windows Networking באמצעות IP ו-NetBEUI (ניתן להשבית את כל הפרוטוקולים שלא נמצאים בשימוש)
פרוטוקולי ניהול	SSL, DHCP Autonet, RARP, HTTP, ©SLP v2, DDNS, WINS, SNMP, BOOTP, DHCP
גופנים	Postscript 3: 136 גופני Type 1, 2 גופני Multiple Master PCL: 82 גופנים שניתן לשנות את גודלם, גופן מפת סיביות של מדפסת שורות

מנהלי התקן מדפסת	סביבה	PCL 6	PostScript
מנהלי התקן הדפסה	Windows 2003/XP SP1 (64-bit ו-32-bit) Windows Vista (64-bit ו-32-bit) Windows Server 2008 (64-bit ו-32-bit) Windows 7 (64-bit ו-32-bit) (מאושר על-ידי Microsoft)	דו-כיווני עם ממשק לבחירת המשתמש (סטנדרטי** ומשופר*)	דו-כיווני עם ממשק לבחירת המשתמש (סטנדרטי** ומשופר*)
	Macintosh OS® גרסאות 10.3 ו-10.4	לא זמין	קובץ PPD משופר
	Macintosh OS® 10.5 ואילך	לא זמין	דו-כיווני עם ממשק לבחירת המשתמש
	UNIX	לא זמין	דו-כיווני עם ממשק משתמש גרפי מותאם אישית של Xerox
מנהל התקן Xerox Mobile (X-MED) Express Driver מסייע למשתמשים ניידים לאתר, להשתמש ולנהל התקנים של Xerox ולא מתוצרת Xerox בכל מיקום חדש. התחבר לרשת חדשה ו-X-MED יגלה מדפסות זמינות ויספק מידע אודות מצבים ויכולות באופן אוטומטי. שמור רשימה של מדפסות "מועדפות" עבור כל מיקום, אחסן הגדרות הדפסה של יישומים לשימוש בכל מדפסת בכל רשת והפחת את מספר קריאות התמיכה בהתקנים ניידים ל-IT. • מדפסות מאתרות באופן אוטומטי • ניתן לנהל רשימת מדפסות בהתבסס על מיקום • קבלת משוב דו-כיווני אודות מצב ההתקן, חומרים מתכלים, ניהול עבודות בתור			
מנהל התקן Xerox Global Print (X-GPD) Driver מנהל התקן אוניברסלי של ממש המאפשר למנהלי IT להתקין, לשדרג ולנהל התקנים של Xerox ולא מתוצרת Xerox ממנהל התקן אחד. מנהל ההתקן מספק ממשק עקבי וקל לשימוש עבור משתמשי קצה, תוך הפחתת המספר של קריאות התמיכה ופישוט הניהול של שירותי ההדפסה. • מדפסות מאתרות באופן אוטומטי • ניתן לנהל רשימת מדפסות בהתבסס על מיקום • קבלת משוב דו-כיווני אודות מצב ההתקן, חומרים מתכלים, ניהול עבודות בתור			
כלים לשליחת הדפסה • כלי LPR/UNIX עם שורת פקודה לשליחת הדפסה • כלי Contents Bridge תומך ב-TIFF/PDF/XPS ובהדפסה ישירה של Office 2007			
ניהול התקנים			
תמיכה בניהול ליכידה של SNMP בגרסאות 1, 2c ו-3 באמצעות TCP/IP ו-IP גישת MIB (IETF-MIB II RFC 1213), משאבי מארח MIB RFC 2790, מדפסת MIB RFC 1759 גרסה 2			
Xerox CentreWare® Web • יישום שרת מבוסס אינטרנט עבור מנהלי רשת המאפשר ניהול התקנים מבוסס דפדפן אינטרנט מכל תחנת עבודה, בין אם מופעלת מערכת הפעלה של Windows או UNIX או כל מערכת הפעלה אחרת • פועל עם כל מדפסת מנוהלת SNMP מיצרנים שונים • מספק סיוע באיתור ובהתקנות של התקנים, בדיקות תקינות, פתרון בעיות ושדרוגי התקנים, כמו גם ניהול בסיסי של חשבונות ונכסים			
מסגן IP מאפשר לנהל המערכת לשלוח גישה להדפסה בהתקנים באמצעות כתובות IP. מגביל גישה להתקנים אל רשתות ומחן.			
Xerox CentreWare® Unicenter TNG® עבור • מספק זיהוי נוסף לאיתור הכללי המבוצע על-ידי Unicenter TNG ואת היכולת לזהות את ההתקן בתצוגת תהליך עסקי של Unicenter TNG • מספק שילוב מלא עם ניהול אירועים ואפשרות שילוב עם ניהול בעיות ומחלקת תמיכה מתקדמת			
Xerox CentreWare® עבור Microsoft System Center Operations (SCOM) Manager • מספק זיהוי של מדפסות Xerox ברשת ומאכלס את מסד הנתונים של SCOM • משנה באופן אוטומטי את המצב והצבע בסמל המדפסת כדי שישקפו את מצב המדפסת בכל תצוגה. אירועים והתראות זמינים גם במסוף המפעיל • מספק גישה קלה לשרת האינטרנט המוטבע באמצעות הסמל המוצג בסוכן Xerox • מנהל התקני Xerox ברשת על-ידי הצגת כל המדפסות שאותרו בתיקיה בכל תצוגה זמינה של מסוף המפעיל • מספק שימוש מלא בערכות ניהול, מסופי מנהל ומפעיל לפישוט תהליך הניהול • שימוש בהתקני Xerox עם יכולות ליכידה של SNMP מאפשר משוב אודות ההתקן ללא בקשה עבור אירועי התקן (לדוגמה, כשהטונר אזל בהתקן)			
Xerox CentreWare® עבור Microsoft Management Console (MMC) • יישום Snap-in של CentreWare MC תומך באיתור וניהול של המדפסת באמצעות קישור Microsoft Management Console (MMC) לשרת האינטרנט המוטבע. זוהי מסגרת תצוגת ניהול כללית לאירוח כלי ניהול.			
Xerox CentreWare® עבור HP® OpenView • מספק זיהוי מדפסות רב-תכליתיות של Xerox WorkCentre באיתור הכללי המבוצע על-ידי HP OpenView • מספק את היכולת לראות את המצב הנוכחי של מדפסות/התקנים של Xerox שאותרו ב-Xerox PrinterMap וב-IP Map באמצעות סמלים המסומנים בצבעים • מספק לכידות ועדכוני הודעות לדפדפן ההתראות של OpenView ואת היכולת להפעיל את האינטרנט באמצעות CentreWare - שירותים לניהול התקנים ישירות מ-OpenView			

* משופר: ממשק משתמש גרפי מותאם אישית של Xerox

** סטנדרטי: מנהל ההתקן מתבסס על ממשק המשתמש במבנה העץ של Microsoft (לרבות מאפיינים ופונקציונליות של Xerox)

Xerox Device Manager הדפסה ולהגדרת תצורה, ניהול, ניטור ודיווח עבור התקנים המחוברים לרשת או באופן מקומי - ללא קשר לספק - ברחבי הארגון. Xerox Device Manager מספק: • ניטור ופתרון בעיות בהתקן • דיווח ואיתור מקיפים של התקנים חדשים • יכולות איסוף מידע על שימוש, החזר וחייב	Xerox Device Manager
מפשט הדפסה בסביבות SAP R/3 באמצעות פונקציונליות הדפסה משופרת של WorkCentre (PCL ו-PostScript) המספקת למשתמשי היישומים SAP R/3 בגרסאות 4.6C, 4.X ו-ERP 3.0: • הדפסה חד-צדדית ודו-צדדית • גימור - הידוק יחיד או כפול • מיקום משיכת מגש מכל מגש • אבטחת הדפסה באמצעות יכולת של מזהה PIN ב-WorkCentre	סוגים של התקני Xerox עבור סביבת SAP R/3 המידע זמין באתר www.xeroxofficesap.com solutions
מספק בינת עיבוד מובנית המאפשרת הדפסת ברקודים בכל מדפסת PostScript המוגדרת כהלכה ברשת SAP R/3 4.X (ואילך). נועד לשימוש יחד עם סוגי התקנים של Xerox עבור סביבת SAP R/3 וגופני ברקוד של מרכז גופני Xerox. תוכנית השירות מחשבת בדיקות סיכום, מיקומי תווי התחלה/סיום וקידוד של מחרוזות נתונים באופן אוטומטי בשרת האינטרנט המוטבע בבקר רשת Smart • מצב/תוכן מגש • מצב חומרים מתכלים	תוכנית השירות Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (אופציונלי) המידע זמין באתר www.xeroxofficesap.com solutions
מאפשר הדפסת PostScript חכמה במדפסות רב-תכליות של Xerox על-ידי אחסון תוכנת Xerox וגופני הברקוד בדיסק הקשיח של המדפסת. מאפשר הדפסת ברקודים מכל יישום (לקוח או מחשב מרכזי) התומך בהדפסת PostScript. מחשב באופן אוטומטי את ספרת הביקורת, ממקם תווי התחלה/סיום ואמצע במחרוזת הנתונים, דוחס ומקודד את מחרוזת הנתונים ומסובב את הברקוד בין 90 ל-270 מעלות.	Xerox Barcode Pro PS המידע זמין באתר www.xeroxofficesap.com solutions
שירותי האינטרנט של CentreWare® - דף אינטרנט של התקן משולב	
מצב התקן שרת האינטרנט מוטבע בבקר ההתקן • מצב/תוכן מגש • מצב חומרים מתכלים	
הצגת תור הדפסה ניהול מלא של תור עבודות ההדפסה - קידום ומחיקה	
שליחת עבודות קבצים מוכנים להדפסה (PS, PCL, TIFF, PDF, XPS) בחירת מאפיין פלט	
ניהול התקנים מאפשר הגדרת התקנה פשוטה מרחוק של אפשרויות התצורה וניהול ההתקן	
דפדפנים Netscape Navigator®, Mozilla Firefox®, Microsoft Internet Explorer®, Apple™ Safari	
מפרטי פקס	
הפעלת פקס שרת (אופציונלי)	
מאפייני שליחת פקסים חד-צדדי, דו-צדדי או דו-צדדי עם סיבוב צד שני הזנת מספרי טלפון הוספה לרשימת שליחה (50 מספרים לכל היותר) שליחה מעוכבת (זמן מוגדר) בחירת הרזולוציה (איכות גבוהה במיוחד/600 x 600 dpi, איכות גבוהה/400 x 400 dpi, איכות גבוהה/200 x 200 dpi) איכות סטנדרטית/200 x 100 dpi) סוג מסמך מקור (תמונה, טקסט או תמונה וטקסט)	
מאפייני הדפסת פקסים הדפסה חד-צדדית ודו-צדדית כמות הפעלה/ביטול של הידוק הפעלה/ביטול של איסוף בחירת מגש פלט ביחידת גימור הפעלה/ביטול של הדפסה מאובטחת	
ספקי פקס ספקים מרובים, מאושרים על-ידי תוכנית השותפים Xerox Alliance Partner Program לקבלת פרטים נוספים, בקר באתר www.xerox.com	

פקס PSTN (אופציונלי) - אפשרות פקס של קו אחד או של שלושה קווים*	
מזהירות/מודמים	מודמים 33,600 bps V.34. זמן שידור של פחות מארבע שניות לעמוד. ISDN באמצעות מתאם צד שלישי.
מהירות/דחיסה	JBig Super G3, MMR/G4, MH/G3
מאפייני שליחת פקסים	פקס ברשת תקשורת מקומית - פקס ממנהל התקן הדפסה הפחתה אוטומטית של זמן שידור פקסים מצב עבודה בהתקן לפי עמוד פקס ממשטח התחלה מעוכבת שליחה אוטומטית מחדש מזיכרון גיליונות כריכה אוטומטיים שליחה בעדיפות שידור סריקת חוברות עד 200 ערכי חיוג מהיר עד 50 ערכי חיוג קבוצתי עם עד 30 נמענים לקבוצה
מאפייני קבלת פקסים	הדפסה חד-צדדית ודו-צדדית הקטנה בעת קבלה להתאמה לנייר זמין מניעת פקס זבל תצוגה מקדימה של תמונות ממוזערות (אופציונלי)
העברת פקסים	ניתן לקבל פקסים לתיקייה בכונן הקשיח של ההתקן. ניתן לנתב את התמונות בתיקייה לשילוב של כתובות דואר אלקטרוני, אתרים או מיקומים של FTP או SMB או יעדי פקס (SMB/FTP) דורשים ערכת סריקה אופציונלית).
דוחות פקס	דוח פעילות פנקס כתובות אישור שידור פקס בהמתנה רשימת תיקיות
תיבות דואר לקבלת פקסים נכנסים	עד 200 תיקיות המוגנות באמצעות סיסמה
חיוג אוטומטי	חיוג חוזר אוטומטי, שליחה מרוכזת
פקס באינטרנט (אופציונלי) - סטנדרטי עם אפשרות פקס של קו אחד או של שלושה קווים	
יכולת	שידור מסמכים ישיר להתקנים מרוחקים של פקס באינטרנט או ללקוחות דואר אלקטרוני (SMTP) קבלה והדפסה אוטומטית של מסמכים בשחור-לבן שנשלחים באמצעות דואר אלקטרוני מהתקנים מרוחקים של פקס באינטרנט או לקוחות דואר אלקטרוני
אזור סריקה מרבי	A3
גישה לספריית כתובות	רשימת כתובות שהורדת (תבנית קובץ עם ערכים המופרדים באמצעות פסיקים)
תבניות קובץ	TIFF-FX Profiles S עם MH, G3, F עם MMR, G4 או J עם JBIG
רזולוציות	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi עומק סיביות: סיבית אחת (שחור-לבן)
פרוטוקולי רשת	SMTP POP3
תאימות	ITU-T T.37 תואם

פקס באמצעות IP (אופציונלי)	
פקס IP תואם T.38/רזולוציה באיכות גבוהה במיוחד/600x600 dpi, איכות גבוהה במיוחד/400x400 dpi, איכות גבוהה/200x200 dpi, איכות סטנדרטית/200x100 dpi	
מאפייני שליחת פקסים פקס ברשת תקשורת מקומית - פקס ממנהל התקן הדפסה הפחתה אוטומטית של זמן שידור פקסים מצב עבודה בהתקן לפי עמוד פקס ממשטח התחלה מעוכבת שליחה אוטומטית מחדש מזיכרון גיליונות כריכה אוטומטיים שליחה בעדיפות שידור סריקת חוברות	
מאפייני קבלת פקסים הדפסה חד-צדדית ודו-צדדית הקטנה בעת קבלה להתאמה לנייר זמין מניעת פקס זבל תצוגה מקדימה של תמונות ממוזערות (אופציונלי)	
העברת פקסים ניתן לקבל פקסים לתיקיה בכוון הקשיח של ההתקן. ניתן לנתב את התמונות בתיקיה לשילוב של כתובות דואר אלקטרוני, אתרים או מיקומים של FTP או SMB או יעדי פקס (SMB/FTP) דורשים ערכת סריקה אופציונלית).	
דוחות פקס דוח פעילות פנקס כתובות אישור שידור פקס בהמתנה רשימת תיקיות	
תיבות דואר לקבלת פקסים נכנסים עד 200 תיקיות המוגנות באמצעות סיסמה	
חיגוג אוטומטי חיגוג חוזר אוטומטי, שליחה מרוכזת	
מפרטי סריקה	
סריקה לדואר אלקטרוני (סטנדרטי)	
יכולת סריקה בצבע, צבע אוטומטי, גווני אפור, שחור-לבן שליחה ישירה של מסמכים בדואר אלקטרוני מההתקן חיפוש כתובות ידני או במדריך של LDAP/Notes/Exchange רישום והצפנה	
מהירות קלט סריקה של 55 תמונות לדקה בצבע / שחור-לבן (216 x 279 מ"מ/A4 בהזנת קצה ארוך)	
רזולוציה 600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi	
פרוטוקול רשת POP3, S/MIME, SMTP	
תבניות קובץ TIFF 6.0 או TTN2 עם דחיסת JPEG, G3MH, G4 MMR (עמוד אחד או עמודים מרובים) דחיסה אריתמטית של PDF/A, PDF עם MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG JPEG XPS קובצי PDF, PDF/A, XPS המאפשרים חיפוש (אופציונלי) מסמכי PDF המוגנים באמצעות סיסמה PDF מוצפן PDF לינארי	
אימות אימות POP, SMTP לפני POP, SMTP, APOP, הרשאות מערכת כניסה יחידה (אימות LDAP, SMB, Kerberos)	
גישה למדריך טלפונים רשימת כתובות חברה באמצעות LDAP רשימת כתובות שהורדת (תבנית קובץ מופרדת באמצעות פסיקים)	

סריקה לתיקייה (סטנדרטי)	
יכולת	צבע, צבע אוטומטי, שחור-לבן
מאפיינים	ניתן לסרוק, להדפיס ולשלוח תמונות בפקס ישירות לכוון הקשיח של ההתקן ולאחסן אותן בתיקייה. לאחר מכן, את תמונות הסריקה או הפקס המאוחסנות בתיקייה ניתן להדפיס, לשלוח בדואר אלקטרוני, פקס או iFax, או לנתב למחשב או לאתר FTP או SMB באמצעות גיליונות תזרים עבודה. אפשרות של תצוגה מקדימה של תמונות ממזערות
סריקת רשת (אופציונלית)	
יכולת	סריקה בצבע, גוויי אפור, שחור-לבן, צבע אוטומטי
פעולות בו-זמניות	סריקה בעת הדפסה או בעת העברת סריקה לרשת או לעבודות פקס
מהירות קלט	סריקה של 55 תמונות לדקה בצבע / שחור-לבן (216 x 279 מ"מ/A4 בהזנת קצה ארוך)
רזולוציה	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi
אזור סריקה מרבי	297 x 432 מ"מ
פרוטוקול רשת	FTP באמצעות TCP/IP Microsoft SMB באמצעות TCP/IP HTTP, Netware ו-HTTPS
תבניות קובץ	TIFF 6.0 או TTN2 עם דחיסת JPEG, G3MH, G4 MMR (עמוד אחד או עמודים מרובים) דחיסה אריתמטית של PDF/A, PDF עם JPEG, MRC, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG XPS קובצי PDF, PDF/A, XPS המאפשרים חיפוש מסמכי PDF המוגנים באמצעות סיסמה PDF מוצפן PDF לינארי
שדות לניהול מסמכים	שדה אחד עד שישה שדות של מטה-נתונים הניתנים לתיכנות על-ידי המשתמש לכל עבודת סריקה שדות מותאמים אישית המוצגים בממשק משתמש נתונים משתנים מוזנים באמצעות מקלדת וירטואלית
מאפייני סריקה	מסמכי מקור בגדלים מעורבים מחיקת קצה הקטנה/הגדלה התאמה לגודל בניית עבודת סריקה בקרת איכות דחיסה/גודל קבצים סוג מסמך מקור (תמונה וטקסט, תמונה, טקסט) טשטוש אוטומטי של רקע והצללה גיליונות תזרים עבודה תצוגה מקדימה של תמונות ממזערות סריקה ל-USB (אופציונלית)
יעדי סריקה נתמכים (משתנים בהתאם לאפשרויות תוכנת הסריקה שנרכשה).	סריקה לשרת רשת סריקה ליעדי דואר אלקטרוני מרוחקים באמצעות כתובות SMTP ישירות או באמצעות אפשרויות שונות של תוכנת סריקה ברשת סריקה ליישום (מערכת/מאגרים של ניהול מסמכים אלקטרוניים) סריקה לתיקיות אינטרנט של Microsoft Exchange 2000 Scan to PC Desktop™ (גרסאות Professional ו-SE) SMARTsend™ ScanFlowStore™ סריקה למחשב לקוח Windows XP ב-SMB או ב-FTP סריקה לתיקייה סריקה לבית סריקה ל-USB

• הצעה מבוססת שולחן עבודה ושרת המספקת הדמיה, אחסון בארכיון, עריכה וכלי ארגון של מסמכים • ScanSoft PaperPort – תוכנה להצגת תמונות ולניהול קבצים • ScanSoft OmniPage (עבור התקנות מחשבים שולחניים/לקוח) – תוכנה לזיהוי תווים אופטי ולהמרת תבניות קובץ • Image Retriever – מספק אחזור אוטומטי מלא של תמונות סרוקות ישירות מ-Xerox WorkCentre התומך בסריקה למחשבים שולחניים בודדים.	Scan to PC Desktop SE (אופציונלי)
• הצעה מבוססת שולחן עבודה ושרת המספקת הדמיה, אחסון בארכיון, עריכה וכלי ארגון של מסמכים • הפלטפורמה PaperPort Personal Scanning Platform מספקת לעובדים משרדיים את היכולת להתאים אישית, ישירות משולחן העבודה, את תפריטי הסריקה הזמינים בהתקנים רב-תכליתיים התומכים ב-Xerox EIP. • ScanSoft PaperPort Pro – תוכנה להצגת תמונות ולניהול קבצים • ScanSoft OmniPage Pro (עבור התקנות מחשבים שולחניים/לקוח) – תוכנה לזיהוי תווים אופטי ולהמרת תבניות קובץ • Image Retriever – מספק אחזור אוטומטי מלא של תמונות סרוקות ישירות מ-Xerox התומך בסריקה או באמצעות WorkCentre התומך בדואר אלקטרוני למחשבים שולחניים בודדים. כולל גם יכולת תשאול של תיבות דואר אלקטרוני נכנס.	Scan to PC Desktop Pro (אופציונלי)
הפעלת כרטיס של גישה משותפת היא פתרון שמשפר את רמת האבטחה של מתקנים ממשלתיים ומידע קריטי באמצעות כרטיסי זיהוי חכמים. (זמין בארה"ב בלבד)	הפעלת כרטיס של גישה משותפת
תצוגה מקדימה של תמונות ממוזערות (אופציונלי - כלול בערכת הסריקה או כאפשרות נפרדת)	
ניתן להציג את התמונות שאוחסנו בתיקיה בכונן הקשיח של ההתקן בממשק המשתמש.	
מפרטי התקן	
אבטחה	
יכולת הדפסה מאובטחת, אימות NDS באמצעות IP, LDAP/Kerberos/SMB, מסמכי PDF מוגנים באמצעות סיסמה וסריקה מוצפנת לדואר אלקטרוני. ערכת אבטחת נתונים (מחיקת תמונות, דיסק מוצפן ויומן ביקורת לפי דרישה) דף אינטרנט מאובטח באמצעות SSL. FIPS 140-2 IP Sec יומן ביקורת SSL/TLS סינון IP 802.1x SMIME סימן מים תוספת חתימות PDF/XPS ניהול אישורים דיגיטלי OCSP/CRL	
גישה מאובטחת ואימות כניסה מאובטחת אופציונלית להתקן באמצעות שם משתמש וסיסמה של רשת אימות מרחוק: Kerberos (Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, UNIX, Windows Server) SMB, (Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7) אימות מקומי LDAP	
ניהול חשבונות	
Auditron (ניהול חשבונות מקומי) שולט ועוקב אחר שימוש בהעתקה, הדפסה, פקס וסריקה בשחור ובצבע	
ניהול חשבונות באמצעות יישומי שרת של צד שלישי (אופציונלי) נתונים מעודכנים אודות השימוש במערכת; מעקב ודיווח מקיפים של השימוש; הדפסה, סריקה, העתקה ופקס	
בקרת ניהול חשבונות ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox ניהול חשבונות מבוסס עבודות שילוב צד שלישי באמצעות ערכה להפעלת ניהול חשבונות ברשת תמיכה בממשק התקן זר פרופיל משתמש של Active Directory - שולט בהעתקה בצבע ובשימוש בהדפסה ובבקרת מאפיינים/נתיבים חשב עמודי Xerox Print Audit 5	

ניהול חשבונות - ניהול חשבונות סטנדרטי של Xerox	
מקב	שימוש בהעתקה, הדפסה, פקס וסריקה
ניהול חשבונות	עד 9,999 חשבונות משתמש (מזהה משתמש); עד 9,999 חשבונות קבוצתיים (מחלקה)
מאפיינים	הפעלה/השבתה באמצעות ממשק המשתמש באינטרנט או באמצעות GUI בכלים, מנהל המערכת יכול לנהל את המאפיין מרחוק באמצעות ממשק המשתמש באינטרנט, ניתן לייצא את הנתונים באמצעות קובץ CSV, המשתמש נדרש להזין מזהה XSA במנהל התקן ההדפסה ולאחר מכן לשלוח עבודת הדפסה, בדומה להדפסה מאובטחת.
מחזור הדפסה חודשי	
	50,000
תצורות בסיסיות	
	מערכת רב-תכליתית של רשת עם בקר רשת - יכולות סטנדרטיות של העתקה, הדפסה וסריקה לדואר אלקטרוני WorkCentre 7120: 2 מגשים עם תצורת מעמד WorkCentre 7120T*: תצורת 4 מגשים
אביזרים	
	פקס ברשת טלפון ציבורית ממותגת (PSTN) עם קו אחד ופקס באינטרנט ** פקס ברשת טלפון ציבורית ממותגת (PSTN) עם שלושה קווים עם פקס באינטרנט פקס באמצעות IP (T.38) הפעלת פקס שרת ערכת סריקה תצוגה מקדימה של תמונות ממוזערות Scan to PC Desktop (גרסת Professional או SE) *** הדפסת מדיה (הדפסה מכרטיס מדיה) סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB יחידת גימור משרדי משולבת יחידת גימור משרדי LX יוצר חוברות (נדרשת יחידת גימור משרדי LX) ממשק התקן זר משטח עבודה מהדק שימושי מסמכי PDF המאפשרים חיפוש טקסט
דרישות חשמל	
	220–240 וולט נומינלי, 50/60 הרץ, 10 אמפר 100-127 וולט AC, 50/60 הרץ, 12 אמפר
צריכת חשמל	
בהפעלה (ממוצע)	578 ואט
בהמתנה	119 ואט
במצב מתח נמוך	74 ואט
במצב שינה	3.08 ואט
חימום	40 שניות (לכל היותר)
שחזור ממצב מתח נמוך	26 שניות (לכל היותר)
טווח טמפרטורות נדרש	50° עד 90° פרנהייט (10° עד 32° צלזיוס)
לחות יחסית נדרשת	15 % עד 85 %
פליטת רעש	16 dB(A) בהמתנה 52 dB(A) בהפעלה
פליטת חום	1734 BTU לשעה בהפעלה 357 BTU לשעה בהמתנה

* ייתכן שתצורת המעמד לא תהיה זמינה בכל האזורים
** ייתכן שפקס של 3 קווים לא יהיה זמין בכל האזורים
*** ייתכן שקורא כרטיסי מדיה לא יהיה זמין בכל האזורים

מידות ומשקלים		רוחב	עומק	גובה	משקל
יחידת בסיס		585 מ"מ	640 מ"מ	1,132 מ"מ	114 ק"ג
Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)					
		Xerox EIP הוא פלטפורמת תוכנה ב-WorkCentre 7120 המאפשרת פתרונות מותאמים אישית שניתן לגשת אליהם ישירות ממסך המגע של ההתקן. יישומים אלה יכולים למנף את מסדי הנתונים הקיימים ולעמוד באתגרים העסקיים הספציפיים שלך.			
אישורים					
		תאימות ל-FCC Class B (ארה"ב/קנדה) ENERGY STAR 89/336/EEC (אירופה) רישום ב-TUV אישור (IEC 60950-1/EN 60950-1) CB 73/23/EEC (אירופה) Windows Hardware Quality Labs Blue Angel (אירופה) אישור EcoLogo			
חומרים מתכלים	תיאור	מספר הזמנה			
מחסניות טונר	מחסנית טונר שחור - למכירה	006R01461			
	מחסנית טונר צהוב - למכירה	006R01462			
	מחסנית טונר מגנטה - למכירה	006R01463			
	מחסנית טונר ציאן - למכירה	006R01464			
מילוי מחדש של סיכות הידוק	יחידת גימור משרדי משולבת	008R12941			
	יחידת גימור משרדי LX	008R12941			
מחסניות סיכות הידוק	יחידת גימור משרדי משולבת	008R12964			
	יחידת גימור משרדי LX	008R12964			
	יוצר חוברות עבור יחידת גימור משרדי LX	008R12897			
ערכות חכמות	תיאור	מספר הזמנה			
	מחסנית תוף Smart Kit™	013R00657 013R00658 013R00659 013R00660			
	שחור				
	צהוב				
	מגנטה				
	ציאן				
	מיכל פסולת הטונר	008R13089			
	מודול Smart Kit Fuser™ (220 וולט)	008R13088			
	מודול Smart Kit Fuser™ (110 וולט)	008R13087			
	גליל העברה שני	008R13086			
	גליל העברה	001R00610			



www.xerox.co.il

