

# WorkCentre® 7346

## Système multifonction couleur



**WorkCentre 7346**  
présenté avec les options Magasin en tandem grande capacité et Module de finition professionnel.

### WorkCentre® 7346

#### Vitesse de sortie – Impression et copie

<b>Noir et blanc</b>	Jusqu'à 45 ppm au format A4 (21 x 29,7 cm) Jusqu'à 27 ppm au format 21,6 x 35,6 cm Jusqu'à 22 ppm au format A3 (29,7 x 42 cm)
<b>Couleur</b>	Jusqu'à 40 ppm au format A4 (21 x 29,7 cm) Jusqu'à 24 ppm au format 21,6 x 35,6 cm Jusqu'à 20 ppm au format A3 (29,7 x 42 cm)

#### Caractéristiques d'impression

##### Système

<b>Mémoire</b>	1,5 Go
<b>Disque système</b>	Minimum 40 Go

#### Impression réseau – Contrôleur réseau

<b>Processeur</b>	667 MHz
<b>Langages d'impression</b> (détection/permutation automatiques)	Adobe Postscript® 3 TIFF PCL5c PDF 1.5 PCL 6 HP-GL2™ XPS®

#### Impression réseau – Résolution

Moteur d'impression : 1 200 x 1 200 ppp

## Impression réseau – Fonctionnalités d'impression

Etalonnage d'impression  
 Impression sécurisée  
 Impression différée (heure spécifique)  
 Jeu d'échantillon  
 Création de fascicules  
 Sélection de couverture  
 Sélection du papier par attribut  
 Copies multiposes  
 Création de fascicules avec piqûre à cheval (nécessite le Module de finition professionnel)  
 Perforation (nécessite le Module de finition professionnel ou le Module de finition bureautique avancé)  
 Pliage en V/Pliage de fascicules (nécessite le Module de finition professionnel)  
 Filigrane  
 Adaptation aux nouveaux formats  
 Interfoliages transparents  
 Activation/désactivation des pages de garde  
 Sélection du magasin de réception  
 Qualité d'image : Grande vitesse (600 x 600 x 1), Qualité supérieure (600 x 600 x 8), Haute résolution (1 200 x 1 200 x 1)  
 Mode Brouillon  
 Conservation et rappel des paramètres de pilote  
 Réduction/agrandissement  
 Image miroir  
 Marges  
 Bidirectionnel

## Protocoles d'impression et réseaux

<b>Caractéristiques physiques</b>	Ethernet 100BaseT/10BaseT Port d'impression USB (en option) Ethernet sans fil (IEEE 802.11b) à l'aide d'adaptateurs tiers Port parallèle (en option)		
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Microsoft® Windows® XP® 32 bits, XP 64 bits, Windows Server 2003 32 bits, Windows Server 2003 64 bits, Windows Vista 32 bits, Windows Vista 64 bits Mac OS® 10.3 et versions supérieures AIX 5Iv5.3 HP UX 11.0, 11i v2 Solaris 8, 9, 10 Linux® FedoraCore 1, 5 RedHat Enterprise Linux 4 SUSE 10.x		
<b>Protocoles de réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6 Netware : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle serveur) AppleTalk® : EtherTalk® Réseaux Microsoft Windows sur IP et NetBEUI (Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.)		
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL		
<b>Polices</b>	Postscript 3 : 136 polices Type 1, 2 polices maîtresses multiples PCL : 84 polices évolutives, police bitmap d'imprimante par ligne		
<b>Pilotes d'impression</b>	<b>Environnement</b>	<b>PCL5c et PCL 6</b>	<b>PostScript</b>
(mini-pilote XPS Vista disponible)	Windows 2003/XP 32 bits Windows 2003/XP 64 bits Windows Vista/Vista 32 bits Windows Vista/Vista 64 bits (certifié Microsoft)	Bidirectionnel avec interface sélectionnable par l'utilisateur (standard et améliorée)	Bidirectionnel avec interface sélectionnable par l'utilisateur (standard et améliorée)
	Systèmes d'exploitation Macintosh® OS 10.3.0 et versions supérieures	N/D	Fichier PPD amélioré
	UNIX	N/D	Bidirectionnel avec interface utilisateur graphique personnalisée Xerox

<b>Outils de soumission d'impression</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invite de commande LPR/outil UNIX pour la soumission des impressions</li> <li>• Outil de soumission avec jeu de fonctionnalités complet (comprend l'administration, le pilote d'impression GUI/TTY et l'installation du logiciel)</li> <li>• Outil Contents Bridge prenant en charge TIFF/PDF/XPS et l'impression directe Office 2007</li> </ul>
<b>Gestion de l'équipement</b>	
<b>Prise en charge de la gestion</b>	SNMP Version 1, SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIB II RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2
<b>Xerox CentreWare Web</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation)</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à jour des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des immobilisations</li> </ul>
<b>Filtrage IP</b>	Permet à l'administrateur de contrôler l'accès à l'impression des périphériques via une adresse IP
<b>Xerox CentreWare® pour Unicenter TNG®</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet une identification supplémentaire à la découverte générale réalisée par Unicenter TNG et la visualisation du périphérique sous une vue Unicenter TNG Business Process</li> <li>• Propose une intégration complète à la gestion événementielle et peut être associé à la gestion des incidents ou à un service d'assistance avancé</li> </ul>
<b>Xerox CentreWare® pour Tivoli® Netware®</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet d'identifier les imprimantes Xerox série N et les systèmes multifonctions WorkCentre dans le cadre de la détection générale effectuée par Tivoli NetView</li> <li>• Permet de visualiser les imprimantes/systèmes Xerox reconnus dans un groupe d'imprimantes Xerox en complément du « SmartSet » d'imprimantes</li> <li>• Assure une intégration complète avec NetView, Event Browser et la console TEC (Tivoli Enterprise Console)</li> </ul>
<b>Xerox CentreWare® pour Microsoft Management Console (MMC)</b>	Module MC Snap-in de CentreWare assurant la découverte et la gestion des imprimantes grâce à un lien de console MMC vers un serveur Web intégré : système d'administration de portée générale pour l'hébergement d'outils d'administration
<b>Xerox CentreWare® pour HP® OpenView®</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet d'identifier les imprimantes Xerox série N et les systèmes multifonctions WorkCentre dans le cadre de la détection générale effectuée par HP Openview</li> <li>• Offre la possibilité de visualiser l'état actuel des imprimantes/systèmes Xerox reconnus dans Xerox PrinterMap et dans une carte IP à l'aide d'icônes de couleur</li> <li>• Offre la possibilité de mettre à jour des messages et des interruptions vers le navigateur d'alarme Open View et de lancer CentreWare Internet Services pour une gestion directe du périphérique depuis Open View</li> </ul>
<b>Types de périphériques Xerox pour l'environnement SAP R/3 Informations disponibles sur le site <a href="http://www.xeroxofficesap.com">www.xeroxofficesap.com</a></b>	Simplifie l'impression dans les environnements SAP R/3 en proposant aux utilisateurs de SAP R/3 v4.6C, 4.x et 3.x de ce PGI les fonctionnalités d'impression avancées du WorkCentre (PostScript et PCL) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression recto uniquement ou recto-verso</li> <li>• Finition : agrafage simple ou double</li> <li>• Choix du magasin d'entrée à utiliser en fonction du contenu de chaque magasin</li> <li>• Sécurité d'impression grâce à la saisie d'un code personnel sur le WorkCentre</li> </ul>
<b>Utilitaire intelligent pour codes-barres Xerox SAP R/3 (en option) Informations disponibles sur le site <a href="http://www.xeroxofficesap.com">www.xeroxofficesap.com</a></b>	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement sur le réseau SAP R/3 4.x (ou ultérieur). S'utilise en combinaison avec les types de périphériques Xerox pour un environnement SAP R/3 et avec les polices de codes-barres du Xerox Font Center. L'utilitaire calcule automatiquement la somme de contrôle, place les caractères de début et de fin et code la chaîne de données. Serveur Web intégré au contrôleur réseau. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat/contenu des magasins</li> <li>• Etat des consommables</li> </ul>
<b>Xerox Barcode Pro PS (en option) Informations disponibles sur le site <a href="http://www.xeroxofficesap.com">www.xeroxofficesap.com</a></b>	Permet une impression PostScript intelligente sur les systèmes multifonctions Xerox en stockant le logiciel Xerox et les polices de codes-barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer des codes-barres à partir de n'importe quelle application (client ou gros système) prenant en charge l'impression PostScript. Calcule automatiquement la somme de contrôle, place les caractères de barre de début, de fin et de milieu dans la chaîne de données, compresse et code la chaîne de données et fait pivoter le code-barres de 90 ou 270 degrés.

Smart eSolutions	
Meter Assistant (Assistant de compteur)	Device Direct (directement sur le périphérique) ou par proxy
Centware® internet services – Page Web sur les périphériques intégrés	
Etat du périphérique	<p>Serveur Web intégré au contrôleur réseau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat/contenu des magasins</li> <li>• Etat des consommables</li> </ul>
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion complète des travaux de la file d'attente d'impression : suspendre, libérer, promouvoir et supprimer
Soumission de tâches	<p>Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, TIFF, PDF, XPS)</p> <p>Sélection des options de sortie</p>
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	<p>Windows XP : Netscape Navigator®, Firefox®</p> <p>Microsoft Internet Explorer</p> <p>Macintosh 9.x/OS X : Netscape Navigator 6.x, Mac Safari, Firefox</p> <p>Linux : Netscape® 6.x</p>
Serveur réseau EFI Fiery System 8e® (en option)	
Processeur	2,8 GHz
Mémoire (ESS)	512 Mo
Disque système	80 Go (minimum)
Langages d'impression (PDL)	PostScript 3, émulation PCL 6
Fonctionnalités	<p>Capacité Command WorkStation via un PC ou un Mac (à fournir par le client) avec Gestion de la file d'attente, Prévisualisation des travaux, Fusion et Propriétés ainsi que Manuel</p> <p>Equilibrage de la charge</p> <p>Certification d'étalonnage Pantone</p> <p>Paramètres couleur expert ; profil, rendu et simulation</p> <p>Données variables : forme libre</p>
En option	<p>Dossiers hôtes en option</p> <p>Imprimante virtuelle</p> <p>Gestion des couleurs Spot On</p> <p>Recouvrement automatique</p> <p>Imposition</p>
Caractéristiques de numérisation	
Numérisation (en option)	
Fonctionnalités	Numérisation couleur, niveaux de gris, noir et blanc, couleurs automatiques
Accès simultané	Numérisation pendant la réalisation de copies ou de travaux d'impression réseau ou pendant le transfert de numérisations vers le réseau ou par télécopie
Vitesse de numérisation	Numérisation à 50 ipm en noir et blanc/45 ipm en couleur (21,6 x 27,9 cm/alimentation A4 bord long)
Résolution	<p>600 x 600 ppp</p> <p>400 x 400 ppp</p> <p>300 x 300 ppp</p> <p>200 x 200 ppp</p> <p>Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc), 8 bits (niveaux de gris), 24 bits (couleur)</p>

## WorkCentre 7346

<b>Zone de numérisation maximale</b>	29,7 x 43,2 cm
<b>Authentification et accès sécurisé</b>	En option, connexion sécurisée par nom d'utilisateur réseau et mot de passe Prise en charge de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003), SMB (Windows Server 2003/Vista) LDAP
<b>Protocoles de réseau</b>	FTP via TCP/IP Microsoft SMB via TCP/IP NetWare, HTTP et HTTPS
<b>Formats de fichiers</b>	TIFF 6.0 ou TTN2 avec compression JPEG G3MH, G4 MMR (mono ou multipage) PDF avec compression MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR ou JBIG2 JPEG XPS PDF avec recherche textuelle PDF crypté
<b>Champs de gestion documentaire</b>	Un à six champs de métadonnées programmables par l'utilisateur pour chaque numérisation Champs personnalisés qui apparaissent dans l'interface utilisateur Données variables saisies à l'aide du clavier virtuel
<b>Options de la fonctionnalité de numérisation</b>	Originaux multiformats Originaux reliés Effacement des marges Réduction/agrandissement Ajustement à la taille Assemblage de numérisation Contrôle de la qualité de compression/taille du fichier Type d'original (photo et texte, photo, texte) Suppression automatique de l'arrière-plan et des ombres
<b>Destinations de numérisation prises en charge (dépendent des options du logiciel de numérisation acheté)</b>	Numérisation vers le serveur réseau Numérisation vers les adresses électroniques distantes via des adresses SMTP directes ou via diverses options logicielles de numérisation réseau Numérisation vers les applications (référentiels/système de gestion électronique de documents) Numérisation vers les dossiers Web Microsoft Exchange 2000 Scan to PC Desktop™ (éditions Professional et SE) Numérisation vers un client Windows XP SMB ou FTP Numérisation vers boîte aux lettres Numérisation vers accueil
<b>Scan to PC Desktop SE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre basée sur ordinateur de bureau et serveur permettant l'utilisation d'outils de traitement d'images, d'archivage, de modification et d'organisation des documents</li> <li>• ScanSoft PaperPort (installation client/bureau) : logiciel d'affichage des images et de gestion des fichiers</li> <li>• ScanSoft OmniPage (installation client/bureau) : logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats de fichier</li> <li>• Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail</li> </ul>
<b>Scan to PC Desktop Professional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre basée sur ordinateur de bureau et serveur permettant l'utilisation d'outils de traitement d'images, d'archivage, de modification et d'organisation des documents</li> <li>• ScanSoft PaperPort Pro (installation client/bureau) : logiciel d'affichage des images et de gestion des fichiers</li> <li>• ScanSoft OmniPage Pro (installation client/bureau) : logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats de fichier</li> <li>• Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées, directement d'un périphérique Xerox WorkCentre doté de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail ; comprend également une fonction d'interrogation de la boîte de messagerie</li> </ul>
<b>Courrier électronique (compris avec l'option de numérisation)</b>	
<b>Fonctionnalités</b>	Numérisation couleur, couleurs automatiques, niveaux de gris, noir et blanc Envoi direct de documents par courrier électronique depuis le périphérique Recherche d'adresses manuelle ou dans un répertoire Exchange/Notes/LDAP
<b>Protocoles de réseau</b>	SMTP, S/MIME, LDAP, LDAPS codés

<b>Authentification</b>	Connexion au système avec l'identifiant et le mot de passe réseau de l'utilisateur Prise en charge de Kerberos (UNIX/Windows 2003 Server), SMB, (Windows 2003 Server) LDAP Domino
<b>Accès annuaires</b>	Liste d'adresses d'entreprises via le protocole LDAPv3 Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules)
<b>Numérisation vers boîte aux lettres (compris avec l'option de numérisation)</b>	
<b>Fonctionnalités</b>	Couleurs, couleurs automatiques, noir et blanc
<b>Fonctionnalités</b>	Les images peuvent être numérisées, imprimées et envoyées par télécopie directement sur le disque dur du périphérique et stockées dans une boîte aux lettres. Les images de numérisation et de télécopie stockées dans la boîte aux lettres peuvent ensuite être envoyées par courrier électronique, par télécopie, par IFax ou acheminées vers un PC, un serveur FTP ou un site SMB à l'aide de feuilles de flux de travaux.
<b>Prévisualisation de miniatures (en option)</b>	
	Les images stockées dans la boîte aux lettres peuvent être affichées sur le périphérique.
<b>Caractéristiques de télécopie</b>	
<b>Intégration de serveur fax réseau (en option)</b>	
<b>Fonction d'envoi de télécopies</b>	Numérisation recto uniquement ou recto-verso Saisie du numéro de téléphone Ajout à la liste de destinataires (50 numéros maximum) Envoi différé (heure précise) Sélection de la résolution : super fine (600 x 600), super fine (400 x 400), fine (200 x 200), standard (200 x 100 ppp) Type d'original (photo et texte, photo, texte)
<b>Fonctions d'impression de télécopie</b>	Impression recto uniquement ou recto-verso Quantité Agrafage activé/désactivé Assemblage activé/désactivé Choix du magasin de sortie du module de finition (magasin supérieur ou principal) Impression sécurisée activée/désactivée
<b>Fabricants de télécopieurs</b>	Différents fournisseurs, agréés par le programme Xerox Alliance Partners Pour plus d'informations, visiter le site <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>
<b>Télécopie (en option) – En standard avec l'option Ligne unique ou Ligne triple</b>	
	ITY (CCITT) Groupe 3 ; qualité/résolution : super fine (600 x 600), super fine (400 x 400), fine (200 x 200), standard (200 x 100 ppp)
<b>Vitesse/Modem(s)</b>	Modem(s) V.34 : 33,6 Kbits/s ; délai de transmission inférieur à 4 secondes par page ; RNIS via adaptateur tiers
<b>Débit/compression</b>	MH/G3, MMR/G4, JBig Super G3
<b>Fonction d'envoi de télécopies</b>	Envoi de télécopies à partir du pilote d'impression Réduction automatique des transmissions de télécopies Etat des travaux page par page sur la machine Télécopie depuis plateau Démarrage programmé Envoi automatique sur mémoire Couvertures automatiques Priorités d'envoi Diffusion à un maximum de 200 destinataires Numérisation de fascicules Télécopie PSTN Télécopie Internet Télécopie de réseau local
<b>Fonctionnalités de réception de télécopies</b>	Impression recto uniquement ou recto-verso Réduction à la réception selon le format de papier Prévention contre les spams

<b>Transfert de télécopie</b>	Si cette fonction est activée avec le kit de numérisation et télécopie, les télécopies peuvent être reçues dans une boîte aux lettres. Les images se trouvant dans la boîte aux lettres peuvent être acheminées vers un courrier électronique, un emplacement FTP ou SMB ou une télécopie.
<b>Rapports de télécopie</b>	Rapport d'activité Répertoire de numéros Confirmation des transmissions Télécopie en attente Boîte aux lettres
<b>Boîtes de réception des télécopies</b>	Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe
<b>Numérotation automatique</b>	Rappel automatique, Envoi groupé
<b>Ligne unique</b>	Total de 200 numéros abrégés (ligne unique) Jusqu'à 50 groupes de numérotation, chacun pouvant contenir jusqu'à 20 destinataires (ligne unique)
<b>Télécopie Internet (en option) – En standard avec l'option Ligne unique ou Ligne triple</b>	
<b>Fonctionnalités</b>	Transmission directe de documents à des télécopieurs Internet distants ou à des clients de courrier électronique (SMTP) Réception et impression automatique des documents noir et blanc envoyés par courrier électronique depuis des télécopieurs Internet distants ou par des clients de messagerie électronique
<b>Zone de numérisation maximale</b>	29,7 x 43,2 cm
<b>Accès au répertoire d'adresses</b>	Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules)
<b>Formats de fichiers</b>	Profils TIFF-FX S, F avec compression G3 MH ou G4 MMR
<b>Résolutions</b>	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 200 x 200 ppp 200 x 100 ppp Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)
<b>Protocoles de réseau</b>	SMTP POP3
<b>Conformité</b>	Conforme ITU-T T.37
<b>Caractéristiques de copie</b>	
<b>Temps de sortie de première image – A4, du plateau jusqu'au magasin central</b>	
<b>Noir et blanc</b>	En 4,8 secondes seulement
<b>Couleur</b>	En 6,7 secondes seulement
<b>Copie</b>	
<b>Scanner de documents</b>	Chargeur automatique de documents recto-verso avec capacité de 75 feuilles (papier de 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Faces (entrée:sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
<b>Quantité</b>	1 à 999
<b>Résolution</b>	600 x 600 ppp
<b>Accès simultané</b>	Numérisations et impressions simultanées

<b>Imagerie numérique</b>	<p>Couleurs automatiques          Rotation automatique          Décalage d'image          Effacement des marges          Centrage automatique          Sélection du type d'original (photo et texte, photo, texte, carte) avec sous-types          Plus clair/Plus foncé          Suppression de l'arrière-plan          Contraste automatique et manuel          Netteté          Equilibre des couleurs, variation et saturation</p>
<b>Réduction/ agrandissement</b>	<p>Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %          Zoom anamorphique          Six pourcentages programmables par l'utilisateur</p>
<b>Caractéristiques spéciales</b>	<p>Sélection automatique du papier          Réduction/agrandissement automatiques en fonction du format de papier sélectionné          Enregistrement automatique          Basculement automatique des magasins          Reprise automatique des travaux          Sélection automatique des couleurs          Filigrane          Annotations          Désignation des zones          Couleurs          Couleurs uniques/doubles          Etalonnage des photocopies          Création de fascicules          Multiposes : 2, 4 ou 8 poses          Répétition d'image          Séparateurs de transparents          Image négative          Image miroir          Insertion de couvertures (avant uniquement, avant et arrière ou arrière uniquement ; vierges ou imprimées)          Travaux assemblés (programmation spéciale permettant de traiter plusieurs pages dans un même document : peut être utilisée pour des encarts, des originaux de formats différents et pour mélanger des documents provenant du plateau et du chargeur de documents)          Programmation et rappel de travaux          Interruption des travaux          Copie de documents reliés          Jeu d'échantillon          Originaux multi-formats          Perforation (nécessite le Module de finition professionnel ou le Module de finition bureautique avancé)          Pliage en V (nécessite le Module de finition professionnel)          Création de fascicules avec piqûre à cheval (nécessite le Module de finition professionnel)          Agrafage simple/double/quadruple (nécessite le Module de finition bureautique avancé ou le Module de finition professionnel pour le quadruple)          Fonction carte d'identité</p>
<b>Interface externe</b>	<p>Interface avec périphériques de contrôle d'accès, appareils à pièces et lecteurs de cartes tiers          Prise en charge de différents systèmes de distribution automatique disponible via le service des applications personnalisées Xerox</p>

## Caractéristiques du périphérique

### Autonomie papier – Chargeur automatique de documents recto-verso

<b>Capacité</b>	75 feuilles (papier de 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Vitesse</b>	50 images par minute en noir et blanc/45 images par minute en couleur (alimentation A4 bord long)
<b>Formats détectés</b>	<p>A5 (14,8 x 21 cm) alimentation bord long ou court          A4 (21 x 29,7 cm) alimentation bord long ou court          Legal (21,6 x 35,6 cm) alimentation bord court          A3 (29,7 x 42 cm) alimentation bord court          B5 (18,2 x 25,7 cm) alimentation bord court</p>
<b>Grammages</b>	De 38 à 128 g/m <sup>2</sup>

Autonomie papier – Magasin d'alimentation manuelle	
Capacité*	100 feuilles
Formats	A6 (10,5 x 14,8 cm) à SRA3 (32 x 45 cm)
Grammages	De 55 à 220 g/m <sup>2</sup>
Types	Identiques aux magasins papier à chargement frontal plus les étiquettes et les enveloppes
Gestion des supports – Magasin à chargement frontal (en standard)	
Capacité*	520 feuilles
Formats	A5 (14,8 x 21 cm) à A3 (29,7 x 42 cm), modifiable par l'utilisateur
Grammages	De 55 à 220 g/m <sup>2</sup>
Types	Papier ordinaire Recyclé Papier de qualité supérieure Personnalisé de 1 à 5 Léger Fort grammage Papier à grammage extra-fort Transparents Papier glacé à fort grammage Étiquettes Papier glacé Papier glacé à grammage extra-fort Perforation En-têtes Préimprimé Enveloppes
Gestion des supports – Options de magasins d'entrée – Option Trois magasins (Magasin un et Magasin deux plus Module deux magasins)	
Magasin 2 à Magasin 4	520 feuilles
Formats	A5 (14,8 x 21 cm) à A3 (29,7 x 42 cm), modifiable par l'utilisateur
Grammages	De 55 à 220 g/m <sup>2</sup>
Types	Papier ordinaire Recyclé Papier de qualité supérieure Personnalisé de 1 à 5 Léger Fort grammage Papier à grammage extra-fort Transparents Papier glacé à fort grammage Étiquettes Papier glacé Papier glacé à grammage extra-fort Perforation En-têtes Préimprimé Enveloppes
Capacité totale*	2 180 feuilles (magasin 1, magasin 2, magasins 3-4 et magasin d'alimentation manuelle)
Gestion des supports – Options du magasin d'entrée – Option Magasin en tandem grande capacité	
Magasin 2	520 feuilles
Formats	A5 (14,8 x 21 cm) à A3 (29,7 x 42 cm), modifiable par l'utilisateur
Magasin 3 à Magasin 4	2 000 feuilles

<b>Formats</b>	B5, A4
<b>Grammages</b>	De 64 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Papier ordinaire Recyclé Papier de qualité supérieure Personnalisé de 1 à 5 Léger Fort grammage Papier à grammage extra-fort Transparents Papier glacé à fort grammage Étiquettes Papier glacé Papier glacé à grammage extra-fort Perforation En-têtes Préimprimé Enveloppes
<b>Capacité totale*</b>	3 140 feuilles (magasin 1, magasin 2, magasin d'alimentation manuelle et magasin grande capacité)
<b>Sortie – Bac à décalage central</b>	
<b>Bac d'empilage</b>	400 feuilles (non accessible avec le Module de finition bureautique avancé ou le Module de finition professionnel fixé)
<b>Formats</b>	A6 (10,5 x 14,8 cm) à 32 x 48,3 cm
<b>Sortie – Agrafeuse externe en option</b>	
<b>Capacité*</b>	Jusqu'à 50 feuilles (5 000 agrafes par cartouche)
<b>Sortie – Option de Module de finition bureautique</b>	
<b>Bac d'empilage</b>	1 000 feuilles
<b>Formats</b>	B5 à A3
<b>Grammages</b>	De 64 à 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Agrafage</b>	Simple et double Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 80 g/m <sup>2</sup> Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge
<b>Sortie – Option de Module de finition bureautique avancé</b>	
<b>Magasin supérieur</b>	500 feuilles
<b>Magasin d'agrafage et d'empilage</b>	3 000 feuilles
<b>Formats</b>	B5 à A3
<b>Grammages</b>	De 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Agrafage</b>	Simple et double Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m <sup>2</sup> Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge
<b>Perforation</b>	Perforation 2 à 4 trous
<b>Sortie – Option Module de finition professionnel</b>	
<b>Magasin supérieur</b>	500 feuilles
<b>Magasin d'agrafage et d'empilage</b>	1 500 feuilles
<b>Formats</b>	B5 à A3

<b>Grammages</b>	De 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Agrafage</b>	Simple Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m <sup>2</sup> Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge
<b>Fascicules – Magasin pour fascicules</b>	Piqûre à cheval jusqu'à 15 feuilles (une couverture de 169 g/m <sup>2</sup> plus 14 feuilles à 90 g/m <sup>2</sup> ) Pliage en V jusqu'à 5 feuilles Formats A3 et A4 pris en charge
<b>Perforation</b>	Perforation 2 à 4 trous
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctionnalités</b>	Impression sécurisée, authentification NDS sur IP, LDAP/Kerberos/SMB, PDF protégé par mot de passe, disque dur crypté, liste de contrôle et numérisations vers courrier électronique cryptées Ecrasement du disque dur immédiat ou à la demande Page Web sécurisée via SSL IPv6
<b>Comptabilisation</b>	
<b>Auditron</b>	Permet de contrôler l'utilisation de la couleur et du noir et blanc par utilisateur et par fonctionnalité : copie, impression, télécopie et numérisation
<b>Comptabilisation standard Xerox</b>	Suivi : utilisation des fonctions de copie, d'impression, de télécopie et de numérisation Comptabilisation : jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateur (ID) ; jusqu'à 500 comptes généraux (client) ; jusqu'à 750 comptes de groupe (service) Fonctionnalités : activation/désactivation via l'interface Web ou l'interface graphique dans les outils ; possibilité pour l'administrateur de gérer les fonctionnalités à distance via l'interface Web ; possibilité d'exporter les données via un fichier CSV ; saisie obligatoire d'un IDXSA par l'utilisateur au niveau du pilote d'impression pour lancer une tâche d'impression (comme pour les impressions sécurisées)
<b>Accès couleur via Active Directory</b>	Permet de configurer le périphérique de façon à ce que les utilisateurs aient un accès illimité aux fonctions de copie et d'impression en noir et blanc ; pour imprimer ou copier en couleur, authentification obligatoire de l'utilisateur
<b>Contrôle de comptabilisation</b>	Comptabilisation réseau permettant d'activer les solutions partenaires Alliance
<b>Comptabilisation avec applications serveur tierces</b>	Données en temps réel sur l'utilisation du système ; suivi et rapports d'utilisation complets ; impressions, numérisations, photocopies et télécopies
<b>Cycle opératoire mensuel</b>	
	150 000
<b>Configurations de base**</b>	
	Système multifonction réseau avec contrôleur réseau et support Remarque : cache vitre d'exposition et Chargeur automatique de documents recto-verso disponibles sur toutes les configurations

## Accessoires

Chargeur de papier trois magasins  
 Magasin en tandem grande capacité  
 Télécopieur ligne unique avec télécopieur Internet  
 Télécopieur ligne triple avec télécopieur Internet  
 Activation du serveur de télécopie  
 Kit de numérisation  
 Prévisualisation de miniatures  
 Filigrane sécurisé  
 Scan to PC Desktop (édition Professional ou SE)  
 Impression multimédia (impression depuis un lecteur USB Thumbdrive ou une carte multimédia)  
 Impression sur port USB/parallèle  
 Module de finition bureautique  
 Module de finition bureautique avancé  
 Module de finition professionnel  
 Interface externe  
 Agrafeuse externe  
 Activation de la comptabilisation réseau  
 PostScript  
 Scanner avec plateau  
 Scanner avec CAD R/V  
 Support de scanner  
 Plaque de mobilité  
 Lecteur de carte multimédia  
 Sécurité des données  
 Petite surface de travail

## Caractéristiques électriques

220 à 240 V nominal, 50/60 Hz, 10 A

## Consommation électrique

<b>En fonctionnement</b>	< 1 080 Watts
<b>En veille</b>	< 200 Watts
<b>Mode économie</b>	< 85 Watts
<b>Mode veille</b>	< 10 Watts
<b>Préchauffage</b>	70 secondes
<b>Préchauffage depuis le mode économie d'énergie</b>	30 secondes (maximum)
<b>Variation de température</b>	De 10 à 28 °C
<b>Humidité relative requise</b>	De 15 à 85 %
<b>Niveau sonore</b>	28 dB(A) en veille 56 dB(A) en fonctionnement 61 dB(A) par impulsion
<b>Emission de chaleur</b>	3 441 UET/h en fonctionnement 683 UET/h en veille

# WorkCentre 7346

Dimensions et poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Configuration complète	1 856 mm	834 mm	1 161 mm	280 kg

## Plate-forme EIP (Extensible Interface Platform™) de Xerox

La plate-forme EIP (Extensible Interface Platform) de Xerox est une plate-forme logicielle intégrée basée sur des technologies Web de pointe. Cette plate-forme offre tout ce dont les développeurs de logiciels ont besoin pour créer rapidement des solutions plus intuitives et conviviales pour les utilisateurs dans les bureaux. Parmi les diverses capacités proposées par la plate-forme EIP, la plus importante est le développement d'applications personnalisées avec une interface utilisateur personnalisée et des solutions d'authentification par carte prenant en compte une utilisation personnalisée de l'utilisateur.

## Certifications

FCC Classe B (Etats-Unis), DOC Classe A (Canada)  
89/336/EEC (Europe)  
Liste UL (UL60950-1, première édition)  
Certifié CB (IEC 60950-1/EN 60950-1)  
73/23/EEC (Europe)  
Testé et approuvé par Novell  
Windows Hardware Quality Labs

Consommables	Description	Numéro de commande	
Cartouches de toner	Noir	6R1175	
	Cyan	6R1176	
	Magenta	6R1177	
	Jaune	6R1178	
Recharges d'agrafes	Pour le Module de finition bureautique	8R12915	
	Pour le Module de finition avancé	8R12941	Utilisation sur les Modules de finition avancé et professionnel ainsi que sur l'agrafeuse externe 3 recharges de 5 000 agrafes chacune
	Pour le Module de finition professionnel	8R12925	Utilisation sur le Module de finition professionnel (fonction Fascicules) 4 recharges de 5 000 agrafes chacune
Cartouches d'agrafes	Pour les Modules de finition avancé et professionnel	8R12964	Utilisation sur les Modules de finition avancé et professionnel ainsi que sur l'agrafeuse externe (1 cartouche)

## Smart Kits

Cartouche tambour Smart Kit™	13R00624
Cartouche de rebut Smart Kit™	8R12903
Module four Smart Kit™ (220 V)	8R13056

