

Xerox® WorkCentre™ 7525/7530/7535/7545/7556

Multifunktionssysteme



WorkCentre 7500 Serie
abgebildet mit optionalem Einbehälter-Modul und Ablagefläche



WorkCentre 7500 Serie
abgebildet mit optionalem Dreibeinhälter-Modul



WorkCentre 7500 Serie
abgebildet mit optionalem Großraum-Tandembehälter, Ablagefläche und Integriertem Office Finisher¹



WorkCentre 7500 Serie
abgebildet mit optionalem Großraum-Tandembehälter, Ablagefläche und Office Finisher LX mit optionalem Broschürenmodul



WorkCentre 7500 Serie
abgebildet mit optionalem Großraum-Tandembehälter, Ablagefläche und Professional Finisher

Systemspezifikationen					
Ausgabegeschwindigkeit (Drucken und Kopieren)	WorkCentre 7525	WorkCentre 7530	WorkCentre 7535	WorkCentre 7545	WorkCentre 7556
Farbe	Bis zu 25 Seiten/Min.	Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 45 Seiten/Min.	Bis zu 50 Seiten/Min.
Schwarzweiß	Bis zu 25 Seiten/Min.	Bis zu 30 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 45 Seiten/Min.	Bis zu 55 Seiten/Min.
Funktionalität					
Standard	Kopieren, Drucken (Adobe® PostScript® 3™, PCL, XML Paper Specifications (XPS), PDF, Drucken von USB) Netzwerk-Scannen (Scannen an USB, E-Mail, Mailbox, Netzwerkordner, Home), Fax (Faxserver-Einbindung, Internet-Fax), Datensicherheit (Festplattenverschlüsselung, Festplattenüberschreibung), Netzwerk-Kostenzählung, EIP				
Optional	Faxmodul (eine oder zwei Leitungen), ScanFlowStore®, SMARTsend®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Schnittstelle für Fremdgeräte, Kit mit Unicode-Schriften, Xerox Copier Assistant®, Scan-to-PC-Desktop®, Ablagefläche, Integrierter Office Finisher ¹ , Offline-Hefter, EFI Fiery Network Server				
Technische Daten					
Prozessor	1,5 GHz				
Speicher	2 GB Gerätespeicher plus 1 GB Seitenspeicher				
Festplatte	160 GB				
Anschlussmöglichkeiten	10/100/1000BaseT Ethernet High-Speed USB 2.0 Wireless Ethernet 802.11b (über Adapter von Fremdanbietern)				
USB-Schnittstelle	PC-Schnittstelle für Xerox Copier Assistant über USB-Anschluss Typ B Software-Upgrade über USB-Anschluss Typ A Drucken und Scannen über USB				

¹ Optional nur bei WorkCentre 7525 / 7530 / 7535.

Steuerpult-Sprachen	Bis zu 18 Sprachen für die Benutzeroberfläche – internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch oder Rumänisch				
Kopieren					
Erste Kopie nach (Format A4, vom Vorlagenglas in das mittlere Ausgabefach)	WorkCentre 7525	WorkCentre 7530	WorkCentre 7535	WorkCentre 7545	WorkCentre 7556
Farbe	Nur 13,2 Sekunden	Nur 10,9 Sekunden	Nur 11,0 Sekunden	Nur 7,8 Sekunden	Nur 7,2 Sekunden
Schwarzweiß	Nur 11,1 Sekunden	Nur 8,7 Sekunden	Nur 8,6 Sekunden	Nur 6,6 Sekunden	Nur 5,8 Sekunden
Kopierspezifikationen					
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2, 2:1				
Kopienvorwahl	1 bis 9.999				
Auflösung (max.)	Scannen mit 600 x 600 dpi, Ausgabe mit 1.200 x 2.400 dpi				
Verkleinerung/ Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten				
Parallele Verarbeitung	Vorausprogrammierung zum Starten des Druckauftrags während der Verarbeitung des vorhergehenden Druckauftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)				
Basiskopierfunktionen & Optionen	Sortierung Automatisch 2-seitig Automatische Größenanpassung an Papierformat Lochen Broschürenlayout Heften Unterbrechung großer Druckaufträge Automatische Papierauswahl Authentifizierung zur Nutzung von Diensten (z. B. Farbkopieren) Automatische Behälterwahl Funktionen: Hilfe (Intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen)				
Vorlageneingabe-Funktionen	Bildqualität: <ul style="list-style-type: none"> • Vorlagenarten: Foto & Text, Foto, Text, Zeitung/Zeitschrift, Tintenstrahlvorlage, Karten • Bildoptionen: Heller/Dunkler, Schärfe, Sättigung. • Bildoptimierung: Automatische Hintergrundunterdrückung, automatische und manuelle Kontrastregelung • Farbeffekte: Aus, Einzelfarbe, Lebhaft, Brillant, Warm, Kalt • Farbabstimmung: Normal, Einfach, Anspruchsvoll Buchkopieren/Kopieren gebundener Vorlagen Randlöschung Einzelfarbe Bildwiederholung Unterschiedliche Vorlagenformate Bildverschiebung (mit Option für automatische Zentrierung) Voreinstellung für Bildverschiebung: 3 Voreinstellungsoptionen Vermerke und Bates™-Kennzeichnung (mit Farbfunktion und Schriftgrößenanpassung)				
Kopienausgabe-Funktionen	Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt) Auftragsaufbau (Seitenweise Programmierung; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Klarsichtfolien Trennblätter (unbedruckt) Mehrfachnutzen (bis zu 15 Spalten mal 15 Zeilen) Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild) Mustersatz Auftragseinstellungen Speichern von Auftragseinstellungen				

Papierverarbeitung	
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug	
Kapazität²	110 Blatt
Geschwindigkeit	Bis zu 70 Seiten/Min. in Schwarzweiß und in Farbe
Erkennbare Papierformate	A5 bis A3
Papiergewichte	50 bis 128 g/m ²
Zusatzzufuhr	
Kapazität²	100 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate bis zu 320 mm x 483 mm
Papiergewichte	55 bis 300 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Postpapier Leichtes Papier Schweres Papier Extraschweres Papier Extraschweres Papier (Plus) Hochglanzpapier Schweres Hochglanzpapier Extraschweres Hochglanzpapier Etiketten Klarsichtfolien Benutzerdefiniert Briefumschläge
Optionales Einbehälter-Modul (mit Behälter 1 und Behälter 2)	
Kapazität²	Behälter 1: 520 Blatt Behälter 2: 520 Blatt
Formate	Behälter 1: Benutzerdefinierte Formate: 140 mm x 182 mm bis 297 mm x 432 mm / Schmalseitenzufuhr (SSZ) Behälter 2: Benutzerdefinierte Formate: 140 mm x 182 mm bis 320 mm x 457 mm / Schmalseitenzufuhr (SSZ)
Papiergewichte	60 bis 256 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Postpapier Schweres Papier Extraschweres Papier Hochglanzpapier Schweres Hochglanzpapier Etiketten Klarsichtfolien Benutzerdefiniert
Optionales Dreibebehälter-Modul (mit Behältern 1, 2, 3 und 4)	
Kapazität²	Behälter 1 bis 4: 520 Blatt pro Behälter
Formate	Behälter 1: Benutzerdefinierte Formate: 140 mm x 182 mm bis 297 mm x 432 mm / Schmalseitenzufuhr (SSZ) Behälter 2, 3 und 4: Benutzerdefinierte Formate: 140 mm x 182 mm bis 320 mm x 457 mm / Schmalseitenzufuhr (SSZ)
Papiergewichte	60 bis 256 g/m ²

² Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Materialarten	Normalpapier Postpapier Schweres Papier Extraschweres Papier Hochglanzpapier Schweres Hochglanzpapier Etiketten Klarsichtfolien Benutzerdefiniert
Großraum-Tandembehälter	
Kapazität²	Behälter 1: 520 Blatt Behälter 2: 520 Blatt Behälter 3: 867 Blatt Behälter 4: 1.133 Blatt
Formate	Behälter 1: Benutzerdefinierte Formate: 140 mm x 182 mm bis 297 mm x 432 mm / Schmalseitenzufuhr (SSZ) Behälter 2: Benutzerdefinierte Formate: 140 mm x 182 mm bis 320 mm x 457 mm / Schmalseitenzufuhr (SSZ) Behälter 3 und 4: Standardformate: A4 / Längsseitenzufuhr (LSZ)
Papiergewichte	60 bis 256 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Postpapier Schweres Papier Extraschweres Papier Hochglanzpapier Schweres Hochglanzpapier Etiketten Klarsichtfolien Benutzerdefiniert
Großraum-Papierbehälter (Optional bei optionalem Dreibebehälter-Modul oder optionalem Großraum-Tandembehälter)	
Kapazität²	2.000 Blatt
Formate	Standardformate: A4 LSZ
Papiergewichte	55 bis 256 g/m ²
Optionale Briefumschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1)	
Kapazität²	Bis zu 60 Briefumschläge
Formate	DL, C5, Benutzerdefinierte Formate: 99 mm x 147 mm bis 163 mm x 241 mm
Papiergewichte	75 bis 90 g/m ²
Gesamtvorrat	
Gesamtkapazität des Geräts	5.140 Blatt
Papierausgabe / Endverarbeitung	
Ausgabefächer (Standard)	
Hauptausgabefächer²	Zwei Mittelausgabefächer – jeweils bis zu 250 Blatt, versetzte Ausgabe Seitliches Ausgabefach links (Ausgabe mit bedruckter Seite nach oben) – bis zu 100 Blatt
Ausgabe – Integrierter Office Finisher (Optional bei 7525 / 7530 / 7535)	
Hauptausgabefach	500 Blatt A4 mit einem Gewicht von 80 g/m ² oder 250 Blatt A3 mit einem Gewicht von 80 g/m ²
Formate	89 mm x 98 mm bis A3
Papiergewichte	60 bis 220 g/m ²
Heften	Einzel Automatisches Heften: Bis zu 50 Blatt A4/B5 (bis zu 90 g/m ² oder 2 Deckblätter mit 220 g/m ²) Bis zu 30 Blatt A3/B4 (bis zu 90 g/m ² oder 2 Deckblätter mit 220 g/m ²)

² Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Optionaler Office Finisher LX	
Kapazität ²	Hauptausgabefach: 2.000 Blatt ungeheftet oder 1.000 Blatt einfach geheftet oder 750 Blatt doppelt geheftet (A4)
Formate	182 mm x 210 mm bis A3
Papiergewichte	60 bis 220 g/m ²
Mehrfachheftung	50 Blatt mit einem Gewicht von 90 g/m ²
Lochen (optional)	2-/4-fach-Lochung
Optionales Broschürenmodul für Office Finisher LX (Vorgeritzt, Rückenheftung)	
Kapazität	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von bis zu 80 g/m ²)
Formate	A4 / SSZ 216 mm x 356 mm / SSZ A3 / SSZ
Rückenheftung	2 bis 15 Blatt / 8 bis 60 Seiten pro Broschüre 60 bis 90 g/m ²
Vorgeritzt	1 bis 15 Blatt ungeheftet
Optionaler Professional Finisher	
Kapazität ²	Oberes Ausgabefach: 500 Blatt A4, ungeheftet Hauptausgabefach: 1.500 Blatt A4/A3/SRA3 ungeheftet, oder 200 geheftete Sets A4 oder 100 geheftete Sets A3/SRA3
Formate	B5 bis SRA3
Papiergewichte	60 bis 220 g/m ²
Heften	Einzel Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m ² Unterstützte Formate: A3, A4, B4 und B5
Lochen	2-/4-fach-Lochung (Standard) 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
Broschürenmodul	Rückenheftung von bis zu 15 Blatt (1 Deckblatt mit 169 g/m ² plus 14 Blatt mit 90 g/m ²) V-Falz von bis zu 5 Blatt Unterstützte Formate: A3, A4 und SRA3
Optionaler Offline-Hefter	
Kapazität ²	50-Blatt-Hefter 5.000 Heftklammern Benötigt eigenen Anschluss
Drucken	
Drucker-Controller	
Seitenbeschreibungssprachen (PDL) (Standard)	PCL® 6 PCL® 5c Adobe® PostScript® 3™ PDF XPS® HP-GL2™ TIFF

² Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Druckauflösung	<p>Drucksystem: Bis zu 1.200 x 2.400 dpi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tonersparbetrieb – 600 x 600 dpi, Begrenzung der maximalen Sättigung • Standard – 600 x 600 dpi mit 256 Halbtönen • Optimiert – Rasterbildverarbeitung mit 600 x 600 dpi bei 8 Bit pro Pixel. Halbtoneerzeugung mit Auflösungsoptimierung und LED-Markierung mit 1.200 x 2.400 dpi mit 256 Halbtönen • Hohe Auflösung – 1.200 x 1.200 dpi mit 256 Halbtönen 	
Druckfunktionen	<p>Applikationsbezogene Druckeinstellungen</p> <p>Begleitblatt ein/aus</p> <p>Bidirektionaler Status</p> <p>Farboptionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatische Farbe • Leuchtende Farben • Schwarzweiß • Individuelle Farboptionen <ul style="list-style-type: none"> – Colour By Words – Farbkorrektur (ermöglicht verschiedene RGB-, CMYK-, Spotfarben- und sonstige Spezifikationen) – Farbabstimmung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbstich) <p>Deckblattauswahl</p> <p>Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe)</p> <p>Duplex (2-seitig)</p> <p>Optimierter Hochglanzdruck bei normaler Geschwindigkeit</p> <p>Benutzerrechte erforderlich für Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Farbnutzung oder Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich</p> <p>Endverarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehrere Heftpositionen • Lochen • Broschürenlayout • Automatische Größenanpassung an Papierformat • Rückenheftung mit Professional Finisher • Wahl des Ausgabefachs • Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen für Zwischenblätter und Ausnahmeseiten <p>Bildoptionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tonersparmodus • Auflösungsoptionen (Standard, Hohe Auflösung, Optimiert, Tonersparmodus) • Verkleinerung/Vergrößerung 	<ul style="list-style-type: none"> • Drehen um 180 Grad • Ränder • Gespiegelte Ausgabe <p>Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Banner, Druck-ID in Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten)</p> <p>Auftragsart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschützt, Muster, Zeitversetzt, Speichern <p>Layout/Wasserzeichen (Mehrfachnutzen [16] / Mehrfachnutzen, Broschürenlayout / Endverarbeitung, Automatische Größenanpassung an Papierformat)</p> <p>Ränder</p> <p>Spiegelbild</p> <p>Mehrfachnutzen</p> <p>Overlays</p> <p>Papierauswahl nach Attributen</p> <p>Druckkalibrierung</p> <p>Drucken an Fax (optionales Fax-Kit erforderlich)</p> <p>Mustersatz</p> <p>Skalieren</p> <p>Geschützte Ausgabe</p> <p>Sonderseiten (Seitenweise Programmierung: (Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten)</p> <p>Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen</p> <p>Datei speichern in Ordner</p> <p>Nachhaltigkeitsfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xerox Earth Smart-Einstellungen <ul style="list-style-type: none"> - Duplex - Mehrfachnutzen - Banner aus und Drucken der ID auf dem Dokument - Intelligenter Mustersatz • Anhalten aller Aufträge <p>Klarsichtfolien-Trennblätter</p>
Drucken von USB	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät vom USB-Anschluss Typ B auf der Gerätevorderseite</p> <p>Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B</p>	
Druckerprotokolle und Netzwerke		
Betriebssysteme	<p>Microsoft Windows XP (32- und 64-Bit), Windows Server 2003 (32- und 64-Bit), Server 2008 (32- und 64-Bit), Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit)</p> <p>Mac OS 10.4 (nur PPD)</p> <p>Mac OS 10.5 bis 10.6 (nur PostScript)</p> <p>Solaris 9, 10</p> <p>HP UX 11, 11i</p> <p>AIX 5</p> <p>Linux RedHat Fedora Core 1-7</p> <p>Linux RedHat Enterprise Linux 4</p> <p>SUSE 10.x</p>	
Netzwerkprotokolle	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>NetWare: Bindery und NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (mit Server-Gateway)</p> <p>AppleTalk®: EtherTalk®</p> <p>Microsoft Windows Networking über IP (Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden)</p> <p>Bonjour IPv6</p> <p>Secure FTP</p>	
Administrationsprotokolle	<p>DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL, NTP</p>	
Schriften	<p>PCL: 94 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyrrillisch)</p> <p>Postscript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften</p>	

Xerox Mobile Express Driver® (X-MED)	<p>Erleichtert mobilen Anwendern die Suche, Nutzung und Verwaltung von Xerox-Druckern und Geräten anderer Hersteller an neuen Standorten. Nach Einbindung in ein neues Netzwerk werden mithilfe von X-MED automatisch verfügbare Drucker erkannt und Informationen über die angebotenen Funktionen angezeigt. Für einzelne Standorte können „Druckerfavoritenlisten“ abgespeichert werden und häufig verwendete Druckereinstellungen können zur Nutzung auf beliebigen Druckern in allen Netzwerken gespeichert werden, wodurch Supportanforderungen durch mobile Anwender an die IT-Abteilung deutlich reduziert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drucker werden automatisch erkannt • Verwaltung der Druckerliste je nach Gerätestandort • Bidirektionale Anzeige von Gerätestatus, Verbrauchsmaterial und Warteschlangenverwaltung
Xerox Global Print Driver® (X-GPD)	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox-Drucker und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Er bietet eine einheitliche, komfortable Benutzeroberfläche für Endanwender. Dadurch werden die Anzahl der Supportanforderungen gesenkt und die Druckdienstverwaltung vereinfacht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IT-Mitarbeiter können sämtliche Druckgeräte mit nur einem einzigen Treiber aktivieren, einsetzen und verwalten • Schnelle und unkomplizierte Installation neuer Geräte erhöht die Produktivität der IT-Abteilung • Wirklich universeller Druckertreiber zur Unterstützung von Xerox-Druckern und Druckern anderer Hersteller, PCL und PostScript • Bidirektionale Anzeige von Gerätestatus, Verbrauchsmaterial und Warteschlangenverwaltung
Scannen	
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxaufträge übertragen werden (Gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)
Zufuhrgeschwindigkeit	Scannen mit bis zu 70 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß – A4 / LSZ
Auflösungen	<p>600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 150 x 150 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)</p>
Maximaler Scanbereich	A3
Verwaltung der Scanprofile	<p>250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen gerätespezifischer CentreWare-Scanprofile Auswahl der Optionen für die Bestätigungsseite Gemeinsame Nutzung von Scanprofilen durch Klone von Geräten</p>
Netzwerkprotokoll	<p>FTP über TCP/IP Microsoft SMB über TCP/IP Netware, HTTP und HTTPS</p>
Dateiformate	<p>Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Schwarzweiß-TIFF (G3-MH- oder G4-MMR-Kompression – Einzelseite oder mehrere Seiten) PDF oder PDF/A (MRC-, JPEG-, G3-MH-, G4-MMR-, JBIG-2-Huffman-, JBIG-Arithmetic-Kompression, Deflate [für Schwarzweiß und innerhalb MRC]) JPEG XPS Durchsuchbare PDF-, PDF/A-, XPS-Dateien Verschlüsselte / Passwortgeschützte PDF-Dateien (für Workflow-Scannen) Linearisierte PDF-Datei</p>
Dokumentenmanagement-Felder (Metadaten)	<p>Funktionen nur verfügbar für Scan-to-File-Profil über Netzwerk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in der Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Anzeige in lokaler grafischer Benutzeroberfläche ein/aus, Standardwert und sonstigen Konfigurationen • Angepasste Felder werden in der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt • Eingabe der variablen Daten über die virtuelle Tastatur des Touchscreens am Gerät

Scanfunktionen	Verschiedene Vorlagenformate Gebundene Vorlagen Randlöschung Verkleinerung/Vergrößerung Aufbau von Scanaufträgen Kompressionsqualität/Kontrolle der Dateigröße Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung/Zeitschrift) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Format für Format (für verschiedene Vorlagenformate)
Unterstützte Scanziele (Standard)	Scan-to-Netzwerkserver Scan-to-USB Scan-to-E-Mail Scan-to-Client (SMB oder FTP) Scan-to-Mailbox Scan-to-Secure-FTP Scan-to-Home
Unterstützte Scanziele (Optional)	Scannen an Anwendung Scannen an Microsoft Exchange 2000 Web Folder Scan-to-PC-Desktop (Professional und SE) SMARTsend ScanFlowStore ScanSoft PaperPort ScanSoft OmniPage Diverse Lösungen von Xerox Alliance Partnern
Scan-to-USB	Unterstützt Scannen direkt am Gerät an USB über USB-Anschluss Typ A
Authentifizierung	Authentifizierungsmechanismus <ul style="list-style-type: none"> • Netzwerk-ID <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützt Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) - SMB (Windows 2000 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) - NDS - LDAP • Xerox Secure Access Unified ID System® • Lokal am Gerät (interne Datenbank)
Scan-to-E-Mail (Standard)	
Verzeichniszugriff	Adressbuch über LDAP (Exchange/Notes/Domino) Heruntergeladene Adressenliste (CSV-Datei)
Scanfunktionen	E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzerkonfigurierbar), Optionen für CWIS-Bestätigungsseiten per E-Mail Automatisches Scannen an jeweiligen Benutzer
Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen	
Xerox Scan-to-PC-Desktop Professional (optional)	Software-Paket zum Scannen auf den PC-Client mit erweiterten Werkzeugen zur Verwaltung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten: <ul style="list-style-type: none"> • Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software Nuance PaperPort Professional: <ul style="list-style-type: none"> – Komplette PDF-Funktionalität – Sicherer PDF-Workflow für alle Scan-Anwendungen • Nuance OmniPage Pro Office (für Desktop-/Client-Installation) – Professionelle OCR-Software für digitale Archivierung und Konvertierung von Dokumenten • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox-WorkCentre auf jeden PC-Desktop. Einschließlich Funktion für die Abfrage des E-Mail-Posteingangs.
Xerox SMARTsend® (optional)	Serverbasierte Anwendung für die Weiterleitung von Dokumenten, die mehrere scanfähige Multifunktionsgeräte unterstützt (bis zu 250 pro Server): <ul style="list-style-type: none"> • Für die Konvertierung, Verteilung und Weiterleitung gescannter Vorlagen – mit Funktionen wie LDAP und automatischer Lokalisierung • Workflow-Erstellung durch Task-Einrichtung über Web-Browser (Zielorte, Geräte, Dokumentattribute – 20 Dateitypen einschließlich durchsuchbarer PDF-Dateien, Workflow-Einstellungen, Workflow-Übersicht) • Scan-Ziele: E-Mail, Novell-Netware-Ordner, Netzwerkordner, SMB-Ordner, FTP, Microsoft Exchange 2000 Web Folder, Web-URL, Remote-Drucker • Scannen in Dokumenten-Ablagebereiche: DocuShare, Domino, Domino.Doc, Microsoft SharePoint • Workflow-Aktivierung über Scan-Benutzeroberfläche des Systems (Auswahl von Vorlagen über Benutzeroberfläche am Gerät)

Xerox SMARTsend Professional (optional)	Alles, was Xerox SMARTsend beinhaltet, plus: <ul style="list-style-type: none"> • Workflow-Aktivierung über Paperware (Scan-Deckblätter) • Servergestützte optische Zeichenerkennung (OCR) • Hinzufügen von Metadaten • Scannen an Internetfax-Ziele
--	--

Sicherheit

Funktionen	Erweiterte Authentifizierung <ul style="list-style-type: none"> • Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätedienste über: <ul style="list-style-type: none"> – Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) – SMB (Windows 2000 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) – NDS – LDAP • Xerox Secure Access • Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank) Abgesicherte Daten <ul style="list-style-type: none"> • Passwortgeschützte PDF (über Workflow-Scannen; ohne Scan-to-E-Mail) • Geschützte Ausgabe (bis zu 10 Zeichen, PIN) • Sofortige Festplattenüberschreibung • Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Vernichtung der unbenutzten Festplattenbereiche • 256-Bit-Festplattenverschlüsselung 	Erweiterte Autorisierung <ul style="list-style-type: none"> • Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation • Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung • Benutzerrechte erforderlich für Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Farbnutzung oder Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich Sicherer Netzwerkzugriff <ul style="list-style-type: none"> • IP-Filter • IPsec • IPv6-Unterstützung • Sichere Verschlüsselung der Druckleitung mit IPsec • Sichere Scan- und Netzwerkverwaltung (SSL, SNMPv3) • Mit SSL abgesicherte Webseite • Mit HTTPs abgesicherte Web-Schnittstelle • 802.1x Gerätesicherheit <ul style="list-style-type: none"> • Port-Deaktivierung (inkl. USB-Ports) FIPS-140-2-konforme Verschlüsselung Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log) Ausblenden von Auftragsbezeichnungen Geschützte Ausgabe, Separate Warteschlange Anzeige „Meine Aufträge“ Zertifizierung nach Common Criteria gemäß EAL3 (beantragt)
-------------------	---	---

Xerox Secure Access Unified ID System® (Optional)	Das Xerox Secure Access Unified ID System mit USB-Kartenlesegerät macht den externen Kartenlese-Controller überflüssig. Der USB-Kartenleser wird direkt mit dem Geräte-Controller verbunden, wodurch keine zweite IP-Adresse erforderlich ist. Für die Aktivierung der Gerätefunktionen müssen Geräte-Plugins installiert werden. Die Plugins sind erhältlich unter www.xerox.com auf den Downloadseiten zum Xerox Secure Access Unified ID System und zur WorkCentre 7500 Serie. Secure Access ist kompatibel mit Scan-to-Home
--	--

Faxen

Funktionen Netzwerk-Faxserver

Kompatibilität	ITY (CCITT) Gruppe 3 Diverse Lösungen von Xerox Alliance Partnern
Maximaler Scanbereich	A3
Faxmerkmale (Senden)	1- oder 2-seitiges Scannen (bis zu A3) Telefonnummereingabe Zur Sendeliste hinzufügen (bis zu 50 Nummern) Zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe) Vorlagenart (Foto, Text oder Foto und Text) Auftragsaufbau Kurzwahl
Faxmerkmale (Drucken)	1- oder 2-seitiges Drucken Heften ein/aus Geschützte Ausgabe ein/aus
Auswahl der Auflösung	Superfein – 400 x 200 dpi (Scannen mit 600 x 600 dpi) Fein – 200 x 200 dpi Standard – 200 x 100 dpi

Faxoptionen – Internet-Fax (Standard)

Funktionalität	Direkte Übertragung von Dokumenten an Internet-Fax-Gegenstellen oder an E-Mail-Clients (SMTP) Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten, die von Internet-Fax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden
-----------------------	---

Zugriff auf Rufnummernverzeichnis	Senden: Multi-Page TIFF, PDF, PDF/A Empfangen: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, Text, PCL, PRN, JPEG
Auflösungen	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi 150 x 150 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß)
Netzwerkprotokolle	SMTP (Senden) POP3 (Empfangen)
Konformität	ITU-T T.37-konform
Faxoptionen – Faxmodul - eine oder zwei Leitungen (optional; vom Kunden installierbar)	
Kompatibilität	ITY (CCITT) Gruppe 3
Geschwindigkeit/Modems	Ein oder zwei V.34-Modems: 33.600 bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite. ISDN über Fremdanbieter-Adapter
Kompression/Geschwindigkeit	MH/G3, MMR/G4
Faxmerkmale (Senden)	LAN-Fax (Faxen über Druckertreiber) Automatische Verkleinerung bei Faxübertragung Seitenbezogene Statusanzeige am Gerät Zeitversetzte Übertragung Automatische Sendewiederholung aus dem Speicher Automatische Deckblattfunktion Rundsenden Broschüren-Scannen PSTN-Fax Auftragsaufbau Kurzwahl Durchsuchbares Rufnummernverzeichnis
Faxmerkmale (Empfangen)	1- oder 2-seitiges Drucken Geheftet oder ungeheftet, Lochen Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile) / Auto Ausgabefachwahl Sperrung gegen unerwünschte Faxe Bis zu 200 passwortgeschützte Mailboxen
Faxweiterleitung	Weiterleitung an E-Mail oder SMB-Server Faxweiterleitung nur bei Empfang
Faxberichte	Journal Rufnummernverzeichnis Gruppenverzeichnis Sendebestätigung Vorgangsliste (offene Faxe) (offene Faxe) Bericht zu Optionen Bericht zum Überschreiben nach Bedarf
Automatische Wahl	Kurzwahltasten: Insgesamt 1.000 (eine oder zwei Leitungen) Gruppenwahltasten Bis zu 200 Gruppen mit bis zu 400 Empfängern pro Gruppe (eine oder zwei Leitungen) Automatische Wahlwiederholung: Bis zu 14 Versuche In Abständen von 1 bis 25 Minuten Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität)

Geräteverwaltung	
Management-Unterstützung	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap über TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIB II RFC 1213), Hostressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 1759 v. 2
Xerox CentreWare® Web	Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht. <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung. • Erfordert Windows XP, 2000 (Professional oder Advanced Server) oder Windows 2003 und Internet Explorer 6.0 und höher.
Xerox CentreWare für Tivoli® NetView®	Ermöglicht die Identifikation von Xerox WorkCentre-Multifunktionssystemen durch die allgemeine Lokalisierungsfunktion von Tivoli NetView.
Novell NDPS/NEPS	Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool
Xerox CentreWare® für Unicenter TNG®	Ergänzt die allgemeinen Identifikationsfunktionen von Unicenter TNG und ermöglicht die Anzeige des WorkCentres in einer Unicenter-TNG-Geschäftsprozessansicht.
Xerox CentreWare® für Microsoft Management Console (MMC)	Das CentreWare MC Snap-in unterstützt Lokalisierung und Verwaltung von Druckern über eine Verknüpfung der Microsoft Management Console (MMC) mit einem integrierten Webserver. Es ist eine allgemeine Benutzeroberfläche für das Hosting von Administrationstools.
Xerox CentreWare for HP® OpenView®	Ermöglicht die Identifikation von Xerox WorkCentre-Multifunktionssystemen durch die allgemeine Lokalisierungsfunktion von HP OpenView. Bietet Traps und Meldungs-Updates für den OpenView-Alarm-Browser und die Fähigkeit, CentreWare Internet Services für das Gerätemanagement direkt aus OpenView zu starten.
Xerox Device Manager	Xerox Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsächensbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren und sowohl vernetzte als auch lokal angebundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox Device Manager bietet folgende Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • Geräteüberwachung und Problemlösung • Umfassende Berichterstellung und Lokalisierung neuer Geräte • Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung
Xerox Device Types für die SAP-R/3-Umgebung Informationen unter: www.xeroxofficesapsolutions.com	Stellt Benutzern von SAP-R/3-3.x-, 4.x-, 4.5x-, 4.6x- und SAP-Enterprise-4.7x-ERP-Anwendungen verbesserte Druckfunktionalität für das WorkCentre (PostScript und PCL) zur Verfügung und erleichtert auf diese Weise das Drucken in SAP-R/3-Umgebungen. <ul style="list-style-type: none"> • 1- oder 2-seitiges Drucken • Endverarbeitung mit Einzel- oder Doppelheftung • Materialeinzug aus beliebigen Behältern • Kopienvorwahl – Möglichkeit, mehrere Kopien zu drucken • Druckmaterialart und -farbe – Auswahl unter verschiedenen Druckmaterialarten und -farben wie beispielsweise Klarsichtfolien, Rot etc. • Gesicherter Druckbetrieb durch PIN-Eingabe • Netzwerk-Kostenzahlung – Netzwerk-Kostenzahlungs-IDs können zu SAP-Druckaufträgen hinzugefügt werden • Begleitblatt – Drucke können mit/ohne Begleitblatt ausgegeben werden • Strichcode-Druck – Die unter www.xeroxofficesapsolutions.com verfügbaren, standardmäßigen Xerox PostScript Device Types unterstützen den intelligenten Strichcode-Druck mit Xerox Barcode Pro PS. Barcode Pro PS kann unter www.font.net bestellt werden. • Kit mit Unicode-Schriften
Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional) Informationen unter: www.xeroxofficesapsolutions.com	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-R/3-Umgebungen der Versionen 4.1x, 4.5x, 4.6x und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox PostScript Device Types für die SAP-R/3-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox Font Centers verwendet. Das Programm unterstützt die automatische Berechnung der Prüfsumme, die Positionierung der Start-/Stopp-Zeichen, die Codierung der Datenfolge und die Datenkompression.

<p>Xerox Barcode Pro PS (optional)</p> <p>Informationen unter: www.xeroxofficesolutions.com</p>	<p>Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox-Multifunktionssystemen. Die Xerox-Software und die Strichcode-Schriften werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript-fähigen Anwendungen (SAP-R/3-Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Berechnet automatisch die Prüfziffern, fügt die Start-/Stopp-Zeichen und die Zeichen für die mittleren Striche in die Datenfolge ein, komprimiert und codiert die Daten und dreht den Strichcode um 90 bzw. 270 Grad.</p>
<p>CentreWare Internet Services – Über das Gerät bereitgestellte, integrierte Webseiten</p>	
<p>Gerätestatus</p>	<p>In den Netzwerk-Controller integrierter Web-Server</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Warnmeldungen
<p>Auftragsübermittlung</p>	<p>Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS® Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)</p>
<p>Geräteverwaltung</p>	<p>Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff</p>
<p>Browser</p>	<p>Netscape 7.x, 9.x Internet Explorer 6.x, 7.x, 8.x Safari 3.0-3.2, 4.0.3 Mozilla Firefox 2.x, 3.5, 3.6.3 Opera 9.x, 10 Chrome 1.0, 4.1, 5.x</p>
<p>Support</p>	<p>Installation von Drucker-/Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite</p>
<p>Unterstützte Sprachen</p>	<p>Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch oder Russisch</p>
<p>Smart eSolutions</p>	
<p>MeterAssistant®</p>	<p>Automatisiert den Vorgang des Erfassens und Übertragens von Zählerständen zur Nachverfolgung und Abrechnung der Benutzung von Xerox-Geräten. Erspart Endbenutzern zeitaufwändige manuelle Eingriffe und stellt sicher, dass Zählerstände zeitgerecht an Xerox übermittelt werden. Direkt vom Gerät oder über Smart-eSolutions-Client für Windows oder über CentreWare Web.</p>
<p>Online Support Assistant</p>	<p>Dank dem Online-Support von Xerox können Sie unterbrechungsfrei arbeiten, da Sie direkt über das Bedienfeld an der Vorderseite der Multifunktionssysteme der WorkCentre 7500 Serie sofortigen Zugriff auf die durchsuchbare Online-Hilfe haben. Sie erhalten dieselben Informationen, die auch unsere Experten für den Produkt-Support nutzen, wenn sie Druckerprobleme lösen, Fehlermeldungen auswerten, die Druckqualität verbessern, Papierstaus beheben, Software installieren usw.</p>
<p>EFI Fiery Network Server mit System-Software 9e (Optional)</p>	
<p>Prozessor</p>	<p>2,66 GHz, Intel Core 2 Duo E5300</p>
<p>Speicher (ESS)</p>	<p>1 GB</p>
<p>Systemfestplatte</p>	<p>160 GB</p>
<p>Druckersprachen (Seitenbeschreibungssprachen)</p>	<p>PostScript 3.019</p>
<p>Funktionen</p>	<p>Command WorkStation über PC oder MAC (vom Kunden bereitgestellt) mit Warteschlangenverwaltung Auftragsvorschau Auftragszusammenlegung Bearbeiten von Auftrageigenschaften Pantone-Farbtafeln Profi-Farbeinstellungen: Profile, Rendern und Simulation ColorWise Pro Tools – Kalibrierunterstützung, Farb-Editor, Profilmanger FreeForm – variabler Datendruck Booklet Maker 4.0 – Broschüren-Assistent für die Erstellung von Broschüren Drucken von USB Sicheres Löschen der Festplatte (Secure Erase)</p>
<p>Anschlussmöglichkeiten</p>	<p>10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet</p>

Optional	SeeQuence-Suite (inkl. Impose & Compose) Mini-Softwarepaket (Spot-on-Farbmanagement, Auto-Trapping, Hot Folder, Virtuelle Drucker) Nach eigener Wahl: Spot-on-Farbmanagement, Auto-Trapping, Hot Folder/Virtuelle Drucker
Kostenzählung	
Kostenzählung – Xerox Standard Accounting (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax- und Scanfunktionen
Kostenzählung	Bis zu 2.500 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 500 Gruppenkostenstellen (Abteilung)
Funktionen	Aktivieren/Deaktivieren über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche verwalten Daten können über eine CSV-Datei exportiert werden Benutzer muss eine ID für Xerox Standard Accounting in den Druckertreiber eingeben, wenn ein Druckauftrag übermittelt wird.
Kostenzählungsoptionen – Netzwerk-Kostenzählung – Fremdanbieter-Integration	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des WorkCentre-Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Unternehmensweite Funktionalität zur Verfolgung und Berichterstattung über die Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen • Diverse Optionen sind über Lösungen der Xerox Business Innovation Partner verfügbar: www.xerox.com. • Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls • Das WorkCentre erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle vom Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Login am Steuerpult des Geräts mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzählungslösungen von Fremdanbietern • Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche
Gerätespezifikationen	
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat	
	WorkCentre 7525: Bis zu 75.000 Seiten WorkCentre 7530: Bis zu 90.000 Seiten WorkCentre 7535: Bis zu 110.000 Seiten WorkCentre 7545: Bis zu 200.000 Seiten WorkCentre 7556: Bis zu 300.000 Seiten
Zubehör	
Optional	Einbehälter-Modul Dreibehälter-Modul Großraum-Tandembehälter Großraum-Papierbehälter Briefumschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1) Integrierter Office Finisher (optional nur bei 7525 / 7530 / 7535) Office Finisher LX Broschürenmodul für Office Finisher LX Locher für Office Finisher LX Professional Finisher Offline-Hefter Ablagefläche Secure Access Unified ID System® (mit USB-Kartenlesegerät) EFI Fiery Network Server Schnittstelle für Fremdgeräte Xerox Copier Assistant® Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inkl. LAN-Fax) Xerox® Scan-to-PC-Desktop® ScanFlowStore® Internationales Unicode-Druck-Kit von Xerox Transportbrett mit Rollen SMARTsend
Schnittstelle für Fremdgeräte (optional)	Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern, Münzgeräte, Kartenlesegeräte Unterstützt eine Vielzahl von Verkaufsautomaten, die über das Xerox Business Innovation Partner Programm angeboten werden

Eingabehilfen-Assistent (Option)	Die Software Xerox Copier Assistant® (XCA) ist eine PC-gestützte Alternative zum Touchscreen am Gerät. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die grundlegenden und erweiterten Kopierfunktionen über die PC-Tastatur. 508-konform. Weitere Informationen unter www.xerox.com .				
Elektrische Anschlusswerte					
Europa	Spannung : 220 bis 240 Volt Wechselspannung +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A Leistungsaufnahme: maximal 1,203 kVA bei Dauerbetrieb (240 V), maximal 1,760 kVA bei Dauerbetrieb (220 V)				
Leistungsaufnahme (Basis-Druckeinheit)					
Betrieb (Durchschnitt)	984 Watt/Stunde				
Bereitschaftsmodus	130 Watt/Stunde				
Energiesparmodus	82 Watt/Stunde				
Automatische Abschaltung / Ruhezustand	< 9,1 Watt/Stunde (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 2 Minuten)				
Aufwärmzeit aus dem Energiesparmodus	< 9 Sekunden				
Betriebsumgebung					
Temperaturbereich	10 °C bis 28 °C				
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %				
Schalleistungspegel	Drucken: 7,5 B(A), Bereitschaft: 3,6 B(A)				
Schalldruckpegel	Drucken: 58 dB(A), Bereitschaft: 18 dB(A)				
Abmessungen und Gewichte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	
Basiskonfiguration	1.064 mm	685 mm	1.127 mm	140 kg	
Mit integriertem Office Finisher	1.129 mm	685 mm	1.127 mm	152 kg	
Mit Office Finisher LX (mit Broschürenmodul)	1.666 mm	695 mm	1.127 mm	177 kg	
Mit Professional Finisher	1.922 mm	685 mm	1.127 mm	228 kg	
Mit Professional Finisher und Großraum-Papierbehälter	1.922 mm	685 mm	1.127 mm	256 kg	
Zertifizierungen					
Konform mit FCC-Klasse A (USA), ICES-Klasse A (Kanada) TÜV-Zulassung (UL 60950-1, 2. Ausgabe) CB-zertifiziert (IEC 60950-1, 2. Ausgabe) 2006/95/EC (Europa) 2005/32/EC (Europa) 2004/108/EC (Europa) 199/5/EC (Europa) ENERGY STAR® GOST NOM Blauer Engel Environmental Choice CE-Kennzeichnung Zertifizierung nach Common Criteria (EAL3) ³					

³ Zertifizierung wurde beantragt

Verbrauchsmaterial	Bezeichnung	Ergiebigkeit	Bestellnummer
Tonerpatronen (Vertrag)	Schwarz	26.000 ⁴	006R01509
	Cyan	15.000 ⁴	006R01512
	Magenta	15.000 ⁴	006R01511
	Gelb	15.000 ⁴	006R01510
Tonerpatronen (Einzelkauf)	Schwarz	26.000 ⁴	006R01513
	Cyan	15.000 ⁴	006R01516
	Magenta	15.000 ⁴	006R01515
	Gelb	15.000 ⁴	006R01514
Transferbandreiniger	1 Bauteil	160.000 ⁴	001R00613
Zweite Transferrolle mit Vorspannung	1 Bauteil	200.000 ⁴	008R13064
Heftklammernbehälter	Für Integrierten Office Finisher, Office Finisher LX, Professional Finisher und Offline-Hefter (1 Behälter pro Karton)	5.000 pro Behälter	008R12964
Heftklammernbehälter	Für Office Finisher LX mit Broschürenmodul (8 Behälter pro Karton)	2.000 pro Behälter	008R12897
Heftklammernbehälter	Für Professional Finisher mit Broschürenmodul (1 Behälter pro Karton)	5.000 pro Behälter	008R12925
Nachfüll-Heftklammern	Für Integrierten Office Finisher, Office Finisher LX, Professional Finisher und Offline-Hefter (3 Nachfüllpacks pro Karton)	5.000 pro Nachfüllpack	008R12941
SMart Kits	Bezeichnung	Ergiebigkeit	Bestellnummer
Trommeleinheit	1 Kassette	125.000 ⁴	013R00662
Resttonerbehälter	1 Kassette	43.000 ⁴	008R13061

⁴ Ungefähre Anzahl von Seiten. Angegebene Ergiebigkeit basierend auf Druckaufträgen mit durchschnittlich 5 Seiten im Format A4 bei einem Verhältnis von 30 % Farbe und 70 % Schwarzweiß. Variiert je nach Druckmedienformat, Bildflächendeckung, Ausrichtung und Nutzungsverhalten.

