

# Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i Farb-Multifunktionsdrucker

Der WorkCentre 7220i/7225i Farb-Multifunktionsdrucker ist mit der Xerox® ConnectKey®-Technologie ausgestattet. Weitere Informationen unter [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



Systemspezifikationen	WorkCentre 7220i	WorkCentre 7225i
<b>Schnelligkeit</b>	Bis zu 20 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß	Bis zu 25 Seiten/Min. in Farbe und in Schwarzweiß
<b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat<sup>1</sup></b>	Bis zu 50.000 Seiten	Bis zu 60.000 Seiten
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat<sup>2</sup></b>	Bis zu 5500 Seiten	Bis zu 6250 Seiten
<b>Festplatte / Prozessor / Speicher</b>	Mindestens 250 GB Festplattenspeicher/1,2 GHz Dual-Core/2 GB Gerätespeicher plus 1 GB Seitenspeicher	
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, WLAN über optionalen Wireless-USB-Adapter von Xerox®	
<b>Controller-Funktionen</b>	Unified-Adressbuch, Remote Control Panel, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber), Klone der Konfiguration	
<b>Kopieren und Drucken</b>		
<b>Kopierauflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi	
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 2400 x 600 dpi Bildqualität	
<b>Erster Druck nach bis zu</b>	8,8 Sekunden in Farbe/7,0 Sekunden in Schwarzweiß	9,1 Sekunden in Farbe/7,1 Sekunden in Schwarzweiß
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®), Adobe® PostScript® 3™ (optional), Adobe® PDF Version 1.7 <sup>3</sup>	
<b>Druckfunktionen</b>	Drucken von USB-Speichergeräten <sup>3</sup> , Verschlüsselte geschützte Druckausgabe, Xerox® Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionaler Status in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Xerox® Color By Words <sup>4</sup> , Standardeinstellungen für Anwendungen, 2-seitiger Druck als Standardeinstellung. Alle Aufträge anhalten	
<b>Mobile Print und Apps</b>	<b>Standard:</b> Apple® AirPrint™, Mopria-zertifiziert, QR Code-App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App; <b>Kostenloser Download:</b> Xerox® Print Service Plug-in für Android, Mopria™ Print Service Plug-in für Android™, Xerox® Mobile Link App; <b>Optional:</b> Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service <sup>3</sup>	
<b>Scannen</b>		
<b>Standardfunktionen</b>	<b>Ziele:</b> Scanausgabe: Mailbox, Scanausgabe: USB, Scanausgabe: E-Mail, Scanausgabe: Netzwerk; <b>Dateiformate:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Komfortfunktionen:</b> Scan-to-Home, Single-Touch-Scannen, Durchsuchbare PDF, Single/Multipage PDF/XPS/TIFF, Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF, Linearisierte PDF- und PDF/A-Dateien	
<b>Optionale Funktionen</b>	ConnectKey® für DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE und Professional	
<b>Fax</b>		
<b>Standardfunktionen</b>	Internet-Fax, Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit	
<b>Optionale Funktionen</b>	Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB, Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inklusive LAN-Fax)	
<b>Sicherheit</b>		
<b>Standardfunktionen</b>	Integriertes McAfee®, kompatibel mit McAfee ePolicy (ePO), Festplattenüberschreibung, AES-256-Bit-Verschlüsselung (FIPS 140-2-konform), SHA-256 Hashfunktion, Zertifizierung nach den Common Criteria (ISO 15408) (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen), Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Geschützter Fax-, Scan- und E-Mail-Modus, integrierte Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Netzwerk-Authentifizierung, TLS, SNMPv3, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Zugriffskontrolle, Benutzerrechte	
<b>Optionale Funktionen</b>	McAfee-Integritätskontrolle, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV, .NET), Xerox® PrintSafe-Software	

# Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

Kostenzählung				
<b>Standardfunktionen</b>	Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Fähigkeit			
<b>Optionale Funktionen</b>	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®			
Gerätespezifikationen				
<b>Sprachen Bedienfeld</b>	Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Arabisch			
Zubehör				
<b>Optional</b>	Briefumschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1) Integrierter Office Finisher Office Finisher LX Broschürenmodul für Office Finisher LX Locher für Office Finisher LX Offline-Hefter (optionale Ablagefläche erforderlich) Smart Card Enablement Kit Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inkl. LAN-Fax) Wi-Fi Direct mit optionalem Xerox® USB-Wireless-Adapter McAfee® Integrity Control Enablement Kit Adobe® PostScript®-Kit			
<b>Schnittstelle für Fremdgeräte (optional)</b>	Hierbei handelt es sich um eine Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern wie Münz- und Kartenlesegeräte.			
Elektrizitätsanforderungen				
	Spannung: 220 bis 240 Volt Wechselspannung +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A			
<b>Leistungsaufnahme: 230 V</b>	<b>WorkCentre 7220i</b>	<b>WorkCentre 7225i</b>		
<b>Betrieb (Durchschnitt)</b>	389 Watt	441 Watt		
<b>Bereitschaftsmodus</b>	111 Watt	126 Watt		
<b>Energiesparmodus</b>	66 Watt	64 Watt		
<b>Automatische Abschaltung/ Ruhezustand</b>	4,83 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 2 Minuten)	4,79 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 2 Minuten)		
<b>Vorwärmzeit</b>	Ausgeschalteter Zustand bis Betriebsartenanzeige: 158 Sekunden			
<b>Aufwärmzeit aus dem Energiesparmodus</b>	4,5 Sekunden			
<b>Aufwärmzeit aus dem Ruhezustand</b>	16,1 Sekunden			
Betriebsumgebung				
<b>Temperaturbereich</b>	10 bis 28 °C			
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	15 % bis 85 %			
<b>Schalleistungspegel</b>	Drucken 6,96 LWAd (B), Bereitschaft: 4,26 LWAd (B)			
<b>Schalldruckpegel</b>	Betrieb: 52 LpAm (dBA), Bereitschaft: 26,7 LpAm (dBA)			
Abmessungen und Gewichte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
<b>Basiskonfiguration</b>	585 mm	640 mm	1132 mm	117 kg
<b>Mit integriertem Office Finisher</b>	585 mm	640 mm	1132 mm	129 kg
<b>Mit Office Finisher LX (mit Broschürenmodul)</b>	1164 mm	651 mm	1132 mm	145 kg
Zertifikate				
	Konform mit FCC-Klasse A (USA), ICES-Klasse A (Kanada) CSA-Zulassung (UL 60950-1, 2. Ausgabe) GS-Zeichen ENERGY STAR® EPEAT (USA) GOST NOM-Prüfzeichen Blauer Engel Apple® AirPrint™ 1.4-Zertifizierung Mopria™-zertifiziert Wi-Fi Direct-Zertifizierung ECOLOGO® CE-Kennzeichen Common Criteria (IEEE 2600.2-Standard) (beantragt) Citrix-Zertifizierung WHQL IPv6 Ready Cerner MEDITECH SAP Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>			

Papiermanagement	
<b>Automatischer Duplex-Vorlageneinzug</b>	
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	110 Blatt
<b>Schnelligkeit</b>	Bis zu 55 Seiten/Min. in Schwarzweiß und Farbe (Simplex)
<b>Papierformate</b>	A5 bis A3
<b>Papiergewichte</b>	50 bis 125 g/m <sup>2</sup>
<b>Zusatzzufuhr</b>	
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	50 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm bis 297 x 432 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Postpapier Karton, Karton (Rückseite) Benutzerdefinierte Briefumschläge Hochglanzkarton, Hochglanzkarton (Rückseite) Gelochtes Material Etiketten Briefpapier Leichtpapier, Leichtkarton, Leichtkarton (Rückseite), Leichter Hochglanzkarton, Leichter Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier, Normalpapier (Rückseite) Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier Klarsichtfolien
<b>Behälter 1 und 2 mit Unterschrank (WorkCentre 7220i/7225i)</b>	
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	Behälter 1 und 2: Je 520 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Postpapier Karton, Karton (Rückseite) Benutzerdefinierte Hochglanzkarton, Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton, Schwerer Karton (Rückseite), Schwerer Hochglanzkarton, Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Gelochtes Material Etiketten Briefpapier Leichtpapier, Leichtkarton, Leichtkarton (Rückseite), Leichter Hochglanzkarton, Leichter Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier, Normalpapier (Rückseite) Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier Klarsichtfolien
<b>Behälter 1-4 (WorkCentre 7220iT/7225iT)</b>	
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	Behälter 1 bis 2: Je 520 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Postpapier Karton, Karton (Rückseite) Benutzerdefinierte Hochglanzkarton, Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton, Schwerer Karton (Rückseite), Schwerer Hochglanzkarton, Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Gelochtes Material Etiketten Briefpapier Leichtpapier, Leichtkarton, Leichtkarton (Rückseite), Leichter Hochglanzkarton, Leichter Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier, Normalpapier (Rückseite) Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier Klarsichtfolien
<b>Briefumschlagzufuhr (optional – ersetzt Behälter 1)</b>	
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	Bis zu 60 Briefumschläge
<b>Formate</b>	Monarch, DL, C5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 bis 162 x 241 mm
<b>Papiergewichte</b>	75 bis 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtkapazität</b>	
<b>Geräte-Gesamtkapazität<sup>5</sup></b>	7220i/7225i: 1090 Blatt 7220iT/7225iT: 2130 Blatt
<b>Endverarbeitung</b>	
<b>Ausgabefächer (standardmäßig)</b>	
<b>Stapelfach<sup>5</sup></b>	Zwei Mittelausgabefächer – jeweils bis zu 250 Blatt, versetzte Ausgabe beim unteren Ausgabefach
<b>Integrierter Office Finisher (optional)</b>	
<b>Stapelfach</b>	500 Blatt A4 mit einem Gewicht von 80 g/m <sup>2</sup> oder 250 Blatt A3 mit einem Gewicht von 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Formate</b>	89 x 98 mm bis 297 x 432 mm

# Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i

<b>Papiergewichte</b>	60 bis 256 g/m <sup>2</sup>	
<b>Heften</b>	Einzel Automatisches Heften: maximal 50 Blatt: A4/B5 (mit max. 90 g/m <sup>2</sup> oder (2) Deckblätter mit 220 g/m <sup>2</sup> ) maximal 30 Blatt: A3/B4 (mit max. 90 g/m <sup>2</sup> oder (2) Deckblätter mit 220 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Office Finisher LX (optional)</b>		
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	Stapelfach: 2000 Blatt ungeheftet oder 1000 Blatt mit Einfach-Heftung oder 750 Blatt mit Zweifach-Heftung (Format A4)	
<b>Formate</b>	210 x 182 mm bis 297 x 432 mm	
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 256 g/m <sup>2</sup>	
<b>Mehrfach-Heftung</b>	50 Blatt (90 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Lochen (optional)</b>	2-/4-fach-Lochung	
<b>Broschürenmodul für Office Finisher LX (Rillen/Ritzen, Rückenheftung) (optional)</b>		
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von bis zu 80 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Formate</b>	A4 SSZ B4 SSZ A3 SSZ	
<b>Rückenheftung</b>	2 bis 15 Blatt/8 bis 60 Seiten pro Broschüre 60 bis 90 g/m <sup>2</sup>	
<b>Rillen/Ritzen</b>	1 bis 15 Blatt/ungeheftet	
<b>Offline-Hefter (optional – optionale Ablagefläche erforderlich)</b>		
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	50-Blatt-Heftung 5000 Heftklammern Benötigt eigenen Anschluss	
<b>Kopieren</b>	<b>WorkCentre 7220i</b>	<b>WorkCentre 7225i</b>
<b>Erste Kopie nach bis zu (Format A4, vom Vorlagenglas in das mittlere Ausgabefach)</b>	8,4 Sekunden in Farbe 7,1 Sekunden in Schwarzweiß	8,7 Sekunden in Farbe 7,2 Sekunden in Schwarzweiß
<b>Erste Kopie nach bis zu (Format A4, vom Duplex-Vorlageneinzug in das mittlere Ausgabefach)</b>	12,5 Sekunden in Farbe 10,9 Sekunden in Schwarzweiß	12,9 Sekunden in Farbe 11,3 Sekunden in Schwarzweiß
<b>Duplex (Eingabe:Ausgabe)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1	
<b>Menge</b>	1 bis 9999	
<b>Auflösung (max.)</b>	600 x 600 dpi	
<b>Verkleinerung/Vergrößerung</b>	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten	
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Vorausprogrammierung für Initiierung eines Auftrags während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)	
<b>Kopierfunktionen</b>	<p>Vermerke und Bates™-Kennzeichnung (mit Farbfunktion und Schriftgrößenanpassung)</p> <p>Authentifizierung zur Nutzung von Diensten (z. B. Farbkopieren)</p> <p>Automatische Papierauswahl</p> <p>Automatische Größenanpassung an Papierformat</p> <p>Automatische Behälterwahl</p> <p>Automatisch 2-seitig/Duplex</p> <p>Broschüreneerstellung</p> <p>Auftragsaufbau: (Seitenweise Programmierung; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden)</p> <p>Sortierung</p> <p>Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt)</p> <p>Trennblätter (unbedruckt)</p> <p>Randlöschung</p> <p>Hilfe zu Funktionsauswahl (Intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen)</p> <p>Ausweiskopie</p> <p>Korrekturen der Bildqualität</p> <p>Bildverschiebung (mit Option für Automatische Zentrierung)</p> <p>Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)</p> <p>Unterbrechung großer Druckaufträge</p> <p>Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen)</p> <p>Mustersatz</p> <p>Speichern von Auftrageinstellungen</p> <p>Einzelfarbe</p> <p>Heften</p> <p>Klarsichtfolien</p>	
<b>Xerox® Copier Assistant®</b>	Xerox® Copier Assistant®-Software als PC-basierte Alternative zum TouchScreen. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die grundlegenden und erweiterten Kopierfunktionen über die PC-Tastatur. Konform mit Abschnitt 508. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum kostenlosen Download von Xerox® Copier Assistant gibt es im Internet unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>	

Drucken	
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 2400 x 600 dpi Bildqualität
<b>Druckfunktionen</b>	<p>Standardeinstellungen für Anwendungen</p> <p>Begleitblatt ein/aus</p> <p>Bidirektionaler Druck</p> <p>Benutzerdefinierte Farboptionen (Colour By Words)<sup>4</sup></p> <p>Deckblattauswahl</p> <p>Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe)</p> <p>Benutzerrechte</p> <p>Bildoptionen (Tonersparmodus, Auflösung (Standard, Optimierte, Hohe Auflösung))</p> <p>Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Banner, Druck-ID in Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten)</p> <p>Layout/Wasserzeichen</p> <p>Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt)</p> <p>Broschürenlayout</p> <p>Endverarbeitung</p> <p>Automatische Größenanpassung an Papierformat</p> <p>Alle Aufträge anhalten</p> <p>Papierauswahl nach Attributen</p> <p>LAN-Fax (optionales Fax-Kit erforderlich)</p> <p>Mustersatz</p> <p>Gespeicherter Auftrag (Farbaufträge können in Schwarzweiß gedruckt werden)</p> <p>Geschützte Druckausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung</p> <p>Sonderseiten (Seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten)</p> <p>Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen</p> <p>Nachhaltigkeitsfunktionen (Earth-Smart-Einstellungen von Xerox®, Duplex, Mehrfachnutzen, Banner und Druck-ID aus, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten)</p> <p>2-seitiger Druck als Standardeinstellung</p>
<b>Drucken von USB-Speichergerät</b>	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) auf der Gerätevorderseite</p> <p>Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B</p> <p>Unterstützte Dateiformate: PDF<sup>3</sup>, JPEG, TIFF, PS<sup>3</sup>, XPS, PCL</p> <p>Farbdruckaufträge können in Schwarzweiß ausgedruckt werden</p>
<b>Betriebssysteme</b>	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32- und 64-Bit)</p> <p>Windows Server 2003 SP2 R2 (32- und 64-Bit)</p> <p>Windows Server 2008 und R2 (32- und 64-Bit)</p> <p>Windows Server 2012 und R2 (64-Bit)</p> <p>Windows Vista SP2 (32- und 64-Bit)</p> <p>Windows 7 (32- und 64-Bit)</p> <p>Windows 8 (32- und 64-Bit)</p> <p>Windows 8.1 (32- und 64-Bit)</p> <p>Windows 10 (32- und 64-Bit)</p> <p>Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 (erfordert PostScript-Kit)</p> <p>Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 (erfordert PostScript-Kit)</p> <p>Linux® Redhat Enterprise 4 und 5 (erfordert PostScript-Kit)</p> <p>Ubuntu® 14.04 x64 (erfordert PostScript-Kit)</p> <p>PowerPC AIX 5 (erfordert PostScript-Kit)</p> <p>Solaris® 9, 10 (erfordert PostScript-Kit)</p> <p>Solaris SPARC 10 (erfordert PostScript-Kit)</p> <p>HP-UX® 11v2 (erfordert PostScript-Kit)</p> <p>IBM® AIX® 5 (erfordert PostScript-Kit)</p> <p>openSUSE® 13.1 x64 (erfordert PostScript-Kit)</p> <p>Itanium HP-UX 11i v3 (erfordert PostScript-Kit)</p> <p>Unix® (erfordert PostScript-Kit)</p>
<b>Netzwerkprotokolle</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>NetWare: Bindery und NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (mit Server-Gateway)</p> <p>AppleTalk®: EtherTalk®</p> <p>Microsoft Windows Networking über IP</p> <p>Bonjour®/AirPrint™</p> <p>IPv6</p> <p>Secure FTP</p> <p>Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden</p>
<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
<b>Schriftarten</b>	<p>PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyrillisch)</p> <p>PostScript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften</p>
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	<p>Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.</p>
<b>Xerox® Pull Print-Treiber</b>	<p>Pull-Printing erleichtert IT-Administratoren die Suche, Nutzung und Verwaltung aller Drucker durch Nutzung eines einzigen Treibers, der sich in einer Pull-Printing-Umgebung befindet. Funktionsweise: einzelne Warteschlangen und ein einziger Treiber. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann benutzt werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen.</p>
Drucklösungen	
<b>Xerox® Mobile Print Cloud (Optional)</b>	<p>Die zukunftsorientierte, mobile Drucklösung Xerox® Mobile Print Cloud erfüllt die Anforderungen von Unternehmen mit mobilen Mitarbeitern und entlastet gleichzeitig Benutzer, Budget und Infrastruktur. Über die Cloud in wenigen Minuten druckbereit. Von jedem mobilen Gerät aus Aufträge an Drucker fast aller Marken erteilen. Präzise Ausgabe mit Microsoft® Office®-Wiedergabe und mehr. Drucken, was Sie brauchen, wann, wo und wie Sie es brauchen.</p>

<b>Mobile Print – die mobile Drucklösung von Xerox® (optional)</b>	Xerox® Mobile Print Solution ist ideal für Standorte, an denen zusätzlichen Kontroll- und Sicherheitsanforderungen mit einem Server vor Ort Rechnung getragen wird. Xerox® Mobile Print ermöglicht das Drucken von fast allen mobilen Geräten aus auf einem beliebigen Drucker oder Multifunktionsdrucker – ganz einfach und ohne Treiber. Der Benutzer braucht am Gerät nur einen Freigabecode (PIN) einzugeben und druckt seine Dokumente genau nach seinen Vorstellungen in echter Microsoft-Office-Wiedergabe. Mobile Print läuft auf dem firmeninternen Server.
<b>Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos aus dem Google Play™ Store)</b>	Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen ConnectKey-fähigen Multifunktionsdrucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen – beidseitiger Druck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Kostenloses Plug-in, herunterladbar aus dem Google Play™ Store
<b>Xerox® Mobile Link App (kostenlos aus dem Google Play Store und Apple® App Store)</b>	Mit der Xerox® Mobile Link-App können Sie von Ihrem Mobilgerät (Handy oder Tablet) aus scannen, faxen und E-Mail senden, indem Sie sich mit dem MFD verbinden und dann Daten in die Cloud senden oder Dateien aus der Cloud drucken. Sie können im Handumdrehen Mobile Link Schnellwahl-Workflows zwischen Mobilgerät und Multifunktionsdrucker erstellen. Geräte können per manueller Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscodes gekoppelt werden, und mit der automatischen Geräteeerkennung lassen sich Xerox®-Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.
<b>Unified-Adressbuch für Fax, Internet-Fax, E-Mail und diverse Scanziele</b>	
<b>Merkmale</b>	Unterstützte Dienste: Fax, Internet-Fax, E-Mail, Scan to Maximale Anzahl Kontakte: 5.000 Kontakte: Unterstützung von 1 oder mehr Zielen Funktion „Favoriten“ für den schnellen Zugriff auf Faxnummern, E-Mail-Adressen usw.
<b>Scannen</b>	
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)
<b>Zufuhrgeschwindigkeit</b>	Scannen mit bis zu 55 Images/Min. in Farbe und Schwarzweiß – A4 LSZ
<b>Auflösung</b>	Von 72 x 72 dpi bis zu 600 x 600 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)
<b>Maximaler Scanbereich</b>	
<b>Verwaltung der Scanprofile</b>	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen gerätespezifischer Xerox® CentreWare® Internet Services-Scanprofile und gemeinsame Nutzung dieser Profile auf anderen Multifunktionssystemen durch Klonen von Geräten Optionen für die Bestätigungsseite
<b>Netzwerkprotokolle</b>	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
<b>Dateikompression</b>	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Schwarzweiß-TIFF (G3-MH- oder G4-MMR-Kompression – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF und PDF/A-1b (MRC-, JPEG-, G3-MH-, G4-MMR-, JBIG-2-Huffman, JBIG-Arithmetic-Kompression, Deflate (für Schwarzweiß und innerhalb MRC)) Linearisierte PDF- und PDF/A-Dateien
<b>Dokumenten-management-Felder (Metadaten)</b>	Funktionen nur verfügbar über Netzwerk-Scan-to-File-Profile: • Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in der Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen • Angepasste Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten
<b>Scanfunktionen</b>	Unterschiedliche Vorlagenformate Aufbau von Scanaufträgen Kompressionsqualität / Kontrolle der Dateigröße Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung/Zeitschrift) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Format für Format (für unterschiedliche Vorlagenformate) TWAIN- und WIA 2.0-Unterstützung Gebundene Vorlagen Randlöschung Verkleinerung/Vergrößerung Tasten für Single-Touch-Scannen (max. 10)
<b>Scan-to-E-Mail (Standard)</b>	
<b>Scanfunktionen</b>	• E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzerkonfigurierbar), Optionen für CentreWare Internet Services-Bestätigungsseiten per E-Mail • Scan-to-E-Mail mit S/MIME-Verschlüsselung • E-Mail-Signatur (optionale Smart Card erforderlich) • Automatische Scanausgabe an jeweiligen Benutzer
<b>Verzeichniszugriff</b>	Adressbuch über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Heruntergeladene Adressenliste (im CSV-Dateiformat)
<b>Scan to... (Standard)</b>	
<b>Merkmale</b>	Scan-to-USB Scannen an Netzwerkordner (mithilfe von Einträgen in Unified-Adressbuch)
<b>Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen</b>	
<b>Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (optional)</b>	Ein desktopbasiertes Angebot mit erweiterten Tools für die Verwaltung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten: • Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software PaperPort Professional – Komplette PDF-Funktionalität – Sicherer PDF-Workflow für alle Scan-Anwendungen • OmniPage Pro Office (für Desktop-/Client-Installation) – Professionelle OCR-Software für digitale Archivierung und Konvertierung von Dokumenten • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox® WorkCentre auf jeden Desktop. Einschließlich Funktion für die Abfrage des E-Mail-Posteingangs.
<b>Xerox® ConnectKey® für DocuShare® (optional)</b>	Xerox® ConnectKey für DocuShare, eine nur einen Schritt umfassende Scan-to-Workflow-Lösung, vereinfacht die Integration gedruckter vorliegender Inhalte in die Dokumenten-Workflows des Unternehmens. Benutzer können Dokumente im Handumdrehen mithilfe eines Multifunktionsdruckers direkt in einen DocuShare- oder Windows-Ordner scannen.
<b>Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox App Gallery)</b>	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich so alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als für traditionelle Software sind für ConnectKey-Apps weder ein dedizierter Server noch ein PC noch andere IT-Ressourcen erforderlich. Sie können diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps einfach auf Ihr Multifunktionsgerät mit ConnectKey-Technologie herunterladen.

Sicherheit	
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Authentifizierung               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätedienste über: Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP-Authentifizierung</li> <li>– Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank)</li> <li>– Smart-Card-Authentifizierung – Unterstützung von 144-k-CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET</li> </ul> </li> <li>• Geschützte Daten               <ul style="list-style-type: none"> <li>– PDF mit digitaler Signatur (bei Smart-Card-Authentifizierung)</li> <li>– Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail</li> <li>– Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen)</li> <li>– Geschützte Druckausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung)</li> <li>– Sofortige Festplattenüberschreibung/sichere Auftragslöschung nach autorisierten Algorithmen</li> <li>– Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Vernichtung der unbenutzten Festplattenbereiche</li> <li>– 256-Bit-Festplattenverschlüsselung nach FIPS 140-2</li> </ul> </li> <li>• Erweiterte Autorisierung               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation</li> <li>– Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung</li> <li>– Benutzerrechte erforderlich für Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Farbnutzung oder Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich</li> </ul> </li> <li>• Sicherer Netzwerkzugriff</li> <li>• IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, integrierte Cisco® TrustSec Identity Services Engine, Gerätesicherheit               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Integrierte McAfee®-Sicherheit, Port-Deaktivierung (inkl. USB-Ports), Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Ausblenden von Auftragsbezeichnungen, McAfee-Integritätskontrolle (optional)</li> </ul> </li> <li>• Zertifizierung nach Common Criteria (ISO 15408) (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen)</li> </ul>
<b>Xerox® PrintSafe-Software (optional)</b>	Diese Authentifizierungssoftware kann mit vertrauenswürdigen Karten und Kartenlesern der Branche integriert werden und mittels PIN-Eingabe Zugriff auf nahezu jeden beliebigen Drucker in geschützten Druckumgebungen bieten. Die Lösung ist sowohl für Xerox®-Geräte als auch Drucker anderer Hersteller geeignet. Es handelt sich hierbei um offene Software, die mit zahlreichen sicheren Kartenlesegeräten und Karten im Industriestandard verwendet werden kann.
Fax	
Funktionen Netzwerk-Faxserver	
<b>Kompatibilität</b>	ITU (CCITT) Gruppe 3 Diverse Lösungen von Xerox Alliance Partnern
<b>Maximaler Scanbereich</b>	
<b>Faxfunktionen (Senden)</b>	1- oder 2-seitiges Scannen (bis zu A3) Zur Sendeliste hinzufügen (maximal 50 Nummern) Auftragsaufbau, Favoriten, zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe) Vorlagenart (Foto, Text oder Foto, Nur Text)
<b>Faxfunktionen (Drucken)</b>	1- oder 2-seitiges Drucken, Heften, geschützte Druckausgabe
<b>Auswahl der Auflösung</b>	Superfein: 400 x 200 dpi (Scannen mit 600 x 600 dpi) Fein: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi
Internet-Faxfunktionen	
<b>Funktionalität</b>	Direkte Übertragung druckfertiger Dokumente an Internet-Fax-Gegenstellen oder an E-Mail-Clients (SMTP) Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten, die von Internet-Fax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden
<b>Verzeichniszugriff</b>	Unified-Adressbuch
<b>Senden / Empfangen</b>	Multipage TIFF, PDF-Nur-Bild-Dateien
<b>Auflösung</b>	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi Bittiefe: Schwarzweiß: 1 Bit
<b>Netzwerkprotokolle</b>	SMTP (Senden), POP3 (Empfangen)
<b>Konformität</b>	ITU-T T.37-konform
Faxmodul (optional, vom Kunden installierbar) – 1 und 2 Leitungen	
<b>Kompatibilität</b>	ITU (CCITT) Gruppe 3
<b>Geschwindigkeit / Modems</b>	Ein oder zwei V.34-Modems: 33.600 bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite Analoger Terminaladapter (ATA) mit Protokoll T38 (optional)
<b>Kompression / Geschwindigkeit</b>	MH/G3, MMR/SG3
<b>Auflösung</b>	<b>Senden:</b> Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 600 x 600 dpi <b>Empfangen:</b> Unterstützt alle Formate
<b>Faxfunktionen (Senden)</b>	LAN-Fax (Faxen über Druckertreiber) Automatische Verkleinerung bei Faxübertragung Seitenbezogene Statusanzeige am Gerät Zeitversetzte Übertragung, Auftragsaufbau, Favoriten Automatische Sendewiederholung aus dem Speicher Automatische Deckblattfunktion PSTN-Fax Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität)
<b>Faxfunktionen (Empfangen)</b>	1- oder 2-seitiges Drucken Geheftet oder ungeheftet Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile)/Auto Ausgabefachwahl Bis zu 200 passwortgeschützte Mailboxen Geschützter Empfang Empfangszeitstempel Automatische verzögerte Rufannahme



<b>Faxweiterleitung</b>	Weiterleitung an E-Mail oder SMB-Server Faxweiterleitung nur bei Empfang
<b>Faxberichte</b>	Journal, Rufnummernverzeichnis, Gruppenverzeichnis, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxaufträge), Bericht zu Optionen, Bericht zum Überschreiben nach Bedarf, Mailbox-Bericht, Rundsendebericht
<b>Verzeichniszugriff</b>	Verwendet das Unified Address Book Faxen an Gruppe möglich
<b>Automatische Wahlwiederholung</b>	Bis zu 14 Versuche (je nach landesspezifischen Anforderungen) • In Abständen von max. 25 Min.
<b>Automatische Sendewiederholung</b>	Bis zu 5 Versuche
<b>Geräteverwaltung</b>	
<b>Management-Unterstützung</b>	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap over TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213), Hostressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 1759 v.2
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht: • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung. • Erfordert Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 oder Windows 7 und Internet Explorer ab Version 8.x. • Integration mit CentreWare verfügbar für Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool.
<b>Xerox® Device Manager</b>	Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren und sowohl vernetzte als auch lokal angebundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet folgende Funktionen: • Geräteüberwachung und Problemlösung • Umfassende Berichterstellung und Lokalisierung neuer Geräte • Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung
<b>Xerox® Device Types für die SAP-Umgebung</b>	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Druckern und Multifunktionsdruckern von Xerox®. Und SAP-Kunden finden SAP-zertifizierte Xerox® Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox® Drucker und Multifunktionsdrucker sind zum Download verfügbar. <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>Xerox® Device Types für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)</b>	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript Device Types für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Informationen erhältlich unter: <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>Xerox® Barcode Pro PS (optional)</b>	Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox®-Multifunktionssystemen. Die Xerox®-Software und die Strichcode-Schriften werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript-fähigen Anwendungen (SAP-Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Informationen erhältlich unter: <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>CentreWare Internet Services – Über das Gerät bereitgestellte, integrierte Webseiten</b>	
<b>Gerätestatus</b>	In den Netzwerk-Controller integrierter Web-Server: • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Alarm Remote Control Panel
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckbereite Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS®, TXT, PRN Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabebelastung) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragsspeicherung und Nachdrucken)
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
<b>Browser</b>	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
<b>Unterstützung</b>	Installation von Drucker- / Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite
<b>Unterstützte Sprachen</b>	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch oder Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch
<b>Remote Print Services</b>	
<b>Automatische Zählerstandablesung (AMR)</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
<b>Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial (ASR)</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox®-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden. (Eventuell nicht in allen Ländern verfügbar.)
<b>Kostenzählung</b>	
<b>Xerox® Standard Accounting (Standard)</b>	
<b>Erfassung</b>	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
<b>Kostenzählung</b>	Bis zu 2497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)
<b>Merkmale</b>	• Der Administrator kann die Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder die Verwaltung auf dem Steuerpult des Geräts verwalten • Der Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren



Kostenzahlungsoptionen: Netzwerk-Kostenzahlung (Kostenzahlung erfolgt über zentralen Server)			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerk-Kostenzahlung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls</li> <li>• Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzahlungslösungen von Fremdanbietern</li> <li>• Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzahlungs-Benutzeroberfläche</li> </ul>		
Verbrauchsmaterial			
<b>Tonerpatronen (bei Vertrag)</b>	Schwarz	22.000 Seiten <sup>6</sup>	006R01453
	Cyan	15.000 Seiten <sup>6</sup>	006R01456
	Magenta	15.000 Seiten <sup>6</sup>	006R01455
	Gelb	15.000 Seiten <sup>6</sup>	006R01454
<b>Tonerpatronen (Einzelkauf)</b>	Schwarz	22.000 Seiten <sup>6</sup>	006R01457
	Cyan	15.000 Seiten <sup>6</sup>	006R01460
	Magenta	15.000 Seiten <sup>6</sup>	006R01459
	Gelb	15.000 Seiten <sup>6</sup>	006R01458
<b>Heftklammernbehälter</b>	Für integrierten Office Finisher, Office Finisher LX und Offline-Hefter (1 Behälter pro Karton)	5000 pro Behälter	008R12964
	Für Office Finisher LX mit Broschürenmodul (8 Behälter pro Karton)	2000 pro Behälter	008R12897
<b>Nachfüll-Heftklammern</b>	Für integrierten Office Finisher, Office Finisher LX und Offline-Hefter (3 Nachfüllpacks pro Karton)	5000 pro Nachfüllpack	008R12941
Xerox® Smart Kit®			
<b>Trommeleinheit</b>	Schwarz	7220i: 67.000 Seiten <sup>7</sup> 7225i: 74.500 Seiten <sup>7</sup>	013R00657
	Cyan	7220i: 51.000 Seiten <sup>7</sup> 7225i: 54.500 Seiten <sup>7</sup>	013R00660
	Magenta	7220i: 51.000 Seiten <sup>7</sup> 7225i: 54.500 Seiten <sup>7</sup>	013R00659
	Gelb	7220i: 51.000 Seiten <sup>7</sup> 7225i: 54.500 Seiten <sup>7</sup>	013R00658
<b>Resttonerbehälter</b>	1 Einheit	33.000 Seiten <sup>8</sup>	008R13089
<b>Fixiereinheit</b>	220 Volt	100.000 Seiten	008R13088
<b>Zweite Transferrolle mit Vorspannung</b>	1 Einheit	200.000 Seiten	008R13086
<b>Transferband</b>	1 Einheit	200.000 Seiten	001R00610

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen; nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>2</sup> Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer, monatlicher Druckdurchsatz.

<sup>3</sup> Optionales PostScript-Kit benötigt.

<sup>4</sup> Nur für den optionalen Adobe® PostScript® 3™-Treiber verfügbar.

<sup>5</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>6</sup> Annahmen: Die Kapazität der Tonerpatrone bezieht sich auf DIN A4 LSZ mit 5 % Flächendeckung. Die Tonerkapazität kann auf Grund vieler Faktoren variieren, einschließlich jedoch nicht beschränkt auf Druckbild, Flächendeckung, Bildinhalt, Druckmaterialformat, Betriebsart, Anwendungen, monatlichen Druckvolumen und Bildqualitätseinstellungen.

<sup>7</sup> Die durchschnittliche Kapazität der Trommeleinheit bezieht sich auf eine Auflagenhöhe von fünf Seiten im Format DIN A4 LSZ mit einem Verhältnis von 30 % farbigem und 70 % schwarzweißen Seiten.

<sup>8</sup> Die Kapazität des Resttonerbehälters variiert je nach Bildtyp, prozentualer Flächendeckung und Auflagenhöhe.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

