



CopyCentre 265 mit Duplex-Vorlageneinzug, Großraum-Papierbehälter und Versatzausgabefach



WorkCentre 265 mit Duplex-Vorlageneinzug, Großraum-Papierbehälter und Office Finisher



WorkCentre 275 mit Duplex-Vorlageneinzug, Großraum-Papierbehälter und Advanced Office Finisher



WorkCentre 275 mit Duplex-Vorlageneinzug, Großraum-Papierbehälter und Professional Finisher

**CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 265**

**CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 275**

**AUSGABEGESCHWINDIGKEIT – Drucken und Kopieren**

Max. 65 Seiten/Min. A4/210 x 297 mm	Max. 75 Seiten/Min. A4/210 x 297 mm
Max. 49 Seiten/Min. 8,5 x 14 in / 216 x 356 mm	Max. 49 Seiten/Min. 8,5 x 14 in / 216 x 356 mm
Max. 42 Seiten/Min. A3/297 x 420 mm	Max. 42 Seiten/Min. A3/297 x 420 mm

**ERSTE KOPIE NACH – A4-Format, vom Vorlagenglas in das Versatzausgabefach**

Nur 2,7 Sekunden

Nur 2,7 Sekunden

**Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – Kopieren**

**KOPIEREN**

<b>Vorlageneinzug</b>	Duplex-Vorlageneinzug (75 Blatt). Scannt Vorlagenformate bis max. A3/297 x 420 mm SSZ
<b>Duplex (Eingabe:Ausgabe)</b>	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
<b>Kopienvorwahl</b>	1 bis 9.999
<b>Auflösung</b>	600 x 600 x 8 Bit dpi Eingabe / 4800 x 1200 dpi interpolierte Ausgabe
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Unbegrenzte Vorausprogrammierung entsprechend der Geräte-Ausstattung (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)
<b>Kopienvorsortierspeicher (EPC)</b>	256 MB – CopyCentre (erweiterbar auf 512 MB) 256 MB – WorkCentre (erweiterbar auf 512 MB) 512 MB – WorkCentre Pro

## Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

KOPIEREN (Fortsetzung)	Standard Funktionen	Optionen
<b>Kopierfunktionen</b>	Sortierung Automatisch 2-seitig/Duplex Automatische Größenanpassung an Papierformat Automatische Papierauswahl Automatische Behälterwahl	Lochen Heften Broschürenlayout
<b>Vorlageneingabe</b>	Bildqualität <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswahl Vorlagenart: Normal, Text, Halbton, Foto</li> <li>• Auswahl Kopienqualität: Heller/Dunkler, Hintergrundunterdrückung, Kontrast, Schärfe oder Rasterung</li> </ul> Buchkopieren/Kopieren gebundener Vorlagen Randlöschung (mit Randlosdruck-Option) Unterschiedliche Vorlagenformate Bildverschiebung (mit Option für Automatische Zentrierung)	
<b>Kopienausgabe</b>	Klarsichtfolien (einschließlich Trennblätter – leer oder bedruckt) Broschürenlayout Mehrfachnutzen (bis sechs Spalten mal sechs Reihen) Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild) Automatische Deckblattfunktion (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten: unbedruckt oder bedruckt) Vermerke - Kommentare, Datum, Seitennummerierungen, Bates Stamping Auftragsaufbau (Seiten-/abschnittsweise Programmierung einschließlich Kopieren auf Registerblätter; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Kopieren auf Zwischen- und Registerblätter Mustersatz und Auftragsspeicherung (Speicherung der Auftragsprogrammierung) Schweres Papier (kein raues Druckmaterial)	
<b>Sonstige Kopier-/Gerätefunktionen</b>	Auftragsunterbrechung und -wiederaufnahme (Unterbrechung des laufenden Auftrags) Hilfe (Intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen) Interner Kostenstellenzähler (Kopieren) Sprachen (Bis zu 20 Sprachen für die Benutzerschnittstelle – amerikanisches Englisch,ritisches English, Internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, Internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Portugal), Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch oder Rumänisch)	
<b>Verkleinerung/Vergrößerung</b>	Variabler Zoom von 25%-400% in 1-%-Schritten Sechs benutzerprogrammierbare Prozentrelationen (25%, 64%, 78%, 129%, 154% und 200%)	
<b>Schnittstelle für Fremdgeräte (optional)</b>	Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern, Münzgeräte, Kartenlesegeräte	
<b>USB-Anschluss</b>	PC-Schnittstelle zum Hoch-/Herunterladen interner Kostenzählerdaten sowie für Xerox Copier Assistant™ Geräteadministration/Software-Upgrades	

## Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

## KOPIEREN (FORTSETZUNG)

<b>Eingabehilfen-Assistent (Option)</b>	Die Xerox Copier Assistant (XCA)-Software ist eine PC-gestützte Alternative zum Touchscreen am Gerät. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die Basis- und erweiterten Kopierfunktionen von der PC-Tastatur aus (zurzeit nur in Englisch).
---	--

## PAPIERVERARBEITUNG – Duplex-Vorlageneinzug

<b>Kapazität*</b>	75 Blatt
<b>Geschwindigkeit</b>	265/275: Max. 75 Seiten/Min., A4/210 x 297 mm Längsseitenzufuhr (LSZ)
<b>Erkannte Papierformate</b>	A3/297 x 420 mm SSZ A4/210 x 297 mm LSZ oder SSZ A5/148 x 210 mm/Längsseitenzufuhr (LSZ) oder Schmalseitenzufuhr (SSZ) Legal/216 x 356 mm SSZ
<b>Papiergewichte</b>	50 bis 120 g/m <sup>2</sup>

## PAPIERVERARBEITUNG – Zwei von vorn befüllbare Papierbehälter

<b>Kapazität*</b>	Je 550 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzereinstellbar von A5/148 x 210 mm bis A3/297 x 420 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialart</b>	Briefpapier Vorgedruckte Formulare Normalpapier Gelochtes Papier Schweres Papier Recyclingpapier Registerblätter Postpapier Benutzerdefinierte Einstellungen (max. 7)

## PAPIERVERARBEITUNG – Zusatzzufuhr

<b>Kapazität*</b>	100 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzereinstellbar von A6/105 x 148 mm bis A3/297 x 420 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 216 g/m <sup>2</sup>

Fortsetzung

\*Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

## Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

## PAPIERVERARBEITUNG – Zusatzzufuhr (Fortsetzung)

<b>Materialart</b>	Briefpapier Vorgedruckte Formulare Normalpapier Gelochtes Papier Schweres Papier Recyclingpapier	Etiketten Klarsichtfolien Zwischen-/Registerblätter Postpapier Benutzerdefinierte Einstellungen (max. 7)
--------------------	---	--

## PAPIERVERARBEITUNG – Großraum-Papierbehälter

**Kapazität\*** Zwei Behälter: je 1.600 und 2.000 Blatt

**Formate** A4/210 x 297 mm LSZ

**Papiergewichte** 60 bis 200 g/m<sup>2</sup>

## PAPIERVERARBEITUNG – Gesamtvorrat

**Gesamtkapazität des Geräts\*** 4.800 Blatt (mit Zusatzzufuhr, von vorn befüllbaren Materialbehältern und Großraum-Papierbehälter)

## AUSGABEOPTION – Versatzausgabefach (nur 265)

**Kapazität\*** 300 Blatt

**Formate** A6/105 x 148 mm bis A3/297 x 420 mm

**Papiergewichte** 60 bis 216 g/m<sup>2</sup>

## AUSGABEOPTION – Office Finisher

**Kapazität\*** Oberes Ausgabefach – 250 Blatt  
Hauptausgabefach – 2.000 Blatt

**Formate** A6/105 x 148 mm bis A3/297 x 420 mm

**Papiergewichte** 60 bis 216 g/m<sup>2</sup>

**Heften\*** 50 Blatt  
Einfach- (beliebige Ecke) und Doppelheftung

**Lochen (optional)** 2-fach-Lochung  
3-fach-Lochung (USA)  
4-fach-Lochung  
4-fach-Lochung (Schweden)

## AUSGABEOPTION – Advanced Finisher

**Kapazität\*** Oberes Ausgabefach – 250 Blatt  
Hauptausgabefach – 3.000 Blatt (2 x 1.500)

\*Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

## Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

## AUSGABEOPTION – Advanced Finisher (Fortsetzung)

<b>Formate</b>	A6/105 x 148 mm bis A3/297 x 420 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Heften*</b>	50 Blatt Einfach- (beliebige Ecke) und Doppelheftung
<b>Lochen (Standard)</b>	2-fach-Lochung - Standard
<b>Lochen (optional)</b>	3-fach-Lochung (USA) 4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden)

## AUSGABEOPTION – Professional Finisher

<b>Kapazität*</b>	Oberes Ausgabefach – 250 Blatt Hauptausgabefach – 1.500 Blatt
<b>Formate</b>	A6/105 x 148 mm bis A3/297 x 420 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Heften*</b>	50 Blatt Einfach- (beliebige Ecke), Doppel- und Mehrfachheftung (bis zu 4 Heftklammern)
<b>Lochen (Standard)</b>	2-fach-Lochung
<b>Lochen (optional)</b>	4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden)

<b>Booklet Maker</b>	Kapazität* <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Ausgabestopp: 30 Broschüren (zu je 1-15 Blatt)</li> <li>• Ohne Ausgabestopp: Unbegrenzt</li> </ul> Formate <ul style="list-style-type: none"> <li>• A3/297 x 420 mm</li> <li>• A4/210 x 297 mm</li> <li>• Legal/216 x 356 mm</li> </ul> Papiergewichte <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 bis 216 g/m<sup>2</sup></li> </ul> Heften* <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückenheftung (2-15 Blatt / 8- bis 60-seitige Broschüre)</li> </ul> Falten <ul style="list-style-type: none"> <li>• V-Falz (1-15 Blatt / geheftet ODER 1-5 Blatt / ungeheftet)</li> </ul>
----------------------	--

\*Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

## Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

## AUSGABEOPTION – Separater Offline-Hefter

**Kapazität\*** 50 Blatt

## Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Drucken

NETZWERKDRUCK – SMart Controller (*Parallelverarbeitung: Rastern, Empfangen, Vorausprogrammieren, Warteschlangenverarbeitung und Senden*)

**Prozessor** 1,4 GHz AMD Athlon dediziert

**Speicher (ESS)** WorkCentre 128 MB (erweiterbar auf 256 MB),  
WorkCentre Pro 256 MB

**Systemplatte** 80-GB-Festplatte gemeinsam genutzt

**Druckersprache (PDL)**  
**Automat. Erkennung/  
Umschaltung**

**WorkCentre**

- PCL 6/PCL 5e
- PostScript 3-Emulation (optional)
  - TIFF (6.0 Old JPEG und New JPEG)
  - TIFF Fax Extended (TIFF - FX)
  - PDF
- LCDS, SCS, XES und IPDS durch Konverter von Drittanbietern

**WorkCentre Pro**

- PCL 6/PCL 5e
- PostScript 3-Emulation (Standard)
- TIFF (6.0 Old JPEG und New JPEG)
- TIFF Fax Extended (TIFF - FX)
- PDF
- LCDS, SCS, XES und IPDS durch Konverter von Drittanbietern

NETZWERKDRUCK – AUFLÖSUNG (*Drucken über CentreWare-Software*)

PostScript-Emulation: 600 x 600 dpi und 1200 x 1200 dpi (für 256 Graustufen)

PCL: 600 x 600 dpi

Unterstützt den Wechsel zwischen PCL und PS in einem Auftrag

## NETZWERKDRUCK – Druckfunktionen

Bidirektionale Druckertreiber

Integrierter Web-Server für Fernbedienung/Überwachung/Einrichten

Überwachung und Steuerung des Jobverlaufs sowohl vom Gerät als auch vom Desktop aus

**Weiterführende Funktionen:** Spezial-Fonts  
Begleitblatt  
Bildrotation  
Versetzte Ausgabe

\*Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

## Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Drucken

## NETZWERKDRUCK – Druckertreiberoptionen

**Papierausgabe**

Auftragsart

- Geschützt, Muster, zeitversetzt
- LAN-Fax (Bestandteil des Faxmodems)
- Speichern und Speichern & Drucken – WorkCentre Pro\*\*

Papierauswahl nach Attributen (einschließlich Klarsichtfolien-Zwischenblättern)

Duplex (2-seitig)

Endverarbeitung

- Mehrere Heftpositionen
- Lochen (falls konfiguriert)
- Broschüreneerstellung
- Automatische Größenanpassung an Papierformat
- Rückenheftung (Professional Finisher erforderlich)

Wahl des Ausgabefachs

Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen

**Sonderseiten  
(Auftragsaufbau)**

Seiten-/abschnittsweise Programmierung, Deckblätter, Zwischen-/Registerblätter

**Bildqualität**

Hell/Dunkel

Tonersparbetrieb

Auflösung (600 x 600 und 1200 x 1200 dpi)

Verkleinerung/Vergrößerung

Ränder (randloser Druck) – bei PostScript

Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)

**Layout/Wasserzeichen**

Übersichtsdruck (16)/Mehrfachnutzen

Broschürenlayout/Endverarbeitung

Automatische Größenanpassung an Papierformat

Bildausrichtung (Hoch-/Querformat)

Aufdruck/Wasserzeichen

## DRUCKERPROTOKOLLE UND NETZWERKE

**Schnittstellen**

Ethernet 10/100BaseT, 10BaseT, 10Base2 (IEEE802.5), Token Ring – über Fremdanbieter-Adapter, Wireless Ethernet (IEEE802.11a/b/g) – über Fremdanbieter-Adapter

USB 2.0 / (IEEE1284) Parallelanschluss (WorkCentre Pro-Option)

**Betriebssysteme**

## WorkCentre

- Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6
- Optional mit PostScript:
  - Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 und höher
  - Solaris 2.8, 2.9, 2.10
  - HPUX 11.0
  - IBM AIX 4.3.3
  - Linux Fedora Core 1 (Intel)
  - Linux Yellowdog 3.0

## WorkCentre Pro

- Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6
- Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 und höher
- Solaris 2.8, 2.9, 2.10
- HPUX 11.0
- IBM AIX 4.3.3
- Linux Fedora Core 1 (Intel)
- Linux Yellowdog 3.0

Fortsetzung

\*\*Funktion nicht Bestandteil der Common Criteria-Sicherheitsoption.

## Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Drucken

## DRUCKERPROTOKOLLE UND NETZWERKE (Fortsetzung)

**Netzwerkprotokolle**

WorkCentre

- TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX und Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS AppleTalk / EtherTalk, Bonjour (optional)

WorkCentre Pro

- TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX und Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS
- AppleTalk/EtherTalk, Bonjour

**Administrationsprotokolle**

DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet

**Sicherheitsprotokolle/-funktionen****Protokolle**

- HTTPS
- IPsec
- 802.1x

**Funktionen**

- IP-Filterung
- Geschützte Ausgabe unbegrenzt
- Prüfprotokoll
- Sicherheits-Kit "Image Overwrite" (optional)
- LDAP Sichere Authentifizierung / Sicheres LDAP
- Datenverschlüsselung

**Fonts**

PCL: 80 skalierbare Fonts, Zeilendrucker-Standard- und -Bitmap-Fonts (True Type-Fonts)

PostScript 3: 136 PostScript-Standardfonts (True Type-Fonts/Fonts senden als/Substitutionstabelle)

Font Management Utility für das Herunterladen zusätzlicher Fonts (verfügbar für Windows und Mac)

**Druckertreiber****Betriebsumgebung****PCL6/5e****PostScript 3**Windows 98/Me, NT 4.0, 2000/XP,  
Windows Server 2003, Windows  
Walk-up (PS), Microsoft CertifiedDialogfunktionen  
(Für Xerox angepasste grafische  
Benutzeroberfläche)

- Auftrags-, Papiervorrats- und Tonerstatus
- Benachrichtigung über Auftragsstatus
- Just-in-Time Bi-Di
- Automatisches Einfügen der IP-Adresse
- Aufträge löschen

Dialogfunktionen  
(Für Xerox angepasste grafische  
Benutzeroberfläche)

- Auftrags-, Papiervorrats- und Tonerstatus
- Benachrichtigung über Auftragsstatus
- Just-in-Time Bi-Di
- Automatisches Einfügen der IP-Adresse
- Aufträge löschen

Macintosh System 8.x – 10.2

Entfällt

Allgemeine PPD  
Bi-direktional über AppleTalk (9.x)

Macintosh System 10.3 und höher

Entfällt

Dialogfunktionen  
(Für Xerox angepasste grafische  
Benutzeroberfläche)

- Auftrags-, Papiervorrats- und Tonerstatus
- Benachrichtigung über Auftragsstatus
- Just-in-Time Bi-Di
- Automatisches Einfügen der IP-Adresse
- Aufträge löschen

## Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Drucken

## DRUCKERPROTOKOLLE UND NETZWERKE (Fortsetzung)

<i>Tools zur Druckübermittlung</i>	<i>Betriebsumgebung</i>	<i>PCL</i>	<i>PostScript 3</i>
	Solaris 2.8, 2.9, 2,10; HPUX 11.0, IBM AIX 4.3.3; Linux Fedora Core 1 (Intel); Linux Yellowdog 3.0	Nur Submission Tool	Submission Tool mit vollem Funktionsumfang (einschließlich Verwaltung, GUI/TTY Druckertreiber und Softwareinstallation)
	TIFF/PDF: Unterstützt in Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, Windows Server 2003	Submission Tool für beliebige TIFF- oder PDF-Datei	Entfällt
<b>GERÄTEVERWALTUNG</b>			
<i>Management Support</i>	SNMP Version 1. SNMP Version 2c und SNMP Version 3 MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213), Hostressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC v.2		
<i>Xerox CentreWare Internet Services</i>	Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts		
<i>Xerox CentreWare Web</i>	Eine Web-gestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht. Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung. Erfordert Windows XP oder 2000 (Professional oder Advanced Server) Windows 2003 und Internet Explorer 6.0 und höher		
<i>Novell NDPS/NEPS (Gateway für WorkCentre Pro)</i>	Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool		
<i>Xerox CentreWare für Unicenter TNG</i>	Ergänzt die allgemeinen Identifikationsfunktionen von Unicenter TNG und ermöglicht die Anzeige des WorkCentre Pro in einer Unicenter TNG-Geschäftsprozessansicht.		
<i>Xerox CentreWare für Tivoli NetView</i>	Ermöglicht die Identifikation von Druckern der Xerox N-Serie und von WorkCentre Pro-Multifunktionssystemen durch die allgemeine Lokalisierungsfunktion von Tivoli NetView		
<i>Xerox CentreWare für HP OpenView</i>	Ermöglicht die Identifikation von Druckern der Xerox N-Serie und von Xerox WorkCentre Pro-Multifunktionssystemen durch die allgemeine Lokalisierungsfunktion von HP OpenView Bietet Traps und Meldungs-Updates für den OpenView Alarm-Browser und die Fähigkeit, CentreWare Internet Services für das Gerätemanagement direkt aus OpenView zu starten		
<i>Xerox Barcode Pro PS (optional)</i> Xerox SAP R/3 PostScript Intelligent Barcode Utility (Option)	Für den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox Multifunktionssystemen werden Xerox-Software und die Strichcode-Fonts auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript®-fähigen Anwendungen (SAP R/3 Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Berechnet automatisch die Prüfziffern, fügt die Start-/Stopp-Zeichen und die Zeichen für die mittleren Striche in die Datenfolge ein, komprimiert und codiert die Daten und dreht den Strichcode um 90 bzw. 270 Grad.		

## Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Drucken

### GERÄTEVERWALTUNG (Fortsetzung)

<p><b>Xerox Device Types für die SAP R/3-Umgebung sind verfügbar unter</b> www.xeroxofficesapsolutions.com</p>	<p>Stellt Benutzern von SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, v4.6C, 4.x, SAP Enterprise 4.7x ERP-Anwendungen verbesserte Druckfunktionalität für das Xerox WorkCentre Pro (PostScript und PCL) zur Verfügung und erleichtert auf diese Weise das Drucken in SAP R/3-Umgebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1- oder 2-seitiges Drucken</li> <li>• Endverarbeitung mit Einzel- oder Doppelheftung</li> <li>• Materialeinzug aus beliebigen Behältern</li> <li>• Kopierwahl – Möglichkeit, mehrere Kopien zu drucken</li> <li>• Druckmaterialart und -farbe – Auswahl unter verschiedenen Druckmaterialarten und -farben wie beispielsweise Klarsichtfolien, Rot etc.</li> <li>• Gesicherter Druckbetrieb durch PIN-Eingabe am WorkCentre Pro</li> <li>• Auftragsabhängige Kostenzählung (JBA; Job-based Accounting) – JBA UserIDs können zu SAP-Druckaufträgen hinzugefügt werden</li> <li>• Begleitblatt – Drucke können mit/ohne Begleitblatt ausgegeben werden</li> <li>• Strichcode-Druck – Die unter www.xeroxofficesapsolutions.com verfügbaren, standardmäßigen Xerox PostScript Device Types unterstützen den intelligenten Strichcode-Druck mit Xerox Barcode Pro PS. Barcode Pro PS kann unter www.font.net bestellt werden.</li> </ul>
<p><b>Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (Option)</b> Kaufen über www.font.net</p>	<p>Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP R/3-Umgebungen der Versionen 4.1x, 4.5x, 4.6x und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox PostScript Device Types für die SAP R/3-Umgebung und den Strichcode-Fonts des Xerox Font Center verwendet. Das Programm unterstützt die automatische Berechnung der Prüfsumme, die Positionierung der Start-/Stopp-Zeichen, die Codierung des Datenstrings und die Datenkompression.</p>
<h3>CENTREWARE INTERNET SERVICES – integrierte Geräte-Webseite</h3>	
<p><b>Gerätestatus</b></p>	<p>Integrierter Webserver auf SMart Controller</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Status der Verbrauchsmaterialien</li> <li>• Warnungen</li> </ul>
<p><b>Prüfen der Druckwarteschlange</b></p>	<p>Komplette Verwaltung der Drucker-Warteschlange – Löschen</p>
<p><b>Auftragsübermittlung</b></p>	<p>Druckfertige Dateien PCL (WorkCentre) Druckfertige Dateien PostScript, PCL TIFF, PDF (WorkCentre Pro) Wahl der Ausgabeoption (2-seitig, Heften, Falzen, Lochen, Papierauswahl) Ausgabeoptionen (Sofort, Muster, Zeitversetzt und Geschützt)</p>
<p><b>Geräteverwaltung</b></p>	<p>Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts</p>
<p><b>Verwaltung der Scanprofile</b></p>	<p>250 Profile können erstellt werden Erstellen gerätespezifischer CentreWare-Scanprofile Auswahl der Optionen für die Bestätigungsseite Gemeinsame Nutzung von Scanprofilen durch Klonen von Geräten</p>
<p><b>Browser</b></p>	<p>Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5.5.x, 6.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x</p>
<p><b>Support</b></p>	<p>Online-Support verfügbar über Webseite</p>

## Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Scannen

SCANNEN	
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
<b>Zufuhrgeschwindigkeit</b>	Scannen mit 75 Seiten/Min. 265/275 - A4/210 x 297 mm Längsseitenzufuhr (LSZ) bei allen Auflösungen
<b>Auflösung (DPI-Optionen)</b>	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
<b>Scan-Voreinstellungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivierung (Normale Qualität – Kleinste Dateigröße) – 100 x 100</li> <li>• Für gemeinsame Nutzung und Druck (Normale Qualität - Kleine Dateigröße) – 200 x 200</li> <li>• Für Qualitätsdruck (Hohe Qualität - Große Dateigröße) – 300 x 300</li> <li>• Für OCR (Hohe Qualität - Große Dateigröße) – 300 x 300</li> <li>• Einfacher Scan (Normale Qualität - Kleine Dateigröße) – 200 x 200</li> </ul>
<b>Qualität/Dateigröße</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale Qualität (Kleine Dateigröße)</li> <li>• Hohe Qualität (Große Dateigröße)</li> <li>• Höchste Qualität (Größte Dateigröße)</li> </ul>
<b>Maximaler Scanbereich</b>	A3/297 x 420 mm
<b>Dateiformate</b>	TIFF 6.0 mit G3 MH-, G4 MMR-, MRC- oder JPEG-Kompression (eine oder mehrere Seiten), PDF (nur Bild mit G3 MH, G4 MMR-, JPEG- oder JBIG2-Kompression). Linearisierte PDF - Datei **
SCAN-to-EMail (Optional bei WorkCentre / Standard bei WorkCentre Pro)	
<b>Funktionalität</b>	Scan-to-EMail (Manuelle Adresseneingabe oder Suche im Rufnummernverzeichnis (Exchange/Notes™/LDAP) (internes oder öffentliches Adressbuch) – bis zu 128 Empfänger)
<b>Netzwerkprotokoll</b>	SMTP MIME-Codierung
<b>Scanfunktionen</b>	E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzer-konfigurierbar), Optionen für CWIS-Bestätigungsseiten per E-Mail

Fortsetzung

\*\*Funktion nicht Bestandteil der Common Criteria-Sicherheitsoption.

## Spezifikationen WorkCentre/WorkCentre Pro – Scannen

### NETZWERKSCANNEN (Standard bei WorkCentre Pro)

<b>Funktionalität</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit den CentreWare Internet Services können gerätespezifische Workflows für das Netzwerk-Scannen (Zielort-Profile) komfortabel eingerichtet und bearbeitet werden</li> <li>• Scan-to-Home ruft eine Vorlage auf und fügt nach der Authentifizierung den Verzeichnispfad des Benutzers ein**</li> <li>• Scan-to-File</li> <li>• Scan-to-Network Server / Directory</li> <li>• Scan-to-Mailbox**</li> <li>• Scan-to-Windows XP-Client über Windows Image Acquisition (WIA) oder TWAIN-Treiber; kann von <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> heruntergeladen werden</li> </ul>
<b>Netzwerkprotokoll</b>	Novell (NCP über IPX/SPX) FTP Microsoft SMB über TCP/IP HTTP/HTTPS
<b>Dokumentenmanagement-Felder (Metadata)</b>	<p>Funktionen nur verfügbar über Netzwerk Scan-to-File-Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-6 benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und eingeschränkte Anzahl Felder in Vorlage</li> <li>- Metadatafelder bestehen aus Feldname, Anzeige im TouchScreen ein/aus, Standardwert und sonstigen Konfigurationen</li> </ul> <p>Angepasste Felder werden im TouchScreen des Systems angezeigt Eingabe der variablen Daten über die virtuelle Tastatur des TouchScreens am Gerät</p>
<b>Verwaltung der Scanvorlagen</b>	Gemeinsame Nutzung von Scanprofilen auf WorkCentre Pro-Systemen durch Klonen von Geräten Verwaltung von Scanprofilen (250 Profile) mit den CentreWare Internet Services Auswahl der Optionen für die Bestätigungsseite
<b>Scanfunktionen</b>	Auftragsaufbau nur für Scan-to-File (ermöglicht spezielle Programmierung für bestimmte Seiten in einem Dokument – z. B. Zwischenblätter, Kombination von Scanvorlagen über Vorlagenglas/Vorlageneinzug), Duplex-Scannen, Automatische Vorlagenformaterkennung, Scannen gemischtformatiger Vorlagen, randlos scannen.

### SOFTWARE FÜR NETZWERK-SCANNEN (nur WorkCentre Pro)

<b>FreeFlow Scan to PC Desktop Workgroup Edition SE V 8.0 (optional)</b>	<p>Ein Desktop-basiertes Angebot mit Tools für die Verwaltung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten</p> <p>ScanSoft PaperPort SE 10 – Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software</p> <p>ScanSoft OmniPage SE 4.0 – für Desktop-/Client-Installation – OCR- und Formatumwandlungssoftware</p> <p>Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen WorkCentre Pro auf einen Desktop</p>
<b>FreeFlow Scan to PC Desktop Workgroup Edition SE V 8.0 (optional)</b>	<p>Ein Desktop-basiertes Angebot mit Tools für die Verwaltung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten</p> <p>ScanSoft PaperPort Professional 10 – Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Komplette PDF-Funktionalität</li> <li>• - Sicherer PDF-Workflow für alle Scan-Anwendungen</li> </ul> <p>ScanSoft OmniPage Pro 15 Office (für Desktop-/Client-Installation) Professionelle OCR-Software für digitale Archivierung und Konvertierung von Dokumenten</p> <p>Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen WorkCentre Pro auf einen Desktop inkl. Abfrage des E-Mail-Posteingangs.</p>

Fortsetzung

\*\*Funktion nicht Bestandteil der Common Criteria-Sicherheitsoption.

## Spezifikationen WorkCentre Pro – Scannen

## SOFTWARE FÜR NETZWERK-SCANNEN mit WorkCentre Pro (Fortsetzung)

<b>FreeFlow SMARTsend (optional)</b>	<p>Server-basierte Software für die Weiterleitung von Dokumenten, die mehrere scanfähige Multifunktionssysteme unterstützt (bis zu 250 pro Gerät)</p> <p>Für die Konvertierung, Verteilung und Weiterleitung gesannter Vorlagen - mit Funktionen wie LDAP und automatische Lokalisierung</p> <p>Workflow-Erstellung durch Task-Einrichtung über Web Browser (Zielorte, Geräte, Dokumentattribute, Workflow-Einstellungen, Workflow-Übersicht)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan-to-File-Zielorte: E-Mail, Microsoft NetWare-Ordner, Netzwerkordner, FTP, Microsoft Exchange 2000 Web Folder, Web URL, Remote-Drucker</li> <li>• Zielorte für Scan-to-Document Repository: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, Hummingbird DNS, Open Text Livelink, Documentation, Interwoven Work Site</li> </ul> <p>Workflow-Einleitung über Scan-Benutzeroberfläche des Systems (Auswahl von Vorlagen über Benutzeroberfläche am Gerät) Hinzufügen von Metadaten</p>
<b>FreeFlow SMARTsend Professional (optional)</b>	<p>Alles, was FreeFlow SMARTsend hat, plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workflow-Einleitung über PaperWare (Scan-Deckblätter)</li> <li>• Server-basierte optische Zeichenerkennung (OCR) - Dateitypen, einschließlich durchsuchbarer PDFs</li> <li>• Durchsuchbare PDF</li> <li>• Zielort für Scan-to-Internet Fax</li> <li>• Patentierte TrueMatch-Suchtechnologie</li> </ul>

## Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – Faxen

## FAXOPTIONEN – FAXMODUL (eine oder zwei Leitungen)

<b>Kompatibilität</b>	ITU (CCITT) Gruppe 3
<b>Arbeitsspeicher</b>	32 MB (eine Leitung) 256 MB (zwei Leitungen)
<b>Geschwindigkeit/Modem(s)</b>	1 oder 2 V.34-Modems: 33.600 bit/s. Übertragungszeit weniger als 4 Sekunden pro Seite, ISDN über Fremdanbieter-Adapter
<b>Kompression/ Geschwindigkeit</b>	MH/MR/MMR/G3/Super G3
<b>Faxmerkmale (Senden)</b>	<p>Qualität/Auflösung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorlagenarten: Normal, Text, Halbton, Foto, heller/dunkler, Hintergrundunterdrückung</li> <li>• Faxen – über Vorlagenglas, gemischte Vorlagenformate oder gebundene Vorlage/Buch</li> </ul> <p>Automatisch Senden (max. 5) Akustische Leitungsüberwachung Sendeoptionen (Bericht/Kopfzeile) Große Vorlagen verkleinern/aufteilen Deckblatt Zeitversetzt senden Auftragsaufbau (max. 1000 Bilder) Abruf</p>
<b>Faxmerkmale (Empfangen)</b>	<p>1- oder 2-seitiges Drucken Geheftet oder ungeheftet, Lochen Empfangsdruckmodus - Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile)/Auto Automatische Rufannahme Geschützter Empfang Empfangsschutz</p>
<b>Faxberichte</b>	<p>Journal Rufnummernverzeichnis Gruppenverzeichnis Optionen Vorgangsliste (offene Faxaufträge)</p>

Fortsetzung

### Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – Faxen

#### FAXOPTIONEN – Traditionelles Faxgerät (ein oder zwei Leitungen) (Fortsetzung)

<b>Fax-Mailboxen</b>	Max. 100 passwortgeschützt Empfangsabruf von Remote-Mailbox (max. 255) passwortgeschützt	
<b>Autowahl-Funktionen</b>	Kurzwahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 (eine Leitung)</li> <li>• 1.000 (zwei Leitungen)</li> </ul>
	Gruppenwahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 100 Gruppen mit bis zu 200 Empfängern pro Gruppe (eine Leitung)</li> <li>• Max. 200 Gruppen mit bis zu 400 Empfängern pro Gruppe (zwei Leitungen)</li> </ul>
	Automatische Wahlwiederholung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 14 Versuche</li> <li>• In Abständen von max. 25 Min.</li> <li>• Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität)</li> </ul>
<b>Auflösungen</b>	200 x 100 dpi (Standard) 200 x 200 dpi (Fein) 300 x 300 dpi	200 x 400 dpi 400 x 400 dpi 400 x 600 dpi 600 x 600 dpi (Superfein)

#### FAXOPTIONEN - LAN-FAX ALS TEIL DES FAXMODULS (optional bei WorkCentre und WorkCentre Pro)

Treiber-basiertes LAN-Fax für Windows- und Macintosh-Benutzer (PCL- und PS-Treiber)  
 Empfängeroptionen (Empfänger hinzufügen oder aus Telefonbuch einfügen)  
 Persönliches Telefonbuch – max. 1.000 Einträge  
 Bestätigungsseite  
 Übertragungsgeschwindigkeit (14,4/33,6 kbit/s oder 4800 bit/s)  
 Übertragungszeit  
 Wähloptionen (Kennzahl oder Kreditkarte)  
 Deckblatt (Anmerkungen hinzufügen)  
 Voreinstellungen – Telefonbuch (persönlich oder LDAP zentral)

#### FAXOPTIONEN – INTERNET-FAX (Optional bei WorkCentre Pro)

<b>Funktionalität</b>	Direkte Übertragung von Dokumenten an Internet-Fax-Gegenstellen oder an E-Mail-Clients (SMTP) Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten, die von Internet-Fax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden
<b>Maximaler Scanbereich</b>	A3/297 x 420 mm
<b>Zugriff auf Rufnummerverzeichnis</b>	Firmenadressbuch über LDAPv3 Heruntergeladene Adressenliste (komma-getrenntes Dateiformat) Internes LDAP- oder öffentliches Adressbuch
<b>Dateiformate</b>	TIFF-FX-Profile S, F mit G3 MH- oder JPEG-Kompression PDF (nur Grafik) mit G3 MH-, G4 MMR- oder JPEG- Kompression PDF und Multi TIFF

## Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – Faxen

## FAXOPTIONEN – Internet-Fax (Optional bei WorkCentre Pro) (Fortsetzung)

<b>Auflösungen</b>	600 x 600 dpi	200 x 100 dpi
	400 x 400 dpi	100 x 100 dpi
	300 x 300 dpi	72 x 72 dpi
	200 x 200 dpi	
<b>Netzwerkprotokolle</b>	SMTP POP3 (RFC 1939)	
<b>Konformität</b>	ITU-T T.37-konform	
<b>Funktionen</b>	Signatur (Vom Systemadministrator konfigurierbar –16 Zeilen à max. 128 Zeichen) Zustellbestätigung <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Mail-Empfangsoption</li> <li>• Empfangsbestätigungsoption</li> <li>• Deckblattoption</li> <li>• Betreff (248 Zeichen)</li> <li>• Vom Benutzer konfigurierbarer Haupt-Textteil</li> </ul>	

## FAXOPTIONEN – Netzwerk-Faxserver-Kit (Optional bei WorkCentre Pro)

<b>Funktionalität</b>	Faxen und Drucken empfangener Faxe am Gerät bei Integration in Faxserver-Anwendungen (Faxserver und Software müssen von einem anderen Anbieter erworben werden). Übertragungsgeschwindigkeiten, Anzahl der Leitungen, Kompatibilität und Kompression hängen von der Konfiguration des Faxservers ab (via SMTP).	
<b>Max. Scanformat</b>	A3/297 x 420 mm	
<b>Netzwerkprotokolle</b>	Novell (NCP über IPX/SPX) FTP Microsoft SMB über TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP	
<b>Faxmerkmale (Senden)</b>	1- oder 2-seitiges Scannen (bis zu A3/297 x 420 mm) Telefonnummereingabe Zur Sendeliste hinzufügen (maximal 50 Nummern) Zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe) Auflösung (Fein, Standard) Bildqualität (Normal, Text, heller/dunkler, Foto, Hintergrundunterdrückung, sieben Kontraststufen, sieben Schärfegrade)	
<b>Faxmerkmale (Drucken)</b>	1- oder 2-seitiges Drucken Kopiervorwahl Heften ein/aus Sortieren ein/aus Geschützte Ausgabe ein/aus Finisher-Ausgabefach wählbar (oberes Ausgabefach oder Hauptausgabefach)	
<b>Unterstützte Netzwerk-Fax-Anbieter</b>	Mehrere Anbieter, zertifiziert im Rahmen des Xerox Alliance Partner-Programms. Einzelheiten siehe unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>	

### Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – Geräteverwaltung

#### KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN – Interner Kostenstellenzähler

<b>Erfassung</b>	Nutzung der Kopierfunktion
<b>Kostenzählung</b>	Max. 2.150 Benutzerkostenstellen Max. 5.925 Allgemeine Kostenstellen Max. 256 Gruppenkostenstellen
<b>Funktionen</b>	Ausdruck des Kostenstellenzählerberichts, Option zum Hoch- und Herunterladen von Kostenstellen- und Nutzungsdaten über USB-Anschluss mit Microsoft Windows®-basierter Software

#### KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN – Xerox Standard-Kostenzählung (Standard bei WorkCentre und WorkCentre Pro)

<b>Erfassung</b>	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax- und Scanfunktionen
<b>Kostenzählung</b>	Max. 2.500 Benutzerkostenstellen Max. 500 Allgemeine Kostenstellen Max. 500 Gruppenkostenstellen
<b>Funktionen</b>	Aktivieren/deaktivieren über den Web-Browser oder die Benutzerschnittstelle in "Tools"; Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche verwalten; Daten können über eine CSV-Datei exportiert werden; Benutzer muss, ähnlich wie beim geschützten Druck, eine ID in den Druckertreiber eingeben, wenn ein Druckauftrag übermittelt wird.

#### KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN – Netzwerk-Kostenzählung – über Fremdanbieter (Optional bei WorkCentre Pro)

Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des WorkCentre Pro; umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen. Diverse Optionen verfügbar über Xerox Alliance Partner Programm. Einzelheiten siehe unter [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls

WorkCentre Pro erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können

## Spezifikationen CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro – Geräteverwaltung

### SICHERHEIT – Einzelheiten siehe separate Sicherheits-Broschüre

<b>Authentifizierung</b>	<p>Gesicherter Login am Gerät mit Netzwerk-Benutzername und Passwort</p> <p>Unterstützt Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003)</p> <p>SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003)</p> <p>Novell über IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x)</p> <p>Gast-Login mit PIN-Nummer</p>
<b>Funktionen</b>	<p>802.1x**</p> <p>HTTPS (SSL)</p> <p>SNMP V3</p> <p>IPSec</p> <p>Netzwerk-Authentifizierung</p> <p>Passwortgeschützter Gerätezugriff</p> <p>IP-Filterung</p> <p>Prüfprotokoll</p> <p>Plattenverschlüsselung – für Speicherdruck und Scan-to-Mailbox-Funktionen auf dem WorkCentre Pro** Gesicherter Druck, Fax-Sicherheit</p>
<b>Optionen</b>	<p>Sicherheits-Kit "Image Overwrite"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sofort, auf Anforderung oder zu einem bestimmten Zeitpunkt</li> </ul> <p>Xerox Secure Access**</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für den komfortablen und sicheren Zugriff auf das WorkCentre / WorkCentre Pro. Einfach Personalkarte oder Studentenausweis durchziehen (unterstützt HID, Mifare, Legic, Magnetic Strip)</li> <li>• Identifizierung nach 2 Faktoren bei Eingabe einer PIN-Nummer oder eines Passworts über die Benutzerschnittstelle des WorkCentre / WorkCentre Pro</li> <li>• Für den kartengestützten Follow-you-Druck, d. h. der Benutzer kann seine Druckaufträge an beliebigen, mit Secure Access konfigurierten Geräten abholen</li> <li>• Single-Sign-On für alle Gerätefunktionen (Kopieren, Faxen, Scannen und E-Mailen) und automatisch ausgefüllte "An"- und "Von"-Felder für E-Mail und Fax</li> </ul> <p>Nach den Common Criteria zertifizierter Software-Stand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exakt der Software-Stand, der von der National Information Assurance Partnership (NIAP) zertifiziert wurde. In diesem Software-Stand sind die in diesem Dokument mit ** gezeichneten Positionen nicht enthalten</li> </ul>

### XEROX EXTENDED INTEGRATION PLATFORM (EIP)

Xerox EIP ist eine Entwicklungsplattform, mit der Sie, Xerox Alliance-Partner und Systemintegratoren spezielle Anwendungen entwickeln können, die auf der Benutzeroberfläche des WorkCentre Pro 232/238/245/255 dargestellt werden. Xerox EIP basiert auf offenen Standards und ist mit Entwicklungs-Tools im Industriestandard ausgerüstet. Dadurch vereinfacht sich die Entwicklung und kundenspezifische Anpassung von Anwendungen, die auf die Anforderungen einer bestimmten Geschäftsumgebung zugeschnitten oder für einen bestimmten Benutzer personalisiert werden können. Diese Anwendungen vereinfachen und verkürzen den Dialog zwischen Benutzer und System, so dass der Benutzer produktiver wird und die Systeme komfortabler in Ihre Geschäftsprozesse eingebunden werden können.

\*\*Funktion nicht enthalten in Common Criteria-Sicherheitsoption.

## Technische Daten CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

## MAXIMALES TECHNISCHES MONATSVOLUMEN (DUTYCYCLE)

265 – bis 250.000 Seiten  
275 – bis 300.000 Seiten

## BASISKONFIGURATIONEN\*\*\*

CopyCentre, WorkCentre und WorkCentre Pro mit Duplex-Vorlageneinzug und Großraum-Papierbehälter

## OPTIONALES ZUBEHÖR\*\*\*

**CopyCentre**

Faxmodul      • Eine Leitung  
                    • Zwei Leitungen

Versatzausgabefach (nur 265)  
Office Finisher  
Advanced Office Finisher  
Professional Finisher  
Separater Offline-Hefter  
Locher (mit Office Finisher – Einzelheiten siehe Ausgabeoptionen)  
256 MB Vorsortierspeicher (EPC) (nur CC/WC)  
Schnittstelle für Fremdgeräte  
Xerox Copier Assistant (XCA)  
Upgrades zum WorkCentre oder WorkCentre Pro

**WorkCentre** – identisch mit  
*CopyCentre, plus:*

Faxmodul mit LAN-Fax  
                    • Eine Leitung  
                    • Zwei Leitungen

PostScript 3-Emulation/MAC Ethertalk  
Sicherheits-Kit "Image Overwrite"  
Scan-to-EMail mit LDAP / Authentifizierung und Zusatzspeicher  
SecureAccess  
Nach den Common Criteria zertifizierter Software-Stand

**WorkCentre Pro** – identisch  
mit *CopyCentre plus:*

Faxmodul mit LAN-Fax  
                    • Eine Leitung  
                    • Zwei Leitungen

Sicherheits-Kit "Image Overwrite"  
USB 2.0 / (IEEE1284) Parallelanschluss  
FreeFlow Scan to PC Desktop SE und Professional  
Internet-Fax  
Netzwerkcostenzählungskit  
SecureAccess  
Nach den Common Criteria zertifizierter Software-Stand

Fortsetzung

\*\*Lokale Abweichungen bei der Verfügbarkeit der Funktionen, Konfigurationen und Optionen sind möglich.

## Technische Daten CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

## ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

220–240 Volt nominal, 50 Hz, 10A

Hinweis: der separate Offline-Hefter benötigt eigenen Anschluss mit 220 V 1,2 A

LEISTUNGS-AUFNAHME <sup>1</sup>	CopyCentre	WorkCentre / WorkCentre Pro
<i>Betrieb</i>	≤ 16901 Watt	≤ 1740 <sup>1</sup> watts
<i>Bereitschaft</i>	≤ 280 Watt	≤ 310 watts
<i>Energiesparmodus</i>	≤ 130 Watt	≤ 160 watt
<i>Automatische Abschaltung / Energiesparmodus</i>	≤ 5 Watt	≤ 9 watts
<i>Aufwärmen Kopierbereit</i>	≤ 28 Sekunden	≤ 28 Sekunden
<i>Aufwärmen Druckbereit</i>	Entfällt	≤ 130 Sekunden
<i>Verzögerung nach Energiesparmodus</i>	≤ 20 Sekunden	≤ 20 Sekunden

## UMGEBUNG/UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

*Temperaturbereich* 10 °C bis 32 °C*Relative Luftfeuchtigkeit* 10% bis 85%

ABMESSUNGEN UND GEWICHT (CopyCentre)	Breite	Tiefe	Höhe <sup>3</sup>	Gewicht <sup>2</sup>
<i>Konfiguration mit Versatzausgabefach (nur 265)</i>	1.012 mm	710 mm	1.460 mm	125 kg
<i>Mit Office Finisher</i>	1.271 mm	710 mm	1.460 mm	153 kg
<i>Mit Advanced Office Finisher</i>	1.412 mm	710 mm	1.460 mm	201 kg
<i>Mit Professional Finisher</i>	1.477 mm	710 mm	1.460 mm	201 kg
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (WorkCentre / WorkCentre Pro)	Breite	Tiefe	Höhe <sup>3</sup>	Gewicht <sup>2</sup>
<i>Konfiguration mit Versatzausgabefach (nur 265)</i>	1.297 mm	875 mm	1.460 mm	134 kg
<i>Mit Office Finisher</i>	1.556 mm	875 mm	1.460 mm	162 kg
<i>Mit Advanced Office Finisher</i>	1.697 mm	875 mm	1.460 mm	210 kg
<i>Mit Professional Finisher</i>	1.762 mm	875 mm	1.460 mm	210 kg

<sup>1</sup> Mit Office Finisher. <sup>2</sup> Gewicht ohne Rückwand-Verkleidung (1,72 kg) oder Ablage (1,36 kg). <sup>3</sup> Höhe mit Duplex-Vorlageneinzug hochgeklappt.

## Technische Daten CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

RAUMBEDARF (Ortsfest)	Breite	Tiefe	Höhe
<i>Konfiguration mit Versatzausgabefach (nur 265)</i>	3.023 mm	CopyCentre 2.718 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 2.743 mm	
<i>Mit Office Finisher</i>	3.276 mm	CopyCentre 2.718 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 2.743 mm	
<i>Mit Advanced Office Finisher</i>	3.403 mm	CopyCentre 2.718 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 2.743 mm	
<i>Mit Professional Finisher</i>	3.480 mm	CopyCentre 2.718 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 2.743 mm	
RAUMBEDARF (Beweglich)	Breite	Tiefe	Höhe
<i>Konfiguration mit Versatzausgabefach (nur 265)</i>	2.012 mm	CopyCentre 1.702 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 1.735 mm	
<i>Mit Office Finisher</i>	2.271 mm	CopyCentre 1.702 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 1.735 mm	
<i>Mit Advanced Office Finisher</i>	2.412 mm	CopyCentre 1.702 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 1.735 mm	
<i>Mit Professional Finisher</i>	2.477 mm	CopyCentre 1.702 mm	1.981 mm
		WorkCentre/WorkCentre Pro 1.735 mm	

## ZERTIFIZIERUNGEN

Konform mit FCC-Klasse A (USA), DOC-Klasse A (Kanada)  
 89/336/EEC (Europa)  
 UL-Zulassung (UL 1950, 3. Ausgabe)  
 CB-zertifiziert (IEC 60950/EN 60950)  
 73/23/EEC (Europa)  
 95/5/EEC (Europa)  
 Energy Star

## Technische Daten CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro

VERBRAUCHSMATERIAL	Bezeichnung	Bestellnummer	Anz. pro Karton	Voraussichtliche Lebensdauer
	Tonerpatrone	6R01146	2	45.000 bei 6% Flächendeckung
	Resttonerbehälter (im Lieferumfang jedes Tonerpatronenkartons enthalten)		1	100.000
	Heftklammernbehälter (für Office Finisher/Advanced Office Finisher)	108R00493	3	5.000 pro Behälter (15.000 Heftklammern)
	Heftklammernbehälter (für Booklet Maker Rückenheftung)	8R12897	8 (4 x 2)	2.000 pro Behälter (16.000 Heftklammern)
	Heftklammernbehälter (für Offline-Hefter)			
	• Behälter komplett	8R12964	1	5.000 pro Behälter
	• Nachfüllpack	8R12941	3	5.000 pro Behälter (15.000 Heftklammern)
<b>SMART KITS</b>				
	Fixiermodul (enthält Ozonfilter)	109R00724	1	400.000
	Xerografisches Modul - Zählerabrechnung	113R00672	1	400.000
	Xerografisches Modul - Kauf	113R00674	1	400.000
	Einzugsrollen für DADF	113R00686	1	150.000 Zuführungen

