

Especificaciones detalladas



CopyCentre 265 con Alimentador Dúplex Automático de Documentos, Alimentador de alta capacidad y Bandeja Offset



WorkCentre 265 con Alimentador Dúplex Automático de Documentos, Alimentador de Alta Capacidad y Acabador de Oficina



WorkCentre 275 con Alimentador Dúplex Automático de Documentos, Alimentador de Alta Capacidad y Acabador de Oficina Avanzado



WorkCentre Pro 275 con Alimentador Dúplex Automático de Documentos, Alimentador de Alta Capacidad y Acabador Profesional

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 265

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 275

VELOCIDAD DE SALIDA – impresión y copiado

Hasta 65 ipm (imágenes por minuto) 8,5 x 11" (A4 / 210 x 297 mm)	Hasta 75 ipm (imágenes por minuto) 8,5 x 11" (A4 / 210 x 297 mm)
Hasta 49 ipm 8,5 x 14" (216 x 356 mm)	Hasta 49 ipm 8,5 x 14" (216 x 356 mm)
Hasta 42 ipm 11 x 17" (A3 / 297 x 420 mm)	Hasta 42 ipm 11 x 17" (A3 / 297 x 420 mm)

TIEMPO DE COPIADO DE LA PRIMERA PÁGINA (FCOT) – tamaño Carta, desde el área de escaneo hasta la bandeja receptora de offset

Apenas 2,7 segundos	Apenas 2,7 segundos
---------------------	---------------------

Especificaciones de copiado

COPIADO

Escáner de documentos	Alimentador dúplex automático de documentos (DADH) con capacidad para 75 hojas. Tamaño de escaneo hasta 11 x 17" (A3 / 297 x 420 mm) SEF
Caras (entrada: salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
Cantidad	De 1 a 9999
Resolución	600 x 600 ppp x 8 bits de entrada / 4800 x 1200 ppp interpolados de salida
Simultaneidad	Programación previa ilimitada consistente con la configuración (Copiado, Impresión, Fax y Escaneo)
Memoria de precompaginado de copia (EPC)	256 MB — CopyCentre (ampliable a 512 MB) 256 MB — CopyCentre (ampliable a 512 MB) 512 MB — WorkCentre Pro

Especificaciones de copiado

COPIADO (Continuación)	Funciones	Opciones
Funciones/Opciones de copiado básico	Compaginado Copiado dúplex automático Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño del papel seleccionado Selección automática del papel Cambio automático entre bandejas	Perforación Engrapado Creación de folletos
Funciones/Opciones de copiado de imagen	Calidad de imagen <ul style="list-style-type: none"> • Selección de tipo original: Normal, Texto, Medios tonos, Foto • Selección de calidad de salida: Más claro/más oscuro, eliminación del fondo, contraste, nitidez o control Copiado de libros/Copia de documentos encuadernados Borrado de Bordes (con opción Imprimir hasta el Borde) Original de tamaño combinado Cambio de Imagen (con opción de Centrado Automático)	
Funciones/Opciones de copiado resultante	Transparencias (incluidos divisorios en blanco o impresos) Creación de folletos Repetición de imagen (hasta seis columnas por seis filas) Inversión de imagen (imagen en espejo o negativo) Cubiertas (sólo delantera, delantera y trasera, sólo trasera: en blanco o impresa) Comentarios y código alfanumérico Armado de trabajos (permite la programación de calidad de páginas para incluir el copiado de divisorios y además le permite hacer pruebas de cada sección o borrar la última sección mientras se arma el trabajo). Insertos y copiado de divisorios. Juegos de muestra y almacenamiento de trabajos (Programación de trabajos almacenados y recuperados) Papel pesado (no papel áspero)	
Otras Funciones del copiado/equipo	Interrupción de trabajos (interrumpe el trabajo actual) Ayuda (Texto intuitivo y descripciones de gráficos) Auditron interno (Copia). Idiomas (Selección de hasta 20 idiomas para interfaz del usuario: Inglés Americano, Inglés Internacional, Francés Internacional, Italiano, Alemán, Español Internacional, Holandés, Portugués, Brasileño (Portugués Latino), Sueco, Noruego, Danés, Finlandés, Turco, Griego, Ruso, Checo, Polaco, Húngaro o Rumano)	
Reducción/Ampliación	Zoom variable entre 25% y 400% en incrementos de 1%. Seis Porcentajes programables por el usuario (25%, 64%, 78%, 129%, 154% y 200%)	
Interfaz de dispositivo externo (FDI) (Opcional)	Interfaz con dispositivos de control de terceros, dispositivos accionados con monedas, lectoras de tarjetas. Es compatible con una variedad de máquinas expendedoras mediante el Servicio de Aplicación Personalizada de Xerox	
Puerto USB	Interfaz con la PC para subir/descargar datos del auditron interno y Asistente de la Copiadora Xerox Administración de equipo/actualización de programas	

Especificaciones de copiado

COPIADO (Continuación)

Opción de accesibilidad El programa del asistente de la Copiadora Xerox (XCA) ofrece una alternativa basada en PC a la pantalla sensible al tacto de la interfaz del usuario. Usada en conjunto con una PC del cliente conectada mediante el puerto USB, este programa ofrece transformación de texto a audio (text-to-speech), ampliación de pantalla y fácil acceso del teclado de la PC a las funciones básicas y avanzadas de copiado.

MANEJO DEL PAPEL – Alimentador Automático Dúplex de Documentos (DADF)

Capacidad*	75 hojas
Velocidad	265/275: Hasta 75 ipm (imágenes por minuto), 8,5 x 11" (A4 / 210 x 297 mm) LEF
Tamaños de papel compatibles	Manifiesto – 5,5 x 8,5" (A5 / 148 x 210 mm LEF o SEF) Carta – 8,5 x 11" (A4 / 210 x 297 mm) LEF o SEF Oficio – 8,5 x 14" (216 x 356 mm) SEF Legal – 11 x 17" (A3 / 297 x 420 mm) SEF
Pesos	Papel Bond de 13 a 32 lb (50 a 120 gr/m ²)

MANEJO DEL PAPEL – Dos bandejas para papel de carga frontal

Capacidad*	550 hojas cada una
Tamaños	Ajustable por el usuario desde 5,5 x 8,5" (A5 / 148 x 210 mm) a 11 x 17" (A3 / 297 x 420 mm)
Pesos	Papel Bond de 16 a 53 lb/Index de 110 lb (60 a 200 gr/m ²)
Tipos	Membretes Formularios preimpresos Papel liso Agujereado/Perforado Papel pesado Papel reciclado Divisorios Papel Bond Personalizados (hasta 7)

Continúa

*Las capacidades para papel están basadas en el papel Bond de 20 lb (75 gr/m², N. America / 80 gr/m², Europa); las capacidades variarán según los diferentes pesos del papel.

Especificaciones de copiado

MANEJO DEL PAPEL – Bandeja especial (Bypass)

Capacidad*	100 hojas
Tamaños	Ajustable por el usuario desde 4,13 x 5,83" (105 x 148 mm) a 11 x 17" (A3 / 297 x 420 mm)
Pesos	Papel Bond de 16 a 57 lb/Cubierta de 80 lb (60 a 216 gr/m ²)
Tipos	Membretes Formularios preimpresos Papel liso Agujereado/Perforado Papel pesado Papel reciclado Etiquetas Transparencias Divisorios Papel Bond Personalizados (hasta 7)

MANEJO DEL PAPEL – Alimentador de alta capacidad (HCF)

Capacidad*	Dos bandejas: 1600 y 2000 hojas cada una
Tamaños	8,5 x 11" (A4 / 210 x 297 mm) LEF
Pesos	Papel Bond de 16 a 53 lb/Index de 110 lb (60 a 200 gr/m ²)

MANEJO DEL PAPEL – Capacidad total

Capacidad total del equipo*	4800 hojas (con bandeja especial (Bypass), bandejas para papel de carga frontal y Alimentador de alta capacidad)
------------------------------------	--

OPCIÓN DE SALIDA – Opción de bandeja receptora de offset (OCT)

Capacidad*	300 hojas
Tamaños	4,25 x 5,5" (A6 / 105 x 148 mm) a 11 x 17" (A3 / 297 x 420 mm)
Pesos	Papel Bond de 16 a 57 lb/Cubierta de 80 lb (60 a 216 gr/m ²)

Continúa

*Las capacidades para papel están basadas en el papel Bond de 20 lb (75 gr/m², N. America / 80 gr/m², Europa); las capacidades variarán según los diferentes pesos del papel.

Especificaciones de copiado

OPCIÓN DE SALIDA – Opción de acabador de oficina

Capacidad*	Bandeja superior - 250 hojas Bandeja apiladora - 2000 hojas	
Tamaños	4,25 x 5,5" (A6 / 105 x 148 mm) a 11 x 17" (A3 / 297 x 420 mm)	
Pesos	Papel Bond de 16 a 57 lb/Cubierta de 80 lb (60 a 216 gr/m ²)	
Engrapado*	50 hojas Simple (cualquier esquina) y doble	
Perforado de agujeros (Estándar)	Norteamérica Perforación de 3 agujeros	Europa Perforación de 2 agujeros
Perforado de agujeros (Opcional)	Perforación de 2 agujeros Oficio	Perforación de 4 agujeros Perforación "sueca" de 4 agujeros

OPCIÓN DE SALIDA – Opción de Acabador Avanzado

Capacidad*	Bandeja superior - 250 hojas Bandeja Apiladora- 3000 hojas (2 x 1500)	
Tamaños	4,25 x 5,5" (A6 / 105 x 148 mm) a 11 x 17" (A3 / 297 x 420 mm)	
Pesos	Papel Bond de 16 a 57 lb/Cubierta de 80 lb (60 a 216 gr/m ²)	
Engrapado*	50 hojas Simple (cualquier ángulo) y doble	
Perforado de agujeros (Estándar)	Norteamérica Perforación de 3 agujeros	Europa Perforación de 2 agujeros
Perforado de agujeros (Opcional)	Perforación de 2 agujeros Oficio	Perforación de 4 agujeros Perforación "sueca" de 4 agujeros

OPCIÓN DE SALIDA – Opción de Acabador Profesional

Capacidad*	Bandeja superior - 250 hojas Bandeja apiladora - 1500 hojas	
Tamaños	4,25 x 5,5" (A6 / 105 x 148 mm) a 11 x 17" (A3 / 297 x 420 mm)	
Pesos	Papel Bond de 16 a 57 lb/Cubierta de 80 lb (60 a 216 gr/m ²)	
Engrapado*	50 hojas Simple (cualquier ángulo), doble, frontal, trasero, SEF y de 4 puntos	

*Las capacidades para papel están basadas en el papel Bond de 20 lb (75 gr/m², N. America / 80 gr/m², Europa); las capacidades variarán según los diferentes pesos del papel.

Especificaciones de copiado

OPCIÓN DE SALIDA – Opción de Acabador Profesional (Continuación)

	Norteamérica	Europa
Perforado de agujeros (Estándar)	Perforación de 3 agujeros	Perforación de 2 agujeros
Perforado de agujeros (Opcional)	Perforación de 2 agujeros Oficio	Perforación de 4 agujeros Perforación “sueca” de 4 agujeros
Creación de folletos	Capacidad* <ul style="list-style-type: none"> • Tope de la bandeja hacia arriba: 30 folletos (1 a 15 hojas por folleto) • Tope de la bandeja hacia abajo: Ilimitado Tamaños <ul style="list-style-type: none"> • Carta — 8,5 x 11” (A4 / 210 x 297 mm) • Oficio — 8,5 x 14” (216 x 356 mm) • Legal — 11 x 17” (A3 / 297 x 420 mm) Pesos <ul style="list-style-type: none"> • Papel Bond de 16 a 57 lb/Cubierta de 80 lb (60 a 216 gr/m²) Engrapado* <ul style="list-style-type: none"> • Engrapado por el centro (folleto de 2 a 15 hojas / 8 a 60 páginas) Plegado <ul style="list-style-type: none"> • Pliego en V (de 1 a 5 hojas / sin engrapar) 	

OPCIÓN DE SALIDA – Opción de engrapadora conveniente (disponible sólo con Kit para estante)

Capacidad*	50 hojas
-------------------	----------

Continúa

*Las capacidades para papel están basadas en el papel Bond de 20 lb (75 gr/m², N. America/ 80 gr/m², Europa); las capacidades variarán según los diferentes pesos del papel..

Especificaciones de Impresión-

IMPRESIÓN EN RED – Controlador SMart (*transmisión, procesamiento de colas de trabajos, programación previa, recepción y ripeo simultáneo*)

Procesador	AMD Duron de 1 GHz dedicado	
Memoria (ESS)	WorkCentre de 128 MB (ampliable a 256 MB), WorkCentre Pro de 256 MB	
Disco del sistema	Disco duro de 80 GB compartido	
Cambio Automático del Lenguaje de la impresora (PDL)	WorkCentre <ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e Estándar sólo en Norteamérica • Emulación Postscript 3 • TIFF (6.0 Antiguo JPEG y Nuevo JPEG) • Fax Extendido TIFF (TIFF - FX) • PDF • LCDS, SCS, XES e IPDS a través de transformaciones de terceros 	WorkCentre Pro <ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e • Emulación PostScript 3 • TIFF (6.0 Antiguo JPEG y Nuevo JPEG) • Fax Extendido TIFF (TIFF - FX) • PDF • LCDS, SCS, XES e IPDS a través de transformaciones de terceros

IMPRESIÓN EN RED – Resolución (*impresión mediante el programa de CentreWare*)

Emulación PostScript: 600 x 600 ppp y 1200 x 1200 ppp (hasta 256 escala de grises)
 PCL: 600 x 600 ppp
 Soporta cambio de PCL a PS dentro del trabajo

IMPRESIÓN EN RED – Características de Impresión

Controladores de impresión bidireccionales
 Servidor Web Integrado para control/monitoreo/configuración remoto
 Monitoreo de trabajos en el equipo y en el escritorio

Funciones Avanzadas incluyen	Fuente especial Pancartas Rotación imagen Offset
-------------------------------------	---

Especificaciones de Impresión

IMPRESIÓN EN RED – Características de Impresión (Continuación)**Salida del papel**

Tipo de trabajo

- Seguro, Muestra, Postergado
- Fax de red LAN –con opción de fax

Selección del papel por atributo (incluyendo separadores de transparencias)

Dúplex

Acabado

- Posiciones múltiples de engrapado
- Perforado con opciones
- Creación de folletos con acabador profesional
- Se ajusta al nuevo tamaño del papel
- Engrapado por el centro con acabador profesional

Selecciones de la bandeja de salida

Configuración del controlador en almacenamiento y recordatorio

Páginas especiales

Programación de páginas de excepción (cubiertas, insertos/divisorios, páginas de excepción)

Opciones de imagen

Clara/Oscura

Economizador de tóner

Opciones de resolución (600 x 600 y 1200 x 1200 ppp)

Reducción/Ampliación

Márgenes (Impresión borde a borde)

Inversión de imagen (imagen en espejo o negativo)

Diseño/Marcas de agua

Impresión de más de una página en una sola hoja (16)/Repetición de imagen

Diseño del folleto/Acabado

Ajuste al nuevo tamaño del papel

Orientación de la imagen

Opciones de marcas de agua

PROTOCOLOS DE IMPRESIÓN Y REDES**Físicas**

Ethernet 10/100 BaseT, 10 BaseT, 10 Base2 (IEEE802.5) (Token ring), mediante adaptador, Ethernet inalámbrica (IEEE802.11a/b/g), mediante adaptador de otros proveedores

Kit de USB 2.0 (IEEE1284)/ Puerto Paralelo (opción de WorkCentre Pro)

Sistemas Operativos

WorkCentre

- Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6

WorkCentre Pro

- Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6
- Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 y superior
- Solaris 2.8, 2.9, 2.10
- HPUX 11.0
- IBM AIX 4.3.3
- Linux Fedora Core 1 (Intel)
- Linux Yellowdog 3.0

Especificaciones de Impresión

PROTOCOLOS DE IMPRESIÓN Y REDES (Continuación)

Protocolos de Red

WorkCentre

- TCP/IP, LPR/LPD, IP Crudo (Puerto 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX y Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS
- AppleTalk/EtherTalk, Bonjour: estándar en Norteamérica

WorkCentre Pro

- TCP/IP, LPR/LPD, IP Crudo (Puerto 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX y Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS
- AppleTalk/EtherTalk, Bonjour

Protocolos de Administración

DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet

Protocolos /**Funciones de Seguridad****Protocolos**

- HTTPS
- IPsec

Funciones

- Filtrado de IP
- Impresión segura ilimitada
- Registro de auditoría
- Sobreescritura de imágenes (opcional)

Fuentes

PCL: 80 fuentes escalables, fuentes de impresora de línea y en formato de mapa de bits (fuentes true type)
 PostScript 3: Fuentes estándar PostScript 136 (fuentes true type/enviar fuentes como/tabla de sustitución)
 Programa de Administración de fuentes para bajar fuentes adicionales (disponible en Windows y Mac)

Controladores de impresión**Medio Ambiente**

Windows 98/Me, NT 4.0, 2000/XP,
 Windows Server 2003, Windows
 Walk-up (PS), Certificado por
 Microsoft

PCL6/5e

Funciones bidireccionales
 (interfaz del usuario gráfica
 personalizada Xerox)

- Estado del trabajo,
 papel y tóner
- Notificación de estado
 del trabajo
- Bidireccional, justo a tiempo
 (Just in time Bi-Di)
- Completar direcciones
 IP automáticamente
- Eliminar trabajos

PostScript 3

Funciones bidireccionales
 (Interfaz del usuario gráfica
 personalizada Xerox)

- Estado del trabajo, papel y tóner
- Notificación de estado del trabajo
- Bidireccional, justo a tiempo
 (Just in time Bi-Di)
- Completar direcciones
 IP automáticamente
- Eliminar trabajos

Sistema Macintosh 8.x – 10.2

No disponible

PPD Genérico
 Bidireccional mediante Apple Talk (9.x)

Sistema Macintosh 10.3 y superior

No disponible

Características bidireccionales
 (Interfaz gráfica del usuario
 personalizada Xerox)

- Marcas de agua, creación de folletos
 JBA, impresión segura, retrasada,
 muestra y Fax de red LAN (opcional)
- Estado del trabajo, papel y tóner
- Notificación de estado del trabajo
- Bidireccional, justo a tiempo
 (Just in time Bi-Di)
- Completar direcciones
 IP automáticamente
- Eliminar trabajos

Especificaciones de Impresión

PROTOCOLOS DE IMPRESIÓN Y REDES (Continuación)

Herramientas de Envío de Impresión	Medio Ambiente	PCL	PostScript 3
	Solaris 2.8, 2.9, 2.10; HP-UX 11.0, IBM AIX 4.3.3; Linux Fedora Core 1 (Intel); Linux YellowDog 3.0	Sólo Herramienta de Envío	Herramienta de Envío con juego completo de funciones (incluye administración, controlador de impresión GUI/TTY y programa de instalación)
	TIFF/PDF: Soporte en Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, Windows Server 2003	Herramienta de Envío para cualquier archivo TIFF o PDF	No disponible
ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO			
Soporte de Administración	SNMP Versión 1. SNMP Versión 2c y SNMP Versión 3 Acceso a MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos de alojamiento MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC v.2		
Servicios Web Xerox CentreWare	Permite un simple ajuste de instalación remota de las opciones de configuración y la administración del equipo		
Xerox CentreWare Web	Aplicación de servidor web para administradores en red que permite la administración del equipo a través de un navegador Web desde cualquier estación de trabajo, ya sea con Windows, UNIX o cualquier otro sistema operativo. Funciona con cualquier impresora que opere con SNMP de cualquier fabricante. Brinda ayuda para detección e instalación de dispositivos, controles de estado y resolución de problemas, y actualizaciones del equipo, así como también registro básico y administración de valores. Requiere Windows XP o 2000 (Professional o Advanced Server) Windows 2003 e Internet Explorer 6.0 y superior		
Novell NDPS/NEPS (puerta de enlace para WorkCentre Pro)	Aplicación de puerta de enlace del servidor: herramienta de administración centralizada		
Xerox CentreWare para Unicenter TNG	Brinda identificación adicional de la detección general realizada por Unicenter TNG y la capacidad de chequear el WorkCentre Pro bajo una Visualización de Proceso Comercial Unicenter TNG		
Xerox CentreWare para Tivoli NetView	Brinda la identificación de las impresoras Xerox Serie N y los sistemas multifunción WorkCentre Pro en la detección general realizada por Tivoli NetView		
Xerox CentreWare para HP OpenView	Brinda la identificación de las impresoras Xerox Serie N y los sistemas multifunción WorkCentre Pro en la detección general realizada por HP Openview Brinda actualizaciones de mensajes y traps al catálogo de alarmas Open View y la capacidad de lanzar los servicios de Internet CentreWare para administrar el equipo directamente desde OpenView		
Xerox Barcode Pro PS (opcional) Comprar mediante www.font.net	Permite la impresión inteligente PostScript en los sistemas multifunción de Xerox mediante el almacenamiento de los programas de Xerox, así como también las fuentes de códigos de barras en el disco duro de la impresora. Permite la impresión de códigos de barras desde cualquier aplicación (cliente o servidor SAP R/3) que admite impresión PostScript. Calcula automáticamente el dígito de control, coloca caracteres de inicio/detención y barra central en la serie de datos, la comprime y la codifica, y rota el código de barras en 90 ó 270 grados.		

Especificaciones de Impresión

ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO (Continuación)

Los tipos de equipos Xerox aptos para el Entorno SAP R/3 <i>están disponibles en</i> www.xeroxofficesapsolutions.com	Simplifica la impresión en entornos SAP R/3 brindando a los usuarios aplicaciones SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x, ERP con funcionalidad de impresión mejorada WorkCentre Pro (PostScript y PCL): <ul style="list-style-type: none"> • Impresión simple a Dúplex • El acabado ofrece engrapado simple o doble • Extrae trabajos de cualquier bandeja • N° de copias: permite imprimir copias múltiples • Tipo y Color del Papel: permite seleccionar diferentes tipos y colores del papel, por ejemplo transparencias, rojo, etc. • Seguridad de impresión mediante PIN ID en el WorkCentre Pro • Registro de Trabajos (JBA): Permite agregar la identificación del usuario JBA a los trabajos de impresión SAP • Impresión de hojas en formato pancarta: Permite activar/desactivar la impresión de pancartas • Impresión de códigos de barra: los tipos de equipos estándar PostScript de Xerox disponibles en www.xeroxofficesapsolutions.com admiten Impresión Inteligente de Códigos de Barra con Xerox Barcode Pro PS. Barcode Pro PS puede comprarse en www.font.net
--	---

Programa Xerox Intelligent Barcode para SAP R/3 (opcional) Cómprala en www.font.net	Brinda inteligencia del proceso incorporada que permite la impresión de códigos de barras en cualquier impresora PostScript correctamente configurado en SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x y en páginas con código de barras Latin-1 (ISO8859-1) SAP solamente. Usado junto con los tipos de equipos PostScript Xerox para entorno SAP R/3 y fuentes Xerox Font Center Barcode. El programa permite el cálculo automático del valor numérico de los mensajes, colocación de caracteres de inicio/detención, codificación de serie de datos y compresión de datos.
---	--

SERVICIOS DE INTERNET CENTREWARE – página web de dispositivos integrados

Estado del equipo	Servidor web incorporado en Controlador SMart <ul style="list-style-type: none"> • Estado / contenidos de la bandeja • Estado de los insumos • Alertas
Visualización de cola Trabajos de Impresión	Completa administración de cola de trabajos de impresión - borrar
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir PS, PCL (TIFF, PDF con WorkCentre Pro solamente) Selección de salida (dúplex, grapa, pliego, perforación, selección del papel) Opciones de entrega (inmediata, prueba, retrasada y segura)
Administración del equipo	Permite un simple ajuste de instalación remota de las opciones de configuración y la administración del equipo
Administración de Plantilla de Escaneo	Pueden crearse 250 plantillas Crear plantillas de escaneo específicas del equipo CentreWare Seleccionar opciones de hoja de confirmación Comparte plantillas de escaneo mediante la clonación de dispositivos
Navegadores	Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5.5.x, 6.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x
Soporte Técnico	Soporte online disponible mediante la página web

Especificaciones de Escaneo

ESCANEADO EN RED CON E-MAIL

Simultaneidad	Escanea mientras el sistema está imprimiendo, copiando, o mientras está transfiriendo trabajos de escaneo hacia la red o de fax
Velocidad de Entrada	Escanea a 75 ipm 265/275 - 8,5 x 11" (A4 / 210 x 297 mm) LEF en todas las resoluciones
Resoluciones <i>Opciones de ppp</i>	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp
Preconfiguración de escaneo	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de archivos (calidad normal, tamaño de archivo más pequeño) - 100 x 100 • Para compartir e imprimir (calidad normal, tamaño de archivo pequeño) - 200 x 200 • Para impresión de alta calidad (alta calidad, tamaño de archivo grande) - 300 x 300 • Para OCR (alta calidad, tamaño de archivo grande) - 300 x 300 • Escaneo simple (calidad normal, tamaño de archivo pequeño) - 200 x 200
Calidad / Tamaño de Archivo	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad normal (tamaño de archivo pequeño) • Calidad más alta (tamaño de archivo grande) • Calidad máxima (tamaño de archivo más grande)

Superficie Máxima de Escaneo 11 x 17" (A3 / 297 x 420 mm)

Autenticación Registro seguro del equipo con nombre de usuario y contraseña en red
Compatible con Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003)
SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003)
Novell en IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x)
Registro de invitados con PIN opcional

Formatos de archivos TIFF 6.0 con G3 MH, G4 MMR, MRC o compresión JPEG (una sola página o páginas múltiples)
PDF (imagen sólo con G3 MH, G4 MMR, compresión JPEG o JBIG2)

ESCANEADO A E-MAIL (opcional con WorkCentre / estándar con WorkCentre Pro)

Capacidad	Escanea para enviar por e-mail (ingreso de dirección manual o (Intercambio/Notas/LDAP) búsqueda de contactos en el directorio (agenda interna o agenda pública - hasta 128 destinatarios))
Protocolo de red	SMTP MIME codificado
Características de escaneo	Firmas para e-mail (6 líneas de 128 caracteres máx. cada una), texto del e-mail (configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación CWIS del e-mail

ESCANEADO EN RED (estándar con WorkCentre Pro)

Capacidad	<ul style="list-style-type: none"> • Facilita la creación y edición de flujos de trabajo de escaneo en red específicos (plantillas de destino) a través de CentreWare Internet Services • Escaneo hacia archivo • Escaneo hacia servidor de red/directorio • Escaneo a cliente de Windows XP mediante controlador de Windows Image Acquisition (WIA) o controlador TWAIN que puede descargarse de www.xerox.com
Protocolo de red	Novell (NCP vía IPX/SPX) FTP Microsoft SMB vía TCP/IP HTTP/HTTPS
Campos de Administración de Documentos (Metadatos)	<p>Funciones disponibles sólo en Escaneo en Red hacia Plantillas de Archivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campos de metadatos programables por 1 a 6 usuarios por escaneo en red hacia plantillas de archivos y campos ilimitados dentro de la plantilla - • Los Campos de Metadatos consisten en: nombre del campo, visualización en LUI o no, valor predeterminado y otras configuraciones <p>Campos personalizados visualizados en la interfaz del usuario Datos variables ingresados mediante el teclado virtual del equipo</p>

Especificaciones de Escaneo

ESCA NEO EN RED (Estándar en WorkCentre Pro) (Continuación)

Administración de la Plantilla de Escaneo	Comparte plantillas de escaneo con WorkCentre Pro mediante la clonación de dispositivos. Administración de la Plantilla de Escaneo (250 plantillas) con CentreWare Internet Services Seleccionar opción de hoja de confirmación
Características de Escaneo	Construcción de trabajos (sólo para escaneo hacia archivo) (permite la programación especial de diferentes páginas en un solo documento; puede usarse para insertos, mezclar trabajos desde el vidrio y el alimentador del documento), Escaneo Dúplex, Autodetección del tamaño del documento, Escaneo de originales de tamaños combinados, escaneo hasta el borde.

SOLUCIONES DEL PROGRAMA DE ESCA NEO EN RED con WorkCentre Pro

Destinos compatibles de escaneo. Creación de plantillas de escaneo (varía según las opciones del programa de escaneo adquirido)	Escaneo hacia aplicación (flujo de trabajo, Sistema de Manejo de Documentos Electrónicos/Depósitos) Escaneo hacia carpetas Web de Microsoft Exchange 2000 Escaneo hacia URL Web Escaneo hacia impresora remota Escaneo hacia PC (ediciones SE y Profesional)
Escaneo FreeFlow hacia PC SE (opcional)	Opción del escritorio que ofrece herramientas de imágenes, archivos, edición y organización de documentos. ScanSoft PaperPort SE 10: programa de visualización de imágenes y administración de archivos ScanSoft OmniPage SE 3.0: ofrece instalación a escritorio/cliente – programa de conversión a formato de archivo y OCR Image Retriever: recupera automáticamente imágenes escaneadas directamente desde WorkCentre Pro a escritorios individuales
Escaneo FreeFlow hacia PC Profesional (opcional)	Opción del escritorio que ofrece herramientas avanzadas de imágenes, archivos, edición y organización de documentos. Programa ScanSoft PaperPort Professional 10 de visualización de imágenes y administración de archivos <ul style="list-style-type: none"> • Funcionalidad total de PDF • Flujo de trabajo seguro en PDF de todas las aplicaciones de escaneo ScanSoft OmniPage Pro 14 Office (para instalación de escritorio/cliente) Programa Profesional de OCR para archivos digitales y conversión de documentos. Image Retriever: Recupera automáticamente imágenes escaneadas directamente desde un Xerox WorkCentre Pro con capacidad de escaneo a escritorios individuales. También incluye sondeo de la bandeja de entrada de e-mails
FreeFlow SMARTsend (opcional)	Programa enrutador de documentos del servidor que admite múltiples sistemas multifunción con capacidad de escaneo (hasta 250 por equipo) Permite la transformación, distribución y ruteo de documentos escaneados, con características como LDAP y detección automática Creación de flujos de trabajo mediante la creación de tareas en el navegador web (destinos, equipos, atributos del documento: 20 tipos de archivos incluyendo PDF, ajustes de flujos de trabajo, resumen de flujos de trabajo) <ul style="list-style-type: none"> • Escaneo hacia destinos de archivo: e-mail, carpetas de Microsoft NetWare, carpetas de red, FTP, carpetas web de Microsoft Exchange 2000, URL web, impresoras remotas • Escaneo a destinos de almacenamientos de documentos: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint Inicio del flujo de trabajo mediante la interfaz del usuario de escaneo del equipo (selección de plantilla en la IU del equipo)
FreeFlow™ SMARTsend™ Profesional (opcional)	Todo lo que contiene el Free Flow SMARTsend, más: <ul style="list-style-type: none"> • Inicio del flujo de trabajo mediante Paperware (cubiertas de escaneo) • Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) desde el servidor • Agregado de información de metadatos • Escaneo hacia destino de archivo de fax via Internet

Especificaciones del Fax

OPCIONES DE FAX– Opción Escaneo de pasillo (*Opciones de una o dos líneas*)

Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3	
Memoria	32 MB – Una línea 256 MB – Dos líneas	
Velocidad/Módem(s)	1 ó 2 módems V.34: 33600bps. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión por página, ISDN mediante adaptador de otros fabricantes.	
Compresión/Velocidad	MH/MR/MMR/G3/Super G3	
Funciones de envío de fax	Calidad/Resolución <ul style="list-style-type: none"> • Tipo original: Normal, texto, medios tonos, foto, más claro/más oscuro, eliminación de fondo • Fax: fuera del área de escaneo, tamaños combinados o Libros/Documentos encuadernados Envío automático (hasta 5) Monitor con línea de audio Opciones de transmisión (Informe/Encabezado) Reducción / División de documentos extensos Carta de cubierta Envío postergado Construcción de trabajos (hasta 1000 imágenes) Sondeo	
Funciones de recepción de fax	Impresión simple o dúplex Engrapado o sin engrapar, perforado Modo Recepción de Impresión: Manual (tamaño, margen, papel, encabezado) / Automático Demora de respuesta automática Recepción segura Prevención de faxes no deseados	
Informes del Fax	Actividad Directorio de discado Directorio de grupos Opciones Trabajos pendientes	
Casillas de correo del fax	Hasta 100 contraseñas protegidas Casillas de correo de recepción remota (hasta 255) con contraseña protegida	
Funciones de Discado Automático	Velocidad de discado <ul style="list-style-type: none"> • 200 (Opción de una línea) • 1000 (Opción de dos líneas) Discado de grupo <ul style="list-style-type: none"> • Hasta 100 grupos con hasta 200 destinatarios por grupo (Opción de una línea) • Hasta 200 grupos con hasta 400 destinatarios por grupo (Opción de dos líneas) Rediscado automático <ul style="list-style-type: none"> • Hasta 14 intentos • Intervalos de hasta 25 min. • Envío por grupos (hasta la capacidad de la memoria) 	
Resoluciones	200 x 100 ppp (Estándar)	400 x 400 ppp
	200 x 200 ppp (Fina)	400 x 600 ppp
	300 x 300 ppp (Super fina)	600 x 600 ppp
	200 x 400 ppp	

Especificaciones del Fax

OPCIONES DE FAX - Fax de red LAN con Fax de pasillo *(Opcional con WorkCentre y WorkCentre Pro)*

Fax de red LAN con controladores para usuarios de Windows y Macintosh (controladores PCL y PS)
 Opciones de destinatarios (agregar destinatario o agregar desde libreta de direcciones)
 Libreta de direcciones personal del usuario: hasta 1000 entradas
 Hoja de Confirmación
 Velocidad de envío (14,4 / 33,6 kbps ó 4800 bps)
 Tiempo de envío
 Opciones de discado (prefijo o tarjeta de crédito)
 Cubiertas (agregar notas)
 Preferencias - Libreta de Direcciones (LDAP personal o compartido)

OPCIONES DE FAX – Fax vía Internet *(Opcional con WorkCentre Pro)*

Capacidad	Transmisión directa del documento a equipos de Fax vía Internet remotos o clientes de e-mail (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados vía e-mail desde equipos de Fax vía Internet remotos o clientes de e-mail	
Superficie Máxima de Escaneo	11 x 17" (A3 / 297 x 420 mm)	
Autenticación	Registro seguro opcional del equipo con nombre de usuario y contraseña en red Es compatible con Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell en IP/IPX (NetWare 4.x/5.x/6.x) Registro de invitados con PIN opcional	
Acceso al Directorio	Lista de direcciones corporativas vía LDAPv3 Lista de direcciones descargada de internet (formato de archivo separado por comas) LDAP interno o libreta de direcciones pública	
Formatos de archivos	Perfiles TIFF-FX S, F con G3 MH o compresión JPEG PDF (imagen solamente) con G3 MH, G4 MMR, compresión JPEG o JBIG2) PDF y Multi TIFF	
Resoluciones	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp	200 x 100 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp
Protocolos de Red	SMTP POP3 (RFC 1939)	
Compatibilidad	Compatible con ITU-T T.37	
Características	Firma (configurable con SA - 16 líneas con máx. de 128 caracteres cada una) Confirmación de Entrega <ul style="list-style-type: none"> • Opción de recepción de e-mail • Opción de Responder a Confirmación • Opción de Cubiertas • Asunto (248 caracteres) • Texto del mensaje configurado por el usuario 	

Especificaciones del Fax

OPCIONES DE FAX – Habilitación del Servidor de Fax en Red (Opcional con WorkCentre Pro)

Capacidad	Brinda salida por fax de pasillo y disco duro de los faxes recibidos cuando se encuentra integrado con las aplicaciones del servidor de fax (el servidor del fax y el programa deben comprarse al proveedor por separado). Las velocidades de transmisión, la cantidad de líneas, la compatibilidad y la compresión dependen de la configuración del servidor de fax (vía SMTP).
Tamaño máximo de escaneo	11 x 17" (A3 / 297 x 420mm)
Autenticación	Registro seguro opcional del equipo con nombre de usuario y contraseña en red Es compatible con Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell en IP/IPX (NetWare 4.x/5.x/6.x) Registro de invitados con PIN opcional
Protocolos de Red	Novell (NCP vía IPX/SPX) FTP Microsoft SMB vía TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP
Características de envío del fax	Escaneo simple o dúplex (hasta 11 x 17" (A3 / 297 x 420 mm) Entrada de número de teléfono Agregar a lista de envío (máximo de 50 números) Envío postergado (tiempo específico) Selección de resolución (fina, estándar) Selección de calidad de imagen (normal, texto, aclarar/oscurer, foto, eliminación de fondo, siete niveles de contraste, siete niveles de nitidez)
Características de la impresión del fax	Impresión simple o dúplex Cantidad Engrapado activado/desactivado Compaginación activada/desactivada Impresión segura activada/desactivada Selección de bandeja de salida del acabador (bandeja superior o principal)
Proveedores autorizados de Fax en Red	Múltiples proveedores, certificados por el Programa Xerox Business Alliance Partner Para más detalles visite www.xerox.com

Especificaciones de administración del equipo

OPCIONES DE REGISTRO – Auditrón interno

Registro	Uso de Copiado
Contabilidad	Hasta 2150 cuentas del usuario Hasta 5925 cuentas generales Hasta 256 cuentas de grupo
Funciones	Impresión de informes en auditrón, capacidad de subir/descargar registros y datos de uso vía conexión directa mediante programas de Microsoft Windows

OPCIONES DE REGISTRO – Registro Estándar Xerox (Estándar con WorkCentre y WorkCentre Pro)

Registro	Uso de copiado, impresión, fax y escaneo
Contabilidad	Hasta 2500 cuentas del usuario (ID del usuario) Hasta 500 cuentas generales (Cliente) Hasta 500 cuentas de grupo (Departamento)
Funciones	Activar/desactivar vía IU o GUI en herramientas, el administrador puede controlar la función remotamente vía el IU Web, Los datos pueden ser exportados vía un archivo CSV, el usuario debe ingresar un ID XSA en el controlador de impresión cuando envíe un trabajo de impresión, similar a la impresión segura.

OPCIONES DE REGISTRO – Registro de trabajos - Otros proveedores (Opcional con WorkCentre Pro)

Registro en red mejorado con datos al minuto de cómo se usa el sistema WorkCentre Pro; administración completa y control en escala empresarial e informe del uso del equipo de copiado, impresión, escaneo y fax del servidor. Diversas opciones disponibles en las soluciones Xerox Business Alliance Partner. Para más detalles visite www.xerox.com. Mejoras de seguridad con el agregado de soporte del protocolo HTTPS
Autenticación de registro de pedidos WCP desde un servidor de otro proveedor permitiendo bases de datos de usuarios y cuentas más grandes

Especificaciones del equipo

CICLO DE TRABAJO MENSUAL

265 – hasta 250000 páginas

275 – hasta 300000 páginas

CONFIGURACIONES BÁSICAS*

CopyCentre, WorkCentre y WorkCentre Pro con DADF y Alimentador de alta capacidad.

OPCIONES ADICIONALES**

CopyCentre

Fax de pasillo

- Una línea
- Dos líneas

Bandeja Receptora (OCT)

Acabador de Oficina

Acabador avanzado

Acabador Profesional

Opción de engrapadora conveniente (disponible sólo con Kit para estante)

Perforado (con Acabador de Oficina - ver Opciones de Salida para más detalles)

Memoria de Pre-compaginado de 256 MB (EPC)

Dispositivo de Interfaz Externa (FDI)

Asistente de la Copiadora Xerox (XCA)

Kits de actualizaciones a WorkCentre o WorkCentre Pro

WorkCentre — ídem*CopyCentre, más:*

Fax de pasillo con Fax de red LAN

- Una línea
- Dos líneas

Emulación Postscript 3 / MAC Ethertalk

Protección de sobreescritura de imágenes

E-mail con LDAP/Autenticación y memoria adicional

WorkCentre Pro — ídem*CopyCentre más:*

Fax de pasillo con Fax de red LAN

- Una línea
- Dos líneas

Seguridad de sobreescritura de imágenes

Kit de Puerto USB 2.0 (IEEE1284) / Paralelo

Soluciones Xerox Business Alliance Partner de Fax/Escaneo/Registro

Escaneo FreeFlow hacia PC SE y Profesional

Fax vía Internet

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

110-140 Voltios Nominales, 60 Hz, 20A (Norteamérica)

220-240 Voltios Nominales, 50 Hz, 10A (Europa)

Nota: La engrapadora requiere un circuito separado de 110V 15A

*Las capacidades para papel están basadas en el papel Bond de 20 lb (75 gr/m2, N. América / 80 gr/m2, Europa); las capacidades variarán según los diferentes pesos del papel.

** Las funciones, configuraciones y opciones pueden variar según el lugar.

Especificaciones del equipo

CONSUMO DE ENERGÍA ¹	CopyCentre	WorkCentre / WorkCentre Pro
Funcionamiento	≤ 1690 ¹ watts	≤ 1740 ¹ watts
Pendiente	≤ 280 watts	≤ 310 watts
Modo Baja Energía	≤ 130 watts	≤ 160 watt
Apagado automático / Modo Inactividad	≤ 5 watts	≤ 45 watts
Pre calentamiento antes del copiado	≤ 28 segundos	≤ 28 segundos
Pre calentamiento antes de la impresión	No disponible	≤ 130 segundos
Restablecimiento de Baja Energía	≤ 20 segundos	≤ 20 segundos

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Rango de temperatura requerido 10° a 32° C

Humedad relativa requerida 10 a 85%

DIMENSIONES Y PESOS (CopyCentre)	Ancho	Profundidad	Altura ³	Peso ²
Configuración con Bandeja receptora opcional (OCT) (sólo 265)	40" / 1012 mm	28" / 710 mm	57" / 1460 mm	275 lbs / 125 kg
Con Acabador de Oficina	50" / 1271 mm	28" / 710 mm	57" / 1460 mm	337 lbs / 153 kg
Con Acabador de Oficina avanzado	56" / 1412 mm	28" / 710 mm	57" / 1460 mm	443 lbs / 201 kg
Con Acabador Profesional	58" / 1477 mm	28" / 710 mm	57" / 1460 mm	443 lbs / 201 kg
Configuración con OCT (sólo 265)	51" / 1297 mm	34" / 875 mm	57" / 1460 mm	295 lbs / 134 kg
Con Acabador de Oficina	61" / 1556 mm	34" / 875 mm	57" / 1460 mm	358 lbs / 162 kg
Con Acabador de Oficina avanzado	67" / 1697 mm	34" / 875 mm	57" / 1460 mm	463 lbs / 210 kg
Con Acabador Profesional	69" / 1762 mm	34" / 875 mm	57" / 1460 mm	463 lbs / 210 kg

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO (Fijo)	Ancho	Profundidad	Altura	
Configuración con OCT (sólo 265)	119" / 3023 mm	CopyCentre WorkCentre / WorkCentre Pro	107" / 2718 mm 108" / 2743 mm	78" / 1981 mm
Con Acabador de Oficina	129" / 3276 mm	CopyCentre WorkCentre / WorkCentre Pro	107" / 2718 mm 108" / 2743 mm	78" / 1981 mm
Con Acabador de Oficina avanzado	134" / 3403 mm	CopyCentre WorkCentre / WorkCentre Pro	107" / 2718 mm 108" / 2743 mm	78" / 1981 mm
Con Acabador Profesional	137" / 3480 mm	CopyCentre WorkCentre / WorkCentre Pro	107" / 2718 mm 108" / 2743 mm	78" / 1981 mm

¹ Con Acabador de Oficina. ² Los pesos no incluyen pared trasera (3,78 lb / 1,72 kg) o Estante (2,99 lb / 1,36 kg). ³ Altura con DADH elevado.

Especificaciones del equipo

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO (Móvil)	Ancho	Profundidad	Altura
Configuración con OCT (sólo 265)	79" / 2012 mm	CopyCentre / WorkCentre / WorkCentre Pro 67" / 1702 mm 68" / 1735 mm	78" / 1981 mm
Con Acabador de Oficina	89" / 2271 mm	CopyCentre / WorkCentre / WorkCentre Pro 67" / 1702 mm 68" / 1735 mm	78" / 1981 mm
Con Acabador de Oficina avanzado	95" / 2412 mm	CopyCentre / WorkCentre / WorkCentre Pro 67" / 1702 mm 68" / 1735 mm	78" / 1981 mm
Con Acabador Profesional	98" / 2477 mm	CopyCentre / WorkCentre / WorkCentre Pro 67" / 1702 mm 68" / 1735 mm	78" / 1981 mm

CERTIFICACIONES

Cumple con FCC Clase A (EE.UU.), cumple con DOC Clase A (Canadá)
89/336/CEE (Europa)
Enumerada en UL (UL 1950, Tercera Edición)
Certificado por CB (IEC 60950/EN 60950)
73/23/CEE (Europa)
95/5/CEE (Europa)
Energy Star

INSUMOS

Descripción	Número de Producto	Nº por Caja	Rendimiento esperado
Cartucho de tóner	6R01146	2	45000 en una cobertura de área del 6%
Recipiente para tóner residual (viene con cada caja de cartuchos de tóner)		1	100000
Cartucho de grapas (para Acabador de Oficina/Acabador de Oficina Avanzado)	108R00493	3	5000 por cartucho (15000 grapas)

INSUMOS (Continuación)

Descripción	Número de Orden	Nº por Caja	Rendimiento esperado
Cartucho de grapas (para armador de folletos con engrapado por el centro)	8R12897	8 (4 x 2)	2000 por cartucho (16000 grapas)
Cartucho de grapas (para Engrapadora Conveniente)			
• Cartucho Completo	8R12964		
• Cartucho de Recarga	8R12941	3	5000 por cartucho (15000 grapas)

SMART KITS

Módulo Fusor (incluye filtro de ozono)	109R00723	1	400000
Módulo Xerográfico - Medido	113R00672	1	400000
Módulo Xerográfico - Vendido	113R00674	1	400000
Rollos del Alimentador de Documentos	113R00686	1	150000 alimentaciones

